Dieser Katalog des www.Tek-diver-Shop.de ist eine Uebersicht ueber unser Produktsortiment. Diese Preisliste stellt eine Momentaufnahme des jeweiligen Zeitpunktes unseres Onlineangebotes dar und ist kein verbindliches Angebot im sinne eines Kauf- oder Liefervertrages.

Bestandteil unseres Angebotes sind unsere AGBs
http://www.tek-diver-shop.de/de/Unsere-AGBs.html

Alle hier genanten Preise und Lieferzeiten sind unverbindlich bis zu dem Zeitpunkt wo wir diese in Form einer Fakturarechnung als verbindlich erklaehren.

Mit freundlichem Flossenschlag

with kind regards

Dietmar Uhlemann

High Tech Diving

Kopernikusstrasse 2

09669 Frankenberg

Germany

Tel: +49 (0)37206 84551

Fax: +49 (0)37206 75052

Onlineshop:www.tek-diver-shop.de

Internet1: www.High-Tech-Diving.org

Internet2: www.tek-diving.de

E-Mail: info@High-Tech-Diving.org

Inhaltsverzeichnis

Tauchflaschen ... 6
- Doppeltauchgeräte 200bar ... 6 - 15
- Doppeltauchgeräte 300bar ... 16 - 25
- Tauchflaschen komplett ... 26
  - Tauchflaschen 200bar ... 26
- Tauchflaschen komplett ... 27
  - Tauchflaschen 200bar ... 27 - 39
  - Tauchflaschen 300bar ... 40 - 48
  - Nitroxtauchflaschen 200bar ... 49 - 54
  - Nitroxtauchflaschen 300bar ... 55
- Aluminiumtauchflaschen ... 56 - 60
- Flaschenkörper ... 61
  - Flaschenkörper 200bar ... 61 - 67
  - Flaschenkörper 300bar ... 68 - 71
- Carbonflaschen ... 72 - 73
- Flaschen Sondergrößen ... 74 - 77
- Schellen f. Doppeltauchgeräte ... 78 - 85
- Tauchflaschenzubehör ... 86 - 90
- Schlauchschellen f. Tauchllasche ... 91 - 95

Ventile Brücken ... 96
- Monoventile für Tauchflaschen ... 96
  - Monoventile M25 200bar ... 96 - 98
  - Monoventile M25 300bar ... 99 - 100
  - Monoventile kleinkonisch 200bar ... 101 - 103
  - Monoventile kleinkonisch 300bar ... 104 - 105
  - Monoventile M18 230bar ... 106 - 107
  - Monoventile M18 300bar ... 108 - 109
  - Monoventile großkonisch 200/300b ... 110 - 112
- Doppelventile für Tauchflaschen ... 113
  - Doppelventile 200 bar ... 113 - 114
  - Doppelventile 300bar ... 115 - 116
- Vorsatzventile ... 117 - 118
- Zweitabgänge / Zusatzbaugruppen ... 119 - 120
- Brücken / Ventilgarnituren ... 121 - 125
- Ventile US Standart 3/4" NPSM ... 126
- Industrie- u. Gasflaschenventile ... 127
- Ersatzteile Ventile u. Bruecken ... 128 - 135

Gewindeadapter ... 136
- Gewindeadapter 200-200 bar ... 136 - 156
- Gewindeadapter 300-300 bar ... 157 - 160
- Gewindeadapter 300-200 bar ... 161 - 169
- Gewindedapterkomponenten ... 170 - 177
- Hochdruck Verbindungstechnik ... 178
- Hutmuttern / Blindschrauben ... 179 - 183
- Gewindedoppelnippel ... 184 - 187
- Rohrverschraubungen / Ermeto ... 188 - 189
- Druckluftkupplungen / Schnellkup ... 190

Anschlusswellen / Entnahmeanschl ... 191
Edelstahl Rohrverbindungstechnik ... 192
Atemluftkompressoren / Booster ... 193
mobile Kompressoren ... 193 - 196
stationäre Kompressoren ... 197 - 201
Silent Kompressoren ... 202 - 205
Atemluft - Filtertechnik ... 206 - 210
Nitrox Kompressoren ... 211
Sauerstoffbooster ... 212 - 213
gebrauchte Kompressoren ... 214
Ersatzteile / Zubehör Kompressor ... 215 - 221
Füll u. Drucklufttechnik ... 222
Füllventile und Füllrampen ... 222 - 224
Füllschläuche für Sauerstoff ... 225 - 229
Füllschläuche Druckluft ... 230 - 235
Messgeräte u. Analysegeräte ... 236 - 240
Druckminderer / Entnahmeregler ... 241
Pneumatik Baugruppen ... 242 - 245
Atemregler u. Zubehör ... 246
Atemregler Set Komplett ... 246 - 249
Atemregler erste Stufen ... 250 - 251
Atemregler zweite Stufen ... 252
Atemregler Oktopuse ... 253
Atemreglerzubehör ... 254 - 259
Tauchinstrumente ... 260 - 262
Atemregler Ersatzteile ... 263 - 264
Poseidon Atemregler Ersatzteile ... 264
sonstiges Atemregler Ersatzteile ... 265
Atemregler Schläuche ... 266 - 269
Atemregler Spezialwerkzeuge ... 270
Tauchsport Jacketts ... 271
Jackett Ersatzteile ... 271
Sporttauchjacketts ... 272 - 275
Wing - Jacketts ... 276 - 278
Tauchjackettzubehör ... 279 - 285
Tauchanzüge ... 286
Tauchanzüge Neopren ... 286
Nass- und Halbtrockentauchanzüge ... 286 - 288
Kindertauchanzüge ... 289 - 290
Shortys u. Tropentauchanzüge ... 291 - 293
Trockentauchanzüge ... 294
Trilaminattrockentauchazüge ... 294
Unterzieanzüge für Trockis ... 295
Tauchanzüge Zubehör ... 296 - 299
Service / Taucherwerkstatt ... 300 - 302
Flaschenfüllungen ... 302
Flaschentüv / Druckprüfung ... 303 - 304
sonstiger Service ... 305
Automaten Revisionen ... 306
Tauchausrüstung - ABC - ... 307

Füsslinge Handschuhe ... 307 - 310
Schnorchel ... 311
Tauchermasken ... 312 - 314
Taucherflossen ... 315 - 317
Tauchermesser u. Scheren ... 318 - 320
Bleigurte und Taucherblei ... 321 - 324
sonstiges Tauchzubehör ... 325 - 328
Werkstattausrüstung ... 329
Proxxon Werkzeug ... 329 - 334
Motor betriebene Werkzeuge ... 334 - 342
Proxxon Werkzeugsätze und Koffer ... 343
Schraubendreher / Schraubenziehe ... 344
Steckschlüssel und Einsätze ... 345
Systemzubehör für Bohr- Schleifm ... 346
Drehmomentenschlüssel von Proxxo ... 347 - 348
Einsatzwerkzeuge rotierend ... 349 - 351
Spezialwerkzeuge ... 352 - 355
Werkzeuge allgemein ... 356 - 360
Handwerkzeuge ... 360 - 362
Druckluftwerkzeuge ... 363 - 364
Zubehör Druckluftwerkzeuge ... 364
Material u. Werkstattbedarf ... 365 - 366
Kabeltrommeln & Verlängerungen ... 366
O-Ringe ... 367 - 370
Reparatursets / Ersatzteilkitts ... 371
Schmier und Pflegmittel ... 372 - 375
Werkzegschränke / Werkzeugwagen ... 376 - 386
Tauchcomputer ... 387
Mischgas Tauchcomputer ... 387
Sport - Tauchcomputer ... 388
Tauchcomputerzubehör ... 389
Taucheruhren ... 390 - 391
Tech Diving ... 392 - 394
Sicherheitszubehör zum tec divin ... 394
Unterwasserscooter ... 395
Kreislaufgeräte / Rebreather ... 396 - 400
technische Gase ... 401 - 402
Albee Schweißgase ... 402 - 404
Kohlensäure für Getränke ... 405
Kohlensäure technisch ... 406
Schweißgase ... 407
Foto Video ... 408
Unterwasser Foto Ausrüstung ... 408 - 410
Unterwasser Video Ausrüstung ... 411 - 412
Foto u. Videozubehör ... 413
Tauchlampen ... 414
Akkutanklampen / Hauptlampen ... 414
Backup / Ersatz Tauchlampen ... 415 - 416
Sporttauchlampen ... 417
Tauchlampenzubehör u. Akkutanks ... 418 - 419

Ausbildung Literatur 420
Tauchausbildung 420
Bücher Zeitschriften ..... 421 - 431
Sportbekleidung 432
Handtücher 432
Kombiangebote ..... 433 - 443
Notfalltechnik ..... 444 - 445
Singnalmittel 445
Karabiner D-Ringe ..... 446 - 449
Akkus Batterien Ladegeräte ..... 450 - 451
Geschenkartikel ..... 452 - 453
Geschenkgutscheine ..... 453 - 454
Poolchemie 455
Neu gegen Gebraucht ..... 456 - 463
Einzel-, Sonderstücke, B-Ware 464
gebrauchte Tauchausrüstung ..... 465 - 466

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelflaschen 5L Druckluft 200bar mit absperrbarer Brücke

Art.Nr.: AC-0505-200

Doppelflaschen 5L Druckluft 200bar mit absperrbarer Brücke 186mm

Doppeltauchflaschen 5L Druckluft 200 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm FlaschenabstandDieses Tauchgerät aus 2 x 5 Liter Tauchflaschen eignet sich hervoragend für das Kindertauchen in kalten Gewässern. Diese 5 Liter Stahlflaschen als Doppelflaschen - Tauchgerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers besser angpasst, was zu einem entspannten tauchen führt. Die beiden 5 Liter Tauchflaschen haben zusammen 2000 Barliter Atemluft, bei 200bar Flaschenfüllung.technische Daten Doppel Tauchflaschen 5 LiterTauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Breathing Apparatus = AtemgerätEU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlußgewinde G5/8" 200 bar2x 5 Liter 200 bar Tauchflaschen / StahlflaschenSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Tauchflaschen 140mmBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 349,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 339,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 332,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	nein ja + 7,14 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: AC-1212-171

Doppelpack 12Liter Tauchflaschen mit Flaschendurchmesser 171mm Flaschenabstand 185mm mit Absperrbarer Brücke und Standfüssen, details auswählbar

Doppelpack Tauchflaschen 12Liter, Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer BrückeTauchflaschen als Doppeltauchgerät finden auch im Sporttauchen immer mehr Anwendung. Im technischem Tauchen seit Jahrzehnten gebräuchlich das Doppeltauchgerät mit 2 Stück 12 Liter Tauchflaschen, gewissermaßen der Klassiker unter den Doppeltauchgeräten. Doppeltauchgeräte bieten einen immensen Sicherheit Zugewinn. Die zwei vollkommen autonomen Tauchsysteme machen Doppeltauchgeräte unverzichtbar für Dekompressinstauchgänge. Die Doppeltauchflaschen sind mit Standfuß und Edelstahlschellen ausgestattet. Standardmäßig werden die Doppelgeräte bei uns mit Befestigungsschrauben in M10 ausgeliefert.teschnische Details Tauchflaschen Doppeltauchgerätabsperrbare BrückeTauchflaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe der Druckgasflaschen weiß Ral 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2 x 12 Liter Tauchflaschen lang, Durchmesser 171mmBetriebsdruck 232bar, Prüfdruck 348barTauchflaschen mit TÜV-PrüfungTauchflaschenschellen- und Bolzensatz aus EdelstahlGewindebolzen in M10 - Konformitätserklährung wird mitgeliefertBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 457,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 443,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 420,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 203mm, Flaschenabstand 215mm

Art.Nr.: AC-1212-204

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 204mm, Flaschenabstand 215mm

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 204mm, Flaschenabstand 215mmabsperrbare Brücke2 x dicke 12 Liter Stahlflasche / Tauchflasche, gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"Betreibsdruck 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 203 / 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 489,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 474,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 449,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Doppelpack 18 Liter 232 Bar absperrbare Brücke

Art.Nr.: AC-1818

Doppelpack 18L 232 Bar absperrbare Brücke 215mm Flaschenabstand

Doppelpack 18L 232 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand2 x 18 Literflaschen gestempelt Breathing Apparatus, Flaschendurchmesser 204mmabsperrbare Brücke, Druckluft 232 bar, Druckluftanschlussgewinde G5/8"Brücke doppelt O-Ring gedichtetEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißKonformitätsbescheinigung liegt beiSchellen- (40mm x 1,5mm) und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, StandfüßeBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)Technik details Schellen(hier klicken)

1-4 Stück 575,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-4 Stück 529,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 557,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 20 Liter 232 Bar Druckluft Flaschenabstand 215mm

Art.Nr.: AC-2020

Doppelpack mit 2 x 20 Liter Tauchflaschen 232 Bar Betreibsdruck, absperrbarer Brücke, Flaschenabstand 215mm

Doppelpack 20L 232 Bar Brücke 215mm
Doppeltauchgerät mit 2x20 Liter Tauchflaschen ist so ziemlich das größte Tauchgerät was überhaupt noch zu händeln ist. Mit 8000 Liter Atemluft oder Trimix ist genügend Atemgas vorhanden um auch Tauchtiefen jenseits der 100m aufzusuchen. Allerdings sollte man schon etwas Trainiert sein denn mit einem Gewicht von ca. 23kg je Tauchflasche muss man sich schon etwas Breitbeiniger auf einem schaukelnden Taucherschiff hinstellen. Die Ventilkombination mit Absperrbarer Brücke und zwei autonomen Anschlüssen für die Atemregler sorgt für optimale Sicherheit, auch beim Versagen eines Lungenautomaten.

- absperrbare Brücke, Anschlußgewinde Druckluft G 5/8"
- EU Bauartmusterprüfung, deutscher TÜV
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Stahlflaschen 2x 20 Liter gestmpelt Breathing Apparatus TG 232bar
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 204mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)

Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 594,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 576,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 546,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm	
Art.Nr.: AC-0707-200	
Doppeltauchflaschen 7 Liter Druckluft 200bar, mit abspeerbarer Brücke 185mm Flaschenabstand, das Sporttauchgerät für den sicherheitsbewusten Taucher.	
Doppeltauchflaschen 7 Liter Druckluft 200bar mit Brücke 185mm FlaschenabstandDie wohl preiswerteste Alternative bei den Doppel Tauchflaschen, ein Doppeltauchgerät was auch für Frauen und Kindertauchen bestens geeignet ist. Hervorragend auch für Tauchgänge in Wracks und Höhlen und beim Eistauchen geeignet. Pressluftflaschen sind die am meisten benutzten Tauchflaschen, da Pressluft das preiswerteste Atemgas ist und überall verfügbar. Doppeltauchgeräte erhöhen die Tauchsicherheit weil zwei autonome Tauchsysteme vorhanden sind. Aber auch der Tragekonfort ist wesendlich besser wie bei Mono Tauchflaschen.Tauchflaschenventile als absperrbare Brücke (Manifold)Tauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1EU Bauartmusterprüfung, TÜV bei HerstellungKorrosionsschutz: spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weißDruckluftanschlußgewinde G5/8" 200bar2x 7 Liter 200bar Tauchflaschen / Stahlflaschen , Eigengewicht 6,3kgGesamtgewicht der Doppelflaschen ca.15kgSchellen- und Bolzensatz aus Edelstahl V4AEdelstahlbolzen mit 10mm Durchmesser (M10)Durchmesser der Tauchflaschen 140mmKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)	
1-1 Stück 387,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 375,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 368,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 7,85 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 8L 200 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmesser 140m	
Art.Nr.: AC-0808-140	
Doppelpack 8L lang 200 bar mit Brücke 186mm	
Doppelpack Tauchflaschen 8L lang Flaschendurchmesser 140mm 200barDas ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch einen Liter mehr Volumen wie die 15 Literflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnisabsperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißAnschlußgewinde Druckluft G 5/82x 8 Liter 200bar StahlflaschenKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)	
394,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 7,85 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 8L 232 bar mit Brücke 186mm Flaschendurchmesser 171mm

Art.Nr.: AC-0808

Doppelpack 8L 232bar mit absperrbarer Brücke Flaschendurchmesser 171mm -abstand 186mm

Doppetauchflaschen 8 Liter Druckluft mit absperrbarer Brücke Flaschenabstand 186mm
Doppeltauchflaschen können prinzipiell aus jeder Tauchflasche konfiguriert werden. Hier werden Doppelflaschen als Tauchgerät aus den kurzen dicken 8 Liter Tauchflaschen mit 171mm Flaschendurchmesser angeboten. Dieses Doppelgerät eignet sich vor allem für jugendliche und Frauen mit kurzen Oberkörper. Die benutzung von Doppelpacks erhöht die sicherheit des Tauchers erheblich. Durch die benutzung von redutanten Systemen ist selbst bei Ausfall eines Atemreglers noch ein sichers Auftauchen möglich. Zuätzlich verbessert das Doppeltauchgerät die Schwimmlage erheblich. Dieses Tauchgerät aus zwei 8 Liter Tauchflaschen wird von uns komplett montiert versendet. Das shipping erfolgt in einem Paket.

technische Daten des Doppeltauchgerätes
- absperrbare Brücke (Manifold)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert,
- Anschlußgewinde Druckluft G 5/8"
- 2 x 8 Liter 232bar Stahlflaschen
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeleifert
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Flaschendurchmesser 171mm
- Bild ähnlich

1-1 Stück 429,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 416,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 407,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppeltauchflaschen 10 Liter 232 bar absperrbare Brücke für Druc

Art.Nr.: AC-1010

Doppeltauchflaschen 10 Liter 230bar mit absperrbarer Brücke, Standfuß und Edelstahlschellen mit Flaschendurchmesser 171mm

Doppeltauchflaschen 10 Liter mit absperrbarer Brücke, Flaschendurchmesser 171mmDoppeltauchflaschen 10 Liter mit Brücke, Flaschendurchmesser 171mm und 230bar Betriebsdruck. Ist eines der Klassiker unter den Doppeltauchflaschen. Das etwas geringere Gewicht wie bei den Doppeltauchflaschen 12 Liter und die kürzeren Abmessungen machen dieses Tauchgerät zur ersten Wahl für Sporttaucher und technische Taucher die keine Tiefenrekorde und Rekorde im Langzeittauchen aufstellen wollen aber durchaus den Tragekomfort eine Doppeltauchgerätes mit dem deutliche höheren Sicherheitsstandart der zwei autonomen Tauchsysteme fordern. Auch für jugendliche und Frauen sind diese Doppeltauchflaschen sehr gut zu Tauchen.technische Daten der Doppeltauchflaschenabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 185mmManifold doppelt O-Ring gedichtetTauchflaschen mit Gasartstempelung Breathing Apparatuskonkaver Flaschenboden, kein Standfuß erforderkichEU BauartmusterprüfungKoressionschutz: spritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8" (DIN Anschluß 200bar)2x 10 Liter Tauchflaschen / StahlflascheBetriebsdruck 232bar, Prüfdruck 348barTÜV bei Herstllung der Flaschen im TauchflaschenwerkSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlStandartmäßig liefern wir Bolzen in M10Durchmesser der Tauchflaschen 171mmTauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 425,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 412,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 404,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
Standfuss:	nein ja + 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppeltauchflaschen 12 Liter 230bar Tauchflaschendurchmesser 178

Art.Nr.: AC-1212-178

Doppeltauchflashen 12 Liter 230bar
Durchmesser der Tauchflaschen 178mm, Edelstahlschellen Flaschenabstand 215mm

Doppeltauchflaschen 12Liter, Flaschendurchmesser 178mm, absperrbarer Brücke
Doppeltauchgeräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dabei ist jeder auf der suche nach dem ultimativen Tauchgerät. Tauchflaschen mit 178mm Durchmesser sind zwar selten auf dem Tauchsportmarkt haben aber zu den üblichen 171mm und 204mm Flaschen einige Vorteile. geringeres Gewicht, geringfügig kürzer (gegenüber den 171 mm Flaschen) damit auch für Taucher mit kurzen Oberkörper optimal. konkaver Boden, Flaschen benötigen keine zusätzlichen Standfüße sind damit also DIR konform ohne gegen die Betriebsicheheitsverordnung, die für Druckbehälter einen Standfuß vorschreibt, zu verstoßen.

technische Daten Doppeltauchflaschen
- Tauchflaschenventile für Druckluft mit absperrbare Brücke
- Flaschenabstand Flaschenmitte - Flaschenmitte 215mm
- Flaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing Apparatus
- Flaschenboden konkav, keine zusätzlichen Standfüße notwendig
- EU Bauartmusterprüfung TÜV
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- Tauchflaschen 2x 12 Liter lang
- Btreibsdruck 230bar, Prüfdruck 348bar
- Gesamtgewicht der Doppelflasche ca.28kg
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl 40mm breit, Optional Schellen mit 60mm breite
- Bolzen in M10
- Bild ähnlich!

1-1 Stück 449,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 435,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 426,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja + 9,50 EUR nein
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppeltauchflaschen 15 Liter 230 Bar abspeerbare Brücke

Art.Nr.: AC-1515

Doppelpack 15 Liter 230 bar abspeerbare Brücke 215mm Flaschenabstand, ein Doppeltauchgerät für das technische Tauchen und augeddehnte Tauchgänge.

Doppeltauchflaschen 15 Liter 232 Bar Brücke 215mm FlaschenabstandDoppeltauchgerät mit 2 x 15 Liter Tauchflaschen ist ein Tauchgerät für hohe Ansprüche mit ca. 6000 bar/Liter Atemgasvorrat ist genügend Atemgasvorrat vorhanden auch für Ausgedehnte Tauchgänge in große Tauchtiefen und lange Tauchzeiten. Das Gewicht dieser beiden Tauchflaschen erfordert aber das man auf kräftigen Füßen steht. Auch das Tauchjackett sollte schon etwas mehr Auftrieb haben, am besten geeignet ist ein Wing-Tauchjackett mit mindestens 27 Liter Auftrieb.technische Daten Doppeltauchgerät 15 Literabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mmStahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus,Tauchflaschen benutzbar als Druckluft, Nitrox oder SauerstoffflaschenEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 15 Liter 232barKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken) Das Tauchgerät wird vormontiert in zwei Paketten versendet, die Endmontage, das zusammenfügen der Tauchflaschen zum Doppelgerät muß von Käufer selbst vorgenommen werden. Oder nach Absprache erfolgt der Versand auf Palette in Deutschland für 49,- ¤

1-1 Stück 509,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 494,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 469,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 9,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 24,99 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 6,53 EUR Rubberknopf grün + 7,50 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 10L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke 171mm

Art.Nr.: AC-1010-300

Doppeltauchflaschen 10L 300 bar mit Brücke, 185mm Flaschenabstand

Doppelpack 10L 300 bar mit absperrbarer Brücke 185mm FlaschenabstandDoppeltauchgeräte sind für das technische Tauchen unentbehrlich.
Die 300 bar Technik reduziert die Flaschengrößen bei gleichzeitig größeren Atemgasvorrat. Auserdem wird durch die Vergrößerung des Volumengewichtes die Bleimenge reduziert.

- absperrbare Brücke
- Stahlflaschen 10 Liter 300 bar Betribsdruck
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar
- Flaschenhalsgewinde M25x2
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Tauchflaschendurchmesser 171mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 519,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 503,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 493,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 477,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
Standfuss:	ja nein - 18,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 22,91 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 12L 300bar mit absperrbarer Brücke 215mm

Art.Nr.: AC-1212-300-178

Doppeltauchflaschen 12Liter 300bar abspeerbare Brücke, Flaschenabstand 215mm. Ein Doppeltauchgerät für den Tec Taucher für große Tiefen und lange Tauchgänge

Doppelpack 12Liter 300 bar Tauchflaschen mit abspeerbarer Brücke 215mmTec Diving erfordert ein Gasmanagement das ausreichende Reserven beinhaltet. Da macht es sich erforderlich große Mengen an Atemgas zur Verfügung zu haben. Ob jetzt Trimix oder Atemluft hängt immer von der geplanten Tauchtiefe ab. Das Tauchgerät aus zwei 12 Liter 300bar Tauchflaschen bietet einen Atemgasvorrat von ca. 6700 Liter. Die Atemgasmenge reicht für ausgedehnte Tauchgänge in großen Tiefen.Die Tauchflaschen mit 178mm Durchmesser haben den großen Vorteil des geringeren Gewichtes gegenüber den Tauchflaschen 12 Liter 300bar mit 171mm Durchmesser. Das sind je Flasche ca. 1,5kg. Also für das Doppelgerät ca. 3kg weniger Stahlmasse. Der Abstand der Tauchflaschen von Mitte zu Mitte mit 215mm bietet zwischen den Flaschen genügend Raum zum befestigen des Akkutanks für die Tauchlampe oder das V-Blei, sollte überhaupt noch Taucherblei benötigt werden.absperrbare Brücke Druckluft 300barStahlflaschen gestempelt Breathing ApparatusTauchflaschendurchmesser 178mmTÜV geprüftEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar2x 12 Liter lang Flaschendurchmesser 178mmGewicht einer Tauchflasche ca. 16 kg.Schellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzensatz Größe M10Bild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 498,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 483,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 473,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 458,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
Standfuss:	ja nein - 18,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,75 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 15L 300 Bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 215mm

Art.Nr.: AC-1515-300

Doppelflaschentauchgerät 15 Liter 300 Bar mit abspeerbarer Brücke 215mm Flaschenabstand von Flaschenmitte zu Flaschenmitte.

Doppeltauchflaschen 15 Liter 300 Bar Brücke 215mm FlaschenabstandDiese Doppelgeräte Tauchflaschen sind, beim Tauchen, das vom Luftvorat größte Doppelgerät was zur Zeit am Markt Lieferbar ist. Der Atemluftvorat ist mit ca. 8100 Normlitern Atemgas größer wie das vom Gewicht her gleich schweren 20 Liter 200 bar Doppel Tauchgerät. Aber mit einer länge von nur 640mm ist dieses Doppelgerät mit 2x15l 300 bar Tauchflaschen wesendlich besser für den normal großen Taucher im Wasser zu Trimmen und zu händeln.technische Daten Doppelflaschen 15 Liter 300 barabsperrbare Brücke mit Ventilen für rechte und linke Tauchflasche und Verbindungsstück (Manifold) Flaschenabstand, Flaschenmitte - mitte 215mmStahlflaschen (Tauchflasche) gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1,Flaschen benutzbar als Druckluft Pressluft, Nitrox oder Sauerstoffflaschen in abhängigkeit vom Ventil.Ventile können auf Kundenwunsch Sauerstoffclean auch als Druckluftventile geliefert werden. EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, Pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010Entnahmeanschluss für Atemregler: DIN Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 bar2x 15L Tauchflaschen 300bar Gewicht je Flasche 20 - 23 kg, je nach Herstellungscharge Konformitätserklährung wird mitgeliefertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen zur Befestigung am Backplatte und Schellen in M10Flaschendurchmesser 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 687,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 666,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 632,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
Standfuss:	ja nein - 18,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,75 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 5L 300bar Druckluft mit absperrbarerBrücke 186mm

Art.Nr.: AC-0505-300

Doppelpack 5L Druckluft 300bar, mit Brücke 186mm Flaschenabstand

Doppelpack 5L Druckluft 300 bar mit absperrbarer Brücke 186mm Flaschenabstand
- Tauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- EU Bauartmusterprüfung, TÜV
- spritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 300 bar
- 2x 5 Liter 300 bar Stahlflaschen
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 140mm
- Bild ähnlich!

Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen oder für Frauen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers noch besser angpasst.

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR
Standfuss:	ja nein - 14,99 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,75 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 7 Liter 300bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke

Art.Nr.: AC-0707-300

Doppeltauchflaschen 2x7 Liter 300 Bar Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.Doppeltauchgeräte mit 2x7 Liter Tauchflaschen sind das Leichtgewicht unter den Doppeltauchgeräten. Auch in der 300bar Ausführung kommen diese Tauchflaschen nur auf ein Gewicht von ca. 25kg komplett montiert. Auf Grund des besseren Gewichts - Volumenverhältnisse muss der Taucher weniger oder gar kein Blei mehr zum Tauchgang mitnehmen. Zusätzlich durch die 300bar Technik ist der Atemluftvorrat so groß das auch Problemlos zwei Tauchgänge durchgeführt werden können. Als Doppeltauchgerät ist natürlich der Sicherheitszugewinn durch zwei autonome Tauchsysteme enorm.technische Daten des Doppeltauchgerätes aus 7 Liter Tauchflaschen 300barabsperrbare Brücke (Brücke / Ventilkombination ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)Abstand Tauchflaschenmitte - Tauchflaschenmitte = Brückenbreite 185mmTauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißFlaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 9,8kgGesamtgewicht des Doppelpack ca. 21 - 25kgTÜVSchellen- und Bolzensatz aus Edelstahl 40mm breitBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 439,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 426,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 417,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein + 7,85 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,75 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm

Art.Nr.: AC-0808-300

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppeltauchgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.
Das Doppeltauchgerät mit 2x8 Liter 300bar ist das Ultimative Tauchgerät. Das Gewicht ist mit ca. 25 kg Leergewicht nur ca. 50% schwerer wie ein 15 Liter 200 bar Tauchflasche. Aber mit zwei Atemreglern ausgerüstet und einem Luftvorrat von ca. 4400 bar / Liter bietet es eine unübertroffene Tauchsicherheit auch für Dekompressionspflichtige Tauchgänge. Bei einem negativen Abtrieb ist es für geübte Taucher möglich ohne zusätzliches Blei oder nur mit 2 bis 4 kg zu Tauchen.

technsche Daten des Doppeltauchgerätes
- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)
- Tauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300bar
- Flaschendurchmesser 140mm, lange schlanke Tauchflasche
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß
- Flaschendurchmesser 140mm ,
- Gewicht des Doppelgerätes komplett ca. 25 kg
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich! Im Bild mit Nitroxbrücke und 60mm Schellen.

Flaschendaten(hier klicken)
Technikdetails Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 479,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 465,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 455,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 3,93 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm) - 2,38 EUR
Standfuss:	ja
	nein - 7,14 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 22,91 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz
	Plasthandrad grün + 3,00 EUR
	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR
	Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 4,7L 300bar Druckluft mit absp

Art.Nr.: AC-4747-300

Doppelpack aus Carbonflaschen 4,7 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2 x 4,7 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 4,7 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ist von Stahlflaschen
- Gewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 10,5 kg

1.203,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
sauerstofftauglich:	ja + 12,50 EUR nein
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 25,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 9 L 300bar Druckluft mit abspe

Art.Nr.: AC-0909-300

Doppelpack aus Carbonflaschen 9 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2 x 9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 9 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ist von Stahlflaschen
- Gewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 14,5 kg

1.398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 14,95 EUR
Brücke:	Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack aus Carbonflaschen 2x6,9 L 300bar Druckluft mit abspe

Art.Nr.: AC-6969-300F

Doppelpack aus Carbonflaschen 6,9 Liter 300 Bar, Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2 x 6,9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 6,9 Liter 300bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar , Flaschenhlsgewinde M18x1.5
- EU Bauartmusterprüfung
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ist von Stahlflaschen
- Gewicht des Doppelgeräes inclusive Brücke und Schellen ca. 11,5 kg

1.073,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 14,95 EUR
Brücke:	Luft G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz
	Plasthandrad grün + 3,00 EUR
	Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR
	Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppeltauchflaschen 10 Liter 300 bar Druckluft mit absperrbarer

Art.Nr.: AC-1010-300-178

Doppeltauchflaschen 10Liter 300 bar mit abspeerbarer Brücke, 215mm Flaschenabstand. Tauchgerät ist bei Versand vormontiert.

Doppelpack 10L 300 bar mit absperrbarer Brücke 215mm FlaschenabstandDoppeltauchgeräte sind für das technische Tauchen unentbehrlich.Die 300 bar Technik reduziert die Größen der Tauchflaschen bei gleichzeitig größeren Atemgasvorrat erheblich. Außerdem wird durch die Vergrößerung des Volumengewichtes die Bleimenge reduziert. Das ergibt sich aus folgender Rechnung 14 Kg Eigengewicht der 10 Liter 300bar Tauchflasche mit 178mm Durchmesser, das sind 1,86 Liter Stahl. Zuzüglich des Innenvolumens von 10 Liter hat die Flasche also eine Wasserverdrängung von 11,86 Liter. Nach dem Gesetzt des Archimedes verliert die Tauchflasche, im Wasser also 11,86 Kg Eigengewicht. Es verbleiben also 2,14 Kg Abtrieb bei leerer Tauchflasche das ganze mal 2 beim Doppelgerät... also ca. 4 kg Taucherblei weniger die benötigt werden.technische Daten des Doppeltauchgerätesabsperrbare Brückenahtlose Stahlflaschen 10 Liter 300 bar Betriebsdruck, 450 bar PrüfdruckEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar (langes Gewinde)Flaschenhalsgewinde M25x2mmTauchflaschen mit Gasarstempelung Breathing Apparatus Gruppe ITÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlEdelstahlschellen 40mm breit, 1,5mm dieckBolzen in M10Tauchflaschendurchmesser 178mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken) Tauchgerät ist vormontiert und wird in zwei Paketen versendet, das ist Notwendig auf Grund des Gesamtgewichtes.

1-1 Stück 492,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 477,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 467,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 10,00 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm) + 2,00 EUR
Standfuss:	ja nein + 15,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,95 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 3,00 EUR Rubberknopf schwarz + 8,10 EUR Rubberknopf grün + 10,21 EUR

Doppeltauchflaschen 6 Liter 300bar Druckluft mit absperrbarer Br

Art.Nr.: AC-0606-300

Doppeltauchflaschen 2x6 Liter 300 Bar Druckluft absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.

Doppelgerät aus 2x6 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.Doppeltauchgeräte mit 2x7 Liter Tauchflaschen sind das Leichtgewicht unter den Doppeltauchgeräten. Auch in der 300bar Ausführung kommen diese Tauchflaschen nur auf ein Gewicht von ca. 25kg komplett montiert. Auf Grund des besseren Gewichts - Volumenverhältnisse muss der Taucher weniger oder gar kein Blei mehr zum Tauchgang mitnehmen. Zusätzlich durch die 300bar Technik ist der Atemluftvorrat so groß das auch Problemlos zwei Tauchgänge durchgeführt werden können. Als Doppeltauchgerät ist natürlich der Sicherheitszugewinn durch zwei autonome Tauchsysteme enorm.technische Daten des Doppeltauchgerätes aus 6 Liter Tauchflaschen 300barabsperrbare Brücke (Brücke / Ventilkombination ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)Abstand Tauchflaschenmitte - Tauchflaschenmitte = Brückenbreite 185mmTauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 6 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißFlaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 7kgGesamtgewicht des Doppelpack ca. 21 - 25kgTÜVSchellen- und Bolzensatz aus Edelstahl 40mm breitBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 425,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 412,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 403,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 10 Liter, 232 bar komplett mit Tauchflaschenventil

Art.Nr.: AA-10

Tauchflasche 10 Liter komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuss, 200 / 232 bar. Die 10 Literflasche ist eine der meist getauchten Flaschen überhaupt

Tauchflasche 10 Liter komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuss, 232 barTauchflaschen mit10 Liter Volumen sind wahrscheinlich die am meisten getauchten Tauchflaschen. Ist diese Flasche durch das geringe Gewicht und mit 2000 Liter Atemluft, bei 200bar Füllung ein guter Kompromiss zwischen Größe und Gewicht. Besonders Verwendung findet diese Flasche für Ausbildungstauchgänge, Pooltauchgängen und Tauchgängen im flachen Bereich oder als Tauchflaschen für das Sidemounttauchen. Auch für Jugendliche und Frauen ist die 10 Liter Tauchflasche gut geeignet. Ausgerüstet werden kann diese Tauchflasche mit Mono- Ventil oder auch Doppel-Tauchflaschenventil. Jede der Tauchflaschen wird bei der Herstellung einer TÜV Prüfung unterzogen. Zur Auswahl in unseren Divestore stehen viele zusätzliche Wahlfunktionen, für dieseTauchflasche, zur Individuellen Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Diese Flaschen sind baugleich mit den Tauchflaschen von Aqualung, Subgear und Polaris.technische Daten der 10 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil für Druckluft10 Liter Flasche aus Stahl gestempelt Breathing ApparatusDruckstufe 200barBetriebsdruck 232bar Prüfdruck 342barBauartmusterprüfung nach EU- Richtliniendeutschen TÜV, Prüfung bei Herstellungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach EN-144, Druckluftanschluß mit G5/8" InnengewindeStandfuß aus schlagzäher PlastikKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlich

1-1 Stück 174,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 165,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 9,90 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 20,50 EUR
	H-Doppelventil, drehbar + 19,50 EUR
	Nitroxmonoventil + 11,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 29,00 EUR
	SLM-Ventil + 69,00 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox Doppelventil + 19,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz
	Plasthandrad grün + 3,00 EUR
	Rubberknopf grün + 6,90 EUR
	Rubberknopf schwarz + 6,20 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett 232 Bar, 204mm

Art.Nr.: AA-12

Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 Bar Druckluft 204mm, die am weitesten verbreitete Tauchflasche.

Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 Bar DruckluftDiese Tauchflasche ist die am meisten im Tauchsport benutzte Tauchflasche. Im Sporttauchen ist der Luftvorrat ausreichend um einen ca. 40 - 60 Minuten Tauchgang zu absolvieren. Das gewichst Atemluft Verhältnis ist als optimal zu bewerten. Durch die kurze Bauform ist diese Tauchflasche auch gut geeignet für Taucher mit kurzen Oberkörper. Der Durchmesser von 204mm ermöglicht ein gutes befestigen am Tauchsportjackett. Tauchflaschen dieser Bauart werden mit Monoventil, also einem Abgang wie auch mit Doppelventil zur Montage von zwei Atemreglern verwendet.technische Daten der 12 Liter TauchflascheStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus oder DruckluftBetriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barDurchmesser 204mmBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienspritzverzinktFarbe weiß RAL 9010Monoventil nach EN-144 / DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 229,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 223,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 218,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 9,90 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 20,50 EUR
	H-Doppelventil, drehbar + 19,50 EUR
	Nitroxmonoventil + 19,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 29,00 EUR
	SLM-Ventil + 69,00 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox Doppelventil + 19,50 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 29,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR

Tauchflasche 12l komplett mit Tauchflaschenventil 232 Bar, 171mm

Art.Nr.: AA-12-171

Tauchflasche 12 Liter lang, komplett mit Ventil und Standfuß, 232 Bar Druckluft

Tauchflasche 12 Liter lang komplett mit Monoventil
auchflaschen 12 Liter lang eignen sich besonders für Taucher die einen etwas längeren Oberkörper haben da diese Tauchflasche mit 171mm Durchmesser als lange Ausführung besser zur Körpergröße passt. Diese Tauchflasche hat noch den vorteil das sie ca. 2kg leichter ist wie die 12 Liter kurze dicke 12 Liter Tauchflasche mit 204mm Durchmesser. Die Druckstufe mit 200bar bzw. 232bar ist am weitesten verbreitet und Garantiert das die Flasche auf allen Tauchbasen und Tauchschulen gefüllt werden kann.
technische Daten der 12 Liter Tauchflasche
- Stahlflasche / Tauchflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Durchmesser 171mm
- Betriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 348 Bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß Ral 9010
- Monoventil nach DIN 477 / EN-144, Druckluft G5/8" Innengewinde
- Tauchflaschenventil nicht erweiterbar,
Auswahlmöglichkeit im Kopfteil der Artikelbeschreibung beachten
- konvexer Flaschenboden
- Konformitätserklärung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich

Tauchflaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Tauchventile(hier klicken)

1-1 Stück 214,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 196,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 10,50 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 20,50 EUR
	H-Doppelventil, drehbar + 19,50 EUR
	Nitroxmonoventil + 19,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 29,00 EUR
	SLM-Ventil + 69,00 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 29,00 EUR
	Y-Nitrox Doppelventil + 19,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Fla

Art.Nr.: AA-12-178

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Flaschenboden

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477Bild ähnlichDiese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.Bei der Optionsauswahl mit Flaschennetz ist unbedingtnoch ein Standfuß mit zu Ordern.Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 179,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 170,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 165,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tragegriff:	nein
	ja + 17,99 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 39,00 EUR
	V-Doppelventil + 35,00 EUR
	Nitroxmonoventil + 7,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 43,99 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 10,00 EUR

Tauchflasche 12l komplett V-Doppelventil, 230 Bar, 178mm konkave

Art.Nr.: AA-12-178DV

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar, Druckluft V- Doppelventil Durchmesser 178 mm

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. V- DoppelventilDiese Tauchflasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Liter Tauchflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer, als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Liter Tauchflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse. Der Durchmesser ist identisch mit dem Durchmesser von Aluminium Tauchflaschen die ebenfalls 178mm haben. Durch den konkaven Flaschenboden ist auch nicht unbedingt ein zusätzlicher Standfuß aus Plaste oder Gummi notwendig.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010V-Doppelventil nach DIN 477

1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett, Doppelventil 230 Bar, 178mm konkaver

Art.Nr.: AA-12-178DV/2

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft Durchmesser 178 mm, H - Doppelventil

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. DoppelventilStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010H-Doppelventil nach DIN 477Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.

1-1 Stück 199,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 193,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 15 Liter 230 Bar komplett mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-15

Tauchflasche 15 Liter 230 Bar komplett mit Ventil und Standfuß

Tauchflasche 15 Liter, komplett 230 Bar DruckluftTauchflasche / Stahlflasche 15Liter ist die Tauchflasche für Taucher die lieber etwas mehr Atemluft beim Tauchgang dabei haben wollen. Oder mit einer Tauchflasche zwei Tauchgänge absolvieren. Mit ca. 18 kg Gewicht ist diese Tauchflasche aber eher etwas für Männer, die ja gegenüber den Frauen doch etwas mehr Luft verbrauchen. Als Tauchflasche mit 204mm Außendurchmesser passt diese Stahlflasche auch in jedes Sporttauchjackett. Der Standfuß gehört selbstverständlich zum Lieferumfang.technische Daten der TauchflascheStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, Flaschenhalsgewinde M25x2mmBetriebsdruck 230 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN 144, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 226,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 219,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 215,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 10,50 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	Sauerstoff G 3/4" + 9,52 EUR
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 20,50 EUR
	H-Doppelventil, drehbar + 27,50 EUR
	Nitroxmonoventil + 11,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR
	H-Doppelventil festtehend
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 15l komplett mit Doppelventil 230 Bar

Art.Nr.: AA-15-HDV

Tauchflasche 15 Liter, komplett mit Doppelventil 230 Bar Druckluft

Tauchflasche 15 Liter, komplett mit Doppelventil 230 Bar Druckluft
Tauchflaschen mit 15 Liter Inhalt werden benutzt um lange, tiefe und ausgedehnte Tauchgänge zu absolvieren oder weil der Luftverbrauch überdurchschnittlich hoch ist. Gleichgültig aus welchen Grund eine 15 Liter Tauchflasche gewählt wird ein Doppeltauchflaschenventil ergänzt diese Flasche perfekt. Mit einen Doppelventil und Benutzung von zwei ersten Stufen steht immer eine alternative Luftversorgung bereit. Da die Ventilabgänge einzeln absperrbar sind, kann der versagende Lungenautomat abgesperrt werden und mit dem zweiten, der Tauchgang sicher beendet werden. Vor allem in kalten Gewässern ist der Zweitabgang geradezu ein muss und in einigen Tauchgewässer vorgeschrieben.

technische Daten der 15 Liter Tauchflasche mit Doppelventil
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Tauchflaschen Durchmesser 204mm
- Betriebsdruck / Fülldruck 230 bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- H-Doppelventil Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

Tauchflaschendaten (hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 255,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 247,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 242,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 234,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - schwarz + 8,90 EUR
	ja - gelb + 8,90 EUR
	ja -blau + 8,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 13,49 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 18 Liter komplett mit Monoventil 232 bar

Art.Nr.: AA-18

Tauchflasche 18 Liter komplett mit Monoventil 232 bar

Tauchflasche 18 Liter, komplett 232 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser der Tauchflasche 204mmBetriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftStandfußTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 233,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 226,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 221,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 214,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 9,50 EUR
	ja - schwarz + 9,50 EUR
	ja -blau + 9,50 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 14,42 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 39,00 EUR
	V-Doppelventil + 35,00 EUR
	Nitroxmonoventil + 14,95 EUR
	Nitroxdoppelventil + 43,99 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR

Tauchflasche 1Liter 200bar komplett mit Standard-Druckluftventil

Art.Nr.: AF-01

Tauchflasche / Stahlflasche 1 Liter mit Standartventil für Druckluft 200bar89mm Durchmesser, für alle Gase verwendbar, in Abhängigkeit des Ventils

Tauchflasche 1 Liter komplett mit Standart - Druckluft TauchflaschenventilZunehmend werden im Tauchsport kleine Tauchflaschen zum Transport von Gasen (Argon, Helium, Sauerstoff) eingesetzt. Diese1 Liter Stahlflasche ist für alle gängigen Gase und Gasgemische einsetzbar. Verwendung findet diese als Argonflasche zum befüllen desTrockentauchanzuges beim Tauchgang mit dem wärmeren Gas Argon. Auch wird sie als Sauerstoffflasche zur Gabe von reinen Sauerstoff nach einem Tauchunfall eingesetzt mit dieser Stahlflasche kann die Sauerstoffversorgung für ca. 10 -15min als erste Hilfe Maßnahme erfolgen. Im Kreislaufgerät kann diese Stahlflasche als Sauerstoff oder Diluentgasflasche eingesetzt werden.Im Angebot befindet sich die Tauchflasche als Pressluftflasche / Druckluftflasche mit einem Standard Ventil. Kann aber auch auf Wunsch mit einen Standartventil horizontal oder Nitroxventilen ausgerüstet werden.technische Daten der 1 Liter DruckgasflascheFlasche 200bar mit S-Ventil, Ventil mit Pressluftanschluss / Druckluftanschluss nach DIN G5/8"die 1 Liter Flasche kann Wahlweise mit Ventilen fürNitrox Anschluß M26x2 Innengewinde,Sauerstoff mit G3/4" AussengewindeEdelgas und Kohlensäure mit W21.8 Aussengewinde versehen werdenCE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienGasartstempelung Breathing Apparatus - AtemgerätDurchmesser 89mm, Länge ca. 200mm, Gewicht ca. 1,8 kgTÜV Prüfung bei Herstellung, Inbetriebnahmeprüfung gegen AufpreisGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weiss Ral 9010Produkt kann im aussehen vom Bild abweichen, mit Standartventil Druckluft abgebildetGasart in Abhängigkeit des Tauchflaschenventils

1-4 Stück 105,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 101,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 99,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	S-Ventil, Standartventil
	SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR
	S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR
	SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 2 Liter 232bar Breathing Apparatus komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-02
Stahlflasche / Tauchflasche 2 Liter 232bar Gasartstempelung Breathing Apparatus 100mm Durchmesser mit Ventil
Tauchflasche 2 Liter komplett mit VentilTauchflasche 2 Liter, da ist ja viel zu wenig Atemluft drin, werden einige sagen.Diese 2 Liter Tauchflasche ist nicht als normale Tauchflasche gedacht. Die 2 Literflaschen sind Tauchflaschen die in Rebreathers / Kreislaufgeräten eingesetzt werden. Die besonders Konstruktion der Kreislaufgeräte macht den Atemluftverbrauch Druck unabhängig und damit reichen diese kleinen Tauchflaschen auch für Tauchgänge von bis zu 5 Stunden je nach Konstruktion des Rebreathers. Natürlich können diese Flaschen mit den Ventilen für Druckluft oder Nitrox / Sauerstoff ausgerüstet werden. In den Konstruktionen als Standartventil (S-Ventil) oder Standartventil Horizontal (SH-Ventil) kommen Ventile mit M18x1,5 in diesen Flaschen zum Einsatz. Beide Arten sind in Druckluftversion oder Nitroxversion lieferbar. technische Daten der 2 Liter Tauchflasche Tauchflasche 232bar mit Ventil, Ventil entsprechend der Gasart angeben.CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlich, im Bild mit Standart Tauchflaschenventil abgebildet.
1-1 Stück 112,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 108,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 106,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Standfuss: nein ja + 9,89 EUR Ventil: S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 20 Liter komplett mit Ventil 232 Bar

Art.Nr.: AA-20

Tauchflasche 20 Liter, komplett 232 Bar Druckluft

20 Liter Tauchflasche, komplett 230 Bar
- Stahlflasche 230bar gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- Tauchflasche ist als Druckluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche verwendbar
- Flaschendurchmesser 204mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Monoventil nach EN 144, Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

Die 20 Liter Tauchflasche komplett mit Monoventil ist gut geeignet für Tauchgänge im warmen Wasser. Für kältere Gewässer wie unsere Binnenseen ist ein Doppelventil zu empfehlen um zwei getrennte erste Stufen einsetzen zu können.

1-1 Stück 233,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 226,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 221,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 9,50 EUR
	ja - schwarz + 9,50 EUR
	ja -blau + 9,50 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 14,42 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 39,00 EUR
	V-Doppelventil + 35,00 EUR
	Nitroxmonoventil + 14,95 EUR
	Nitroxdoppelventil + 43,99 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 10,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 9,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 3 Liter 230bar Breathing Apparatus komplett mit Ven

Art.Nr.: AA-03-232

Tauchflasche 3 Liter 230bar Breathing Apparatus komplett mit Tauchflaschenventil, in Abhängigkeit das Ventils, für verschiedene Gase einsetzbar. Besonders gut geeignet für den Einsatz als Tauchflasche im Rebrether / Kreislaufgerät.

Tauchflasche 3 Liter 230bar komplett mit VentilIm Tauchsport werden zur Mitnahme von Atemgasen im NormalfallTauchflaschen mit Inhalten von 10 bis 15 Liter benutzt. Der Sicherheitsbewusste Tauchen benutzt Doppelgeräte um unter Wasser zwei unabhängige System zu besitzen. Aber wozu 3 Liter Tauchflaschen? Die Verbreitung des technischen Tauchens führt dazu das diese kleinen Tauchflaschen auf im wesentlichen zwei Arten benutzt werden. Zum einen die Nutzung als Speicherflasche für Argon um damit den Trockentauchanzug mit Argon zu füllen. Argon hat nur 1/5 an Wärmeleitfähigkeit wie Luft. Mit Argon den Trocki gefüllt erzeugt ein molliges Wärmegefühl.Die Verwendung von 3 Liter Tauchflaschen findet aber zusätzlich noch inKreislaufgeräten als Sauerstoffflasche oder als Diluentgasflasche statt. Die Verbreitung von Rebrethern führt dazu das zunehmend der bedarf an diesen kleinen Tauchflaschen steigt.technische Daten der 3 Liter TauchflascheStahlflasche 230bar mit Ventil, Tauchflaschenventil entsprechend der Gasart angeben.Flasche kann als Druckluftflasche, Nitoxflasche, Argonflasche oder Sauerstoffflasche geliefert werdenCE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 570mm, Gewicht ca. 3 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weiss, RAL 9010 Bild ähnlich, im Bild mit Standartventil abgebildetGasart in Abhängigkeit des Ventils, VentilvariantenDruckluftventil nach EN-144, G5/8" InnengewindeNitroxventil M26x2mm InnengewindeSauerstoffventil G3/4" AußengewindeEdelgasventil W21.8 Außengewinde, passend für all Edelgase, Schweißgase und KohlensäureEdelgase = Helium (Trimix), Argon, Krypton usw.

1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss:	nein
	ja + 9,89 EUR
Ventil:	S-Ventil, Standartventil
	SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR
	S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR
	SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 5l komplett 200 bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-05-200

Tauchflasche 5 Liter 200 Bar, komplett mit Druckluftventil und Standfuß. Die kleine 5 Literflasche ist besonders gut geeignet zum Kindertauchen und für Arbeiten am Boot in geringen Tauchtiefen. Als Tauchflasche kommt dieser Druckbehälter auch im Kreislaufgeräten z.B. Dolphin

Tauchflasche 5 Liter, komplett 200 bar
Tauchflaschen dieser größe werden überwiegend als Atemgasflaschen in den Kreislaufgeräten Dräger Dolphin und Dräger Ray, Submatix, IDA 71 Buddy Inspiration usw. eingesetz. Aber diese Tauchflaschen sind auch hervoragend zum Kindertauchen oder Behindertentauchen einsetzbar. In der 300 Bar Ausführung siehe unseren ArtikelAA-05-300. ist der Gasvorrat größer wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.

- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluftflasche oder Nitroxtauchflasche / Sauerstoffflasche
- Durchmesser 140mm, 5 Liter , Länge 550mm, 5,5kg
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477 bzw. EN 144,
- Standfuß
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 159,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 154,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,07 EUR
	ja - schwarz + 6,07 EUR
	ja -blau + 6,07 EUR
Standfuss:	ja
	nein + 3,93 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 5,83 EUR
Ventil:	Monoventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 48,79 EUR
	Nitroxmonoventil + 11,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 60,29 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 48,79 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 7l komplett mit Ventil Standfuß 200 Bar	
Art.Nr.: AA-07-200	
Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuß 200 Bar Druckluft	
Tauchflasche 7 Liter, komplett 200 Bar DruckluftDie 7 Liter Tauchflasche 200bar ist eine weit verbreitete Tauchflasche für leichte kurze Tauchgänge. Auch für die Ausbildung ist diese Druckluftflasche gut geeignet. Für Jugendliche und Frauen ist sie auf Grund ihres geringen Gewichtes angenehm zu Tragen der Luftvorrat mit 1400 Normliter ist ausreichend für Tauchgänge im Sporttauchbereich.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Stahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbarDurchmesser 140mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluftanschluß G 5/8" 200barStandfuß aus schlägzähem gummiartigen KuststoffKonformitätserklährung wird mitgeliefertBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildatenfür passende Ventile (hier klicken)	
1-1 Stück 174,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 169,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 5 Stück 166,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Standfuss:	ja nein + 3,93 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,50 EUR
Ventil:	Monoventil H-Doppelventil festtehend + 48,79 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 48,79 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 60,29 EUR Sauerstoff G 3/4" + 10,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8l komplett 200 Bar Durchmesser 140mm

Art.Nr.: AA-08-140

Tauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser

Tauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar, lange Ausführung 140mm DurchmesserDiese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche.Stahltauchflasche gestempelt Breathing ApparatusFlasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetGewicht 8,5kgpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477Standfuß aus schlägzähem schwarzer PlastikKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!

1-1 Stück 159,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 154,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 151,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 146,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 143,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,08 EUR
	ja - schwarz + 6,08 EUR
	ja -blau + 6,08 EUR
Standfuss:	ja
	nein + 3,93 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 6,55 EUR
Ventil:	Monoventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	H-Doppelventil festtehend + 48,79 EUR
	V-Doppelventil + 48,79 EUR
	Nitroxmonoventil + 11,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 60,29 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8l komplett 232 Bar Durchmesser 171mm

Art.Nr.: AA-08

Tauchflasche 8l komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuß 232 Bar

Tauchflasche 8l komplett Flaschendurchmesser 171mm 232 Bar
- ideal für das Kindertauchen
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Flasche ist als Druckluftflasche, Nitroxtauchflasche, oder Sauerstoffflasche benutzbar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß RAL 9010
- Monotauchventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft
- Standfuß

Flaschendaten(hier klicken)

1-4 Stück 229,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 222,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 217,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 210,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 206,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 10,50 EUR
Ventil:	Z-Ventil
	erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
	V-Doppelventil + 20,50 EUR
	H-Doppelventil, drehbar + 27,50 EUR
	Nitroxmonoventil + 11,50 EUR
	Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR
	SLM-Ventil + 69,00 EUR
	Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR
	Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 10 Liter 300 bar komplett mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-10-300-178

Tauchflasche 10 Liter 300 bar, komplett mit Ventil und Standfuß

Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 Bar
Tauchflasche 10 Liter 300 bar das sind wenn diese Tauchflasche gut gefüllt wurde 2800 bar/Liter Atemgas und das bei einem Gewicht von nur 14 kg. Diese Tauchflasche mit einem Durchmesser von 178mm ist ein Leichtgewicht unter den 300 bar Tauchflaschen. Diese Tauchflasche entspricht vom Volumen fast einer 15 Liter 200 bar Tauchflasche, hat aber 3kg weniger Eigengewicht. Also die ideale Tauchflasche für Taucher die nicht so viel tragen wollen aber trotzdem einen großen Luftvorrat haben möchten. Ein zusätzlicher Vorteil von 300bar Tauchflaschen ist das der Taucher weniger Taucherblei mitführen muß.

technische Daten der Tauchflasche
- nahtlose Stahlflasche mit Gasartstempelung Breathing Apparatus
- Betriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450bar
- Durchmesser der Tauchflasche 178mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach EN-144 und DIN-477, Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

1-1 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - gelb + 6,30 EUR
	ja - schwarz + 6,30 EUR
	ja -blau + 6,30 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein
	ja, H-Ventil feststehend + 33,00 EUR
	SLM Ventil + 54,50 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 10,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz
	Plasthandrad grün + 1,00 EUR
	Rubberknopf schwarz + 2,70 EUR
	Rubberknopf grün + 3,40 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 10 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-10-300

Tauchflasche 10 Liter, komplett mit Ventil 300 Bar Flaschendurchmesser 171mm Flaschenboden konvex, Tauchflasche von aussen verzinkt und Pulverbeschichtet.

Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 Bar
Tauchflaschen mit 10 Liter Volumen sind wahrscheinlich die am häufigsten genutzten Tauchflaschen. Hier bietet die 10 Liter 300bar Tauchflasche einen erheblichen Mehrwert. Der Atemgasvorrat ist gegenüber der 200bar Technik fast 1/3 größer und entspricht in etwa einer 12 Liter 200bar Tauchflasche. Durch die etwas dickere Wandung hat diese Flasche aber mehr abtrieb. Der Taucher benötigt ca. 2-4 kg weniger Blei. Diese Tauchflaschen können mit Einzelventil / Monoventil oder mit Doppel Tauchflaschenventil versehen werden. Das Flaschenhalsgewinde ist M25x2 wie bei Dive Flaschen üblich. Das Ventil ist als DRuckluftventil oder auch Nitroxventil erhältlich.

- Tauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing Apparatus
- Betriebsdruck 300bar, Prüfdruck 442bar
- Durchmesser 171mm
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- Prüffristen / TÜV Prüfung: 2,5 Jahre
- Oberfläschenbeschichtung: spritzverzinkt, lackiert / pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Monoventil nach EN-144 / DIN-477, Druckluft / Pressluft
- Standfuß aus schlagzähen Kunstoff
- Bild ähnlich

1-1 Stück 235,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 228,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 223,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 216,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein ja, H-Ventil feststehend + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 12 Liter 300 Bar Durchmesser 178mm komplett mit Ven
Art.Nr.: AA-12L-300-178
Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 178mm, komplett mit Ventil und Standfuß 300bar
Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 178mm, komplett mit Ventil 300barca. 3400 Barliter Atemluft enthält diese 12 Liter 300bar Pressluftflasche wenn diese mit 300bar gefüllt ist. Das sind rund 400 Liter mehr wie eine 15 Liter Tauchflasche mit 200bar, dabei ist eine 15 Literflasche schon eine große Tauchflasche. Schon eine gewaltige Menge Atemluft für einen Tauchgang. Pressluftflaschen mit 300bar sind bei der Feuerwehr seit vielen Jahren im Einsatz im Tauchsport werden sie jetzt auch verstärkt genutzt. Die Vorteile liegen auf der Hand, größerer Luftvorrat, eventuell auch für zwei Tauchgänge ausreichend, weniger Blei und geringere Abmessungen bei gleichen bzw. größeren Luftvorrat.Und diese Flasche mit 178mm Durchmesser, das ist der gleiche Durchmesser wie bei der Aluminium Tauchflasche, hat noch den Vorteil das diese Tauchflasche durch den etwas dickeren Durchmesser etwas kürzer ist wie die Tauchflasche mit 171mm Durchmesser. Durch diese besondere Konstruktion konnte auch noch etwas Gewicht eingespart werden so das diese Tauchflasche mit ca. 15-16kg etwas leichter ist wie die 12 Liter mit 204mm 230bar (kurze dicke)Stahltauchflasche Durchmesser 178mmGasartprägung Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 440barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weißMonoventil nach EN-144 / DIN 477, Druckluft G5/8" InnengewindeKonformitätserklärung wird mitgeliefert, Innbetriebnahmeprüfung auf KundenwunschArtikel kann im Aussehen vom Bild abweichen
1-4 Stück 212,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 206,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 201,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil feststehend + 39,27 EUR SLM Ventil + 64,86 EUR Tragegriff: nein ja + 12,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 21,24 EUR Ventilhandgriff: Plasthandrad schwarz Rubberknopf schwarz + 7,74 EUR Plasthandrad grün + 1,50 EUR Rubberknopf grün + 8,90 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 12 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß	
Art.Nr.: AA-12L-300	
Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 171mm, komplett mit Ventil und Standfuß 300bar	
Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 171mm, komplett mit Ventil 300bar3400 Barliter Atemluft enthält diese Pressluftflasche wenn diese mit 300bar gefüllt ist. Das sind rund 400 Liter mehr wie eine 15 Liter Tauchflasche mit 200bar. Schon eine Gewaltige Menge Luft für einen Tauchgang. Pressluftflaschen mit 300bar sind bei de Feuerwehr seit vielen Jahren im Einsatz im Tauchsport werden sie jetzt auch verstärkt genutzt. Die Vorteile liegen auf der Hand, größerer Luftvorrat, eventuell auch für zwei Tauchgänge ausreichend, weniger Blei und geringere Abmessungen bei gleichen Luftvorrat.Stahltauchflasche Durchmesser 171mmGasartprägung Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 440barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)	
1-4 Stück 289,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
5-9 Stück 280,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 10 Stück 274,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR ja - gelb + 6,30 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein ja, H-Ventil feststehend + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 15 Liter komplett 300 bar mit Ventil ohne Standfuß

Art.Nr.: AA-15-300

Tauchflasche 15l 300 bar, komplett mit Ventil

Tauchflasche 15 Liter 300 Bar, komplett Druckluft
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Durchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 22kg
- Betriebsdruck 300 bar,
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft
- konkaver Flaschenboden, ohne Fuß
- Bild ähnlich, im Bild mit Doppelventil abgebildet

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 278,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 269,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 264,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 255,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja - schwarz + 7,00 EUR
	ja - gelb + 7,00 EUR
	ja -blau + 7,00 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein
	SLM Ventil + 43,99 EUR
	ja, H-Ventil feststehend + 25,00 EUR
Standfuss:	ja + 6,55 EUR
	nein
Tragegriff:	nein
	ja + 9,00 EUR
Ventil:	Monoventil
	erweiterbares Monoventil + 5,00 EUR
	Nitroxmonoventil + 7,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 15,01 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 2 Liter komplett 300 Bar mit Ventil

Art.Nr.: AA-02-300

Tauchflasche 2 Liter mit 300bar Betriebsdruck. Lackierung, hochwertig verarbeitet Pulverbeschichtung mit Zink Schutzschicht. Die Flasche kann mit verschiedenen Tauchflaschenventilen für den Einsatz als Pressluftflasche oder Nitroxtauchflasche ausgestattet werden. Als Speicherflasche können auch Industrieventile montiert werden.

Tauchflasche 2 Liter, komplett 300 bar mit Ventil
Stahlflasche als Druckbehälter für 300bar Betriebsdruck. Hergestellt nach Europäische Normen aus hochlegiertem Stahl einen 34Cr Mn5. Der Flaschenkörper wurde bei der Herstellung einem thermischen Herstellungsverfahren unterzogen das eine lange Lebensdauer garantiert. Die Oberfläche ist mit einer Zinkschicht versehen und dann mit einem Korrosionsschutz mittels Pulverbeschichtet überzogen. Das Gewinde im Flaschenhals ist entsprechend der Druckgeräterichtlinie PED 97/23/CE in M18x1,5mm ausgeführt. Diese Flasche ist sowohl als Sauerstoffflasche (Oxygen) wie auch als Diluent Flasche für Nitrox oder Trimix einsetzbar. Selbstverständlich auch als Pressluftflasche.
technische Daten der 2 Liter 300 bar Tauchflasche
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche
- Durchmesser 100mm, 550mm lang, 2 Liter Leehrgewicht ca. 3 kg
- Flaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN-144 und DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN144, 300 Bar
- Abtrieb im Süsswasser ca.0,8 kg leer
- Konformitätserklährung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich

Flasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen und Orientierungstauchen.

1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	S-Ventil, Standartventil
	SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR
	S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR
	SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 14,95 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz
	Plasthandrad grün + 1,00 EUR
	Rubberknopf schwarz + 2,70 EUR
	Rubberknopf grün + 3,40 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 3 Liter komplett 300 Bar mit Ventil

Art.Nr.: AA-03-300

Tauchflasche 3 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil 300 Bar Druckluft oder anderen Ventil nach Auswahl

Tauchflasche 3 Liter, komplett 300 barTauchflasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71, Kiss usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat ca. genau so groß wie bei einer 4 Liter 200 Bar Tauchflasche.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Presslufttflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 100mm, 550mm lang mit Ventil, 3 Liter , ca. 4 kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477 bzw. DIN EN-144, 300 BarAbtrieb im Süsswasser leer, ca.1,8 kgBild ähnlich

149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 1,79 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 5,36 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 7,14 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 14,28 EUR
Ventilhandgriff:	Plasthandrad schwarz Plasthandrad grün + 1,49 EUR Rubberknopf schwarz + 5,18 EUR Rubberknopf grün + 6,37 EUR

Tauchflasche 5 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-05-300

Tauchflasche 5 Liter300bar, komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuß für Druckluft oder andere Atemgase wie Nitrox oder Sauerstoff.

Tauchflasche 5 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 140mm, 550mm lang ,5 Liter , Gewciht ca. 7,2 kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 144-1, 300 BarTauchflaschenstandfuß aus schlagzäher schwarzen gummiähnlichen PlasteAbtrieb im Süsswasser leer ca. 2,4 kg, 2,15 kg im SalzwasserFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat genau so groß wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.

1-1 Stück 176,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 170,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 161,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 5,83 EUR ja -blau + 5,83 EUR ja - gelb + 5,83 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein ja, H-Ventil feststehend + 19,04 EUR SLM Ventil + 80,92 EUR
Tragegriff:	nein ja + 11,66 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 6 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-06-300

Tauchflasche 6 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß, 300 Bar Druckluft. Stahlflasche mit 140mm Durchmesser Farbe weiß Pulverbeschichtet.

Tauchflasche 6 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß 300 Bar DruckluftTauchflaschen mit 6 Liter Volumen und 300bar Betriebsdruck sind von der Feuerwehr bekannt, ersetzen vom Atemluftvorrat eine 10 Liter 200bar Tauchflasche bei kleineren Abmessungen und geringeren Gewicht. Hier im Angebot ist eine Tauchflasche mit Anbauteilen. Das Tauchflaschenventil kann als Monoventil / Einzelventil oder auch als doppel Tauchflaschenventil gewählt werden. Diese Flasche mit einem 300bar Monoventil und ihren geringen Abmessungen und Gewicht, ist besonders gut geeignet für Frauen und Kinder im Sporttauchen oder auch als Stageflasche beim technischen Tauchen. Beim Sidemounttauchen können diese Flaschen auch mit rechten und linken Brückenventil versehen werden. Als Stahlflasche unterliegt dieser Druckbehälter der Widerkehrenden Prüfung (TÜV Prüfung), wie auch alle anderen Flaschen einem Interval von 2,5 Jahren. technische Daten der 6 Liter TauchflascheTauchflasche aus StahlGasartstempelung Breathing ApparatusDurchmesser 140mm, 6 LiterBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450barFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 / DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt und lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Druckluft G 5/8" InnengwindeStandfußBild ähnlich!

1-1 Stück 179,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 174,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 170,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 7 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-07-300

Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß, 300 Bar Druckluft. Stahlflasche mit 140mm Durchmesser Farbe weiß Pulverbeschichtet.

Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß 300 Bar DruckluftTauchflaschen mit 7 Liter Volumen und 300bar Betriebsdruck ersetzen vom Atemluftvorrat eine 10 Liter 200bar Tauchflasche bei kleineren Abmessungen und geringeren Gewicht. Hier im Angebot ist eine Tauchflasche mit Anbauteilen. Das Tauchflaschenventil kann als Monoventil / Einzelventil oder auch als doppel Tauchflaschenventil gewählt werden. Diese Flasche mit einem 300bar Monoventil und ihren geringen Abmessungen und Gewicht, ist besonders gut geeignet für Frauen und Kinder im Sporttauchen oder auch als Stageflasche beim technischen Tauchen. Beim Sidemounttauchen können diese Flaschen auch mit rechten und linken Brückenventil versehen werden. Als Stahlflasche unterliegt dieser Druckbehälter der Widerkehrenden Prüfung (TÜV Prüfung), wie auch alle anderen Flaschen einem Interval von 2,5 Jahren. technische Daten der 7 Liter TauchflascheTauchflasche aus StahlGasartstempelung Breathing ApparatusDurchmesser 140mm, 7 LiterBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450barFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 / DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt und lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Druckluft G 5/8" InnengwindeStandfußBild ähnlich!

1-1 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein ja, H-Ventil feststehend + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 8 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-08-140-300

Tauchflasche 8 Liter 300 bar komplett mit Ventil und Standfuß, Stahlflasche mit Durchmesser 140mm, Pulverbeschichtet RAL 9010

Tauchflasche 8l komplett 300 bar, lange Ausführung 140mm DurchmesserTauchflasche 8 Liter 300bar mit Einzellventil und Standfuß. Die ideale Tauchflasche für Frauen und Jugendliche. Atemregler sind schon seit Jahren für 300 bar tauglich nur bei den Tauchflaschen ist noch etwas Nachholbedarf. Oft hört man von dem Taucher - ich kenne keine Tauchschule die 300bar füllt. Die Tauchschulen sagen die Taucher haben keine 300bar Tauchflaschen warum soll ich meinen Kompressor nachrüsten. Dieser Teufelskreis ist aber durchbrochen, immer mehr Tauchschulen und Tauchbasen können 300bar Tauchflaschen füllen und es werden immer mehr.technische Daten der 8 Liter 300bar Tauchflascheideal für FrauenStahlflasche mit Gasartstempelung Breathing ApparatusFlasche ist als Drucklufttauchgerät, Nitroxtauchgerät, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien, CE-Certifiziertspritzverzinkt, lackiert, Gewicht 11,5kgFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144 und DIN 477, Druckluft 300barStandfußBild ähnlich

1-1 Stück 199,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 193,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 189,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein
	ja -blau + 6,90 EUR
	ja - schwarz + 6,90 EUR
	ja - gelb + 6,90 EUR
Doppelventil 300 bar:	nein
	ja, H-Ventil feststehend + 59,00 EUR
	SLM Ventil + 78,00 EUR
Tragegriff:	nein
	ja + 9,81 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitrox - Tauchflasche 12 Liter komplett 230 Bar, Durchmesser 178
Art.Nr.: AA-12-178-O2
Nitrox - Tauchflasche 12 Liter 230 bar, komplett mit Nitroxventil Durchmesser 178 mm
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar mit NitroxventilDiese Tauchflasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Liter Tauchflasche, aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Tauchflaschen mit 171mm Flaschendurchmesser, sie entspricht ca. der Länge einer 10 Liter Pressluftflasche. Damit ist diese Tauchflasche als lange 12 Liter Flasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht mit 13,5kg gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg, bei der kurzen dicken, macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse. Der konkave Flaschenboden ermöglicht noch das weglassen des Plaste oder Gummistandfußes was das Gesamtgewicht nochmals um ca. 0,6 kg reduziert.teschniche Daten der 12 Liter NitroxtauchflascheStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm, 12 Liter langBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477 Nitrox M26x2Bild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)
192,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 10l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2 171mm D
Art.Nr.: AB-10-O2
Nitroxtauchgerät 10 Liter komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2 171mm Durchmesser
Nitroxtauchgerät 10 Liter mit 232 Bar Nitroxventil M26x2, 171mm FlaschendurchmesserNitrox als Atemgas hat gegenüber Tauchgängen mit Druckluft als Atemgas einige Vorteile. So ist die längere Nullzeit und eine geringere Aufsättigung mit Stickstoff der größte Vorteil von Nitrox. Nitrox, mit Sauerstoff angereicherte Luft, stellt aber an die Tauchflaschen höhere Anforderungen. Deshalb werden Nitroxtauchflaschen mit anderen Tauchflaschenventilen und Kennzeichnung versehen. Die Tauchflaschenventile müssen zusätzlich noch für 100% Sauerstoff geeignet sein. Der überwiegende Teil von Füllstationen stellt Nitrox nach der Partialdruckmethode her.teschniche Daten der 10 Liter Nitrox - TauchflascheStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barTauchflaschendurchmesser 171mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde für NitroxlungenautomatenStandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)
1-1 Stück 189,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 183,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 174,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Ventil:	Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2, Dursch

Art.Nr.: AB-12F-O2

Tauchflasche 12 Liter 232 Bar Nitroxventil M26x2

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 bar Ventilanschluß M26x2, Flaschendurchmesser 204mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus, Flaschenhalsgewinde M25x2Betriebsdruck 232 BarBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 209,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 199,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 192,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 188,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Ventil:	Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschen

Art.Nr.: AB-12-O2L

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mm

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlich Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

194,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Ventil:	Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 15l komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2

Art.Nr.: AB-15F-O2

Nitroxtauchflasche 15l komplett 232 Bar Nitrox-Ventil M26x2

Nitroxtauchflasche 15 Liter komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2Stahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group IDurchmesser 204mmBetriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477,Nitroxventil M26x2 nach neuen EU - StandartStandfußFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 227,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 220,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 215,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 208,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 204,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Ventil:	Nitroxmonoventil Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Nitroxtauchgerät 20 Liter Ventil M26x2 komplett, 232bar

Art.Nr.: AB-20-O2

Nitroxtauchgerät 20 Liter mit Nitroxventil Automatenanschluss M26x2 232 bar, die Tauchflasche für erwachsenen Männer.

Tauchflasche 20 Liter, Nitroxventil M26x2Tauchflaschen mit 20 Liter Inhalt sind selten an Tauchgewässern zu sehen. Ist diese Tauchflasche durch ihre Größe und Gewicht doch eher sehr kräftigen Tauchern vorbehalten. Aber wer lange Tauchgänge machen will benötigt auch einen großen Luftvorrat. Das Tauchflaschenventil, als Nitroxventil mit M26x2 Anschlussgewinde ermöglicht die Benutzung von Sauerstoff / Nitrox Lungenautomaten. Mit 232 bar Fülldruck ist diese Stahlflasche die Tauchflasche mit dem größten Atemgas Vorrat. Die Füllmenge entsprechen ca. 4000 bar / Liter. Und wem das noch nicht genug ist wir bieten in unseren Shop auch das 20 Liter Doppeltauchgerät an. Eine ausführliche Beschreibung und vergelich der Tauchflaschen unterschiedlicher größen, einfach dem ling am ende der Page folgen. technische Daten der 20 Liter TauchflascheStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mm232 bar Flaschenfülldruck, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde nach EN-144Bild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)

262,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	Nitroxmonoventil Nitroxdoppelventil + 39,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Nitroxtauchgerät 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x2

Art.Nr.: AB-05-O2

Nitroxtauchgerät 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x2

Tauchflasche 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x25 Liter Tauchflaschen / Nitroxflaschen sind sehr günstige Tauchflasche zur Nutzung als Nitrox Stageflasche im technischen Tauchen, für Tauchgänge bis ca 30min Dekoverpflichtung. Natürlich ist diese Nitroxflasche auch als Sauerstofftauchflasche benutzbar. Ventile und Flaschen sind auch für 100% Sauerstoff geeignet.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 5 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitrox M26x2StandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 116,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 112,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 110,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 106,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G3/4"
Art.Nr.: AB-10-O2-3/4
Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G 3/4" Außengewinde
Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil 3/4" Außengewinde - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1 - Betriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 Bar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil nach EN-144, DIN-477, Sauerstoff nicht erweiterbar - Standfuß - Konformitätserklärung wird mitgeliefert - Bild ähnlich Flaschendaten Ventildaten für passende Ventile
1-4 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 170,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 12l komplett 232 Bar, 204mm, Sauerstoffvent	
Art.Nr.: AB-12-O2-3/4	
Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 Bar Sauerstoff	
Sauerstoff - Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 BarStahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group 1Durchmesser 204mm, Gewicht ca.15,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfußNitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff G3/4" AussengewindeBild ähnlich Flaschendaten Ventildaten für passende Ventile	
1-4 Stück 213,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
5-9 Stück 207,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
10-49 Stück 202,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
50-99 Stück 196,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 100 Stück 192,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 15l komplett 232 Bar Sauerstoffventil	
Art.Nr.: AB-15F-O2-3/4	
Sauerstofftauchflasche 15l komplett 232 Bar Sauerstoffventil G3/4	
Sauerstofftauchgerät 15 Liter komplett, 232 Bar Sauerstoffventil G3/4"Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, Gewicht ca. 17,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfuß, NitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff mit G3/4" Aussengewinde - SauerstoffgewindeFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)	
1-4 Stück 228,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
5-9 Stück 221,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
10-49 Stück 216,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
50-99 Stück 209,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 100 Stück 205,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Flaschenetz:	nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Sauerstofftauchgerät 20L Sauerstoffventil M25x2 komplett 232bar	
Art.Nr.: AB-20-O2-3/4	
Sauerstofftauchgerät 20L Sauerstoffventil M25x2 komplett 232bar	
Tauchflasche 20L Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mmTauchflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde, nicht erweiterbarFlaschendaten(hier klicken)	
1-4 Stück 264,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
5-9 Stück 256,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
10-49 Stück 251,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
50-99 Stück 243,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 100 Stück 238,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" A

Art.Nr.: AB-07-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil G3/4" Außengewinde

Sauerstoff Tauchflasche 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeSauerstoffflasche für Rettungskoffer oder für Dekompressionpflichtige Tauchgänge. Mit dem in Deutschland, Oestereich, Israel, Schweiz und Polen Standard Sauerstoffventil 200bar mit G3/4 Zoll Außengewinde.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Sauerstoffventil G 3/4" AußengewindeStandfußBild ähnlich

159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz:	nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR
Tragegriff:	nein ja + 10,95 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 22,61 EUR

Sauerstofftauchgerät 8Liter 200bar Sauerstoffventil G3/4" Außeng

Art.Nr.: AB-08-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 8 Liter komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" Außengewinde

Sauerstofftauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeSauerstoffflasche für Rettungskoffer oder für Dekompressionpflichtige Tauchgänge als Stageflasche. Mit in Deutschland, Österreich, Israel, Schweiz und Polen Standard Sauerstoffventil 200bar das ein G 3/4" Außengewinde hat. Das8 LiterSauerstofftauchgerät hat genau wie die 7 Liter Tauchflasche einen Durchmesser von 140mm und ist damit leicht handelbar. Der Betriebsdruck beträgt200bar der Prüfdruck 300bar. Die Fristen für die wiederkehrende Prüfung, TÜV-Prüfung, regelt die Betriebssicherheitsverordnung. Als Sauerstoffgerät könnte diese Flasche auch als Schweißgasflasche zum Einsatz kommen. Um diese Tauchflasche auch mit normaler Atemluft am Atemluftkompressor füllen zu können bitte den Gewindeadapter Drucklift Innengewinde auf Sauerstoff G3/4" Innengewinde benutzen.technische Daten der 8 Liter SauerstofftauchflascheStahlflasche / Tauchflasche / Sauerstoffflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IBetriebsdruck 200bar, Prüfdruck 300barTauchflaschendurchmesser 140mm, 8 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Tauchflaschenventil Monoventil nicht erweiterbar DIN 477, Sauerstoffventil G 3/4" AußengewindeTauchflaschenstandfuß

169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 300bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschen
Art.Nr.: AB-12-O2L-300
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mm
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier, klicken)
1-4 Stück 245,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 238,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 233,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 225,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 220,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter mit Ventil

Art.Nr.: AE-0005V

Aluminium Flasche 0,5 Liter mit Ventil, als Tauchflasche oder für technische Anwendungen

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter mit VentilKleine Aluminiumflaschen werden in Sport und Technik auf die vielfältigste Art und Weise benutzt. Diese kleinen Druckbehälter unterliegen aber genau wie die großen Tauchflaschen und Druckgasflaschen der Betriebssicherheitsverordnung und sind einer regelmäßigen wiederkehrenden Druckprüfung zu unterziehen (TÜV - Prüfung). Die Prüffristen sind dabei von dem Betreiber laut BetrSichV festzulegen. Auch die Sicherheitstechnische Bewertung, also die Festlegung der Füllmöglichkeiten und dabei verwendete Sicherheitsvorichtungen sind zu benennen z.B. Am 500L/min. Kompressor gemeinsam mit weiteren Tauchflaschen füllen. Oder ausschlieslich mit Überströmschlauch aus Speicherflaschen füllen.Aluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckDruckluftventil nach EN DIN 144Prüfdruck 300barDurchmesser 70mm, Länge 240mm, Gewicht 0,73 KgZertifizierung: TPED 99/36ECFlaschenhalsgewinde M18x1,5Flasche kann als Westenflasche, Argonflasche, Kohlensäureflasche oder allgemein als Druckspeicher benuzt werden. Wir statten die Flasche mit jedem gewünschten Ventil aus, bitte Preis anfragen.

74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 10 Liter komplett mit Ventil

Art.Nr.: AE-10

Aluminium Tauchflasche 10 Liter komplett mit Ventil. Aluminiumtauchflaschen für die Vwendung als Stageflasche oder Sidemounttauchen.

Aluminium Tauchflasche 10L komplett mit Ventil
Aluminiumtauchflaschen sind im technichen Tauchen unentbehrlich. Die 10 Liter Aluflasche hat als Stageflasche ein Volumen was Atemgas für ca. 1 Stunde Deko enthält. Ob mit 100% Sauerstoff, 50% Nitrox oder eine Trimixfüllung als Travelgas bzw. Sicherheitsreserve beim Kreislauftauchen ist die 10 Liter Aluminium Tauchflasche eine handliche Tauchflasche die auch Problemlos von Frauen Transportiert werden kann.

techniche Daten der 10 Liter Aluminium Tauchflasche
- Alutauchflasche von Luxfer
- 200 bar Tauchflasche
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- lackiert, Bild ähnlich
- Tauchflaschenventil als Monoventil nicht erweiterbar Druckluft Anschlußgewinde G5/8" nach DIN

~~219,50 EUR~~ **175,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventil:	Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H-Doppelventil, drehbar + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 10 Liter ohne Ventil

Art.Nr.: AE-010

Aluminium Tauchflasche 10 Liter ohne Ventil und Fuß. Tauchflasche ohne Anbauteile bei vorhandensein eines Ventile oder zur Komplettierung mit Induviduellen Abspeervorrichtungen.

Aluminiumtauchflasche 10 Liter 200 bar TauchflascheAluminiumtauchflaschen erfreuen sich bei Tauchern großer Beliebtheit als Stageflaschen. Da die Alutauchflaschen ein fast neutrales verhalten im Wasser haben, und im leeren Zustand Schwimmen. Aber diese Tauchflaschen werden auch beim Sidemount Tauchen verwendet. Durch das neutrale verhalten im Wasser kann auch mit nur einer Sidemount Tauchflasche getaucht werden. Der trennt zum Sidemounttauchen ist ungebrochen.Alutauchflasche von Luxfer200 bar Betriebsdruck / FülldruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert,Konformitätserklärung wird mitgeliefertFlasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werdendie Tauchflasche wird ohne Anbauteile geliefert.Bild der Tauchfläsche ähnlich

~~188,50 EUR~~ **150,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter 80cft komplett mit Monoventil

Art.Nr.: AE-11

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter 80cft komplett mit Monoventil.

Aluminium Tauchflasche 11,1L mit MonoventilAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"

1-1 Stück 229,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 222,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 210,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H-Doppelventil, drehbar + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 30,94 EUR

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter 80cft ohne Ventil

Art.Nr.: AE-011

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter (80cuf) ohne Ventil und Fuß, die standart Stageflasche im technischem Tauchen und Sidemounttauchen. Im Angebot ohne Ventil und Standfuß zur Ausrüstung mit bereits vorhandenen Tauchflaschenventil.

Alutauchflasche 11,1 Liter (80cuf) 200 bar Aluflasche im DIR-StyleAluminium Tauchflaschen von Luxfer, ein Klassiker im technischem Tauchen als Stageflasche. Aluminiumtauchflaschen haben wie alle technischen Dinge vor und Nachteile. Zu den wichtigsten vorteil gehört das Aluminiumflaschen im Wasser Neutral sind, im leeren Zustand hat diese Tauchflasche dagegen etwas Auftrieb. Was sie zu der fast unbemerkten Stageflasche beim Tauchgang macht. Der Nachteil ist das größere Gewicht außerhalb des Wassers gegenüber gleichgroßen Stahl Tauchflaschen. Die 80 cuft. Tauchflasche, also die 11,1 Liter Alutauchflasche ist groß genug auch für längere Dekozeiten von ein bis zwei Stunden. Der Zylinder hat einen Durchmesser von 184mm.technische Daten der TauchflascheAluminiumtauchflascheBetriebdruck 200 barFlaschenhalsgewinde M25x2 für Ventil nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 184mm, 680mm Länge, Gewicht ca.14kgAlu blank / NaturKonformitätserklärung wird mitgeliefertTauchflasche kann auch sauerstoffclean geliefert werden.Bild ähnlich

1-2 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3-4 Stück 192,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 182,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 5,7 Liter (40cuf), 200 bar komplett

Art.Nr.: AE-057

Aluminium Tauchflasche 5,7 Liter (40cft), 207 bar komplett, augestattet mit einem Mono Tauchflaschenventil

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cft), 207 bar komplettDie 5,7 Liter Aluminium Tauchflasche wird vor allem beim tec diving als Sauerstoffflasche benutzt. Auf Grund ihrer Größe kann diese auch gut an Rebreather / Kreislaufgeräten benutzt werden sowohl für das diluent Gas / Spülgas und den Sauerstoff. Die Lieferung erfolgt mit einem Druckluftventil nach DIN. Auf Wunsch können auch Ventile mit anderen Anschlussgewinde geliefert werden. Für Sauerstoff ist im Tauchsport ein Ventil mit M26x2 Anschlussgewinde üblich.technische Daten Aluminium Tauchflasche 5,7 LiterAluflasche von Luxfer oder Catalina Mono Tauchflaschenventil Druckluft 5/8" Anschlußgewindeandere Ventile nach AuswahlBetriebsdruck: 207 barFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienAbmessungen ca. Durchmesser 133mm, 628mm Länge, 6kgAluminium blank / Farblos LackiertKonformitätserklährung wird mitgeliefertFlasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werden.

1-1 Stück 215,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 208,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	Z-Ventil SLM-Ventil + 70,81 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H-Doppelventil, drehbar + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	ja
Riggingkit:	nein ja + 24,99 EUR

Aluminium Tauchflasche 5,7 Liter 40cuf, ohne Ventil 200 bar

Art.Nr.: AE-0057

Aluminium Tauchflasche 5,7 Liter = 40cuf, 200 bar ohne Ventil.

Aluminium Tauchflasche 5,7 Liter 40cft, 200 bar ohne VentilAlutauchflaschen sind die bevorzugten Tauchflaschen für das technisches Tauchen als Stageflaschen oder Sidemountflaschen. Aluminiumtauchflaschen haben ein annähernd neutrales Verhalten, also weder Auftrieb noch Abtrieb im Wasser. Dadurch ist es wesentlich einfacher eine konstante Austarierung auch mit leeren Flaschen zu gewährleisten.technische Daten Aluminium Tauchflasche 5,7 LiterAlutauchflasche von Luxfer oder CatalinaTauchflasche mit flachen Boden, steht ohne zusätzlichen StandfußBauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFarbe Alu blankDurchmesser 133,35 mm 628,70mm LängeGewicht ca. 6 kgFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144Tauchflasche ohne Tauchflaschenventil

179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 7 Liter 200bar ohne Ventil

Art.Nr.: AE-007

Aluminium Tauchflasche 7Liter ohne Ventil und Fuß

Aluminium Tauchflasche von Luxfer 7Liter ohne Ventil und FußAluminiumtauchflasche mit flachen Boden, steht ohne Flaschenstandfuß200 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienlackiert, Bild ähnlich, Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Flasche kann auch sauerstoffclean geliefert werdenohne Ventil

1-4 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 134,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 7 Liter mit Tauchflaschenventil

Art.Nr.: AE-07

Aluminium Tauchflasche 7 Liter mit Monoventil

Aluminium Tauchflasche 7 Liter mit Monoventil.
Aluminiumtauchflaschen erfreuen sich besonders bei Tekkis großer Beliebtheit. Auch wenn die Aluminium Tauchflasche bei gleichen Volumen an Land schwerer ist wie die gleichgroße Stahlflasche so ist die Aluflasche doch im Wasser neutral, im leeren Zustand schwimmt diese Alutauchflasche. Dieses neutrale Verhalten im Wasser macht sie zur optimalen Stageflasche oder Seitmount - Tauchflasche. Mit 7 Liter Inhalt als Sauerstoff Stageflasche ist sie groß genug um ca. 30 - 60 Minuten Atemgas für die Deko zu liefern.

techniche Daten der 7 Liter Alu Tauchflasche
- Aluflasche 7 Liter
- 200 bar Flaschenbetriebsdruck
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- weiß oder gelb lackiert, Bild ähnlich , Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 EN DIN-144
- Tauchflaschenventil nach Wahl

Optional erhältlich
- erweiterbares Ventil
- Doppelventil Druckluft G 5/8"
- Nitroxmonoventil M26x2
- Nitroxdoppelventil M26x2
- Sauerstoffventil G 3/4"

1-4 Stück 188,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 182,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 178,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 172,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 169,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H-Doppelventil, drehbar + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 5,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil	
Art.Nr.: AE-07-O2	
Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil	
Aluminium Tauchflasche 7L mit Nitrox Monoventil.Aluflasche von Luxfer200 bar TauchflascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlich , Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Monoventil nicht erweiterbar Nitrox M26x2Optionenerweiterbares VentilDoppelventil Nitrox	
1-1 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
2-4 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
5-9 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
ab 10 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Riggingkit:	nein ja + 30,94 EUR

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar



Stahlflasche 1 Liter 200bar gestempelt Breathing Apparatus ohne
Art.Nr.: AD-01
Stahlflasche 1 Liter 200bar, gestempelt Breathing Apparatus ohne Ventil
Flaschenkörper 1 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileTauchflasche mit 1 Liter Volumen werden mehr oder weniger als Hilfsflaschen eingesetzt. Diese Einsatzgebiete sind unter anderen als Argonflasche für das befüllen des Trockentauchanzuges mit Argon. Diese Tauchflasche wird auch als Sauerstoffflasche im Kreislaufgerät oder Rettungskoffer benutzt. Selbstverständlich könnte diese Gasflasche aber auch mit anderen Gasen wie Druckluft, Nitrox, Sauerstoff oder Edelgas gefüllt werden. Das Gasvolumen ist mit 200 bar/Liter auch ausreichend um z.B. aus der Schraube eines Schiffes ein Tau zu entfernen.Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDruckgasflaschen verwendbar für alle Gase, in Abhängikeit des verweneten VentilsBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien, CE-Certifiziertspritzverzinkt, lackiert Farbe weißDurchmesser 82,5mm , 275mm langFlaschenhalsgewinde metrisch M18x1,5Flasche für 200 Bar Betriebsdruck, 300bar PrüfdruckArtikel kann von der bildhaften Darstellung abweichenFlaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar M25x2
Art.Nr.: AD-18
Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar Flaschenhalsgewinde M25x2
Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar Flaschenhalsgewinde M25x2 - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus - geeignet alsDruckluft-,Nitrox- oderSauerstoffflasche - 232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 - Durchmesser der Tauchflasche 203 / 204mm - länge der Tauchflasche ohne Ventil und Standfuß über alles: 720mm - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Farbe des Flaschenmantel weiß - ohne Anbauteile - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich Flaschendaten (hier klicken)
1-4 Stück 169,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 164,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 161,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 156,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 152,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Stahlflasche 2 Liter 230 bar "Breathing Apparatus" 100mm Durchme

Art.Nr.: AD-02-230

Druckgasflasche / Tauchflasche 2 Liter Betriebsdruck 230bar Gasartstempelung Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser ohne Ventil

Flaschenkörber, 2 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 2 Liter Druckgasflasche mit 232bar Betriebsdruck ist genau so wie die 1 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen als Ponyflasche oder auch als kleine Stageflasche für Sauerstoff im Kreislaufgerät. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 2 - 3 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 1 Literflasche Druckgasflasche. Natürlich könnt Ihr auch die passenden Tauchflaschenventile bei uns erhalten. Zur Auswahl stehen S-Ventil für Pressluft, SH-Ventil für Druckluft, S-Ventil für Nitrox und SH-Ventil für Nitrox.technische Daten der Tauchflasche / Stahl- DruckgasflascheDruckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFlasche kann als Tauchflasche, Pressluftflasche, Sauerstoffflasche oder Argonflasche eingesetzt werdenspritzverzinkt, lackiertDurchmesser der Tauchflasche 100mmGewicht und länge der Tauchflasche ohne Tauchflaschenventil 2,7 kg, 360mm Farbe weiß RAL 9010Flasche für 230 Bar BetriebsdruckKonformitätserklährung wird mitgeliefertim Bild die linke Flasche, die rechte Flasche ist eine 3 Liter TauchflascheFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 59,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 54,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 3 Liter 230 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes

Art.Nr.: AD-03-230

Tauchflasche / Stahlflasche 3 Liter Betriebsdruck 230bar Gasartstempelung Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser ohne Ventil

Druckgasflasche, 3 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche. Die 3 Liter Stahlflasche ist aber auch ausreichend als Sauerstoffflasche im Rettungskoffer. Die 3 Liter Sauerstoff reichen für ca. 30min zur Beatmung eines Unfallopfers bei 20Liter/min. Atemminutenvolumen.
teschnische Daten der 3 Liter Tauchflasche
Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mm ,Länge 500mmFarbe weißFlasche für 230 Bar BetriebsdruckStahlflasche kann als Tauchflasche, Pressluftflasche, Saerstoffflasche oder Argonflasche benutzt werdenGasart in Abhängigkeit des verwendeten Flaschenventilsim Bild die rechte StahlflascheFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 200 bar ohne Ventil

Art.Nr.: AD-05-200

Stahlflasche 5 Liter Gasartstempelung Breathing Apparatus 200 bar, ohne Ventil und Anbauteile. Stahlflasche zur Komplettierung von Atemgeräten und Tauchgeräten.

Stahlflasche / Tauchflasche 5L Breathing Apparatus 232 barDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte wie z.B. Dräger Dolphin, Ray, Submatix Buddy Inspiration und Buddy Evolution.5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienStahlkörber spritzverzinkt, lackiertFarbe weiß Pulverbeschichtet RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144200 bar Betriebsdruck, 300 bar Prüfdruckohne Ventil und StandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 200bar
Art.Nr.: AD-07-200
Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200bar
Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200 bar - Stahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluft - Gewicht ca. 6,3 - 7,3 kg - Länge ca.620mm - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet - Farbe weiß RAL 9010 - Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 - 200 Bar Betriebsdruck - ohne Anbauteile Flaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 119,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 115,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 113,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 109,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang
Art.Nr.: AD-08-140-200
Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar Durchmesser 140 mm
Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang Durchmesser 140mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusGeeignet als Druckluftflasche / Pressluftflasche, Nitroxtauchflasche oder SauerstoffflascheBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Durchmesser 140mmGewicht ca.6,9 kgLänge 650mmFlasche für 200 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileDiese Flasche hat den gleichen Durchmesser wie die 7 Liter Tauchflaschen. Hervorragend für das Kindertauchen geeignet.Flaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 119,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 113,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar, 171mm

Art.Nr.: AD-08

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar Flaschendurchmesser 171mm
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Durchmesser 171mm
- Farbe weiß
- Flasche für 232 Bar Betriebsdruck
- ohne Anbauteile

Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 136,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 131,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 129,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 125,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 122,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche / Stahlflasche 10 Liter Betriebsdruck 232bar

Art.Nr.: AD-10

Tauchflasche / Stahlflasche 10 Liter Betriebsdruck 232bar Gasartstempelung Breathing Apparatus Tauchflaschendurschmesser 171mm

Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileTauchflaschen aus Stahl haben eine große Tradition. Seit ungefähr 1860 werden Tauchflaschen bzw. Druckgasflaschen in dieser Abmessung hergestellt, der Betriebsdruck betrug damals bereits 150bar. Heutige moderne Tauchflaschen haben Betriebsdrücke von 200bar, 232bar und 300bar. Die 10 Liter Tauchflaschen sind in allen drei Druckstufen Lieferbar. Wobei in der Praxis es keinen signifikanten Unterschied macht ob 200bar oder 232bar. Die Atemluftkompressoren der meisten Füllbetriebe sind auf 225bar Abschaltdruck eingestellt. Nach Abkühlung der Tauchflasche sind dann noch ca. 200 bis 210bar Druck auf der Tauchflasche vorhanden.technische Daten der 10 Liter Tauchflasche / StahlflascheTauchflasche / Stahlflasche Durchmesser 171mm - Flaschenboden konkav, steht one FlaschenstandfußGasartstempelung Breathing ApparatusBetriebsdruck / Fülldruck 232 barFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne Anbauteile (Tauchflaschenventil, Standfuß)Tauchflaschedaten (hier klicken)

1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Tauchflasche / Stahlflasche 12 Liter 230 bar Durchmesser 178mm

Art.Nr.: AD-12-178

Tauchflasche / Stahlflasche 12 Liter Gasartstempelung Breathing Apparatus 178mm 230 bar

Tauchflasche / Stahlflasche 12 Liter Durchmesser 178mm 230 bar Flaschenhalsgewinde M25x2
Nahtlose Stahlflaschen werden als Druckbehälter für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke verwendet. Die Verwendung als Speicher, Druckpuffer und der Transport von Komprimierten Gasen sind die Hauptanwendungen. Der Transport von Druckluft zum Zwecke des Ausübens des Tauchsports hat eine Reihe von Tauchflaschen auf den Markt gebracht. Dabei ist das nur ein verschwindend kleiner Teil der Anwendungen. Der hier angebotenen Flaschenkörper mit 12 Liter Volumen und einen Betriebsdruck von 230bar und einen Gewicht von ca. 13,5kg ist als Tauchflasche gerade perfekt.

technische Daten der Nahtlosen Stahlflasche / Tauchflasche
- Durchmesser der Tauchflasche 178mm
- Stahlflasche mit Gasartstempelung Breathing Apparatus
- Flaschenboden konkav
- geeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflasche
- Betriebsdruck 230 bar, Prüfdruck 348bar
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 und DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- ohne Anbauteile
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich

Durch den konkaven Flaschenboden wird bei diesen Flaschen kein zusätzlicher Standfuß benötigt und trotzdem steht die Flasche sicher.

Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Tauchflasche / Stahlflasche 12 Liter 230 bar Durchmesser 204mm

Art.Nr.: AD-12

Tauchflasche / Stahlflasche 232 bar 12 Liter Drchmesser 204mm

Stahlflasche / Tauchflasche 12 Liter Gasartstempelung Breathing Apparatus 204mm 230 bar
Tauchflaschen als nahtlose Stahlflasche sind die Nummer 1 bei den Tauchflaschen. Die unterschiedlichen Größen reichen von 1 Liter bis 20 Liter. Dabei werden diese Tauchflaschen je nach Anwendung benutzt. Im Streckentauchen und Orientierungstauchen dominieren die kleinen Flaschen. Beim Tauchen im Freiwasser sind eher die Tauchflaschen zwischen 7 Liter und 15 Liter gefragt. Die Ausnahmen bilden die 18 Liter und 20 Literflaschen, die von Tauchern benutzt werden um besondere Tauchgänge zu Absolvieren. Die 12 Literflasche in den unterschiedlichsten Ausführungen ist dabei die am weitesten verbreitete Tauchflasche.

technische Daten der 12 Liter Tauchflasche
- nahtlose Stahlflasche mit Fasartstempelung Breatging Apparatus
- Betriebsdruck 230 bar, Prüfdruck 348 bar
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144 / DIN 477
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- Durchmesser 204mm, die kurze diecke Tauchflasche
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- ohne Anbauteile wie Tauchflaschenventil und Standfuß

Flaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 147,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 143,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche / Stahlflasche 12 Liter, 171mm Betriebsdruck 232 ba

Art.Nr.: AD-12-171

Tauchflasche als Stahlflasche 12 Liter Durchmesser 171mmGasartstempelung Breathing Apparatus Betriebsdruck 232 bar

Stahlflasche / Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 171mm Betriebsdruck 232 barTauchflaschen zur Komplettierung von Atemgeräten und Tauchgeräten ohne Anbauteile in der Druckstufe 232bar mit einem Außendurchmesser von 171mm werden auch als lange 12 Literflaschen bezeichnet. Hier wird der Flaschenkörper angeboten für denjenigen der eigene Ventile hat oder einfach die Flaschen erneuern möchte. Selbstverständlich sind die Druckgasflaschen von außen Spritzverzinkt und Pulverbeschichtet Die Farbe ist weiß Ral 9010. Diese Tauchflasche eignet sich besonders zur Komplettierung von Doppeltauchgerätentechnische Daten der 12 Liter StahlflascheStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus group 1zur Komplettierung von Tauchgeräten oder Atemgerätengeeignet alsSauerstoffflasche, Nitrox Tauchflasche oder DrucklufttauchflascheBetriebsdruck: 232 bar Prüfdruck 348barDurchmesser 171mm (lange 12 Liter Tauchflasche)Flaschenhalsgewinde metrisch, M25x2 Nach DIN 477 / EN-144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetFarbe weiß Ral 9010ohne Anbauteile (Tauchflaschenventil, Standfuss)Konformitätserklährung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 142,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 137,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 200bar

Tauchflasche / Stahlflasche 20 Liter 230 bar Durchmesser 203mm

Art.Nr.: AD-20

Tauchflasche / Stahlflasche 20 Liter 230 bar
Flaschenhalsgewinde M25x2 Gasartstempelung Breathing Apparatus

Stahlflasche 20l Breathing Apparatus 232 bar Flaschenhalsgewinde M25x2
Tauchflasche mit 20 Liter Inhalt, wer benötigt denn so was? Tauchflaschen mit 20 Liter Inhalt sind die größten in Benutzung befindliche Tauchflaschen. Technische Taucher die mit offenen Systemen in tiefen jenseits der 100m bewegen. Oder Höhlentaucher die große Penatrationsstrecken zurücklegen. Aber auch Taucher die Unterwasserarbeiten ausführen und sich unter körperlicher Arbeit längere Zeit unter Wasser aufhalten um z. B. Festmacher zu verlegen. Eine weiterer denkbarer Einsatz ist auch die Flasche als Vorratsflasche zu benutzen um z.B. Druckluftwerkzeuge zu betreiben, Schlagschrauber, Klammer und Nagelgeräte oder die Airbrush Spritzpistole.

technische Daten der 20 Liter Tauchflasche
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- geiegnet alsDruckluft,Nitrox oderSauerstoffflasch
- 232 bar Tauchflasche, Flaschenhalsgewinde M25x2
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß RAL 9010
- ohne Anbauteile
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Tauchflaschenkörper zur Kompletierung zum Atemgerät / Tauchgerät.

Als Tauchflasche mit Ventil findet ihr diese Tauchflasche unter dem ArtikelTauchflasche 20 Liter

Tauchflaschendaten(hier klicken)

1-4 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 183,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 179,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 300bar

Stahlflasche / Tauchflasche 15 Liter 300bar ohne Anbauteile
Art.Nr.: AD-15-300
Stahlflasche / Tauchflasche 15 Liter 300 bar Flaschenhalsgewinde M25
Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar Flaschenhalsgewind M25Tauchflasche 15 Liter 300bar, eine ungewöhnliche Tauchflasche auf dem Markt. Als Stahlflasche mit ca. 23 -25kg Gewicht ist es eine Tauchflasche für echte Männer. Der hierangebotenen Flaschenkörper ohne Anbauteile kann mit Flaschenventilen nach EN-144 ausgerüstet werden. Mit einem konkaven Flaschenboden wird kein Standfuß für diese 15 Literflasche benötigt. Als Druckgasflasche unterliegt dieser Druckbehälter der wiederkehrenden Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung. Für die Inbetriebnahmeprüfung nach Betriebssicherheitsverordnung ist der Betreiber des Druckbehälters verantwortlich. Bei Zusendung des zu montierenden Ventils können wir im Auftrag die Inbetriebnahme durchführen. Diese Tauchflasche enthält eine größere Luftmenge wie im Vergleich eine 18 / 20 Liter 200bar Tauchflasche bei ca. gleichem Leergewicht. technische Daten Tauchflasche / Stahlflasche 15 Liter 300barStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 23kg - 25kgkonkaver Flaschenboden (kein Standfuß notwendig)geeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche300bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN DIN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne Anbauteile
215,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche / Tauchflasche 2 Liter 300bar 100mm Durchmesser ohn
Art.Nr.: AD-02-300
Stahlflasche / Tauchflasche 2 Liter 300bar Gasartstempelung Breathing Apparatus 100mm Durchmesser ohne Ventil und Anbauteile
Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 100mm Durchmesser 300barTauchflaschen mit 300bar Betriebsdruck finden immer weiter Verbreitung warum nicht auch bei den kleinen Flaschen. Der größere Gasvorrat bei gleichen Abmessungen spricht für sich. Diese nahtlosen Stahlflaschen sind hervorragend geeignet als kleine Ponyflasche zum füllen mit Argon zur Füllung des Trockentauchanzuges. Aber geradezu bestimmt sind diese Tauchflaschen für den Einsatz in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche / Diluentgasflasche.technische Daten der Druckgasflaschenahtlose Stahlflasche ohne VentilCE ZertifiziertBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienAbmessungen der Tauchflasche Durchmesser 100mm, Länge ca. 370mm, Gewicht ca.3,5 kgGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1300bar Betriebsdruck, 450bar PrüfdruckFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144 und DIN 477Farbe weiss, Bild ähnlichKonformitätserklährung wird mitgeliefertFlaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 73,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche / Tauchflasche 8 Liter 300 bar Durchmesser 140mm
Art.Nr.: AD-08-140-300
Stahlflasche / Tauchflasche 8 Liter Breathing Apparatus 300 bar
Stahltauchflasche 8 Liter Breathing Apparatus 300 barTauchflaschen aus Stahl haben eine lange Tradition aber die 300bar Technik hält gerade erst Einzug im Tauchsport. Obwohl bei der Feuerwehr bereits seit Jahrzehnten mit 300 bar Atemschutztechnik gearbeitet wird hinkt hier der Tauchsport hinterher. Diese 8 Liter 300 bar Tauchflasche hat einen größeren Atemluftvorrat wie eine 10 Liter 200bar Tauchflasche und entspricht in etwa dem Luftvorrat einer 12 Liter Tauchflasche mit 200bar. Dabei hat die Stahlflasche gerade einmal ein Eigengewicht um die 11kg. Also rund 2kg weniger wie die 10 Liter 200bar und 4 kg weniger wie eine 12 Liter 200 bar.technische Daten der 8 Liter 300bar TauchflascheStahlflasche mit Gasartstempelung Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetDurchmesser 140mmFlaschenhalsgewinde M25x2mm nach EN DIN 144Gewicht ca.11 kgLänge 680mmFarbe weiß RAL 9010Tauchflasche für 300 Bar Betriebsdruck, 450bar Prüfdruckohne AnbauteileFlaschendaten(hier klicken)
1-1 Stück 154,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 149,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 146,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 300bar

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 171mm 300 bar
Art.Nr.: AD-12L-300
Stahlflasche 12l lang "Breathing Apparatus" 300 bar
Stahlflasche 12l lang "Breathing Apparatus" 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet als Druckluft-, Nitrox- oder SauerstoffflascheDurchmesser 171mm300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 182,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 300 bar
Art.Nr.: AD-12-178-300
Atemluftflasche 12 Liter Durchmesser 178mm 300bar Betriebsdruck, Gasartstempelung Breathing Apparatus. Verwendbar als Tauchflasche / Atemgasflasche für Druckluft, Nitrox oder Sauerstoff.
Tauchflasche 12 Liter Breathing Apparatus 178mm 300 bar Flaschenhalsgewinde M25x2Tauchflaschen mit einem Fülldruck von 300bar kommen immer häufiger zur Anwendung. Die Technik der Lungenautomaten ist seit vielen Jahren bereits auf 300bar ausgelegt. Jetzt ziehen die Tauchschulen auch mit Atemluftkompressoren die 300bar füllen können nach. Die 12 Liter 300bar Tauchflasche mit 178mm Durchmesser ist ein Leichtgewicht unter den 300bar Tauchflaschen mit rund 16kg Eigengewicht ist diese Flasche deutlich leichter, ziemlich genau 1,5kg, wie die Tauchflasche mit 171mm Durchmesser und sie ist durch den größeren Durchmesser etwas kürzer und ist dadurch angenehmer zu Tauchen da nicht immer mit dem Kopf oder den Gesäß angestoßen wird.Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusFlaschenboden konvexgeeignet alsSauerstoff,Nitrox oderPressluftflasche300bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 164,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 156,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 151,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 3 Liter 300 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes
Art.Nr.: AD-03-300
Tauchflasche / Stahlflasche 3 Liter 300bar ohne Anbauteile Gasartstempelung Breathing Apparatus, 100mm Durchmesser
Tauchflasche 3 Liter, 300bar, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche Betriebsdruck 300bar ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher, die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4,5 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.technische Daten der Tauchflasche / StahlflascheDruckgasflasche Tauchflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mm , 500mm lang, ca. 4,4kg leerFarbe weiß, gestempelt Breathing ApparatusFlaschenhalsgewinde M18x1,5, EN144Flasche für 300 Bar Betriebsdruck , 450bar PrüfdruckBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)
1-1 Stück 79,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 77,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 75,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 300bar

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar ohne Ventil

Art.Nr.: AD-05-300

Stahlflasche / Tauchflasche 5 Liter gestempelt Breathing Apparatus 300 bar ohne Ventil oder Anbauteile. Zur komplettierung von Tauchgeräten oder Atemschutzgeräten.

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar5 Liter Tauchflasche in 300bar sind durch ihre kleinen Abmessungen und den großen Luftvorrat der 300bar Technik hervorragend zum Kindertauchen geeignet, hat diese Flasche doch den gleichen Luftvorrat wie eine 7 Liter Tauchflasche bei kleineren Abmessungen und kleineren Gesamtgewicht. Auch für das Kreislaufgerät ist diese Tauchflasche hervorragend geeignet wie z.B. Standartflasche für die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin, Dräger Ray, Submatix, Buddy Inspiration und Buddy Evolution und natürlich auch für das Poseidon MK6 und Mk7.technische Daten der 5 Liter Tauchflasche 300bar5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1Flasche ist als Druckluftflasche, Pressluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche einsetzbarGewicht ohne Abauteile ca.6,8 kgLänge ohne Anbauteile ca.450mm , 140mm DurchmesserBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 122,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 118,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 116,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 6 Liter Breathing Apparatus 300 bar

Art.Nr.: AD-06-300

Stahlflasche / Tauchflasche 6 Liter gestempelt Breathing Apparatus 300 bar, die Tauchflasche für die Taucher die eine kleine Tauchflasche mit viel Luft haben wollen.

Stahlflasche 6 Liter Breathing Apparatus 300 bar6 Liter Tauchflasche in 300bar, von der Feuerwehr allen tauchern bekannt. Sind diese Tauchflaschen durch ihre kleinen Abmessungen und den großen Luftvorrat der 300bar Technik hervorragend zum Kindertauchen und für Frauen geeignet, hat diese Flasche doch den gleichen Luftvorrat wie eine 8 Liter Tauchflasche 200bar bei kleineren Abmessungen und kleineren Gesamtgewicht. Auch für das Kreislaufgerät ist diese Tauchflasche hervorragend geeignet wie z.B. Standartflasche für die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin, Dräger Ray, Submatix, Buddy Inspiration und Buddy Evolution und natürlich auch für das Poseidon MK6 und Mk7.technische Daten der 6 Liter Tauchflasche 300bar6 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1Flasche ist als Druckluftflasche, Pressluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche einsetzbarGewicht ohne Abauteile ca.7,1 kgLänge ohne Anbauteile ca.470mm , 140mm DurchmesserBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 135,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 131,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 128,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 124,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 121,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche / Stahlflasche 10 Liter Betriebsdruck 300bar

Art.Nr.: AD-10-300

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 300bar

Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus dadurch kann diese Tauchflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche oder auch als Sauerstofftauchgerät benutzt werden.300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileAuf Grund der 300 Bar Technik hat diese Flasche fast das gleiche Luftvolumen (in Barliter) wie eine 15 Liter 200 Bar Flasche.Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 195,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 189,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 185,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 179,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper > Flaschenkörper 300bar

Tauchflasche / Stahlflasche 10 Liter Betriebsdruck 300bar
Art.Nr.: AD-10-300-178
Stahlflasche / Tauchflasche 10 Liter 300bar Flaschenhalsgewinde M25x2 Kennzeichnung Breathing Apparatus
Tauchflaschenrohling, 10 Liter 300bar ohne AnbauteileStahlflaschen haben sich als Tauchflaschen bewährt. Die 300bar Technik hält auch im Tauchsport immer mehr Einzug. Die Tauchschulen und Tauchbasen rüsten Ihre Atemluftkompressoren immer mehr auf 300bar um. Was sind die Vorteile von 300bar - der größere Luftvorrat bei gleicher Flaschengröße und der Taucher benötigt weniger Blei.Diese 10 Liter Tauchflasche hat ein Gewicht von 14 Kg das entspricht einen Stahlvolumen von 1,86 Liter. Damit hat diese Tauchflasche eine Gesamtverdrängung von 1,86 l + 10 l = 11,86 l.Nach dem Gesetz von Archimedes verliert sie im Wasser damit 11,86 kg an Gewicht und hat somit einen Abtrieb von 2,14 kg im leeren Zustand.. Die normale 200bar 10 Liter Tauchflasche hat einen Abtrieb von ca. 0,8 kg. Somit kann der Taucher rund 2kg Blei weniger mitnehmen hat also das gleiche Gewicht zum See zu Tragen aber hat fast 1000 Liter mehr Atemgas zur Verfügung.technische Daten der Stahlflasche10 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450 bardiese Tauchflasche ist als Drucklufttauchflasche (Pressluftflasche), Nitroxtauchflasche oder auch als Sauerstofftauchgerät einsetzbarFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010ohne AnbauteileAuf Grund der 300 Bar Technik hat diese Flasche fast das gleiche Luftvolumen (in Barliter) wie eine 15 Liter 200 Bar Tauchflasche bei geringeren Gewicht..Flaschendaten (hier klicken)
159,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Carbonflaschen

Carbonflasche 6,9 Liter 300bar komplett
Art.Nr.: AI-06
Carbonflasche 6,9 Liter 300 bar Betriebsdruck, 450 bar Testdruck
Carbonflasche 6,9 LiterDruckluftflasche mit nicht erweiterbaren MonoventilFlaschenhalsgewinde M18x1.5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckCarbonflasche gekennzeichnet mit Breathing GasesAbmessungen:Gewicht 4 kg, 157mm Durchmesser, 525mm langGewicht 4,0 kgEN-BauartzulassungKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild kann vom Orginalprodukt abweichen
548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-009
Carbonflasche 9 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche 9 LiterCarbon wird verkürzt eine Verbundwerkstoff genannt, der aus Kohlefasern und Epoxidharzen hergestellt wird. Durch diese besondere Materialverbindung kann eine Gewichtseinsparung im Tauchflaschenbereich bis zu 50% gegenüber einer Stahltauchflasche erreicht werden.Druckgasflasche ohne VentilFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen: Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung
549,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar mit Ventil und Standfuß	
Art.Nr.: AI-09	
Carbonflasche 9 Liter 300bar mit Monoventil	
Carbonflasche 9 Liter 300 bar mit MonoventilCarbonflaschen ist die neueste Technologie bei der Herstellung von Druckbehältern. Die extreme Gewichtseinsparung die mit dem Einsatz des Kohlefaserverbundwerkstoffes erzielt wird, kann im Tauchsport helfen das Taucher mit Rückenproblemen und Behinderte bzw. Jugendliche und Kinder dem interessanten Tauchsport nachgehen können.Flasche mit Monoventil nicht erweiterbarFlaschenhalsgewinde M18x1.5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung	
694,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Doppelventil 300 bar:	nein ja, H-Ventil feststehend + 38,00 EUR SLM Ventil + 78,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR

Carbonflasche Breathing Gases 2 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-002
Carbondruckgasflasche 2 Liter 300bar ohne Ventil, sehr leichte Verbundfaser-Druckgasflasche von Luxfer.
Carbonflasche / Compositflasche 2 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 70% gegenüber einer Stahl Taucherflasche. Der Druckbehälter bei diesen Verbundwerkstoff besteht aus einem Inliner, dieser ist je nach Hersteller aus Aluminium, Edelstahl oder einem hoch belastbaren Kurstoff. Der Inliner ist das Bauteil was die Flasche Gasdicht macht. Die kraft aufnehmende Schicht ist die Ummantlung mit Karbonfasern und Epoxidharz. Die extrem leichten Materialien sorgen für ein geringes Leergewicht der Flaschen. Dieser Gewichtsvorteil ist besonders bei der Feuerwehr oder bei Verwendung im mobilen Einsatz von Vorteil.Spezifikation der Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen: ca.101 mm Durchmesser, 386 mm langGewicht 1,47 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompositflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.
340,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Carbonflaschen

Carbonflasche Breathing Gases 4,7 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-047
Carbondruckgasflasche 4,7 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche / Compusitflasche 4,7 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:ca.Durchmesser 158mm x lang 450mmGewicht 3,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompositflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.
402,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 6,9 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-006
Carbondruckgasflasche 6,9 Liter 300bar ohne Ventil
Carbonflasche 6,9 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenBild nur beispielhaft
454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 20L Argon 200 bar
Art.Nr.: AF-20-AR
20 Liter Stahlflasche für Argon. Industrieflasche mit 20 Liter Volumen und einen Betriebsdruck von 200bar. Gut geeignet als Spenderflasche zum füllen kleinerer Gasflaschen.
Druckgasflasche mit 20 Liter Volumen und 200bar FülldruckDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen bei der Benutzung von Argon als Schweißgas / Schutzgas. Zum Füllen des Trockentauchanzuges werden oft kleine Argonflaschen genommen. Diese können leicht auch am Tauchplatz aus dieser Flasche nachgefüllt werden. Argonflasche 20 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Argonanschluß 200 BarSchutzkappekonkaver Flaschenboden, steht somit ohne zusätzlichen StandfußGewicht ca. 31 kgpi-zertifiziert
312,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20L Druckluft Industrieflasche 300bar
Art.Nr.: AF-20-300
Stahlflasche 20L, Druckluftspeicherflasche Industriestandard 300bar
Stahlflasche / Pressluftflasche 20 Liter 300bar mit SchutzkappePressluftflasche 20 Liter 300bar, die Industrieflasche zum schnellen Transport von Pressluft, zur Not im Kofferraum eines PKW. Druckluft wird zu unterschiedlichsten Anwendungen benutzt, das betreiben von Pressluft getriebenen Arbeitsgeräten wie Schlagschrauber, Druckluftnagelsysteme oder Hebekissen. Nicht überall ist es aber möglich einen Kompressor aufzustellen. Hier helfen Speicherflaschen für Druckluft. Diese 20 Liter Druckluftflasche mit 300bar hat ein ca. Luftvolumen von 6000 bar / Liter und reicht für mobile Anwendungen eine ausreichend lange Zeit. Natürlich kann diese Druckluftflasche auch als Vorratsflasche am Tauchplatz zum wieder auffüllen der Tauchflasche benutzt werden oder die Kartuschen für Paintball oder Luftdruckwaffen. Beim Transport von Druckluftflaschen, Pressluftflaschen und Druckbehältern ist die GGVS zu beachten. Für die entnaheme der Druckluft und der Druckminderung werden einfach Druckminderer an die Flasche montiert, siehe unseren ArtikelFlaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 30 bar regelbar oder technische Daten 20 Liter 300bar SpeicherflascheStahlflasche 20 Liter 300 barDurchmesser 240mmFlaschenhöhe mit Schutzkappe: 100cmFlaschenventil großkonisch mit Druckluftanschluß 300 Bar G5/8" Innengewinde nach EN-144TÜV-Intervall bis zur wiederkehrenden Prüfung 10 JahreSchutzkappe zum Aufschrauben auf den Flaschenhalskonkaver Flaschenboden, sicherer Stand der PressluftflascheGewicht dder Stahlflasche ca. 38 kgEU-Zertifizierungsverfahren: pi-zertifiziert (ADR)
1-4 Stück 255,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 247,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 242,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Stahlflasche 40 Liter 150 bar, gebraucht TÜV 01/2013 neu
Art.Nr.: ZZ-50-200
40 Literflasche 1500 bar, gebraucht TÜV neu 01/2013, als Vorratsflasche.
Druckluftflasche 40 Liter 150bar / Industrieflasche, gebrauchtDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen am Rebreather und als Gasflasche für Premix.Druckgasflasche aus Stahl 40 Liter zum Transport von Gasendiese Flasche kann als Druckluftflasche, Sauerstoffflasche, Stickstoffflasche oder auch CO^2 Kohlensäureflasche geliefert werdenFlaschenhalsgewinde großkonisch mit Ventil nach WahlDruckluftventilSauerstoffventilStickstoffventilKohlensäureventilSchutzkappekonkaver Flaschenboden bzw. StandfußGewicht ca. 48 kgTÜV neu 01/2013, gültig bis 01/2023Es stehen insgesamt 10 Flaschen zum Verkauf.Transport kann durch uns Organisiert werden, Versand auf Palette nach Tagespreisen.Diese Flasche ist gut geeignet um Mietkosten für Leiflaschen zu sparen. Einfach die Häfte aus der Leihflasche überströhmen lassen. Dann das Gas der Leihflasche verbrauchen und die Gasflashe zurückgeben. Jetzt kann das Gas aus der eigenen Flasche verbraucht werden, das senkt die Kosten für Flaschenmiete um ca. 50%.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber festzulegen.
1-2 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 3 Stück 140,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 50 Liter Pressluftflasche 300 / 450bar
Art.Nr.: AF-50-300
Stahlflasche 50L für Pressluft 300 / 450bar. Industrei Pressluftflasche mit Standfuß Schutzkappe und Ventil. Druckluftflasche zum Transport von verdichteter Luft. Certifiziert nach ADA mit 10 Jahren TÜV intervall.
Stahlflasche 50 Liter Pressluft / Druckluft oder Sauerstoffflasche 300 / 450barDie Pressluftflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen beim Paintball. Als Speicherflasche in Flaschenbatterien sind diese Pressluftflaschen entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung mit einer Sicherheitstechnischen Bewertung zu beurteilen, eventuell sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (TÜV Prüfung) neu festzulegen. Die Lackierung der Pressluftflasche ist grau mit grüner Schulter nach Norm.50 Liter Stahlflaschen für Druckgase zum Transport von verdichteten Gasen sind in großen Mengen in der Industrie im Einsatz. Die großen Gaslieferanten wie Air Liguide und Linde bieten hier ein Mietsystem im Flaschentausch an. Da die Mietpreise für die Gasflaschen aber nicht unerheblich sind, bietet sich gerade für Druckluft / Pressluft der Kauf einer eigenen Gasflasche an. Füllen kann man diese Flasche bei jeder Tauchschule, Tauchbasis, Paintballarena oder der Feuerwehr, lassen.Der Einsatz einer Pressluftflasche für Mobile Zwecke, zum Betrieb von Druckluft betriebenen Werkzeugen macht den Handwerker unabhängig von einer Stromversorgung zum betreiben eines Kompressors auf der Baustelle. Mit entsprechenden Entnahme Druckminderers können Schlagschrauber, Druckluftnagler, Bolzentreibgeräte oder Trennschleifer betrieben werden.Pressluftflasche 50 Liter 300 bar Betriebsdruck 450bar PrüfdruckGasflaschenventil mit Druckluftanschluß 300 baraufschraubbare Schutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 70 kg , Länge 1515mm, Durchmesser 229mmpi-zertifizierte Druckluftflasche (CE) wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 Jahre
1-1 Stück 392,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 380,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 372,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 360,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 345,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50 Liter als Pressluftflasche 200bar
Art.Nr.: AF-50-200
50 Literflasche 200 bar für Pressluft / Druckluft als Vorratsflasche. Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe
Druckluftflasche / Pressluftflasche 50 Liter 200bar / GasflascheDie Druckluftflasche zum Umströmen am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen beim Paintball. Als Gasflasche unterliegt diese Druckluftflasche / Pressluftflasche der wiederkehrenden Prüfung nach ADR und ist pi zertifiziert. Mit einem Betriebsdruck von200bar x 50 Liter sind ca. 10.000 Liter Pressluft in dieser Stahlflasche enthalten.Beim Einsatz alsSpeicherflasche in einerFlaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung, TÜV-Prüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen. Beim Einsatz alsPressluftflasche in Speicherbatterien ist zu empfehlen die Flasche mit Ventil nach unten zu montieren um eventuell entstehendes Kondenswasser sofort wieder abfließen zu lassen.technische Daten der 50 Liter PressluftflascheDruckluftflasche / Pressluftflasche / Stahlflasche 50 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Druckluftanschluß 200barSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht der Pressluftflasche leer ca. 55 kgpi-zertifiziert
1-4 Stück 295,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 286,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-19 Stück 280,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
20-29 Stück 271,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 30 Stück 250,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 80 Liter mit Pressluftventil 300bar - Speicherflasc

Art.Nr.: AF-80-300

Stahlflasche 80L Pressluft oder Breathing Air 300 bar Betiebsdruck / 450bar Prüfdruck

Stahlflasche 80L Pressluft / Druckluft 300bar / 450barDie Speicherflasche zum Aufbau großer Speicherbänke.80 Liter Stahlflasche mit 300bar Betriebsdruck, die ideale Flasche zum Speichern von Gasen. Der Vorteil dieser Speicherflasche liegt klar auf der Hand - bereits beim Einsatz von zwei Stück ist der Gasvorrat größer als beim Einsatz von 3 x 50 Liter Stahlflaschen. Zusätzlich wird noch Stellraum gespart und auch bei der wiederkehrenden Prüfung (TÜV - Prüfung) sind die Kosten geringer, da nur eine geringere Anzahl von Flaschen zu prüfen ist. Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber in Anlehnung an dieBetriebssicherheitsverordnung neu festzulegen.Druckluftflasche 80 Liter 300 barFlaschenhalsgewinde großkonisch, Druckluftanschluß 300 BarSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 100 kgHöhe 195cm, Durchmesser 260mmpi-zertifiziert (CE) Wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 JahreNEU:Kleinere Mengen ab Lager lieferbar, größere Mengen im Zeitraum von 14-21 Tagen ab Bestellung lieferbar.

1-1 Stück 398,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 386,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 378,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-29 Stück 366,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 30 Stück 338,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 1Liter 200bar komplett mit Standard-Druckluftventil

Art.Nr.: AF-01

Tauchflasche / Stahlflasche 1 Liter mit Standartventil für Druckluft 200bar89mm Durchmesser, für alle Gase verwendbar, in Abhängigkeit des Ventils

Tauchflasche 1 Liter komplett mit Standart - Druckluft TauchflaschenventilZunehmend werden im Tauchsport kleine Tauchflaschen zum Transport von Gasen (Argon, Helium, Sauerstoff) eingesetzt. Diese1 Liter Stahlflasche ist für alle gängigen Gase und Gasgemische einsetzbar. Verwendung findet diese als Argonflasche zum befüllen desTrockentauchanzuges beim Tauchgang mit dem wärmeren Gas Argon. Auch wird sie als Sauerstoffflasche zur Gabe von reinen Sauerstoff nach einem Tauchunfall eingesetzt mit dieser Stahlflasche kann die Sauerstoffversorgung für ca. 10 -15min als erste Hilfe Maßnahme erfolgen. Im Kreislaufgerät kann diese Stahlflasche als Sauerstoff oder Diluentgasflasche eingesetzt werden.Im Angebot befindet sich die Tauchflasche als Pressluftflasche / Druckluftflasche mit einem Standard Ventil. Kann aber auch auf Wunsch mit einen Standartventil horizontal oder Nitroxventilen ausgerüstet werden.technische Daten der 1 Liter DruckgasflascheFlasche 200bar mit S-Ventil, Ventil mit Pressluftanschluss / Druckluftanschluss nach DIN G5/8"die 1 Liter Flasche kann Wahlweise mit Ventilen fürNitrox Anschluß M26x2 Innengewinde,Sauerstoff mit G3/4" AussengewindeEdelgas und Kohlensäure mit W21.8 Aussengewinde versehen werdenCE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienGasartstempelung Breathing Apparatus - AtemgerätDurchmesser 89mm, Länge ca. 200mm, Gewicht ca. 1,8 kgTÜV Prüfung bei Herstellung, Inbetriebnahmeprüfung gegen AufpreisGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weiss Ral 9010Produkt kann im aussehen vom Bild abweichen, mit Standartventil Druckluft abgebildetGasart in Abhängigkeit des Tauchflaschenventils

1-4 Stück 105,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 101,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 99,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Tauchflasche 2 Liter 232bar Breathing Apparatus komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-02
Stahlflasche / Tauchflasche 2 Liter 232bar Gasartstempelung Breathing Apparatus 100mm Durchmesser mit Ventil
Tauchflasche 2 Liter komplett mit VentilTauchflasche 2 Liter, da ist ja viel zu wenig Atemluft drin, werden einige sagen.Diese 2 Liter Tauchflasche ist nicht als normale Tauchflasche gedacht. Die 2 Literflaschen sind Tauchflaschen die in Rebreathers / Kreislaufgeräten eingesetzt werden. Die besonders Konstruktion der Kreislaufgeräte macht den Atemluftverbrauch Druck unabhängig und damit reichen diese kleinen Tauchflaschen auch für Tauchgänge von bis zu 5 Stunden je nach Konstruktion des Rebreathers. Natürlich können diese Flaschen mit den Ventilen für Druckluft oder Nitrox / Sauerstoff ausgerüstet werden. In den Konstruktionen als Standartventil (S-Ventil) oder Standartventil Horizontal (SH-Ventil) kommen Ventile mit M18x1,5 in diesen Flaschen zum Einsatz. Beide Arten sind in Druckluftversion oder Nitroxversion lieferbar. technische Daten der 2 Liter Tauchflasche Tauchflasche 232bar mit Ventil, Ventil entsprechend der Gasart angeben.CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlich, im Bild mit Standart Tauchflaschenventil abgebildet.
1-1 Stück 112,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 108,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 106,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Standfuss: nein ja + 9,89 EUR Ventil: S-Ventil, Standartventil SH-Ventil, Standartventil Horizontal + 2,00 EUR S-Ventil Nitrox M26x2 + 3,00 EUR SH-Ventil Nitrox M26x2 + 5,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 6,50 EUR

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Bolzensatz M10 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen
Art.Nr.: AG-0055
Bolzensatz M10 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen
Bolzensatz zur Befestigung von Doppeltauchgeräten am JackettUm Doppeltauchgeräte sicher an Sporttauchjacket oder Wingjackett befestigen zu können werden verschiedenen Möglichkeiten genutzt. Die sicherste Methode ist die Montage mit 10mm starken Gewindebolzen. Die Gewindebolzen von 10mm haben nach Abzug der Gewindetiefe noch einen Kerndurchmesser von 8mm, Diese stärke garantiert ein sicheres befestigen von Doppeltauchgeräten auch von 18 Liter oder 20 Liter Tauchflaschen. Auch die 12 Liter 300bar Tauchflaschen als Doppelgerät bringen diese immerhin ca. 35kg auf die Waage, können zuverlässig befestigt werden.2 Edelstahlbolzen ca. 175mm lang8 Edelstahlmuttern M108 Unterlegscheiben extra großDie Bolzen müssen eventuell noch auf die exakte länge entsprechend des verwendeten Tauchjacketts bzw. Wingjackett gekürzt werden.
1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bolzensatz M8 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen
Art.Nr.: AG-0065
Bolzensatz M8 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen
Bolzensatz M8 zur Befestigung von Doppeltauchgeräten am JackettUm Doppelflaschen an Tauchsportjacketts zu befestigen sind im Tauchsport zwei verschiedene Bolzenstärken üblich die 10mm Gewindebolzen und die 8mm Gewindebolzen. In der DIR Szene werden die 8mm Gewindebolzen favorisiert. Zu bedenken ist das wenn die Gewindetiefe abgezogen wird, nur ein Kerndurchmesser von ca. 6mm übrig bleibt. Unserer Meinung ist die Bruchgefahr für große Doppeltauchgeräte dabei zu groß. Aber der Kunde ist König. Selbstverständlich liefern wir auf Kundenwunsch die 8mm Gewindebolzen.2 Stück Edelstahlbolzen 17,5 cm lang8 Stück Edelstahlmuttern M88 Stück Unterlegscheiben extra großentsprechend DIR style
1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke

Art.Nr.: AG-114-125

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke

Schellensatz für Doppeltauchflaschen 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke.Doppeltauchgeräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur das eine größere Menge an Atemluft bzw. Atemgas zur Verfügung steht sondern auch die Sicherheit nimmt durch zwei getrennte Vollwertige Systeme stark zu. Der Schellensatz für Doppelflaschen mit einem Flaschendurchmesser von 114mm, das sind 4 Liter Tauchflaschen oder gebrauchte Atemgeräte von der Feuerwehr. Das Doppelpack 4 Liter eignet sich hervorragend für das Kindertauchen und als leichtes Doppelgerät für Frauen.technische Daten der Schellen für Doppetauchflaschen1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Tauchflaschen mit 114mm Durchmesser, z.B. 4 Liter Tauchflaschenfür Tauchflaschenabstand 125mm, Flaschenmitte - FlaschenmitteDoppelflaschenschellen aus Edelstahl V4A,Nichtrostender Stahl 1.4571 nach EN-10088-2die Schellen für die Doppeltauchflaschen sind 40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen sind extra zu bestellenDie Doppel Tauchflaschenschellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Chemische zusammensetzung des Edelstahls der DoppelflaschenschelleKohlenstoff: 0,035%Silizium: 0,47%Mangan: 0,81%Phospor: 0,04%Schwefel: 0,001%Chrom: 16,58%Titan: 0,288%Nickel: 10,62%Molobdän: 2,01%Weitere Infos! (hier klicken)Auf Wunsch fertigen wir Doppelflaschenschellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Druckbehälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Tauchflaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 156mm 40mm, Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156

Schellensatz 140mm Abstand 156mm 40mm breit, Sonderanfertigung für 5 oder 7 Literflaschen

Schellensatz 140mm Abstand 156mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenfür Flaschenabstand 156mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz ist extra zu bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz 140mm Abstand 156mm, 60mm breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156-60

Schellensatz für DoppeltauchgeräteDurchmesser der Tauchflaschen 140mm Abstand 156mm 60mm breit Sonderanfertigung für 5 oder 7 Literflaschen

Schellensatz für Doppeltauchflaschen Flaschendurchmesser 140mm Abstand 156mm 60mm breit.Schellen für Doppeltauchgeräte mit 60mm breite sind vor allem bei den DIR-Tauchern gefragt. Die Doppelschellen für Tauchflaschen mit Durchmesser 140mm und einen Tauchflaschenanstand von 156mm, also der ganz schmale Abstand, sind passend für z.B. 5 Liter, 7 Liter und 8 Liter Tauchflaschen und den schmalen Brücken. Die schmalen Brücken sind aber oft ohne zusätzliches Absperrventil. Aber gerade wo es schmal zugeht kann dieser Flaschenabstand eine Alternative sein.technische Daten der Schellen für Doppeltauchgeräte1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 Liter, 7 Liter und 8 Liter Tauchflaschenfür Tauchflaschenabstand Flaschenmitte - Flaschenmitte 156mmSchellen aus Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz bitte extra bestellenDie Schellen für die Doppeltauchgeräte sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Zum Datenblatt Doppelschellen(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-140-185

Schellensatz 140mm, Abstand 185mm, 40mm breit für 5 oder 7 Liter Tauchflaschen

Schellensatz für Doppeltauchflaschen mit Durchmesser 140mm Abstand 185mmDoppelschellen für Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser, einen Tauchflaschenabstand von 185mm und einer Schellenbreite von 40mm sind die am meisten benutzten Schellen für Doppeltauchgeräte in dieser Tauchflaschengröße. Die mit doppelte Bördel Schweißnaht verschweißten Schellen sorgen für einen sicheren Halt der Tauchflaschen. Die Bohrung für 10mm Gewindebolzen zum befestigen der Doppeltauchflaschen am Tauchjackett garantieren eine solide Befestigung.technische Daten der Schellen für Doppeltauchgerätefür Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 Liter, 7 Liter und 8 Liter Tauchflaschenfür Flaschenabstand Tauchflaschenmitte - Tauchflaschenmitte 185mmentspricht dem Abstand für Brücken Doppeltauchflaschen 10 LiterEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz ist extra zu bestellenim Lieferumfang: 2 Schellen in Form einer 8Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte



Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style
Art.Nr.: AG-140-185-60
Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style
Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenfür Flaschenabstand 185mmentspricht dem Abstand der Abspeerbaren Brücken Doppel 10 LiterEdelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt8mm oder 10mm Bohrung für BolzensatzBolzensätze als weitere Artikel erhältlichBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.
1-4 Stück 41,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 40,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 39,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 38,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 37,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm, Abstand 171mm, 40 breit Sonderanfertigung
Art.Nr.: AG-140-171
Schellensatz 140mm, Abstand 171mm, 40 breit Sonderanfertigung für 5 oder 7 Literflaschen
Schellensatz 140mm Abstand 171mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 oder 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 171mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, bitte extra bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.
1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm, Abstand 168mm, 40mm breit Sonderanfertigung
Art.Nr.: AG-140-168
Schellensatz 140mm, Abstand 168mm, 40mm breit Sonderanfertigung für 5 oder 7 Literflaschen
Schellensatz 140mm Abstand 168mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. für 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 168mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen extra zu best.Die Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.
1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz 171/100 asymetrisch

Art.Nr.: AG-171/100

Schellensatz 171/100 asymetrisch 40mm breit

Schellensatz asymetrisch 171mm / 100mmz.B. für Flaschen mit 171mm Durchmesser (z.B.10 und 12 Liter lang) und Akkutank mit 100mm Durchmesser oder für 1 - 3 Literflaschen an derHauptflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für BolzensatzBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-171

Schellensatz für Doppeltauchgerät 171mm, Abstand 185mm 40mm breit

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breitfür Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Datenblatt für Doppelflaschenschellen! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt symetrische Schellenfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt assymetrische Schellenausfüllen.

1-4 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 34,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 34,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Schellensatz 171mm Abstand 185mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-171-060

Schellensatz 171mm Abstand 185mm nach DIR Style 60mm breit.

Schellensatz 171mm Abstand 185mm nach DIR Style 60mm breit.für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand Flaschenmitte (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-178

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breit

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sindgut geeignet für die, die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichem Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern(asymmetrischer Schellensatz), der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-178-60

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 60mm breit

Schellensatz für Tauchflaschen mit 178 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminiumtauchflaschen215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschenmitteStandardmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-186

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breit

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-186-60

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit

Schellensatz für Tauchflaschen mit 186 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminiumtauchflaschen (80 cuf)215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschnmitteStandartmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm / 100mm asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/100

Schellensatz 204mm /100mm asymetrisch

Schellensatz 204 mm / 100mm 40mm breit asymetrischSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 1, 2 oder 3 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den TrockiEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz 204mm / 114mm asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/114

Schellensatz 204mm /114mm asymetrisch

Schellensatz 204 mm / 114mm 40mm breit, asymetrischSchellen zum Verbinden von Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 4 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder NotfallflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-204

Schellensatz für Doppelflaschen 204mm, Abstand 215, 40mm breit

Schellensatz für Doppelflaschen 204mm, Abstand 215für Flaschen mit 204mm Durchmesser12,15,18,20 Liter,215mm Flaschenabstand, Brücken StandardabstandEdelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Schellensatz 204mm Abstand 215mm 60mm breit DIR-Style

Art.Nr.: AG-204-60

Schellensatz 204mm Abstand 215mm 60mm breit DIR-Style

Schellensatz 215mm Abstand 204mm nach DIR Style 60mm breit.für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 18 und 20 Liter Tauchflaschen, 215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 46,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 45,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 44,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppeltauchgeräte

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-104-204

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigung

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigungfür Doppeltauchflaschen wenn die benutzte Brücke von den Standartiesierten Flaschenabständen abweicht.für alle FlaschendurchmesserFlaschenabstand nach Ihren AngabenEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Maße in die Messbläter eintragen und uns zusenden.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Maßen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 41,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 39,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 38,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 37,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 36,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz für Tauchflaschen 171/140mm asymmetrisch

Art.Nr.: AG-171/140

Schellensatz für Tauchflaschen 171/140 asymmetrisch. Edelstahl Schellensatz zur Befestigung von kleineren Tauchflaschen oder Akkutanks an Doppelgeräten oder einzel Tauchflaschen

Schellensatz für Tauchflaschen 171/140mm Durschmesser asymetrischDoppeltauchflaschen / Doppelbacks werden durch Edelstahlschellen zusammengehalten. Aber was machen wenn ich eine zusätzliche kleinere Flasche anbringen möchte. Hier helfen die von uns angebotenen asymmetrischen Schellen für Tauchflaschen so ist es kein Problem ein zusätzliche Flasche anzubringen, ob am Doppeltauchgerät oder an der Singelflasche. Neben dem verbinden von Tauchflaschen können mit diesen asymmetrischen Doppelschellen auch Akkutanks sicher an der Tauchflasche befestigt werden. Alles fest und wohl verstaut für den Tauchgang.Bei besonderen und abweichenden Durschmessern fertigen wir die Doppelschellen auch nach Kundenwunsch an. Dazu bitte auf den Link für das Messblatt klicken, Abmessungen eintragen und an uns senden. Das Angebot für die Sonderanfertigung kommt per E-Mail zurück.technische Daten des Schellensatzesfür Flaschen mit 171 / 140mm DurchmesserZum Verbinden von Flaschen mit unterschiedlichen Durchmeesern. z. B. zum Anbringen einer dritten Flasche (7 Liter) oder Akkutank an einem Doppelgerät Edelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt Verschweißt, Bördelnaht Bohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Informationen zu Schellen Doppeltauchgeräte! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Abmessungen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmess

Art.Nr.: AG-204/140

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmesser asymmetrisch

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmesser asymetrisch 40mm breitSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geeignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 5, 7 oder 8 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder zusätzliches Atemgas für den AirbreakSchellen aus Edelstahl V4ABandstahl 40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Abmessungen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Flaschentragegriff für Tauchflaschen mit 40mm Flaschenhalsdurchm
Art.Nr.: AH-1-0251
Flaschentragegriff für Tauchflaschen mit 40mm Flaschenhalsdurchmesser
Flaschentragegriff für TauchflaschenFlaschengriff zur Montage am Flaschenhalsfür Tauchflaschen mit 40mm FlaschenhalsdurchmesserMaterial: Schlagzähes schwarzes HartplastigGriffe werden in verschiedenen Ausführungen geliefert, je nach WarenbestandBilder vergleichbar
1-1 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Argon Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8995
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Argon Tauchflaschen.
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Argon TauchflaschenAufkleber für Druckgasflaschen aus wasserfester FolieFarbe grün, weisse SchriftGröße 270 x 70mmselbstklebend
1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Druckluft Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8999
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Druckluft Tauchflaschen.
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Druckluft TauchflaschenAufkleber aus wasserfester FolieGasart Druckluft FlaschenaufkleberAufkleber selbstklebendFarbe weiß, schwarze SchriftGröße 270 x 70mm
1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gefahrgutaufkleber für Drucklufttauchflaschen GGVS Klasse 2
Art.Nr.: AH-1-8998
Gefahrgutaufkleber, zur Kennzeichnung von Duckluft und Nitrox Tauchflaschen nach GGVS
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Duckluft und Nitrox Tauchflaschen. Gefahrgutaufkleber Klasse 2Gefahrgutaufkleber aus wasserfester FolieFarbe gruen, schwarzer SchriftzugGröße 2 x 2 cmKlasse 2: Austretender Gasstrahl fördert die VerbrennungAufkleber nachGefahrgutverordnung Strasse
1-4 Stück 1,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör



Gummiband mit Plastekugel Boing

Art.Nr.: FG-B-8A

Unterwasser Singnalmittel Gummiband mit Plastekugel Poing

Tankbanger "Scubaboing"Gummiband mit HartplastekugelDieses Gummiband wird um die Flasche gelegt.Unter Wasser ist durch ziehen und gegen die Flasche schnellen lassen, ein weit hörbarer Ton erzeugbar.

1-4 Stück 6,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Montagerahmen für Flaschenbatterie (Gestell, Rack)

Art.Nr.: AH-001

Flaschenbatterie Montagerahmen, zur Montage von Pressluftflaschen mit Ventil nach unten.

Montagerahmen für Flaschenbatterie - SpeicherflaschenUm dem Füllbedarf bei Stoßzeiten entgegenzukommen, finden oft Speicherflaschen (mit oder ohne Kaskadenfüllung) Verwendung. Wir bieten passend zu Speicherflaschen 50 Liter oder 20 Liter mit Betriebsdruck von 200 oder 300 bar den Montagerahmen an. Dieser Rahmen ist zur Montage der Flaschen mit dem Ventil nach unten vorgesehen. Das hat den Vorteil, dass sich eventuell bildendes Kondenswasser sofort wieder aus den Flaschen ausgeblasen wird. Der Rahmen ist lieferbar für verschiedene Anzahl von Speicherflaschen. Für 1 - 7 Flaschen. Im Bild ist ein Halterahmen für 5 Speicherflaschen.zu sehen.Ausstattunggeeignet für Stahlflaschen mit 50 / 80L oder 20LArbeitsdruck: 200, 300 barlackierter Stahlrahmen, verschweißtRahmenenden mit Plasteschutzkappen ausgestattetmodulare Bauweise und somit erweiterungsfähigoptional bieten wir Ihnen an: komplette Verrohrung nach Kundenanforderung , bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf mit. Wir liefern Ihnen die Flaschen mit Schlauchverbindungen und Gestell als Komplettangebot.SpeicherKapazität[Nm³]DimensionenB x H x T [cm]:ca.Gewicht mitFlaschen [kg]1 x 50 Liter1540x 40 x 301252 x 50 Liter3070 x 40 x 302103 x 50 Liter45100 x 40 x 303104 x 50 Liter60130 x 40 x 304055 x 50 Liter90160 x 40 x 30570

450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox-Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8997

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Nitrox Tauchflaschen.

Tauchflaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Nitrox TauchflaschenNitrox Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, grüner SchriftzugGröße 9 x 27cmAufkleber zum aufbringen auf ein Tauchgerät, zum kennzeichnen des Gasgemisches in der Tauchflasche/Nitroxflasche/Sauerstoffflasche

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rigging für Stageflasche aus 25mm Gewebegurt

Art.Nr.: AH-RG002

Rigging für Stageflasche aus 25mm Gewebegurt

Rigging für Stageflasche aus 25mm GewebegurtBebänderung für Stageflaschen mit Flaschendurchmesser 140 - 190mmbestehend aus Gurt 25 und 50mm, mit 2 großen Karabinerhaken (Haken mit Auge)Karabinerhaken 12cm groß, Edelstahl, auch mit Handschuhen gut handhabbarSchutzschlauch über 25mm Gurtgute Befestigungsmöglichkeit durch Flaschenspanngurtleicht zu demontieren, kann auch im Fluggebäck leicht in den Urlaub mitgenommen werden.

1-4 Stück 35,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 34,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 32,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 32,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Sauerstoff-Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8996

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Sauerstoffflaschen

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von SauerstoffflaschenAufkleber aus selbstklebender wasserfester FolieFarbe blau, weißer SchriftzugGröße 7 x 27cmAufkleber zur Kennzeichnung von Atemgasflaschen mit Sauerstoff

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 140 mm Flaschendurchmesser

Art.Nr.: AH-0140

Standfuss für 140 mm Flaschendurchmesser

Standfuß für Tauchflaschen 140mm Durchmesserfuer Druckgasflaschen und Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenaus schwarzer schlagfester PlasteAbfluß für Wasser am Boden

1-4 Stück 8,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 8,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 175 / 178 mm Flaschendurchmesser

Art.Nr.: AH-0175

Standfuss 175mm Flaschendurchmesser

Standfuss fuer 175/178mm Flaschenfuer 175 mm, bzw. fuer 178mm Flaschen aus schwarzer schlagfester Plaste

12,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss für 110mm Flaschendurchmesser

Art.Nr.: AH-0110

Standfuss 110mm Flaschendurchmesser

Standfuss fuer 110 mm Tauchflaschenfuer 110 mm Druckgasflaschenaus schwarzer schlagfester Plasteam Boden mit Wasserabflussauch passend für 4 Liter 114mmbei Verwendung auf 4 Liter Tauchflaschen bzw. Feuerwehrflaschen vor Montgae erwärmen.Abbildung ähnlich

1-1 Stück 12,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 12,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 11,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 11,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss für 171 mm Flaschendurchmesser

Art.Nr.: AH-0171

Standfuss 171 mm Flaschendurchmesser

Standfuss 171 mm Flaschendurchmesserfuer Tauchflaschen mit 171 mm Durchmesser z.B. 8, 10, 11 und 12 Literflaschenaus schwarzer schlagfester Plaste

1-4 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Tauchflaschennetz f.10/12 Liter Tauchflaschen, 171mm

Art.Nr.: AH-1-171K

Tauchflaschennetz f.10/12 Liter Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser

Tauchflaschennetz für 10 und 12 l Flaschen mit Durchmesser 171mmpassend für 10 und 12 Liter Tauchflaschen mit 171mm DurchmesserMaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Flaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Flasche im Wasser aus der Jacketbegurtung rutscht.

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz: ja - schwarz
ja -blau
ja - gelb

Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen (203mm)

Art.Nr.: AH-1-203

Flaschennetz f.12l-Flaschen (203mm)

Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen mit 203mm Durchmesserfür 12 Liter und 15 Liter TauchflascheNetztmaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Tauchflaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Tauchflasche im Wasser aus der Jacketbegurtung / Flaschengurten rutscht.

1-4 Stück 8,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz: ja - schwarz
ja -blau
ja - gelb

Tauchflaschennetz für 15 Liter Tauchflasche

Art.Nr.: AH-1-203L

Flaschennetz für 15 Liter Tauchflasche, verschiedene Farben

Tauchflaschennetz für 15 Liter TauchflaschenTauchflaschennetze sollen nicht nur den Lack der Tauchflasche schützen sondern auch verhindern das die Tauchflasche aus dem Gurtsystem des Tauchsportjackett rutschen. Das Spezialgewebe des Tauchflaschennetzes verhindert das bei einer Beschädigung des Tauchflaschennetzes Laufmaschen entstehen. Das Tauchflaschennetz ist oben und unten mit einer Reepschnur versehen die ein straffes befestigen Garantiert. Bei Benutzung von Flaschenstandfüßen ist darauf zu achten das der Wasserablauf aus dem Standfuß gewährleistet bleibt damit die Tauchflaschen nicht im Standfuß unter dem Tauchflaschennetz rosten.technische Daten FlaschennetzFlaschennetz passend für 15 Liter TauchflascheflascheMaterial Flaschennetz: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blau (weiter Farben auf Anfrage)keine Laufmaschen durch besondere Verarbeitung

1-4 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenetz: ja - schwarz
ja -blau
ja - gelb

Ventilschutz für Brücke

Art.Nr.: BC-10141

Ventilschutz für Brücken, Tauchen von Doppelgeräten Ventil unten

Ventilschutz für Brücken von DoppeltauchgerätenDas Tauchen mit Doppelgeräten findet auch im Sporttauchen immer mehr Verbreitung. Das erreichen der Ventile zum zu und aufdrehen unter Wasser ist aber mitunter recht schwierig. Die Feuerwehr trägt aber schon immer die Atemgeräte mit dem Ventil nach unten. Im Tauchsport hat sich das noch nicht weit verbreitet da es ein Problem ist die Doppeltauchgeräte Abzustellen. Der hier von uns angebotenen Ventilschutzkorb für Tauchventile und Brücken ermöglicht das Absetzen der Tauchgeräte ohne die nach unten getragenen Ventile zu beschädigen. Die Fertigung aus Edelstahl Garantiert Rostfreiheit auch im Salzwasser bei Tauchgängen im Meer.Ventilschutzkorb aus Edelstahlnotwendig zur Montage wenn das Doppelpack Ventilseitig nach unten getragen wird oder aufbewahrt wird.twin valve protector

219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Ventilschutzkappe für Druckgas- Industrieflaschen
Art.Nr.: AH-V01
Ventilschutzkappe für Druckgas- Industrieflaschen
Ventilschutzkappe für Druckgas- IndustrieflaschenStahlkappe zum Schutz des Gasflaschenventiles beim Transport und lagerung von Druckgasflaschen. Druckgasflaschen, Schweißgasflaschen und Kohlensäureflaschen müssen einen Ventilschutz der Gasflaschenventile für Beschädigungen durch umfallen oder andere Gefahren besitzen. Dieser Ventilschutz wird realisiert durch eine Metallschraubkappe / Ventilschutzkappe. Diese Schutzkappe ist passend für Standard Gasflaschenventile auf allen Gasflaschen mit W 80 x 1/11“ Rechtsgewinde und kann für alle Stahlflaschen und Druckbehälter eingestzt werden.Schutzkappe für IndustreigasflaschenStahlkappe nach DIN 4664-S 1.01Bild ähnlich, aussehen und Farbe kann abweichen von der Darstellung
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartungsaufkleber Nächster Prüftermin
Art.Nr.: AH-640
Wartungsaufkleber Nächster Prüftermin mit Monat und Jahr
Wartungsaufkleber nächster Prüftermin mit Monat und JahrLungenautomaten, Atemregler und auch Atemluftkompressoren unterliegen Regelmäßigen Wartungsintervallen. Wann ist der nächste Fällig? Mit diesen Aufkleber ist diese Frage einfach zu beantworten. Einfach mit der Lochzange (Fahrkartenzange) den Monat und das Jahr Kennzeichnen und den selbstklebenden Wartungsaufkleber anbringen. Jeder kann jetzt problemlos den nächsten Prüftermin erkennen und die Prüffrist einhalten.Eigenschaften des WartungsaufklebersAufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, schwarzer SchriftzugGröße 40mm DurchmesserKarte mit 6 Stück Aufklebern vorgeprägtSelbstklebendAufkleber zur Kennzeichnung überwachungsbedürfter Anlagen und Geräte. Mit Unterschriftsfeld für den Prüfer.
1-4 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Tauchllasche

Schlauchschelle für Durchmesser 35-50mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-001

Schlauchschelle für Durchmesser 35-50mm aus Edelstahl in Qualität W5 Band und Schlauchschellen Schloss sind aus Edelstahl

Schlauchschelle aus Edelstahl für Durchmesser 35-50mm,Schlauchschellen aus Edelstahl in der Qualität W5. Hier ist nicht nur das Band aus Edelstahl sondern auch das Schellenschloss mit Schraube das garantiert höchste Koressionsfestigkeit auch im Salzwasser. Schlauchschellen eignen sich hervorragend zum Anbringen von Tauchausrüstung an kleinen Flaschen oder Akkupacks oder um kleine Flaschen mit Karabinerhaken zu versehen.Schlauchschelle aus Edelstahl zur Befestigung diverser Geräte mit Durchmesser 35 - 55mmoder auch zur Befestigung von diversen Zubehör an Tauchflaschen

1-4 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,

Art.Nr.: AG-0152

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm. Qualität W5 auch der Verschlussmechanismus ist aus Edelstahl

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,Schlauchschellen aus Edelstahl in der Qualität W5. Qualität W5? Nun das bedeutet das nicht nur das Schlauchband aus Edelstahl ist sondern auch der Verschlussmechanismus, also die Schraube zum festziehen des Schlauchbandes. In Baumärkten und beim Handwerker sind oft die Verschlussschrauben nur aus einfachen Stahl verzinkt was im Salzwasser schnell zur Korrosion dieser Verschlussschraube führt. Diese Schlauchschelle ist passend für Schlauch, Akkutanks und Rohre mit 152 - 172mm Durchmesser, passen also auch für die Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser wie 10 Liter oder 12 Liter lang.technische Beschreibung Schlauchschelle EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen Durchmesser 200-220mm Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS013

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 200-220mm passend auch für die diecken Tauchflaschen wie die 12 Liter dick, 15 Liter und 20 Liter Tauchflaschen zur Befestigung von Ausrütungsteilen.

Schlauchschellen aus Edelstahl 200 - 220mmSchlauchschellen aus Edelstahl in W5. Das Qualitätsmerkmal W5 beinhaltet das nicht nur das Band aus Edelstahl ist sondern auch der Verschlußmechanismuß, das garantiert absolute Rostfreiheit. Schlauchschellen im Durchmesser von 200mm bis 220mm sind nur schwer in den Baumärkten zu finden. Wir bieten diese Schlauchschellen speziell für die Befestigung von zusätzlichen Tauchequipment an der Tauchflache an. Der Durchmesser der diecken Tauchflaschen, das sind die 12 Liter dick, die 15 Liter Tauchflasche und 20 Liter Tauchflaschen beträgt 203mm. Diese Schlauchschellen sind also passend für diese Tauchflaschen.technische Daten Schlauchschelle aus EdelstahlSchellen aus Edelstahl Qualität W5 nach DINSchlaucschelle in Bauart mit Gewindeschneckegut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Tauchflaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen, D-Ringschellen, D-Ringe oder Flaschenschienen von Quick-Snap Befetigungsschienen.

1-4 Stück 7,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Tauchllasche

Schlauchschellen für Durchmesser 100 - 120mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS004

Schlauchschellen für Durchmesser 100 - 120mm, aus Edelstahl in Qualität W5

Schlauchschellen für Durchmesser 100-120mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 100 oder 114mm Durchmesserpassend für Druckgasflaschen mit einem Volumen von 2, 3, 4 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an FlaschenDie passendenD-Ringschellen findet Ihr unter dem Artikel K-AB0141/1

1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm,

Art.Nr.: AG-SLS010

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm, Edelsthlschellen in W5 Band und Schloss aus Edelstahl

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mmSchlauchschellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden zur befestigung von Ausrüstungseilen an Tauchflaschen mit 114mm DurchmesserTauchflaschen mit 4 Liter Volumen haben 114mm Durchmesser

4,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 130-150mm,

Art.Nr.: AG-SLS005

Schlauchschellen für Durchmesser 130-150mm

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 130-150 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5 und 7 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 137-157mm,

Art.Nr.: AG-SLS006

Schlauchschellen für Durchmesser 137-157mm

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 137-157 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm,

Art.Nr.: AG-SLS015

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm in Qualität W5 Edelstahlband und Schoss bestehen aus gleichem material, Edelstahl

Edelstahl Schlauchschellen für Durchmesser 150 - 170mmSchellen aus Edelstahl, Schloss und Band sind aus Edelstahl gut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Rohre und Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Tauchllasche

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mm,

Art.Nr.: AG-SLS007

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mm

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 4,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mm,

Art.Nr.: AG-SLS008

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mm,

Schlauchschellen für Durchmesser 167-187mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm DurchmesserDas sind Tauchflaschen mit Volumen von 8, 10, 11 und 12 Liter (lang)oder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 5,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS009

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus Edelstahl

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 186mm z.B. Aluflaschen 10 Liter Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 5,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 182-202mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS011

Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus Edelstahl

Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 184mm Durchmesser11,1L Aluflaschen(80cft)oder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Tauchllasche

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS012

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus Edelstahl

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS014

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus Edelstahl

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahl Qualität W5 - Band und Schloss sind aus Edelstahlgut geeignet für die befestigung an Rohren oder Komplettierung von Tauchflaschen / Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Tauchflaschen mit 203mm Durchmesserdas sind die Tauchflaschen 12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter oder auch zur Befestigung von Zubehör an Scootern usw.

1-9 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 50 - 70mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS002

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 50 - 70mm

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 50-70mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 50 - 70mm Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

1-4 Stück 3,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 70 - 90mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS003

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mm

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 70-90mm Durchmesserpassend bei Druckgasflaschen mit z.B. 1 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser140-160mm,

Art.Nr.: AG-SLS016

Schlauchschellen für Durchmesser 140-160mm Aus Edelstahl in der Güte W5 Stahlband und Schloss sind aus Edelstahl

Schlauchschellen Durchmesser 140-160 mmSchlauchschellen aus Edelstahl in der Qualität W5. Stahlband und Schloss sind aus Edelstahl. Besonders gut geeignet für belastete Anwendungen wie Salzwasser, im Tauchsport und auf Booten, Yachten und Schiffen.Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Tauchllasche

Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-KA018
Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus Edelstahl
Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus EdelstahlSpannschloß für 18mm Schlauchband mit M8 Schraube kompl. montiert.Wertkstoff Edelstahl 1.4301verstellbare Länge max. 18mmnaturblank
8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M25 200bar

Monoventil Druckluft 230 Bar linkes Tauchflaschenventil

Art.Nr.: BA-HTD10138

Tauchflaschenentil Mono links nicht erweiterbar 230 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil Mono links nicht erweiterbar 230 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik und zweites an den höheren technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in derrechten Art. Nr.:BA-HTD10133 wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 230bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 200barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild ist das Tauchflaschenventil abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar links, erweiterbar EN144, Brückenve

Art.Nr.: BA-HTD1760

Monoventil Druckluft links, 230 bar, erweiterbar nach EN-144

Tauchflaschen Monoventil Druckluft links, 230 bar, erweiterbar nach EN-144
- Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 Bar
- linkes Brückenventil "Barell"
- für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde
- CE- Kennzeichnung, gefertigt nach EN- DIN 144
- Betriebsdruck 230 bar
- schwarzes Handrad
- auf der rechten Seite erweiterbar
- Steigrohr
- O-Ring

Blindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!

1-1 Stück 39,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 38,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindschraube: ja + 6,50 EUR
nein

Monoventil Druckluft 230 Bar rechtes Tauchflaschenventil

Art.Nr.: BA-HTD10137

Tauchflaschenentil Mono rechts nicht erweiterbar 230 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil Mono rechts nicht erweiterbar 230 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 230 bar Druckluft sind dicht gesät es sind die am heufigsten benutzten Tauchflaschenventile. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 230bar an, das sowohl in der rechten wie auch in derlinken Version Art.Nr.: BA-HTD10134erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 200 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 200 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 200bar nach DINschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem Zweitabgang, Zweitventil Steigrohr und O-Ring im LieferumfangWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M25 200bar

Monoventil Druckluft 230 bar rechts, erweiterbar EN144, Brückenv

Art.Nr.: BA-HTD1981

Monoventil Druckluft rechts, 230 bar, erweiterbar nach EN-144. Dieses Tauchflaschenventil ist auch das rechte Brückenventil für Ventilkombinationen für Doppeltauchgeräte.

Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 bar rechts erweiterbar nach EN-144Tauchflaschenventil rechts. Die Bezeichnung geht davon aus das in das Ventil hinengeschaut wird. Dieses Ventil kann für Doppeltauchgeräte als rechtes Brückenventil benutzt werden oder mit einem Zweitabgang zu einem Doppelventil erweitert werden. Als Monoventil kann der Anschluss für den Zweitabgang oder das Manifold mit einen Blindstopfen / Blindschraube verschlossen werden. Bei diesem Ventil ist das ein M16x1 Rechtsgewinde.Monoventil Druckluft 230 Bar (250bar)rechtes Brückenventilfür Flaschen mit metrischem M25x2 Flaschenhalsgewindegefertigt nach DIN EN-144Betriebsdruck 230 barschwarzes HandradTauchflaschenventil auf der linken Seite erweiterbarSteigrohrO-RingBlindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!Weitere Infosbitte hier klicken!

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindschraube: ja + 6,50 EUR
nein

Monoventil Druckluft 230bar links, erweiterbar G5/8

Art.Nr.: BA-LI1643

Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144, Tauchflaschenventil links. Erweiterbar mit Zweitabgang der ein G5/8" Einschraubgewinde hat z.B. Polaris, Seemann oder Subgear.

Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144Tauchflaschenventile werden von nur wenigen Herstellern Produziert. Diese Hersteller von Tauchausrüstung sitzen fast alle in Italien. Das hier von uns angebotene Tauchflaschenventil ist da keine Ausnahme. Bekannt geworden ist dieses Tauchflaschenventil in Deutschland als Polarisventil, obwohl hier Polaris, genau wie wir, dieses Ventil in Italien zukauft. Dieses Druckluftventil ist besonders durch seinen einfachen und robusten Aufbau als zuverlässig bekannt. Der seitliche zusätzliche Anschluss mit G5/8" Innengewinde ermöglicht die Montage eines zusätzlichen Entnahmeanschlusses auch Zweitabgang genannt. Dieses so entstehende Doppelventil ermöglicht den Anschluss von zwei ersten Stufen der Lungenautomaten. Was besonders bei Tauchgängen in kalten Wasser die Tauchsicherheit entscheidend erhöht.technische Daten erweiterbares TauchflaschenventilMonoventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewindegefertigt nach DIN EN-144Betriebsdruck 230 barschwarzes Handraderweiterbar mit ZweitabgangSteigrohrO-RingDaten und Bedienungsanleitung für Tauchflaschenventile hier klicken!

1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-LI10048

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar

Mono Tauchflaschenventil für Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 (das neue Nitrox)für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE-KennzeichnungBetriebsdruck 232 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohr25mm O-RingFür weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M25 200bar

Monoventil Sauerstoff G3/4" Aussengewinde 230 Bar, M25x2
Art.Nr.: BA-SSO2
Monoventil Sauerstoff 230 Bar Flaschenhalsgewinde M25x2, Aussengewinde G 3/4
Monoventil Sauerstoff 230 Bar Flaschenhalsgewinde M25x2, Automatenanschluß G 3/4"Monoventil für Sauerstoff mit G3/4" Anschlussgewinde für die Entnahmeeinheit und M25x2 Gewinde für die Montage im Druckbehälter, Gasflasche oder Tauchflasche. Das Flaschenhalsgewinde mit M25x2 wird vor allem im Tauchsport benutzt. Das Sauerstoffanschlussgewinde ist bei Atemreglern eher selten da hier das Gewinde M26x2 (für Mischgase) benutzt wird. Aber für die medizinischen Druckminderer im Rettungskoffer bei Tauchunfällen wird das G3/4" Anschlussgewinde benötigt.technische Daten des SauerstoffventilsSauerstoffventil nach EN DIN 144 und DIN 477 für Sauerstoff 200 Bar,Automatenanschlußgewinde G 3/4" Aussengewindefür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewindezertifiziert mit CE 0062maximaler Betriebsdruck 230 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohr und sauerstofftauglichen O-Ring im lieferumfang
1-4 Stück 35,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 34,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 33,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Standard-SL-Ventil, AIR 230 bar Aircon
Art.Nr.: BA-AI400SL
Monoventil Standard-SL-Ventil, AIR 230 bar Aircon
Aircon® Standard-SL-Ventil, DIN 230, M 25 x 2Anschlußstutzen: einmal, Druckluft DIN G 5/8Einschraubgewinde für Flaschenhals zylindrisch, M25x2Absperrung: zentral auf die LuftzufuhrKonstruktion: nach DIN EN144-1+2
74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar links
Art.Nr.: BA-1-2000L
Z - Mono Tauchflaschenventil für Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar Handgriff links. Tauchflaschenventil nach DIN EN-144 für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde
Z-Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar linksDas Z-Ventil für Tauchflaschen ist das wohl am weitesten verbreitetet Tauchflaschenventil überhaupt. Der effektive Aufbau, die durchdachte Konstruktion und ein -minimum an Bauteilen sind die Konstruktionsmerkmale dieses Tauchflaschenventils. Das Monoventil ist für alle Tauchflaschen geeignet die ein Flaschenhalsgewinde M25x2mm haben und der Norm EN-144 und DIN 477 entsprechen. Die Montage setzt einige Fachkenntnisse voraus und sollte deshalb von geschulten Personal vorgenommen werden. Als Anschlussgewinde hat es ein G5/8" Gewinde das ist der Druckluft Anschluss nach DIN in der 200 (230) bar Ausführung. Tauchflaschenventile dieser Bauform werden im Ausland oft mit grünen Handrad auch für Nitrox benutzt, dabei sollte aber sichergestellt werden das die Tauchflasche und die Ventile Sauerstofftauglich und Sauerstoffrein sind.technische Daten Z - TauchflaschenventilZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144-1CE-Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohr und O-Ring 25mm im Lieferumfangalle Ersatzteile bei uns auch einzeln erhältlich
1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechts
Art.Nr.: BA-1-2000R
Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechts
Z - Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechtsZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde EN 144-1CE- Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ringalle Ersatzteile bei uns erhältlich
1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brücken Tauchflaschenventil

Art.Nr.: BA-HTD10135

Tauchflaschenentil linkes Brückenventil 300 bar, für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil linkes Brückenventil 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile und Ventilkombinationen für Doppeltauchflaschen für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein linkes Brückenventil für 300bar Doppeltauchgeräte an, das sowohl in der rechten Art. Nr.:BA-HTD10136 wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination mit dem Brückenmittelteil ist es bestandteil einer Ventilkombination für Doppeltauchgeräte 300bar.technische Daten des 300 bar erweiterbarem TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barAnschlußgewinde für Zweitabgang M16x1mm Linksgewindeschwarzes Handraderweiterbar mit einem Zweitabgang oder zur Ventilbrücke (Manifold)Steigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild ist das Tauchflaschenventil abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 47,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar

Art.Nr.: BA-LI10135

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar

Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 300 bar, DruckluftTauchflaschen Monoventil Druckluft 300 BarGewinde für Erweiterung M16x1 linksgewindefür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeAnschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für DruckluftCE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfungmax. Betriebsdruck 300 barschwarzes Handradlinkes Ventil (auf das Gewinde schauend)SteigrohrO-Ring für FlaschenhalsWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Tauchflaschenventil

Art.Nr.: BA-HTD10134

Tauchflaschenentil Mono links nicht erweiterbar 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil Mono links nicht erweiterbar 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in derrechten Art. Nr.:BA-HTD10133 wie auch in der linken Version erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 300 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild ist das Tauchflaschenventil abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar rechtes Brücken Tauchflaschenventil
Art.Nr.: BA-HTD10136
Tauchflaschenentil rechts für Brücken 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil rechtes Brückenventil 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile und Ventilkombinationen für Doppeltauchflaschen für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig ist wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein rechtes Brückenventil für 300bar Doppeltauchgeräte an, das sowohl in derlinken Art. Nr.:BA-HTD10135 wie auch in der rechten Version erhältlich ist. In Kombination mit dem Brückenmittelteil ist es bestandteil einer Ventilkombination für Doppeltauchgeräte 300bar.technische Daten des 300 bar erweiterbarem TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barAnschlußgewinde für Zweitabgang M16x1mmschwarzes Handraderweiterbar mit einem Zweitabgang oder zur Ventilbrücke (Manifold)Steigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild ist das Tauchflaschenventil in 3D abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar rechtes Tauchflaschenventil
Art.Nr.: BA-HTD10133
Tauchflaschenentil Mono rechts nicht erweiterbar 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2mm Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil Mono rechts nicht erweiterbar 300 bar, DruckluftTauchflaschenventile für 300 bar Druckluft sind nicht so dicht gesät wie es bei den 200 bar Tauchflaschenventilen der Fall ist. Das liegt erstens daran das die 300 bar Technik noch nicht so vielfältig wie die bereits über viele Jahre hinweg bestehende und bewährte 200bar Technik ist und zweites an den höhere technischen Voraussetzungen für das 300 bar Tauchflaschenventil. Hier bieten wir ein Mono Tauchflaschenventil für 300bar an, das sowohl in der rechten wie auch in derlinken Version Art.Nr.: BA-HTD10134erhältlich ist. In Kombination sind diese Ventile besonders für das Sidemounttauchen und den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather gedacht.technische Daten des 300 bar TauchflaschenventilsMonoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2mm FlaschenhalsgewindeHerstellung nach EN-144Anschlußgewinde G5/8" Innengewinde 300barschwarzes Handradnicht erweiterbar mit einem ZweitabgangSteigrohr und O-Ring im Lieferumfangim Bild abgebildetWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile kleinkonisch 200bar

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde kleink

Art.Nr.: BA-HTD0025

Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde kleinkonisch (17E)

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde 17E -kleinkonischTauchflaschenventile werden mit verschiedenen Flaschenhalsgewinden Hergestellt. Die wichtigsten werden unterteilt in Flaschenhalsgewinde metrisch und konisch. Die metrischen Gewinde sind im wesentlichen die Gewinde M25x2 und M18x1,5. Die konischen Gewinde sind das großkonische und das kleinkonische Gewinde. Auch wenn die konischen Gewinde im Tauchsport immer weniger zum Einsatz kommen werden doch in großen Mengen noch Druckgasflasche, Druckluftflaschen mit diesen Gewinden Hergetellt.technische Daten Monoventil kleinkonischMonoventil für Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit kleinkonischem FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der FlaschenachseBild ähnlich, im Bild ist das Ventil mit M18x1,5 abgebildet

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 bar rechts, Flaschenhalsgewinde kleinko

Art.Nr.: BA-HTD71064

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar
rechtes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbarerweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 230 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8" - M16x1 Innengewinde für Zweitabgang oder BrückenmittelteilSteigrohr

1-1 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hutmutter: nein
ja + 6,72 EUR

Monoventil Druckluft 232bar links, Flaschenhalsgewinde kleinkoni

Art.Nr.: BA-HTD71063

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbarlinkes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang Tauchflaschenventil.

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbarerweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 230 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8" - M16x1 Innengewinde (Linksgewinde) für Zweitabgang oder BrückenmittelteilSteigrohr

1-4 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil: erweiterbares Monoventil
Zweitabgang + 39,00 EUR
Hutmutter: nein
ja + 7,14 EUR

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile kleinkonisch 200bar

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Druckluftanschluss, kleink

Art.Nr.: BA-HTD004

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Druckluftanschluss, kleinkonisch

Monoventil Druckluftanschluss 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetTauchflaschenventile für Druckgasflaschen / Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde nach EN-144 und DIN477 sind im Tauchsport nicht mehr sehr weit verbreitet. Aber trotz fälschlicherweise verbreiteter anderer Auffassungen werden Tauchflaschen mit kleinkonischen Flaschenhalsgewinde auch weiter neu Produziert. Dabei werden Druckgasflaschen auch als Atemluftflaschen für die Feuerwehr und für Atemschutzanwendungen hergestellt. Das SH-Ventil (Standard Ventil horizontal) stellt eine Besonderheit bei den Ventilformen dar.Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im Lieferumfangdieses Tauchflaschenventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandgriff: Plasthandrad schwarz
Plasthandrad grün + 2,00 EUR
Rubberknopf schwarz + 4,50 EUR
Rubberknopf grün + 6,00 EUR

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Nitroxventil, kleinkonisch

Art.Nr.: BA-HTD006

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Nitroxventil, kleinkonisch

TauchflaschenventilM26x2 Nitrox 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischTauchflaschenventile werden weltweit für verschiedenen Gasarten benutzt. Dabei ist das Ventil mit dem G5/8" Innengewinde das deutsche Druckluftventil / Pressluftventil (Air) das am weitesten verbreitete Tauchflaschenventil neben dem INT-Ventil mit Bügelanschluss. Durch die immer stärker werdende Gruppe von technischen Tauchern, für die der Einsatz vonNitrox und Sauerstoff in Stageflaschen unvermeidbar ist, finden im Tauchsport aber auch die Ventile für Sauerstoff und Nitrox immer mehr Verbreitung. Diese Ventile für die 230bar Druckstufe haben die Anschlussgewinde G3/4" Außengewinde für Sauerstoff und M26x2 Innengewinde für Gasgemische bzw. Nitrox. Das Flaschenhalsgewindekleinkonisch wird dabei nur noch von wenigen Anbietern z.B. Aircon und von uns High Tech Diving vertrieben bzw. hergestellt. Die kleinkonischen Tauchflaschenventile kommen genau wie die Ventile mit M18x1,5mm Flaschehalsgewinde meistens bei den kleineren Flaschen zum Einsatz (1 Liter, 2 Liter bis ca. 7 Liter) Tauchflaschenventil für den Einsatz in Rebreathern geeignetDas hier angebotenen Nitroxventil ist für den Einsatz an der Stageflasche / Tauchflasche als Monoventil oder in Kreislaufgeräten für das Diluentgas / Spülgas geeignet.technische Daten des Nitrox TauchflaschenventilsStandartventil für Nitrox M26x2 Anschlußgewinde; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile kleinkonisch 200bar

Tauchflaschenventil Standart 230bar Nitroxventil, kleinkonisch
Art.Nr.: BA-HTD007
Tauchflaschenventil Standart 230bar Nitroxventil, kleinkonisch
Monoventil M26x2 Nitrox 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetTauchflaschenventile werden weltweit für verschiedenen Gasarten benutzt. Dabei ist das Ventil mit dem G5/8" Innengewinde das deutsche Druckluftventil / Pressluftventil das am weitesten verbreiteteTauchflaschenventilneben dem INT-Tauchflaschenventil mit Bügelanschluss. Durch die immer stärker werdende Gruppe von technischen Tauchern, für die der Einsatz von Nitrox und Sauerstoff in Stageflaschen unvermeidbar ist, finden im Tauchsport, auch bei den Sporttauchern, auch die Tauchflaschenventile für Sauerstoff und Nitrox immer mehr Verbreitung. Ventile für die 230bar Druckstufe haben das Anschlussgewinde G3/4" Außengewinde für Sauerstoff und M26x2 Innengewinde für Gasgemische bzw. Nitrox.Das hier angebotenenNitroxventil ist für den Einsatz an Stageflaschen als Monoventil oder in Kreislaufgeräten für das Diluentgas / Spülgas geeignet. Auch einsetztbar als Sauerstoffventil für die Flasche im Notfallkoffer beiTauchunfällentechnische Daten des Nitrox Tauchflaschenventils, S-Ventil kleinkonischStandartventil für Nitrox M26x2; S- Ventil , Absperrung in Verlängerung der FlaschenachseBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewindekleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.Im Bild ist das Baugleiche Ventil mit M18x1,5 Flaschenhalgewinde abgebildet.
1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile kleinkonisch 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad oben

Art.Nr.: BA-HTD220

Mono Tauchflaschenventil Druckluft 300 Bar kleinkonisches Flaschenhalsgewinde (17E) Handrad oben

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad obenTauchflaschenventile mit klein konischen Flaschenhalsgewinde für Druckluft 300bar. Hergestellt nach den Maßangaben der EN-144 und DIN-477 entsprechen diese Tauchflaschenventile der gültigen Norm. Der 300bar Druckluftanschluss in G5/8" ist im Tauchsport weit verbreitet. Dieses Tauchflaschenventil eignet sich zum Nachrüsten gebrauchter oder auch zum Komplettieren neuer Druckbehälter mit klein konischen Flaschenhalsgewinde.Druckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,mit vertikaler Absperreinrichtung, Handrad in verlängerung der Flaschenachsefür Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (17 E con DIN EN 144),Die Ventile sind nach der EN-144 und DIN-477 HergestelltDiese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen oder zum Nachrüsten von Druckgasflaschen / Pressluftflaschen mit kleinkonischen Flaschenhalsgewinde benötigt.Material Messing verchromt

69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300bar links, Flaschenhalsgewinde kleinkoni

Art.Nr.: BA-HTD71065

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar linkes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbarTauchflaschenventile werden mit unterschiedlichen Gewinde für den Flaschenhals hergestellt. Die gebräuchlichsten sind dabei M18x1,5; kleinkonische Flaschenhalsgewinde, M25x2 und großkonische Flaschenhalsgewinde. Die Metrischen Gewinde werden überwiegend im Tauchsport benutzt und die konischen Gewinde in der Industrie und bei der Feuerwehr. Oft gelangen aber Industriegasflaschen in die Hände von Tauchern, die jetzt ein entsprechendes Tauchflaschenventil benötigen. Wir bieten hier ein Tauchflaschenventil an was in der Kombination als Einzelventil, Monoventil, Doppelventil und als Ventil für Doppeltauchgeräte benutzt werden kann.technische Daten des Tauchflaschenventils kleinkonischerweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 300 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"M16x1 Innengewinde (Linksgewinde) für Zweitabgang oder BrückenmittelteilSteigrohr

1-1 Stück 74,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 72,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 70,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300bar rechts, Flaschenhalsgewinde kleinkon

Art.Nr.: BA-HTD71066

Monoventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar rechtes Brückenventil mit M16x1 Gewinde für Zweitabgang.

Monoventil Druckluft 300bar, Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar, rechtes BrückenventilTauchflaschenventile werden mit unterschiedlichen Gewinde für den Flaschenhals hergestellt. Die gebräuchlichsten sind dabei M18x1,5; kleinkonische Flaschenhalsgewinde, M25x2 und großkonische Flaschenhalsgewinde. Die Metrischen Gewinde werden überwiegend im Tauchsport benutzt und die konischen Gewinde in der Industrie und bei der Feuerwehr. Oft gelangen aber Industriegasflaschen oder Feuerwehr Atemgeräte in die Hände von Tauchern, die jetzt ein entsprechendes Tauchflaschenventil benötigen. Wir bieten hier ein Tauchflaschenventil an was in der Kombination als Einzelventil, Monoventil, Doppelventil und als Ventil für Doppeltauchgeräte benutzt werden kann.technische Daten des Tauchflaschenventils kleinkonisch rechtserweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849 und EN-DIN 144Arbeitsdruck 300 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"M16x1 Innengewinde für Zweitabgang, Blindstopfen oder BrückenmittelteilSteigrohr im Lieferumfang

1-4 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 52,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 48,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile kleinkonisch 300bar

Monoventil Nitrox 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad oben

Art.Nr.: BA-HTD221

Mono Tauchflaschenventil Druckluft 300 Bar kleinkonisches Flaschenhalsgewinde (17E) Handrad oben

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad obenTauchflaschenventile mit klein konischen Flaschenhalsgewinde für Druckluft 300bar. Hergestellt nach den Maßangaben der EN-144 und DIN-477 entsprechen diese Tauchflaschenventile der gültigen Norm. Der 300bar Druckluftanschluss in G5/8" ist im Tauchsport weit verbreitet. Dieses Tauchflaschenventil eignet sich zum Nachrüsten gebrauchter oder auch zum Komplettieren neuer Druckbehälter mit klein konischen Flaschenhalsgewinde.Druckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,mit vertikaler Absperreinrichtung, Handrad in verlängerung der Flaschenachsefür Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (17 E con DIN EN 144),Die Ventile sind nach der EN-144 und DIN-477 HergestelltDiese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen oder zum Nachrüsten von Druckgasflaschen / Pressluftflaschen mit kleinkonischen Flaschenhalsgewinde benötigt.Material Messing verchromt

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, kleink

Art.Nr.: BA-HTD219

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, kleinkonisch

Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetDas SH-Tauchflaschenventil ist ein Standartventil mit Absperreinrichtung Horizontal. Diese Art der Tauchflaschenventile mit Druckluftanschluss werden vor allem da eingesetzt wo nach oben, also in Verlängerung der Flaschenachse wenig Platz ist zum bedienen des Ventils. Gasflaschenventile dieser Bauart sind besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather da hier die Möglichkeit besteht das Handrad des Ventils seitlich aus dem Rebreathergehäuse herausschauen zu lassen. Damit ist eine leichte Bedienung auch unter Wasser wehrend des Tauchganges möglich. technische Daten des kleinkonischen 300bar SH-TauchflasschenventilsStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 300 barfür Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandgriff: Plasthandrad schwarz
Plasthandrad grün + 2,00 EUR
Rubberknopf schwarz + 4,50 EUR
Rubberknopf grün + 6,00 EUR

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Nitroxanschluss, kleinkoni

Art.Nr.: BA-HTD222

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Nitroxanschluss M26x2, kleinkonisch

Mono Tauchflaschenventil Nitrox 300 bar,Faschenhalsgewinde kleinkonisch Das Nitrox SH- Tauchflaschenventil ist ein Standartventil mit Automatenanschluss M26x2 Anschlussgewinde. DieseArt der Tauchflaschenventile mit Nitroxanschluss werden vor allem da eingesetzt wo mit Sauerstoff angereicherten Gasgemischen getaucht wird. Gasflaschenventile dieser Bauart sind besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten / Rebreather, Stageflaschen oder zum Sidemounttauchen. Hier besteht die Möglichkeit das Handrad des Ventils seitlich aus dem Rebreathergehäuse herausschauen zu lassen. Damit ist eine leichte Bedienung auch unter Wasser wehrend des Tauchganges möglich. .technische Daten kleinkonisches 300 bar SH-TauchflasschenventilStandartventil Nitrox; SH Tauchflaschenventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 300 barFlaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E entsprechend DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangTauchflaschenventile sind neue Standard-Absperreinrichtungen für Tauchflaschen mit maximalen Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M18 230bar

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,

Art.Nr.: BA-HTD0023

Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Monoventil für Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der FlaschenachseO-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox M26x2, 230 bar S M18x1,5mm

Art.Nr.: BA-HTD005

Monoventil für Mischgase (Nitrox) 230 bar M18x1,5mm horizontal

Monoventil für Mischgase (Nitrox) 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Nitrox; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage BottlesDer Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet

1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 58,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SH Monoventil für Druckluft G5/8" 230 bar M18x1,5mm

Art.Nr.: BA-HTD001

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm horizontal

SH Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm Flaschenhalsgewindefür den Einsatz in Rebreathern geeignetDieses Tauchflaschenventil ist unter Tauchern auch als SH-Ventil bekannt. Bei diesem Ventil liegt der Handgriff und der Entnahmestutzen Horizontal, also im rechten Winkel zur Flaschenachse. Diese Spezielle Form des Tauchflaschenventils wird überall da angewendet wo nach oben, also in Verlängerung der Flaschenachse kein Platz ist. Das ist vor allem bei Kreislaufgeräten / Rebreather der Fall. Durch die besondere Bauform des Tauchflaschenventils ist dabei der Einbau so möglich das das Handrad aus dem Gehäuse des Rebreathers herausschaut und von außen auch beim Tauchgang bedient werden kann.technische Daten des SH - TauchflaschenventilsStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangTauchflaschenventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage BottlesDer Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandgriff: Plasthandrad schwarz
Plasthandrad grün + 2,00 EUR
Rubberknopf schwarz + 4,50 EUR
Rubberknopf grün + 6,00 EUR

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M18 230bar

SH-Monoventil Nitrox M26x2, 230 Bar Flaschenhalsg M18x1,5

Art.Nr.: BA-HTD0020

Monoventil Nitrox oder Mischgase 230bar M26x2 Anschlussgewinde M18x1,5 Flaschenhalsgewinde

Monoventil Nitrox 230 Bar SH-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Standartventil Horizontal für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde mit Abgang in M26x2 für 230bar Betriebsdruck ist ein Tauchflaschenventil was vor allem auf den kleinen Flaschen in Rebreathern zum Einsatz kommt. Die Horizontale, also rechtwinkligen Ausrichtung zur Flaschenachse von Abgangsgewinde und Handrad ermöglichen den Einsatz in Kreislaufgeräten wie das Submatix, Buddy Inspiration oder auch weiteren Kreislaufgeräten. Das Handrad wird gleich als Rubberknopf mit geliefert.technische Daten des SH-Mono TauchflaschenventilsMonoventil für Mischgase 230 Barfür Flaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewindegefertigt nach EN-144230bar Anschlußgewinde M26x2grünes HandradSteigrohrO-Ringe Sauerstofftauglich

1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 230 Bar linkes Brücken

Art.Nr.: BA-HTD0026

Monoventil Druckluft erweiterbar 230 Bar, linkes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 230bar links Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als linkes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Linksgewinde. Damit passen die Zweitabgänge von Scubapro, Polaris, Barell und unsere Ventilkombinationen.technische Daten des linken TauchflaschenventilsTauchflaschenventil für Druckluft 230 bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder linkes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad,O-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 230 Bar rechtes Brücke

Art.Nr.: BA-HTD0027

Monoventil Druckluft erweiterbar 230 Bar, rechtes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 230bar rechts Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde als rechtes Tauchflaschenventil. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als rechtes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Rechtsgewinde. Dieser Anschluss kann entweder mit einem Zweitabgang, einen separat absperrbarem Ventil oder mit einer Blindschraube versehen werden.technische Daten des rechten TauchflaschenventilsTauchflaschenventil für Druckluft 230 bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder rechtes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad,im Lieferumfang O-Ring gut Sauerstoffverträglich und Steigröhrchen

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M18 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,

Art.Nr.: BA-HTD0024

Monoventil Druckluft 230 Bar Standart-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Monoventil für Druckluft 300 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Druckstufe300 barschwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der FlaschenachseO-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 bar SH-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1

Art.Nr.: BA-HTD002

Tauchflaschenventil für horizontal 300barmit Druckluftanschluss, Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmDruckluftventil für den Einsatz in Rebreathern geeignetTauchflaschenventile als SH-Ventile (Standartventil Horizontal stellen im Tauchsport eine Besonderheit dar und werden so fast ausschließlich im Tauchsport benutzt. Als Sonderbauform kommen diese Ventile besonders in Kreislaufgeräten zum Einsatz. Da Rebreather durch ihre Bauweise oft für Ventile und Flaschen begrenzten Raum zur Verfügung stellen sind hier Sonderbauformen von Ventilen mit Druckluftanschluss besonders gefragt. Im Angebot haben wir aber auch SH-Ventile mitNitrox Anschlussgewinde M26x2.technische Daten Tauchflaschenventil NitroxStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalGewindeanschluss des Entnahmeanschlusses G5/8"Betriebsdruck 300 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen, mit einem Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 64,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 62,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 59,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandgriff: Plasthandrad schwarz
Plasthandrad grün + 2,00 EUR
Rubberknopf schwarz + 4,50 EUR
Rubberknopf grün + 6,00 EUR

Tauchflaschenventil 300ba Druckluft M18x1,5 erweiterbar rechtes

Art.Nr.: BA-HTD0029

Monoventil Druckluft erweiterbar 300bar, rechtes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 300bar rechts Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mitM18x1,5 mmFlaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Besonders die 300bar Atemgeräte sind als Stahl oder Carbonflaschen zu bekommen und haben in den meisten Fällen ein O-Ring gedichtetes Flaschenhalsgewinde M18x1,5. Wir bieten hier ein erweiterbares StandardVentil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde als rechtes Tauchflaschenventil. Dieses erweiterbareTauchflaschenventilkann als Einzelventil, Doppelventil oder als rechtes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Der Automatenanschluss ist nach DIN ein G5/8"300bar Druckluftanschluss. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Rechtsgewinde. Dieser Anschluss kann entweder mit einem Zweitabgang, einen separat absperrbarem Ventil oder mit einer Blindschraube versehen werden, Bei benutzung als Doppelventil oder in einem Doppeltauchgerät entfällt die Blindschraube. technische Daten des rechte 300bar TauchflaschenventilTauchflaschenventil für Druckluft 300bar mit G5/8" Innengewinde, lange Ausführung für den Anschluß der Regler / Druckmindererfür Tauchflaschen mit M18x1,5 mm FlaschenhalsgewindeFlaschenventil für Doppelventil oder rechtes Ventil für Doppeltauchgeräte 300barHergestellt nach EN144Druckstufe 300barschwarzes Handrad,Lieferumfang: O-Ring gut Sauerstoffverträglich, Steigröhrchen

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile M18 300bar

Tauchflaschenventil Druckluft erweiterbar 300bar linkes Brückenv
Art.Nr.: BA-HTD0028
Monoventil Druckluft erweiterbar 300bar, linkes Brückenventil für Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Tauchflaschenventil für Druckluft erweiterbar 300bar links Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmTauchflaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde sind nicht weit verbreitet aber gerade als gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr, auch als 300bar Pressluftflasche, häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Wir bieten hier ein erweiterbares Standard Tauchflaschenventil mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde. Dieses erweiterbare Tauchflaschenventil kann als Einzelventil, Doppelventil oder als linkes Brückenventil für Doppeltauchflaschen benutzt werden. Als 300bar Tauchflaschenventil ist der Automatenanschluss nach DIN ein G5/8" Druckluftanschluss mit langem gewinde. Das Anschlussgewinde für den Zweitabgang und für das Brückenmittelteil ist ein M16x1 Linksgewinde. Damit passen die Zweitabgänge von Scubapro, Polaris, Barell und unsere Ventilkombinationen.technische Daten des linken Tauchflaschenventils 300barTauchflaschenventil für Druckluft 300bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeTauchflaschenventil für Doppelventil oder linkes Ventil für DoppeltauchgeräteHergestellt nach EN144Druckstufe 300bar schwarzes Handrad,O-Ring Sauerstoffverträglichim Lieferumfang O-Ring und Steigröhrchen
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile großkonisch 200/300b

medizinisches Sauerstoffventil 200 Bar 25E (großkonisch), 3/4" A

Art.Nr.: BA-71064

Monoventil medizinischer Sauerstoff 200 Bar 25E (großkonisch), 3/4" Anschluß

Sauerstoffventil für großkonisches Flaschenhalsgewinde mit Ausengewinde 3/4".200 Bar SauerstoffventilMaterial Bronze vernickeltAluminium Handrad100% Sauerstoff - tauglich, Rady für oxigen serviceSechskant mit Schlüsselweite 32mmgebrauchte Ventile technisch wie neuDiese Ventile werden in großen Stückzahlen in der Industrie und auch im Tauchsport eingesetzt. Die Fläschendichtung dieser Großkonischen Ventile hat eine wesendlich höhere Zuverlässlichkeit gegen undicht werden, wie O-Ring gedichtete Ventile.

1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches Industrieventil

Art.Nr.: BA-25E300

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches Industrieventil für Pressluftflaschen

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches IndustrieventilDruckgasflaschen haben je nach Gasart verschiedenen Anschlussgewinde für Druckminderer oder Entnahmeeinheiten. Für Druckluft / Pressluft sind zwei unterschiedliche Anschlussgewinde in der Industrie gebräuchlich. Das hier angebotene Ventil besitzt ein G5/8" Innengewinde für 300bar nach EN-DIN-144 und ist für Druckgasflaschen / Pressluftflaschen mit großkonischen Flaschenhalsgewinde. Großkonisches Flaschenhalsgewinde wird auch mit 25E Flaschenhalsgewinde bezeichnet. Das ist nicht zu verwechseln mit dem metrischen Gewinde M25x2 wie es überwiegend für Tauchflaschen Verwendung findet.Monoventil Druckluft / Pressluft 300 Bar, nicht erweiterbarVentilanschluß Innengewinde G5/8" 300barFlaschenhalsgewinde großkonisch, 25EVentil wird für Druckluft / Pressluft benutztMaterial Messing natur mit HandradBild ähnlich

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterba

Art.Nr.: BA-HTD10141

Monoventil für Tauchflaschen rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisches Flaschenhalsgewinde, erweiterbar, rechtes Brückenventil

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar zum DoppelventilTauchflaschen mit goßkonischem Flaschenhalsgewinde sind eher selten unter den Tauchflaschen. Aber aus der Industrie und von der Feuerwehr sind einige gebrauchte Druckluft / Pressluftflaschen auf dem Gebrauchtmarkt. Es spricht nichts dagegen diese vorhandenen Flaschen, soweit diese geeignet sind, auch als Tauchflaschen zu benutzen. Die passenden Ventile für diese Druckbehälter findet ihr hier in unseren Onlineshop. Natürlich sind diese Ventile auch in anderen Druckgasflaschen als Absperrvorrichtung einsetzbar.technische Daten Tauchflaschenventil großkonischMonoventil mit Druckluftanschluss G5/8" 232 Barfür Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde 25E, großkonischerweiterbares TauchflaschenventilTauchflaschenventil wird mit Teflondichtband eingedichtet und mit Drehmomentenschlüssel angezogenFertigung nach EN-144 und DIN 477Druckstufe 232 bar (250bar)schwarzes Handradder Zweitabgang wird linksvom Hauptventil montiertSteigrohr im LieferumfangBei Verwendung als Monoventil bitte den Blindstopfen unser Artikel BE-074050 mit bestellen

1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile großkonisch 200/300b

Tauchflaschenventil Druckluft 232bar 25E, Großkonisch, nicht erw
Art.Nr.: BA-HTD10139
S-Monoventil Druckluft 232 bar 25E Großkonisch, Tauchflaschenventil mit Handrad oben zur Montage in Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen mit 25E grßkonischem Flaschenhalsgewinde
Tauchflaschenventil Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, nicht erweiterbarTauchflaschen mit Großkonischem Flaschenhalsgewinde sind eher selten anzutreffen aber diese Druckgasflaschen werden als gebrauchte Flaschen von Feuerwehr und Industrie angeboten. Das Angebot für Tauchflaschenventile mit Gewinde großkonisch ist dagegen sehr begrenzt und nur wenige Hersteller von Tauchflaschenventilen haben in ihren sortiment überhaupt Ventile mit großkonischem Flaschenhalsgewinde. Das hat einfach seinen Grund das im Tauchsport, in Deutschland das konische Ventil zu unrecht verpöhnt ist. Großkonische Flaschehalsgewinde wird meist bei Flaschen ab 5 Liter eingesetzt.Wir bieten hier ein Standard Tauchflaschenventil für 200bar mit Anschlussgewinde Druckluft G5/8" nach DIN an. Der Ventilhandgriff / Abspeermechanismus liegt in Verlängerung der Flaschenachse.Monoventil für Druckluft 232 Bar für Flaschenhalsgewinde 25E (großkonisch), nicht erweiterbarDruckluft G 5/8" Ventilanschluß zum einschrauben des Druckminders oder erste Stufe LugenautomatHergestellt nach EN144Ventilmaterial: Messing mit Handrad oben
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Druckluft 300bar 25E, Großkonisch, nicht erw
Art.Nr.: BA-HTD10140
S-Monoventil Druckluft 300bar 25E Großkonisch, Tauchflaschenventil mit Handrad oben zur Montage in Tauchflaschen, Druckluft und Pressluftflaschen mit 25E grßkonischem Flaschenhalsgewinde. Passend auch für Industrieflaschen.
Tauchflaschenventil Druckluft / Pressluft 300 bar 25E großkonisch, nicht erweiterbarTauchflaschen, im gegensatz zu Industrieflaschen, mit Großkonischem Flaschenhalsgewinde sind eher selten anzutreffen aber diese Druckgasflaschen werden als gebrauchte Flaschen von Feuerwehr und Industrie angeboten. Das Angebot für Tauchflaschenventile mit Gewinde großkonisch ist dagegen sehr begrenzt und nur wenige Hersteller von Tauchflaschenventilen haben in ihren sortiment überhaupt Ventile mit großkonischem Flaschenhalsgewinde. Das hat einfach seinen Grund darin, das im Tauchsport, in Deutschland das konische Ventil zu unrecht verpöhnt ist. Konische Flaschenhalsgewinde verlangen größere sachkenntniss für die Montage die oft in den Tauchschulen nicht vorhanden ist. Großkonische Flaschehalsgewinde werden meist bei Flaschen größer 5 Liter benutzt.Wir bieten hier ein Standard Tauchflaschenventil für 300bar mit Anschlussgewinde Druckluft G5/8" nach DIN an. Der Ventilhandgriff / Abspeermechanismus liegt in Verlängerung der Flaschenachse.technische Daten Tauchflaschenventil 300bar großkonischMonoventil für Druckluft 300 bar für Flaschenhalsgewinde 25E (großkonisch), nicht erweiterbarDruckluft G 5/8" lang, Ventilanschluß zum einschrauben des Druckminders oder erste Stufe LugenautomatHergestellt nach EN144Ventilmaterial: Messing, Messinfg vernickelt, mit Handrad obenZum füllen von 300bar Flaschen an Atemluftkompressoren mit 200bar Füllanschluß kann unser Gewindeadapter CC-0069 (Gewindeadapter 300 bar Druckluft aussen - 200bar Druckluft Innen) benutzt werden
1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile für Tauchflaschen > Monoventile großkonisch 200/300b

Tauchflaschenventil großkonisch links, Druckluft 232bar erweiter
Art.Nr.: BA-HTD10142
Monoventil für Tauchflaschen links, Druckluft 232 Bar 25E großkonisches Flaschenhalsgewinde, erweiterbar, linkes Brückenventil, auch zum Sidemounttauchen geeignet
Monoventil links, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar zum DoppelventilTauchflaschen mitgoßkonischem Flaschenhalsgewinde sind selten als Tauchflasche zu finden. Aus der Industrie, der Feuerwehr und Importen sind einige gebrauchte Tauchflaschen für Druckluft / Pressluft auf dem Gebrauchtmarkt. Es spricht nichts dagegen diese vorhandenen Flaschen, soweit diese die wiederkehrende Prüfung (TÜV Prüfung) bestanden haben, auch als Tauchflaschen weiter zu benutzen. Die passenden Ventile für diese Druckbehälter findet ihr hier in unseren Onlineshop. Natürlich sind dieseTauchflaschenventile auch in anderen Druckgasflaschen als Standart Absperrvorrichtung verwendbar.technische Daten linkes Tauchflaschenventil großkonischMonoventil mit Druckluftanschluss G5/8" 232 (250) barfür Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde 25E, großkonischrechts, zum Doppelventil erweiterbares TauchflaschenventilTauchflaschenventil wird mit Teflondichtband eingedichtet und mit Drehmomentenschlüssel angezogenFertigung nach EN-144 und DIN 477schwarzes Handrad oder Wahlweise auch andere Farbender Zweitabgang wird rechts vom Hauptventil montiertSteigröhrschen im LieferumfangBei Verwendung als Monoventil bitte Blindstopfen Artikel BE-074050 mit bestellen
1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile für Tauchflaschen > Doppelventile 200 bar

Doppelventil Druckluft 230 bar Barelldoppelventil

Art.Nr.: BB-LV01

Doppelventil Druckluft für Tauchflaschen 230 bar Barelldoppelventil

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, - Barell -Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschließen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben. Um bei Vereisung des Atemreglers den einen Abgang schlissen zu können und mit dem zweitem Atemregler den Tauchgang sicher beenden zu können.Druckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Barelldoppeltauchflaschenventil -Flaschenhalsgewinde M25x2Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHedrgestellt nach. EN-144bestehend aus den Artikeln Monoventil Druckluft 230 bar und Zweitabgang

1-4 Stück 56,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 55,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde kleinkonisch

Art.Nr.: BB-HTD68KK

Doppelventil Druckluft 230 bar für Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde nach DIN EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar kleinkonisches FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch werden zwar kaum noch Produziert doch sind noch große Mengen davon auf dem Gebrauchtmarkt. Auch Flaschen von der Feuerwehr, die oft noch in einem guten Zustand sind haben zum größten Teil kleinkonisches Flaschenhalsgewinde. Tauchflaschenventile für diese Tauchflaschen sind aber selten zu bekommen und noch seltener sind Doppelventile. Wir bieten hier ein Doppel Tauchflaschenventil mit kleinkonischem (17E) Gewinde wo jeder Abgang einzeln absperrbar ist. Der Anschluss für die Entnahmeeinheit, also die erste Stufe ist G5/8" der Standard Druckluftanschluss nach DIN EN-144.
teschnische Daten des Doppelventils kleinkonischDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde kleinkonisch nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar kleinkonisch und Zweitabgang.
Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde M18x1,5

Art.Nr.: BB-HTD70

Doppelventil Druckluft 230bar für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar M18x1,5 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5 sind die meist produzierten Pressluftflaschen für die Feuerwehr. Die Tauchflaschenventile mit dem metrischen Gewinde M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für Tauchflaschen mit M18x1,5 FlaschenhalsgewindeDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" InnengewindeBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. Jeder Abgang ist einzeln abspeerbar, in einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler aus sicherheitsgründen vorgeschrieben z.B. Kreidesee Hemmor.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile für Tauchflaschen > Doppelventile 200 bar

Doppelventil Druckluft 230 bar Flaschenhalsgewinde M25x2

Art.Nr.: BB-HTD68

Doppelventil Druckluft 230 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach DIN EN-144

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar M25x2 Flaschenhalsgewinde Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M25x2 sind die meist produzierten Tauchflaschen. Die Tauchflaschenventile mit metrischen Gewinde M25x2 und M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.
Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 230 bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" InnengewindeBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar von Seemann

Art.Nr.: BB-SE71068

Doppelventil Druckluft für Tauchflaschen 230 bar von Seemann

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, von SubgearDie Firma Seemann wurde bereits vor einiger Zeit in Subgear ungenannt. Das seit vielen Jahren erhältliche Doppelventil von Seemann hat sich aber nicht verändert. Es ist ein weit verbreitetes Tauchflaschenventil für das Weltweit Ersatzteile erhältlich sind. Die einfache aber Robuste Konstruktion ist seit je her unverändert und geht noch auf den Firmengründer zurück. Das Tauchflaschenventil für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde ist mit einem Zweitabgang versehen der sich auch unter Druck drehen lässt.technische Daten des Subgear Doppelventils für 230barDruckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Seemanndoppeltauchflaschenventil -Flaschenhalsgewinde M25x2Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC¤ nach DIN 250:00 bzw. EN-144bestehend aus den Artikeln Monoventil Druckluft 230 bar und ZweitabgangDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei unabhängige Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile für Tauchflaschen > Doppelventile 300bar

Doppelventil Druckluft 300 bar Flaschenhalsgewinde kleinkonisch

Art.Nr.: BB-HTD69KK

Doppelventil Druckluft 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300 bar für kleinkonisches FlaschenhalsgewindeDoppelventil 300bar für Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde, wer braucht so was?Auf dem Gebrauchtmarkt sind jede Menge gebrauchte Flaschen von der Feuerwehr. Diese gerne von Tauchern, günstig erworbenen Atemgeräte, eignen sich gut als Tauchflasche, wenn das entsprechende Ventile montiert wird. Wir bieten hier ein Doppelventile für Tauchflaschen für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch in der Druckstufe 300bar an. Diese Gewindeart wird auch als Ventilanschluss 17E in der Industrie bezeichnet.Warum aber 300bar Tauchflaschenventile mit zwei separaten absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. 300bar Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu betreiben. Im Falle des versagens einer der Atemregler, wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des kleinkonischen Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde kleinkonisch nach DIN 477 und EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen im LieferumfangHergestellt nach DIN 477 und DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde (lange Ausführung)Bild ähnlichDoppelventile 300bar sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an einer Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 bar Flaschenhalsgewinde M25x2

Art.Nr.: BB-HTD69

Doppelventil Druckluft 300 bar für Tauchflaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300 bar für M25x2 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M25x2 sind die meist produzierten Tauchflaschen, auch in der Druckstufe 300bar, die den Vorrteil des größeren Luftvorrates bietet. Die Tauchflaschenventile mit metrischen Gewinde M25x2 und M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber 300bar Tauchflaschenventile mit zwei separaten absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. 300bar Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige 300bar Atemregler zu betreiben. Im Falle des versagens einer der Atemregler, wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für TauchflaschenDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und 25mm O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde (lange Ausführung)Bild ähnlichDoppelventile 300bar sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an einer Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler vorgeschrieben.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile für Tauchflaschen > Doppelventile 300bar

Doppelventil Druckluft 300bar Flaschenhalsgewinde M18x1,5
Art.Nr.: BB-HTD71
Doppelventil Druckluft 300bar für Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144
Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 300bar M18x1,5 FlaschenhalsgewindeTauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5 sind die meist produzierten Pressluftflaschen für die Feuerwehr. Die Tauchflaschenventile mit dem metrischen Gewinde M18x1,5 sind O-Ring gedichtet und werden gegenüber den konischen Flaschenhalsgewinden mit geringeren Drehmoment angezogen. Was den semiprofessionellen Montagebetrieb zu gute kommt, da Demontage und Montage nicht so Anspruchsvoll sind wie bei konischem Flaschenhalsgewinde.Warum aber Tauchflaschenventile mit zwei separaten Absperrbaren Abgängen? Wie jede technische Vorrichtung kann ein Atemregler versagen, unter Wasser beim Tauchgang eine unangenehme Vorstellung. Doppel Tauchflaschenventile oder auch Doppelventile bieten hier die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Atemregler zu montieren. Im Ernstfall wird einfach das Ventile des versagenden Atemreglers geschlossen und auf den zweiten Atemregler gewechselt. In einigen Tauchgewässern sind bereits Tauchflaschenventile als Doppelventile vorgeschrieben.teschnische Daten des Doppelventils für Tauchflaschen mit M18x1,5 FlaschenhalsgewindeDruckluftventil für 300 bar Tauchflaschen mit zwei separaten AusgängenFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach DIN EN-144Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangHergestellt nach DIN EN-144bestehend aus Monoventil Druckluft 300bar und ZweitabgangAnschlüsse für Druckminderer bzw. erste Stufen G5/8" Innengewinde lange AusführungBild ähnlichDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. Jeder Abgang ist einzeln abspeerbar, in einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten / Atemregler aus sicherheitsgründen vorgeschrieben z.B. Kreidesee Hemmor.
98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar 4 Anschlüsse 5/8"
Art.Nr.: BB-AR300
Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar 4 Anschlüsse G5/8"
Multi-Quattro-Ventil Aircon 300bar4 Anschlüsse G5/8" DIN 300barAbsperrung: zwei, separat (gemäß Kennzeichnung wirkend) Konstruktion: DIN EN 144-1 + 2Einschraubgewinde Flaschenhals: zylindrisch, M 25 x 2 ISO O-Ring gedichtet
142,74 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Vorsatzventile

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 230ba

Art.Nr.: BC-10135

Vorsatzventil 230bar feststehend. Wer kennt das, zu Hause in unseren kalten Binnenseen taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil die Tauchflasche auf der Urlaubstauchbasis nur einen Abgang hat. Die Lösung ein Vorrsatzventil. Und jeder Lungenautomat ist einzeln, auch unter Wasser, beim Tauchgang absperrbar.

Ventilerweiterung aus Eins mach ZweiEndlich ist es soweit wir Fliegen in den Tauchurlaub. Leider hat die Tauchbasis vor Ort nur Tauchflaschen mit einzel- Tauchflaschenventilen. Jetzt die Regler umbauen? Nicht notwendig einfach dieses Vorsatzventil mit in den Urlaub nehmen und ich kann auch im Urlaub mit zwei ersten Stufen Tauchen gehen. Jeder Ventilausgang ist auch noch einzeln absperrbar. Kein umbauen der Atemregler für den Urlaub mehr.
technische Daten VorsatzventilT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft G5/8" innen 200barDruckstufe 230barVentilabgänge sind baugleich den OMS-Ventilen

129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 300ba

Art.Nr.: BC-101354

Ventilerweiterung aus eins mach zwei, feststehendes 300bar Vorsatzventil, auch im Urlaub den Vorrteil von zwei Atemreglern an einer Tauchflasche nutzen.Wer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung ein Vorsatzventil, wie im Bild. Und das Gut, jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar.

Ventilerweiterung aus Eins mach Zwei - Vorsatzventil 300barZu Hause tauchen wir mit Doppelgerät oder mit Monotauchflasche mit Doppelventil. Unsere Atemregler sind auf diese Konstellation ausgelegt. Jetzt geht es in den Tauchurlaub und ich muß alle meine Atemregler umbauen, da die Urlaubs Tauchbasis ja nur Tauchflaschen mit Monoventil hat. Die Lösung ist ein Vorsatzventil als T-Stück wo jeder Abgang einzeln absperrbar ist. Wie dieses Angebot.technische Daten VorsatzventilT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, unter Druck feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft G5/8" aussen auf 2x Druckluft G5/8" 300bar innenDruckstufe 300bar, auch passendVentilabgänge sind baugleich den OMS-Ventilen

1-1 Stück 132,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 2

Art.Nr.: BC-10139

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 230bar

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 230barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild unser Vorsatzventil. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 3

Art.Nr.: BC-10140

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 300bar

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 300barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Vorsatzventile

Vorsatzventil mit zwei absperrbaren Abgängen 230bar, drehbar
Art.Nr.: BC-10136
Vorsatzventil als Ventilerweiterung aus eins mach zwei, unter Druck drehbares Vorsatzventil 230bar zur Erweiterung von Tauchflaschenventilen auf zwei Abgänge oder auch als Doppelventil
Vorsatzventil / Ventilerweiterung für TauchflaschenventileT-Stück mit zwei absperrbaren AbgängenDruckluft G5/8" Aussengewinde auf 2x Druckluft G5/8" Innengewindejeder Abgang des Doppelventils einzeln abspeerbar Betriebsdruck / Druckstufe 230barDoppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung, abgänge unter Druck drehbarBeschreibung VorsatzventilWer kennt das nicht, zu Hause in unseren kalten Tauchgewässern taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang am Tauchflaschenventil hat. Die Lösung Vorsatzventile mit zwei einzeln absperrbaren Abgängen zum Anschluss von zwei Lungenautomaten, siehe Bild. Und das Gute, jeder Atemregler ist einzeln, auch unter Wasser absperrbar. DiesesVorsatzventilerhöht die Tauchsicherheit erheblich bei Benutzung von zwei Lungenautomaten. Natürlich kann diese Ventil auch für Nitrox Standartgemische eingesetzt werden.
1-1 Stück 97,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 94,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 92,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Zweitabgänge / Zusatzbaugruppen

Rohr Brücke Aircon 154mm Abstand

Art.Nr.: BD-AI154

Rohrbrücke Aircon für 154mm Tauchflaschenabstand

Rohrbrücke Aircon für 154mm TauchflaschenabstandVerbindungstück für Doppeltauchgeräte zur Verbindung von Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5; 7 oder 8 Liter zu Doppelgeräten. Die Tauchflaschen sollten mit den SLM-Ventilen (Eckventilen) von Aircon oder Nautec ausgerüstet sein. Vorteil dieser ventile ist das die Geräte auch unter Druck montiert / demontiert werden können.

1-1 Stück 74,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 72,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 71,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluf

Art.Nr.: BE-AI10009

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluft Flaschen 140mm

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon für Druckluft Flaschen 140mm 232 BarRohrbrücke-MittelteilMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter für 140mm FlaschendurchmesserCE- KennzeichnungRohrbrücke-Mittelteil für Druckluft Flaschen 140mm 232 Bar - kombinierbar mit Multi Aircon Ventil

61,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm

Art.Nr.: BE-AI607

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm Durchmesser

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm DurchmesserRohrbrücke-Mittelteil von Airconfür Druckluft Flaschen 156 Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter 140mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung

1-1 Stück 94,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 91,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 89,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Art.Nr.: BC-LI10137

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Zweitabgang 230 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 230 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von Doppelgeräten mit M16 InnengewindeCE-Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Art.Nr.: BC-LI10136

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts mit M16 LinksgewindeZweitabgang Druckluft 300 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE-Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft für Barellventil 232bar, unter Druck drehb

Art.Nr.: BC-71062

Zweitabgang Tauchflaschenventil Druckluft für Barellventile, unter Druck drehbar

Zweitabgang Tauchflaschenventil DruckluftZweitabgang für Tauchflaschenventile, zur Montage eines zweiten AtemreglersZweitabgang für TauchflaschenventilAnschlußgewinde DIN G5/8"einzeln sepperat absperrbarZweitabgang für unseren Artikel BA-LI1643und geeignet für Seemann / Subgear und Polarisventile

1-1 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Zweitabgänge / Zusatzbaugruppen

Zweitabgang Nitrox M26x2 232 Bar rechts
Art.Nr.: BC-SS10099
Zweitabgang für San O Sub Tauchflaschenventile M26x2 Nitrox 232 Bar rechts
Zweitabgang für San O Sub Tauchflaschenventile M26x2 Nitrox 232 Bar rechtsZweitabgang 232 Bar Nitrox (M26x2)passend für Baugleiche OMS-VentileCE- Kennzeichnunggrünes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke 230 bar Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mm M25x

Art.Nr.: BD-4010204

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 204mm Abstand Flaschenmitte 215mm, M25x2 Flaschehalsgewinde

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 204mm Abstand Flaschenmitte 215mmVentilgarnituren für Doppelflaschensystem als Tauchgerät werden in unterschiedlichen Kombinationen im Tec Diving benutzt. Wir bieten hier ein Ventilbrücke für Doppeltauchflaschen mit dem Durchmesser 203mm an. Am besten vorstellbar ist die 15 Literflasche diese hat 203mm Flaschendurchmesser. Entsprechend lang muss das Brückenmittelteil sein um den Abstand von 215mm Tauchflaschenmitte zu Mitte zu erreichen. Mit diesem Abstand ist garantiert das zwischen den Flaschen noch die Befestigungsbolzen durchpassen. Die bei diesen Flaschengrößen schon 10mm dick sein dürfen.technische Daten der Ventilbrücke für TauchflaschenVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 15, 18, und 20 LiterBrückenmittelteil absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" 200barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunsere Artikelnummer BE-0740/50Hergestellt nach EN-144verchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, Polaris u.a. Tauchflaschenventil anbietern

1-1 Stück 134,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 129,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 127,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 123,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 230bar Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm Bare

Art.Nr.: BD-4010171

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterDruckstufe 230barVentilbrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 121,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 117,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 114,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 111,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar Abstand 185mm Druckluft Flaschenhalsgewinde großko

Art.Nr.: BD-HTD10196

Tauchflaschenventile als Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Tauchflaschen 171mm Durchmesser mit großkonischem Flaschenhalsgewinde

Tauchflaschenventil - Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mm großkonischTauchflaschenventile zur Kompletierung von Doppeltauchgeräten werden im Tauchsport auch als Brücken oder Manyfold bezeichnet. Die Ventilbrücken bestehen aus einen rechten und einem linken Tauchflaschenventil. Diese Brückenventile sind mit einen weiteren Gewindeanschluss versehen, hier mit M16x1mm Gewinde. Das rechte Ventil hat Rechtsgewinde, das linke Linksgewinde. Dadurch kann das Verbindungstück / Brückenmittelteil nach der Montage der Ventile auf den Tauchflaschen in die Ventile eingeschraubt werden. Das Brückenmittelteil ist mit einer zusätzlichen Abspeervorichtung (Ventil) versehen, so das die Tauchflaschen, beim Tauchgang gegenseitig abgespeert werden können. So entstehen zwei völlig autonome Tauchgeräte.technische Daten VentilbrückeVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterVentilbrücke enthält das rechte und linke Ventil und die absperrbare Ventilverbindungfür Flaschenhalsgewinde großkonisch, als 25E nach Norm bezeichnetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINzusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.verchromtTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 174,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 168,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 165,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke 232bar Druckluft Abstand 215mm Flaschenhalsgewinde großko

Art.Nr.: BD-HTD10195

Ventilgarnitur für Tauchflaschen für Doppeltauchgeräte. Flaschenhalsgewinde großkonisch 25E, bestehend aus rechten und linken Tauchflaschenventil und Verbindungsstück. Für Tauchflaschen mit 215mm Flaschenabstand.

Ventil - Brücke 232 bar, Abstand 215mm Druckluft Faschenhalsgewinde großkonischGroßkonische auch als 25E bezeichnetes Flaschenhalsgewinde in Tauchflaschen sind bei den großen älteren Druckluftflaschen / Pressluftflaschen z.B. 15 Liter zu finden. Da die Druckbehälter der Tauchflaschen oft eine längere Lebensdauer wie die Ventile haben sind gebrauchte oder von der Feuerwehr ausgemusterte, aber noch intakte Tauchflaschen mit großkonischem Flaschenhalsgewinde auf den Gebrauchtmarkt zu finden. Wir bieten hier die passenden Ventilbrücken für Doppeltauchgeräte für Flaschen mit großkonischem Flaschenhalsgewinde zur Konfektionierung von Doppeltauchgeräten an. Die Gewinde sind nach den Normen EN-144 und DIN 477 Hergestellt. Das Anschlussgewinde für die Automaten ist für Druckluft nach DIN G5/8". Das rechte und linke Tauchflaschenventil ist auch mit Blindstopfen als Monoventil verwendbar. Das linke Brückenventil kann mit einem Zweitabgang auch als Doppelventil verwendet werden. Als Standart Monoventil bieten wir auch Ventile für großkonische Flaschehalsgewinde mit 300bar, in unseren Onlineshop an. Dieses findet ihr unter der Artnr.BA-HTD10140Produktdetails großkonische Brücke 232 barVentilbrücke für Flaschen mit 203mm Durchmesser z.B. 12, 15, 18 und 20 Liter Brücken Mittelteil absperrbarHandräder schwarzHergestellt nach den Angaben der Norm EN-144 / DIN-477Automatenanschluß Druckluft G5/8"

1-1 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 173,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 170,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 215mm Nitrox (M26x2) für Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-4010226

Brücke 232bar Abstand 215mm für Nitrox (M26x2) für Flaschen 204mm

Ventilbrücke 232bar Abstand 215mm für Nitrox, M26x2 für Flaschen Durchmesser 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder grünAutomatenanschluß M26x2zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.Adapter M26x2 a. --- Druckluft 5/8" i.CE- Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 300bar, Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm M25x2

Art.Nr.: BD-10191

Brücke für Druckluft 300bar für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser, Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte 185mm. Flaschenhalsgewinde M25x2

Brücke für Druckluft 300bar für Flaschen 171mm, Abstand 185mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser z.B. 8, 10 und 12 Liter lange AusführungFlaschenhalsgewinde M25x2Brücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß G5/8" deutsches Druckluftventil nach EN Din 144 300 barzusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, das die Flaschen auch als Monoflaschen einzeln zu benutzen sind.Tauchflaschenventile sind verchromtTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 145,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 140,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 137,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 133,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke 300bar, Abstand 215mm Druckluft, Flaschen 204mm M25x2

Art.Nr.: BD-4010301

Brücke 300bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mm

Brücke 300bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß 5/8" (deutsches Druckluftventil 300 bar)zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Druckluft 230bar für Flaschen 140mm und 171mm M18x1,5

Art.Nr.: BD-HDT171M18

Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde Abstand Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmTauchflaschen mit großen Atemluftvorrat sind auf zwei wegen zu erreichen, große Monotauchflaschen oder Doppel Tauchgeräte. Doppeltauchgeräte haben den Vorteil das durch entsprechende Ventilgarnituren, Absperrbare Brückenmittelteile (Manifold) zwei getrennte autonome Tauchgeräte entstehen und trotzdem über die Ventilverbindung über ein Tauchflaschenventil auf den Atemgasvorrat beider Flaschen zugegriffen werden kann. Zusätzlich sorgt die 230bar Technik noch für weit verbreiteten Füllservice an Tauchschulen, Tauchbasen und Feuerwehr für die Tauchflaschen.technische Daten der Ventilbrücke mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeVentilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser zB. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 230barVentilbrücke (Manifold) mittig absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Tauchflaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser ArtikelnummerBE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtIm Bild ist die kleinkonische Brücke, gleicher Bauform abgebildet.

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Druckluft 300bar für Flaschen 140mm und 171mm M18x1,5

Art.Nr.: BD-HDT171M18-300

Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmTauchflaschen mit großen Atemluftvorrat sind auf zwei wegen zu erreichen, große Monotauchflaschen oder Doppel Tauchgeräte. Doppeltauchgeräte haben den Vorteil das durch entsprechende Ventilgarnituren, Absperrbare Brückenmittelteile (Manifold) zwei getrennte autonome Tauchgeräte entstehen und trotzdem über die Ventilverbindung über ein Tauchflaschenventil auf den Atemgasvorrat beider Flaschen zugegriffen werden kann. Zusätzlich sorgt die 300bar Technik noch für zusätzlichen Gasvorrat bei kleinen Abmessungen der Tauchflaschen.technische Daten der Ventilbrücke 300bar mit M18x1,5 FlaschenhalsgewindeVentilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser zB. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 300barVentilbrücke (Manifold) absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Flaschen mit M18x1,5 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser ArtikelnummerBE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtIm Bild ist die kleinkonische Brücke abgebildet.

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Druckluftbrücke 230bar für Flaschen 140 und 171mm kleinkonisch

Art.Nr.: BD-HDT0171KK

Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Abstand Flaschenmitte Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmTauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde werden als Neuflaschen kaum noch angeboten aber im Bestand sind hunderte dieserTauchflaschen, ob noch aus der Vergangenheit oder als gebrauchte von der Feuerwehr. Die europäische Norm EN-144 regelt dieses Flaschenhalsgewinde. Auch wenn in der Tauchbranche einige glauben es besser zu wissen, ist dieses Flaschenhalsgewinde auch für Tauchflaschen, Speicherflaschen und Atemschutzgeräte eines der in der DIN-Norm EN-144 geregeltes und zulässiges Flaschenhalsgewinde für Tauchflaschen und Atemgeräte.technische Daten der kleinkonischen Brücke für TauchflaschenVentilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser z.B. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 230bar (200bar)Ventilbrücke, Verbindung zwischen den Tauchflaschen, vabsperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft (Pressluft) G5/8" nach DINfür Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromt

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckluftbrücke 300bar für Flaschen 140 und 171mm kleinkonisch

Art.Nr.: BD-HDT0171KK-300

Druckluft - Ventilbrücke 300bar für Doppeltauchgeräte mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Abstand Flaschenmitte Flaschenmitte 185mm.

Druckluft - Ventilbrücke 300bar für Doppelgeräte mit Abstand Flaschenmitte 185mmTauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde werden als Neuflaschen kaum noch angeboten aber im Bestand sind hunderte dieser Tauchflaschen, ob noch aus der Vergangenheit oder als gebrauchte von der Feuerwehr. Die europäische Norm EN-144 regelt dieses Flaschenhalsgewinde. Auch wenn in der Tauchbranche einige glauben es besser zu wissen, ist dieses Flaschenhalsgewinde auch für Tauchflaschen, Speicherflaschen und Atemschutzgeräte eines der in der DIN-Norm EN-144 geregeltes und zulässiges Flaschenhalsgewinde für Tauchflaschen, auch für 300bar Anwendungen.technische Daten der kleinkonischen Brücke 300bar für TauchflaschenVentilbrücke für Tauchflaschen mit 140mm und 171mm Durchmesser z.B. 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 300barVentilbrücke, Verbindung zwischen den Tauchflaschen, absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" 300bar nach DINfür Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Druckluftbrücke nicht absperrbar 230bar für Tauchflaschen
Art.Nr.: BD-HDT0171KKR
Druckluft - Ventilbrücke für Doppeltauchgeräte mit Flaschenhalsgewinde kleinkonisch Abstand Flaschenmitte Flaschenmitte 185mm mit Rohrbrücke nicht absperrbar.
Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser bis 171mm Tauchflaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde werden als Neuflaschen kaum noch angeboten aber im Bestand sind hunderte dieserTauchflaschen, ob noch aus der Vergangenheit oder als gebrauchte von der Feuerwehr. Die europäische Norm EN-144 regelt dieses Flaschenhalsgewinde. Auch wenn in der Tauchbranche einige glauben es besser zu wissen, ist dieses Flaschenhalsgewinde auch für Tauchflaschen, Speicherflaschen und Atemschutzgeräte eines der in der DIN-Norm EN-144 geregeltes und zulässiges Flaschenhalsgewinde für Tauchflaschen und Atemgeräte.technische Daten der kleinkonischen Rohr - Brücke für TauchflaschenVentilbrücke für Tauchflaschen mit bis 171mm Durchmesser z.B.4, 7, 8, 10, 11, und 12 Liter TauchflaschenDruckstufe 230bar (200bar)Ventilbrücke, als Rohrbrücke, Verbindung zwischen den Tauchflaschen, nicht absperrbardreifach O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft (Pressluft) G5/8" nach DINfür Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50 (hier klicken)gefertigt nach EN-144, DIN 477Tauchflaschenventile und Brückenmittelteil verchromtDie Ventilkombination ist besonders gut geeignet um ältere Tauchflaschen zum Doppelgerät umzubauen, da die Kosten für die Rohrbrücke niedriger sind wie für das Absperrbare Brückenmittelteil
1-1 Stück 109,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 105,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 103,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ventile US Standart 3/4" NPSM

Monoventil Druckluft mit 3/4" Flaschenhalsgewinde US Standard
Art.Nr.: BA-SS10157
Monoventil Druckluft für Tauchflaschen mit 3/4" Flaschenhalsgewinde, amerikanischer Standard
Monoventil Druckluft 230 Bar mit G 3/4" Flaschenhalsgewinde US-StandartTauchflaschenventile 3/4" Flaschenhalsgewinde nach amerikanischem Standard sind in Europa schwer zu bekommen. Aber für die die eine Flasche von einer Reise mitgebracht haben, wir haben das passende Ventil. Diese Ventile mit 3/4" Flaschenhalsgewinde sind von uns in allen Ausführungen zu bekommen.Monoventil nicht erweiterbar rechtsMonoventil nicht erweiterbar linksMonoventil erweiterbar rechts (rechtes Brückenventil)Monoventil erweiterbar links (linkes Brückenventil)Brücke für Doppelgeräte (rechtes Ventil, linkes Ventil und Ventilmittelteil Absperrbar)Brückenmittelteil für Flaschen mit 171mm und 204 mm lieferbarDa es sich bei diesen Ventilen um Spezialanfertigungen handelt, ist die Bestellung als Werksauftrag zu betrachten, kein Rückgaberecht ohne angaben von Gründen nach Fernabsatzgesetz. Die Genwehrleistung und Garantie bleibt davon unberührt.technische Daten des im Angebot befindlichen TauchflaschenventilsMonoventil für Flaschen mit 3/4" Flaschenhalsgewinde, (USA-Flaschen)Automatenanschluß Druckluft G5/8"Betriebsdruck 232 barnicht erweiterbarSteigrohrO-RingDas gelieferte Tauchflaschenventil kann im Aussehen vom Bild abweichen, technische Details wie beschrieben..Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Industrie- u. Gasflaschenventile

Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Berstscheibe 250
Art.Nr.: BA-VTIS22
Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250bar
Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250barGasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) Grosskonisch mit Perstscheibe 250barFlaschenhalsgewinde 25E (Großkonisch)Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8mit Steigrohrgewinde M10x0,75Material: Messing Natur Aluminiumhandrad oben
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250
Art.Nr.: BA-VTIS1
Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250bar
Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250barGasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) kleinkonisch mit Perstscheibe 250barFlaschenhalsgewinde 17E (kleinkonisch)Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8Plasthandrad schwarz oben
1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)
Art.Nr.: BA-71067
Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)
Kleinkonisches StickstoffventilAnschlußgewinde für Druckminderer W24 nach DIN 477-10Material MessingHandradOberspindel O-Ring gedichtet200bar - Bild ähnlich
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch) nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-25EW21
Monoventil W21,8 200 Bar 25E (Großkonisch)
Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarMonoventil für Edelgas 200 Bar 25E großkonisch, nicht erweiterbarVentilanschluß Aussengewinde W21.8Ventil wird für Edelgas, alle Schweißgase und Kohlensäure benutztIm Ausland (CZ, IT, PL, HR) ist dieses Ventil das SauerstoffventilMessing mit Handrad obenBild ähnlich
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Berstscheibe komplett für Ventile Kohlendioxid 250 und 190bar
Art.Nr.: BE-VTIS2
Berstscheibe für Gasflaschenventile / Kohlendioxid für 190bar und 250bar
Berstscheibe für Gasflaschenventile / Kohlendioxid für 190bar und 250barBerstscheiben Einsatz für Gasflaschenventile z.B. Kohlendioxid - auch für amerikanische Tauchflaschenventile benutzbarmit blauer Kappe für 250barmit gelber Kappe für 190barfür Ventile nach DIN 477 und EN-DIN 144Der Einsatz von Berstscheiben dient dazu um bei Erwährmung einen übermäßigen Druckanstieg zu verhindern. Amerikanische Tauchflaschenventile sind ebenfalls mit Berstscheiben ausgerüstet.
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe: gelb blau

Blindschrauben für Barell-ventile/-brücken M16x1
Art.Nr.: BE-0740/50
Blindstopfen für Brückenventile mit M16x1 Innegwewinde für das Brückenmittelteil (z.B.Barell, Scubapro) geiegnet für 200 und 300bar Ventile
Blindstopfen für die Ventile der Barellbrücken M16x1mm Rechts- und LinksgewindeBlindstopfen für die rechten und linken Brückenventile von Doppel Tauchgeräten die als Monoflaschen getaucht werden sollen. Oder die Brücken Tauchflaschenventile als rechtes und linkes Ventil beim Seitmounttauchen benutzt werden sollen. Die Blindstopfen passen auf alle Brücken mit M16x1 rechts und Linksgewinde z.B. unsere Barellbrücken, Polarisbrücken, Scubaprobrücken usw. Die Doppelte bzw. Dreifache O-Ringdichtung sorgt für ein sicheres verschlissen der Abgänge für das Manifold / Brückenmittelteil.mit Rechts- und / oder Linksgewinde M16x1Preis gilt für ein Stück , bitte mit angeben ob für rechts oder linksDoppelte O-RingdichtungSechskant Schlüsselweite 19mmfür 200bar und 300bar Tauchflaschenventile
1-5 Stück 7,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **6-9 Stück 7,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 7,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Imbus
Art.Nr.: BE-058
Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Imbus
Blindstopfen für G5/8" Ventile mit O-Ring und Imbusfür DIN-Ventile mit Druckluftgewinde G5/8"Messing Verchromtmit Dichtring, O-Ringmit Innensechskant (Imbus)Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.
1-4 Stück 3,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 3,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 3,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 3,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 185 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BD-0722

Brücken-Mittelteil 232bar, 185 mm Abstand absperrbar für Ventile mit M16 Innengewinde. Verbindung zwischen den rechten und linken Tauchflaschenventil bei Doppeltauchgeräten

Brückenmittelteil für Tauchflaschenventile mit M16 Anschluss (Manifold) absperrbarTauchflaschenventile als Ventilkombination mit absperrbaren Brücken erweitern die Tauchflasche zum Doppelgerät. Die Tauchflaschen sind beim Tauchgang einzeln verschließbar, so das beim Versagen eines Atemreglers das entsprechende Tauchflaschenventil geschlossen werden kann. Der Luftvorrat kann über das absperrbare Brückenmittelteil, das geöffnet wird, dem zweitem Atemregler zugeführt werden. So das der hohe Luftvorrat immer zur Verfügung steht. Die Brückenmittelteile sind aber das schwächste Glied in der Kette und ist schnell verbogen wenn das Tauchgerät doch einmal herunterfallen sollte. Wir bieten hier das Brückenmittelteil als Ersatz oder zur Komplettierung bereits vorhandenen Tauchflaschenventile an.technische Daten des BrückenmittelteilsBrücken-Mittelteil absperrbar 200 / 230bar und 300barpassend für die Ventile von Polaris, Scubapro und alle mit M16 Innengewinde für die Ventilerweiterungdoppelt O-Ring gedichtetgeeignet für die Tauchgase Luft, Nitrox, Trimix und Sauerstofffür Tauchflaschen mit 185mm Abstand Flaschenmitte - FlaschenmitteMittelteil für Tauchflaschenventile zur Erweiterung zur Ventilbrückefür Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser z.B. 8, 10, 12 Literauch gut geeignet für Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7, 8, Liter TauchflaschenAnschlüsse M16x1 und M16x1 Linksgewinde gesichert mit KontermutternIm Bild die obereFür den Einsatz mit Nitrox und Sauerstoff muß diese Brücke Sauerstoffclean gemacht werden, wir übernehmen das auf Kundenwunsch.

1-1 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 215 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BD-0723

Brücke-Mittelteil 232bar, 215 mm Abstand absperrbar, Manifold zur Verbindung von rechten und linken Tauchflaschenventil bei Doppeltauchgeräten. Geeignet für Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter

Manifold absperrbar für Barellbrücken 215mm AbstandDoppeltauchgeräte erfreuen sich zunehmender Beleibtheit bei Sporttauchern. Im technischem Tauchen sind diese unverzichtbar. Die großen Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser also die 15, 18, und 20 Liter Tauchflaschen als Doppeltauchgerät haben einen Abstand von 215mm von Tauchflaschenmitte zu Tauchflaschenmitte. Hier ist das passende Brückenmittelteil für diesen Flaschenabstand zum verbinden von rechten und linken Tauchflaschenventil. Das Manifold ist passend für die Ventile mit M16 Innengewinde (Rechtsgewinde / Linksgewinde)
technische Daten BrückenmittelteilBrücke-Mittelteil absperrbarfür Druckluft Flaschen 204mm Durchmesser oder Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte 215mmMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 18, 20 Liter Tauchflaschen mit 204mm FlaschendurchmesserVerwendbar für die Druckstufen 232bar und 300barAnschlüße M16x1 Rechtsgewinde und M16x1 LinksgewindeKontermutternIm Bild untere Brücke

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschraube Nautec, Ersatzteil für Nautec Ventile

Art.Nr.: BE-521505

Druckschraube Nautec, Ersatzteil für Nautec Ventile

Druckschraube Nautec, Ersatzteil für Nautec VentileErsatzteil für NautecventileMontage nur durch fachkundiges Personal

6,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit für Nautec SH/S Tauchflaschenventile m.Sechskant

Art.Nr.: BE-521526A

Ersatzteilkit für Nautec SH/S Tauchflaschenventile m.Sechskant

Ersatzteilkit für Nautec SH/S Tauchflaschenventile m.SechskantRunddichtringe für Sauerstoff / Luft oder ArgonErsatzteilkit für Nautecventile der Ausführung Sechskant an Oberspindel und mit Innensechskant an Unterspindelbestehend aus Unterspindel , O-Ringe, TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal

1-1 Stück 11,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 11,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 10,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Ersatzteilkit für Nautec Ventil Unterspindel m. Schlitz

Art.Nr.: BE-02819/2426

Unterspindel für Nautec-Tauchflaschenvetile Spatenausführung

Unterspindel für Nautec TauchflaschenventileUnterspindel mit Teflondichtscheibepassend für alle Nautec Ventile mit SpatenversionMontage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel.

9,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 300bar Ventile Nitrox aus Messi

Art.Nr.: CF-0055

Gewindeschutzstopfen f.DIN 300bar, M26x2 Ventile Nitrox aus Messing vernickelt

Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen schützen zuverlässig Ihr Tauchflaschenventil gegen Verschmutzung und Deformation während des Transportes der Nitroxtauchflasche. Sollte sich einmal ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Deshalb ist unser Stopfen mit einen Sechskannt Schlüsselweite 32mm versehen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-Tauchflaschenventile M26x2Messing vernickeltfür 300bar Nitroxventilemit Sechskant Schlüsselweite 32mmmit O-Ring gedichtet

11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handradmutter für Ventilhandgriffe -4- (7)

Art.Nr.: BE-1087-080

Mutter für Handgriff der Tauchflaschenventile, passend für Subgear, Scubapro, Polaris und weiter Tauchflaschenventile

Mutter für Handgriff der TauchflaschenventileHandgriffmutter passend für alle von uns vertriebenen Tauchflaschenventile und den größten Teil anderer Anbieter. Ersatzteilnummer 4 für Ventile und Ersatzteilnummer 7 für Brückenventile.

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hutmutter für erweiterbare SoS Ventile und Brücken

Art.Nr.: CF-SS1156

Hutmutter für erweiterbare SoS Ventile und Brücken. Tauchflaschenventile sind oft erweiterbar. Wird dieser zweite Ventil Abgang aber nicht benötigt muß dieser mit einer Hutmutter verschlossen werden.

Hutmutter für erweiterbare Ventile von BrückenTauchflaschenventile und Ventile von Doppeltauchgeräten haben einen zweiten Anschluss. Wird dieser aber nicht benötigt verschlisst man diesen einfach mit einem Blindstopfen oder einer Hutmutter. Die Tauchflaschenventile von der Firma S-O-S aus Italien benötigen für den Verschluss eine Hutmutter. Die Abdichtung am Ventil erfolgt mittels O-Ring, wie dieser auch am Atemregler benutzt wird.diese Hutmuttern sind geeignet unsere Brückenventile auch als Einzelventile zu nutzenan folgende Brücken passt diese Hutmutter siehe Linkauch geignet für Ventile von OMS, Mares usw.

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Microfilter für Aircon-Ventil

Art.Nr.: BF-AI100

Microfilter-Plus für Aircon Tauchflaschenventile

Microfilter-PlusDer Original MICRO-Plus®-Filter von Aircon®zur Erstausrüstung Ihres Druckbehälters mit einem Aircon®-Ventilfür zylindrischem Einschraubgewinde (M 25 x 2) oder zum nachträglichen Einbau in ein bestehendes System.

1-1 Stück 23,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

O-Ring 25 x 3,6 mm FPM für Flaschenventile nach EN 144 - Norm
Art.Nr.: LB-25X3,6
O-Ring 25 x 3,6 mm FPM für Flaschenventile nach EN 144, 80° Shore. Dichtring für Tauchflaschenventile und Gasflaschenventile mit M25x2 Flaschenhalsgewinde. Dichtellement für Druckbehälter nach DIN EN-144
O-Ring 25 x 3,6mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm FPMgeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80° Shore HärteDiese O-Ringe sind für die Tauchflaschen- und Druckgasflaschenventile nach der Norm EN-144 für Druckgasflaschen und Tauchflaschen mit der rechteckigen O-Ringnut im Flaschenhals, nicht geeignet für die Flaschen mit der schrägen Kante nach der DIN-477.
1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



O-Ring Satz Doppelventil Barell
Art.Nr.: BE-1809/2032
O-Ring Satz Doppelventil Barell
O-Ring Satz Doppel Tauchflaschenventil BarellTauchflaschen sind Überwachungspflichtige Druckbehälter und müssen nach Betriebssicherheitsverordnung all 2,5 Jahre einer Wiederkehrenden Prüfung unterzogen werden. Das ist leider nicht für die Ventile gültig, diese haben eine Lebenslange Zulassung. Da aber Tauchflaschenventile, vor allem die Dichtelemente wie O-Ringe einem Verschleiß bzw. Alterung unterliegen ist es empfehlenswert diese beim Flaschentüv gleich mit zu wechseln. Wir bieten hier einen Dichtungssatz für unsere Doppelventile die Baugleich sind mit den Poalris Ventilen und Subgear Ventilen.Lieferumfang des O-Ringsatzes1x O-Ring 12,5 x 2,5 mm2x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-2x Teflonstützring -11-2x O-Ring Oberspindel -16-1x O-Ring 13,5 x 1,8 mm2x O-Ring 20 x 2 mmDie Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.
12,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring Satz Monoventil Barell
Art.Nr.: BE-1809/2033
O-Ring Satz Monoventil Barell
O-Ring Satz Monoventil BarellDie Dichtelemente der Tauchflaschenventile sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden. Dafür werden beim Monoventil folgende Bauteile benötigt.1x O-Ring für Flaschenhals M25 nach EN 144 - Norm,1x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung1x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung1x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung1x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung1x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell
Art.Nr.: BE-1809/2031
O-Ring Satz Ventilbrücke Barell
O-Ring Satz Ventilbrücke Barell, doppelt O-Ring gedichtetDie Dichtelemente der Ventilgarnitur sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden dazu werden folgende Bauteile benötigt2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -3-
Art.Nr.: BE-1084/3449
Oberspindel für unsere Barell Tauchflaschenventile
Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventileohne O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileTauchflaschenventile müssen nicht immer sofort durch neue ersetzt werden, oftmals kann das Tauchflaschenventil noch viele Jahre gute Dienste leisten wenn das Innenleben (Oberspindel, Unterspindle, O-Ringe) erneuert werden.
2,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Oberspindel für Tauchflaschenventil mit Stützring und O-Ring -3-

Art.Nr.: BE-1084

Oberspindel für unsere Barell Tauchflaschenventile

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventilemit O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileDefekte Oberspindel sind oft die ursache für schwergängige Tauchflaschenventile, ein erneuern kostet nur einige Cent und stellt die Funktion des Tauchflaschenventils wieder her.

5,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Revisionskit Brücke für San-O-Sub und OMS Ventilbrücken

Art.Nr.: BE-0022

Revisionskit Brücke für San-O-Sub und OMS Ventilbrücken

Revisionskit für San-O-Sub BrückenErsatzteilkit für die Brücken von San-O-Sub, Baugleich mit OMS2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm -9-3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Oberspindel für SOS Ventile3x Unterspindel für SOS Ventile2x O-Ring FPM für Brückemittelteil3x Kupfering für Spindelstopfen / DruckschraubeIm Bild ist das Wartungskitt für ein Tauchflaschenventil abgebildet.

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Revisionskit für Barell Brücke Dichtringsatz

Art.Nr.: BE-0021

Revisionskit für Barell Brücke, Dichtringsatz

Revisionskit für Barell BrückenAuch passend für die Brücken von Polaris, Scubapro, SeawayWarum gleich immer eine neue Ventilgarnitur für das Doppelback kaufen, hier gibt es die neuen O-Ringe2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x Teflonstützring -11-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-4x O-Ring NBR für Brückemitelteil Rechts- und / oder Linksgewinde

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf gruenes Handrad für Ventile -12-

Art.Nr.: BE-0080

Rubberknopf, grün Handrad für Ventile

Rubberknopf grün, Handrad für Ventile mit Metalleinsatzdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe grün, mittelweicher Gummi

6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Rubberknopf schwarz Handrad für Ventile -12-

Art.Nr.: BE-0077

Rubberknopf Handrad für Ventile. Ersatzteil für Tauchflaschenventile aus einem mittelweichen, Gummi ähnlichen Kunstoff.

Rubberknopf Handrad für Ventile mit MetalleinsatzDas Öffnen und Schließen der Tauchflaschenventile und Gasflaschenventile sollte in allen Situationen leicht möglich sein. Auch wehrend des Tauchganges unter Wasser. Die von den Abmessungen etwas größeren Rubberknopf aus einem Gummi ähnlichen Kunststoff ermöglichen das Öffnen und Schließen der Ventile auch mit Handschuhen unter Wasser leicht und sicher. Die Rubberknöpfe sind in schwarz, grün und transparent erhältlich.
Detailbeschreibung Rubberknopfdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmerhältlich in mehreren Farben

1-4 Stück 6,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf transparent Handrad für Ventile -12-

Art.Nr.: BE-0081

Rubberknopf, transparent Handrad für Ventile von Tauchflaschen und Druckgasflaschen

Rubberknopf transparent, Handrad für Ventile mit MetalleinsatzHandräder für Tauchflaschenventile werden in verschiedenen Farben benutzt. Dies soll vor allem zur besseren Unterscheidung der Ventilabgänge oder des Atemgases in der Flasche dienen. Tranparent Rubberknops können verwendet werden um den Zweitabgang oder die Argonflasche zu kennzeichnen. Sind natürlich auch für allen anderen Tauchflaschenventile und Druckgasflaschen Ventile benutzbar. Die Handräder zeichnen sich besonders durch die rutschfeste Oberfläsche, den vergrößerten Handgriff und eine Metalleinlage für größere Stabilität aus.technische Eigenschaften Ventil Handraddiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50 mm lang, Durchmesser 40mmFarbe transparent, mittelweicher Gummi

6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Spindelstopfen G 5/8 für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnummer

Art.Nr.: BE-1013

Spindelstopfen / Druckschraube mit G 5/8" Aussengewinde, Ersatzteil für Monoventil erweiterbar, Ersatzteilnummer -2- der Explosionszeichnung

Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnummer -2-Ersatzteil für Tauchflaschenventile unsere Artikel Nr.: BA-LI1643 auch passend für Ventile des gleichen Herstellers die von Polaris vertrieben werden. Oft können erheblich Kosten gespart werden durch das Austauschen einzelner Ersatzteile für die Tauchflaschenventile.Druckschraube zur Aufnahme der Oberspindel und UnterspindelPosition -2- in ZeichnungAussengewinde G5/8" Innengewinde R1/4" passend für Unterspindelpassend an die Ventile von Barell und PolarisMontage nur durch fachkundiges Personal

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Staubschutzkappe für G3/4" Ventile oder Anschlüssen aus Plast

Art.Nr.: BE-0052

Gewindeschutzstopfen f.G3/4" Sauerstoff aus gelber Plaste

Gewindeschutzstopfen f. G3/4" Sauerstoff aus gelber PlasteStaubschutzkappe für den Transport von Bauteilen und Baugruppen mit G3/4" Innengewindeschlagzähe gelbe Plaste, nicht Druckstabilohne Dichtringmit Rändelung und mit Schraubenzieher lose oder fest zu ziehen

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-

Art.Nr.: BE-0825/2217

Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-

Teflonscheibe Oberspindel Ersatzteilnummer -10-Ersatzteil für Ventil, selbstschmierend (PTFE), weiß, durchsichtig, VerschleißteilAbmessungen 6,3 mm x 1,5 mm x 11 mmMontage nur durch fachkundiges PersonalUm das leichte öffnen und schliesen des Tauchflaschenventils zu ermöglichen sollte bei jeden Tauchflaschen TÜV dieses Ersatzteil erneuert werden

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken



Teflonscheibe unter Handrad Tauchflasche, Ersatzteilnummer -9-
Art.Nr.: BE-0740/51
Teflonscheibe: für Oberspindle Ersatzteilnummer 9
Teflonscheibe für Oberspindle Ersatzteilnummer 9Tauchflaschen müssen regelmäßig vom TÜV einer wiederkehrenden Festigkeitsprüfung unterzogen werden. Bei dieser Gelegnheit sollten die Tauchflaschenventile ebenfals vorbeugend repariert werden. Ein Verschleißteil ist der PTFE Teflondichtring der Oberspindel.PTFE Dichtring mit innen 6,2 mm außen 19mm x dick 0,5 mmpassend für unsere Barell - Ventile und Baugleicheweiß, durchscheinendPTFE ist Sauerstofftauglichz.B: Polaris, Seemann, Scubapro usw.
0,69 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-
Art.Nr.: BE-02819/2425
Unterspindel für unsere Barell Tauchflaschenventile Ersatzteilnummer 13
Unterspindel für unsere Barell TauchflaschenventileTauchflaschenventile unterliegen bei Benutzung einen Verschleiß. Dieser ist besonders bei den O-Ringen und dem Dichtsitz der Unterspindel zu finden. Deshalb sollten bei der wiederkehrenden Prüfung von Tauchflaschen (TÜV) auch die Tauchflaschenventile einer Revision unterzogen werden. Ist die Dichtfläche beschädigt oder stark verformt sollte vorbeugend die Unterspindel erneuert werden. Diese Unterspindel ist mit einem G1/4" Außengewinde versehen und ist passend für die gebräuchlichsten Tauchflaschenventile wie die Ventile von Polaris, Subgear, Scubapro und die Ventile aus unserer Produktion.technische Daten der UnterspindelUnterspindel mit TeflondichtscheibePosition 13 in der ExplosionszeichnungGewinde R1/4" passend für alle Ventile mit diesem Gewinde (unsere Ventile, Polarisventil, Subgear, Scubapro) Montage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel wie das von uns angebotenen Klüber Alpha.
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile 6-Kant
Art.Nr.: BE-521502
Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile
Unterspindel für Natec TauchflaschenventileUnterspindel mit sechskant für die neue Ausführung der NautecventileMontage nur durch fachkundiges Personal
6,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteil 12
Art.Nr.: BE-0078
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteil 12
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe nitroxgrün
1-1 Stück 4,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 4,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteil 12
Art.Nr.: BE-0079
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteil 12
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe schwarz
3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher Plaste bis 50kg Flasc
Art.Nr.: BF-150
Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher Plaste Ventilschutz für Druckgasflaschen bis 50kg Flaschengewicht
Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher PlasteDruckgasflaschen und Kohlensäureflaschen müssen einen Ventilschutz der Gasflaschenventile für Beschädigungen durch umfallen oder andere gefahren haben. Dieser Ventilschutz wird realisiert durch eine Metallschraubkappe / Ventilschutzkappe oder auch durch diesen Kunstoff Cage. Dieser Schutzkorb ist passend für Standard Gasflaschenventile auf allen Gasflaschen mit W 80 x 1/11" RechtsgewindeVentilschutzkorb aus Kunstoff als Ventilschutz für Druckgasflaschenpassend für alle Gasflaschen Taucherflaschen mit Gewinde-Halsringfür Gasflaschen bis 50kg Eigengewicht
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.
Art.Nr.: BE-SS43001
Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.
Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.Ersatzteilkit für Tauchflaschenventile von San-O-Sub und OMS. Tauchflaschen müssen in Abständen von 2,5 Jahren zur wiederkehrenden Druckfestigkeitsprüfung im Volksmund TÜV-Prüfung genannt. Das ist die Gelegenheit auch die Wartung am Tauchflaschenventil mit durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Das Tauchflaschenventil ist das druckhaltende Bauteil an der Tauchflasche und unterliegt durch auf und zudrehen des Tauchflaschenventils einem Verschleiß. Auch die O-Ringe aus synthetischen Material unterliegen einer Alterung so das eventuell die Dichtwirkung nicht mehr gegeben ist.Ersatzteilkit für Tauchflaschenventile von San-O-Sub und OMS, im Wartungskit werden folgende Ersatzteile geliefert:Oberspindel, UnterspindelO-Ring, Stützring / TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal
14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Bügeladapter zum Anschluss von DIN Atemregler an INT Ventilen

Art.Nr.: BE-0060

Bügeladapter, Adapter zum Anschluss von DIN Lungenautomaten an INT Tauchflaschenventilen. Dieser Adapter wird vor allem im Tauchurlaib benötigt.

Bügeladapter INT DIN, Adapter zum Anschluss von DIN Atemreglern an INT TauchflaschenventilenMit diesem Adapter können Sie einen Atemregler / Lungenautomat mit DIN - Gewindeanschluss, G5/8" Aussengewinde auf eine Tauchflasche mit INT - Tauchflaschenventill ohne Schwierigkeiten befestigen. INT Ventile werden z.B. in den USA, Ägypten, Philipinen und den Malediven benutzt. Durch das große Handrad und der sehr stabilen Ausführung dieses Adapters wird die Montage sehr erleichtert Adapter für Druckstufe 200 / 232 bar. Durch Einsatz dieses Bügeladapters passen sie die unterschiedlichen Internationalen Normen an. Leider sind die Bügeladapter für INT Ventile nur für 200bar vorgesehen. Wer eine 300bar Tauchflasche mit einem Atemluftkompressor mit INT Anschluss füllen will benötigt einen Würfeladapter aus unseren Angebot.Adapter von DIN auf INT Anschluß, auch für 300bar Ventile geignet, siehe unseren ArtikelWürfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

1-1 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 21,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einschraubadapter für Druckluftventile 200bar G5/8", nach INT An

Art.Nr.: CA-0057

Einschraubadapter für Druckluftventile mit G5/8" Innengewinde, Adapter DIN - INT mit Innensechskant

Adapter DIN - INT G 5/8" Einschraubadapter für den TauchsportG 5/8" Einschraubadapter für DIN DruckluftventileZum Anschluß von INT-Automaten an DIN-Tauchflaschenventileoder zur Benutzung mit BügeladapternAnschluss von Füllschläuchen mit INT-Bügelanschlußpassend für 200 / 232 bar TauchflaschenventileEinschrauben erfolgt über Innensechskant

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-24 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

25-49 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fülladapter für Kohlensäure/Edelgas für Ventile mit Restdruckven

Art.Nr.: CA-0056

Fülladapter für Kohlensäure zum füllen von CO2/Argon Flaschen mit Ventile die einen Abströhmschutz/Restdruckventil besitzen.

Gewindeadapter für Kohlensäure für Ventile mit Abströmschutz oder RestdruckventilFür Kohlensäure / CO2 Flaschen sind Ventile im Gebrauch die mit einem Abströmschutz/Restdruckventil versehen sind. Dieses zusätzliche Ventil, eine Art Rückschlagventil, soll verhindern das bei versehntlichem Öffnen des Flaschenventils die Kohlensäure abströmt. Um CO2 Flaschen füllen zu können muß diese Ventil beim Füllvorgang geöffnet werden.Dazu dient dieser Adapter, der auf das Ventil geschraubt wird und dadurch die Abströmsicherung betätigt. Jetzt kann die Füllamatur zur Füllung mit Kohlemsäure an den Adapter angeschlossen werden.Material MessingAnschlussgewinde W21.8 Innengewinde - AussengewindeEinstellschraube mit Impus zur Betätigung des Abström- Restdruckventils im Gasflaschenventil

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Fülladapter für Stickstoff für Ventile mit Restdruckventil 200ba

Art.Nr.: CA-0054

Fülladapter für Stickstoff zum füllen von Stickstoffflaschen mit Ventile die einen Abströhmschutz / Restdruckventil besitzen.

Gewindeadapter für Stickstoff für Ventile mit Abströmschutz oder RestdruckventilFür Stickstoffflaschen sind Ventile im Gebrauch die mit einem Abströmschutz / Restdruckventil versehen sind. Dieses zusätzliche Ventil, eine Art Rückschlagventil, soll verhindern das bei versehntlichem Öffnen des Flaschenventils das Stickstoffgas abströmt. Um Stickstoffflaschen füllen zu können muß diese Ventil beim Füllvorgang geöffnet werden.Dazu dient dieser Gewindeadapter, der auf das Ventil geschraubt wird und dadurch die Abströmsicherung betätigt. Jetzt kann die Füllamatur zur Füllung mit Stickstoff an den Adapter angeschlossen werden.technische Daten des Stickstoffadapters für Flaschen mit RestdruckventilMaterial MessingAnschlussgewinde W24 Innengewinde - AussengewindeEinstellschraube mit Impus zur Betätigung des Abström- Restdruckventils im Gasflaschenventilmuß bei erster Benutzung auf das Ventil eingestellt werden

1-9 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Druckluft G 5/8"

Art.Nr.: CA-0093

Gewindeadapter Druckluft nach Druckluft, Aussen- / Aussengewinde

Adapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200 bar - Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200barGewindeadapter oder auch Doppelnippel nach dem Abmessungen für Gasflaschenventile der DIN EN-144. In bestimmten Anwendungsfällen müssen Pressluftarmaturen miteinander verbunden werden. Die Anschlussabmessungen für Gasflaschenventile werden in einschlägigen Normen geregelt. Dieser Gewindeadapter ist nach der DIN Norm für Druckluft Tauchflaschenventilen und Pressluftventilen der Industrieflasche hergestellt. So das Füll und Entnahmeeinheiten dieser Norm verbunden werden können.mit O-Ring 90 Shore, beidseitigdurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Material: Messing, vernickeltGewindeadapter nach DIN-477 und DIN 144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Au

Art.Nr.: CA-0068

Gewindeadapter Druckluft G5/8" - Edelgas W21.8 Aussengewinde - Aussengewinde

Adapter Druckluft - Edelgas AussengewindeUnterschiedliche Normen für Gasflaschenventile Weltweit und selbst in der EU erfordern oft das die Gewinde adaptiert werden. Gerade das deutsche Edelgas- / Schweißgasventil wird in anderen Ländern als Sauerstoffventil benutzt. Wer nun mit Importarmaturen an deutsche Flaschen will benötigt einen Gewindeadapter. Aber auch mit deutschen Armaturen im Ausland ist für Montagebetriebe nicht viel anzufangen. Gewindeadapter sind hier geradezu ein muss um nicht ständig neue Druckminderer kaufen zu müssen oder die schweren Druckgasflaschen mit ins Ausland zu Transportieren.Füll- und Entnahmeadapter G 5/8" Aussengewinde - W21.8 x14" * Ausengewinde.zum Anschluss von Edelgasarmaturen an deutsche Druckluftventile / PressluftventileDruckluft G 5/8" auf Edelgas (in verschiedenen Ländern auch Sauerstoff) W21.8x14"Hergestellt nach DIN-477 und DIN-144durch den Innen-Sechskant 8mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden.* W21.8 x14" ist in verscheidenen Ländern auch das Sauerstoffanschlußgewinde für 200bar so z.B.Dänemark,Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, ZypernDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Inn

Art.Nr.: CA-0074

Adapter M26x2 Innengewinde - G 5/8" Aussengewinde, Nitrox-Druckluft

Adapter Nitroxgewinde M26x2 innen - Druckluftgewinde G 5/8"aussen - Nitroxautomat - DuckluftventilDieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum betreiben eines neuen Nitrox Atemreglers an einer Druckluftflasche mit DIN Druckluftventil benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Nitrox Lungenautomaten mit M26x2 Anschluss an INT Ventilen, in Kombination mit einem Bügeladapter zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und Vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30/32 können diese auch jederzeit mit Gabelmaulschlüsseln wieder gelöst werden.Füll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxautomaten an DruckluftventilenNitrox M26x2 Innengewinde - Druckluft G5/8" Aussengewinde200 /232 bar Version (kurzes Gewinde)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing VernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CA-0058

Gewindeadapter Sauerstoff 200bar nach Druckluft 200bar Aussen- / Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" nach Druckluft G5/8", Aussengewinde / AussengewindeIm Tauchsport werden verschiedene Tauchflaschenventile benutzt. In speziellen Verfahren werden Reinstgase gemischt um dem Tauchgang angepasste Atemgase, wie Nitrox oder Trimix herzustellen. Um diese Gase von einer Speicherflasche in die Tauchflaschen zu bekommen, müssen diese Verbunden werden. Zum Anschluß der vorhandenen Überströmschläuche werden Gewindeadapter verwendet.Sauerstoff G 3/4" Außengewinde. - Druckluft G 5/8" Außengewindemit O-Ring 90 Shore HärteDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, der den Industriestandart entspricht, können diese auch jederzeit wieder gelöst werden..Material: Messing - Vernickelt!Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen und Gase verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr)

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24.8

Art.Nr.: CA-0080

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24.8 Aussengewinde. Dieser Adapter kann dazu benutz werden um Stickstoff Druckminderer an Pressluftflaschen anzuschliesen.

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24 AussengewindeGewindeadapter für Gasflaschenventile können aus unterschiedlichen Gründen zum Einsatz kommen. Zum einen weil man einen vorhandenen Druckminderer benutzen möchte oder weil im Ausland das Flaschenventil einen anderen Anschluss hat, da die Anschlussgewinde der 200 bar Entnahmeanschlüsse International nicht genormt sind. So ist z.B. das Anschlussgewinde für Sauerstoff aus Luxemburg der deutsche Edelgasanschluss. Adapter können aber auch benutzt werden wenn Speicherflaschen zu Kaskaden zusammengeschlossen werden sollen. Oder Speicherbänke für Druckluft Anlagen aufgebaut werden sollen. Technisch ist die verwendung eines Stickstoff Gas Druckminderes mit Luft kein Problem da Luft zu 78,9% aus dem Inertgas Stickstoff besteht. technische Daten Gewindeadapter Druckluft - StickstoffSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 80 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstofffdruckminderer 200bar mit Überwurfmutter InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Stickstoff-Reglern an Druckluftflaschen z.B. zum Reifenfüllen, betrieb von Schlagschraubern oder Druckluft NagelgerätenUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt. Unser Online Shop bietet für fast alle denkbaren Gewindenormen Gewindeadapter an.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Druckluft G 5/8"

Art.Nr.: CA-0064

Gewindeadapter 200 bar Druckluft Innengewinde - 200 bar Druckluft Innengewinde

Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnengewindeUnd wieder einmal ist der Kompressor Füllschlauch zu kurz! Ein zweiter Überströmschlauch ist zwar vorhanden aber Kompressor Füllschlauch und Überströmschlauch haben Außengewinde. Jetzt kommt der hier angebotenen Gewindeadapter / Verbinder zum Einsatz. Schnell sind zwei Druckschläuche mit G5/8" Außengewinde miteinander verbunden und der Kompressorfüllschlauch verlängert. Kein lästiges Schleppen der Druckgasflaschen mehr sondern die Tauchflaschen da füllen wo es am leichtesten ist.Adapter zum verbinden von z.B. zwei Druckluft Füllschläuchen mit G 5/8" DruckluftanschlüßenMaterial Messing vernickelt, Sechskant mit Schlüsselweite 30mm2 x G 5/8" Innengewinde kurz, 200 / 232 bar Druckluftanschlußauf Wunsch auch in 300 bar Ausführung 2 x G 5/8" langes Gewinde, unsere Artikelnummer CB-304Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Druckluft G 5/8"

Art.Nr.: CA-0065

Gewindeadapter 200 bar Druckluft Innengewinde - 200 bar DruckluftAußengewinde

Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" AußengewindeGewindeadapter mit Innengewinde - Außengewinde können zum zusammenfügen von Füllschläuchen, als Verlängerung benutzt werden. Das Gewindes des Adapters ist nach den Angaben der EN-144 gefertigt und ist ein G5/8" Gewinde wie es laut Norm für Druckluft / Pressluft benutzt wird. Die Dichtung des Gewindeadapters wir mittels O-Ring vorgenommen. Als weitere denkbare Anwendung ist die Verlängerung von Ventilanschlüssen, wenn für Füllanschlüsse oder Entnahmeregeler der Platz am Ventil zu klein ist. Das Material ist Messing vernickelt, ein Material was allgemein für die Anfertigung von Armaturen benutzt wird. Der Außensechskant ermöglicht das Anziehen und Lösen mittels Maulschlüssels so das der Gewindeadapter nicht durch das Hantieren mit Zangen beschädigt wird.Gewindeadapters Druckluft - Druckluft technische DatenMaterial Messing vernickelt, Sechskant mit Schlüsselweite 30mm1 x G 5/8" Innengewinde 1 x G 5/8" Außengewinde kurz, 200 / 232 bar Druckluftanschlußauf Wunsch auch in 300 bar AusführungUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 Au
Art.Nr.: CA-0069
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 Aussengewinde
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 AussengewindeFüll- und Entnahmeadapter G5/8" Innengewinde - W21.8 x 14" AussengewindeDruckluft G5/8" Innengwinde auf Edelgas (Sauerstoffanschluss im Ausland) W21.8x14" AussengewindeMaterial Messing vernickeltdurch den Sechskant Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Aussengewin
Art.Nr.: CA-0091
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Aussengewinde
Adapter M24x2 Aussengewinde - Druckluft G 5/8" InnengewindeAdapter M24x2a. - Druckluft 5/8" i. (Drägerautomat - Druckluftfüllschlauch)Füll- und Entnahme-Adapter für Dräger und ScubaproautomatenO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum Verbinden von Drägerautomaten an Überstöm oder Füllschläuche verwendet. Die Adapter sind aus Messing hergestellt und anschliesend vernickelt. Durch den Sechskant können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.
1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Innengewind
Art.Nr.: CA-0066
Adapter M24x2i.-5/8"i. Dräger Nitroxventil - Duckluft
Adapter M24x2 Innengewinde - G 5/8" Innengewinde - Dräger Nitroxventil - DuckluftautomatDieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen, Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode, an Atemluftkommpressoren benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitrox Drägerventil zu betreiben. Die Adapter sind aus Edelstahl gefertigt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssenFüll- und Entnahmeadapter für Dräger und alte Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 i. Drägerventil - Druckluft 5/8"i. (Automat oder Füllschlauch)zwei O-Ringe 90 Shore gut sauerstoffverträglichdoppelt O-Ring gedichtetAdapter aus EdelstahlDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).;
1-1 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 26,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 25,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar



Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0087

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 Innengewinde zum Verbinden von Nitroxfüllamaturen mit Druckluftamaturen

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 InnengewindeDie Abmessungen für unsere Gewindeadapter sind den einschlägigen Normen entnommen. In der EN-144 und der DIN-477 werden die Gewinde für die Anschlüsse der verschiedenen Gasflaschenventile beschrieben. Da aber beim Mischen von Gasen, für technische Tauchgänge, wie Nitrox und Trimix oder auch das Abfüllen von Argon in Tauchflaschen, verschiedenen Gassysteme miteinander verbunden werden, benötigt der Gasblender Gewindeadapter. Das M26x2 Gewinde ist der Anschluss für Mischgasventile / Nitroxventile.Adapter M26x2 200bar Innengewinde -G 5/8" 200bar Innengewinde DIN Nitroxanschluss - DruckluftanschlussFülladapter und Entnahmeadapter zm Verbinden von Nitrox Füllamaturen mit DruckluftamaturenMaterial des Gewindeadapters: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Nitrox M26x2 Auße

Art.Nr.: CA-0063

Gewindedapter für Nitrox Tauchflaschenventile, M26x2 Aussengewinde nach Druckluftanschluß G 5/8" Innegewinde in der 200bar Ausführung. Dieser gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Kompressor Füllschläuche an Nitroxventile anzuschliesen oder einen Druckluft Atemregeler an Nitroxflaschen mit M26x2 Tauchflaschenventil.

Gewindeadapter für Nitroxventile M26x2 nach Druckluftautomat G 5/8"Wozu einenGewindeadapter von Nitrox auf Druckluftanschluss im Tauchen?Nitrox M26x2 Außengewinde -Druckluft G5/8" Innengewinde. In den letzten Jahren hat sich das Tauchflaschenventil mit M26x2mm Anschlussgewinde für Mischgase und Nitrox im Tauchsport immer mehr durchgesetzt. Atemregler / Lungenautomaten bzw. die erste Stufe, sind mit M26x2 Anschlussgewinde in 200 bar und 300bar Ausführung zu erhalten. Das Problem ist das Atemluftkompressoren und Füllanlagen für Tauchflaschen in den meisten Fällen einen Druckluftanschluss mit G5/8" Gewinde haben. Wie kann ich meine Nitroxtauchflasche füllen? Hier kommt dann der Gewindeadapter zum Einsatz. Aber auch als Entnahmeadapter ist dieser Adapter einsetzbar. Die meisten Lungenautomaten haben einen Druckluftanschluss. Technisch gesehen ist es International üblich bis 40% Sauerstoffanteil die üblichen Druckluft Lungenautomaten auch für Nitrox einzusetzen.technische Daten des Gewindeadapter Nitrox - Druckluft 200barFülladapter und Entnahmeadapter M26 x 2 Aussengewinde - G 5/8" InnengewindeNitroxanschlußgewinde M 26x2mm Aussengewinde 200bar - Druckluftanschluß G 5/8" i.(200 / 232 bar)Anschlußgewinde und Dichtfläschen sind nach der EN-144 und DIN-477 gefertigt Zum Anschluß von Druckluftfüllschläuchen der Atemluftkompressoren oder Automaten, wie den Poseidon Xstream Duration am neuem Nitrox TauchflaschenventilMaterial: Sechskant Messing vernickeltDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0059

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Druckluft G 5/8" Innengewinde. Adapter wird im allgemeinen dazu verwendet um eine Sauerstoffflasche als Pressluftflasche zu benutzen.

Gewindeadapter Sauerstoff - Druckluft Innen- / InnengewindeDieser Gewindeadapter wird zum Füllen von Nitroxtauchflaschen nach der Partialdruckmethode an Atemluftkompressoren benutzt. Oder bei der Herstellung von Trimix zum Umfüllen von Sauerstoff und Helium. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitroxventil (Sauerstoffventil G 3/4" 200 bar, für 300bar passen die Multiadapter W30x2) zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen oder Spezialwerkzeugen hantieren zu müssen. Die Gewindeabmessungen für Gasflaschenventile sind der EN-144 entnommen.technische Daten Gewindeadapter Sauerstoff - Druckluft AnschlaussFüll- und Entnahme - GewindeadapterSauerstoff R 3/4" Innengewinde. - Druckluft R 5/8"InnengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich (Viton)Adapter aus Messing vernickeltSechskant mit SW 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0075

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeIm Bereich des Gasmanagements werden die unterschiedlichsten Armaturen und Schlauchsysteme genutzt. Nicht immer ist aber auch die richtige Länge der Schläuche zur Hand. Hochdruckschläuche sind zusätzlich noch kostenintensiv. Warum nicht einfach zwei Hochdruckschläuche mit eienander verbinden. Der hier angebotenen Gewindeadapter ermöglicht das Verbinden von Druckluftschläuchen und Sauerstoffschläuchen. Natürlich muss hier mit großer Sorgfalt darauf geachtet werden das der Sauerstoffschlauch nicht verschmutzt wird, um diesen weiterhin für Sauerstoff einsetzen zu können.Dieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen an Atemluftkommpressoren benutzt, wenn mann das im Sauerstoff Überströmschlauch vorhandenen Rückschlagventil dem Kompressor vorschalten möchte.Gewindedapter für die Verbindung eines Kopressorschlauches mit einem Sauerstoff - Überströmschlauch.Gewindeadapter aus MessingG5/8" Innengewinde auf G3/4" AussengewindeVernickelt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar



Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Au

Art.Nr.: CA-0076

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 AussengewindeGewindeadapter wozu? Druckgasflaschen werden je nach Gasart mit unterschiedlichen Gasflaschenventilen ausgestattet. Dem entsprechend werden auch für die einzelnen Gasarten unterschiedliche Füllarmaturen und Entnahmearmaturen, mit unterschiedlichen Gewindeanschlüssen benutzt. Aber nicht selten ist es notwendig die Gewindeanschlüsse unterschiedlicher Gasarten miteinander zu verbinden. Die passenden Gewindeadapter mit den Entsprechenden Dichtelementen nach der DIN EN-144 sind bei uns erhältlich. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Druckluftarmaturen mit Armaturen für Stickstoff zu verbinden.technische Daten Gewindeadapter Druckluft - StickstoffGewindeadapter mit Schlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltGewindeanschluß W24,32x1/14 Stickstoffanschluss 200bar nach DIN 477-1Druckluftanschluss G5/8" Innengewinde nach EN DIN 144.Gewindeadapter zum verbinden von Druckluftfüllamaturen mit Stickstoff EntnahmeamaturenUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen und Gewinde anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt." = Zoll / inch

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 In

Art.Nr.: CA-0060

Gewindedapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24.8 x 1/14" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluf G5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 InnengewindeGewindeadapter Druckluft - Stickstoff können dazu verwendet werden um z.B. die Stickstoffflasche mit Pressluft zu füllen. Dies kann mit Hochdruckkompressoren oder Atemluftkompressoren erfolgen, diese haben einen G5/8" Füllanschluß Technisch gesehen besteht jaDruckluft zu 78% ausStickstoff. Dieser Gewindeadapter kann aber auch dazu benutzt werden um einen Druckminderer für Pressluft mit 200bar Abschluss an eine Stickstoffflasche Anzuschließen. Die Anschlüsse und Dichtfläschen für die Gasflaschenventile sind nach Maßangaben der EN-144 gefertigt.technische Daten des Gewindeadapters Druckluft - StickstoffSchlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial des Gewindeadapters: Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barGewindeanschluß G5/8" ist passend für Füllschläuche PressluftDieser Gewindeadapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 1/4" Aus

Art.Nr.: CA-0085

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 1/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluft 200bar G 5/8" Innengewinde - G 1/4" AussengewindeGewindeadapter zum Einsatz in Druckluftfüllanlagen z.B. an Feuerwehrfülleisren um an einem 200bar Abgang einen Füllschlauch anzuschließen. Der standardisierte G1/4" Anschluss garantiert größte Kompatibilität zu Pneumatik und Hydraulikzubehör zur weiteren Verbindung des Gewindeadapters an Hochdruckschläuche oder Füllschläuche von Atemluftkompressoren. Der Einsatz von Sechskantmaterial bei der Herstellung ermöglicht, wie in der Technik allgemein üblich, von Gabelmaulschlüssel bei der Montage und erfordert kein Spezialwerkzeug.Material Messing vernickelteingesetztes Doppelgewindenippel G 1/4" aus Stahl verzinktschwere Ausführung (Hochduck)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat beim Einsatz dieses Gewindeadapters sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 3/8" Aus

Art.Nr.: CD-0058

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 3/8" Aussengewinde

Adapter 5/8" Innengewinde 200bar - 3/8" AußengewindeDieser Adapter besteht aus zwei Einzelladaptern (G5/8" + Doppelgewindenippel G1/4" - G3/8"). Der Einschrauber in schwerer Ausführung aus Stahl erhöht wesentlich die Abbruchlast gegenüber einem Angedrehten G 3/8" Anschlußgewinde direkt aus Messing.Material Messing vernickeltEinschrauber G 1/4" - G 3/8" schwere AusfühungAdapter kann benutzt werden für die Montage von FüllschläuchenAnschluß von Füllschläuchen an Feuerwehrfüllleisten usw.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Aus

Art.Nr.: CA-0068SK

Adapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Aussengewinde. Gewindeadapter zum Anschluß von Edelgasarmaturen und Sauerstoffarmaturen an Druckluftventile.

Gewindeadapter Druckluft - Edelgas Aussen- AussengewindeDieserGewindeadapter Druckluft / Edelgas kann dazu benutzt werden um an Druckluftflaschen Druckminderer für Edelgas oder von Schutzgasschweissgeräten an Druckgasflaschen / Tauchflaschen mit Druckluftventil / Pressluftventil mit DIN G5/8" Druckluftanschluss, zu betreiben.Füll- und Entnahmeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - W21.8 x14" * Außengewinde.Druckluft G 5/8" auf Edelgas (in verschiedenen Ländern auch Sauerstoff) W21.8x14"Anschlussgewinde und Dichtfläschen Hergestellt nach DIN-477 und DIN EN-144Mit Sechskant zur Problemlosen Montage und Demontage* W21.8 x14" ist in verscheidenen Ländern auch das Sauerstoffanschlußgewinde für 200bar so z.B.Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, ZypernEdelgase die im Tauchsport benutzt werden sind vor allem Helium und Argon. Dieser Gewindeadapter kann aber auch für alle Schweißgasarmaturen und Kohlensäure Armaturen benutzt werden, die eine W21.8 Überwurfmutter haben.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr). Austretender Luftstrom von Pressluftflaschen fördert die Verbrennung.

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Innengewinde - Edelgas W21 Inneng

Art.Nr.: CA-0061

Gewindedapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter für Edelgas im Tauchsport? Im Tauchsport und im technischem Tauchen werden die Edelgase Argon und Helium benutzt. Helium als nicht narkotisches Gas vor allem zur Herstellung von Trimix. Trimix wird sowohl im offenen Tauch - System wie auch als Spülgas im Rebreather benutzt. Argon als zweites im Tauchsport benutztes Gas wird vor allem zum füllen des Trockentauchanzuges benutzt. Argon hat nur 1/5 an Wärmeleitfähigkeit wie Luft. Dieser Gewindeadapter ist einsetzbar als Anschlussadapter für Druckluft-Reglern an Argonflaschen zur Versorgung von Trockentauchanzügen mit Argon.Argon nicht Atmen - Erstickungsgefahr! W21.8 ist aber auch das Anschlussgewinde von 200bar Heliumflaschen und dieser Gewindeadapter kann zum Anschluss von Überstromschläuchen verwendet werden.technische Daten des GewindeadaptersSchlüsselflächen Schlüsselweite 30 mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W21.8 ist passend auf:Heliumflaschen 200barArgonflaschen 200barKohlensäure und alle SchweißschutzgaseDieser Gewindeadapter kann in den LändernDänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern (Sauerstoffanschluß)als Sauerstoff - Druckluftadapter benutzt werdenGewindeadapter ist auch passend für alle Schweiß - Schutzgase und Kohlensäure mit W21.8 VentilgewindeUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Außengewinde - Edelgas W21.8 Außeng

Art.Nr.: CA-0055

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - Edelgas W21.8 Aussengewinde, Doppelnipel zum Verbinden von Schweißgasamaturen

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeDoppelgewindenippel mit W21.8 Außengewinde - Aussengewinde auf beiden Seiten. Die Anschlüsse sind in Anlehnung an die Norm für Gasflaschenventile EN-144 hergestellt und dienen zum Verbinden von Schweißgasarmaturen oder Edelgasarmaturen. Der Gewindeadapter ist aus Messing gefertigt und hat eine inneren Nenndurchmesser von 6mm, der Sechskant ist Schlüsselweite 30mm. Durch den Sechskant ist der Gewindeadapter jederzeit mit dem Maulschlüssel wieder Lösbar.Gewindeadapter mit 2x W21.8 Aussengewinde, GewindedoppelnippelW21.8 ist der Gewindeanschluß für Edelgas, Kohlensäure und alle SchweißgaseEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen Anschluß in der Druckstufe 200barIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.Material: Messing NaturDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff Inn

Art.Nr.: CA-0096

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff Innengewinde

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff InnengewindeDieser Gasflaschen Gewindeadapter kann z.B. dazu benutzt werden um an einer Stickstoffflasche einen Druckminderer eines Schutzgasschweißgerätes benutzen zu Können, oder einen Druckminderer von Edelgas an der Stickstoffflasche. Oft sind Druckminderer mit anderen Anschlussgewinden wie das benötigte vorhanden. Solange aus Sicht einer Gefährdung der Verwendung nichts entgegensteht ist die kostengünstigste Variante der Einsatz eines Gewindeadapters.Gewindeadapter mit 1x W21.8 Aussengewinde (Edelgasanschluss) und W24 Innengewinde für StickstoffanschlussW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist dieser Anschluß der SauerstoffanschlußDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss, beim Einsatz dieses Gewindeadapters, nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Inneng

Art.Nr.: CA-0094

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter oder auch Doppelmuffe nach dem Abmessungen der Gasflaschenventile für Edelgase und alle Schweißgase der DIN EN-144. In vielen anderen Länder ist der W21.8 Gewindeanschluss der Anschluss für Sauerstoff. Z.b. in den Ländern Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik und Zypern. In bestimmten Anwendungsfällen müssen Armaturen unterschiedlicher Normen miteinander verbunden werden. Die Anschlussabmessungen für Gasflaschenventile werden in einschlägigen Normen geregelt. Dieser Gewindeadapter ist nach der DIN Norm für Edelgasventilen der Industrieflaschen hergestellt. So das Füllarmaturen und Entnahmeeinheiten dieser Norm verbunden werden können.
Gewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - W 24 Stickstoff Auße

Art.Nr.: CA-0095

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Stickstoff W24 Außengewinde

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Stickstoff W24 AußengewindeDieser Gewindeadapter kann zum Anschluss von Entnahmearmaturen bzw. Druck minderer mit Stickstoffanschluss an Edelgasflaschen, Schweißgasflaschen oder Kohlensäureflaschen benutzt werden. Da die Edelgase, Schweißgase und Kohlensäure alles Inertgase sind ist eine Verwendung der Armaturen dieser unterschiedlichen Gase sicherheitstechnisch ohne Probleme möglich. Als Inert werden Gase bezeichnet die mit anderen Stoffen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen Reagieren.Gewindeadapter mit 1x W21.8 Innengewinde und W24 Außengewinde für StickstoffW21.8 ist der Gewindeanschluß für Edelgas und UN 1013 KohlendioxidEdelgase: Argon, Helium, Kohlendioxid und alle Schweißgasgemische haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist dieser Anschluß der SauerstoffanschlußDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewin

Art.Nr.: CA-0099

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Druckluft / Pressluft mit G5/8" Innengewinde. Der Anschluss wird auf G3/4" adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Saurstoffanschluss ist.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speicherbatterien under Verwendung von Armaturen von Sauerstoffanlagen oder Druckluftanlagen, zum Verbinden von Rohrleitungen und Schlauchleitungen mit vorhandenen Systemen.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter M24x2 Aussengewinde - Nitrox M26x2 Aussengewinde

Art.Nr.: CA-0079

Gewindeadapter M24x2 Aussengewinde - Nitrox M26x2 Aussengewinde, Drägerautomat - neues Nitroxventil

Adapter M24x2 Aussengewinde - M26x2 Aussengewinde Drägersauerstoffautomat - neues NitroxventilGewindeadapter M24x2, speziell für die Dräger Kreislaufgerätetechnik. Dieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum anbringen von Dräger Lungenautomaten an das neue Nitroxventil mit M26x2 Innengewinde verwendet. Diese sind unter anderen die Dräger Atemregler der Kreislaufgeräte Dolphin und Ray. Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen mit dehnen Beschädigungen der Oberfläche vorprogrammiert sind.Adapter M24x2 Aussengewinde -M26x2 Aussengewinde Dräger Sauerstoff Lungenautomat - neues Nitrox TauchflaschenventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproautomaten am - Nitroxventil M26x2 a.O-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter M26x2 Innengewinde - M24x2 Innengewinde

Art.Nr.: CA-0092

Gewindeadapter M26x2 Innengewinde - M24x2 Inneng. Nitroxautomat auf Drägerventil

Gewindeadapter M26x2 Innengewinde - M24x2 Innengewinde, neuer Nitroxautomat auf Dräger NitroxventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubapro Nitroxventile mit Außengewinde - Nitroxautomat M26x2 AußengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Verbinden von neuen Nitroxautomaten an das Nitrox Drägerventil verwendet.Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose a. - Druckl

Art.Nr.: CA-0084

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich 5/8" Bullnose a. - 5/8" Druckluft i.

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose aussen - 5/8" Druckluft innenSauerstoffanschluß nach fransösicher Norm (NF E 29-650 Typ F)Sauerstoffanscluß auch passend in: Belgien, Griechenland (auch UNI), Portugal, Spanien, Tunesien...mit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 mmkönnen diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 35,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 32,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 30,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8

Art.Nr.: CA-0062

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8 InnenggewindeGewindeadapter aus der Herstellung von High Tech Diving decken fast alle Anwendungen für das Adaptieren von Gasflaschenanschlüssen ab. Der Gewindeadapter von G3/4" Aussengewinde auf W21.8 Innengewinde ermöglicht den Anschluss von Sauerstoff Druckminderern an den Druckgasflaschen mit Edelgasanschluss. Dieser Gewindeanschluss von W21.8 ist in Deutschland nach DIN Norm für alle Schweißgase die als Schutzgas verwendet werden vorgesehen.Durch die unterschiedlichen Standards Weltweit wird das Gewinde W21.8 in vielen Ländern als das Sauerstoffanschlussgewinde benutzt.Sauerstoff G 3/4" Außengewinde - Edelgas W 21.8x1/14 Innengewinde (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff auf Sauerstoff nach DINGewinde W21.8 ist passend auf den deutschen Druckgasflaschen Druckstufe 200bar für die Gase:HeliumArgonKohlendioxidund allen Schweißgasen / Mischgasemit O-Ring 90 ShorehärteMaterial EdelstahlDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - G 1/4" Innengew

Art.Nr.: CD-0053

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - G 1/4" Innengewinde. Komponente zur Konfektionierung von Entnahmeeinheiten und Füllsystemen mit Anschluss nach DIN für Sauerstoff 200bar.

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - G1/4" InnengewindeDer Sauerstoffanschluss ist in der DIN EN-144 mit seinen Abmessungen beschrieben. Er wird auch in dieser Norm als Anschluss Nr. 9 bezeichnet. Bei der Komplettierung von Sauerstofffüllanlagen bzw. Umfüllanlagen werden Komponenten benötigt die zwar der DIN EN-144 entsprechen aber nicht zu den Gasflaschenventilen gehören. Der hier angebotene Gewindeadapter ist zur Komplettierung von Sauerstoffanlagen nach deutscher Norm gedacht. Das Material ist Messing vernickelt.Füll- und Entnahme-Adapter mit Sauerstoffanschluss nach DIN EN-144sauerstoffverträglichAdapter aus Messing mit Sechskant Schlüsselweite 32mmVernickelt.Gewindeadapterkomponente zur Kompletierung von Sauerstoffanlagen, Umfüllschläuchen und Filteranlagen die eine Anschlussgewinde von G3/4" Sauerstoff nach DIN 477-1 Anschluss 9 erfordernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - M24x2 Innengewi

Art.Nr.: CA-0071

Adapter M24x2 Innengeinde - G3/4" Außengewinde (Drägerventil - Sauerstoff), Gewindeadapter mit dem von Dräger benutzten Anschlußgewinde

Gewindeadapter M24x2 Innegewinde - G3/4" Aussengewinde - Drägerventil - Sauerstoff 200barDieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxtauchflaschen die mit Nitroxventilen von Dräger oder Scubapro mit M24x2 Außengewinde ausgestattet sind(Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode), an Sauerstoffüberströmschläuchen zum Füllen benutzt. Außerdem ist er dazu geeignet einen Sauerstoffautomaten mit G3/4" Überwurfmutter an den Drägerventilen zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und zusätzlich vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen oder Spezialwerkzeugen hantieren zu müssen.Füll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 Innengewinde (Drägerventil) - Sauerstoff G3/4" AussengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Au

Art.Nr.: CA-0067

Gewindeadapter M26x2 Nitrox Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter M26x2 Nitrox Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeFülladapter für den Tauchsport zum Verbinden von Nitroxventilen mit Füllschläuchen oder Umströmschläuchen für Sauerstoff mit einer G3/4" Überwurfmutter oder zum Anschluß eines Automaten mit alten Nitroxanschluß / Sauerstoffanschluss an Flaschen mit dem neuem Nitroxventil mit M26x2 Innengewinde.Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltSechskant mit SW 30mmAnschluß Nitrox M26x2 Aussengewinde - Sauerstoff G3/4" Aussengewinde 200 / 232 BarSauerstoffverträglich / SauerstoffreinM26x2, 300 Bar auf Wunsch (langes Gewinde)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff Inne

Art.Nr.: CA-0086

Fülladapter für Sauerstoffventile mit Restdruckventil

Gewindeadapter G3/4 Innegewinde- G3/4" Aussengewinde - Fülladapter für ResddruckventileLaut neuesten werden Sauerstoffflaschen für medizinischen Sauerstoff mit Restdruckventil ausgeliefert. Diese Vorrichtung sogt aber dafür das die Flaschen nicht wie bisher einfach an großen Spenderflaschen oder mit einfachen Umströmeinrichtungen gefüllt werden können. Dieser Adapter hat eine einstellbare Vorrichtung mit der das Restdruckventil betätigt wird und dadurch die Flasche wie bisher gefüllt werden kann. Besonders interessant ist das für die kleinen Flaschen wie diese in der Sportfliegerei und beim Segelfliegen benötigt werden. Aber selbstverständlich auch für die neuen Flaschen der Rettungskoffern im Tauchsport für die Gabe von 100% Sauerstoff nach einem Tauchunfall.Füll- und Entnahme-Adapter für Sauerstoffventile mit RestdruckventilG3/4" Innengewinde passend auf Sauerstoffventil - Sauerstoff G3/4" AussengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 25,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde- Sauerstoff G3/4"

Art.Nr.: CA-0083

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeGewindeadapter zum Verbinden von Sauerstoffarmaturen mit G 3/4" Anschlussgewinde. Die Gewindeanschlüsse sind entsprechend den Angaben der Norm für Gasflaschenventile EN-144 angefertigt. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Sauerstoffschläuche mit G 3/4" Überwurfmuttern zu Verbinden. Die Anschlüsse sind für 200bar Druck ausgelegt. Der Sechskant mit Schlüsselweite 32mm ermöglicht eine Sicheres Anziehen und Lösen der Schraubverbindung. Natürlich könnte dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden von Wasserleitungen, Heizungsanschlüssen usw. benutzt werden.Füll- und Entnahme-Adapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff R 3/4" AussengewindeGewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmInnendurchmesser 6mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 Au

Art.Nr.: CA-0082

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 Aussengewinde

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeSauerstoff G3/4" i. - Edelgas W 21.8x1/14 a. (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Poland, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff DIN - Sauerstoffmit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Nitrox M26x2 Inn

Art.Nr.: CA-0078

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Nitrox M26x2 Innengewinde, Adapter zum Anschluss von Nitrox Atemreglern an Tauchflaschen mit Sauerstoffventil

Adapter M26x2 Innengewinde - G 3/4" Innengewinde Sauerstoffventil - neuer NitroxreglerFüll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxregler an Sauerstoffventilen (Nitrox alt)Nitrox M26x2 i. - 3/4"i. 200bar - 200 barO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitroxautomaten (Lungenautomaten der neuen Generation) an Flaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Adapter sind aus Messing gefertigt, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 / 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CA-0077

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" Innengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" InnengewindeGewindeadapter zum verbinden von zwei Sauerstoffarmaturen mit G3/4" Außengewinde. In einigen Anwendungsfällen ist es notwendig Armaturen für Sauerstoff miteinander zu verbinden. Diese Gewindemuffe, mit den Gewinde für Sauerstoffventile nach der DIN EN-144 ermöglicht das. Der Gewindeadapter aus Messing gefertigt ist vernickelt und hat einen Sechskant zum Befestigen und Lösen mit einen Gabelmaulschlüssel mit der Schlüsselweite 32mm. Die entsprechenden O-Ringe zum abdichten sind im Lieferumfang enthalten und sind natürlich für den Einsatz mit Sauerstoff geeignet.Füll- und Entnahme-Gewindeadapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff R 3/4" Innengewindebeidseitig O-Ring gedichtet gut sauerstoffverträglich (Viton)Gewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Verbinden von z.B. zwei Füschläuchen mit Sauerstoff - Aussengewinde benutzt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Stickstoff W24 A

Art.Nr.: CA-0088

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Stickstoff W24 Aussengewinde

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeGewindeadapter zur Anpassung von Gewinden an Gasflaschenventilen werden vor allem dazu benutzt um die international unterschiedlichen Normen der Ventilanschlussgewinde anpassen zu können. Die beste Schweißausrüstung nützt nichts wenn die Armaturen und Druckminderer nicht an das Gasflaschenventil passen weil z.B. in Frankreich andere Ventilanschlüsse benutzt werden wie in Deutschland. Die Benutzung von Gewindeadaptern zum Zwecke der Anpassung verschiedenen Normen setzt sorgfältiges arbeiten voraus um die Entstehung von gefährlichen konstelationen zu verhindern.technische Daten des Gewindeadapters Sauerstoff - StickstoffSauerstoff G3/4" Innengewinde - Stickstoff W 24x1/14 Aussengewindenach DIN Sauerstoff 200bar - Stickstoff 200bar mit O-Ring sauerstoffverträglichDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).

1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innnengewinde - Sauerstoff CGA

Art.Nr.: CA-0105

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innnengewinde - Sauerstoff CGA 540 Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff CGA-540 AussengewindeGewindeadapter zum Verbinden von Sauerstoffarmaturen und Füllschläuchen mit CGA-540 Anschlussgewinde an Sauerstoffflaschen mit G3/4" Sauerstoffventil. Die Gewindeanschlüsse sind entsprechend den Angaben der Norm für Gasflaschenventile EN-144 und den Angaben der Compressed Gas Assocation Inc. angefertigt. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Sauerstoffschläuche und Amaturen mit CGA-540 Überwurfmutter mit den Sauerstoffflaschen der deutschen Norm DIN-477 und EN-144 zu Verbinden. Die Anschlüsse sind für 200bar Druck ausgelegt. Der Sechskant mit Schlüsselweite 32mm ermöglicht eine Sicheres Anziehen und Lösen der Schraubverbindung.technische Daten des G3/4" - CGA-540 GewindeadaptersFüll- und Entnahme-Adapter, Verbindungstück zwischen DIN-Norm und amerikanischer Normzur Verwendung amerikanischer Armaturen und Füllschöäuche an deutschen Sauerstoffflaschen Sauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff CGA-540 Aussengewinde (Ventilanschlussgewinde)Gewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 30/32mmInnendurchmesser, Nennweite 5mmSauerstoffflaschen mit CGA 540 Gasflaschenventil werden in folgenden Ländern verwendet (Liste unvollständig):BolivienCosta RicaEcuadorGuatemalaKanada, USA: CGA-540 und Pin Index werden benutzt Peru CGA-540 und SMS 690 Ventile werden benutztMexikoPhilippinenThailand CGA-540 und BSP SauerstoffanschlußVenezuelaBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr oder Brandgefahr.

1-1 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde Sauerstoff CGA-540

Art.Nr.: CA-0104

Gewindeadapter Sauerstoff CGA-540 Innengewinde - Sauerstoff G3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff CGA-540 InnengewindeGewindeadapter zum Verbinden von Sauerstoffarmaturen mitG3/4" Anschlussgewinde anSauerstoffflaschen mitCGA-540 Sauerstoffventil. Die Gewindeanschlüsse sind entsprechend den Angaben der Norm für Gasflaschenventile EN-144 und den Angaben der Compressed Gas Assocation Inc. angefertigt. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Sauerstoffschläuche und Amaturen mitG 3/4" Überwurfmuttern mit den Sauerstoffflaschen der amerikanischen Norm zu Verbinden. Die Anschlüsse sind für200bar / 3000psi Druck ausgelegt. Der Sechskant mit Schlüsselweite 32mm ermöglicht eine Sicheres Anziehen und Lösen der Schraubverbindung desGewindeadapters.technische Daten des Sauerstoff G3/4" - CGA-540 GewindeadapterFüll- und Entnahme- Gewindeadapter, Verbindungstück zwischen DIN-Norm und amerikanischer Normzur Verwendung deutscher Armaturen an amerikanischen SauerstoffflaschenSauerstoff R3/4" Aussengewinde - Sauerstoff CGA-540 InnengewindeGewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 30/32mmInnendurchmesser, Nennweite 5mmSauerstoffflaschen mit CGA 540 Gasflaschenventil werden in folgenden Ländern verwendet (Liste unvollständig):BolivienCosta RicaEcuadorGuatemalaKanada, USA: CGA-540 und Pin Index werden benutzt Peru CGA-540 und SMS 690 Ventile werden benutztMexikoPhilippinenThailand CGA-540 und BSP SauerstoffanschlußVenezuelaBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr oder Brandgefahr.

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Aussengewin

Art.Nr.: CA-0072

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Aussengewinde Drägerautomat

Gewindeadapter M24x2 Aussengewinde - G 3/4"Innengewinde - Drägerautomat - SauerstoffventilDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitrox Atemreglern (Atemregler der Kreislaufgeräte von Dräger Dolphin und Shark) an Druckgasflaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Gewindeadapter sind aus Messing gefertigt und verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen die oft häsliche Abdrücke auf den Gewindeadaptern hinterlassen..Füll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubaproautomaten an Sauerstoffventilen (Nitrox)Nitrox M24x2 Aussengewinde (Drägerautomat) - G 3/4" Innengewinde (Sauerstoffventil 200bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss der Druckgasflasche nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0081

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Innengewinde Drägerautomat

Gewindeadapter M24x2 Innengewinde - G 3/4" InnengewindeFüll- und Entnahme-AdapterNitrox M24x2 i.(Dräger Nitroxventil- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmDie Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese Gewindeadapter auch jederzeit mit dem Maulschlüssel wieder gelöst werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Set für 200 bar, die 7 meistbenoetigten Adapter

Art.Nr.: CA-0070

Gewindeadapter Set 200 Bar, bestehend aus den 7 gebräuchlichsten Adaptern

Geindeadapterset 200 bar, bestehend aus den 7 gebräuchlichsten GewindeadapternWer mit Gasflaschen umgeht und verschiedenen Gasgemische herstellt hat immer das Problem das jede Gasart einen anderen Anschluss am Gasflaschenventil hat. Gewindeadapter für Gasflaschenventile ermöglichen ein schnelles wechseln der Überströmschläuche an verschiedenen Gasflaschen. Um immer den passenden Gewindeadapter zur Hand zu haben ist das Gewindeadapterset mit den am meisten benötigten Gewindeadapter eine Arbeitszeit sparende Anschaffung. Die Gewindeanschlüsse der Gewindeadapter sind in Anlehnung an die EN-144 und Din-477 angefertigt.Liste der Gewindeadapter im LieferumfangAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Edelgas W21.8 x 14" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8 x 14";Innengewinde - Sauerstoff G3/4" AussengewindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeDiese Adapter bestehen alle aus Edelstahl oder Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltZum Adapterset 300 barErleuterung der verwendeten Abkürzungen zu den Gewindeadapterna. = Aussengewindei. = InnengewindeG3/4" = DIN Anschlußgewinde für SauerstoffG5/8" = DIN Anschlußgewinde für DruckluftW21.8 x14" = DIN Anschlußgewinde für Edelgas (Schweißschutzgas), Im Ausland Anschlußgewinde für SauerstoffM26x2 = EN Anschlußgewinde für Mischgase NitroxM24x2 = Werksstandart der Firma Dräger und Scubapro für Nitrox, auch benutzt an den Kreislaufgeräten DolphinDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff AG - Edelgas Innengewinde

Art.Nr.: CA-0102

Gewindeadapter Wasserstoff W21.8 linksAussengewinde - Edelgas W21.8 Innengewinde

Wasserstoff W21.8 linksAussengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss anGasflaschenventile für Edelgase W21.8 Außengewinde nach Wasserstoff Druckminderer oder Amaturen

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff AG - Stickstoff Innengewinde

Art.Nr.: CA-0100

Gewindeadapter Wasserstoff Aussengewinde - Stickstoff Innengewinde

Gewindeadapter Wasserstoff Aussengweinde - Stickstoff InnengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Stickstoff mit W24 Aussengewinde. Der Anschluss wird auf W21.8 Linksgewinde adaptiert was nach der EN144 und DIN 477 der Wasserstoffanschluss ist.Das W21 links Aussengewinde ist auch das Gewinde was an Propan und Butanflaschen benutzt wird.Der Adapter ist gut geeignet zum Aufbau von Speicherbatterien under Verwendung von Armaturen von Wasserstoffanlagen und Stickstoftanlagen, zum Verbinden von Rohrleitungen und Schlauchleitungen mit vorhandenen Systemen. Oder für Testzwecke von Propanarmaturen mit Stickstoff.Material Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmO-Ring im LieferumfangDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen und Gasen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Druckstufe)

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Wasserstoff IG - Edelgas Aussengewinde

Art.Nr.: CA-0101

Gewindeadapter Wasserstoff IG - Edelgas Aussengewinde

Gewindeadapter Wasserstoff Innengewinde - Edelgas AussengewindeGewindeadapter zum Anschluss an Gasflaschenventile für Wasserstoff W21 Linksgewinde / Edelgas W21 Rechtsgewinde Aussengewinde.Dieser Adapter ist ausschlieslich für Spezialanwendungen geeignet. Wasserstoff ist ein sehr dünnes Gas deshalb darf dieser Adapter nicht ständig unter Druck stehen um Leckagen zu vermeiden.

25,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Wasserstoff IG W21.8 links - Druckluft G5/8" Inne

Art.Nr.: CA-0103

Sondergewindeadapter Wasserstoff -> Drucklufanschluss

Gewindeadapter Wasserstoff IG W21.8 links - Druckluft G5/8" InnengewindeWasserstoff Druckgasflaschen sind auf dem freien Markt eher selten anzutreffen, aber gelegentlich sind auch solche Druckgasflaschen im Angebot. Wir bieten hier einen Gewindeadapter an der es Möglich macht einen Druckbehälter mit Wasserstoffventil, also W21.8 Linksgewinde mit Druckluft zu füllen. Da Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff hochexplosiv, als Knallgas bekannt, reagiert hat der Anwender Sicherzustellen das beim befüllen kein gefährlicher Zustand eintritt. Gewindeadapter für diese Anwendung sind nur die Ausnahme und sollten nicht zur Regel werden.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Messing, vernickeltpassend für alle Ventile mit W21.8 Linksgewinde, Propan, Butan und WasserstoffflaschenEingangsseite W21.8 links InnengewindeAusgangssseite G5/8" Innengewinde Druckluft 200bar nach DINBild ähnlich

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück 300bar Druckluft Aussengewinde Druckluftinnengewinde

Art.Nr.: CB-097

T-Stück Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde 300bar

Gewindeadapter G 5/8" als T-Stueck 300bar zum Anschluß an TauchflaschenventileDieses T-Stück für Druckluft ist besonders gut geeignet um im Urlaub an der Tauchflasche zwei Atemregler anzuschließen, leider sind die Abgänge des T-Stückes nicht einzeln Absperrbar. Dazu siehe auch unsere Artikel Vorsatzventile für Tauchflaschen mit zwei einzeln Absperrbaren abgängen. Das T-Stück kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Druckluftspeicherbank300bar benutzt werden. Mehrere T-Stücke können auch kaskadiert werden. Speicherflaschen für Pressluft / Druckluft können Problemlos, bei Benutzung meherer T-Stücke mit Füllschläuchen zu einer Flaschenbatterie / Speicherbank verbunden werden. Handrad mit Anschlusswelle passend für Tauchflaschen mit 200bar Ventilen. Die Abgangsseiten sind G5/8" Innengewinde lange Ausführung.technische Daten des 300bar T-Stück für Druckluft2 x G 5/8" Innengewinde 300bar1 x G 5/8" Aussengewinde (Handrad) passend für 200bar und 300bar VentileMaterial: Messing vernickeltUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewi

Art.Nr.: CA-0097

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde

Gewindeadapter G 5/8" als T-Stueck zum Anschluß an TauchflaschenventileDieses T-Stück für Druckluft ist besonders gut geeignet um im Urlaub an dieLeihflasche zwei Automaten anzuschließen, leider sind dann die Abgänge nicht einzeln Absperrbar. Dazu siehe auch unsere Vorsatzventile. Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Druckluftspeicherbank benutzt werden. Die Speicherflaschen für Pressluft können dann Problemlos mit Füllschläuchen zu einer Flaschenbatterie / Speicherbank verbunden werden. Die Anschlusswelle mit dem Handrad ist auch passend für Tauchflaschen mit 300bar Ventilen.technische Daten des 200bar T-Stücks für Druckluft2 x G 5/8" Innengewinde 200bar1 x G 5/8" Aussengewinde mit Handrad passend für 200bar und 300bar Ventile Material: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

T-Stück für Hochdruck zum Anschluss von zwei Entnahmeeinheiten

Art.Nr.: CA-0098

T-Stück zum Anschluss von zwei Druckminderventilen an einer Gasflasche. Für alle Ventilarten lieferbar.

T-Stück zum Anschluss von zwei Druckminderventilen an einer Gasflasche. Für alle Ventilarten lieferbar.Dieses T-Stück ist besonders gur geeignet um an einer Druckgasflasche zwei Druckminderer anzuschliessen. So könnten z.B. zwei Schweisser aus einer Flasche versorgt werden.Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Speicherbank / Batterie benutzt werden. Die Vorratsflaschen können dann problemlos mit Füllschläuchen zu einer Flaschenbatterie verbunden werden.1 x Anschluss für Gasflaschenventil2 x Anschluss für DruckmindererMessing vernickeltDruckstufe 200 / 232 barVariantenSauerstoff (G3/4"Schweissgase / Edelgas (Argon, Helium) / Kohlensäure (W21.8)Stickstoff (W24)weitere auf AnfrageUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

74,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß: Sauerstoff
Edelgas / Schweissgas / Schutzgas
Kohlensäure

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft

Art.Nr.: BC-10137

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft 200barVerlängerung eines G5/8" Druckluft Ventilanschlußeswird notwendig zur Montage von Bauteilen bei PlatzmangelVentilverlängereung für die Druckstufe 200 / 230barLänge von 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde - G 1/4" Aussen

Art.Nr.: CB-402

Adapter G5/8"Aussengewinde 300bar - G1/4" Aussengewinde, Gewindeadapter z.B.zum festen Anschluß für Speicherflaschen und Füllarmaturen.

Gewindeadapter G 5/8" Aussengewinde 300bar - G 1/4" Aussengewinde z.B. Anschluß für KompressorfüllschlauchDieser Gewindeadapter kann z.B. dazu benutzt werden um Speicherflaschen fest Anzuschließen und mit Hochdruckschläuchen oder Hochdruckrohren zu verbinden. Die O-Ring Dichtung sorgt für eine zuverlässige Dichtheit auch wenn die Anlage ständig unter Druck steht. Der Sechskant mit Schlüsselweite SW30 sichert eine hohe Montage Zuverlässigkeit, so das der Adapter immer wieder sicher gelöst werden können ohne Spezialwerkzeuge benutzen zu müssen. Die Gewindemaße sind nach EN-144 gefertigt.Anschluß für Füllschläuche mit G5/8" Aussengewinde für 300bar GasflaschenventileDruckluftanschluss nach DIN EN144 und DIN 477Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltG 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelDurchgang lichte Weite 6mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300bar Druckluft G5/8" Inneng.- Druckluft G5/8" 300bar I

Art.Nr.: CB-304

Gewindeadapter 300bar Druckluft auf 300bar Druckluft Innengewinde, um z.B. zwei Füllschläuche zu verbinden.

Gewindeadapter / Doppelmuffe für G5/8" Innengewinde 300barGewindeadapter, nun eigentlich ist das kein Gewindeadapter sondern ein Verbinder oder auch Doppelmuffe. Mit diesen Adapter werden z.B. Füllschläuche miteinander verbunden. Das Innengewinde G5/8" ist nach den Maßangaben der EN-144 und DIN-477 angefertigt. Damit ist sichergestellt das die 300bar Füllschläuche die ebenfalls nach die Normen gefertigt sind perfekt passen. Die Dichtung wird wie üblich über die O-Ringe der Füllschläuche vorgenommen. Als Material wurde Messing gewählt, wie bei fast allen Armaturen üblich.Dieser Gewindeadapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltbeidseitiges Anschlußgewinde Druckluft G 5/8" 300bar InnengewindeSauerstoffverträglich / Sauerstoffreinauf Wunsch auch in 200bar, unsere Artikelnummer CA-0064Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt bei der Benutzung dieses Gewindeadapters.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300bar Druckluft Inneng. - 300bar Nitrox M26x2 Aussengew

Art.Nr.: CB-307

Gewindeadapter 300bar Druckluft Innengewinde - 300bar Nitrox M26x2 Aussengewinde

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines Druckluftreglers 300bar an ein Nitroxventil 300barSeit einigen Jahren ist die Norm EN-144 für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Diese Regelt auch die Gewinde für 300bar. Aber was machen, wenn du mit deinem 300bar Druckluftanschluß eine 300 bar Nitroxflasche füllen willst oder einen 300bar Druckluftregler hast?Hier ist die Lösung des Problems, benutze diesen Gewindeadapter!Dieser Gewindeadapter besitzt folgende Eigenschaften:aus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300bar InnengewindeNitrox M26x2 300bar Aussengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinSechskant mit Maulschlüsselweite SW 32Bild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt bei benutzung dieses Gewindeadapters.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß 300 Bar Multi - G1/4" Ausseng

Art.Nr.: CB-306

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß 300 Bar Multi - G1/4" Aussengewinde

Adapter für den Anschluß von W30 300bar Flaschen mit Umfüllschläuchen mit G1/4" ÜberwurfmutterDieser Gewindeadapter / Hochdruckanschluß kann verwendet werden um Füllschläuche direkt an das 300bar Ventil W30 anzuschliesen. Oder in Verbindung mit einem T-Stück mehrere Flaschen zu einer Flaschenbatterie zusammen zu schalten.Adapter aus Messing vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff / Edelgas / Druckluft 300 bar, nach DIN 477-5Überwurfmutter mit Sechskant Schlüsselweite 41mm, W30x2 InnengewindeAnschluß der Hochdruckwelle G 1/4" (Außengewinde)mit 60° DichtkegelO-Ringe sauerstoffverträglichDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft Außen- auf 300bar Nitrox M26 Inn

Art.Nr.: CB-301

Gewindeadapter 300bar Druckluft Aussengewinde nach 300 Bar Nitrox M26x2 Innengewinde, Nitroxadapter zum Anschluss eines Nitrox Atemreglers an ein Druckluftventil 300bar

Gewindeadapter zum Anschluß eines neuen Nitroxatemreglers 300bar an einem Druckluftventil 300barSeit einigen Jahren ist die Norm für die Nitroxventile mit Anschlußgewinde M26 x 2 (Mischgasventile) aktuell. Aber außer in Deutschland interressiert sich Weltweit kaum eine Tauchbasis für diese Norm und hat auch keine Tauchflaschen mit Nitroxventilen. Aber was machen, wenn du mit deinem schönen neuen Nitrox - Atemregler Tauchen gehen willst und auf der Basis deiner Wahl sind nur Tauchflaschen mit Druckluftanschlüßen vorhanden?Hier ist die Lösung!Gewindeadapter / Nitroxadapter für Druckluftanschluss G5/8" Aussengewinde nach Nitroxanschluss M26 x 2 Innengewinde.Dieser Gewindedapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300bar Außengewinde zu Nitrox M26x2 300bar InnengewindeGewindeadapter passt auch an 200bar Druckluftventilensauerstoffverträglich / sauerstoffreinUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt, beim Einsatz dieses Gewindeadapters / Nitroxadapters.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" a. - Ermeto S8-Schneidring

Art.Nr.: CB-500

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" Aussengewinde - Ermeto S8-Schneidringverschraubung, die bevorzugte Verbindung von Bauer Kompressoren

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" - Ermeto S8-SchneidringverschraubungDruckluftanschluß 300bar, G5/8" Einschraubadapter, Messing vernickeltERMETO S8 Schneidringverschraubung Stahlverschraubung verzinktDieser Gewindeanschluß wird im allgemeinen dazu benutzt wenn mann Speicherflaschen / Voratsflaschen mit Hochdruckrohr verbinden will. Hier in der Ausführung für 8mm Hochdruckrohr / Edelstahlrohr oder Kupferohr. Hochdruckrohr für 300bar Speicherbänke ist eine gute Möglichkeit die Speicherflaschen zu Verbinden, überall da wo keine Bewgliche Verbindung notwendig ist.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Aussengewinde 300 bar - 1/4" Inne

Art.Nr.: CD-0059

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 300 bar - G1/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluf G5/8" Aussengewinde - G1/4" InengewindeDruckluft Speicherflaschen werden zum errichten von Speicherbänken benutzt um bei Stoßweise auftretenden Pressluftbedarf kürzere Füllzeiten für Taucherflaschen zu ermöglichen. Zum zusammenschalten von Speicherflaschen mit G5/8" Innengewinde 300bar sind die hier von uns angebotenen Gewindeadapter gedacht. Das Ausgangsgewinde mit G1/4" Innengewinde ermöglicht die Weiterführung mit den Unterschiedlichsten Anschlüssen da es für G1/4" eine Unmenge an Einschraubbern im Fachhandel erhältlich sind, so das auch ein Übergang auf Hochdruckrohre leicht möglich ist.Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne Tel: 037206 84551Schlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß G1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-4 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 aussen nach 300 Bar Druckluft aussen

Art.Nr.: CB-308

Multiadapter 300 Bar W30 aussen nach 300 Bar Druckluft aussen

Gewindeadapter zum Anschluß eines 300bar Sauerstoff / Edelgas / Druckluftschlauches / Druckminderers an ein 300bar G5/8" DruckluftventilWozu Gewindeadapter?Industrienormen sollen einen das Leben leichter machen und in der Technik Standards setzen um Bauteile unterschiedlicher Hersteller miteinander kompinieren zu können. Bei den Gasflaschenventilen für Pressluftflaschen ist es eher umgekehrt. Die DIN sieht hier für die 300bar Pressluftflaschen zwei unterschiedliche Anschlussgewinde vor. Das Druckluftventil mit G5/8" Innengewinde und das Pressluftventil mit W 30x2 Außengewinde. Als Anwender stehe ich vor dem Problem das mein Druckminderer nur an eines dieser Gasflaschenventile passt. Der hier angebotenen Gewindeadapter Schaft Abhilfe.Gasflaschenventile mit W30x2 Außengewinde werden aber auch für 300bar Sauerstoff, Edelgas, Schweißgasgemische und Stickstoff benutzt. Alle für diese Schweißgase angebotenen Druckminderer und Anschlüsse passen auch auf diesen Gewindeadapter.Weitere Anwendungen des GewindeadaptersAuch bei Tauchflaschen und Atemgeräten der Feuerwehr werden die Pressluftventile mit G5/8" Innengewinde benutzt. Auch bei diesen Pressluftflaschen könnte dieser Gewindeadapter zum Anschluss eines Industrie Druckminderers eingesetzt werden.Dieser Gewindeadapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300bar Außengewinde zu Multi W30x2 300bar Aussengewinde mit Kodierung für Sauerstoff / Edelgas / DruckluftSauerstoffverträglich / SauerstoffreinO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen das durch den Einsatz dieses Gewindeadapters keine gefährliche Situation eintritt wie Brandgefahr oder Erstickungsgefahr. Bei Undichtigkeiten ist in jedem Fall sofort das Gasflaschenventil wieder zu schlissen.

1-1 Stück 26,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 25,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 24,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Innengewinde auf R 1/4" Innengewinde

Art.Nr.: CB-310

Multiadapter 300 Bar W30x2 Innengewinde auf R 1/4" Innengewinde, Adapter für 300 bar Industrieventil auf R 1/4" Innengewinde

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von oder aus Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing Vernickeltmit Anschluß fürStickstoff 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04auf G1/4"Innengewinde, zum weiteren Anschluss von HochdruckschläuchenO-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEJeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung, Gewindeadapter für die 300 Bar Industrei Gasflaschenventile.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Multiadapter 300 Bar W30x2 Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8"
Art.Nr.: CB-312
Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Druckluft 300 Bar Innengewinde
Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen Schlüsselweite 41mmmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Edelgase / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt.Passenden Maulschlüssel mit SW41 gleich mitbestellen.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 55,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft aussen - 200bar Druckluft Innen

Art.Nr.: CC-0069

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft Aussengewinde - 200 bar Druckluft Innengewinde, Adapter zum füllen von 300bar Tauchflaschen an Atemluftkompressoren mit 200bar Füllanschlüssen.

Adapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200 bar Druckluft InnengewindeGewindeadapter zum füllen von 300bar Tauchflaschen an 200 bar Atemluftkompressoren. Die Füllanschlüsse der Atemluftkompressoren haben nach Druckstufe unterschieden verschiedenen Füllarmaturen. Ein standart Füllanschluss für 200bar hat ein zu kurzes Gewinde um bis auf den Grund der 300bar Tauchflaschenventile zu reichen. Die Luft würde über die nach Norm angebrachte seitliche Entlastungsbohrung entweichen. Der Einsatz dieses Gewindeadapters ermöglicht den Anschluss von 200bar Füllarmaturen an 300bar Tauchflaschenventilen. Der Gewindeadapter könnte auch als Entnahmeadapter eingesetzt werden, hier ist zu beachten das eventuell der Angeschlossenen Druckminderer oder erste Stufe zerstört werden könnte, wenn er nicht für 300bar ausgelegt ist.
technische Daten des Gewindeadapters 300 -> 200bar DruckluftGewindeadapter zum füllen von 300 Bar Flaschen an 200 Bar AtemluftkommpressorenMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde (lang 300 Bar) auf G 5/8" Innengewinde (kurz 200 Bar)O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Ed

Art.Nr.: CC-0098

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Edelgas Aussengewinde Der deutsche Edelgasanschluß ist in verschiedenen Ländern der Sauerstoffanschluß

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200bar W21.8 Edelgas AussengewindeDie Vielzahl der Druckgasflaschenventile macht es mitunter notwendig die Anschlussgewinde zu adaptieren um vorhandenen Druckregeltechnik oder Gasrohrsysteme zu nutzen. Der hier angebotenen Gewindeadapter mit G5/8" Außengewinde für 300bar Druckluft kann dazu benutzt werden um 300bar Pressluftflaschen mit Füllsystemen von Schweißgas, Kohlensäure oder Edelgasen zu füllen. Der Betreiber hat dafür zu sorgen das durch die Adaption des Anschlussgewindes kein gefährlicher zustand eintreten kann.Material Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Aussengewinde lang 300bar - auf Edelegas 200bar W21.8 AußengewindeSechskant Schlüsselweite 30mmAchtung Druckstufen beachten, ZerknallgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde nach 200 bar Nitr

Art.Nr.: CC-0089

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde nach 200 Bar Nitrox M26x2 Innengewinde. Gewindeadapter zum Anschluss eines Nitrox Lungenautomaten an ein Tauchflaschenventil für Druckluft.

Adapter für den Tauchsport, zum Anschluß eines neuen Nitroxregelers M26x2 an einem Druckluftventil G 5/8" 300 barSeit mehreren Jahren ist die neue Norm für die Nitroxventile auf den Markt. Aber außer in Deutschland interesiert sich weltweit keine Tauchbasis für diese Norm. Aber was machen wenn ich mit meinen schönen neuen Regler im Ausland Tauchen gehen will und auf der Tauchbasis sind nur Tauchflaschen mit Druckluftanschlüßen vorhanden.wir haben die Lösung!Dieser Gewindeadapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 bar Aussengewinde zu Nitrox M26x2 200 bar InnengewindeDruckluftseite auch passend für 200 bar DruckluftventileSauerstoffverträglich / SauerstoffreinSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt bei der benutzung dieses Gewindeadpters.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" AG - Edelgas W21.8 AG

Art.Nr.: CC-0086

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" AG - Edelgas W21.8 AG

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Aussengewinde 200barAdapter für Druckluft z.B. zum Verbinden von Druckluftflaschen mit unterschiedlichen Edelgasanschlüssen, 300 Bar Druckluft --> 200bar Edelgas. Dieser Gewindeadapter kann auch dazu benutzt werden um einen Schweißgasdruckminderer an eine Pressluftflasche / Druckluftflasche zu benutzen.Adapter aus Messing vernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite 5/8"Aussengewinde der 200bar Seite W21.8 - Standartanschluss Edelgas(Helium, Argon, CO2 und alle Schweißgasgemische) 200bar

26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft G 5/8" innen - Sauerstoff 200ba

Art.Nr.: CC-0091

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" Innengewinde - Sauerstoff 200bar G3/4" Innengewinde, der Adapter zum Anschluss eine 300bar Überströmschlauches mit Druckluftanschlüssen an eine 200bar Sauerstoffflasche.

Gewindeadapter 300 bar Druckluft G 5/8" Innegewinde - Sauerstoff 200 bar G 3/4" InnegewindeDurch die unterschiedlichen Gasflaschenventile, für jedes Gas, wird eine Verwechslung mit hoher Sicherheit vermieden. Aber leider erschwert es auch das Füllen von Mischgasflaschen mit Umfüllschläuchen. Hier kann einer der von uns Produzierten Gewindeadapter weiterhelfen. Dieser Gewindeadapter ist zum Anschluss eines / unseres Umfüllschlauches an eine Tauchflasche / Notfallflasche mit Sauerstoffventil geeignet. Damit kann dann diese Flasche mit Sauerstoff oder anderen Gasen gefüllt werden.Teschnische Eigenschaften des GewindeadaptersFüll- und Entnahme-GewindeadapterG5/8" Innengewinde 300bar nach G3/4" Innengewinde 200barO-Ring gut sauerstoffverträglich,Gewindeadapter aus Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt wenn er diesen Gewindadapter benutzt.

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G5/8" aussen - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CC-0081

Adapter 300 bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter Sauerstoff 200bar G 3/4" Außengewinde - Druckluft 300 Bar G 5/8" AußengewindeAls Atemgas erhält Nitrox im Tauchsport immer mehr Bedeutung. Eines der am meisten verbreiteten Herstellungsverfahren für Nitrox ist das Partialdruckverfahren. Viele der dazu benutzten Sauerstoffüberströmschläuche haben eine Überwurfmutter mit G3/4" Innengewinde nach der EN-144 und DIN 477 Das am meisten benutzte Tauchflaschenventil ist aber ein Ventil mit G5/8" Innengewinde. Jetzt kommt dieser Gewindeadapter zum Einsatz und ermöglicht das verbinden des Tauchflaschenventiles mit dem Sauerstoffüberströmschlauch.Teschnische Daten des GewindeadptersFüll- und Entnahme-AdapterO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing, vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmSie suchen einen Adapter den Sie nicht finden können - Rufen Sie uns an, Tel.: 037206 84551, wir fertigen nach Ihren Vorgaben auch Gewindeadapter als Einzelstücke!Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft i. - 200bar Druckluft a. mit Si

Art.Nr.: CC-0080SV

Adapter Druckluft 300 bar Innengewinde - Druckluft 200bar Aussengewinde mit Sicherheitsventil

Gewindeadapter Druckluft 300 - Druckluft 200bar mit Sicherheitsventil.Dieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr haben wir hier ein zusätzliches Sicherheitsventil mit 225 bar Enddruck angebracht. Die max. Abplasleistung des Sicherheitsventils beträgt 265 l/min.Dieser Adapter ist vor allem für den Einsatz an 300bar Kompressoren gedacht die nicht ständig unter personeller Beobachtung stehen um 200bar Flaschen füllen zu können. Der Sicherheitsbewuste Füllbetrieb wird diesesn Adapter zu schätzen wissen.Sicherheitsventil 225bar, einstellbarMaterial des Gewindeadapters Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde 300bar lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar Innengewinde - Druckluft 200bar AuussengewindeSechskant Schlüsselweite 30mm, bzw Handraddie Farbe des Handrades kann vom Bild abweichenUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 119,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 116,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 110,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Innen- 200 bar Druckluft Aussen

Art.Nr.: CC-0080

Adapter Druckluft 300 bar Innengewinde - Druckluft 200bar Aussengewinde

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" AussengewindeDruckluft ist das meist benutzte Atemgas im Tauchsport, da es überall verfügbar ist. Die Gewindeanschlüsse für 300bar und 200bar unterscheiden sich in der Länge der Gewinde. Das Problem ist das 200bar Flaschen nicht an 300bar Kompressoren gefüllt werden können, da der Füllanschluss auf Grund seiner Konstruktion das verhindert. In Ausnahmefällen kann es aber notwendig sein auch 200bar Tauchflaschen mittels Gewindeadapter an 300bar Anschlüssen zu füllen. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr muss der Füllvorgang Manuell überwacht werden. Oder es kommt unser Gewindeadapter mit Sicherheitsventil zum Einsatz.Teschnische Daten des GewindeadptersMaterial Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmAchtung Druckstufen beachten, ZerknallgefahrUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar



Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar ausse

Art.Nr.: CC-0072

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox Aussengewinde

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 AussengewindeGewindeadapter für Gasgemische wie Nitrox haben im Tauchsport das Gewinde nach EN-144 mit M26x2 Gewinde. Die 200bar und die 300bar Versionen unterscheiden sich durch die Gewindelänge. Um jetzt Füllarmaturen mit M26x2 Gewinde miteinander verbinden zu können wird dieser Gewindeadapter mit M26x2 Außengewinde benutzt. Es besteht die Möglichkeit 200bar Armaturen und 300bar mit 200bar Armaturen zu verbinden. Der Außensechskant mit Schlüsselweite von 32mm ermöglicht jederzeit das Festziehen und Lösen der Schraubverbindung des Gewindeadapters.Technische Daten des GewindeadptersMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussenegewinde. - M26x2 200 bar AussengewindeO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichGewindeadapter zum verbinden von Nitrox Mischamaturen 200bar und 300barUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr) bei der Benutzung dieses Gewindeadpters..

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar innen

Art.Nr.: CC-0071

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox Innengewinde

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 InnengewindeFüll- und Entnahmeadapter für das neue NitroxgewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - M26x2 200 bar InnengewindeO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druc

Art.Nr.: CC-0094

Gewindeadapter 300bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200bar Druckluft G5/8" Innengewinde, Adapter zum füllen von Nitrox Tauchflaschen an 200bar Atemluftkompressoren

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnegewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Druckluftautomaten / Druckluftregler an Flaschen mit 300 barM26x2 Nitroxventilen (Druck beachten)oder anschliesen eines Kompressors mit 200bar Füllschlauch an eine 300bar NitroxtauchflascheMaterial Messing vernickeltG 5/8" Innengewinde 200bar auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmIm Bild abgebildetUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druck

Art.Nr.: CC-0070

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Innen - 200 bar Druckluft Aussengewinde

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 300 bar Nitroxautomaten an 200 bar Flaschen mit DruckluftventilMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde 200bar auf M26x2 Innengewinde 300barO-Ring 90 Shore SauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Nitrox M26x2 AG - 200bar G3/4" Sauerstoff

Art.Nr.: CC-0095

Gewindeadapter 300bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200bar Sauerstoff G3/4" Aussengewinde. Adapter zum Anschluss einer Endnahmeeinheit oder Atemreglers für Sauerstoff an eine Nitrox Tauchflasche.

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Sauerstoff G 3/4" AussengewindeGewindeadapter mit zweimal Außengewinde werden auch als Gewinde Doppelnippel bezeichnet. Dieser Gewindeadapter wird dazu benutzt um an Nitroxventilen mit M26x2 Innengewinde Sauerstoffarmaturen anzuschließen. Das kann z.B. beim Füllen der Tauchflasche mit Mischgasen wie Nitrox oder Trimix der Fall sein. Sauerstoffarmaturen für 200bar haben zum Anschluss an der Sauerstoffflasche eine Überwurfmutter mit G3/4" Innengewinde und einer Schlüsselweite von 32mm.Teschnische Eigenschaften des GewindeadaptersAdapter zum Anschluß von 200 bar Sauerstoffüberströmschläuchen an 300 bar Flaschen mit M26x2 NitroxventilMaterial Messing vernickeltG 3/4" Aussengewinde 200bar Sauerstoff auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt. Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Set 300bar die 6 meist benötigten Gewindeadapter

Art.Nr.: CC-0068

Gewindeadapter Set 300 bar, bestehend aus den 6 gebräuchlichsten Gewindeadaptern

Gewindeadapterset 300 bar, bestehend aus 6 verschiedenen GasflaschenadapternGewindeadapter für Gasflaschenventile, wer Mischgase herstellt oder Gase in andere Flaschen umfüllt kommt ohne Gewindeadapter nicht aus. Aber immer dann wenn es ganz eilig ist fehlt der passende Fülladapter. Hier bieten wir ein Gewindeadapterset für die am meisten benötigten Gewindeadapter der 300bar Gasflaschenventile an. Damit ist für fast jede Anwendung der richtige Gewindeadapter zur Hand. Die von uns gelieferten Adapter sind alle mit Sechskant versehen so das jederzeit ein lösen mit den passenden Maulschlüssel möglich ist, ohne auf Spezialwerkzeuge zurückgreifen zu müssen.Lieferumfang des Gewindeadapter - SetsGewindeadapter Multi Sauerstoff/Helium/Stickstoff W30x2 300 bar - Druckluft 300 bar 5/8" InnengewindeGewindeadapter Druckluft 300 bar 5/8" Aussengewinde - Druckluft 200bar G5/8" InnengewindeGewindeadapter Druckluft 300 bar 5/8" Innengewinde - Druckluft 200 bar 5/8" AussengewindeGewindeadapter Druckluft 300 bar 5/8" Innengewinde - Nitrox 300bar M 26 x 2 AussengewindeGewindeadapter Druckluft 300 bar 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G3/4" InnengewindeGewindeadapter Druckluft 300 bar 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 Innengewindedie im Bild abgebildeten Gewindeadapter sind den gelieferten ähnlichDiese Gewindeadapter bestehen aus Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 41mm, 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.ZumAdapterset 200 barUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 147,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" 200 B

Art.Nr.: CC-0096

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Druckluft 200 Bar Innengewinde

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Gewindeadapter werden im Tauchsport vor allem zum herstellen von Atemgasen wie Nitrox und Trimix benötigt. Auch bei der Füllung von Tauchflaschen für Rebreather / Kreislaufgeräte kommen Adapter oft zum Einsatz. Der hier angebotenen Gewindeadapter ist passend für die 300bar Industrie Gasflaschenventile aller nicht brennbaren und nicht giftigen Gase und Sauerstoff. Da im Tauchsport an den Tauchflaschen das Druckluftanschlussgewinde G 5/8" vorherrschend ist wurde der Ausgang mit diesem Gewinde versehen.Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring sauerstoffverträglichDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" Sauer

Art.Nr.: CC-0097-FR

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Sauerstoff 200 Bar G5/8" Bullnose Innengewinde
Anschluss Sauerstoff Frankreich

Gewindeadapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenEine Vielzahl von Ventilanschlussgewinden soll dazu dienen um Verwechslungen von Gasen zu vermeiden, so das kein gefährlicher zustand eintreten kann. Wenn aber, wie im Tauchsport üblich, verschiedenen Gase zu einem neuem Atemgas gemischt werden sollen können entweder für jedes Gas, was in die Tauchflasche gefüllt werden soll, eine extra Armatur benutzen werden oder für eine Armatur verschiedene Gewindeadapter. Da das wahrscheinlich gefährlichste Gas was zum herstellen von Atemgasen benutzt wird, 100% Sauerstoff ist, sind alle benutzten Überströmschläuche und Armaturen, auch Gewindeadapter für Sauerstoff tauglich auszulegen.Dieser Gewindeadapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde nach Sauerstoff Bullnose fransösicher Anschluß!Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen Schlüsselweite 41mmmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 barSauerstoffanschluß G5/8" Innengewinde Bullnose, Fransösichen Sauerstoffanschluss SauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore SauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltBild ähnlich

64,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Außengewinde - Druckluft 200 bar G 5/

Art.Nr.: CC-0084

Multiadapter 300 Bar W30x2 - Druckluft 200 bar G 5/8" Innengewinde

Fülladapter für W30x2 Sauerstoff/Helium/Edelgase/Druckluft 300 bar - Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltpassend auf Anschluß für W30 Sauerstoff / Helium / Edelgase / Druckluft 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 200 bar Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeO-Ring 95 Shore Sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff

Art.Nr.: CC-0083

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff Ausseng.

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff AussengewindeAdapter für Sauerstoff z.B. zum Verbinden von Sauerstoffschläuchen mit unterschiedlichen Sauerstoffanschlüssen, 300 Bar Sauerstoff --> 200bar Sauerstoff.Adapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30Aussengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200barBild ähnlich

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff

Art.Nr.: CC-0090

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff Innengewinde, der Gewindeadapter zum Anschluss eines 300 bar Druckminderers an eine 200bar Sauerstoffflasche.

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff InnengewindeGewindeadapter für Sauerstoff / Helium / Druckluft z.B. zum Anschliesen von 300bar Druckminderen an 200bar Sauerstoffflaschen. Die unterschiedlichen Anschlußgewinde der Sauerstoffflaschen machen es unmöglich einen 300bar Druckminderer an eine 200bar Sauerstoffflasche anzuschliesen. Dieser Adapter ermöglicht es gefahrlos auch mit 300bar Technik 200bar Gasflaschen zu benutzenAdapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30x2Innengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200bar

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Inne

Art.Nr.: CC-0093

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Innengewinde, der Gewindeadapter zum Anschluss von 300 bar Druckminderern an 200bar Gasflaschen. Passend für alle zum Schweißen benutzten Gase.

Multiadapter 300 Bar W30x2 Aussengewinde nach W21.8 Edelgas Innengew.Gewindeadapter für Sauerstoff / Helium / Druckluft z.B. zum Anschliessen von 300bar Druckminderen an 200bar Edelgasflaschen. Die unterschiedlichen Anschlußgewinde der Edelgasflaschen machen es unmöglich einen 300bar Druckminderer an eine 200bar Edelgasflasche anzuschliessen. Dieser Adapter ermöglicht es gefahrlos auch mit 300bar Technik 200bar Gasflaschen zu benutzenAdapter aus Messing vernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30x2Innengewinde der 200bar W21.8 - Standartanschluss Edelgas 200bar und alle Schweißgase und Gasgemische

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 IG - 200bar Stickstoff Außengewinde

Art.Nr.: CC-0085

Multi- Gewindeadapter 300 Bar W30x2 Innengewinde - 200bar Stickstoff Außengewinde

Multiadapter 300 Bar W30x2 Innengewinde für Sauerstoff/Edelgas/Druckluft nach 200bar Stickstoff AussengewindeMulti-Gewindeadapter, was bedeutet das? Dieser Adapter ist Multifunktional einsetzbar denn dieser Gewindeadapter ist passend für alle 300bar Gasflaschenventile mit W30x2 Außengewinde. Die Gase für die der Gewindeadapter passend ist sind Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff, Edelgase wie Helium und Argon, auch alle Schweißgasgemische. Nicht passend ist dieser Gewindeadapter für giftige und brennbare Gase wie z.B. Wasserstoff. Die Anschlüsse des Gewindeadapter sind eine W 30x2 Überwurfmutter mit passenden Mittelpin und feststehenden Anschlussgewinde auf der Abgangsseite. Der Gewindeadapter besteht aus Messing und ist zusätzlich vernickelt.technische Daten des GewindeadaptersAdapter für 300bar Ventilenach mit W30x2 AussengewindeAusgang: 200 bar Stickstoffanschluß W24.3, Aussengewinde Der Adapter besteht aus drei miteinander verschraubten teilen.Der Anschluß entspricht der Kodierung nach EN 144Material Messing VernickeltO-Ring Sauerstofftauglich

1-1 Stück 54,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 52,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 50,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Multiadapter 300 Bar W30x2 IG Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G3

Art.Nr.: CC-0097

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf Sauerstoff 200 Bar G3/4" Aussengewinde

Gewindeadapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenEine Vielzahl von Ventilanschlussgewinden soll dazu dienen um Verwechslungen von Gasen zu vermeiden, so das kein gefährlicher zustand eintreten kann. Wenn aber, wie im Tauchsport üblich verschiedenen Gase zu einem neuem Atemgas gemischt werden sollen können entweder für jedes Gas, was in die Tauchflasche gefüllt werden soll, eine extra Armatur benutzen werden oder für eine Armatur verschiedene Gewindeadapter. Da das wahrscheinlich gefährlichste Gas was zum herstellen von Atemgasen benutzt wird, 100% Sauerstoff ist, sind alle benutzten Überströmschläuche und Armaturen, auch Gewindeadapter für Sauerstoff tauglich auszulegen.Dieser Gewindeadapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!
Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen Schlüsselweite 41mmmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 barSauerstoffanschluß G3/4" AussenngewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus SauerstoffverträglichemUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltBild ähnlich

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar W30x2 Innengewinde - Sauerstoff 200bar G3/4

Art.Nr.: CC-0092

Gewindeadapter / Multiadapter für 300bar Gasflaschen auf G3/4" Sauerstoff Innengewinde - 200bar

Gewindeadapter für den Tauchsport zum abfüllen von Gasen aus 300 Bar DruckgasflaschenIm Tauchsport werden zum herstellen von Atemgasen für das tec diving verschiedenen Mischgase Hergestellt. Dazu werden Sauerstoff, Helium und Luft zu Nitrox oder Trimix gemischt. Leider haben Gasflaschenventile für diese Gase unterschiedliche Anschlüsse. Um an diese Gasflaschen Umfüllschläuche, wie diese im Tauchsport üblich sind, anschließen zu können werden Gewindeadapter benötigt. Hier bieten wir einen Gewindeadapter an der auf alle 300bar Gasflaschenventile passt und ein Sauerstoffüberströmschlauch mit G3/4" Überwurfmutter angeschlossen werden kann.Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für W 30x2 Aussengewinde Gasflaschenventile 300bar,(Helium, Argon, Sauerstoff, Druckluft, Stickstoff)nach DIN 477-5:2002-04 IndustreiventileO-Ring 90 Shore gut sauerstoffverträglichAbgangsseite G3/4" Innengewinde Industriestandart für 200bar SauerstoffSechskant mit Schlüsselweite 41mm bzw. 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 50,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300bar Sauerstoff/Edelgas/Druckluft auf W21.8 200ba

Art.Nr.: CC-0100

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff / Argon / Helium / Druckluft auf W21.8 Edelgas 200 Bar Außengewinde. Dieser Gewindeadapter kann z.B. zum Umfüllen von Gasen mit Umfüllvorichtungen mit Gewindeanschluß W21.8 benutzt werden.

Gewindeadapter zum abfüllen von Sauerstoff / Helium / Argon / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Edelgase / Schweißgase / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 bar Edelgas W21.8 Außengewinde (passend für alle Schweißgase und Kohlensäure)SauerstoffverträglichO-Ring 90 Shore gut SauerstoffverträglichBild ähnlich, Artikel weicht vom Bild des Gewindeadapters ab.Auf Wunsch kann gegen 5,- ¤ gebühr ein Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 ausgestellt werden.

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss
Art.Nr.: CC-1000
Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT Bügelanschüllenluß geeignet für 200bar und 300bar Tauchflaschenventile. Die alternative zum füllen von 300bar Flaschen an Atemluftkompressoren mit INt Bügelanschlß Füllschläuchen.
Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT BügelanschlußFülladapter und Entnahmeadapter für 300bar Druckluftventile nach INT Bügleanschluss. Da bei den 300bar Ventilen und auch einigen 200bar Tauchflaschenventilen der Bügeladapter von DIN - INT nicht auf das Ventil passt kann mit diesen Würfeladapter, der in das Ventil eingeschraubt wird trotzdem ein INT - Atemregler oder INT Füllschlauch angeschlossen werden. Der Adapter passt auch an 200bar Tauchflaschenventilen.Da die Tauchbasen in einigen gebieten nur INT Füllschläuche an Ihren Kompressoren haben ist es angebracht, das die Besitzer von 300bar Tauchflaschen so einen DIN INT Würfeladapter mit in den Urlaub nehmen.
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Adapter / Schottverschraubung G5/8" 300bar auf Schott M22x1,5 AG

Art.Nr.: CD-0027

Adapter / Schottverschraubung G5/8" 300bar auf Schott M22x1,5 Aussengewinde, innen mit G1/4" abgang. DDer passende Anschluss wenn Duckluftleitungen durch Gehäusewandungen und Füllrampen geführt werden sollen. Aber G5/8" benötigt wird.

Schottverschraubung G5/8" Innengewinde 300bar auf G1/4" Innengewinde, M22x1,5 AussengewindeWas ist denn nun wieder eine Schottverschraubung? Das Problem: es besteht die Notwendigkeit eine Pressluftleitung, Druckluftleitung oder Gasleitung durch ein Gehäuse oder eine Wand vibrationsfrei zu verlegen. Dazu benötige ich nicht mehr nur am Eingang und Ausgang ein Gewinde sondern noch ein zusätzliches Außengewinde zum Befestigen der Schottverschraubung. Schottverschraubungen bieten die Möglichkeit eine Hochdruckleitung durch eine Wand oder ein Gehäuse zu führen und dabei fest und sicher zu verschrauben.technische Daten Schottverschraubung G5/8" auf G1/4"Anschluss 300bar Druckluft G5/8" Innengewinde mit SicherheitsbohrungInnenseite mit G1/4" InnengewindeSchottverschraubung M22x1,5 Aussengewinde

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 20 Stück 20,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0056

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - M16x1 InnengewindeZur Komplettierung der von uns konfektionierten Sauerstoffanlagen und Sauerstoffumfüllschläuchen werden verschiedene Gewindeadapter und Adapterkomponenten benötigt und von uns angeboten. Der hier angebotene Gewindeadapter kann natürlich auch zur Komplettierung anderer Anlagen und Anlagenteile benutzt werden. Der Sauerstoffanschluß, das Gewinde ist nach der DIN EN-144 Anschluss 9 gefertigt und entspricht damit den Maßangaben für den Anschluss des deutschen Sauerstoffventils mit G3/4" Anschlussgewinde. Die Dichtung wird über einen Sauerstoffverträglichen O-Ring vorgenommen Die Gegenseite ist ein M16x1 Gewinde. Das Material des Gewindeadapters ist Messing vernickelt.technische Daten des Gewindadpters SauerstoffMaterial Messing, vernickeltSechskant Schlüsselweite 32G 3/4" Anschluß für Sauerstoff nach DIN EN-144, passend zum Aufschrauben auf ein Sauerstoffventil 200barO-Ring gedichtet, O-Ring gut SauerstoffverträglichO-Ring im LieferumfangUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0057

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde, Sauerstoffanschluss nach DIN EN-144 Anschluss 9 für G3/4" - Sauerstoffanschluss

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 InnengewindeDer Sauerstoffanschluss ist in Deutschland, für 200bar mit G3/4" Außengewinde genormt. Die Abmessungen sind in der DIN EN-144 Anschluss 9 festgelegt. Sollen jetzt Sauerstofffüllanlagen errichtet werden sind viele Komponenten für diese Norm im Fachhandel erhältlich. Mit dem hier angebotenen Gewindeadapter besteht die Möglichkeit z.B. einen Schweißgas Sauerstoff Druckminderer an eine Sauerstofffüllanlage anzuschließen. Die Fertigung erfolgt, wie bei fast allen Druckluft Armaturen, aus Messing vernickelt.Gewindeadapter nach DIN EN-144 Anschluss 9 für G3/4" - SauerstoffanschlussAdapter zur Herstellung von z.B. Anschlußschläuchen oder SauerstoffüberströmschläuchenMaterial Messing vernickelt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Adapter Stickstoff W24 Aussengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0062

Adapter Stickstoff W24 Außengewinde - M16x1 Innengewinde, Gewindeadapter zur Komplettierung von Sauerstoffarmaturen und Füllanlagen

Adapter Stickstoff Aussengewinde - M16x1 InnengewindeGewindeadapter Stickstoff W24 Außengewinde - M16x1 Innengewinde, Gewindeadapter zur Komplettierung von Stickstoffarmaturen und Füllanlagen. Oft werden Pneumatik Komponenten benötigt um Füllanlagen zu komplettieren oder Instand zusetzen. Dieser Gewindeadapter als Einzelkomponente kann entsprechend eingesetzt werden um Verteilungsanlagen, Füllanlagen oder einfache Umfüllvorrichtungen für Stickstoff zu komplettieren und Instandsetzen. Als Material wird Messing vernickelt benutzt.technische Daten Gewindeadapter StickstoffAdapter zur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenStickstoffanschluß mit W24 Außengewinde nach DIN, auf M16x1 Innengewinde Material Messing vernickeltmit Schlüsselfläschen

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Stickstoff W24 Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0073

Gewindeadapter Stickstoff W24 Innengewinde - M16x1 Innengewinde, Endnahmeadapter zur Konfektionierung von Endnahmearmaturen für Stickstoffflaschen.

Gewindeadapter Stickstoff Innengewinde - M16x1 InnengewindeGewindeadapter zur Komplettierung von Entnahmearmaturen passend auf die Ventile der Stickstoff Gasflaschen 200bar. Stickstoff wird zunehmend in der Industrie verwendet um z.b. in Heizanlagen die Ausdehnungsgefäße zu füllen, Druckspeicher zu füllen oder Klimageräte. Mit diesem Gewindeadapter können Individuelle Entnahmearmaturen hergestellt werden.Adapter zur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickeltW24 InnnegwindeO-Ringdichtung

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8"

Art.Nr.: CA-T58

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4", die enfachste Variante für eine Flaschenbatterie

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"Zum Zusammenschalten von mehreren Speicherflaschen ist das von uns angebotenen T-Stück mit G5/8" Anschlußhandrad die günstigste und warscheinlich auch Preiswerteste Variante auf dem Markt. Das Anschlu T-Stück passt sowohl für Druckluft / Pressluftventile für 200bar und 300bar mit G5/8" Innengewinde. Bei Benutzung mehrer T-Stücke können beliebig viele Speicherflaschen Kaskadiert werden.technische Daten Anschluß T-Stück1 x G 5/8" Anschlußwelle geeignet für 200 und 300bar Ventile nach DIN 1442 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 26,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2

Art.Nr.: CA-W30

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4"

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4"1 x W30x2" Anschlußwelle geignet für 300bar Druckluft Industrieventile2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für HochdruckUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1xÜberwurfmutter

Art.Nr.: CE-902

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x Aussengewinde. T-Stück für Pneumatik und Hydraulik bis 350bar

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x AussengewindeT-Stücke werden bei der Erstellung und Montage von Pneumatik und Hydraulikanlagen in großen Mengen benötigt. Sind diese T-Stücke doch das bewährte Montageelement zum verzweigen von Leitungen. In der Ausführung mit BSB G1/4" Außengewinde - BSB G 1/4" Außengewinde und einer BSB G1/4" Überwurfmutter ein Bauelement für das es auch eine Unmenge an Übergängen / Gewindeadapter zu fast allen anderen gängigen Gewinden gibt.techniche Daten einstellbares T-Stück G1/4"1 x G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Standartdichtkegel2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: StahlOberfläschenschutz: galvanisch verzinktschwere Ausführung für Hochdruck bis 350bar

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenverbindungsstück 2x G5/8" Ausengewinde - 1x G5/8" Inneng

Art.Nr.: CD-019

Flaschenverbindungsstück 2x 5/8" AG 1x 5/8" IG

Flaschenverbindungsstück 2 x G 5/8" AG - 1 x G 5/8" IGzum Verbinden von 2 Flaschen mit 171mm Durchmesser (10 Liter und 12Liter lang)Anschlüsse 2 x G5/8" Außengewinde Druckluftanschluß und ein Anschluß mittig, G5/8" Innengewindedieses Bauteil dient dazu große Luftabnahmemengen auf 2 Flaschen zu verteilenMaterial messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltAG = AussengewindeIG = Innengewinde

57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 Innen

Art.Nr.: CD-0061

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Innengewinde 200 bar - M16x1 InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter mit Druckluftanschluss nach DIN EN-144 InnengewindeAnalog dem Druckluftventil 200barAdapter aus Messing mit Sechskant Schlüsselweite 30mmVernickelt.Gewindeadapterkomponente zur Kompletierung von Druckluftanlagen, Umfüllschläuchen und Filteranlagen die eine Anschlussgewinde von G5/8" Druckluft Innengewinde nach DIN 477-1 erfordernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Inn

Art.Nr.: CD-400

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Innengewinde
Gewindeadapter zur Kompletierung von Druckluftarmaturen.

Gewindeadapter G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Innengewinde z.B. Anschluß für KompressorDieser Gewindeadapter wird dazu benutzt um Füllschläuche oder Verbindungsschläuche zu konfektionieren. Auch passend für die 300bar Füllstutzen der Feuerwehrfüllleisten / Füllpanele. Der Gewindeadapter kann natürlich auch zur Komplettierung von Druckluft Füllanlagen im allgemeinen benutzt werden, Das Gewinde und die Dichtflächen sind nach den Maßen der DIN EN-144 und DIN-477 hergestellt. Die Fertigung auf CNC- Werkzeugmaschinen garantiert bestmöglich Maßhaltigkeit der Gewindeadapter.
Innengewinde G5/8" 300bar -> G1/4" InnengewindeAdapter aus Messing vernickeltmit Sechskant Schlüsselweite 30mmUnsere Gewindeadapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 Inne

Art.Nr.: CD-413

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 Innengewinde

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 InnengewindeGewindeadapter zur Komplettierung und Errichtung von Füllanalgen werden in den unterschiedlichsten Ausführungen benötigt. Hier bieten wir einen Gewindeadapter an der nach den Abmessungen der DIN EN-144 gefertigt wurde um Füllanalgen oder mehrteilige Gewindeadapter zu konfektionieren. Die Ausführung mit G5/8" Innengewinde in der langen Ausführung entspricht den Druckluftanschluss für 300bar, wie er an den Ventilen der 300bar Pressluftflaschen Verwendung findet. Das Gewinde mit G5/8" Innengewinde wird vor allem bei Atemgeräten und Tauchgeräten benutzt. Bei Industriell genutzten Pressluftflaschen findet man auch den Ventilanschluss mit W30x2 Außengewinde. In diesen Fall kann unser Multi- Gewindeadapter bzw. die AnschlusswelleHochdruckanschluss 300bar Artikelnummer CG-311 benutzt werden.teschnische Daten dieses GewindeadaptersAdapter G5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 InnengewindeAdapter zur weiteren Montage von Armaturen oder mehrteiligen AdapternMaterial: Messing vernickeltsechskant mit Schlüsselweite 30mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 200 bar - G 1/4" I

Art.Nr.: CD-0065

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 200bar - G1/4" Innengewinde

Gewindeadapter Druckluf G 5/8"Aussengewinde - G 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie oder überall da wo es auf Anschlüsse nach DIN 477 oder EN-144 ankommt. Der aus Messing, wie die meisten Armaturen, gefertigte Gewindeadapter hat einen Sechskant mit Schlüsselweite 30mm zum leichten festziehen und lösen mit Gabelmaulschlüssel. Die O-Ring Dichtung mit eingebetteten O-Ring sorgt für gute und zuverlässige Dichtheit. Die mit 90-shore Härte ausgesuchten O-Ringe halten auch Drücken jenseits der 300bar stand.Sechskant mit Schlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore härte, gut SauerstoffverträglichGewindeanschluß G 5/8" Aussengewinde 200bar nach G 1/4" InnengewindeUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 300 bar - Sauersto

Art.Nr.: CD-0067

Adapter Druckluft G5/8" 200bar / 300bar Außengewinde - GOX 100 Sauerstoffsensor

Gewindeadapter Druckluf G5/8" Aussengewinde - auf GOX AnalysegerätWer mit Nitrox als Atemgas taucht muss in seinem Atemgas den Sauerstoffanteil Analysieren können. Ein preiswertes Sauerstoffanalysegerät ist das GOX 100 und das GOX 100 T. Diese beiden Sauerstoffanalysegeräte werden mit einem Plexiglas T-Stück zur Aufnahme der Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensors ausgeliefert. Zum Messvorgang wird dieses T-Stück an das Flaschenventil gehalten. Das kann aber durch ansaugen von Fremdluft zu Messfehlern führen. Durch diesen Adapter kann der Sauerstoffsensor fest mit dem Tauchflaschenventil verbunden werden so das Fehlmessungen vermieden werden.
Anschluss für Druckluftventile G5/8" 200bar und 300barSchlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, sauerstoffverträglichDieser Gewindeadapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftflaschen 200bar / 300bar G5/8" an Sauerstoffanalysegerät GOX 100.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Innengewinde 300 bar - M16x1 Inne

Art.Nr.: CD-0060

Adapter Druckluft G5/8" Innengewinde 300 bar - M16x1 Innengewinde, Gewindeadapter zur Komplettierung von Füll- und Entnahmearmaturen mit Druckluftanschluss.

Gewindeadapter Innengewinde G5/8" Druckluftanschluß - M16x1 InnengewindeGewindeadapter mit Druckluftinnengewinde nach DIN EN-144 300bar. Zur Komplettierung von Druckluft Verteiler oder Speicheranlagen mit 300bar Betriebsdruck. Dieser Gewindeadapter kann dazu benutzt werden um Druckminderer oder erste Stufen von Atemreglern an Druckluft Verteileranlagen mit 300bar Betriebsdruck anzuschließen. Denkbar ist auch der Anschluss von Füllanlagen für den Paintball Sport oder Kartuschen für Druckluft betriebene Pistolen und Gewehre. Oder für Druckluftwerkzeuge, Druckluftnagler und Druckluftschrauber. technische Daten GewindeadapterGewindeadapter mit Druckluft Innengewinde 300bar Anschlauß nach DIN EN-144Gegenseite mit M16x1 InnengewindeAdapter mit Sechskant Schlüsselweite 30mmMaterial messing vernieckelt

23,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Innengewinde
Art.Nr.: CD-0069
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Innengewinde, Adapter zur konfektionierung von Füllarmaturen und Schweißanlagen
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" InnengewindeGewindeadapter mit W21.8 Außengewinde auf ein Innengewinde R1/4" wird überwiegend zur Komplettierung von Umfüllarmaturen für Edelgas oder im Ausland für Sauerstoff benutzt. Nach DIN ist das Gewinde W21.8 das Anschlussgewinde von Druckgasflaschen für die Edelgase Helium, Argon und alle Gasgemische die zum Schutzgasschweißen verwendet werden. Auch das Kohlensäure hat dieses Außengewinde. Der Gewindeadapter ist aus Messing gefertigt und vernickelt was die Korrosionsfestigkeit erheblich verbessert.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30Dieser Adapter kann auch mit G1/4" Aussengewinde geliefert werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 Innengewinde
Art.Nr.: CD-0072
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 Innengewinde, das W21 Aussengewinde entspricht denm Anschluss der Gasflaschen für Edelgas und Schweissgase
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - M16x1 InnengewindeGewindeadapter mit W21.8 Außengewinde auf ein Innengewinde M16x1 wird überwiegend zur Komplettierung von Umfüllarmaturen für Edelgas oder im Ausland für Sauerstoff benutzt. Nach DIN ist das Gewinde W21.8 das Anschlussgewinde von Druckgasflaschen für die Edelgase Helium, Argon und alle Gasgemische die zum Schutzgasschweißen verwendet werden. Auch das Kohlensäureventil hat dieses Außengewinde. Der Gewindeadapter ist aus Messing gefertigt und vernickelt was die Korrosionsfestigkeit erheblich verbessert.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30Dieser Adapter kann auch mit G1/4" Aussengewinde geliefert werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - G 1/4" Innengewinde
Art.Nr.: CD-0070
Gewindeadapter W21.8 Innengewinde, Anschluß für Edelgase, Argon, Helium - G 1/4" Innengewinde, Adapter zur Komplettierung von Überströmschläuchen, Füllarmaturen und zum Zusammenschalten von Flaschenbündeln.
Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - G 1/4" InnengewindeGewindeadapter mit dem Innengewinde von W21.8. Dieser Anschluss ist der passende für Druckgasflaschen von Edelgasen, allen Schweißgasen und Kohlensäure nach DIN. Das Innengewinde ist so gefertigt das es der Norm EN-144 entspricht. In einigen anderen Ländern ist dieses Gewinde das Gewinde für Sauerstoff 200bar(z.B. Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern). Die Gegenseite mit Innengewinde G1/4" dient dazu um Schlauchleitungen oder Füllsysteme anschließen zu können.Gewindeadapter passend für Gasflaschenventile 200bar mit W21.8 AnschlußgewindeEdelgas (Argon, Helium)KohlensäureSchweissgasgemischeDieser Gewindeadapter ist in den LändernDänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern der Sauerstoffanschluß.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30G 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist dafür geeignet um für Füllamaturen oder Flaschenbündel / Flaschenbatterien Anschlußsysteme zu konfektionieren.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0071

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde, Anschluß für Edelgase, Argon, Helium, alle Schweißgase und Kohlensäure - M16x1mm Innengewinde. Dieser Gewindeadapter dient überwiegend zum Komplettieren von Füllamaturen, Füllsystemen und Überströmschläuchen.

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - M16x1mm InnengewindeGewindeadapter mit dem Innengewinde von W21.8. Dieser Anschluss ist der passende für Druckgasflaschen von Edelgasen, allen Schweißgasen und Kohlensäure nach DIN. Das Innengewinde, mit seinen Anschlussparametern und Dichtfläschen, ist so gefertigt das es der Normen EN-144 und DIN-477 entspricht. In einigen anderen Ländern ist dieses Gewinde das Gewinde für Sauerstoff 200bar(z.B. Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern). Die Gegenseite mit Innengewinde M16x1 dient dazu um Schlauchleitungen, Füllsysteme und Pneumatik Armaturen anschließen zu können.technische Daten des Gewindeadapter Edelgas W21.8 auf M16x1 InnengewindeGewindeadapter passend für Gasflaschenventile 200bar mit W21.8 AnschlußgewindeEdelgas (Argon, Helium)KohlensäureSchweissgasgemischeDieser Gewindeadapter ist in den LändernDänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern der Sauerstoffanschluß.Material Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30M16x1 InnengewindeDieser Adapter ist dafür geeignet um für Füllamaturen oder Flaschenbündel / Flaschenbatterien Anschlußsysteme zu konfektionieren.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200bar

Art.Nr.: CF-0052

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200bar

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200barDiese Hutmutter kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten das Außengewinde zu Schützen. Die massive Ausführung sorgt dafür das diese Hutmutter auch druckstabil ist, um nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschlissen auch wenn diese unter Druck stehen. Die Dichtung erfolgt wie gewohnt über den am Füllstutzen angebrachten O-Ring. Diese Hutmuttern sind auch für 300bar erhältlich. Durch das vernickeln setzt die aus Messing bestehende Hutmutter keinen Grünspan an.Innengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist druckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mm

1-1 Stück 8,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300bar

Art.Nr.: CF-0053

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300bar

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300barHuttmutter mit Innengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist DruckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Hochdruckanschluß 300Bar Multi Sauerstoff/Stickstoff/Helium - G

Art.Nr.: CG-311

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß für 300 bar Indusrieventile mit W30 Außenegewinde passend für Helium / Argon / Stickstoff und Druckluft Ventile - Abgabeseite G 1/4" Aussengewinde mit 60° Dichtkegel

Gewindeadapter / Multi-Gasanschluß 300 bar W30 auf G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Industrieventil direkt einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbatterie benutzt werden. Dieser Füllanschluß ist passend für die Ventile der 300bar Edelgase (Helium, Argon und alle Schweißgase), Stickstoff, Sauerstoff und Druckluft mit W30x2 Außengewinde technische Daten der 300bar W30 AnschlußwelleMaterial Messing, vernickeltÜberwurfmutter W30x2 Innengewinde mit Sechskant SW 41abgabeseitig G 1/4" Anschluß mit 60° Dichtkegelgefertigt nach Abmessungen nach DIN-144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 48,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 45,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 44,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Edelgas W21.8 Überwurfmutter mit Anschluß

Art.Nr.: CG-519

Hochdruckanschluß für Edelgase, W21.8 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4" Dichtkegel 60°. Anschluss zur Konfektionierung von Gas Füll- und Endnahmeanlagen oder Flaschenbündel.

Hochdruckanschluß für Edelgasventile, W 21.8 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Diese Hochdruckwelle wird im allgemeinen zum Zusammenschalten von Speicherflaschen mit Anschluss für Edelgas bzw. Schutzgas der Schweißverfahren WIG, MAG und Kohlensäure oder zur Komplettierung von Füllanalgen benutzt. Diese Anschlusswelle mit Überwurfmutter ist nach den Maßangaben der DIN-477 hergestellt und kann auf die Ventile der Druckgasflaschen mit W21.8 Außengewinde geschraubt werden. Als Dichtelement wird hier ein O-Ring benutzt. Die Überwurfmutter hat eine Schlüsselweite von 30mm. Der Hochdruckanschluss kann damit jederzeit mit einem Maulschlüssel problemlos gelöst oder befestigt werden. Es brauchen keine Zangen oder andere Hilfemittel benutzt werden wie das bei Rändelschrauben oft der Fall ist, die hässliche Beschädigungen zurücklassen. Der Abgang ist in G1/4" ausgelegt mit einem 60° Dichtkegel, wie er allgemein in der Drucklufttechnik benutzt wird. Damit ist ein Anschluss von unseren Hochdruckschläuchen gewährleistet. Aber es können natürlich auch andere Verbindungselemente benutzt werden.Anschluß für Edelgasventile, Kohlensäure und alle Schutzschweißgase 200 barÜberwurfmutter Gewinde W 21.8 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Den Anschluß für Sauerstoffventile finden Sie hier Füllanschluß SauerstooffventilUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 27,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Stickstof W24 Überwurfmutter mit Anschluß

Art.Nr.: CG-520

Hochdruckanschluß für Stickstoff, W24 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"

Hochdruckanschluß für Stickstoffventile, W 24 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Die EN-144 Norm regelt die Anschlussgewinde der unterschiedlichen Gasflaschenventile. Für Stickstoff ist ein Anschlussgewinde W24 für die Entnahme vorgesehen. Stickstoff wird als Füllgas für Druckspeicher, Heizungsanlagen, Reifenfüllungen und als Testgas benutzt. Teilweise ist es aber notwendig für den Anwendungsfall passende Entnahmearmaturen zu Konfektionieren. Diese Stickstoff Anschlusswelle kann dazu benutzt werden.Anschluß für Stickstoffventile200 barÜberwurfmutter Gewinde W 24 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Den Anschluß für Sauerstoffventile finden Sie unter der Artikelnummer CD-517Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

T-Stück schwere Ausführung BSP G1/4" 3x Aussengewinde
Art.Nr.: CE-905
einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 3x Aussengewinde. T-Stück für Pneumatik und Hydraulik bis 450bar Betriebsdruck geeignet
T-Stück schwere Ausführung G1/4" 3x AussengewindeBSP G1/4" ist eines der mit am meisten verwendeten Gewindearten bei Rohrmontagen. T-Stücke werden bei der Erstellung und Montage von Pneumatik und Hydraulikanlagen in großen Mengen benötigt. Sind diese T-Stücke doch das bewährte Montageelement zum verzweigen von Leitungen. In der Ausführung mit 3x BSP G 1/4" -19 Außengewinde ein Bauelement für das es auch eine Unmenge an Übergängen / Gewindeadapter zu fast allen anderen gängigen Gewinden gibt.techniche Daten einstellbares T-Stück G1/4"3 x G 1/4"- 19 Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: StahlOberfläschenschutz: galvanisch verzinktschwere Ausführung für Hochdruck bis 450bar
8,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter W21.8 für Edelgas / Schweißgas 200bar Industrieve
Art.Nr.: CD-409
Überwurfmutter W21.8 passend an Industrieventilen für Edelgas / Schweißgas 200bar und Kohlendioxid. Zum Umbau oder Reparatur von Entnahmeienheiten und Druckminderer.
Überwurfmutter W21.8 InnengewindeÜberwurfmutter mit W21.8 Innengewinde entsprechend den Abmessungen für Gasflaschenventile und Entnahmeanschlüsse der DIN EN-144. Der als Anschluss 6 bezeichnete Entnahmestutzen ist für Edelgase, Schweißgase und für Kohlensäure vorgesehen. Das Gewinde ist ein W21.8 x 14 gang. Die hier angebotene Überwurfmutter kann zur Komplettierung von Gasentnahmevorrichtungen für die Gasflaschenventile mit W21.8 Außengewinde benutzt werden. Oder als Ersatz für eine defekte. Auch der Umbaz eines Druckluft oder Sauerstoffdruckminderers auf Edelgas ist Möglich.Überwurfmutter W21.8 technische DatenSechskant mit Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltDurchgangsbohrung für Anschlusswelle / Entnahmestutzen 16mm
17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 ba
Art.Nr.: BC-10138
Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 bar
Ventilverlängerung Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 barVerlängerung eines G5/8" Druckluft Ventilanschlußes 300barwird notwendig bei Montage von Bauteilen bei PlatzmangelAnschlüsse auf beiden Seiten 300barLänge 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)
1-1 Stück 42,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 41,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 40,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewindeadapter > Hochdruck Verbindungstechnik

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"

Art.Nr.: CE-058

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4" mit Flachdichtring, zum Verschliesen von nicht Benötigten Hochdruackabgängen und Durchgangsbohrungen.

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"Blindstopfen oder auch Verschlussschrauben sind universell einsetzbar wenn es darauf ankommt eine überzählige Bohrung oder eine Bohrung vorübergehend zu verschlissen. Blindstopfen mit G1/4" Außengewinde aus Stahl verzinkt. Zum Festziehen ist ein Innensechskant im Kopf des Blindstopfens. Die Dichtung ist über einen Flachdichtring realisiert. G1/4" ist ein Gewinde das im Druckluftbereich weit verbreitet ist. So sind Manometeranschlüsse in G1/4" oder die größeren in G1/2" aufgeführt.Blindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G1/4" Innengewinde z.B. Manometeranschlussschwere Ausführung auch für Drücke von größer 200 / 300bar geeignetmit Innensechskant / Impus

1-1 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

einstellbarer Winkel schwere Ausführung G1/4" 1xÜberwurfmutter 1

Art.Nr.: CE-903

einstellbarer Winkel schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 1x Aussengewinde. Winkel für Hochdruck 90° Winkel

Einstellbarer Winkeladapter, BSP, kompakt, vormontierte Ü/M, 90°Winkel mit G1/4" Außengewinde und Überwurfmutter zur Komplettierung und Reparatur von Füllanlagen und Hochdrucktechnik. Für Drücke nis 300bar (430bar) geeignet. Material Stahl galvanich verzinkt.

1-4 Stück 6,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schottverschraubung G1/4-19 verzinkt

Art.Nr.: CE-901

Schottverschraubung G1/4-19 Verzinkt, Verschraubung zur Montage in Gehäusen und Füllanlagen zur Durchführung einer Rohrleitung / Schlauchleitung durch Gehäusewandungen.

Schottverschraubung G 1/4 - Gerader Schottstutzen, BSP Schottverschraubungen werden immer dann benötigt wenn eine Rohrleitung oder ein Hochdruckschlauch durch eine Gehäusewand geführt werden muss. Die hier im Online Shop angebotene Schottverschraubung ist mit G1/4" Gewinde und mit 60° Dichtkegel versehen. Die Verschraubung ist aus Stahl galvanisch verzinkt, Zink – Bichromat. Die Schottdurchführung ist mit Mutter gesichert und als G 1/4 BSP Aussengewinde ausgeführt.

5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen f.DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Messing,

Art.Nr.: CF-0061

Blindstopfen für DIN G 5/8" Druckluftventile 200 / 232 bar aus Messing, vernickelt. Zum Schutz des Tauchflaschenventils vor Beschädigung, Staub und Schmutz beim Transport von Tauchflaschen. Verhindert zusätzlich das schnelle Abströmen der Atemluft beim versehndlichen öffnen des Tauchflaschenventils.

Blindstopfen f für DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Messing, vernickeltVerschlussstopfen mit G5/8" Außengewinde. Zum Schutz von Tauchflaschenventilen und Pressluftventilen beim Transport von Tauchflaschen und Druckbehältern im Straßenverkehr. Das Ventil wird vor mechanischer Beschädigung, Staub und Schmutz geschützt. Der Dichtring / O-Ring am Blindstopfen wurde mit Absicht weggelassen, sollte sich aus versehen das Tauchflaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf, dieser macht es dann fast unmöglich den Stopfen am Tauchplatz oder Einsatzort ohne Anwendung von Werkzeugen zu entfernen. Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung (GGVS) beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben. Bei Benutzung nach dem Tauchgang sollten die Tauchflaschenventile durch kurzes öffnen ausgeblasen werden um anhaftendes Wasser zu beseitigen.technische BeschreibungVerschlussstopfen für DIN-Ventile Druckluft / Pressluft mit G 5/8" Innengewinedepassend für 200 und 300 bar VentileMaterial Messing vernickeltohne Dichtring / O-Ringmit Sechskant Schlüsselweite 30mm

1-9 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200bar

Art.Nr.: CF-0010

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring, Druckstabil 200bar. Blindschraube zum verschliesen von Druckluftventilen beim Transport um Beschädigungen und Luftverlerlust durch versehendliches Öffnen des Ventils zu vermeiden.

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 200bar / 232barDruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskannt mit Schlüsselweite 30mm, zum problemlosen lösen des Blindstopfens.Diese Blinsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen Druckfest zu verschliesen, um Luftverlust bei undichten Ventil zu vermeiden oder bei versehndlichen Aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis max. 250 bar Druckfest verschlossen werden sollen. Der O-Ring hat die gleichen Abmessungen wie der O-Ring des Atemreglers.

1-1 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 6,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar

Art.Nr.: CF-0011

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar, Schraube zum verschliesen von Tauchflaschenventilen und Pressluftventilen mit G5/8" Innengewinde. Druckluftventil nach DIN.

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300bardruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 30mm, zum problemlosen Lösen des Blindstopfens.auch passend für 200 / 232 bar VentileDiese Blindsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge oder auch den Hauptabgang, an Tauchflaschen druckfest zu verschliessen. Um Luftverlust bei undichten Ventilen oder bei versehntlichem aufdrehen zu vermeiden . Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge an Füllanlagen und Mischpanellen bis 300bar druckfest verschlossen werden sollen.

1-1 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen mit Entlüftung für Druckluft G5/8" mit O-Ring druck
Art.Nr.: CF-0012
Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar mit Entlüftung. Die entlüftung der Blindschraube sorgt dafür das auch wenn sich hinter dem Blindstopfen Druck aufgebaut hat dieser ohne Werkzeug wieder entfernt werden kann.
Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar mit EntlüftungBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300barGestaltung der Dichtfläschen nach DIN EN-144 Entlüftung über Impusschraubedruckstabil bis 300barmit O-Ring zur Dichtung im Ventil,O-Ring Nitrox und SauerstofftauglichMaterial Messing, vernickeltMit Sechskant oder Rändelung, zum problemlosen Lösen des Blindstopfens je nach Lagerbestand.auch passend für 200 / 232 bar TauchflaschenventileDiese Blindsschraube kann dazu benutzt werden um unbenutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen druckfest zu verschliessen, um Luftverlust bei undichten Tauchflaschenventilen zu vermeiden oder bei versehntlichem aufdrehen des Tauchflaschenventiles. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 300bar druckfest verschlossen werden sollen. Durch die Entlüftung kann der Stopfen nach dem entlüften Problemlos gelöst werden. Der kleine Raum am boden des Ventils ist mit seinem Volumen unter einem Liter schnell entlüftet. Der Blindstopfen sorgt zusätzlich dafür das die unbenutzten Ventikausgänge nicht Verschmutzen oder durch Salzwasser korodieren.
9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2"
Art.Nr.: CE-060
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2" zum lösbaren verschliesen von Bohrungen und Rohrsystemen in Hochdruck und Füllarmaturen
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/2"Blindschrauben und Verschlussschrauben werden zum lösbaren verschlissen von Bohrungen und Rohrleitungen benutzt. In der zölligen Ausführung mit G 1/2" Außengewinde, elastischer Flachdichtung und 10mm Innensechskant ein Standartbauelement was unentbehrlich in der Pneumatik und Hydraulik ist.Beschreibung Blind-, Verschluss- SchraubeBlindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G1/2" Innengewinde z.B. ManometeranschlussVerschlussschraube aus Stahl galvanisch verzinktDurschmesser 27mmGewinde G1/2"schwere Ausführung auch für Drücke von 200 / 300bar geeignetmaximaler Betriebsdruck 400barmit 10mm Innensechskant / ImpusUnser Lieferprogramm umfasst noch weitere Schrauben, Pneumatikartikel Normbauteile nach DIN, bei Fragen rufen sie uns einfach an unsere Kontaktdaten finden unter dem MenuepunktKontakt
2,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"
Art.Nr.: CE-058
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4" mit Flachdichtring, zum Verschliesen von nicht Benötigten Hochdruackabgängen und Durchgangsbohrungen.
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"Blindstopfen oder auch Verschlussschrauben sind universell einsetzbar wenn es darauf ankommt eine überzählige Bohrung oder eine Bohrung vorübergehend zu verschlissen. Blindstopfen mit G1/4" Außengewinde aus Stahl verzinkt. Zum Festziehen ist ein Innensechskant im Kopf des Blindstopfens. Die Dichtung ist über einen Flachdichtring realisiert. G1/4" ist ein Gewinde das im Druckluftbereich weit verbreitet ist. So sind Manometeranschlüsse in G1/4" oder die größeren in G1/2" aufgeführt.Blindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G1/4" Innengewinde z.B. Manometeranschlussschwere Ausführung auch für Drücke von größer 200 / 300bar geeignetmit Innensechskant / Impus
1-1 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8"
Art.Nr.: CE-059
Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8", Verschlußschraube mit elastischer Dichtung, zölliges Gewinde
Blindstopfen Verschlußschraube für G 3/8"In der Pneumatik und Hydraulik sind zöllige Verschraubungen weit verbreitet. Gelegentlich ist es notwendig vorhandene Bohrungen und Verzweigungen vorübergehend oder ständig druckfest zu verschließen. Diese Verschlussschraube oder auch Blindstopfen ist elastisch dichtend und für Gewinde G3/8" geeignet. Der maximale Betriebsdruck beträgt 400bar. Die Blindschraube besteht aus galvanisch verzinkten Stahl.technische Daten Blinstopfen / VerschlussschraubeBlindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G3/8" Innengewinde z.B. Manometeranschlussschwere Ausführung auch für Drücke von 200 / 300bar geeignetmaximaler Betriebsdruck 400 bar mit Innensechskant / Impus 8mmDurchmesser 22 mm
2,91 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G3/4" Innengewinde f. Sauerstoffventil
Art.Nr.: CF-0057
Gewindeschutzkappe / Hutmutter G3/4" Innengewinde, zum Schutz von Sauerstoffventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar
Gewindeschutzkappe G3/4" Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde G3/4" nach EN-144 für Sauerstoffventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Sauerstoffventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzkappe W21.8 Innengewinde f. Edelgasventile
Art.Nr.: CF-0060
Gewindeschutzkappe / Hutmutter W21.8 Innengewinde, zum Schutz von Edelgasventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar
Gewindeschutzkappe W21.8 Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde W21.8 nach EN-144 für Edelgas- und Kohlensäureventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Edelgasventile, Schweißgasventile, Kohlendioxidventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.
1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben



Gewindeschutzkappe W24 Innengewinde f. Stickstoffventil

Art.Nr.: CF-0054

Gewindeschutzkappe / Hutmutter W24 Innengewinde, zum Schutz von Stickstoffventilen und Füllarmaturen Druckfest 200bar

Gewindeschutzkappe W24 Innengewinde Druckfest 200barHuttmutter mit Innengewinde W24 nach EN-144 für Stickstoffventile und ArmaturenSchutzkappe ist Druckstabil 200barMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Stickstoffventile und Füllschläuche oder Entnahmearmaturen das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 200bar Ventile Nitrox aus Messi

Art.Nr.: CF-0058

Gewindeschutzstopfen f. DIN M26x2 200 bar Ventile Nitrox, aus Messing vernickelt. Schütz das Tauchflaschenventil vor Verschmutzung und Beschädigung auf dem Transport der Tauchflasche.

Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen für Tauchflaschenventile mit M26x2 Innengewinde 200bar. Dieses Mischgasventil wird im Tauchsport für Nitrox verwendet. Sollte sich aus versehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgut Verordnung beim Transport von Tauchflaschen vorgeschrieben.Blindstopfen technische Datenfür DIN-Tauchflaschenventile 200bar mit M26x2 InnengewindeMaterial: Messing vernickeltfür 200bar Mischgasventiilemit Sechskant SW 32mmmit O-Ring gedichtet

1-4 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter G3/4" für Sauerstoff 200bar Industrieventile SW

Art.Nr.: CD-410

Überwurfmutter G3/4" für Anschluss von Gasflaschenventilen nach DIN 477-1:2010-05 Anschluss Nr.9 für Sauerstoff 200bar

Überwurfmutter G3/4" für SauerstoffventileDie Abmessungen für Überwurfmutter G3/4“ Innengewinde für Sauerstoffventile 200bar werden in der Norm DIN 477 beschrieben. In Anlehnung an diese Norm wird diese Überwurfmutter von uns zu Komplettierung von Entnahmeanschlüssen für Armaturen passend zu den Sauerstoffventilen Anschluss Nr. 9 in eigenen Werkstatt hergestellt. Diese Überwurfmutter ist für Reparaturzwecke von Sauerstoffdruckminderern und Füllanlagen oder zur Herstellung dieser Entnahmeeinheiten und Füllgarnituren gedacht.Überwurfmutter, Abmessungen und technische DatenSechskant mit Schlüsselweite 32mmMaterial Messing vernickeltInnengewinde G3/4" x 14 gang, passend für SauerstoffventileDurchgang für Annschlusswellen 16mm

1-4 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 15,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 14,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 12,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben



Überwurfmutter W24 für Stickstoff 200bar Gasflaschenventil
Art.Nr.: CD-414
Überwurfmutter W24 für Stickstoff Gasflaschenventil 200bar zur Reparatur oder Herstellung von Füllanlagen für Stickstoff.
Überwurfmutter W24,32 x 1/14 für Stickstoff GasflaschenventileDie Anwendungen von Stickstoff sind vielfältig, ob im Druckspeicher oder zur Füllung in Heizungsanlagen und Klimaanlagen immer wird eine entsprechende Endnahmearmatur benötigt. Für Stickstoff Gasflaschen werden die Anschlüsse in der DIN 477 festgelegt. Die hier angebotenen Überwurfmutter entspricht diesen vorgaben.Überwurfmutter für Stickstoff technische DatenSechskant mit Schlüsselweite 32mmMaterial Messing vernickeltDurchgang für Anschlusswelle 16mmpassend für Stickstoffventile 200bar
1-4 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-19 Stück 14,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
20-49 Stück 13,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 11,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Überwurfmutter W30x2 300bar Industrieventile
Art.Nr.: CD-407
Überwurfmutter W30x2 passend für alle 300bar Industrieventile wie Sauerstoff, Pressluft, Helium und Argon sowie alle Schweissgase.
Uberwurfmutter mit W30x2 InnegewindeDiese Überwurfmutter ist gefertigt nach den Angaben der DIN EN-144 und ist passen für die Gasflaschenventile der 300bar Druckgasflaschen nach deutscher Norm z.B. Sauerstoffventile, Edelgasventile wie Helium und Argon aber auch für alle Schweißgase und Pressluftflaschen mit Industrieventil. Diese Überwurfmutter aus Messing vernickelt, kann als Ersatz für defekte oder auch zum Neuaufbau von Füllanlagen und Entnahmeeinheiten benutzt werden.Mutter mit W30x2 InnengewindeSchlüsselweite 41mmDurchlass für Anschlusswelle 16mmdiecke des Bodens 5mm
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Adapter BSP-JIC R1/4"AG - 7/16" IG

Art.Nr.: CE-802

Adapter BSP-JIC R1/4"Aussengewinde - 7/16" Iinnengewinde

Gewindeadapter R1/4" Aussengewinde auf 7/16" UNF Innengeinde mit DichtkegelDieser Gewindeadapter wird vor allem dann benötigt wenn an Atemluftkompressoren von Coltri Bauteile der deutschen Hersteller Bauer und Leonhard & Wagner verbaut werden sollen oder z.B. ein wesentlich Preiswerteres Füllventil von Coltri an einen dieser Kompressoren verbaut werden soll. Die Firma Coltri aus Italien, benutzt überwiegend für seine Füllanschlüsse und Füllventile 7/16" UNF, dieses Gewinde wird auch für Hochdruckschläuche der Finimeter im Tauchsport benutzt. Dieser Gewindeadapter kann also auch benutzt werden um einen Finimeter Hochdruckschlauch auf G1/4" zu adaptieren.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Stahl verzinkt7/16" UNF Innegewinde mit DichtkegelÜberwurfmutter auf 7/16" SeiteG1/4" Aussengewinde mit 60° Dichtkegel

6,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R1/4" aussen - R1/2" innen Reduzierung schwere Ausführun

Art.Nr.: CE-0086

Adapter R1/4" aussen - R1/2" innen Reduzierung. Gewindeadapter zur Anpassung der Gewindegröße auch als Adapter für Manometeranschlüsse geeignet

Adapter R1/4" Aussengewinde - R1/2" InnengewindeMaterial Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippel schwere Ausführungz.B. zur Reduzierung Manometeranschlüsseauch für Hochdruckverbindungen 300 / 400bar geeignet, maximaler Betriebsdruck 630barDieses Bauteil wird benötigt wenn z.B. kein Ersatzmanometer mit dem passenden Gewindeanschluß zur Verfügung steht. Zur Adaptierung des Mesanschlußes von R1/4" auf R1/2". Meist benötigt wenn z.B. ein Manometer von 63mm gegen ein Manomter mit 100mm Gehäusedurchmesser, also einer höheren Meßgenauigkeit, ersetzt werden soll.

1-4 Stück 4,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)

Art.Nr.: CE-0088

Gewindeadapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde. Adapter zur Größenreduzierung von Anschlussgewinde für 200bar und 300bar geeignet.

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)Gewindeadapter in schwerer Ausführung auch für Druckstufen 200bar und 300bar geeignet. Bauteil ist in Pneumatischen und Hydraulischen Anlagen einsetzbar. Seine galvanisierte Oberfläche bietet unter normalen Umweltbedingungen einen ausreichenden Korrosionsschutz. Das Gewinde kann mit den üblichen Dichtmitteln wie Teflonband (sauerstoffverträglich) oder mit Rohrgewindedichtung gedichtet werden.technische Daten der GewinderuduzierungReduzierstutzen zöllig, mit elastischer DichtungMaterial Stahl galvanisch verzinktschwere Ausführung miximaler Betriebsdruck 630barReduziereinschrauber, Erweiterungsstutzenz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Manometer Klasse 1.0

5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)

Art.Nr.: CE-0087

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)Reduzierstutzen mit elastischer Dichtung mit kleinem Aussensechskant.

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unsere Sicherheitsventile 225bar und 300bar.

5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" IG

Art.Nr.: CE-715

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" Innengewinde

Gewindeadapter Ermeto S08 auf G1/4" InnengewindeGewindeadapter von G1/4" auf Ermeto Verschraubung S08 ist ein Gewindeadapter zum Übergang von Zoll Rohrverschraubungen auf Ermeto Klemmringverschraubungen. Wo werden diese Gewinde benutzt? Die Rohrgewinde werden häufig in der Pneumatik und an Hochdruckschläuchen eingesetzt. Ermeto wird für fest verlegte Rohrverbindungen mit Klemmringverschraubung eingesetzt. Beide Gewindearten und Dichtsysteme sind häufig zu finden. Um jetzt von einem auf das andere System zu wechseln kann dieser Adapter benutzt werden. In Verbindung mit unseren JIC Adapter (7/16" UNF - G1/4") ist es der Gewindeadapter der im Tauchsport häufig benötigt wird.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Stahl verzinktInnengewinde G 1/4"Aussengewinde S08 (M16) mit Dichtkegel für KlemmringKlemmring und Mutter im LieferumfangVerwendung für Schlauchanschlüsse ohne Klemmring und Mutter möglich

6,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/2" AG - G 1/2" AG Innenkegel 60°

Art.Nr.: CE-411

Doppelgewindenippel G 1/2" - G 1/2" Innenkegel 60° als Dichtkegel. Doppelstutzen zur Montage an Füllanlagen.

Doppelgewindenippel G 1/2" - G 1/2" Dichtkegel 60°Für Gewinde Doppelnippel werden in der Praxis auch noch andere begriffe benutzt. Ob nun Doppelstutzen, gerader Einschrauber oder Verbinder gemeint ist immer eine Schraubverbindung mit beiden Seiten Außengewinde. Der hier angebotenen Doppelstutzen hat ein G1/2"-14 Außengewinde auf beiden Seiten und ist für Betriebsdruck bis 315bar ausgelegt. Als Korrosionsschutz ist das Doppelnippel aus Stahl galvanisch verzinkt.technische Daten Gewinde Doppelnippel G1/2"schwere Ausführung für Arbeitsdruck bis 315 barMaterial Stahl verzinktAussengewinde G1/2" - 14 gang, beidseitigNennweite 8mm DurchgangDichtkegel 60°vergleichbares Produkt aus Edelstahl siehe unseren Artikel CE-408

2,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4 -G 1/4 Innenkegel 60 grad leichte Ausf

Art.Nr.: CE-401

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60°

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°leichte Ausführung für Mitteldruck bis 16barMaterial Messing naturAussengewinde G1/4" beidseitigsechskant mit Schlüsselweite 17mmlichte Weite: 6mm DurchgangDichtkegel 60° beidseitig, metallisch dichtend

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/2" schwere Ausführung

Art.Nr.: CE-407

Doppelgewindenippel G1/4"-19 - G 1/2"-14 schwere Ausführung für hohe Drücke mit Innendichtkegel 60 Grad aus Stahl verzinkt. Gewindeadapter zur Reduzierung von Zollgewinde.

Doppelgewindenippel G 1/4"- G 1/2" Dichtkegel 60 Grad schwere AusführungDoppelnippel mit G1/4"-19 auf G1/2"-14 Außengewinde. In unseren Baukastensystem bauen wir unsere Gewindeadapter und Hochdruckschläuche auf bestimmten Gewindegrößen auf. Diese sind unter anderen die Gewindegrößen G1/4", G1/2" und natürlich die im Tauchsport üblichen G5/8" Gewinde. Diese Bauteile werden auch für unser Sauerstoffschläuche, Füllamaturen und Füllsystem benutzt. Als Ersatzteile für Atemluftkompressoren oder vorhanden Druckluft und Sauerstoff Armaturen sind sie genauso einsetzbar. Doppelnippel mit anderen Gewindegrößen finden sie ebenfalls in unseren Onlineshop. technische Daten des DoppelnippelsMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Betriebsdruck 315bar Aussengewinde G1/4"-19 auf G1/2"-14 6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60 Grad auf beiden Seiten

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" schwere Ausführung

Art.Nr.: CE-403

Doppelgewindenippel G1/4" - G 1/4" schwere Ausführung für hohe Drücke mit Innendichtkegel 60 Grad aus Stahl verzinkt

Doppelgewindenippel G 1/4"- G 1/4" Dichtkegel 60 Grad schwere AusführungDoppelnippel mit G1/4" Außengewinde auf beiden Seiten. In unseren Baukastensystem bauen wir unsere Gewindeadapter und Hochdruckschläuche auf bestimmten Gewindegrößen auf. Diese sind unter anderen die Gewindegrößen G1/4" und natürlich die im Tauchsport üblichen G5/8" Gewinde. Diese Bauteile werden auch für unser Sauerstoffschläuche benutzt.
technische Daten des DoppelnippelsMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignetAussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60 Grad auf beiden Seiten

2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" Innenkegel 60 Grad schwere A

Art.Nr.: CE-405

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" mit Innenkegel 60° schwere Ausführung für alle Hochdruckanwendungen bis über 300bar geeignet für Druckluft und Sauerstoffanwendungen

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" Dichtkegel 60°Gewindedoppelnippel sind die einfachste variante ein Gewinde anzupassen. Unser auf ein Baukastenprinziep beruhente Warensortiment im Druckluft und Sauerstoff Hochdruckbereich baut auf das Grundgewinde R1/4" auf. Da es das Gewinde ist zu dem die vielfältigsten Gewindeadapter, zu fast allen Gewindenormen, erhältlich sind technische Daten Doppelnippel G1/4" auf G3/8"Material Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200 und 300barmaximal 350barAussengewinde G1/4" --> G3/8"6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°

3,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" AG - 7/16"-20 UNF VA

Art.Nr.: CE-404

Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere Ausführung

Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere AusführungMaterial Edelstahl,schwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" Dichtkegel 60° zum Anschluß von Standarthochdruckschläuchen7/16" UNF Hochdruckabgang an den ersten Stufen der Tauch - Atemregeler6mm Durchgang / DurchlassBild ähnlichDieser Adapter kann für Prüfzwecke oder Entnahmezwecke in den Hochdrucksnschluß einer ersten Stufe eingedreht werden und dann kann ein G1/4" Hochdruckschlauch (z.B. Kompressorfüllschlauch) an den Hochdruckabgang angeschlossen werden.

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" schwere Ausführung

Art.Nr.: CE-402

Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" Innenkegel 60° schwere Ausführung

Doppelgewindenippel G 1/8" - G 1/4" Dichtkegel 60° schwere AusführungDoppelgewindenippel für Gewinde G1/8" auf G1/4". Oft ist es in technischen Anlagen für Pneumatik und Hydraulik notwendig die Gewindegröße mit Fittings zu verändern. Doppelstutzen werden als Einschrauber hier für den Übergang bei Bohrungen mit Innengewinde benutzt. Diese schwere Ausführung ist für Betriebsdrücke bis maximal 350 bar geeignet. Material Stahl galvanisch verzinkt.technische Daten DoppelnippelMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Betriebsdruck 350bar Aussengewinde G1/8"-28 auf G 1/4"-19Nennweite 6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°

1-9 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Doppelgewindenippel R1/2" - R1/4" verzinkt
Art.Nr.: CE-414
Gewindedoppelnippel G1/4" auf G1/2" Standart Doppelstutzen mit 60° Dichtkegel Aussengewinde - Aussengewinde, Material Stahl galvanisch verzinkt.
Doppelstutzen / Doppelnippel BSB - BSB AussengewindeDoppelgewindenippel für Gewinde G1/2" auf G1/4". Standard Einschrauber für die Reduzierung von Rohrgewinde, Manometeranschlüssen und Verschraubungen. Oft ist es in technischen Anlagen für Pneumatik und Hydraulik notwendig die Gewindegröße zu verändern. Das R1/4" und R1/2" Anschlussgewinde ist weit verbreitet. Doppelstutzen werden als Einschrauber hier für den Übergang bei Bohrungen mit Innengewinde benutzt. Diese schwere Ausführung ist für Betriebsdrücke bis maximal 315 bar geeignet. Material Stahl galvanisch verzinkt. Dichtfläschen mit 60° Dichtkegel.technische Daten DoppelnippelMaterial Stahl verzinkt60° DichtkegelMaximaler Betriebsdruck 315 barBSB G 1/4"-19 Aussengewinde auf BSB G 1/2"-14 AussengewindeNennweite 6 mm DurchlassBild ähnlich
1-9 Stück 2,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 2,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innen für Hochdruck
Art.Nr.: CE-900
Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innen schwere Ausführung für Drücke bis 350bar geeignet.
Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innenAls Gewindemuffen werden Gewindeadapter mit beidseitigen Innengewinde bezeichnet. Gewindemuffen werden überwiegend zum verbinden oder verlängern von Rohrleitungen und Schlauchleitungen benutzt. Die hier Angebotenen Gewindemuffe mit Durchgehenden Innengewinde von R1/4" x 19gang aus Stahl verzinkt wird zum komplettieren von Füllanlagen im Pneumatikbereich oder für Hydraulikanlagen benutzt. Das Rohrgewinde R1/4" ist ein weit verbreitetes Gewinde und ist eines der von uns in unseren Baukastensystem für Füll- und Drucklufttechnik häufig benutzten Gewindearten. Gewindemuffe schwere Baureihe für Hochdruck z.B. 200bar und 300barMaterial Stahl verzinktSechskant Schlüsselweite 19mmInnengewinde durchgängig G1/4" x 19Ausführung kann vom Bild abweichen
1-4 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-24 Stück 2,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 25 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Rohrverschraubungen / Ermeto

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S06-1/4" IG

Art.Nr.: CE-714

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S06-1/4" Innengewinde, Verschraubung von zölligen R1/4" Aussengewinde auf 6mm Hochdruckrohr Ermetoverschraubung.

Aufschraubverschraubung R1/4" Inenngeinde auf 6mm Ermeto KlemmringverschraubungAufschraubverschraubung GAI (zöllig). Innengewinde R1/4" auf Schneidringverschraubung für 6mm Hochdruckrohr (Ermetoverschraubung). Zur Instalaton von Druckluftanlagen werden überwiegend zöllige Gewinde benutzt im Hochdruckbereich von Atemluftkompressoren ist eim G1/4" Gewinde oft benutzt. Soll aber jetzt eine größere Strecke bis zu den Füllarmaturen zurückgelegt werden wird oft Hochdruckrohr oder Edelstahlrohr benutzt. Den Übergang von zölligen Gewinde nach Ermeto Schneidring ermöglicht diese Aufschraubverschraubung.technische Daten AufschraubverschraubungG1/4" InnengewindeSW1- 17mmS06 - RohrdurchmesserSW2 - 19mmStahl VerzinktNutzen Sie zum Adaptieren auf andere Gewinde- und Dichtformen unsere große Auswahl an Verschraubungen, Gewindemuffen und Doppelnippel.

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" IG

Art.Nr.: CE-715

Aufschraubverschraubung Ermeto GAI-S08 - G1/4" Innengewinde

Gewindeadapter Ermeto S08 auf G1/4" InnengewindeGewindeadapter von G1/4" auf Ermeto Verschraubung S08 ist ein Gewindeadapter zum Übergang von Zoll Rohrverschraubungen auf Ermeto Klemmringverschraubungen. Wo werden diese Gewinde benutzt? Die Rohrgewinde werden häufig in der Pneumatik und an Hochdruckschläuchen eingesetzt. Ermeto wird für fest verlegte Rohrverbindungen mit Klemmringverschraubung eingesetzt. Beide Gewindearten und Dichtsysteme sind häufig zu finden. Um jetzt von einem auf das andere System zu wechseln kann dieser Adapter benutzt werden. In Verbindung mit unseren JIC Adapter (7/16" UNF - G1/4") ist es der Gewindeadapter der im Tauchsport häufig benötigt wird.technische Daten des GewindeadaptersMaterial Stahl verzinktInnengewinde G 1/4"Aussengewinde S08 (M16) mit Dichtkegel für KlemmringKlemmring und Mutter im LieferumfangVerwendung für Schlauchanschlüsse ohne Klemmring und Mutter möglich

6,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelmutter Verbinder S08 Ermeto

Art.Nr.: CE-1201

Ermeto Doppelmutter S08, Gerader Verbindungsanschluss mit 24° Dichtkegel und O-Ring, metrisches Gewinde M16 x 1,5mm maximaler Betriebsdruck 630bar

Ermeto Doppelmutter S08Ermeto Verschraubungen haben sich zum Standard in Pneumatik und Hydraulik entwickelt. Die Dichtkegel - Verschraubungen mit 24°-Kegel und O-Ring gewährleisten eine hohe Sicherheit, insbesondere bei starken Vibrationen, Druckstößen und Temperaturschwankungen, also geradezu ideal für den Einsatz an Atemluftkompressoren und Füllanlagen. Schneidringverschraubungen benutzen die Kompressorenhersteller Bauer, Leonhard & Wagner und JAB seit vielen Jahren der Baureihe L und S. Die angebotenen Doppelmutter ist für beide Baurehen einsetzbar.technische Daten Gerder Verbinder Ermeto DKO - DKOBaureihe L und S - Nach DIN 3942:2002-04 und DIN EN ISO 8434-1für Rohr 8mmGewinde auf beiden Seiten metrisch M16 x 1,5Betriebsdruck 300bar (max. 630bar)Material Stahl verzinktDichtkegel 24°O-Ringe 6,0 x 1,5mmTechnische Daten verstehen sich als Richtwerte

1-4 Stück 10,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 10,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 10,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einschraubverschraubung Ermeto GE-S08-R1/4"A

Art.Nr.: CE-522

Geradereinschraubverschraubung Ermeto GES08-R1/4"Aussengewinde, Gewindeadapter zum Anpassen der Füllschläuche von Bauer oder L&W an G1/4" Verschraubungen.

Gerader Einschrauber S08 -> G1/4" AussengewindeEinschraubadapter zum verändern der Anschlusse von Zöllig nach Ermeto S08. Schwere Ausführung Stahl verzinkt. Dieser Gewindeadapter ist passend für die Füllanschlüsse der Füllschläuche der Atemluftkompressoren von Bauer und Leonhard & Wagner. Er kann z.B. dazu benutzt werden um unsere Füllanschlüsse, die mit Gewinde G1/4" versehen sind an die Kompressorfüllschläuche zu montieren.Baureihe S (schwer)Rohr 8mmGewinde G 1/4Max. Betriebsdruck 630barSchlüsselweite 19mm

2,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Rohrverschraubungen / Ermeto

Einschraubverschraubung Ermeto GE-S10-R1/4"A
Art.Nr.: CE-523
Geradereinschraubverschraubung Ermeto GE-S10-R1/4" Aussengewinde, zum Verbinden von zölligen Gewinden mit Schneidringverschraubungen Ermeto S10 = 10 mm Hochdruck oder Edelstahlrohr.
Gerader Einschraubverschraubung, mit elastischer Dichtung, R1/4" - Ermeto S10Einschraubadapter schwere Baureihe zum Adaptieren von zölligen Gewinde G1/4" (Aussengewinde) auf Schneidringverschraubung S10 für 10mm Stahl oder Edelstahlrohr. Zur Montage in Druckluftanlagen und Füllarmaturen mit betriebsdrücken bis 630bar. Material Stahl verzinkt, Schlüsselweite 22mm. Mit elastischer Dichtung auf dem R1/4" Aussengewinde.technische Daten Einschraubverschraubung G1/4" - S10Schwere Baureihe10mm RohrAussengewinde G1/4"Schlüsselweite 22mm für Einschrauber und Überwurfmutter
4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Druckluftkupplungen / Schnellkup

Steckkupplung 7,2 - 6mm
Art.Nr.: CE-0001
Kupplungsdosen Nennweite 7,2mm mit Schlauchtülle, Bolzenverriegelung. Schnellkupplung für Druckluft bis zu einem Betriebsdruck von 10 bar. Material Messing natur.
Kupplungsdose mit Schlauchtülle 7,2mmKupplungsdose zum Einsetzen in Druckluftschläuche, auch Mitteldruckschläuche von Lungenautomaten. Oft wird Druckluft / Pressluft im Druckbereich bis 10 bar benötigt. Also warum nicht eine erste Stufe eines Atemreglers benutzen und in einen Mitteldruckschlauch eine Schnellkupplung anbringen. Jetzt kann, aus der leeren Tauchflasche der Restdruck benutzt werden um Reifen zu füllen, Schlagschrauber anzutreiben oder auch eine Farbspritzpistole oder Druckluftnagler. Wer mobil arbeiten will kann auch eine Druckluftflasche als Druckspeichen benutzen.technische Daten der Schnellkupplung / Steckkupplung Ausführung: StandardWerkstoffe: Gehäuse Messing,Kugeln und Bolzen: Stahl gehärtet (1.4305)O-Ringe NBRtatsächliche Nennweite: 7,2mmSchlauch-Ø innen: 6mmGewicht: 67,3 g / StkTemperaturbereich: -20°C bis max. +100°CBetriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum,Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne VentilKupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BAKompatibel zu**:Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07) und viele andere deutsche Fabrikate
1-4 Stück 6,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 5,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 5,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Anschlusswellen / Entnahmeanschl

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- M16x

Art.Nr.: CG-1006

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar Aussengewinde auf M16x1mm Aussengewinde. Anschlusswelle zur Kompletierung von Pneumatig Füllarmaturen und Füllschläuchen.

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- M16x1 AGAnschlusswelle G5/8" Außengewinde nach M16x1mm Außengewinde. Diese Anschlusswelle wird zur Montage an Füllarmaturen und Füllschläuchen zum Füllen oder zur Endnahme von Druckluft / Pressluft in Tauchflaschen oder Industrie Pressluftflaschen benutzt. Die Anschlusswelle ist passend für Tauchflaschenventile und Industrieventile in 200bar und 300bar Ausführung mit G5/8" Innengewinde nach DIN. Diese Entnahmeanschlüsse sind in der DIN EN-144 für alle Gewinde, Freistiche und Dichtflächen genormt. Das Handrad mit geriffelter Oberfläche kann Handfest angezogen werden, dies ist Ausreichend um die O-Ring Dichtung genügend vorzuspannen und eine Abdichtung zu erreichen.techniche Daten Anschlusswelle mit Handrad M16x1mmAnschlußstück für Füll-, Kompressor- und HochdruckschläucheAußengewinde G5/8" 300bar Druckluft (passend in jedes Ventil auch 200 bar)Gegenseite M16x1, Flach dichtend mit O-RingMaterial Messing vernickelt, geriffeltes Plasthandrad

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Sauerstoff, G 3/4" Überwurfmutter mit Ansc

Art.Nr.: CG-517

Hochdruckanschluß für Sauerstoff, G 3/4" Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4" und 60° Dichtkegel. Zur Komplettierung von Flaschenbündel, Füllanlagen oder Entnahmeeinheiten.

Hochdruckanschluß für Sauerstoffventile, G 3/4" Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Diese Hochdruckwelle wird im allgemeinen zum Zusammenschalten von Sauerstoffflaschen oder zur Komplettierung von Füllanalgen benutzt. Diese Anschlusswelle mit Überwurfmutter ist nach den Maßangaben der DIN-477 Anschluss Nr. 9 Hergestellt und kann auf die Ventile derSauerstoffflaschen mit G3/4" Außengewinde geschraubt werden. Als Dichtelement wird hier ein O-Ring sauerstoffbeständig benutzt. Die Überwurfmutter hat eine Schlüsselweite von 32mm. Der Hochdruckanschluss kann damit jederzeit mit einem Maulschlüssel problemlos befestigt oder gelöst werden. Der Abgang ist in G1/4" ausgelegt mit einem 60° Dichtkegel, wie er allgemein in der Drucklufttechnik benutzt wird. Damit ist ein Anschluss von unseren Sauerstoffschläuchen gewährleistet. Aber es können natürlich auch andere Verbindungselemente benutzt werden.technische Daten des Hochdruckanschlusses für SauerstoffAnschluß passend für Sauerstoffventile 200 bar DIN-477 Anschluss Nr.9Überwurfmutter mit Gewinde G 3/4" Innengewindesechskant mit Schlüsselweite 32mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Edelstahl Rohrverbindungstechnik

Doppelgewindenippel 1/2" NPT Außengewinde aus Edelstahl

Art.Nr.: CE-408

Doppelnippel mit Aussengewinde 1/2" NPT auf beiden Seiten. Aus Edelstahl V2A Werkstoff 1.4401

Sechskant Doppelnippel 1/2" NPT aus EdelstahlDoppelnippel mit 1/2" NPT (R1/2") Anschlussgewinde aus Edelstahl Material 1.4401. Korrosionsfreie Gewindeadapter und Rohrverschraubungen aus Edelstahl sind vor allem bei der Erzeugung und Verteilung in Atemluft Erzeugungs- und Füllanlagen eine optimale Verbindungstechnik. Nicht nur die Belastung der Verbinder von außen durch Salzwasser oder hohe Luftfeuchtigkeit sondern auch von innen durch Kondenswasser lassen Verbindungstechnik oft Rosten. Der Einsatz von Edelstahl Schaft hier schnell Abhilfe.technische Daten Doppelnippel 1/2" NPTGewinde 1/2" NPTSechskant Schlüsselweite 22mmWerkstoff 1.4401Innendurchmesser / lichte Weite 11,9mmLänge insgesamt 46,7mmMaximaler Betriebsdruck 530 bar

30,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel Edelstahl G 1/4" - G 1/4" schwere Ausführung

Art.Nr.: CE-403VA

Doppelgewindenippel aus Rostfreien Edelstahl mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228, metall. Dichtkante G1/4" - G 1/4" Aussengewinde, schwere Ausführung für hohe Drücke bis 630 bar.

Doppelgewindenippel Edelstahl G 1/4"- G 1/4" flach dichtend schwere AusführungDoppelnippel / Doppel Einschraubstutzen mit G1/4" Außengewinde auf beiden Seiten flach metallisch Dichtend. In unseren Baukastensystem bauen wir unsere Gewindeadapter und Hochdruckschläuche auf bestimmten Gewindegrößen auf. Diese sind unter anderen die Gewindegrößen G1/4" und natürlich die im Tauchsport üblichen G5/8" Gewinde. Diese Bauteile werden auch für unser Sauerstoffschläuche benutzt. In kontaminierter Umgebung, bei Salzhaltiger Luft und beim Einsatz im Meerwasser ist die Verwendung von Rostfreien Stahl, V4A zu empfehlen. technische Daten des Doppelnippels aus rostfreien EdelstahlMaterial Edelstahl V4A Legierung 1.4571schwere Ausführung für Hochdruck 200bar und 300bar geeignet, maximaler Druck 630 bar Aussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassFlach dichtend mit Metall DichtkanteAbmessungen laut Zeichnung:d: Innendurchmesser 6mmi: Gewindelänge 12mmB: Schlüsselweite des Sechskantes 19mmL: Gesamtlänge 32mm

1-9 Stück 12,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 12,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 12,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß

Art.Nr.: DF-14ES

Nadelabsperrventil aus Edelstahl V4A Material 1.4571 mit R1/4" Innengewinde auf beiden Seiten. Spindelabdichtung PTFE

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" AnschlußAbsperrvorrichtungen für Rohrsysteme und Gasschläuche sind in vielen Variationen im Angebot eine der vielen Möglichkeiten sind Nadelventile. Nadelabsperrventile werden dazu eingesetzt um Durchflussmengen fein dosieren zu können oder Querschnitte sehr langsam freizugeben oder verschlissen zu können. Durch das langsame öffnen des Durchflussquerschnitts werden Druckstöße vermieden, wie diese z.B. beim öffnen von Kugelventilen entstehen. Diesen Vorteil nutzt man besonders für Sauerstoffanlagen und Sauerstoff - Überströmschläuche. Dieses Nadelabsperrventil ist für Sauerstoff bis 300bar geeignet.technische Daten des NadelventilsNadelabsperrventile Edelstahl V4A 1.4571schwere Ausführung bis 400bar Betriebsdruckkv-Wert* für Luft ca. 13,4 l/minAnschlüsse beidseitig G 1/4" InnengewindeDichtung aus PTFE (Teflon)sauerstofftauglichEinsatztemperatur -60°C bis 200°CAbmessungenDurchlass 5mmAnschlußgewindetiefe 12,5mmBreite 25mmLänge über alles 55mmHöhe über alles 74mmBild ähnlich*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)

83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor

Art.Nr.: LC-MCH6/SH

Atemluftkompressor ca. 100 l/min mit Hondamotor

Atemluftkompressor mit VerbrennungsmotorDer kleine Atemluftkompressor vonColtri ist schon eine legende, als MCH 6 also 6m³ Fülleistung in der Stunde was ca. 100 l/min. entspricht ist er einer der Kompressoren der für denpassionierten Taucher und kleine Tauchergruppen der Atemluftkompressor für unterwegs ist. Mit einem Hondamotor angetrieben und einem trocken Gewicht vonnur 37kg passt er in jeden Kofferraum. Bei einem max. Enddruck von 300bar ist er in der Lage auch moderne Tauchgeräte zu füllen. Schnell sind in derOberfläschenpause die Tauchflaschen wieder gefüllt, benötigt er doch für eine 10 Liter Tauchflaschen von 50bar auf 200bar nur 15 min.technische Daten des MCH 6 AtemluftkompressorsAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit VerbrennungsmotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barVerbrennungsmotor z.B. HondaÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle-Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck-Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar AnschlussGewicht nur 37 kg,Zusatzeinrichtungen:AutostopDigitaler StundenzählerDieser Kompressor ist ein Leichtgewicht und kann bequem von einer Person (männlich) transportiert werden. Durch seine geringen Abmessungen findet erauch leicht im Kofferraum eines PKW´s Platz.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an, zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den linkkliecken.

2.195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zusatzausrüstung: nein
Endabschaltung + 275,00 EUR
Digitaler Stundenzähler + 105,01 EUR
Autostop + Stundenzähler + 349,00 EUR

Atemluftkompressor Compakt 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennung

Art.Nr.: LC-MCH6/SH/COMP

Atemluftkompressor Compact 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennungsmotor

Atemluftkompressor Compact mit VerbrennungsmotorDieser Kompressor ist durch sein Kompaktes Gehäuse besonders gut geeignet zum Robusten Einsatz im Gelände um seine Leistung zu beweisen. Der Transport zwischen anderen Ausrüstungsgegenständen ist besonders günstig. Durch die Kompakte Bauweise stehen keine Bauteile über das Gehäuse hinaus. Mit 100 Liter / min. Füllvolumen ist der Kompressor in der Lage 3-4 Tauchflaschen in der Oberfläschenpause schnell wieder Aufzufüllen. Gut geeignet für kleine Tauchgruppen von 4 - 6 Tauchern um Mobil die Tauchflaschen am Tauchplatz zu befüllen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Bei der Entsorgung des Altöles die Altölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.technische Daten des AtemluftkompressorsAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit VerbrennungsmotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barVerbrennungsmotor z.B. Robin-SubaruÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle-Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck-Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss lieferbarGewicht nur 54,8 kg, HxBxT 47cm x 73cm x 37cmOptional mit Endabschaltung und / oder Digitalen betriebsstundenzähler

1-1 Stück 2.495,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 2.445,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 2.370,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zusatzausrüstung: nein
Endabschaltung + 275,00 EUR
Digitaler Stundenzähler + 105,01 EUR
Autostop + Stundenzähler + 349,00 EUR

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor MCH 13/DY Mini Tech mit Dieselmotor 215 Liter

Art.Nr.: LC-MCH13-DY

Atemluftkompressor MCH13 215 l/min. mit Dieselmotorantrieb

Atemluftkompressor MCH13 mit Dieselmotor als Antrieb
Atemluftkompressor mit 6,6 KW Dieselmotoren angetrieben. In 200bar und 300bar Ausführungen für den mobilen Einsatz. Dieselmotoren als Antrieb für Atemluftkompressoren haben den Vorteil das die Kraftstoffkosten in fast allen Ländern Weltweit geringer sind wie bei Benzin. Zusätzlich ist die Entflammbarkeit wesentlich geringer. Ein weiterer Vorteil von Dieselmotoren ist die oft wesentlich größere Robustheit des Antriebmotores für den Kompressor wie bei Benzinmotoren.

technische Daten des Atemluftkompressors mit Dieselmotor
- Fülleistung 215 Liter/min (6,5 min für 10 Liter Tauchflasche von 50 - 200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung
- Antriebsmotor Yanmar L100 Dieselmotor 6,5 KW (ca. 7,7 PS)
- 3 stufiger Kompressor,
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 113cm x 54cm x 64cm, Gewicht 135kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

6.900,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor MCH 16/DY Mini Tech mit Dieselmotor 265 Liter

Art.Nr.: LC-MCH16-DY

Atemluftkompressor MCH16 von Coltri, 265 l/min. mit Yanmar Dieselmotorantrieb

Atemluftkompressor MCH16 mit Dieselmotor als Antrieb
Atemluftkompressor mit 6,6 KW Dieselmotoren angetrieben. In 200bar und 300bar Ausführungen für den mobilen Einsatz. Dieselmotoren als Antrieb für Atemluftkompressoren haben den Vorteil das die Kraftstoffkosten in fast allen Ländern Weltweit geringer sind wie bei Benzin. Zusätzlich ist die Entflammbarkeit wesentlich geringer. Ein weiterer Vorteil von Dieselmotoren ist die oft wesentlich größere Robustheit des Antriebmotores für den Kompressor wie bei Benzinmotoren.

technische Daten des Atemluftkompressors mit Dieselmotor
- Fülleistung 215 Liter/min (6,5 min für 10 Liter Tauchflasche von 50 - 200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung
- Antriebsmotor Yanmar L100 Dieselmotor 6,5 KW (ca. 7,7 PS)
- 3 stufiger Kompressor,
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 113cm x 54cm x 64cm, Gewicht 135kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

7.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.

Art.Nr.: LC-MCH13/SH

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.Fülleistung 215 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 9 min von 0 200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, WahlweiseAntriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kgBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

6.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.

Art.Nr.: LC-MCH16/SH

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor Fülleistung 265 Liter/min.

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.
Atemluftkompressoren mit Verbrennungsmotor als Antrieb sind als mobile Kompressoren beliebt bei Betreibern vom Tauchschiffen und Tauchergruppen die ihre Flaschen am Tauchplatz wieder füllen möchten. Bei Füllleistungen von 265 l/min. und einen max. Druck von 330bar ist der MCH 16 von Coltri ein Atemluftkompressor der schnell seinen Kaufpreis wieder erwirtschaftet hat. Das Filtersystem ist optimal und ermöglicht einen Filterwechsel in wenigen Minuten, so das immer trockene und Ölfreie Atemluft geliefert wird. Ein Atemluftkompressor der lange seine Dienste verrichtet.

technische Daten des Atemluftkompressors MCH 16 mit Honda Motor
- Fülleistung 265 Liter/min,
- Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 8 min von 0 ->200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, wahlweise
- Antriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)
- 3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus Edelstahl
- Sicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder Druckstufe
- Ölfüllung 1,6 Liter Hochdruckkompressorenöl
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqualität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung beachten. Für den vollständigen Text auf den link kliecken.

7.450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckstufe:	300 (330) bar 200 (225) bar
Endabschaltung:	nein ja + 275,00 EUR
Zusatzausrüstung:	nein Digitaler Stundenzähler + 124,94 EUR

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min.

Art.Nr.: LC-MCH16/DY

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min. 300bar

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min. 300bar

Atemluftkompressor MCH16 mit Dieselmotor im Kompaktgehäuse. Atemluftkompressoren mit Antrieb eines Dieselmotors zum füllen der Tauchflaschen, kommen überall da zum Einsatz wo nicht genügend Sicherheit in der Stromversorgung oder zu kleine Anschlussleistungen vorhanden sind. Auf Inseln oder abgelegenen Landstrichen ist es oft Kostengünstiger den Atemluftkompressor mit Dieselmotor zu betreiben. Natürlich könnte dieser Atemluftkompressor auch auf Schiffen, Arbeitsplattformen oder auf Werkstatt LKWs betreiben werden. Auch dieser Kompressor von Coltri hat einen Betriebsdruck von max. 330bar.

technische Daten des Atemluftkompressors MCH16/DY
- Fülleistung 265 Liter/min,
- Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 6 min von 50 - 200bar
- Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, wahlweise
- Antriebsmotor Yanmar Dieselmotor L100, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)
- 3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus Edelstahl
- Sicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder Druckstufe
- Ölfüllung 1,6 Liter Hochdruckkompressorenöl
- Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb
- Atemluftqualität nach DIN 3188, EN-12021
- Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

7.495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar Compact 230V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM-CO

Atemluftkompressor Compakt 100 l/min mit Elektromotor 230V, der Kompressor für die Heimanwendung

Atemluftkompressor mit ca. 100 l/min 200 oder 300 bar mit ElektromotorDer Atemluftkompressor für die Werkstatt. Der Compakt bietet gegenüber dem Standart MCH6, mit seinem etwas größeren Gehäuse besser die Möglichkeit Zusatzbaugruppen nachzurüsten. Durch die Vollständige Kapselung im Gehäuse ist er bestens geeignet in der Werkstatt seinen dienst zu versehen. Mit einer Speicherflasche kann er auch Problemlos zum Antrieb von Pneumatikwerkzeugen benutzt werden. Der an die Speicherflasche angeschlossenen Druckminderer kann dann je nach Bedarf auf 6 - 10 bar Arbeitsdruck eingestellt werden. Für Pneumatikwerkzeuge die einen höheren Arbeitsdruck benötigen z.B. 20 und 30bar bieten wir die passenden Duckminderer an.technische Daten für Atemluftkompressor MCH6 CompaktAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung, Automatischer Entwässerung und bei der 300bar Version mit zusätzlichen 200bar Abgang nachgerüstet werden.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

2.495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckstufe:	200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR
Zusatzausrüstung:	nein Endabschaltung + 275,00 EUR Autom. Entwässerung + 275,00 EUR Endabschaltung + Auto Entwässerung + 549,01 EUR

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar Compact 230V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM-C

Atemluftkompressor Compakt 100 l/min mit Elektromotor 230V

Atemluftkompressor Mini Compact ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorDer Mini Compact ist der Atemluftkompressor für die Werkstatt. Mit seinem rundherum geschlossenen Gehäuse ist er bestens geschützt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe eines Atemreglers an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl. Betreiben wird der Atemluftkompressor mit Lichtstrom, das heißt er kann an jeder normalen Schukosteckdose betrieben werden.Atemluftkompressor 100 l/min 200bar / 300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl / Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodn un g zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

2.648,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

Atemluftkompressor MCH6 / EM 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 VDieser Atemluftkompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb an der Steckdose in der Garage. Mit seiner Leistung von 2,2KW kann er an einer mit 16A abgesicherten Steckdose betrieben werden, so wie jede Waschmaschine Damit ist der Taucher unabhängig von jeder Füllstation und mit 100 L/min. hat er ausreichend Füllleistung um die Tauchflaschen einer kleinen Tauchergruppe zu füllen. Auf Reisen kann dieser Atemluftkompressor auf Nachfrage in fast jeden Hotel genauso Betrieben werden. Der Hotelhausmeister hat mit größter Wahrscheinlichkeit eine Steckdose dafür. Für Wohnmobilbeseitzer oder auf Schiffen sorgt auch ein Generatot mit 6 KW Leistung für einen zuverlässigen lauf des Atemluftkompressors.technische Daten des Atemluftkompressors MCH6 von ColtriAtemluftkompressor mit 100 l/min. Füllleistung bei 200bar oder 300 bar mit ElektromotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle-Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN 200bar oder DIN 300bar AnschlussAbmessungen ca.: Höhe: 34 cm Breite: 63 cm Tiefe: 38 cmGewicht nur 39,5 kg,Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung und automatischr Etwässerung, gegen Aufpreis geliefert werden.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles bitte dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

2.195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckstufe:	200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR
Zusatzausrüstung:	nein Endabschaltung + 275,00 EUR Autom. Entwässerung + 275,00 EUR Endabschaltung + Auto Entwässerung + 549,01 EUR

Atemluftkompressor 100 l/min 300 bar E-Motor 400Volt

Art.Nr.: LC-MCH6/ET

Atemluftkompressor, Fülleistung 100 l/min mit Elektromotor 400Volt mit 225bar oder 300bar Fülldruck. Der kleine Kommpressor für Tauchgruppen und Werkstattbetrieb mit Leistungsfähigen Kraftstrom Elektromotor. Kompressor nicht nur zum füllen von Tauchflaschen.

Atemluftkompressor, Füllleistung 100 l/min bei 200 / 300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor hoher Qualität des Herstellers Coltri Sub Italien. Coltri ist ein Produzent von Atemluftkompressoren der seit 40 Jahren Kompressoren für 200 und 300 bar Herstellt. Neben der deutschen Firma Bauer ist er einer der großen Hersteller. Im Mittelmeergebiet sind die Atemluftkompressoren auf mindestens jeder zweiten Tauchbasis zu finden und verrichten Ihre Arbeit oft Jahrzehnte sicher und zuverlässig.technische Daten Atemluftkompressor MCH6Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 400 V (380 V) drei Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 300bar in abhängigkeit des Enddruck Sicherheitsventiles Nachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem für Atemluft nach DIN mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck / Betriebsdruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur ca.37 kgKann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle zur Entsorgung an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles, dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

1-1 Stück 2.295,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 2.226,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckstufe:	200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR
Endabschaltung:	nein ja + 196,35 EUR

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 300 bar E-Motor220 Volt Edelstahlge
Art.Nr.: LC-MCH6/ET-INOX
Atemluftkompressor 100 l/min mit Elektromotor 230 Volt, Edelstahlgehäuse
Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor, EdelstahlgehäuseDer Atemluftkompressor MCH6 INOX hat die gleichen technischen Daten wie alle MCH6 Atemluftkompressoren von Coltri. Beim Einsatz auf Booten und Schiffen kommen die Atemluftkompressoren oft in Kontakt mit Salzwasser. Das führt nach kurzer Zeit zu verstärkter Korrosion, was den Kompressor schnell unansehnlich werden lässt. Das Gehäuse aus Edelstahl verhindern die Korrosion weitestgehend, was für langen Werterhalt des Atemluftkompressors sorgt. Der Betrieb des Kompressors kann über den Bordgenerator mit min. 6 KW Leistung erfolgen.technische Daten des Atemluftkompressors MCH6 InoxAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 41 kg,Optional sind Autostop und automatische Emtwässerung erhältlichBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
1-1 Stück 2.695,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 2.614,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemluftkompressor 135 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor
Art.Nr.: LC-MCH08/EM-C
Atemluftkompressor 135 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor 3KW/400 V
Atemluftkompressor MCH8 EM Compact Füllleistung 135 l/min max. 300bar mit ElektromotorDieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb auf Booten und kleinen Tauchschiffen. Kann er doch bereits mit einen 6 KW Generatur betrieben werden. Da die Füllleistung von 135 Liter / min. ein gutes Preis Leistungsverhältnis begründet kann er natürlich auch stationär eingestzet werden. Die Füllzeit ist in vertretbaren Zeiten je Tauchflasche und der Anschaffungspreis liegt im Mittelfeld der Atemluftkompressoren. Das ausgeklügelte Filtersystem mit wechselbaren Filterpatronen sorgt für eine der Norm entsprechende Aufbereitung der Atemluft und übertrifft die geforderten werte der Norm noch.technische Daten des Atemluftkompressors MCH 8 CompactAtemluftkompressor mit 135 l/min 200bar / 300bar mit ElektromotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 11 minuten von 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz 3 Kw LeistungÖl/Wasser Kondensatablass automatischLuftfiltersystem mit Molkularsieb Aktivkohle Molekularsieb FilterpatroneEnddruck Sicherheitsventil,Geräuschpegel: 78 dbFüllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar AnschlussAbmessungen ca.: Höhe: 84 cm Breite: 92 cm Tiefe: 61 cmGewicht nur 141 kgBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung bitte dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
7.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 195 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor

Art.Nr.: LC-MCH11/EM-C

Atemluftkompressor 195 l/min 200bar / 300 bar mit Elektromotor 4KW/400 V

Atemluftkompressor MCH11 EM Füllleistung 195 l/min max. 300bar mit Elektromotor
Dieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb in Tauchschulen, Tauchvereinen und kleinen Tauchbasen. Da die Füllleistung von 195 Liter / min. ein gutes Preis Leistungsverhältnis begründet. Die Füllzeit ist in vertretbaren Zeiten je Tauchflasche und der Anschaffungspreis liegt im Mittelfeld der Atemluftkompressoren. Das ausgeklügelte Filtersystem mit wechselbaren Filterpatronen sorgt für eine der Norm entsprechende Aufbereitung der Atemluft und übertrifft die geforderten werte der Norm noch.

technische Daten des Atemluftkompressors MCH 11 Compact
- Atemluftkompressor mit 195 l/min 200bar / 300bar mit Elektromotor
- Max Fülldruck 225bar oder 330 bar
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 8 minuten von 50-200 bar
- Elektromotor 230V 50 Hz 4 Kw Leistung
- Öl/Wasser Kondensatablass automatisch
- Luftfiltersystem mit Molkularsieb Aktivkohle Molekularsieb Filterpatrone
- Enddruck Sicherheitsventil,
- Geräuschpegel: 78 db
- Füllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar Anschluss
- Abmessungen ca.: Höhe: 84 cm Breite: 92 cm Tiefe: 61 cm
- Gewicht nur 141 kg

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

8.450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. mit Elektroantrieb

Art.Nr.: LC-MCH16/ETS

Atemluftkompressor Standart 265 L/min.

Atemluftkompressor Standart 265 L/min.Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht ca.190 KgAtemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen in Druckluft, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Aufrüstungen / Aufpreiseelektronische Endabschaltung: 535,50 ¤elektronische Endabschaltung und Entwässerung: 1298,-Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

5.890,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Standard Gehäuse

Art.Nr.: LC-MCH13ET-S

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Standartgehäuse

Atemluftkompressor mit 215l/min. im Compacten GehäuseFüllleistung 215 L/Min.Leistungsaufnahme 5,5 Kw (230/400 V -50/60Hz)Abmessungen: 85cm hoch, 89cm breit und 60cm tiefGewicht ca. 151kgGeräuchpegel 81 dB3 VerdichterstufenFiltersytem: 2x Wasser / Öl - Abscheider miit zusätzlichen Maxifilter für Molekularsieb und AktivkohleAtemluftqualität nach DIN 3188, EN 12021 und CGA Eoptionale ErweiterungenAutomatische Entwässerung und EndabschaltungAufpreis 1150,- ¤ + MwSt.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

5.771,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH16ET-CO.M
Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse
Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten GehäuseFüllleistung 265 L/Min.Leistungsaufnahme 5,5 Kw (230/400 V -50/60Hz)Abmessungen: 85cm hoch, 89cm breit und 60cm tiefGewicht ca. 151kgGeräuchpegel 81 dB3 VerdichterstufenFiltersytem: 2x Wasser / Öl - Abscheider miit zusätzlichen Maxifilter für Molekularsieb und AktivkohleAtemluftqualität nach DIN 3188, EN 12021 und CGA EStandartausrüstungAutomatische Entwässerung und EndabschaltungStern / Dreieckstart, E-Bedienfeld mit Stundenzähleroptionale ErweiterungenFüllleiste z.B.Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und KiphepelventilenFüllschläuche (2 Stück Abgänge zum Anschleisen vorhanden.)300 bar AusführungBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
8.380,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Druckstufe: 200 (225) bar 300 (330) bar

Atemluftkompressor mit 300 L/min. Lieferleistung 200bar u. 300 b
Art.Nr.: LC-MCH18ET
Atemluftkompressor mit 300 L/min. Lieferleistung 200bar / 300 bar im Compact Gehäuse als offene Ausführung
Atemluftkompressor mit 300 L/min. Lieferleistung 200bar u. 300barDieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb in Tauchschulen und Tauchbasen bei mittleren Füllmengen bis ca. 50 - 70 Tauchflaschen am Tag. Da die Füllleistung von 300 Liter / min. ein gute Füllzeit ca. 20min für 4 Tauchflaschen begründet. Die Füllzeit ist in vertretbaren Zeiten für ein zügiges Arbeiten. Die Füllleistung liegt im oberen Mittelfeld der Atemluftkompressoren.Lieferleistung 300 Liter je Minute, max. 300barGeräuschpegel 82 dBAntriebsleistung 6,6Kw 400 Volt, 3 PhasenEigengewicht 165 kgVerdichterstufen 3 StückSicherheitsventil in jeder StufeFiltersystem, Wasser- Ölabscheider2 Filter mit Aktivkohle und MolekularsiebAbmessingen: Höhe 84 cm, Breite 89 cm, Tiefe 60 cmBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
10.546,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200bar / 300 ba
Art.Nr.: LC-MCH30VM
Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar
Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 barLieferleistung 500 Liter je Minute, max. 300barGeräuschpegel 78 dBAntriebsleistung 11Kw 400 Volt, 3 PhasenEigengewicht 415 kgVerdichterstufen 3 StückSicherheitsventil in jeder StufeFiltersystem, Wasser- Ölabscheider2 Filter mit Aktivkohle und Molekularsieb - Abmessingen: Höhe 154,5cm, Breite 79 cm, Tiefe 100 cmBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
18.200,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH16/ET
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse - Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung - 1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 Kw - Antriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz - 3 Druckstufen - Fülldruck 220 bar oder 330 bar - Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min. - Gesamtgewicht 222 Kg - Geräuchpegel:68,8 dB (ISO 3746) - Atemluftqualität nach EN 12021 - 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3 - Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung. - Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen. Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
11.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH26/ET
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 430 L/min. Füllleistung2 Kompressorblöcke a. 215 L/min mit jeweils4 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 15/8,7 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1350 U/min. E-Motor 2840 U/min.Gesamtgewicht 286 KgGeräuchpegel: 72,4 dBAtemluftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
14.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH32/ET
Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 530 L/min. Füllleistung2 Kompressorblöcke a. 265L/min mit jeweil5,5 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht 306 KgGeräuchpegel: 75 dBLuftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
17.175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH36
Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse
Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent GehäuseDie Anschaffung eines Atemluftkompressors muss sorgsam überlegt werden, gehört der Atemluftkompressor doch zu den größten Investitionen einer Tauchschule. Ein Kompressor zum füllen der Tauchflaschen ist aber für eine Tauchschule oder Tauchbasis unverzichtbar. Je nach Lage der Tauchschule ist es notwendig den Geräuschpegel beim arbeiten des Kompressors so gering wie möglich zu halten. Silent Atemluftkompressoren sind dazu bestens geeignet. Wie z.B. der Compakt 600 von Coltri.technische Daten des Atemlufikompressors Compact 600Atemluftkompressor mit 600 L/min. Fülllleistung11 Kw Antriebsleistung bei 400 V 50 Hz4 Druckstufen, Druckanzeige je Druckstufeje Stufe Öl und Wasserabscheider und KühlwendelFülldruck 220 bar oder 330 barGeräuchpegel: 70 dBGesamtgewicht 420 KgAbmessungen169cm hoch94cm breit132cm tiefLuftqualität nach DIN 3188; EN 12021; CGA EAnlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Standartausrüstung des AtemluftkompressorsAutomatische EntwässerungAutomatische EndabschaltungSanftanlauf / Stern - Dreieck StundenzählerDrehrichtungskontroll die verhindert das Rückwärts anlaufenManometer nach jeder VerdichterstufeÖldruckmesser, Ölstandsmangel - AbschaltungTemperaturüberwachung mit Überhitzungschutz - AbschaltungOptional bestellbare Zusatzausrüstung für FüllanlagenFüllleisteGefriertrockner, verlängert die Filterstandzeit um das dreifacheElectronic touch displayIndicator Überwachung der LuftBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles ist dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Mini Silent 100 L/min. 230 Volt
Art.Nr.: LC-MCH6/EM-S
Atemluftkompressor MCH-6/EM Silent 100 L/min. Betriebspannung 230 Volt Singelphase
Atemluftkompressor MCH6/EM Silent mit 100 L/min.Atemluftkompressoren und Werkstattkompressoren, zur Erzeugung vom Pressluft sind beim Betrieb mit erheblicher Geräuchentwiecklung verbunden. Hier kann ein Silent Kompressor Abhilfe schaffen. Der MCH-6/EM in der Silent Ausführung ist wohl der kleinste der Geräuscharmen Atemluftkompressoren die hergestellt werden. Mit 66 dB Geräuschpegel flüstert dieser Kompressor. Aber auch die Anschlussleistung mit gerade einmal 2,2 Kw ermöglicht seinen Betrieb überall da wo eine Steckdose vorhanden ist.Daten des Atemluftkompressors MCH-6/EM SilentFüllleistung des Atemluftkompressors: 100 L/min.Autostop und automatische EntwässerungAbmessungen: Breit 66cm, Lang 50cm, Hoch 84cm1 Kompressorblock a. 100 L/min mit 2,2 KwAntriebsleistung 11,5 A bei 230 Volt 50/60 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)Gesamtgewichtnur 85 KgGeräuchpegel: 66 dB nach ISO 3746Atemluftqualität entsprechend EN 120211 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen Altöle an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles, dieAltölverodnung beachten. Für den vollständigen Text auf den link kliecken.
3.725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Mini Silent 100 L/min. 400 Volt
Art.Nr.: LC-MCH6/ET-S
Atemluftkompressor MCH-6/ET Silent 100 L/min. Betriebspannung 400 Volt
Atemluftkompressor Silent mit 100 L/min.Atemluftkompressoren und Werkstattkompressoren sind beim Betrieb oft mit erheblicher Geräuchentwiecklung verbunden. Hier kann ein Silent Kompressor Abhilfe schaffen. Der MCH-6 in der Silent Ausführung ist wohl der kleinste der Geräuscharmen Atemluftkompressoren die hergestellt werden. Mit 66 dB Geräuschpegel flüstert dieser Kompressor. Aber auch die Anschlussleistung mit gerade einmal 2,2 Kw ermöglicht seinen Betrieb überall da wo eine Steckdose vorhanden ist.technische Daten des Atemluftkompressors MCH-6/ET SilentAtemluftkompressor mit 100 L/min. FülllleistungAbmessungen: Breit 66cm, Lang 50cm, Hoch 84cmAutostop und automatische Entwässerung1 Kompressorblock a. 100 L/min mit 2,2 KwAntriebsleistung 6,7 A bei 400 Volt 50/60 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)Gesamtgewichtnur 85 KgGeräuchpegel: 66 dB (ISO 3746)Atemluftqualität nach EN 120211 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Bitte bei der Entsorgung des Altöles, dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
3.725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min.

Art.Nr.: LC-MCH13/ET-S

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min.

Atemluftkompressor Mini Silent 215 L/min. von Coltri
Atemluftkompressor Mini Silent mit 215l/min. Förderleistung ist nur in den mechanischen Abmessungen ein Mini. Mit 215 l/min. Förderleistung wird dieser Kompressor kleinen und mittleren Tauchschulen und Tauchbasen gerecht. Im Silentgehäuse auf kleinen Raum aufstellbar könnte er im Verkaufsraum oder selbst im Büro stehen ohne wesentlich zu stören. Sein ruhiger Lauf macht ein Gespräch in unmittelbarer Nachbarschaft zum laufenden Atemluftkompressor möglich.

technische Daten des Mini Silent Atemluftkompressors
- Atemluftkompressor mit 215 L/min. Füllleistung
- Abmessungen: Breit 70cm, Lang 70cm, Hoch 105cm
- 1 Kompressorblock mit 215L/min. Lieferleistung
- Antriebsleistung: 4 Kw bei 400 V 50 Hz
- 3 Druckstufen
- Fülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)
- Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.
- Gesamtgewicht nur 177 Kg
- Geräuchpegel: 71,9 dB (ISO 3746)
- Atemluftqualität nach EN 12021 (DIN 3188)
- 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3
- Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.
- Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

8.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.

Art.Nr.: LC-MCH16/ET-S

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.
Atemluftkompressor Mini Silent mit 265l/min. Förderleistung ist nur in den mechanischen Abmessungen ein Mini. Mit 265 l/min. Förderleistung wird dieser Kompressor bereits mittleren Tauchschulen und Tauchbasen gerecht. Im Silentgehäuse auf kleinen Raum aufstellbar könnte er im Verkaufsraum oder selbst im Büro stehen ohne wesentlich zu stören. Sein ruhiger Lauf macht ein Gespräch in unmittelbarer Nachbarschaft zum laufenden Atemluftkompressor möglich.

technische Daten des Mini Silent Atemluftkompressors
- Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung
- Abmessungen: Breit 70cm, Lang 70cm, Hoch 105cm
- 1 Kompressorblock a. 265L/min.
- Antriebsleistung: 5,5 Kw bei 400 V Stromaufnahme: 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz
- 3 Druckstufen
- Fülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)
- Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.
- Gesamtgewicht nur 151 Kg
- Geräuchpegel: 74,5 dB (ISO 3746)
- Atemluftqualität nach EN 12021
- 2 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3
- Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.
- Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.

Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

9.980,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filtertechnik

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung 1 Liter Flasche

Art.Nr.: DD-2002

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in 1 Liter Flaschen zum Füllen von Atemluftfilterpatronen

Molekularsieb Air Dry zur Atemlufttrocknung in 1 Liter FlascheTrocknungsgranulat ausMolekularsieb zur Wiederbefüllung vonAtemluftfilter für Atemluftkompressoren und Personalfilter / Nitrox Clean Filter. Warum immer die Atemluft Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeigneteTrocknungsmittel aus Molekularsieb an. In Verbindung mit unsererAktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative zur Erneuerung der Atemluftfilter. Molekularsieb in den Filterpatronen zur Atemluft Aufbereitung erzeugt einen Taupunkt der die laut DIN Norm geforderten Wasserdampfkonzentrationen in der Atemluft weit unterschreitet.Beschreibung Molekularsieb zur AtemlufttrocknungMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20% (Gewichtszunahme)besonders staubarm und abriebsfestes MolekularsiebVerkaufsverpackung: 1 Liter FlascheMolekularsieb wurde bei 900°C Aktiviertgroße Oberfläsche, Körnung ca. 1-2mmauch zur Trocknung von Sauerstoff geeignetungeöffnet 18 Monate haltbar

1-1 Stück 15,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 15,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 15,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 14,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in einer 5 Liter Kan

Art.Nr.: DD-2002-5L

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in 5 Liter Kanister zum Füllen von Atemluftfilterpatronen

Molekularsieb Air Dry zur Atemlufttrocknung in 5 Liter KanisterTrocknungsgranulat aus Molekularsieb zur Wiederbefüllung von Atemluftfilter für Atemluftkompressoren und Personalfilter / Nitrox Clean Filter.Warum immer die Atemluft Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel aus Molekularsieb an. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative zur Erneuerung der Atemluftfilter. Der 5 Liter Kanister ist besonders für Tauchbasen und Tauchschulen mit hohen Füllaufkommen geignet.
technische Daten des Molekularsiebes Air DryMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20% (Gewichtszunahme)besonders staubarm und abriebsfestes MolekularsiebVerkaufsverpackung: 5 Liter KanisterMolekularsieb wurde bei 900°C Aktiviertgroße Oberfläsche, Körnung ca. 1-2mmauch zur Trocknung von Sauerstoff geeignetungeöffnet 18 Monate haltbar

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft,

Art.Nr.: DD-2003-5L

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft, 5 Liter Kanister

Aktivkohle Carbotec zur Atemluftaufbereitung in HochdruckkompressorenWarum immer neue Filterpatronen für die Atemluftfilter kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronen aller Hersteller wieder befüllt werden. Aktivkohle der Marke Carbotec wird Staubarm hergestellt. Durch die Körnung von 1 - 2 mm ist eine gute Dichte und große Oberfläsche bei der Füllung erreichbar, so das keine Kanalbildung bei der Durchströmung der Aktivkohle zustande kommen kann. Durch den geringen Staubanteil und die gute Abriebfestigkeit kann diese Aktivkohle auch gut für Nitrox Clean Filter / Personalfilter eingesetzt werden.technische Daten der AktivkohleAktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenim 5 Liter Kanister luftdicht verschlossenbesonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarAls zweiter Bestandteil für Atemluftfilter ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Atemluft Trocknung geeignet.

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter B

Art.Nr.: DD-2006

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter Behälter

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter BehälterWarum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden. Im 10 Literkanister abgefüllt für Großverbraucher. Diese Aktivkohle kann für alle Luftfilter, Aquariumfilter und Wasserfilter eingesetzt werden.Aktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenin 10 Liter Behälter luftdicht verschlossen (ca. 4kg)besonders staubarm für Herstellung von Nitrox gut geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarAls zweiter Bestandteil ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Lufttrocknung geeignet.

113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filtertechnik

Aktivkohle zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft, 1 Liter

Art.Nr.: DD-2003

Aktivkohle Carbon zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft geliefert in einer 1 Liter Flasche. Aktivkohle geeignet für alle Aktivkohlefilter Wasser und Luft.

Aktivkohle Carbotec zur Atemluftaufbereitung in HochdruckkompressorenWarum immer neue Filterpatronen für die Atemluftfilter, Aquarium Filter, Dunstabzughaube und Raumluftreiniger kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit diesem Filtermaterial aus Aktivkohlegranulat können Filterpatronen aller Hersteller wieder befüllt werden.Aktivkohle der Marke Carbon - tec wird Staubarm hergestellt. Durch die Körnung von 1 - 2 mm ist eine gute Dichte bei der Füllung erreichbar, so das keine Kanalbildung bei der Durchströmung der Aktivkohle im Filter zustande kommen kann und die Absorption sichergestellt ist. Durch den geringen Staubanteil und die gute Abriebfestigkeit kann diese Aktivkohle auch gut fürNitrox Clean Filter / Personalfilter eingesetzt werden. Aber auch bei Anwendung außerhalb des Tauchsports sind viele Filtervarianten bekannt. Die bekannteste ist wohl der Aktivkohlefilter hinter den Filtermatten der Dunstabzughauben und die Verwendung im Wasserfilter des Aquarium.Aktivkohle, technische EigenschaftenAktivkohle Carbon 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenin 1 Liter Flasche luftdicht verschlossenbesonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarAls zweiter Bestandteil für Atemluftfilter ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Atemluft Trocknung geeignet.

1-1 Stück 12,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 12,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 12,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 25mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-25

Filzscheiben für Filterpatronen 25mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 25mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt zusätzlich dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung. Bei Kanalbildung in den Filterpatronen der Atemluftfilter wird die Kontaktzeit mit den Trocknungsgranulat Molekularsieb und der Aktivkohle verkürzt so das keine Ausreichende Filterung zu stande kommt.Diese Filzscheiben sind auch passend für die Atemluftfilter der Kompressoren von Coltri Sub der Baureihe MCH6. Die Atemluftkompressoren der Baureihe MCH6 sind Hochdruckkompressoren mit einer Fülleistung von 100 L/min. Mit einem max. Druck von 300bar.Die passendeFiltererpatrone mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Coltri Kompressor MCH6 zum selbst befüllenfindet Ihr beim Klicken auf den link.

0,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 40mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-40

Filzscheiben für Filterpatronen mit 40mm Durchmesser auch passend für unsere Nitrox Clean Filter

Filzscheiben für Filterpatronen mit 40mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt auch noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindert eine Kanalbildung die das Filterergebniss der Atemluft verschlechtern würde.Diese Filterscheiben kommen auch in unseren Nitrox Clean Filtern zum Einsatz. Passend sind diese auch für die Filterpatronen der Marken Komtec, Mavotec.

0,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 45mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-45

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung in Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehemen aber auch den Staub des Filtergranulates auf.

1-4 Stück 0,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 0,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 0,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 0,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filtertechnik

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 55mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-55

Filzscheiben für Filterpatronen 55mm Durchmesser, passend z.B. für L&W Filterpatronen zum selbst befüllen der Aktivkohlefilter

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 55mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Der Kompressorenhersteller Leonhard & Wagner benutz unter anderen für seine Filtersysteme Filzscheiben mit 55mm Durchmesser. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind.

1-4 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 1,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 65mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-65

Filzscheiben für Filterpatronen 65mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 65mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind.

1-4 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 1,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 70mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-70

Filzscheiben für Filterpatronen 70mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 70mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Atemluftkompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Das sorgt zusätzlich dafür das die durchströmende, zu filternde Atemluft besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben aus Filz nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind und ihre Filterfunktion nicht mehr erfüllen können.

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filtertechnik

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 75mm Durchmesser

Art.Nr.: DD-2010-75

Filzscheiben für Filterpatronen 75mm Durchmesser

Filzscheiben für Filterpatronen von Atemluftfilter mit 75mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Atemluftkompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben / Filterscheiben getrennt. Das sorgt zusätzlich dafür das die durchströmende, zu filternde Atemluft besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung im Filtergranulat. Diese Filterscheiben aus Filz nehmen aber auch den Staub des Filtergranulats auf. Die Filzscheiben der Atemluftfilter können auch mehrfach verwendet werden sollten aber sofort ausgetauscht werden wenn diese Feucht oder Öl getränkt sind. Auserdem wenn diese durch Staub verfärbt sind und ihre Filterfunktion nicht mehr erfüllen können. Eingesetzt werden diese Filzscheiben am Eingang, Ausgang und zwischen den Granulaten als Trennschicht.

1-4 Stück 2,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 2,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 2,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlenmonoxid Katalysator, zur Umwandlung von CO in CO2

Art.Nr.: DD-301

Kohlenmonoxid Katalysator, zur Umwandlung von CO in CO2

Kohlenmonoxid Katalysator zur Umwandlung von CO in CO2Katalysator Granulat in der 1 Liter Flaschewandelt CO z. B. aus Abgasen von Verbrennungsmotoren in ungefährliches CO2 umkann direkt in die Filter der Atemluftkompressoren eingefüllt werdenals Katalysator verbraucht sich dieses Granulat nicht und kann bis zur mechanischen Verschmutzung immer wieder benutzt werdenauch bekannt unter dem Namen "Hobgalit"Kohlenmonoxid wirkt beim Tauchen unter dem erhöhten Druck extrem giftig. Die Bindung ans Hämoglobin ist 250 - 320 mal stärker wie die des Sauerstoffs. Bei großen Tauchtiefen ist deshalb bereits eine sehr geringe Menge CO lebensbedrohlich. Dem kann mit Einsatz dieses Katalysators vorgebeugt werden.Besonders beim Einsatz von Kompressoren mit Verbrennungsmotor ist der Einsatz zu empfehlen. Entweder im Filter des Kompressors oder im Personalfilter.

129,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nachfüllsatz Aktivkohle Molekularsieb 5 Literkanister

Art.Nr.: DD-2005-5

Filtermaterial für das Nachfüllen von Atemluftfiltern in Atemluftkompressoren 1 x 5 Liter Aktivkohle + 2 x 5 Liter Molekularsieb. Dieses Verhältniss entspicht dem Verbrauch beim Nachfüllen der Filterpatronen mit Aktivkohle und Molekularsieb der Atemluftfilter.

Nachfüllsatz Filtergranulat Aktivkohle und Molekularsieb für AtemluftfilterFilter an Atemluftkompressoren enthalten Filtergranulat das aus Aktivkohle zur Filterung der Öldämpfe und Molekularsieb zur Trocknung der Atemluft eingesetzt wird. Die verwendetet Menge in den Atemluftfiltern entspricht ca. 1/3 Aktivkohle und 2/3 Molekularsieb.Die Standzeiten der Atemluftfilter aus Aktivkohle und Molekularsiebsind abhängig von der Lufttemperatur. Je höher diese Lufttemperattur ist um so mehr Wasser enthält die Luft. Aus diesem Grund variert die Standzeit der Atemluftfilter stark in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die Hersteller der Atemluftkompressoren geben deshalb die Standzeiten der Atemluftfilter für ihre Atemluftkompressoren in der Bedienungsanleitung an.Lieferumfang des Atemluftfilter Nachfüllsets1 x 5 LiterAktivkohle im 5 Liter Kanister2 x 5 LiterMolekularsieb 2 x 5 Liter Kanister

179,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nachfüllsatz aus Aktivkohle und Molekularsieb

Art.Nr.: DD-2005

Filtermaterial für das Nachfüllen von Atemluftfiltern in Kompressoren 1 Liter Aktivkohle + 2 Liter Molekularsieb

Nachfüllsatz Filtergranulat Aktivkohle und Molekularsieb für AtemluftfilterFilter an Atemluftkompressoren enthalten Filtergranulat das aus Aktivkohle zur Filterung der Öldämpfe und Molekularsieb das zur Trocknung eingesetzt wird. Die verwendetet Menge in den Atemluftfiltern entspricht ca. 1/3 Aktivkohle und 2/3 Molekularsieb.Die Standzeiten der Atemluftfiltersind abhängig von der Lufttemperatur. Je höher diese Lufttemperattur ist um so mehr Wasser enthält diese. Aus diesem Grund variert die Standzeit der Atemluftfilter stark in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die Hersteller der Atemluftkompressoren geben deshalb die Standzeiten der Atemluftfilter für ihre Atemluftkompressoren in der Bedienungsanleitung an.Lieferumfang des Atemluftfilter Nachfüllsets1 Liter Aktivkohle in der 1 Literflasche2 Liter Molekularsieb 2x 1 Lietrflasche

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filtertechnik

Nitrox Clean Filter mit Rückschlagventil

Art.Nr.: DD-HTD200

Nitrox Clean Filter mit Rückschlagventil

NITROX Clean Filter mit RückschlagventilDer Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser und Ölrückstände zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox aufzubereiten. Auserdem schützt er die eigene Tauchflasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Kompressoren. Die Füllung des Atemluftfilters wird mit Aktivkohle und Molekularieb vorgenommen.Das Rückschlagventil garantiert das beim Aufdrehen der mit Sauerstoff vorgefüllten Tauchflasche der Sauerstoff nicht in den mit Aktivkohle gefüllt Personalfilter einströmen kann und das zur Entzündung der Aktivkohle führt. Das Filtergranulat wird direkt in das Filtergehäuse eingebracht.Eingang DIN G5/8" InnengewindeAusgang G5/8" Aussengewinde232barVolumeninhalt ca. 0,3Liter,Matrial des Filtergehäuses AluminiumLuftdurchlass des Personalfilters max. 500 Liter/minRückschlagventil am Eingang des Personalfilters

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox Clean Personalfilter Innhaltsvolumen 0,3 Liter 300bar

Art.Nr.: DD-300

Nitrox Clean Filter für die Aufbereitung von ca. 90m³ Atemluft, das sind ca. 40 Stück gefüllte 12 Liter Tauchflaschen

Nitrox - Clean PersonalfilterDie Füllung des Atemluftfilters wird direkt in das Filtergehäuse desPersonalfilters eingebracht. Jeweils 1/3Molekularsieb - 1/3Aktivkohle - 1/3Molekularsieb. Die Bestandteile werden durch Filzscheiben voneinander getrennt. Mit hochwertigen Aktivkohle kann die Kompressorenluft sauerstoffkompatibel, SauerstoffClean, mit einem Restölgehalt unter 0,05mg/m³ hergestellt werden. Der Personalfilter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser (Wasserdampf) und Ölrückstände (Kohlenwasserstoffe) zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Atemluft zur Herstellung vonNitrox (Savet Air, EAN)aufzubereiten. Außerdem schützt der Personalfilter die eigene Tauchflasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Atemluftkompressoren im Tauchurlaub und Tauchausflügen. Die Herstellung des Personalfilters aus Aluminium sorgt für niedriges Gewicht desNitrox Clean Personalfilters.technische Daten des Nitrox Clean PersonalfiltersEingang DIN G 5/8" Innengewinde (Druckluftanschluß)Ausgang G 5/8" AussengewindeBetriebsdruck bis 300 BarVolumeninhalt ca. 0,3Liter,Materrial des Gehäuses, Aluminium eloxiertLuftdurchlass max. 500 Liter/min bereits aufgearbeitete Atemluft zur Nitrox HerstellungAufarbeitbares Filtervolumen (gem. DIN 12021) 90 m³ ca. 40 Stück 12 Literflaschen mit 0 Bar Restdruck

1-1 Stück 135,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 130,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 128,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Nitrox Kompressoren

Nitroxmembrananlage mit Liefermengen von 250 l/min bis 900 l/min

Art.Nr.: LC-281

Nitroxmembrananlage für Liefermengen von 250 l/min bis 900 l/min Nitrox mit 28% - 40% Nitrox

Nitroxmembrananlage zum Nachrüsten bestehender FüllanlagenNitroxmembran zur Erzeugung von Nitrox mit 28% bis 40% Sauerstoffanteil mit einer Lieferleistung von min 250 NL/min. bis 900 NL/min. Förderleistung.Die Anlage ist so aufgebaut das diese aus einer bestehenden Speicherbank oder einen separaten Niederdruckkompressor mit Luft versorgt werden kann. Das fertige Nitrox wird mit einem Hochdruckkompressor in die Tauchflaschen gefüllt. Das aus der Nitroxmembran kommende Nitrox wird dem Ansaugstutzen des Hochdruckkompressors zugeführt. Diese Nitroxmembran ist dazu gedacht vorhandene Füllanalgen mit einer Nitroxmembran nachzurüsten, und das mit gierigsten Aufwand. Geliefert wird in Anschlussfertigen Zustand. Die Montage / Inbetriebnahme kann durch uns vor Ort bei Kostenübernahme durchgeführt werden.Lieferumfang der Nitrox MembrananlageNitroxmembran mit ener Leistung von 250 NL/min bis 900 NL/min.3 stufiger Filtersytem zum reinigen der Luft zur Weiterverarbeitung in der MembranlageHigh Flow Druckminderer, Überdruckventil 13barRückschlagventil2 Stück Nadelventile / DrosselventileRohrleitungen und Schläuche, MontagerahmenManometer, Termometer und Sauerstoffanalysegerät Zur Verdichtung auf Flaschenfülldruck muß noch ein Nitroxfähiger Hochdruckkompressor angeschlossen werden (gehört nicht zum Lieferumfang) z.B. unser Kompressorangebot Mini-Silent MCH16 mit 265 l/min. (max. Nitrox 40% Sauerstoffanteil) Fülleistung oder andere geignete Kompressoren.Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen (037206 8451) wir beantworten Ihre Fragen gern.Minimale Menge Nitrox produziert in NL/min.O^2-Anteil in %283032343638404 bar250256262268274280--5 bar3183253333413483563646 bar38739640641542543444437 bar4584704814925035145258 bar5325455585715845966099 bar607622637652666668169610 bar68570171873575176878411 bar76478380182083885787512 bar8468668879079289489 69Die maximale Kapazität ist die min. Kapazität + 30%z.B. Nitrox 32 bei 5 bar sind 333 NL/min. bis 430 NL/min. die die Nitroxmembran erzeugen kann.Die Membran wird vor Auslieferung bei 7bar getestet. Luftbedarf am Eingang der NitroxmembranO^2-Anteil in %283032343638404 bar3454014725857681093--5 bar4385005796988711139196 46 bar5346087068181027130219507 bar6337188369691172146521018 bar7348339701124136017002346 9 bar8389521108128415591941264410 bar9451076124914551765222730971 1 bar1062120414021632201225713691 12 bar1176133615521814225429394385Zur Erläuterung der Tabellen:Ich möchte 10 Tauchflaschen a. 12 Liter mit Nitrox 36 füllen.10 x 12 L x 200bar= 24000 bar/L (oder Normliter NL) Bedarf an NitroxMein Kompressor hat eine Füllleistung von 265 l/min. In der Tabelle 1 Spalte 32% kann ich sehen das 4bar Vordruck ausreichend sind, ich kann zwischen 262 l/min bis 340 l/min Nitrox erzeugen.Mein Luftbedarf an der Eingangsseite beträgt aber bei 4 bar und Spalte 32% 472 l/min.Also ein Verhältnis von 472/262 = 1,801Ich benötige 24000 NL Nitrox * 1,801 = 43236 Liter Luft am Eingang.Wenn ich das aus einer Speicherbatterie nehmen will benötige ich also gerundet 4 Stück 50 Literflaschen mit 300bar zum Speisen der Nitroxmembran.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten.

12.138,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner

Art.Nr.: LC-280

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und KältetrocknerNitroxmembran zur Erzeugung von Nitrox bis 40% Sauerstoffanteil mit bis zu 1070 l/min. Förderleistung. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten und ist im Lieferumfang sofort Einsatzfähig und Anschlußfertig.Nitroxmembran mit ener Leistung von bis zu 1070 l/min.Schraubenkompressor 10 barFiltersytem zum reinigen der kompremierten Luft zur Weiterverarbeitung in der MembranlageKältetrockner zur Trocknung der Luftzur Verdichtung auf Flaschenfülldruck muß noch ein Nitroxfähiger Hochdruckkompressor angeschlossen werden z.B. unser Kompressorangebot Mini-Silent MCH16 mit 265 l/min. (Nitrox 40% sauerstoffanteil) Fülleistung oder andere geignete Kompressoren.Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen (037206 8451) wir beantworten Ihre Fragen gern.Technische DatenLiefermenge < 1070 l/min.Druck 10barSauerstoffgehalt max. 40%Drehzahl der Verdichterschraube 3500 U/min.Anschlußleistung: 400 V / 7,5 KwAbmessungen: 1,03m hoch; 0,8m breit; 0,7m tiefGewicht 360 kgGeräuchpegel 71 dB (extrem leise)Ölfüllung 6 Liter, Ölsorte Alusynt FGC46, Ölwechselinterwall 1500 StundenFilterqualität: 0,003 PPM (Partikel per Millionen) RestölgehaltBeim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Sauerstoffbooster

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar mit Manometer
Art.Nr.: LC-22E
Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.2.5
Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.2.5Hochdruck-Schlauch geeignet für Sauerstoff 2m langBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm GehäusedurchmesserAnschluss G5/8" nach DIN 300bar Druckluftandere Anschlüsse optional.passende Adapter für Sauerstoff 200bar oder Sauerstoff 300bar bzw. nach Landesnorm mitbestellen.Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgang mit Digitalmanometer
Art.Nr.: LC-22A
Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgang mit Digitalmanometer bis 350bar
Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgangsseite mit Digitalmanometer bis 350barHochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassungfein dosierbares Absperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
369,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistung
Art.Nr.: LC-23
Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistung
Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistungmittlere Lieferleistung 120 - 180 Liter/ MinuteAntriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -12 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 300 barDruckverhältnis 1:25Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 40ccmKolbenhub 120mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 13 Kgmax. Arbeitshübe 38 x/min. min. Arbeitshübe 10 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.
1-1 Stück 1.999,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 1.939,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Schlauchset komplett für Sauerstoffbooster mit Analogmanometer bi
Art.Nr.: LC-23F
Schlauchset komplett für Sauerstoffbooster mit Analogmanometer bis 400bar
Schlauchset komplett für Sauerstoffbooster mit Analogmanometer bis 400barbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Analogmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CAnalogmanometer Genauigkeitsklasse 1,0 Anzeige bis 400 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
1-1 Stück 385,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 365,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemluftkompressoren / Booster > Sauerstoffbooster

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Art.Nr.: LC-22F
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer
Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometerbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Digithalmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
590,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > gebrauchte Kompressoren

Gebrauchter Atemluftkompressor DK18-300 von Bauer / Dräger
Art.Nr.: LC-350-330
Gebrauchter Atemluftkompressor DK18-300 von Bauer / Dräger im Feuerwehrgehäuse mit Füllanschlüssen für 200 bar und 300 bar
Gebrauchter Atemluftkompressor DK 18-300 von Bauer / Dräger im FeuerwehrgehäuseDieser DK18-300 ist ein 300 bar Kompressor mit Feuerwehrfüllleiste. Er ist komplett Überholt die Ventile wurden Instandgesetz. Die Ein und Auslassventile der 4 Stufe sind neu, ebenso Kolben und Zylinder der 4 Stufe.Füllleistung 250 l/min bei 300 bar und ca. 300 l/min bei 200 barFülldruck 220 bar und 330 bar umschaltbarBetriebstunden 2360Antriebsleistung 380/400 V; 21A 11KWAnlassschaltung Stern / DreieckAutomatische EntwässerungFeuerwehrfüllleiste (Füllschläuche sind extra zu Bestellen)Filtereinheit für ca. 70 BetriebstundenGewicht ca. 350kgAbmessungen: 1200x820x1200mmBetriebstunden: 2360, nächster (erster) Ölwechsel bei 3000hÖlfüllung: Shell SAE-20Versand auf Palette oder SelbstabholungKompressor ist betriebsbereitAufstellung und Inbetriebnahme kann gegen Kostenerstattung von uns Durchgeführt werden.Beim Betrieb von Atemluftkompressoren fallen unter Umständen Altöle an zur Entsorgung bitte bei der Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.
3.510,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH6

Art.Nr.: LC-30345

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH6, Papierfilter trocken

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH6, Papierfilter trockenLuftfiltereinsatz für alle MCH6 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDurchmesser 50mm, 25mm hoch, Durchmesser Dichtkante 60mmDer Ansaugfilter muß in Regelmäßien Intervallen getauscht werden. Am besten immer in Verbindung mit den Ölwechsel er mindestens einmal im Jahr Statfinden sollte. Verschmutzte Ansaugfilter vereingern die Füllleistung des Atemluftkompressors.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz für Coltri Kompressor MCH 13 - 16

Art.Nr.: LC-30346

Ansaugfiltereinsatz füe Coltri Kompressor MCH 13 - 16, Papierfilter trocken das erste Element in der Atemluft Filterkette

Ansaugfiltereinsatz füe Coltri Atemluftkompressor MCH 13 - 16, Papierfilter trockenDer Ansaugfilter muss in Regelmäßigen Intervallen getauscht werden, um den Atemluftkompressor vor dem Staub in der angesaugten Luft zu Schützen. Am besten immer in Verbindung mit den Ölwechsel der mindestens einmal im Jahr Startfinden sollte wechseln. Verschmutzte Ansaugluftfilter verringern die Füllleistung des Atemluftkompressors. Der Papierfilter reinigt die vom Atemluftkompressor angesaugte Umgebungsluft von Staub und Feinstaub und ist damit das erste Filterelement in der Kette der Atemluftfilter.Luftfiltereinsatz für alle MCH 13 - MCH 16 Aerotecnica Coltri Atemluftkompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter Ersatzteil.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren drei Stufen

Art.Nr.: LC-3006

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren drei Entwässerungsstufen. Nachrüstsatz für Atemluftkompressoren mit Vollautomatischer Entwässerung über externes Zeitrelais gesteuert. Entwässerungsintervall einstellbar.

automatische Endwässerung für AtemlufkompressorenAutomatische Entwässerung am Atemluftkompressor? Beim Betrieb vonAtemluftkompressoren und Werkstattkompressoren, bei der Erzeugung von Atemluft, entsteht immer Kondenswasser, das in Wasserabscheidern aus dem Luftstrom entfernt wird. Für Atemluft ist der maximale Wassergehalt in der Luft in der DIN Norm festgelegt und darf 35mg / m³ nicht überschreiten. An jedem Atmluftkompressor sind diese Wasserabscheider vorhanden. Bei den Preiswerten Modellen sind diese meist manuell zu Entwässern. Ist aber eine größere Anzahl an Tauchflaschen zu füllen kann dieses manuelle Entwässern des Kompressors lästig werden. Mit dieser automatischen Entwässerung können drei Wasserabscheider / Filterblöcke, über Zeitrelais entässert werden. Diese Entwässerungseinheit kann an jedem Atemluftkompressor oder Werkstattkompressor nachgerüstet werden, da es unabhägig von der Steuerung des Kompressor arbeitet. Benötigt wird lediglich eine Lichtstromsteckdose oder Klemmstelle mit 220 Volt. Die Entwässerung ist für 200bar und 300bar Atemluftkompressoren einsetzbar. technische Daten der automatischen Entwässerungpassend für Kompressoren mittlerer bis großer Füllleistungen fürdrei Entwässerungsstufenz.B. Coltri MCH16, Bauer, Kaeser bzw. Geraer Kompressoren, Leonhard & Wagner, Becker & Söhne usw.bestehend aus einer Stufe mit Mangnetventil Steuerung und zwei Stufen pneumartischer Steuerung gesteuert von der ersten StufeAnschluß an eine Zeitsteuerung oder an Motorsteuerung (gehört nicht zum Lieferumfang).Anschlußspannung Mangnetventil 230VAnschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.Lieferumfang: mit allen Anschlusschläuchen und Anschlußkabelzusätzlich zu der automatischen Entwässerung sind noch Manuelle Entwässerungshähne angebrachtBeim Erwerb dieses Artikels Handelt es sich um einen Werksauftrag zur Anfertigung, damit ist eine Rückgabe nach Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.

725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren eine Entwässer

Art.Nr.: LC-3004

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren eine Entwässerungsstufe

automatische Endwässerung für Atemlufkompressorenpassend für Kompressoren kleiner bis mittlerer Füllleistungen für eine Entwässerungsstufez.B. Coltri MCH6, Bauer Junior oder Capitano, Kaiser bzw. Geraer Kompressorenbestehend aus Mangnetventil und ZeitsteuerungZeitsteuereung kann eingestellt werdenzwischen 5 und 30 min. für 2 - 20 Sekunden entwässern.Anschlußspannung Mangnetventil 230VAnschlußspannung Zeitsteuerung 24....240 VAnschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.Beim Erwerb dieses Artikels Handelt es sich um einen Werksauftrag zur Anfertigung, damit ist eine Rückgabe nach Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Der neuen anschlussfertigen Motorstarter
Art.Nr.: LC-MCU
Der neuen anschlussfertigen Motorstarter von Siemens erlauben das sanfte Anlaufen von Elektromoteren durch elektronische Steuerung, Schützgesteuerte Stern Dreieckschaltung war gestern.
Preis auf AnfrageDer neuen anschlussfertigen Motorstarter für Motoren von 0,25 KW - 18,5 KWStern- Dreieckschaltungen war gestern, heute startet man Motoren mit elektronischer Sanftanlaufsteuerungen. Für vielfältigste Anwendungen und mit innovativen Vorteilen von Anfang an: Vorverdrahtet und geprüft bieten Ihnen unsere anschlussfertigen Motorstarter deutliche Zeitersparnisse, da nur noch eine Zuleitung sowie der Motorabgang angeschlossen und dementsprechend Verdrahtungsfehler vermieden werden.Die Funktionen und Highlights auf einen Blick:Einfachste Montage durch VorverdrahtungAbschließbarer Hauptschalter / NOT-AUS-SchalterKurzschluss-, Motorüberlast- und GeräteeigenschutzVor-Ort- oder Fernsteuerung über potentialfreien Kontakt z.B. Druckschalter, SchwimmerschalterHohe Schutzart IP54EinsatzgebieteKompressoren, VerdichterWasserpumpenFörderbänderVentilatoren, Lüfter, GebläseWärmepumpen usw.Ersatz für Direkt- und Stern- / Dreieckstarter zur Reduzierung der Einschaltstromspitzen und Drehmomentenstöße beim MotorenstartOptimale Anpassung durch stufenlose Einstellbarkeit von Sanftanlauf und Sanftauslauf über Spannungsrampe Startspannung 40...100 %, An- und Auslaufzeit 0...20 Sek.wahlweise Hand-, Automatik- oder Fernreset nach Motorüberlastung möglichIntegrierte Überbrückung (Bypass) nach erfolgtem Hochlauf des ElektromotorsEinstellbare Strombegrenzung für den Hochlauf des MotorsMit Unterspannungsauslöser Steuerspannung 230 V ACNetzanschlussspannung 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE (Kraftstrom)Umgebungsbedingungen 0 ... 25 °CAbmessungen: B x H x T 180 x 250 x 260 mm Kunststoffgehäuse; 145 x 300 x 300 Metallgehäuse; IP54
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW
Art.Nr.: LC-1771
Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW, 400V
Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 4 KW - Elektro-Motor 4 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph - 2875 U/min - Schutzart IP55, F, S!, 112M - Motorfuß B3 - Welle 28mm Durchmesser 60 lang - Farbe grau RAL7030 - Gehäuse Aluminium - Klemmbrett oben Dieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 200 - 250 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard & Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.
337,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 5,5 KW

Art.Nr.: LC-1773

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 5,5 KW, 400V

Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 5,5 KW
- Elektro-Motor 5,5 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph
- 2875 U/min
- Schutzart IP55, F, S!, 112M
- Motorfuß B3
- Welle 28mm Durchmesser 60 lang
- Farbe grau RAL7030
- Gehäuse Aluminium
- Klemmbrett oben

Dieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 250 - 350 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.

322,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar zum Einbau

Art.Nr.: DE-300

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar für Einbau in Speicherbänken und Fülleisten.

Hochleistungsdruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 barDruckminderer zur Komplettierung von Füllleisten bei Benutzung von 300bar Speicherbänken.In Druckluftspeicherbänker werden fast Ausschließlich 300bar Speicherflaschen benutzt. Um jetzt aus diesen Pressluftflaschen Taucherflaschen mit 200bar bzw. 232bar füllen zu können muss der Druck reduziert werden. Dazu ist dieser Druckminderer bestens geeignet. Der Eingangsdruck beträgt bis zu 350bar der Ausgangsdruck ist im Bereich von 190bar bis 250bar fest einstellbar. Aus Sicherheitsgründen ist dem Druckminderer ein Sicherheitsventil nachzuschalten. Die passenden Sicherheitsventile werden von uns ebenfals angeboten.1-stufige AusführungVordruck max 300 / 330 barAusgangsdruck 200 / 225 bar im Teilbereich regelbarAnschluß Eingang: kann nach Käuferangaben hergestellt werdenAnschluß Ausgang S 12 (schwere Ausführung 12mm) oder nach KäuferangabenDurchflussmenge 500L/min, technische Weiterentwicklung vorbehaltenDieser Druckminderer ist hervorragend geeignet, um in Fülleisten den anstehenden Druck aus Speicherbatterien von 300bar auf 200bar zu reduzieren. Mit einem nachgeschalteten Sicherheitsventil ist ein Höchstmass an Sicherheit bei der Befüllung von 200 / 230 bar Tauchflachen aus 300bar Speicherbänken garantiert.

325,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar Schaltdruck

Art.Nr.: LC-400

Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar Schaltdruck. Druckschalter zum Nachrüsten einer Endabschaltung und erneuern an Atemluftkompressoren oder Hydraulikanlagen. Auch geeignet zum Umrüsten des Atemluftkompressors auf 300 bar Betriebsdruck.

Druckschalter für Endabschaltung oder Überwachung Schaltdruck bis 320barDruckschalter zum Nachrüsten von Kompressoren mit Endabschaltung oder zum ersetzen defekter Druckschalter an Kompressoren und Hydraulikanlagen. Der Schaltdruck des Druckschalters ist frei einstellbar zwischen 20 bis 320bar mittels leicht bedienbaren Handrad. Die Hysterese beträgt ca. 10% des Abschaltdruckes. Atemluftkompressoren geringerer Förderleistung haben normalerweise keine Automatische Endabschaltung. Atemluftkompressoren können leicht mitDruckschaltern nachgerüstet werden. Damit der Atemluftkompressor am maximalen Betriebsdruck abschaltet unterbricht der Druckschalter den Selbsthaltekontakt vom Motorschütz. Dabei fliesst über den Schalter nur geringe Leistung. Bei mit Verbrennungsmotor angetriebenen Kompressor könnte der Verbrennungsmotor direkt über den Druckschalter abgstellt werden.Da es sich hier um ein elektrisches Gerät bzw. Ersatzteil handelt darf der Einbau nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden.technische Daten einstellbarer DruckschalterAusführung: Enddruckschalter Pneumatich / HydraulichAnschlussgewinde: G 1/4" AussengewindeEinstellbereich Druck: 20 - 320 barÜberdrucksicher: 350 barWerkstoffe: Körper Zinkdruckguss / Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen, Membranen NBR / PTFEEinsatz Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°CRückschaltdifferenz: ca. 10 % vom BereichsendwertSchutzart: IP 65, Anschluss über Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 Baugröße 3, 4-poligMedien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Druckluft, WasserSchaltertyp: WechslerSchaltleistung: 28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 AVorteile: preiswerter Druckschalter, sehr komfortable präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad

94,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einweg Filterpatrone für Komptec Filter

Art.Nr.: LC-K3101

Einweg Filtereinsatz / Filterpatrone mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Komptec Filter. Passend für Filter der Kompressoren und Personalfilter

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Komptec Kompressoren und PersonalfilterAdsorptions Filterpatrone mit Aktivkohle und Molekularsieb auf Zeolith-Aktivkohle-Basis. Passend für die Kompressorenfilter der Firma Komptec und die Personalfilter der Firma Mavotec. Einweg Filterpatronen zum Tausch bei verbrauchten Filter. Bei Lieferung Luftdicht verschweißt in Folie.technische Daten Filterpatrone KomptecAktivkohle für Öl- und AromatenfilterungMolekularsieb zur Trocknung (Wasserdampf)Filterstandzeit: 60 m³ bei Atemluftqualität, entspricht ca. 15 Betriebsstundenbezogen auf den Atemluftkompressor KT 70 von KomptecFür Nicht-Atemluftanwendungen verlängert sich die Filterstandzeit auf bis zu 160m³ ca. 40 Betriebsstunden Kompressor KT70(z. B. im Schießsport und bei industriellen Anwendungen)

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filter mit Trocknergranulat, Aktivkohle zum selbstbefüllen für K

Art.Nr.: LC-00341

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor MCH6 zum selbstbefüllen

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Coltri Kompressor MCH6 zum selbst befüllenDie Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH6, Kompressoren mit 100 l/min Füllleistung.Bei diesem Filtereinsatz kann das Filtergranulat selbst nachgefüllt werden. Bereits nach dem zweiten selbstbefüllen beginnt mann erheblich an Kosten zu sparen. Zusätzlich ist der Einsatz viel flexibler.Das benötigte Filtergranulat siehe unsere ArtikelAir Dry undAktivkohle Carbotec

34,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinheit für Atemluftkompressor

Art.Nr.: LC-3003

Filtereinheit für Atemluftkompressor bestehend aus zwei Kammern, mechanischer Wasserabscheider in der ersten Kammer und Filtergehäuse für Filterpatrone

Filtereinheit für AtemluftkompressorFilterblock für den Airway Kompressor Taurus SilinceGehause hat zwei Filterkammernbestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneauch für 300barEinsetzbar in Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min LieferleistungFilterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden

1-1 Stück 575,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 546,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone

Art.Nr.: LC-30

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone. Diese Filtereinheit kann zum Nachrüsten oder ersetzen von Atemluftfiltersystemen genutzt werden. Die Filterpatrone gehört zum Lieferumfang.

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit FilterpatroneFiltereinheiten / Filterpatronen haben oft eine begrenzte Lebensdauer. Vor allem ist die Endnutzungsdauer der meisten Filtereinheiten der Bauer - Atemluftkompresoren auf 15 Jahre begrenzt. Das bedeutet das nach diesen 15 Jahren die Filtereinheit / Filterpatrone gegen eine neue zu ersetzen ist. Da die Filterpatronen aus deutscher Produktion oft mit Kosten um die eintausend Euro verbunden sin, bieten wir hier eine Preiswertere Variante an. Das Filtergehäuse aus Aluminium wird von Kompressoren Herstellern an ihren Atemluftkompressoren genutzt. Der Filtereinsatz also die Filterpatrone kann mit Filtergranulat (Aktivkohle, Molekularsieb) selbst nachgefüllt werden, was zu erheblicher Kosten Ersparniss beim Betrieb eines Atemluftkompressors führt.technische Daten Filtereinheit / FilterpatroneFiltergehäuse / Filterpatrone zum Nachrüsten oder Ersetzen vorhandenen Atemluftfilter an AtemluftkompressorenFilterblock für Kompressoren inclusive Filterpatrone für Molekularsieb und Aktivkohlebestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneeinsetzbar bis 300barverwenbar für Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min LieferleistungDer Filter im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden

1-1 Stück 389,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 369,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Art.Nr.: LC-00340

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor MCH6

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Atemluft Kompressor Coltri MCH6Die kleinen Atemluftkompressoren der Serie MCH6 von Coltri erfreuen sich unter Tauchern großer Beliebtheit. Sind doch die Taucher Unabhängig von Tauchschulen und Füllstationen. Die Wartung dieser Hochdruckkompressoren ist unkompliziert. Eines der wichtigsten Teile ist dabei die Atemluft Filterpatrone. Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro- Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH6, Kompressoren mit 100 l/min Füllleistung.Die Filterpatrone ist gefüllt mit Trocknergranulat und Aktivkohle, zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Diese Patrone ist als Wegwerfartikel konzipiert.Aus eigenen Produktion bieten wir unsereFilterpatrone zum Nachfüllen an. Auf dauer sind die Nachfüllbaren Filterpatronen Preisgünstiger.

29,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Art.Nr.: LC-00440

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressoren MCH13 - 16

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor Coltri Sub MCH 13 - 16Gut gereinigte und getrocknete Atemluft ist eines der wichtigsten Voraussetzungen um einen Tauchgang sicher ohne vereisten Atemregler durchführen zu können. Um die laut EN Norm geforderte Atemluftqualität zu erzielen sind in Atemluftkompressoren spezielle Atemluftfilter eingebaut. Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro- Atemluftkompressoren von Coltri Sub der Baureihe MCH13 - 16, Atemluftkompressoren mit 215 - 265 l/min Füllleistung. In der Abbildung ist die Filterpatrone Bauteil 20A.

58,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Art.Nr.: LC-00342

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor JAB - Becker & Söhne zum selbstbefüllen

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Atemluft Kompressor JAB - Becker & SöhneDie Atemluftkompressoren der Serien SV 250 bis SV 700 von J.A. Becker & Söhne erfreuen sich unter Tauchschulen und Tauchbasen großer Beliebtheit. Sind doch diese Hochdruckkompressoren unverwüstlich und absolut zuverlässig im Dauereinsatz. Die Wartung dieser Hochdruckkompressoren ist unkompliziert. Eines der wichtigsten Teile ist dabei die Atemluft Filterpatrone. Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die Atemluftkompressoren von JAB der Bauhreihe SV 300 bis SVB 700 Kompressoren, die mit dem Alublock als Filtergehäuse ausgerüstet sind. (Fülleistungen 300 bis 700 l/min.) Die Filterpatronen sind gefüllt mit Trocknergranulat / Aktivkohle, zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Es werden insgesamt 3 Filterpatronen benötigt. Diese Filterpatronen sind aus eigenen Produktion und können die Originalen Einwegfilterpatronen ersetzen. Zu Empfehlen ist gleich der Kauf desNachfüllkits Aktivkohle und Molekularsieb.

145,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Hochdruckkompressorenöl vollsyntetisch

Art.Nr.: LA-050003

Summit Hochdruckkompressorenöl, Hochleistungsöl für Atemluftkompressoren aller Marken und Hersteller.

Hochdruckkompressorenöl für Kolbenkompressoren 200 und 300barAtemluftkompressoren sind Kolbenkompressoren die ein spezielles Schmiermittel benötigen. Nicht nur das keine Ölrückstände in der Atemluft vorhanden sein dürfen sondern auch die Weiterverarbeitung der komprimierten Druckluft zu Nitrox Gemischen stellt besondere Bedingungen an das Kompressorenöl für Atemluftkompressoren. Das von uns angebotene vollsynthetische Hochdruckkompressoren erfüllt diese Bedingungen im besonderen maß. Standartmäßig bieten wir dieses Öl in 1 Liter Flaschen an, es kann aber auch in Abfüllungen von 5 Liter und 10 Liter geliefert werden. Anfragen lohnt sich.technische Daten des Hochdruckkompressorenölssynthetisches Hochdruckkompressorenölgeeignet für alle Atemluftkompressoren von Coltri, Bauer, Leonhard & Wagner oder JABbis zu 2000 Betriebstunden Standzeit.mit den meisten anderen Kompressorenölen mischbarin 1 Liter AbfüllungBei der Entsorgung des Altöles ist dieAltölverodnung zu beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kugelager Satz für Elektromotor des Atemluftkompressors MCH 6, 2

Art.Nr.: LC-1772

Kugelager Satz für Elektromotor des Atemluftkompressors MCH 6, 220V Motor

Kugelager Satz für Elektromotor des Coltri Atemluftkompressors MCH 6, 220V Motor
- Kugellagersatz für den Elektro-Motor 2,2 KW 220 V / 50Hz / 1ph
- für Reparaturzwecke
- weitere Ersatteile für Hochdruckkompressoren auf Anfrage

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 Micro 330Bar

Art.Nr.: DA-0-600

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser

Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen.RohrfedermanometerGenauigkeitsklasse 1,0Druckmessanschluß hinten untenGehäuse aus schlagzäher Plaste, Durchmesser 100mmMagnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern)Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar, mit durch die Glasscheibe geführten Einstellknopf, direkt von aussen zugänglichelektrische Schutzart IP 54, SpritzwassergeschütztAuch passend für alle Coltri Kompressoren

245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-3002

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser

Segering für Filterpatronen mit 45mm DurchmesserErsatzsprengring 46mm x 2mm. Dieser Sprengring passt für Filterpatronen mit einem Durchmesser von 45mm. Sollte der Segering einmal verloren gehen wir haben Ersatz.

1,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile / Zubehör Kompressor

Sicherheitsventil 225bar für Hochdruckkommpressoren
Art.Nr.: LC-225
Sicherheitsventil 225 bar für Atemluftkompressoren. Sicherheitsventile mit 225 bar Höchstdruck sind die am meisten verwendetetn Sicherheitsventile an Atemluftkompressoren.
Sicherheitsventil 225bar für KompressorenSicherheitsventile sind eineBaugruppe die an jedem Atemluftkompressor vorgeschrieben sind. Hochdruckkompressoren erzeugen wenn sie nicht abgeschaltet werden so viel Druck bis irgendetwas zu Bruch geht oder der Antriebsmotor überlastet wird. Aus diesem Grund sind Atemluftkompressoren mit zwei Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Die elektrische Endabschaltung und das Sicherheitsventil. Einige Kompressoren haben zusätzlich in jeder Verdichterstufe zusätzliche Sicherheitsventile.Sicherheitsventile sind für die zwei am meisten verwendeten Druckstufen200bar (225bar) und 300bar (330bar) bei uns im Onlineshop im Angebot.technische Daten Sicherheitsventil 225barAnschlußgewinde des Sicherheitsventils R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minSicherheitsventil 225bar für Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri Sub Atemluftkompressoren MCH6, MCH13 und MCH16
1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 300 bar für Hochdruckkompressoren
Art.Nr.: LC-300
Sicherheitsventil 300 bar für Hochdruckkompressoren, Atemluftkompressoren ud Werkstattkompressoren zur Absicherung des Enddrucks als Sicherheitseinrichtung.
Sicherheitsventil 300 bar für Atemluft- und HochdruckkompressorenSicherheitsventil Ansprechdruck 300bar, eingesetzt zur Druckbegrenzung an Hochdruckkompressoren, Atemluftkompressoren und Industriekompressoren. Jeder kennt Sicherheitsventile von den Heizungsanlagen, hier wirde mit Überdruck im Bereich bis 10 bar gearbetet. Der Überdruck wird mittels Federkraft eingestellt. Für Atemluftkompressoren wird aber wesendlich höherer Druck, wie für Heizungsanlagen benötigt. Hier kommen Kompressoren mit einem Enddruck von 200bar oder 300bar zum Einsatz. Um zu verhindern das diese Hochdruckanlage und Abfüllstation / Füllstationen überdrückt werden, wenn z.B. die automatische Endabschaltung versagt hat. Bei kleineren Kompressoren, mit Fülleistungen um die 100 l/min. Werden diese Sicherheitsventile auch als Füllstandsanzeige / Enddruckanzeige für die Atemluft benutzt. Die Benutzung eines Sicherheitsventiles ist in der Industrie in der EN ISO vorgeschrieben. technische Daten Sicherheitsventil 300barAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untengeeignet für Kompressoren bis max. Volumenstrom von ca. 265 L/min (520 l/min.)für Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 AtemluftkompressorenAuch benutzbar für: Geraer Kompressor, Bauer Kompressoren, Leonhard & Wagner oder Becker & Söhne (JAB)Einsatz Temperaturbereich - 40 °C / + 60 °C
1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 2 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllventile und Füllrampen

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar

Art.Nr.: LC-500

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 200 / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.technische Daten des FüllanschlussFlaschenanschluss G5/8" kurz für 200barAnschlussgewinde für Kompressorfüllschlauch 7/16" AussengewindeFüllanschluss passend für Coltri KompressorenZum Anschluss an Bauer Atemluftkompressoren werden noch die folgenden Adapter benötigt:Gewindeadapter BSP-JIC R1/4" Aussengewinde auf 7/16" Innengewinde mit Dichtkegel.Gerade Aufschraubverschraubung G1/4" Innengewinde auf Ermeto S8 (16mm) Aussengewindesiehe Punkt Empfehlung

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar

Art.Nr.: LC-502

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar Nitroxanschluss M26x2Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Nitroxventile mit M26x2 von Tauchflaschen der Druckstufe 200bar / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß. Die massive ausführung garantiert eine lange Lebendauer auch im harten Tauchbasisi Einsatz.Wir fertigen auch gerne für Sie Füllschläuche in ihrer Wunschlänge an. Fragen sie uns nach einem Angebot.Zum Anschluss an Bauer Atemluftkompressoren werden noch die folgenden Adapter benötigt:Gewindeadapter BSP-JIC R1/4" Aussengewinde auf 7/16" Innengewinde mit Dichtkegel.Gerade Aufschraubverschraubung G1/4" Innengewinde auf Ermeto S8 (16mm) Aussengewindesiehe Punkt Empfehlung

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Art.Nr.: LC-501

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.technische Daten des FüllanschlussFlaschenanschluss G5/8" lang für 300barAnschlussgewinde für Kompressorfüllschlauch 7/16" UNF AussengewindeFüllanschluss passend für Coltri KompressorenZum Anschluss an Bauer Atemluftkompressoren werden noch die folgenden Adapter benötigt:Gewindeadapter BSP-JIC R1/4" Aussengewinde auf 7/16" Innengewinde mit Dichtkegel.Gerade Aufschraubverschraubung G1/4" Innengewinde auf Ermeto S8 (16mm) Aussengewinde

1-1 Stück 84,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 81,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 79,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 77,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllventile und Füllrampen

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Art.Nr.: LC-503

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar auch passend für 200bar Ventile

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Dieser Füllanschluß ist auch passend für Ventile der 200bar Druckstufe.Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellsc

Art.Nr.: LC-329

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellschlaeche

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen für FuellschlaecheGehäuse aus Edelstahlje zwei Abgänge für 200bar und 300barSchraubverbindung für Füllschläuchegroße Manometer je eins für 200bar und eins für 300barManometer Schwingungsgedämpft mit ÖlfüllungDruckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestelltSicherheitsventil für 225barWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kipphepel

Art.Nr.: LC-331

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelventilen

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlje zwei Abgänge für 200bar und 300barKipphebelventilegroße Manometer je eins für 200bar und eins für 300barManometer Schwingungsgedämpft mit ÖlfüllungDruckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestelltSicherheitsventil für 225barWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

1-1 Stück 745,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 722,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 707,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier Abgaengen zum Anschluß von Fuellschlaeuchen

Art.Nr.: LC-325

Fuellpanel mit vier Abgängen zum Anschluß für Füllschläuche

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barSchraubanschluss für Füllschläuchegroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge für eine DruckstufeWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

760,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und Kipphebelventilen

Art.Nr.: LC-327

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und Kiphepelventilen für 200 oder 300bar

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KipphebelventilenHochdruckkompressoren erzeugen beim Betrieb einen doch nicht unerheblichen Geräuschpegel. Deshalb werden diese Atemluftkompressoren oft in Nebenräumen aufgestellt wo der Kompressor nicht gehört wird. Am eigentlichen Füllort ist dann nur noch eine Füllrampe oder ein Füllpanel montiert. Wir bieten hier Vorkonfektionierte Füllleisten zur Wandmontage an. Das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse nimmt dabei die Füllarmaturen auf und ist Träger für die Füllschläuche. Jeder der 4 Füllanschlüsse ist einzeln mit einem selbstentlüftenden Kipphebelventil versehen. Auf Wunsch können auch Füllleisten mit mehr Füllanschlüssen gefertigt werden.Gehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln absperrbarManometer zur DruckanzeigeManometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge einzeln absperrbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

785,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllventile und Füllrampen

Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und Kipphebelventilen

Art.Nr.: LC-332

Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und Kiphepelventilen für 200 oder 300bar

Fuellpanel mit zwei getrennten Abgängen und KipphebelventilenHochdruckkompressoren erzeugen beim Betrieb einen doch nicht unerheblichen Geräuschpegel. Deshalb werden diese Atemluftkompressoren oft in Nebenräumen aufgestellt wo der Kompressor nicht gehört wird. Am eigentlichen Füllort ist dann nur noch eine Füllrampe oder ein Füllpanel montiert. Wir bieten hier Vorkonfektionierte Füllleisten zur Wandmontage an. Das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse nimmt dabei die Füllarmaturen auf und ist Träger für die Füllschläuche. Jeder der 2 Füllanschlüsse ist einzeln mit einem selbstentlüftenden Kipphebelventil versehen. Auf Wunsch können auch Füllleisten mit mehr Füllanschlüssen gefertigt werden.Gehäuse aus Edelstahlzwei Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln absperrbarManometer zur DruckanzeigeManometer Klasse 2.5Sicherheitsventil 225bar oder 300baralle zwei Abgänge einzeln absperrbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenIm Bild die Variante mit vier Ansclüssen

550,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllanschluss Kompressorfüllschlauch mit Entlüftung 200/300bar

Art.Nr.: LC-HTD504

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Abspeerventil und Entlüftung. Passend für Druckluftventile / Pressluftventile 300bar und 200bar Ventile. Ein Füllanschluss für alles.

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluss an Druckluftventilen von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Dieser Füllanschluß ist auch passend für Ventile der 200bar Druckstufe.Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat, das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.Die robuste und masive Ausführung dieses Füllanschlusses wurde bewust auf Langlebigkeit ausgelegt. Die in Tauchflaschenventilen bewährte Oberspindel / Unterspindel Konstruktion sorgt für Langlebigkeit auch im harten Tauchbasisbetrieb. Und sollte sich doch einmal eine Undichtigkeit einstellen sind die bewährten Ersatzteile der Tauchflaschenventile passend.Auf das anbringen eines Manometers wurde bewust verzichtet, da es meist am Füllanschluss nur kurze Zeit funktionsfähig bleibt.teschniche Daten des Füllventils mit EntlüftungMaterial des Ventilkörbers Messing vernickeltAnschlussgewinde für Füllschlauch G1/4" Innengewindepassende Übergänge für alle Kompressoren wie z.B. Bauer, L&W, JAP und Coltri vorhandenAnschlusswelle für Flaschenanschluss G5/8" Aussengewinde mit Handradpassend an alle Druckluftventile / Pressluftventile der Druckstufen 200bar und 300bar nach DINDer Betreiber hat sicherzustellen das 200bar Tauchflaschen nicht mit 300bar gefüllt werden können.

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kipphebelventil für Füllleisten bis 350bar mit Entlüftung

Art.Nr.: LC-4326

Kipphebelventil für Füllleisten bis 350 bar mit Entlüftung

Kipphebelventil für Füllleisten bis 350 bar ArbeitsdruckKipphebelventile mit Selbstentlüftung für Füllleisten sind die effektivsten Abspeerventile. Diese Kipphebelventile, Wegeventile oder auch Rundhebelventile, garantieren mit den kurzen Betätigungswegen ein hohes Arbeitszeit Einsparpotenzial. Viele Tauchflaschen oder Druckgasflaschen können in kürzester Zeit gefüllt Werden. Die Montage des Kipphebelventils ist als Wandmontage mit Durchführung (Schottverschraubung) in fast jeder Füllleiste nachträglich möglich. Diese Ventile sind auch für 300bar (350bar) in Füllleisten und Pressluftanlagen einsetzbar. Der Einsatz in Füllanlagen für Tauchflaschen erleichtert das Füllen derTauchflaschen weil mit dem umlegen des Bedienungshebels die Luftzufuhr abgesperrt wird und gleichzeitig der Füllschlauch entlüftet wird.technische Daten des selbstentlüftenden KipphebelventilsAnschlußgewinde R 1/4" Innengewindemax. Arbeitsdruck 350barfür Pressluft und nicht agressive Gase geeignetMaterial Messing verchromtmit Schottverschraubung M22x1,5, zur Wandmontage geeignetmit Sinterfilter am Eingang des Kipphebelventils

1-1 Stück 128,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 124,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 122,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen

Art.Nr.: DF-04_1

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen 300bar

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen 300barKomplette Füllgarnitur zum Umfüllen von Sauerstoff aus 3 Stück Sauerstoffflaschen 300bar. In eine Nitroxtauchflasche. Die Füllgarnitur ist so ausgelegt das jede Flasche nochmals einzen Absperrbar ist aber trotz geschlossenen Ventils der Flaschendruck der Spenderflasche angezeigt wird. So das immer die Flasche mit dem passenden Sauerstoffdruck ausgewählt werden kann (Kaskadefüllen).Das Manometer am Füllschlauch kann auch in Klasse 1.0 oder als Digithalmanometer geliefert werden.Die Überströmeinheit ist auch für Helium einsetzbar.

1-1 Stück 845,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 802,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschlauch Betriebsdruck bis 415bar - 1m mit Anschlüssen

Art.Nr.: DC-1010

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, Sauerstoffbeständig

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffschlauchSauerstoff ist ein ganz besonderes Gas, nicht nur das es für uns Lebenswichtig ist, Sauerstoff ist ein Gas was mit fast allen anderen Stoffen chemisch reagiert. Das kann ganz langsam als Oxidation (rosten) oder auch sehr heftig als Sauerstoffexplosion passieren. Um Sauerstoff umfüllen zu können werden deshalb ganz besondere Schläuche, also Sauerstoffschläuche benötigt. Wenn dann der Druck noch 200 bar oder 300 bar beträgt ist die Auswahl unter den Sauerstoffschläuchen nicht mehr sehr groß. Wir bieten hier einen vor konfektionierten Hochdruck beständigen Sauerstoffschlauch an. Die Betriebssicherheit von Sauerstoff Füllanlagen und Entnahmeanlagen mit druck führenden Sauerstoffschläuchen und die Verwendung unserer Sauerstoffschläuche in diesen Anlagen unterliegt der Verantwortung und der Erprobung durch den Betreiber und Errichter der Sauerstoffanlage. Besonders zu beachten sind Vorkehrungen gegen Sauerstoff Druckstoß, verunreinigen durch Fette, Öle und Staub, die zu einer Entzündung durch Sauerstoff des Sauerstoffschlauches und der Sauerstoffanlage führen können.technische Daten des SauerstoffschlauchesSchlauch einen Meter lang, größere längen gegen Aufpreis.Nennweite 6mmZulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfestigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschluß beidseitig G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Länge: 1m
2m + 8,21 EUR
3m + 16,42 EUR
4m + 24,63 EUR
5m + 32,84 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch für Sauerstoff bis 315 bar mit Manometer

Art.Nr.: DC-15634

Sauerstoffschlauch zum Überströhmen von Sauerstoff und Edelgasen (Helium, Argon) bis 315 bar mit Manometer Kl.2.5 zum Herstellen von Gasgemischen wie Nitrox oder Trimix.

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Manometer bis max. 315 barSauerstoff als Gas wird in Sauerstoffflaschen mit 200 bar und 300 bar geliefert. Wie bekomme ich den Sauerstoff von diesen Vorratsflaschen in kleinere Druckbehälter bzw. Nitroxflaschen kontrolliert umgefüllt. Dazu kann dieser Sauerstoffschlauch als Überströmschlauch benutzt werden. Mit dem eingebauten Regelventil kann die Flussmenge und Strömungsgeschwindigkeit feinfühlig eingestellt werden. Das Sauerstoffmanometer zeigt mir den Druck in den zu füllenden Druckbehälter oder Tauchflasche an. Geradezu ein muss ist dieser Schlauch für alle Taucher, Tauchbasen und Tauchschulen die Atemgase wie Nitrox oder Trimix selbst herstellen und Tauchflaschen für Kreislaufgeräte / Rebreather füllen technische Daten des SauerstoffschlauchesSauerstoffschlauch geeignet für HochdruckBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer für Sauerstoff Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm Gehäusedurchmessergegen AufpreisDigitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstofffein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang auch passend für 300bar DruckluftventileOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURRückschlagventil Innendurchlass 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Gewindeadapter zum Sonderpreis von 65,- EUR mitliefern. Der Satz besteht aus 7 verschiedenen GewindeadapternAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger NitroxventilTechnische Weiterentwicklung Vorbehalten.

189,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein ja + 58,31 EUR Mini Nadelventil + 136,85 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch für Sauerstoff Manometer Kl.1.0 bis 400bar

Art.Nr.: DC-15635A

Überströmschlauch für Sauerstoff bis 315 bar, Manometer Genauigkeitsklasse 1.0 bis 400bar

Überströmschlauch für Sauerstoff bis max. 315bar, Manometer mit Anzeige bis 400 barUmfüll Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang kleinster Biegeradius 150mmEinsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C Anschluss beidseitig 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Manometer Klasse 1,0 bis 400 bar, 100mm Durchmesserfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Absperrventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang, auch für 300bar Druckluftventile geignetOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barDurchfluss Innendurchmesser 6mm, beidseitiger Gewindeanschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffüberströmschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Gewindeadapter für verschiedene Flaschenventile zumSonderpreis von 79,- EUR mitliefern. Bestehent aus 7 verschiedenen Geindeadaptern.Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger NitroxventilTechnische Weiterentwicklung Vorbehalten.

1-1 Stück 249,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 241,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 236,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 229,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein Mini Nadelventil + 136,85 EUR ja + 58,31 EUR

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Digitalmanometer bis 350bar

Art.Nr.: DC-15636

Überströmschlauch für Sauerstoff bis 350 bar mit Digitalmanometer. Dieser Überströhmschlauch ist geeignet zur Herstellung der im Tauchsport benötigten Atemgase Nitrox, Trimix und zum füllen von Sauerstoffflaschen für Retungskoffer und Kreislaufgeräte. Das Digitalmanometer garantiert die besten Messergebnisse für das gewünschte Mischungsverhältniss.

Überströmschlauch für Sauerstoff und Helium bis 350 bar mit DigitalmanometerJeder der Nitrox oder Trimix herstellen will benötigt diesen Umfüllschlauch mit Digitalmanometer. Im Tauchsport werden zunehmend Atemgasgemische wie Nitrox und Trimix als Atemgas benutzt. Nicht zuletzt durch die immer weitere Verbreitung und Beliebtheit von Kreiskaufgeräten / Rebreathern. Aber auch der Einsatz von Argon als Füllgas für den Trockentauchanzug macht es Notwendig sauerstofftaugliche Überströmschläuche zur Herstellung von Atemgasen einzusetzen. Die Ausrüstung dieser Überströmschläuche mit Digitalmanometern erlaubt ein sehr genaues Messen der Gasdrücke beim Gase mischen nach Partialdruckmetode. Jeder der Nitrox oder Trimix herstellen will benötigt einen Umfüllschlauch.technische Daten Überströmschlauch mit DigitalmanometerHochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeit Klasse 0,2 Messbereich des Manometer bis 350 bar, Sauerstoffzulassungfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der StrömungsgeschwindigkeitOptional: Nadelventil Abspeerventil kann komplett geschlossen werden, Entlüftungsventil nach Abspeerventil zum Sparsamen umgang mit Gas beim füllen mehrerer TauchflaschenAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventileoptional Rückschlagventil(Art.:DA-14HD)gegen Aufpreis 79,- ¤Kugelrückschlagventil Öffnungsdruck 0,50-3 bar geeignet für Sauerstoff, Helium, Argon und Luft. Betriebsdruck 300 bar, Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Umfüllset mit Digitalmanometer hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz 200 bar Gewindeadapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Der Satz besteht aus 7 verschiedenen Gewindeadaptern(Artikel Nr.: CA-0070)Gewindeadapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.)Technische Weiterentwicklung des Ümfüllschlauches und aller Komponenten Vorbehalten.

449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch Sauerstoff, zwei Manometern 400bar und 315bar

Art.Nr.: DC-15635B

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315bar

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 barSauerstoffumfüllschlauch mitzwei Manometern, wozu zwei Manometer? Wir haben an diesemSauerstoff Ümfüllschlauch zwei Sauerstoffmanometer vorgesehen um jederzeit beim Füllvorgang den Druck in derSauerstoffflasche (Spenderflasche) und gleichzeitig den Druck in der zu Füllenden Tauchflasche, Nitroxtauchflasche oder Sauerstofftauchflasche ablesen zu können. Das vorhanden sein von zwei Manometern erleichtert vor allem bei Tauchflaschen mit Restdruck das neu Füllen und das Bestimmen des Sauerstoffanteil nach Partialdruckmethode.technische Daten Sauerstoff ÜberströmschlauchHochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegelkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CMit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflaschegegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- ¤Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle)fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet)Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- ¤weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036,für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch(hier klicken)Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Bestehend aus 7 AdapternAdapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.) Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein ja + 58,31 EUR Mini Nadelventil + 136,85 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer

Art.Nr.: DC-15638

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer

Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der StrömungsgeschwindigkeitAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter 200bar zumPreis von 79,- EUR mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern unser ArtikelCA-0070Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein ja + 58,31 EUR Mini Nadelventil + 136,85 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- G1/4

Art.Nr.: CG-1005

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar Ausengewinde - G1/4" Ausengewinde. Füllanschluss für Atemluftkompressoren oder Füllrampen als Ersatzteil oder zur Komplettierung.

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- G1/4" AGAnschlusswelle zur Montage an Füllarmaturen und Füllschläuchen zum Füllen oder zur Endnahme von Druckluft / Pressluft in Tauchflaschen oder Industrie Pressluftflaschen. Die Anschlusswelle ist passend für Tauchflaschenventile und Industrieventile in 200bar und 300bar Ausführung mit G5/8" Innengewinde. Diese Entnahmeanschlüsse sind in der DIN EN-144 für alle Gewinde und Dichtflächen genormt. Das Handrad mit geriffelter Oberfläche kann Handfest angezogen werden, dies ist Ausreichend um die O-Ring Dichtung genügend vorzuspannen.techniche Daten Anschlußwelle mit HandradAnschlußstück für Füll-, Kompressor- und HochdruckschläucheAußengewinde G5/8" 300bar Druckluft (passend in jedes Ventil auch 200 bar) siehe auch unser ArtikelHandradGegenseite G 1/4" Aussengewinde, metallisch dichtend Kegel 60° für SchlauchanschlußMaterial Messing vernickelt, geriffeltes PlasthandradBild ähnlich, im Bild mit M16x1 Abgebildet.

1-4 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 26,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil

Art.Nr.: DB-155

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil mit Entlüftung

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil mit EntlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches passend für ColtrikompressorenEntlüftungsventillänge des Schlauches ca. 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist als Ersatzfüllschlauch für Coltrokompressoren gedacht. Andere Längen können auf Anfrage geliefert werden.

1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 119,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

F-Dorn für Hochdruckschlauch BF6,3mm BSP 1/4"

Art.Nr.: LD-DR1/4-6,3F

F-Dorn für Hochdruckschlauch BF6,3mm BSP 1/4"

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mmHochdruckschläuche einfach selbst konfektioniertpassend zu unsern Artikel Hochdruckschlauch BF6,3geminsames System mit Schraubhülse zur Konfektionierung unseres Hochdruckschlauches BF6,3DA-1006und Schraubhülse für Hochdruckschlauch LD-BF6,3

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Manometer und Entlüft

Art.Nr.: DB-154

Füllschlauch für Druckluft bis 400 bar, mit Manometer und Entlüftung

Füllschlauch / Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit Endlüftung und ManometerAnschlüsse G1/4" Innengewinde mit 60°Dichtkegelzweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles ca. 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Füllschlauch zum Anbringen am Kompressor gedacht.

129,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Hochdruckschlauch 300bar mit Anschlüssen Innen - Aussengewinde G

Art.Nr.: DB-152

Hochdruckschlauch 300bar mit Anschlüssen Innen - Aussengewinde G5/8" DIN Druckluft

Hochdruckschlauch für Druckluft bis 315 bar zur Verlängerung eines FüllschlauchesHochdruck Verlängerungsschlauch für Füllschläuche und Überströmschläuche mit Druckluftanschluss G 5/8" Anschluss, passend für 200 bar und 300 bar Anschlüsse und Flaschenventilen. Dieser Hochdruck Verlängerungsschlauch ist bestens geeignet um einen Füllschlauch eines Atemluftkompressors zu verlängern bzw. als Füllschlauch an einer Feuerwehrfüllleiste. Standardmäßig ist der Schlauch 1,5m lang kann aber auch kürzer oder länger geliefert werden. Bitte die erforderliche länge im Memofeld vor der Absendung der Bestellung eintragen.technische Daten des Hochdruck VerlängerungsschlauchesAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde - G 5/8" Innengewindeohne EntlüftungsventilLänge des Schlauches 1,50mVerlängerungsschlauch / Füllschlauch ist SauerstoffbeständigBild ähnlichBetriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

83,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckstufe: 300 (330) bar
200 (225) bar

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar - Meterware

Art.Nr.: DC-1006

Hochdruckschlauch / Sauerstoffschlauch Betriebsdruck bis 415bar zur Konfektieonierung von Schlauchleitungen

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffbeständigSauerstoffschlauch als Meterware zur Konfektionierung von Sauerstoffschläuchen und Druckluftschläuchen. Der Schlauch ist in max. Länge von 100m am Stück Lieferbar. Bei diesen Schlauch handelt es sich um einen Hochdruckschlauch der nicht geprikt ist. Bei Anwendungen für Pressluft ist zu prüfen ob der Sauerstoffschlauch nachträglich geprikt werden soll.Meterware, Preis je MeterZulässiger Betriebsdruck bei +20°C max. 415 bargut Sauerstoffverträglich absolute Beständigkeit bei +20° bis +40°Cbei +60°C begrenzte Beständigkeit von Dauer und Einsatzbedingungen abhängigAufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschlüße mit F-Dorn und Schraubhülse nicht im Lieferumfang, extra ArtikelSchraubhülse LD-BF6,3F-Dorn LD-DR1/4-6,3FInnendurchmesser 6mmWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm lang

Art.Nr.: DB-1004

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm lang zum Verbinden von Speicherflaschen

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm langgefertigt nach DIN EN 553Nennweite 6mmBetreibsdruck bis 450barAnschlüsse Überwurfmutter R1/4" mit 60° DichtkegelgepricktDiese Schläuche sind bestens geignet um Speicherflaschen einer Flaschenbatterie flexibel zu verbinden. Der G1/4" Anschluss mit Überwurfmutter und 60° Dichtkegel ist universell einsetzbar. Verbindungselemente sind in großer Stückzahl mit den unterschiedlichsten Adaptionen erhältlich.

1-4 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 52,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 49,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 48,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Druckluft passend für Coltri Kompressoren

Art.Nr.: DB-1003

Hochdruckschlauch für Druckluft passend für Coltri kompressoren 1,50m

Hochdruckschlauch für Druckluft passend für Coltri Kompressoren 1,50mHergestellt nach DIN EN 553Nennweite 6mm Innendurchmesser, 1,5 m langBetriebsdruck max. 415barAnschlüsse am Schlauch G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel, metallisch dichtendPassende Adapter für Coltri Atemluftkompressoren mit 7/16" UNFohne Füllventil

1-4 Stück 59,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 56,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 54,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 53,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Hochdruckschlauch Kureflex 4m
Art.Nr.: DB-1002
Hochdruckschlauch 4m Kureflex Betriebsdruck 250 bar
Hochdruckschlauch Kureflex 4m langSchlauch nachDIN EN 553Nennweite 5mmBetriebsdruck 250barAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° KegeldichtsitzDieser Schlauch kann als Ersatzschlauch für den Kompressorfüllanschluß oder auch als Schlauch zwischen Speicherflaschen benutzt werden. Anschlußadapter können nach Kundenwunsch angefertigt werden z.B. Anschlüße G5/8" Standart Anschluss für Druckluft in 200bar oder 300bar.
1-4 Stück 67,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 65,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 64,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 60,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G
Art.Nr.: DB-151
Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G 5/8"
Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G 5/8"Anschlüsse G 5/8" Aussengewinde einseitig 300 bar lange Ausführungzweite Seite G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelSchlauch hat keine Entlüftung, Ersatzschlauch für Füllrampen mit Entlüftung oder als ZweitschlauchLänge des Schlauches 1,50mBild ähnlichBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenFüllschläuche an Atemluftkompressoren unterliegen einer starken Beanspruchung deshalb sollten diese regelmäßig erneuert werden, spätestens alle 2 Jahre.
1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubfassung für Hochdruckschlauch BF6,3mm
Art.Nr.: LD-BF6,3
Schraubfassung/Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mm
Schraubhülse/Schraubfassung für Hochdruckschlauch BF6,3mmpassend zu unseren Artikel Hochdruckschlauch MeterwareDA-1006Anschlußsystem für Hochdruckschläuche mit F-Dorn gemeinsames System
1-1 Stück 3,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 3,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 3,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, ohne Manometer mit
Art.Nr.: DB-153
Überströmschlauch für Druckluft bis 315 bar, ohne Manometer mit Entlüftung
Überströmschlauch für Druckluft bis 315 bar mit EndlüftungÜberströmschlauch für Pressluft zum füllen von kleinen Flaschen aus Tauchflaschen oder Speicherflaschen. Dieser Schlauch kann auch benutzt werden um zwei Tauchflaschen zum Füllen am Kompressor zu verbinden. Oder zwei Tauchflaschen am Tauchplatz auszugleichen. Die Anschlüsse mit G5/8" Anschlussgewinde passen sowohl an Druckluftventilen mit 300bar wie auch bei 200bar Tauchflaschen. Die Hochdruck Anschlusswellen sind mit dem üblichen O-Ringen wie diese auch an den Atemreglern für Taucher benutzt werden gedichtet. Das Entlüftungsventil ist mit seiner Oberspindel / Unterspindel Konstruktion robust ausgeführt. Ersatzteile sind Weltweit zu erhalten, da das Innenleben baugleich mit Tauchflaschenventilen ist.technische Daten des Druckluft ÜberströmschlauchesAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung), Druckluftanschluss nach DINzweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil ohne ManometerEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50mBild ähnlich, technische Weiterentwiecklung vorbehalten
1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 122,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 118,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch für Druckluft bis 400bar, mit Manometer und E
Art.Nr.: DB-150
Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar, mit Manometer
Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit EndlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Verbindungsschlauch zwischen zwei Tauchflaschen gedacht um z.B. eine weitere Tauchflasche am Kompressor zum füllen anzuschliesen oder um am Tauchplatz Tauchflaschen auszugleichen. Möglich ist auch das Nachfüllen aus Speicherflaschen.
1-1 Stück 142,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 2 Stück 137,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch Druckluft mit Manometer Kl. 2.5 200bar
Art.Nr.: DB-157
Überströmschlauch für Druckluft mit Manometer für 200bar
Überströmschlauch für Druckluft bis 200 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 200 bar (kurze AusführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 200 barManometer Genauigkeitsklasse 2.5, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geeignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 200 bar Flaschen Nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
1-4 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 114,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 112,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 109,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 106,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, Manometeranzeige bis

Art.Nr.: DB-158

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, Manometeranzeige bis 400bar

Überströmschlauch für Druckluft bis 315 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 300 bar lange GewindeausführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

1-1 Stück 124,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 120,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 117,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 114,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 111,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch Sauerstoff, zwei Manometern 400bar und 315bar

Art.Nr.: DC-15635B

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315bar

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 barSauerstoffumfüllschlauch mitzwei Manometern, wozu zwei Manometer? Wir haben an diesemSauerstoff Ümfüllschlauch zwei Sauerstoffmanometer vorgesehen um jederzeit beim Füllvorgang den Druck in derSauerstoffflasche (Spenderflasche) und gleichzeitig den Druck in der zu Füllenden Tauchflasche, Nitroxtauchflasche oder Sauerstofftauchflasche ablesen zu können. Das vorhanden sein von zwei Manometern erleichtert vor allem bei Tauchflaschen mit Restdruck das neu Füllen und das Bestimmen des Sauerstoffanteil nach Partialdruckmethode.technische Daten Sauerstoff ÜberströmschlauchHochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegelkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CMit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflaschegegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- ¤Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle)fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet)Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- ¤weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036,für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch(hier klicken)Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Bestehend aus 7 AdapternAdapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.) Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein ja + 58,31 EUR Mini Nadelventil + 136,85 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer

Art.Nr.: DC-15638

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer

Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der StrömungsgeschwindigkeitAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter 200bar zumPreis von 79,- EUR mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern unser ArtikelCA-0070Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:	nein ja + 79,00 EUR
Adaptersatz:	nein ja + 79,00 EUR
Drosselventil als Nadelventil:	nein ja + 58,31 EUR Mini Nadelventil + 136,85 EUR

Füll u. Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Digitalmanometer für Sauerstoff Druckanzeige bis 400bar Kl. 0,5

Art.Nr.: DA-DG10

Digitalmanometer für Sauerstoff bis 400 Bar Klasse 0,5

Digitales Manometer für Sauerstoff mit Anzeige bis 400barAnzeige bis max. 400 Bar, Zulassung für SauerstoffGenauigkeitsklasse 0,5 aus deutscher ProduktionAnschluß G 1/4" B untenGehäuse und Messstoffberührte Bauteile ausCrNi-Stahl - Edelstahlzulässige Messstofftemperatur -30 .... +100°CLCD, 4-stellig große Ziffern für gute AblesbarkeitBatterie 2x 1,5 Volt, selbst wechselbar,Gewährleistung 1 Jahrdeutsches MarkenproduktDatenblatt als PDF Datei findet Ihr weiter untenJeder der Trimix oder Nitrox herstellen will, sollte sehr genau messen können, dazu benötigt er dieses Digithalmanometer Made in Germany. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff Umfüllschlauch.

UVP: 269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0--1 Stück 242,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 247,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 269,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 260,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 255,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Durchflussbegrenzer für Inflatoranschluss zum Anschluß von Sauer

Art.Nr.: DA-01

Durchflussbegrenzer für Inflatoranschluss zur konstanten versorgung von Sauerstoffsensoren

Flow Regulator zum direkten Anschluß an Inflator - SauerstoffsensorSauerstoffsensoren benötigen um fehlerfrei Messergebnisse liefern zu können einen konstanten geringen Luftstrom. Ist die Strömungsgeschwindigkeit am Sensor zu groß werden zu hohe Sauerstoffwerte vom Sauerstoffsensor angezeigt. Das passiert dadurch das derSauerstoffsensor eigentlich Partialdrücke gemessen werden. Mit diesem Durchflussbegrenzer wird die Strömungsgeschwindigkeit auf einen definierten wert eingestellt und so werden Fehlmessungen bei derSauerstoffanalyse von Atemgasen vermieden. Bei der Sauerstoffanalyse von Nitrox mit Sauerstoffsensoren können viele Messfehler auftreten. Einer dieser Messfehler ist die zu hohe Strömungsgeschwindigkeit am Sauerstoffsensor bzw. an derSauerstoffzelle. Um den Messfehler mit zu hohen Messwerten auszuschließen bieten wir hier einen Durchfluss begrenzten Adapter an der, über einen Schlauch oder direkt am Inflator Mitteldruckschlauch angeschlossen werden kann. Ein weiterer Messfehler kann beim Kalibrieren des Sauerstoffsensors / Sauerstoffzelle unter anderen Messbedingungen wie die spätere Messung vorhanden sein. Dieser Durchflußbegrenzer kann perfekt zum Kalibrieren der Sauerstoffanalysgerätes an einer Druckluft / Pressluftflasche benutzt werden. Damit findet die Kalibrierung unter glichen Messbedingungen statt.technische Daten des Durchflußbegrenzers für SauerstoffsensorenDurchflußbegrenzug auf 1 Liter/minimmer gleiche Messbedingungenoptimal zur Kaliebrierung des Messgerätes an einer DruckluftflascheProblemloser Anschluss an bereits fertig montiertes Tauchgerätbenutzbar für alle am Mark befindlichen Sauerstoffanalysegeräte

1-1 Stück 45,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 42,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckprüfmanometer Standard

Art.Nr.: DA-406

Flaschendruckprüfmanometer, 63mm Durchmesser 200 bar

Manometer zum Messen des TauchflaschendrucksJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Manometer zum Messer des Flaschendruckes von Tauchflaschen und Speicherflaschen / Druckbehältern.Anzeige für 200 Bar-Flaschen,Genauigkeitsklasse 2.5Anschluß DIN oder INTEntlüftungDurchmesser 63mmIm Bild mit INT-Anschluß, Bild ähnlich

63,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß: DIN G5/8"
INT-Bügelanschluß

Füll u. Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"
Art.Nr.: DA-405
Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"
Flaschenprüfmanometer mit zusätzlichem Abgang R1/4"Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Flaschendruck messen können.Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4" für Druckluft und Sauerstoff geeignetAnzeige bis 400 Bar, Anschluß 5/8" für Druckluft 300bar / 200barzusätzlicher Abgang mit BlindstopfenverschlußManometer für Druckluft Anzeige bis 400 Bar, Durchmesser 63mmGenauigkeitsklasse 2.5Die Entlüftung des Flaschendruck Prüfmanometers ist in der bewährten Unterspindel / Oberspindle konstruktion ausgeführt, wie diese auch in Tauchflaschenventilen benutzt werden. Das sorgt für extreme Langlebigkeit und Robustheit dadurch besonders gut geeignet für den Einsatz in Tauchschulen und Tauchbasen. Der zusätzlich Anschluß R1/4" kann genutzt werden zum Anschluß eines Überströmschlauches oder Eichmanometers o.ä. Vorrichtungen.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Helium + Sauerstoff Analysegerät
Art.Nr.: DA-3012
Helium + Sauerstoff Analysegerät
Helium + Sauerstoff AnalysegerätIm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BaterieAutoanschlußkabel, ZigarettenanzünderAnschlußkabel zum PC (RS232; V24 Sub D-Stecker)Steuerkabel zur Ansteuerung von MischpanelenSoftware für Windows (auf CD)TransportboxTechnische Daten:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%automatische und manuelle Calibrierung des Gerätes und der SensorenAlarmfunktion bei Über- oder Unterschreiten voreingestellter Gasanateile, akustisch und visuell. Auswählbar für jedes Gas getrennt.Anzeige der Umgebungstemperatur, Temperatur kompensiertAnschluß für zwei steuerbare Relais, geschaltet in Abhängigkeit der Alarmfunktion. (Steuerung eines Mischpanels)Speicherung der eingestellten Werte und der Calibrierung auch bei vollständiger Erschöpfung der Batterie (bis 10 Jahre)Unabhängige Calibrirung der Sensoren an einem Calibriergas (z.B. Luft, 100% Helium usw.)Spannungsanzeige für Baterie oder Netzteil (AC adapter)Standartiesierte Anschlüße für Gasentnahme (z.B. Inflatorschlauch, Druckminder)zur gleichzeitigen Messung von Helium und SauerstoffSensor Status AnzeigePC Anschluß mit seriellen Kabel und Software für Windows.Abmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kg
989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Helium + Sauerstoff Analysegerät
Art.Nr.: DA-318
Helium + Sauerstoff Analysegerät
Helium + Sauerstoff AnalysegerätIm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BatterieSauerstoff und HeliumsensorTransportboxTechnische Daten des Heliumanalysegerätes:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%Genauigkeit +/- 2% bei Messtemperatur, +/- 5% ausserhalb der TemeraturenOperationstemperatur / Messtemperatur 0 - 40°CEnsatzbedingungen, Maximaltemperatur 0 - 50° CSensor Typ: electrochemich, Lebensdauer der Sensoren ca. 35 MonateDisplay 3 1/2"Batterie für 150 Stunden ununterbrochenes MessenAbmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kgPelicase im Lieferumfang
1-1 Stück 1.149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 1.115,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 1.092,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"
Art.Nr.: DA-3013
Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"
Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"Technische DatenMessbereich von 0,1 bis 99% HeliumanteilLCD DisplayFehlertolleranz max. +/- 1%Auto Kalibrierung an Luft9 Volt Blockbatterie / Spannungsanzeige beim EinschaltenBatterie "leer" Anzeige im DisplayLanglebiger Heliumsensor mit min. 10 Jahren NutzungsdauerselbstDiagnoseDurchflussbegrenzung auf 0,5 Liter je MinuteAnschluss am Mitteldruck - Inflatorschlauch24 Monate Gewährleistung durch den HerstellerTechnical SpecificationsHelium measurement range from 0,1 to 99,9 %Easy readable Alphanumeric LCD DisplayAnalysis max Error + / - 1%Auto calibration by air mixPowered by 9 Volts alkaline batteryBattery power level showing on LCD displayEmpty battery power alarm showing on LCD displaySelf-contained helium sensorExpected sensor life over 10 yearsOperational self-diagnosticMeasurement tube equipped with flow regulator set to 0.5 liters per minute and inflator hose quick connectorLimited warranty from material defects in workmanship and materials of 24 months
UVP: 998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0--1 Stück 898,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0-0 Stück 918,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
1-1 Stück 998,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 968,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 948,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Druckluft Kl. 2.5, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...
Art.Nr.: DA-126-K
Manometer für Druckluft Kl.1.6, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...400 bar
Manometer für Druckluft Kl. 1.6, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...400 barJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.Anzeige / Betriebsdruck max. 400 Bar,Genauigkeitsklasse 1,6Anschluß R 1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser 63mmohne Gehäusefüllung
1-1 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 16,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 16,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 16,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Sauerstoff Kl. 1.0 bis 250 Bar Durchmesser 100mm
Art.Nr.: DA-250
Manometer für Sauerstoff Klasse 1.0 bis 250 Bar Durchmesser 100mm
Manometer für Sauerstoff bis 250bar Genauigkeitsklasse 1.0Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. AuchManometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.SauerstofftauglichAnzeige bis 250 Bar,Genauigkeitsklasse 1,0Anschluß 1/2" untenMesswerk und Gehäuse aus EdelstahlDurchmesser 100mmSicherheitsglassDatenblatt (hier klicken)
1-1 Stück 89,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 86,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 84,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 81,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 80,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Manometer für Sauerstoff Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser Ed

Art.Nr.: DA-127-K

Rohrfedermanometer für Sauerstoff bis 400 Bar Genauigkeitsklasse 1.0, 100mm Durchmesser.

Rohrfedermanometer für Sauerstoff bis 400 Bar Genauigkeitsklasse 1.0, 100mm Durchmesser EdelstahlgehäuseJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck genau messen können. Auch Manometer gehen entzwei, wir haben das Ersatzmanometer. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff - Umfüllschlauch.Type P1 Anschluss untenAnzeige Druckbereich 0- 400 bar,Materialart Mediumberührte Teile Edelstahl (1.4571, V4A)öl- und feetfrei gereinigt für SauerstoffanwendungGenauigkeitsklasse 1,0Prozessanschluß G1/2" radial, nach untenEdelstahlgehäuse 1.4301Durchmesser 100mmDeckscheibe:Sicherheits-VerbundglasGehäusefüllung:ohneGewicht je 0,13 kgMade in Germany

1-1 Stück 99,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 94,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer Sauerstoff Kl.2.5 63mm Durchmesser 0...315/400 bar

Art.Nr.: DA-404

Manometer Sauerstoff Kl.2.5 63mm Durchmesser 0..315/400 bar

Manometer für Sauerstoff Genuigkeitsklasse 2,5Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck zuverlässig messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoffumfüllschlauch.Sauerstoffmanometeranzeige bis 315/400 Barrote Markierung bei 200bar auf derr ScalaGenauigkeitsklasse 2.5Anschluß R1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser der Manometerskala 63mmohne Gehäusefüllung

1-4 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck am Inflatorschlauch

Art.Nr.: DA-407

Prüfmanometer Mitteldruck Anzeige bis 20 Bar Anschluß für Inflatorschlauch

Manometer zum Messen des Mitteldrucks am InflatorschlauchAtemregler und Lungenautomaten bedürfen zur Sicherstellung ihre Funktion einer ständigen Wartung und Kontrolle. Mindestens einmal jährlich ist eine Revision durchzuführen. Jetzt kann diese von der Taucherwerkstatt des Vertrauens durchgeführt werden oder selbst ist der Mann. Wer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse dazu hat seinen Regler zu warten benötigt Spezialwerkzeuge. Der Mitteldruck muss zuverlässig gemessen werden. Mit diesem Manometer zum Anschluss an den Inflator Mitteldruckschlauch ist das richtige Spezialwerkzeug leicht beschafft.
technische Daten des Mitteldruck PrüfmanometersAnzeige des Mitteldruckes bis 20 BarAnschluß für Inflatorschlauch MitteldruckschlauchDurchmesser des Manometers 63mm

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Analysegerät Gox 100

Art.Nr.: DA-3011

Sauerstoff Analysegerät Gox 100

Sauerstoff Analysegerät Gox 100Gerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückAbmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger SensorKalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.Den passendenSchutzkoffer gleich mitbestellen!

141,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD Funktion

Art.Nr.: DA-3014

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD Funktion

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD FunktionGerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückMOD-Anzeige Maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Deep)Abmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger Sensor GOEL 370Kalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.Den passendenSchutzkoffer gleich mitbestellen!

164,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Ersatzsenor GOEL 370

Art.Nr.: DA-GOEL369

Sauerstoff-Ersatzsenor GOEL 369

Sauerstoff-Ersatzsenor mit KlinkensteckerSauerstoff-Ersatzsensor für Selbstaustausch in Sauerstoffanalysegeräten3,5 mm Klinkensteckeranschluß, Gehäuse dm=30mm, 44mm lang, 26gSauerstoffsensor GOEL 369, alkalischer Elektrolyt, für O2 Messungen in Luft oder Gasen gedacht, die keinen erhöhten CO2 Anteil haben (z.B. Kreislaufgeräte), dieser würde die Lebensdauer der Zelle reduzierenLagertemperatur -15°C bis +60°CSauerstoff-Partialdrucksensor

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser

Art.Nr.: DA-100-155

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser

Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen. RohrfedermanometerGenauigkeitsklasse 1,0Anschluß unten G1/2"B (Manometeranschluß) Edelstahlgehäuse Durchmesser 100mmMagnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern)Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar (mit im Lieferumfang befindlichem Spezialschlüssel) elektrische Schutzart IP 54 (Spritzwassergeschützt)Gewährleistung 1 Jahr

1-4 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 225,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 220,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX

Art.Nr.: DA-314

Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX

Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX Das Sauerstoffanalysegerät GOX 100 ist weit verbreitet. Leider wird es nur in einer Verkaufsverpackung aus Karton geliefert. Hier ist die Lösung! Sicher im Tauchgebäck verstaut, im praktischem kleiner Transportkoffer aus schlagzähen Kunststoff, zum sicheren Transport und zur Lagerung unserer Sauerstoff Messgerät GOX 100 und GOX 100 T. Mit Noppenschaumeinlage, natürlich auch für alle anderen Messgeräte geeignet.technische Daten des Transportkoffers für Sauerstoffanalysegerät GOX 100Maße: 235 mm x 185 mm x 48 mmMaterial, schlagzähe PlasteFarbe: blau /grauSchiebeverschluss

14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Druckminderer / Entnahmeregler

Flaschendruckminderer Druckluft 300 bar auf 0-30 bar

Art.Nr.: DE-300-30

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 30 bar regelbar. Anschlussgewinde nach DIN für Industrie Druckluftflaschen

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 30 bar regelbarDruckluft ist ein universeller Energieträger. Aber nicht immer ist er in der Druckstufe vorhanden wie er benötigt wird, dafür sind Druckminderer entwickelt worden die in einem breiten Arbeitsbereich auf den benötigten Arbeitsdruck eingestellt werden können. Dieser Regler ist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubren, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen. Außerdem kann mit diesem Regler der Flaschendruck von 20 bar zur Einstellung der ersten Stufen von Poseidon Atemreglern erzeugt werden.technische Daten Flaschendruckminderer1-stufige AusführungVordruck max 300barAusgangsdruck 0 - 30 (40) bar regelbarAnschluß Eingang: G 5/8" nach EN-144 und Din 477, Teil 5 - altAnschluß Ausgang G 1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlich

245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer Druckluft von 200bar auf 0-10bar

Art.Nr.: DE-200-10

Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0 - 10bar regelbar

Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0 - 10 bar regelbarDieserDruckminderer für Pressluftist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen, Pressluftflasche oder Tauchflaschen mit einem Ventil nach DIN mit G5/8" Innegewinde.Eine leere Tauchflasche hat noch einen Druck von 50bar alos genügend um auch einen Reifen aufzupumpen oder auch eine Airbrush Spritzpistole noch über lange Zeit zu betreiben.technische Daten des Flaschendruckminderers für Druckluft1-stufige AusführungVordruck max 200 barAusgangsdruck 0 - 10 bar einstellbarSicherheitsventil auf NiederdruckseiteAnschluß Eingang: G5/8" nach Din 477, Teil 5Anschluß Ausgang G1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenDruckminderer entspricht IndustriequalitätHersteller HerkulesBild ähnlichMit unserenGewindeadapter Stickstoff - Druckluft kann dieser Regler auch als Druckminderer an Stickstofffflasche benutzt werden. Anwendungsbeispiele für Stickstoff ist z.B. die Klimatechnik oder das Vorfüllen von Druckspeichern.Siehe dazu unter Empfehlung.

89,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer Druckluft von 200bar auf 0-10bar

Art.Nr.: DE-300-10

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 10bar regelbar. Anschluss für den Abgang G1/4" Schlauchtülle 6mm

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 10 bar regelbarDieserDruckminderer für Pressluftist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. Verwendet kann dieser Flaschendruckminderer an Druckluftflaschen, Pressluftflasche oder Tauchflaschen mit einem Ventil nach DIN mit W30x2 Aussengewinde. Für Druckgasflaschen mit Druckluftventilen mit G5/8" Innegewinde kann unser GewindeadapterMultiadapter 300 Bar W30x2 aussen nach 300 Bar Druckluft aussen verwendet werden.technische Daten des Flaschendruckminderers für Druckluft1-stufige AusführungVordruck max 300 barAusgangsdruck 0 - 10 bar einstellbarSicherheitsventil auf NiederdruckseiteAnschluß Eingang: W 30x2 Überwurfmutter nach Din 477-5Anschluß Ausgang G1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenDruckminderer entspricht IndustriequalitätBild ähnlichMit unserenGewindeadaptern Stickstoff - Druckluft oder Druckluft G5/8" auf W30 kann dieser Regler auch als Druckminderer an Stickstoffflasche und Tauchflaschen benutzt werden. Anwendungsbeispiele für Stickstoff ist z.B. die Klimatechnik oder das Vorfüllen von Druckspeichern.Siehe dazu unter Empfehlung.

148,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar rege

Art.Nr.: DE-300-200

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar regelbar

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar regelbarFlaschendruckminderer zum sicheren Füllen von 200bar Tauchflaschen aus Speicherbänken1-stufige AusführungVordruck / Eingangsdruck max 300 - 330 barAusgangsdruck 225 bar regelbar, mit Sicherheitsventil abgesichertAnschluß Eingang: Druckluftanschluß G5/8" nach Din 477 Teil 5 - alt bzw EN-144Anschluß Ausgang Ermetoverschraubung S 12 (schwere Ausführung 12mm)technische Weiterentwicklung vorbehaltensiehe auch unser Angebot zum Einbau in FülleistenHochleistungsdruckminderer 300 / 200barBild ähnlich

395,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Absperrventil 300bar G1/4" Innengewinde beidseitig

Art.Nr.: CD-0026

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Anschlussgewinde auf beiden Seiten. Absperrventil zur Montage in Füllanlagen, Überströmschläuchen und Pneumatikanlagen.

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitigDieseAbsperrventilist geeignet zum Einsatz in Hochdruck Druckluftanlagen / Pressluftanlagen oder Sauerstoffanlagen für Betriebsdrücke bis300bar. Durch das vernieckeln des Messing Ventilkörpers ist dieses Absperrventil auch für belastete Umgebungen geeignet. Das Dichtsystem aus Unterspindel / Oberspindel garantiert lange Lebensdauer und minimalen Reparaturaufwand für das Absperrventil. Ersatzteile sind Weltweit verfügbar da hier die bewährte Technik aus den Tauchflaschenventilen zum Einsatz kommt. Das Absperrventil ist zum Einsatz in Schlauchleitungen und Rohranlagen geeignet. Es kommt aber auch in Füllpanelen, Atemluftkompressoren und Feuerwehrfüllanlagen zum Einsatz. Wir verwenden das Absperrventil für die komplettierung unserer Füllschläuche sowie Sauerstoffüberströmschläuche und Kaskade Füllarmaturen.technische Daten des AbspeerventilsAbsperrventil für Hochdruckarmaturenbewährte Oberspindel - Unterspindel Konstruktion geeigneter Betriebsdruck bis 350barAnschlussgewinde beidseitig G 1/4" InnengewindeMaterial, Messing VerchromtHandrad: schwarzer Schlagzäher Kunstoff

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußkreuzstück für Manometer mit Entlüftungsventil

Art.Nr.: CD-024

Anschlußkreuzstück für Manometer mit Entlüftungsventil und Anschlusswelle mit G5/8" Aussengewinde

Anschlusskreuzstück für FüllschläucheArmaturen für Pneumatik für den Druckbereich von 200bar oder 300bar sind nicht überall erhältlich. Oft sind es aber dringend benötigte Druckluftkomponeneten um eine Füllalnlage zu komplettieren oder defekte Pressluftarmaturen zu ersetzen. Das hier angebotenen Pneumatik Bauteil kann universell in Füllarmaturen eingesetzt werde. Der Nenndruck liegt bei 330bar. Die Dichtelemente sind bewährte Oberspindel - Unterspindel konstruktionen für die weltweit Ersatzteile erhältlich sind, da diese Ober und Unterspindeln auch in den Tauchflaschenvetilen zu finden sind.technische Daten der PneumatikbaugruppePneumatikbaugruppe zur Konfektionierung von Pneumatik Amaturen und SchläuchenArbeitsdruck bis 330barMaterial Messing VernickeltAnschlussgewinde 2x G 1/4" Innengewinde 1x G 5/8" AussengewindeEntlüftungsventil mit Ober- und Unterspindel

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück Speicherflaschen

Art.Nr.: DF-10

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 10 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde.30m Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung20x F-Dorn für Hochdruckschlauch BSP 1/4"20x Schraubhülse für Hochdruckschlauch8x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"

898,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 2 Stück Speicherflaschen

Art.Nr.: DF-02

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar Speicherflaschen

Füllgarnitur / Anschlussset für 2 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 2 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)1x Stück Verbindungsschlauch zwischen den Flaschen 60cm lang2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung1x Blindstopfen zum Verschliesen eines Abgangs am T-Stück.Da diese Füllgarnitur mit Zwei T-Stücken versehen ist kann der zweite Abgang wahlweise mit Blindschraube Druckstabil verschlossen werden oder ein zusätzlicher Füllschlauch mit Absperrventil angebracht werden.

159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen
Art.Nr.: DF-03
Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar Speicherflaschen
Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 3 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)2 Stück Verbindungsschläuchen zwischen den Flaschen 60cm lang2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung1x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen 1x G5/8" Aussengewinde - 2x G1/4" Aussengewinde (T-Stück für die mittlere Speicherflasche)
222,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück Speicherflaschen
Art.Nr.: DF-04_2
Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300barDruckluft Speicherflaschen
Füllgarnitur / Anschlussset für 4 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 4 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)3 Stück Verbindungsschläuchen zwischen den Flaschen 60cm lang3x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch3x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung2x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen 1x G5/8" Aussengewinde - 2x G1/4" Aussengewinde (T-Stück für die mittleren Speicherflasche)
295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen
Art.Nr.: DF-05
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen geignet für 200 und 300bar
Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 5 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde G5/8"2 Stück Verbindungsschläuche 60cm mit G1/4" Anschlüssen2 Stück Verbindungsschläuche 60cm mit 1x G1/4" Anschluß und 1x G5/8" Anschluß3x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"
487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschr
Art.Nr.: DF-M6AV4LRSS
Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschraubung für Sauerstoff geeignet
Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschraubung, sauerstofftauglichNadelabsperrventile stehen in dem Ruf sehr fein dosierbar zu sein. Besonders bei hohen drücken 200bar und 300bar ist es wichtig, bei der Füllung von Tauchflaschen mit Atemgasen wie Druckluft, Nitrox und Trimix nach der Partialdruckmethode, Fließgeschwindigkeiten fein einstellen zu können. Aber auch das langsame öffnen des Ventils bei Sauerstoff zur Vermeidung eines Druckstoßes verhindert eine Selbstentzündung durch den Sauerstoff. Ausserdem fürt das zu schnelle füllen der Flaschen zu einer starken Erwärmung. technische Daten Nadelabspeerventil aus Edelstahlschwere Ausführung bis 300bar / 344 Bar (5000 psi)Anschlüsse beidseitig Ermeto Klemmring für 6mm RohranschlußGewindeadapter auf andere Ermeto Verschraubungen erhältlichEdelstahlausführungsauerstofftauglichHersteller Parker, vergleichbar mit SwetlokAbmessungen ca. 58mm breit x 63mm hoch x 16mm dickHandraddurchmesser 35mm
159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll u. Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Art.Nr.: DF-14ES
Nadelabsperrventil aus Edelstahl V4A Material 1.4571 mit R1/4" Innengewinde auf beiden Seiten. Spindelabdichtung PTFE
Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" AnschlußAbsperrvorrichtungen für Rohrsysteme und Gasschläuche sind in vielen Variationen im Angebot eine der vielen Möglichkeiten sind Nadelventile. Nadelabsperrventile werden dazu eingesetzt um Durchflussmengen fein dosieren zu können oder Querschnitte sehr langsam freizugeben oder verschlissen zu können. Durch das langsame öffnen des Durchflussquerschnitts werden Druckstöße vermieden, wie diese z.B. beim öffnen von Kugelventilen entstehen. Diesen Vorteil nutzt man besonders für Sauerstoffanlagen und Sauerstoff - Überströmschläuche. Dieses Nadelabsperrventil ist für Sauerstoff bis 300bar geeignet.technische Daten des NadelventilsNadelabsperrventile Edelstahl V4A 1.4571schwere Ausführung bis 400bar Betriebsdruckkv-Wert* für Luft ca. 13,4 l/minAnschlüsse beidseitig G 1/4" InnengewindeDichtung aus PTFE (Teflon)sauerstofftauglichEinsatztemperatur -60°C bis 200°CAbmessungenDurchlass 5mmAnschlußgewindetiefe 12,5mmBreite 25mmLänge über alles 55mmHöhe über alles 74mmBild ähnlich*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reparaturset für Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Ansc
Art.Nr.: DF-14ES-KIT
Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" AnschlußTeflondichtelement für Edelstahl Nadelventilsauerstofftauglich bis 300barnur durch fachkundiges Personal zu wechseln
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil 300bar mit R1/4" Innengewinde
Art.Nr.: DF-14HD
Rückschlagventil geignet für 300 Bar Betriebsdruck mit R1/4" Innengewinde
Rückschlagventil weich dichtend für Druckluft und SauerstoffRückschlagventil aus Edelstahl für einem Betriebsdruck von300bar geeignet. Rückschlagventile werden dazu eingesetzt um sicherzustellen das Gase und Flüssigkeitennur in eine definierte Richtung fliesen können. Diese Eigenschaft verhindert auch das Eintreten gefährlicher zustände da das Rückschlagventil verhindert das z.B.höhere Drücke in nicht für diesen Druck zugelassene Druckbehälter strömt. Rückschlagventile verhindern auch zuverlässig das Rückströmen von Gasen z.B. aus der Tauchflasche in dieSauerstoffflasche wenn diese einen geringeren Druck hat. Diese Gefahr besteht besonders bei der Herstellung von Nitrox nach der Partialdruckmethode. Rückschlagventile kommen deshalb auch in Sauerstoffschläuchen zum Einsatz. Das Rückschlagventil sollte in SauerstoffÜberströmschläuchen immer am Eingang, also der Seite des Sauerstoffschlauches eingesetzt werden was an der Spenderflasche angeschlossen wird. Bei verwendung mit Sauerstoff ist darauf zu achten das keine Verschmutzung mit Ölen und Fetten oder entzündlichen Stäuben stattfindet. technische Eigenschaften Rückschlagventilgeiegnet für Sauerstoff bis 300barÖffnungsdruck in Strömungsrichtung ca. 5 psi 0,33bar bis ca. 3barAnschluß beidseitig R1/4" Innengewindeweich dichtendes RückschlagventilEdelstahlgehäuse mit Schlüsselfläschen
UVP: 84,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **0-0 Stück 77,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **1-4 Stück 84,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 81,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 80,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Füll u. Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 Abgä
Art.Nr.: DF-20
Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 Abgängen
Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 AbgängenHochdruck Verteilerblock zum Verteilen von Hochdruckleitungen mit 6x R1/4" Innengewinde. Ob die Verteilung einer Füllleitung oder die Verteilung auf mehrere Speicherflaschen einer Flaschenbatterie, dieser Verteilerblock ist universell einsetzbar. Für Druckluft oder Sauerstofffüllanlagen. Gefertigt zur Wandmontage aus Aluminium. Mit Doppelnippel Einschraubern aus Stahl verzinkt versehen stehen 6x R1/4" Anschlussgewinde mit Außengewinde zur Verfügung um eine ankommende Leitung auf 5 Abgänge aufzuteilen. Der nenndurchmesser der Bohrungen beträgt 6mm. Die Einschrauben gehören nicht zum Lieferumfang und sind Extra zu bestellen.technische Daten des VerteilerblocksAbmessungen 70mm x 90mm4 Befetigungsbohrungen mit 6mm5 Abgänge, Block ist Kaskadierbar -> 9 Abgänge ->14 Abgänge usw.lichte Weite der Durchgänge 6mm ausreichend für höchste FüllleistungFarbe: Aluminium Natur
49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Set Komplett

Atemregler Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett
Art.Nr.: HD-5000
Lungenautomat Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett von Poseidon
Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplettDer Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. Sie ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit. Der seitlich angebrachte Blasenabweiser sorgt in jeder Tauchlage für freie Sicht.technische Daten des Cyklon 5000 von Poseidon1. Stufe membrangesteuert und kompensiert2. Stufe kipphebelgesteuert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussSeitlich angeordnetes AuslassventilKaltwassertauglichDie Lieferung erfolgt inkl. Mitteldruckschlauch komplett montiert und überprüft!
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Cyklon 5000 Metall Singel Set, Lungenautomat komplett
Art.Nr.: HD-5001-M
Atemregler Cyklon 5000 Metall Singel Set, Lungenautomat komplett mit Oktopus und Finimeter
Cyklon 5000 Automaten Komplett SetDer Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Automaten weltweit. Seine seit jahrtehnten bewehrte Technik begeister immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Technik haben wollen.Lieferumfang:1. Stufe membrangesteuert / kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"300 bar AnschlussKaltwassertauglich2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuertMundstücksrohr aus MetallSeitlich angeordnetes AuslassventilMitteldruckschläuche 70cm und 90cm langFinimeter für 300barFinimeteranzeige bis 400barZiffernbaltt gelbGenauigkeitsklassse 2.5große AutomatetascheDie Lieferung erfolgt komplett montiert und überprüft!
1.070,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Set Komplett

Atemregler Cyklon 5000 Singel Set, Lungenautomat komplett

Art.Nr.: HD-5001

Atemregler Cyklon 5000 Singel Set, Lungenautomat komplett mit Oktopus, Finimeter und Automatentasche

Cyklon 5000 Automaten Komplett Set
Der Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Atemregler weltweit. Seine seit Jahrzehnten bewehrte Technik begeistert immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Atemregler haben wollen. Bei der Feuerwehr und den Polizeiauchern ist der Cyklon 5000 von Poseidon der Atemregler erster Wahl. Die Möglichkeit die zweite Stufe mit Schlauchführung von rechts oder links Tauchen zu können ist ein weiterer Vorzug dieses Lungenautomaten. Auch das nur eine Steuermembran als Einatemmembran und Ausatemmembran vorhanden ist ein technischer Vorrteil dieses Atemreglers.
Lieferumfang Atemregler Cyklon 5000 Singel Set
- 1. Stufe membrangesteuert / kompensiert
- 2 HD-Abgänge UNF 7/16"
- 4 ND-Abgänge UNF 3/8"
- 300 bar Anschluss
- Kaltwassertauglich

- 2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuert
- Seitlich angeordnetes Auslassventil
- Mitteldruckschläuche 70cm und 90cm lang

- Finimeter für 300bar
- Finimeteranzeige bis 400bar
- Ziffernbaltt gelb
- Genauigkeitsklassse 2.5

- große Automatetasche

Die Lieferung erfolgt komplett montiert und vorgeprüft!

959,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard

Art.Nr.: HD-1004

Atemregler Sherwood Blizzard

Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.

489,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Set Komplett

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Art.Nr.: HD-1004O
Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Sherwood Oktopus MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind.Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind Gratis.
628,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Brut, der Klassiker
Art.Nr.: HD-1003
Sherwood Atemregler Brut
Sherwood Atemregler BrutDer Sherwood Brut ist wegen seiner sprichwörtlichen und erwiesenen Zuverlässigkeit und Robustheit in Tauchschulen, Tauchbasen und im Verleih von Atemreglern weltweit erste Wahl.Die erste Stufe ist mit dem ASC-System (Air Sensing Channel) ausgestattet.Dies ergibt in besonderen Situationen eine sofortige separate Luftlieferung.Die sehr kleine und leichte zweite Stufe bietet ein Maximum an Komfort sie wiegt nur noch 150 Gramm.Das CBS-System verhindert das Eindringen von Wasser in die erste Stufe, die Gefahr des Vereisens wird minimiert.
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler von Sherwood der neue SR1
Art.Nr.: HD-1006
Atemregler von Sherwood der neue SR1
Sherwood Atemregler SR1heißt das brandneue Spitzenmodell der amerikanischen Atemregler-Edelschmiede Sherwood.Der Sherwood Atemregler SR1 kommt mit dem Prädikat des Testsieges bei allen amerikanischen Vergleichstests über den großen Teich und wurde vom führenden US-Magazin Scuba Diving zum Produkt des Jahres gekürt.Der SR1 weist einige technische Besonderheiten auf. Die erste Stufe des SR1 arbeitet nach einem neuen Prinzip. Der SR1 ist der erste membrangeregelte, kolbengesteuerte Atemregler. Er vereint damit die Vorteile von kolben- und membrangesteuerten Systemen. Mit einer Atemarbeit von nur 0,46 J/L setzt der SR1 auch hier neue Maßstäbe.Sherwood Atemregler sind schon immer service- und konsumentenfreundlich. Dies gilt auch für den SR1 in besonderer Weise: Sherwood gewährt eine Garantie von 30 Jahren.Aber das ist noch nicht alles: Außerdem sind alle für eine Revision notwendigenErsatzteile für 30 Jahre gratis.Und ganz neu: Der SR1 muss nur noch allezwei Jahre bzw. nach 300 Tauchgängen zum Service.Auch das schont den Geldbeutel des Tauchers
529,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Anschluß: DIN G5/8" INT-Bügelanschluß

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Set Komplett

Jetstream Singel Set MK3 Poseidon Lungenautomat

Art.Nr.: HD-3960

Lungenautomat Jetstream Singel Kit MK3 von Poseidon, komplettset aus erster Stufe, zweiter Stufe, Oktopus und Poseidon Finimeter mit gelben Ziffernblatt

Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von PoseidonDieser Atemregler, der Jetstream MK3 ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste Pilotventil gesteuerte Atemregler der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar und besonders für kalte Binnengewässer geeignet. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede im Atemkomfort zwischen Auftauchen und Abtauchen. Die seitlich angebrachte Ausatmemebran ermöglicht es dem Atemregler von rechts oder links kommend zu Atmen. Die erste Stufe ist genau wie beim Xstream deep mit einen Sicherheitsventil ausgerüstet. Das ist notwendig weil die Pilotventil gesteuerten zweiten Stufen bei Steigenden Mitteldruck nicht automatisch öffnen wie das bei den Kipphebel gesteuerten Atemreglern der Fall ist. Zu den Kipphebel gesteuerten zweiten Stufen gehört z.B. der Cyklon von Poseidon. Bei den zweiten Stufen des Jetstream ist technisch gesehen kein Unterschied, der Hauptregler und der Oktopus sind gleich aufgebaut. Die regelmäßig durchzuführende Revision wird von vielen Shop Betreibern angeboten.technische Daten Atemregler Jetstream von PoseidonHersteller des Lungenautomaten PoseidonDer Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß für Tauchflaschenventil 1.Stufe membrangesteuert, kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfanginkl. Automatentascheerste und zweite StufeOktopusMitteldruckschläuche 70 und 90cmFinimeter mit gelben Ziffernblatt von Poseidonim Bild abgebildet

830,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lungenautomat Xstream Duration MK III Nitrox bis 100% Sauerstoff

Art.Nr.: HD-02-13

Lungenautomat Xstream Duration MK III, G5/8" Hochdruckanschluß für Flaschenventil

Atemregler Xstream Duration MK III Atemregler für Nitrox und Sauerstoff werden in zunehmenden Umfang im Tauchsport eingesetzt. Nicht nur das Tauchgänge mit Nitrox gesünder sind sondern auch die Verbreitung von Kreislaufgeräten / Rebreather macht den Einsatz von Sauerstoff tauglichen Atemreglern notwendig. Die erste Stufe des Xstream und auch die zweite Stufe sind im Gegensatz zu den normalen Druckluftreglern mit Sauerstoff beständigen Bauteilen und O-Ringen ausgestattet. Der Einsatz dieser Besonderen Werkstoffe garantiert das beim Einsatz von Sauerstoff keine Selbstentzündung passiert. Nitrox Tauchflaschen haben in Deutschland ein Tauchflaschenventil mit M26x2. In den meisten Ländern weltweit haben aber auch Nitrox Tauchflaschen ein G5/8" Anschlussgewinde. Zur besseren Unterscheidung wird lediglich ein grünes Handrad montiert. .Technikdetails für Nitrox Lungenautomat Xstream Duration MK III:Geiegnet für Nitrox bis 99,9% Sauerstoffanteil4 Mitteldruckabgänge1 Hochdruckabgang2. Stufe grün mit NackenbandLieferung ohne SchlauchAnschluss für Tauchflaschenventil G5/8" nach DIN Luftanschlusskomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Deep Mk3 Lungenautomat komplett

Art.Nr.: HD-001-47

Lungenautomat Xstream Mk3, von Poseidon komplett bestehend aus erster Stufe, zweiter Stufe, Oktobus und Poseidon Fini

Atemregler komplettset Poseidon Xstream Deep MK3 Singel SetDer Atemregler Xstream ist wahrscheinlich einer der zuverlässigsten Atemregler der Welt. Nicht umsonst werden die Atemregler von Poseidon von Berufstauchern, Polizei und Feuerwehrtauchern und dem Militär bevorzugt eingesetzt. Die kleinen Abmessungen der zweiten Stufe mit seitlichen Blasenabweiser und die Möglichkeit dem Atemregler von rechts oder links kommend zu Atmen machen den Xstream universell einsetzbar. Sein Atemkomfort und die Luftlieferleistung ist einfach enorm und macht diesen Regler geradezu Ideal für tiefe Tauchgänge. Der thermodynamische Vereisungsschutz garantiert die extreme Kaltwasser Tauglichkeit dieses Atemreglers.technische Daten Atemregler Xstream MK3Zulassung bis 200m Tiefe5 Miteldruckabgänge (Lo Pressure)2 Hochdruckabgänge (High Pressure)Tauchflascheanschluß G5/8" (Druclöuft / Pressluft)in die erste Stufe integriertes SicherheitsventilLieferumfang Atemreglererste Stufezweite Stufe und OktopusFinimeter von Poseidon mit gelben ZiffernblattMitteldruckschläuche 70cm und 90 cm.

1-1 Stück 940,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 911,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 893,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler erste Stufen

erste Stufe Atemregler Genius 300bar kolbengesteuert

Art.Nr.: HA-LI0014

Lungenautomat: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Atemregler Druckluftanschluss G5/8" 300bar

Lungenautomat / Atemregler: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Druckminderer Die erste Stufe des Genius ist ein Preiswerter, Kolben gesteuerter Atemregler der sich bestens im warmen Wasser, als Bootstauchgerät und Argon Stufe oder für die Schwimmbadausbildung beim Tauchen bewährt hat. Sein einfacher Aufbau erfordert für die Revision kaum Zeitaufwand und ist mit wenigen mitteln durchführbar. In Kombination mit fast jeder zweiten Stufe einsetzbar (Scubapro, Mares, Apeks), ist er ein Lungenautomat der immer in Reserve sein sollte. Als 300bar erste Stufe verfügt er über ein G5/8“ Anschlussgewinde was Druckluft / Pressluft nach DIN ist. Mit 3 Niederdruckabgängen ist der Einsatz eines Octopus jederzeit möglich. Mit INT – Bügel kann er auch im Ausland benutzt werden.Daten des Atemreglerserste Stufe Genius CE-Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläche da konischunbalanciert300 bar DIN Anschluss mit G 5/8" Anschlussgewinde180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Länge

1-1 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Cyklon 5000 von Poseidon

Art.Nr.: HA-PO3720

erste Stufe für Cyklon 5000 von Poseidon

erste Stufe Atemregler Cyklon 5000Der Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. diese ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern und tecdivern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit.Der weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler und ist heute noch einer der besten Lungenautomaten. Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort. Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon 5000 aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.technische Daten Cyklon 50001. Stufe membrangesteuert/kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussKaltwassertauglichHersteller Poseidon

1-1 Stück 285,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 270,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 262,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MK3

Art.Nr.: HA-004

erste Stufe für Lungenautomat Xstream Deep MK III von Poseidon

Lungenautomat erste Stufe Xstream Deep MK III von PoseidonDie Konstruktion der ersten Stufe des Atemreglers, ist entscheidend für die Vereisungssicherheit des gesamten Systems Atemregler. Hier ist der Hersteller Poseidon eigene Wege mit Erfolg gegangen der Xstream gilt Weltweit als einer der besten Lungenautomaten in puncto Vereissungssicherheit und ist deshalb die erste Wahl der Polizei und Feuerwehrtaucher und aller Behörden. Auch im technischem Tauchen (tec diving) gehört er zu den am weitesten verbreiteten Atemreglern.technische Daten erste Stufe Xstream Deep1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendMitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G 5/8" Anschlusswellefür Atemgas LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 335,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 318,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 308,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler erste Stufen

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss G5/8"
Art.Nr.: HA-002
erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschlussgewinde G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff
erste Stufe Xstream Duration G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300barOft werden im Tauchsport auch für Nitrox und Sauerstoff die bewährten Tauchflaschenventile mit G5/8" Gewinde benutzt. Dieses Ventil ist das Pressluftventil nach DIN. Aber mit entsprechenden Materialeinsatz und Sauerstoffschmiermittel erfüllt es zuverlässig seinen Dienst. Deshalb hat Poseidon den Xstream Duration auch in der Version mit G5/8" Gewindeanschluss auf den Markt gebracht.1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9%Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G5/8" Anschlusswelle, das ist die, die auch am Luftventil passt.für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
1-1 Stück 345,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 327,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 317,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss M26
Art.Nr.: HA-001
Atemregler erste Stufe Xstream Duration Anschluss M26x2, einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff
Lungenautomat erste Stufe Xstream Duration M26 einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300barDie erste Stufe des Xstream Duration ist die Nitroxversion des bewährten Atemreglers Xstream Deep. Mit dem Kugelgesteuerten Hochdrucksitz ist er einer der vereisungssichersten Atemregler für den Einsatz in großen Tiefen und kalten Wasser.technische Daten Atemregler Xstream Duration1.Stufe des Atemreglers membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Atemgas Nitrox und Sauerstoff bis 99,9Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"Anschlusswelle M26x2 passend für 200bar und 300bararerste Stufe Atemregler für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und Luft einsetzbarKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
1-1 Stück 355,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 337,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 326,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemregler u. Zubehör > Atemregler zweite Stufen

Atemregler Cyklon zweite Stufe von Poseidon
Art.Nr.: HB-007
Atemregler zweite Stufe Cyklon von Poseidon normale Ausführung schwarzes Reglergehäuse
Zweite Stufe Atemregler CyklonDer Atemregler Cyklon ist die legende unter den Atemregler schlecht hin. Der seit über 30 Jahren unverändert angebotenen Atemregler war und ist heute noch ein technisch innovativer Atemregler von Poseidon. Nur wenige zweite Stufen bringen diesen Atemkomfort wie der Cyklon. Hier hat Poseidon das Konzept der von rechts und links Atem baren zweiten Stufe entwickelt und bis heute weitergeführt. Die Zuverlässigkeit ist legendär, vereisen ist ein Fremdwort für diesen Atemregler. Trotz seiner Robustheit sollte jährlich der Atemregler einer Revision durch einen Fachbetrieb unterzogen werden.Die zweite Stufe des Regulators umjgeangssprachlich auch secund stage genannt, kann auch mit Metall - Gehäuse geliefert werden.
1-1 Stück 216,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 209,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

zweite Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon
Art.Nr.: HB-001
zweite Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon
Lungenautomat Jetstream, zweite Stufe MK3separate zweite Stufe Lungenautomat Jetstream MK3Lieferung ohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe des Atemreglers ein Sicherheitsventil besitzen. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Atemregler Xstream Duration Schlauchanschluss 9/16"
Art.Nr.: HB-003
zweite Stufe Atemregler Xstream Duration Schlauchanschluss 9/16" UNF
Atemregler 2. Stufe Xstream Duration 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Duration, Nitroxgeeignet bis 99,9% Sauerstoffohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
240,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Lungenautomat Xstream Deep Schlauchanschluss 9/16"
Art.Nr.: HB-004
zweite Stufe Lungenautomat Xstream Deep Schlauchanschluss 9/16" UNF
2. Stufe Xstream Deep 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Deep in schwarzohne MitteldruckschlauchAnschluß für Mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
222,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Oktopuse

Octopus Jetstream Mk3 von Poseidon
Art.Nr.: HC-2970
Octopus Jetstream Mk3 von Poseidon, der Reserveregler für den Tauchpartner in der neuen Ausführung ohne Sicherheitsventil im Schlauch
Jetstream Octopus MK3 Hersteller PoseidonDer Oktopus des Profis für extreme Tauchgänge90 cm Mitteldruckschlauch ohne Überdruckventil2.Stufe pilotventilgesteuertOptional sind gegen Aufpreis Mitteldruckschläuche in 150 und 210 erhältlichDer Oktopus entspricht in seinen teschnichen Aufbau der normalen zweiten Stufe. Er ist nicht, wie bei einigen anderen Herstellern, eine reduzierte Notlösung. Das gelbe Gehäuse des Oktopus ist zum besseren Erkennen. (Singnalfarbe)
223,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Cyklon 5000 von Poseidon
Art.Nr.: HC-2981
Oktopus Cyklon 5000 von Poseidon
Oktopus für Cyklon 5000Zweite Stufe des Cyklon 5000 in gelb als Oktopus, besitzt die gleiche bewährte Technik wie die schwarze zweite Stufe des Cyjkon 5000, auch als Hauptautomat des Atemreglers bezeichnet. Diese Atemregler von Poseidon haben den großen Vorteil das diese mit Schlauchführung von rechts und links problemlos zu atmen sind, da es kein Oben oder Unten gibt.. Das erleichtert die Atemluftspende an den Tauchpartner in Notsituationen erheblich und macht diesen Oktopus zur ersten Wahl für Tauchlehrer.Poseidon Oktopus zum Cyklon 5000mit 90cm Mitteldruckschlauchkipphebelgesteuert zweite Stufe des Lungenautomatennur eine Mempran für Ein- und Ausatmung
240,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Xstream Dive von Poseidon
Art.Nr.: HC-4792YW
Oktopus Xstream mit 90cm Mitteldruckschlauch, die zweite zweite Stufe des Atemreglers. Die Reserve für den Tauchpartner
Oktopus XstreamOktobus für Xstream, Farbe der Abdeckung in gelbim System muß ein Sicherheitsventil oder eine Kiphebe gesteuerte zweite Stufe vorhanden sein.Mitteldruckschlauch 90 cm mit 7/16" UNF Anschluß, Standart Mitteldruckanschlussgegen Aufpreis können auch andere Schlauchlängen geliefert werden120 cm, 150 cm und 210 cmPassend zu allen Xstream Varianten.
208,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

Ausblaswerkzeug zum Anschluß an Inflatorschlauch

Art.Nr.: HF-ES0043

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauch

Ausblaspistole zum Anschluß an InflatorschlauchFunktionsbeschreibungDurch einfaches Einknicken wird im Inneren des Ausblaswerkzeuges der Durchgang geöffnet und die Luft aus der Tauchflasche kann durchströmen. Diese Ausblaspistole ist hervorragend geeignet um Luftmatratzen, Schlauchboote oder Wasserbälle aufzublasen. Der Anschluss an den Inflatorschlauch ermöglicht eine leichte Montage und Demontage. Selbst eine leere Tauchflasche hat noch genügend Luft um einige Zeit mit der Ausblaspistole zu arbeiten.mit 10 bar Luftdruck aus dem Inflatorschlauch, Wasser und Schmutz entferneneinfacher Anschluss an den Mitteldruckschlauch für den Inflator des Tauchjackettsselbst bei leerer Tauchflasche noch nutzbarFarbe: Lieferung in schwarz oder gelb nach Lagervorrat

13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bügeladapter zum Anschluss von DIN Atemregler an INT Ventilen

Art.Nr.: BE-0060

Bügeladapter, Adapter zum Anschluss von DIN Lungenautomaten an INT Tauchflaschenventilen. Dieser Adapter wird vor allem im Tauchurlaib benötigt.

Bügeladapter INT DIN, Adapter zum Anschluss von DIN Atemreglern an INT TauchflaschenventilenMit diesem Adapter können Sie einen Atemregler / Lungenautomat mit DIN - Gewindeanschluss, G5/8" Aussengewinde auf eine Tauchflasche mit INT - Tauchflaschenventill ohne Schwierigkeiten befestigen. INT Ventile werden z.B. in den USA, Ägypten, Philipinen und den Malediven benutzt. Durch das große Handrad und der sehr stabilen Ausführung dieses Adapters wird die Montage sehr erleichtert Adapter für Druckstufe 200 / 232 bar. Durch Einsatz dieses Bügeladapters passen sie die unterschiedlichen Internationalen Normen an. Leider sind die Bügeladapter für INT Ventile nur für 200bar vorgesehen. Wer eine 300bar Tauchflasche mit einem Atemluftkompressor mit INT Anschluss füllen will benötigt einen Würfeladapter aus unseren Angebot.Adapter von DIN auf INT Anschluß, auch für 300bar Ventile geignet, siehe unseren ArtikelWürfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

1-1 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 21,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16" aussen, UNF 7/16" inn

Art.Nr.: HF-0008

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16" aussen, UNF 7/16" innen. Winkel zur verbesserung der Schlauchführung an der ersten Stufe des Atemreglers.

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16"Winkelstück kann benutzt werden um die Schlauchführung des Hochdruckabganges der ersten Stufe zu verbessern bzw. Platz zu schaffen für den Anschluss von Sendern usw. Die durchgehende Welle ist zum seitlichen Abgang drehbar so lange bis diese Festgezogen wird. Bei fest angezogenener Anschlusswelle dreht sich der Winkel nicht mehr und ist fest..Winkelstück für Anschluss erste Stufe Hochdruck UNF 7/16"7/16" UNF Aussengewinde7/16" UNF Innengewindegelieferter Artikel kann in der Form vom Bild abweichentechniche Weiterentwiecklung vorbehalten

1-1 Stück 38,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 36,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzkappe f.DIN 5/8" Automaten Druckluft aus Plast

Art.Nr.: CF-0059

Gewindeschutzkappen f.DIN G 5/8" Druckluft aus Plast, schützt Pressluft Druckminderer und Atemregler zuverlässig vor Verschmutzung bei Lagerung und Transport

Gewindeschutzskappe f. DIN 5/8" Druckluftautomaten aus Plastpassend für erste Stufen und Druckminderer mit G 5/8" AnschlußgewindePlastekappe mit Innengewinde G5/8" Druckluft, aus schwarzer PlasteDie Schutzkappen haben eine kleine Öse zum befestigen am Regler

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

Hochdruck-Schnellkupplung bis 300bar

Art.Nr.: HF-0013

Hochdruck-Schnellkupplung bis 300bar

Schnellkupplung für Hochdruckschlauch 300barSchnellkupplung für Hochdruck , z.B. Finimeter oder TauchcomputerFür Betriebsdruck bis 300bar , 7/16" UNF Anschlußgewindeca. 40L/min DurchflußmengeKupplung kann unter Druck getrennt werden und hat einen Abströmschutz der automatisch schliesstmit dieser Kupplung kann man die Computerconsole vom Tauchequipment schnell lösen um ihn z.B. auslesen zu können bzw. sicherzustellen.

68,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückhalter für Oktopus

Art.Nr.: HF-0005

Mundstückhalter für Oktopus , rund

Mundstückhalter für OktopusMundstücksform kugel oder flachPlastikclip zum Befestigen am Jacketdamit pendelt der Oktopus nicht mehr am Boden herum, sonder kann gut am Jackett verstaut werden und ist schnell griffbereit, rausziehen aus dem Oktopushalter - in den Mund stecken - fertig - atmen :-)Bild ähnlich

5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip

Art.Nr.: HF-0006

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip

Mundstückshalter für Oktopus mit PlasteclipTauchausrüstung sollte immer eng am Körper anliegen. Der Oktopus, die zweite, zweite Stufe sollte nicht am Boden entlangschleifen, deshalb ist es wichtig diese so am Tauchjackett zu befestigen das der Oktopus sofort zur Verfügung steht aber gut verstaut ist.Oktopushalter in Glockenformmit Plasteclip zum Befestigen am Jacketauch für den Hauptautomat passendgelieferte Ware kann eventuell von der bildlichen Darstellung abweichen

8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopusgelenk, Gelenk für Mitteldruckschlauch 360 grad drehbar

Art.Nr.: HF-360

Oktopusgelenk / Gelenk für Mitteldruckschlauch 360° drehbar

Besserer Sitz des Lungenautomaten im Mund mit drehbarem OktopusgelenkLungenautomaten / Atemregler bestehen aus mehreren Einzelkomponenten. Erste Stufe, zweite Stufe und die Mitteldruckschläuche. Um die Schlauchführung zu verbessern kann zusätzlich zwischen Mitteldruckschlauch und zweiter Stufe dieses Drehgelenk zwischengeschaltet werden. Dieser Swivel ermöglicht die Drehung der zweiten Stufe in jede Richtung und kann zusätzlich noch den Winkel zwischen ankommenden Regelerdschlauch und Mundstück Anpassen. Damit wird der Tragekomfort des Mundstücks verbessert und es gibt kein lästiges ziehen mehr.Oktopusgelenk 360° drehbar, auch für Hauptautomaten geeignetpassend an allen Mitteldruckschläuchen für zweite StufenAnschlüsse 3/8" UNFMaterial Messing verchromt

1-1 Stück 21,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 21,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 20,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopushalter / Atemregler Nackenband

Art.Nr.: HF-006

Oktopushalter für Hals aus Silikon / Atemregler Nackenband

Oktopushalter für Hals aus SilikonOktopushalter für den Hals aus 9mm Silikon. Dieses Nackenband ermöglicht das sicher Tragen der Ersatz zweiten Stufe unmittelbar am Halsbereich, wie bei technischen Tauchern üblich. Diese Trageweise des Oktopus ermöglicht es den Regler, ohne Zuhilfenahme der Hand, mit etwas Übung, in den Mund zu nehmen. Das ist vor allem in engen Höhlen oder in Wracks hilfreich wenn ein Automatenwechsel notwendig wird. Der Atemregler wird mit dem Mundstück durch das Silikonband gesteckt.
technische Daten Oktopushalter als NackenbandOktopushalter aus 9mm Silikonin den Farben schwarz oder gelbschwarz 60cm langgelb 72cm langauch für 2.Stufe vom Hauptatemregler geeignet

11,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: schwarz
Gelb + 1,50 EUR

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde - G1/8

Art.Nr.: HF-36004

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde - G1/8" Innengewinde

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde -G1/8" InnengewindeSchlauchadapterLow Pressure Aussengewinde - R1/8" Innengewinde 3/8" UNFGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "normalen" Mitteldruckanschluß die kleinen Mitteldruckschläuche montieren zu können.

10,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter 1.Stufe MD- 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IG High Flow

Art.Nr.: HF-36001

Schlauchadapter 1.Stufe Mitteldruck - High Flow 3/8" UNF Aussengewinde - 1/2" UNF Innengewinde

Schlauchadapter 1.Stufe MD - 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IG High FlowHigh Flow Anschlüsse 1/2" UNF wurden von einigen Atemregler Hersteller entwickelt um durch größeren Schlauchquerschnitte die Durchflussmenge bei gleichen Mitteldruck zu erhöhen dazu wurde der Anschluss an der ersten Stufe auf das Gewinde 1/2" UNF 20gang vergrößert. Da die ersten Stufen aber meist nur einen Anschluss mit 1/2" UNF besitzen ist es schwierig die optimale Schlauchführung zu finden. Damit der High Flow Mitteldruckschlauch auch an einer anderen stelle der ersten Stufe an einem 3/8" UNF Gewinde angebracht werden kann wird dieser Gewindeadapter benötigt.Schlauchadapter zum Anschluss eines High-Flow Mitteldruckschlauches an den normalen Mitteldruckabgang der ersten StufeLow Pressure 3/8" UNF Aussengewinde - 1/2" UNF InnengewindeAdapter 1. Stufe Mitteldruck (Standartschlauch) - High Flow 1/2" (diecker Schlauch)High Flow Anschlüsse haben erste Stufen von z.B. Apeks, Mares, Sherwood

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MD 1/2" UNF a. - 3/8" UNF i.

Art.Nr.: HF-36002

Schlauchadapter High Flow 1/2" UNF Aussengewinde - 3/8" UNF Innengewinde passend für Mitteldruckschläuche

Schlauchadapter High Flow - normalen MitteldruckschlauchDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit großen 1/2" UNF Gewinde Mitteldruckanschluss die Standartschläuche montieren zu können weil nicht immer ein Mitteldruckschlauch mit 1/2" UNF Anschlussgewinde zur Verfügung steht. Oder nicht in den entsprechenden Längen von 2,10m erhältlich ist. Zu beachten ist dabei das die Luftführung verändert wird und die Ordnungsgemäße Funktion des Atemreglers speziell der zweite Stufe zu überprüfen ist.Gewindeadapter für die erste Stufe von Atemrglern / SchlauchadapterLow Pressure 1/2" UNF Aussengewinde - 3/8" UNF Innengewinde / normaler MitteldruckschlauchAdapter High Flow 1/2" UNF auf Standart Mitteldruckschlauch

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter, Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" I

Art.Nr.: HF-36003

Schlauchadapter, Inflatornippel, Gewindeadapter G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" Innengewinde

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" InnengewindeErste Stufen derAtemregler hatten in der Vergangenheit für alle Abgänge den gleichen Anschluss ein G1/8" Anschlussgewinde. Neue Atemregler haben dagegen für den Hochdruckabgang (High Pressure) das Anschlussgewinde7/16"UNF und für den Mitteldruck (Low Pressure) ein3/8"UNF. Wer aber seinen betagten Atemregler weiterhin benutzen möchte und die neuen Schläuche benutzt, benötigt diesenGewindeadapter. Nach einschrauben des Gewindeadapters in die erste Stufe des Atemreglers können dann die neuen Mitteldruckschläuche benutzt werden. Zu beachten ist das die richtigen O-Ringe benutzt werden um die Schläuche abzudichten.
technische Daten des Gewindeadapters, SchlauchadapterSchlauchadapterLow Pressure R1/8" Aussengewinde - 3/8" UNF InnengewindeGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "alten" Mitteldruckanschluß die Standartschläuche mit 3/8" UNF montieren zu können.

1-1 Stück 10,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 9,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 9,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

Schlauchhalter / Oktopushalter

Art.Nr.: FG-0023S

Schlauchhalter für Oktopusschlauch

Schlauchhalter für Oktopusschlaucheinfaches Einklicken das Schlauches und kein "Schlauch-Wirr -Warr" mehrder Schlauch wird so fest eingeklemmt das er im Oktopushalter nicht verutscht.es kann noch zusätzlich ein zweiter Schlauch fixiert werdenNatürlich auch geeignet für Finischlauch, oder Trockischlauch

1-4 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnellkupplung für Mitteldruckschläuche

Art.Nr.: HF-014

Schnellkupplung für Mitteldruckschläuche

Schnellkupplung für MitteldruckschläucheSchnellkupplung für Mittedruckschläuche. Oft ist es notwendig am Mittedruckschlach den Anschluss schnell lösen zu können. Besonders interesant ist dies Mitteldruck Schnellkupplung für die benutzung in Kreislaufgeräten / Rebreather.Die Schnellkupplung wird mit den notwendigen Presshülsen geliefert.

165,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil / Überdruckventil 10bar erste Stufe

Art.Nr.: HF-0054

Sicherheitsventil / Überdruckventil fuer erste Stufe Lungenautomat zum Einschrauben in einen Mitteldruckabgang mit Anschlußgewinde3/8" UNF. Schützt die Mitteldruckschläuche beim Versagen der ersten Stufe. Besonders bei benutzung von Argon im Trocki zu empfehlen.

Sicherheitsventil / Überdruckventil für erste Stufe einstellbarBei diesemSicherheitsventil / Überdruckventil handelt es sich um die Sicherheitsventile die notwendig sind wenn die erste Stufe eines Atemreglers separat zum Tarieren oder zum befüllen des Trockentauchzuges mit Argon oder auch Luft ohne zweite Stufe (Kipphebelgesteuert) benutzt wird. Da die zweite Stufe eines Atemreglers gleichzeitig Sicherheitsventil / Überdruckventil für die erste Stufe ist. Sollte die erste Stufe vereisen oder durch einen Defekt der Mitteldruck ansteigen würden die Angeschlossenen Mitteldruckschläuche bersten. Dieses Sicherheitsventil / Überdruckventil kann auch für die Poseidon Atemregler Jetstream und Xstream alter Bauweise (ohne Sicherheitsventil in der ersten Stufe) eingesetzt werden bei Benutzung der Mitteldruckschläuche der neuen Bauform (MK III) die kein Überdruckventil mehr in den Mitteldruckschläuchen haben.technische Daten des Sicherheitsventils / Überdruckventils für die erste StufeSicherheitsventil zum eindrehen in einen Mitteldruckabgang der ersten Stufefür Anschlüsse mit 3/8" UNF der normale MitteldruckanschlussÜberdruck ist einstellbar um die 10 bar +/- (Mitteldruck liegt abhängig vom Atemregler zwischen 9,5 - 12,5 bar)

1-4 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz als Meterware

Art.Nr.: IC-0007

Silikonschlauch, schwarz als Meterware

Silikonschlauch , schwarz als MeterwareSilikonschlauch in der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wings oder zur elastischen Befestigung von Ausrüstung z.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung am Tauchjackett oder der Tauchflasche. Ideal zur fixierung des Stageflaschenautomaten solange er unbenutzt an der Stageflasche befestigt ist.

4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

T-Stück für Hochdruck, beweglich, G1/8" aussen - 2x UNF 7/16" in

Art.Nr.: HF-0009

T-Stück für Hochdruck, beweglich, G1/8" aussen - 2x UNF 7/16" innen zum Verteilen eines HD-abgangs an der ersten Stufe

T-Stück Hochdruck G1/8" Aussengewinde 2x 7/16" UNF InnengewindeLungenautomaten der ersten Generation hatten an allen Anschlüssen G1/8" Gewinde. Wer solche Atemregler noch sein eigen nennt hat oft das Problem die passenden Hochdruckschläuche zum Finimeter zu bekommen. Üblicherweise war auch nur ein Hochdruckabgang vorhanden Hier kann dieses T-Stück abhilfe schaffen. Es hat ein G1/8" Aussengewinde das in die erste Stufe des Atemreglers eingeschraubt wird und am Ausgang 2x 3/8" UNF Innengewinde in das die jetzt üblichen Hochdruckschläuche passen. Gleichzeitig kann mit diesem Winkelstück noch die Schlauchführung verbessert werden. Der zweite Abgang steht dann z.B. für den Sender des Tauchcomputers zur Verfügung.technische Daten des Hochdruck T-Stückesbewegliches T-Stück Hochdruck 200 / 300barfür Anschluss an der ersten Stufe1 x G 1/8" Aussengewinde2 x UNF 7/16" Innengewindeeingesetzte BegrenzungsdüseDieses T-Stück können an den ersten Stufen älterer Bauart eingesetzt werden um den Hochdruckabgang für die neuen Schläuche passend zu machen und z.B. ein Finimeter + Sender für Tauchcomputer anzuschliesen.

21,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck, beweglich, UNF 7/16"" aussen - 2x UNF 7/1

Art.Nr.: HF-0010

T-Stück für Hochdruck, beweglich, UNF 7/16" aussen - 2x UNF 7/16" innen zum Verteilen eines Hochdruckabgangs an der ersten Stufe

T-Stück Hochdruck UNF 7/16"Erste Stufen von Atemreglern haben oft nur einen Hochdruckabgang. Sobald ich aber ein Finimeter und einen Sender für den Tauchcomputer benutzen möchte habe ich ein Problem. Dieses T-Stück für den Hochdruckabgang der ersten Stufe kann an den ersten Stufen eingesetzt werden um den Hochdruckabgang zu erweitern um Finimeter und Sender für Tauchcomputer gleichzeitig anzuschließen dadurch erweitere ich den Hochdruckabgang. Das T-Stück ist auch unter Druck Drehbar und ermöglicht mir so die optimale Schlauchführung am Jackett zu finden.bewegliches T-Stück Hochdruckfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 7/16" Aussengewinde2 x UNF 7/16" Innengewinde

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Mitteldruck, beweglich 3/8"UNF

Art.Nr.: HF-0007

T-Stück für Mitteldruck, beweglich zum Verteilen eines MD abgangs an der ersten Stufe

T-Stück für Mitteldruckbewegliches T-Stückfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 3/8" Aussengewinde2 x UNF 3/8" InnengewindeDieses T-Stück kann immer da eingesetzt werden wenn die Mitteldruckabgänge der ersten Stufe nicht ausreichend sind z.B. Anschluß eines zusätzlichen Trockischlauches.

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung für Hochdruckanschluss 7/16" UNF z.B. für Sender vo

Art.Nr.: HF-0011

Verlängerung für Hochdruckanschluss 7/16" UNF z.B. für Sender von Tauchcomputern

Verlängerung UNF 7/16" - Hochdruckanschlussleider ist es oft der Fall das beim Enschrauben von Sendern für Tauchcomputer weitere Anschlussschläuche im Weg sind. Hier ist mit dem Verlängerungsstück die Möglichkeit der Montage gegeben. Das Anschlussstück hat einmal 7/16" UNF Aussengewinde und einmal UNF 7/16" Innengewinde.

1-1 Stück 9,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 9,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 8,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemreglerzubehör

Winkelstück 90 Grad, drehbar, f. Hochdruckschläuche zum Anschluß
Art.Nr.: HF-0202
Winkelstück 90 Grad drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an der ersten Stufe
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste StufeAtemluftschläuche an Atemreglern liegen nicht immer optimal. Um die Schlauchführung zu optimieren werden Winkelstücke eingesetzt. Die Winkelstücke für Hochdruckschläuche werden in die erste Stufe des Atemreglers eingeschraubt. Der Hochdruckschlauch für das Finimeter wird dann in das Winkelstück eingeschraubt. Damit wird der Hochdruckschlauch im rechten Winkel von der ersten Stufe weggeführt. Neben der verbesserten Schlauchführung sinkt noch die Knieckbelastung der Atemreglerschläuche erheblich. Was die Lebensdauer der Schläuche verlängert.360° drehbar, unter Druck drehbar Anschlüsse 7/16" UNF Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeHochdruck = Schlauch zum Finimeter oder Sender für Tauchcomputer
31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück 90 Grad, drehbar, G1/8" aussen - UNF 7/16" innen
Art.Nr.: HF-0203
Winkelstück 90 Grad, drehbar, G1/8" aussen - UNF 7/16" innen
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste StufeLungenautomaten der ersten Generation hatten an allen Anschlüssen G1/8" Gewinde. Wer solche Atemregler noch sein eigen nennt hat oft das Problem die passenden Hochdruckschläuche zum Finimeter zu bekommen. Hier kan dieses Winkelstück abhilfe schaffen. Es hat ein G1/8" Aussengewinde das in die erste Stufe des Atemreglers eingeschraubt wird und am Ausgang ein1/16" UNF Innengewinde in das die jetzt üblichen Hochdruckschläuche passen. Gleichzeitig kann mit diesem Winkelstück noch die Schlauchführung verbessert werden.technische Datem des Winkelstücks für Hochdruck360° drehbar, unter Druck drehbarAnschlüsse G 1/8" Aussengewinde7/16" UNF Innengewindeeingesetzte BegrenzungsdüseHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für Tauchcomputergeeignet für die ersten Stufe älterer Bauart z.B. Cyklon 300
1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Winkelstück drehbar für Mitteldruckschläuche
Art.Nr.: HF-ES0201
Winkelstück 90° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an der ersten Stufe. Durch Montage diese Winkelstückes wird die Schlauchführung der Mitteldruckschläuche am Atemregeler wesendlich verbessert.
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an die erste StufeDer Atemregler ist montiert aber irgendwie ist die Schlauchführung noch nicht ideal. Der Oktopusschlauch müsste gleich nach unten weggehen! Das Winkelstück für Mitteldruckschläuche (Oktopusschlauch, Inflatorschlauch, Reglerschlauch, Trockischlauch) Schaft hier schnell Abhilfe. Das zusätzlich noch drehbare Winkelstück ermöglicht das perfekte verlegen der Mitteldruckschläuche. DasWinkelstück wird einfach in einen Low Pressure Abgang der ersten Stufe eingeschraubt, das Gewinde mit 3/8" UNF passt in jeder erste Stufe der Handelsüblichen Atemregler, der Mitteldruckschlauch passt dann in das 90° Winkelstück.360° drehbarAnschlüsse 3/8" UNF an der ersten Stufe des LungenautomatenMitteldruck = Schlauch zur zweiten Stufe des Atemreglers, Inflator oder Trocki
1-1 Stück 14,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 14,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Gewinde: 3/8" UNF 1/2" UNF

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Armkompass mit Gummiarmband

Art.Nr.: HE-504

Kompass Armmodell mit Gummiarmband und eingegossener Schnalle, Immer schnell die Orientierung unter Wasser finden, ein Armkompass ist dabei sehr hilfreich.Das Tauchinstrument Kompass ist ein wichtiges zubehör der Tauchausrüstung.

Armkompass mit Gummiarmband und eingegossener SchnalleEin Kompass /Armkompass unter Wasser zählt zu den wichtigsten Instrumenten zur Orientierung für den Taucher. Ist doch das normale Orientierungsvermögen stark eingeschränkt durch die besonderen Bedingungen beim Tauchgang. Der Magnetkompass ist unter Wasser das wichtigste Navigationsinstrument, findet der Taucher doch auch bei absoluter Dunkelheit den Weg zum Einstieg zurück. Die Kompassrose muss gut Ablesbar sein, wie bei unseren Armkompass Nachleuchten, um auch bei schlechter Sicht den Kompass gut ablesen zu können. Zur Ergänzung zum Tauchcomputer sollte der Armkompass nicht am gleichen Arm getragen werden, da hier die Gefahr der Ablenkung durch das Magnetische Feld des Tauchcomputers besteht.technische Daten des ArmkompassArmband Gummi dehnungsfähignachleuchtend, fluoriszierend Kompassrose bis 200m Tiefe einsetzbarseitliches Sichtfensterschwarze Zahlenexterner verstellbarer umlaufender Peilring

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole Finimeter Tiefenmesser Kompass

Art.Nr.: HE-MF3-MS

Dreierkonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass. Drei der wichtigsten Instrumente für den Taucher auf einer Konsole immer Griffbereit zum Ablesen an der linken Seite des Tauchers am Finimeterschlauch.

Dreierkonsole Futura 3, Finimeter Tiefenmesser KompassDie Dreierkonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass beinhaltet alle für den Taucher wichtigen Instrumente. Ist der Taucher noch zusätzlich mit einem Tauchcomputer ausgerüstet ist seine Tauchausrüstung, zumindest die Instrumente komplett. Das Finimeter unserer Dreierkonsole ist mit einer Anzeige bis 400bar auch für die 300bar Technik einzusetzen. Der Tiefenmesser bis 80m ist ausreichend auch für viele technische Tauchgänge (tec diving). Der Kompass auf der Rückseite ist immer Griffbereit um den Kompasskurs abzulesen und so den Weg zum Einstieg zu finden.technische Daten Dreierkonsole, Finimeter Tiefenmesser KompassDreierkonsole Finimeter + Tiefenmesser + Kompass, Kompass auf Rückseite80 cm Hochdruckschlauch mit 7/16" UNF Anschlußgegen Aufpreis von 10,- ¤ 100cm Hochdruckschlauch300 Bar, 80mKompass, Durchmesser 50mm mit PeilringKonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass ist bis 100m Tauchtiefe ressitent

75,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Art.Nr.: HE-FIN-1304

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 bar, Metallgehäuse 62mmTiefenmesser 0-80m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)

1-4 Stück 148,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 143,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 140,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 136,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 133,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Art.Nr.: HE-G616

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 barDurchmesser 65mmHP-Schlauch 80cmTiefenmesser 0-70m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)Hochdruckschlauch mit DrosselbohrungKnickschutzAnschlußgewinde 7/16" UNF

97,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe
Art.Nr.: HE-005
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in den Hochdruckabgang er erste Stufe des Atemreglers. Zur Kontrolle des Flaschendruckes.
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste StufeFinimeter dieser Begriff ist für ein Druckmessinstrument ungewöhnlich da im allgemeinem Sprachgebrauch die geläufige Bezeichnung ja Manometer ist. Finimeter kommt aus dem lateinischen / griechischen und bedeutet so viel wie zu Ende gehen. Mit dem Finimeter wird mir also das Ende meines Luftvorrates angezeigt. Finimeter sind wie bei allen technischen Apparaten in großer Vielzahl auf dem Markt eine Besonderheit sind die Mini Finimeter die direkt an der ersten Stufe des Atemreglers in den Hochdruckabgang eingeschraubt werden. Das Mini-Fini ist kein exaktes Messinstrument sondern dient dazu um den Druck in der Flasche mit einer Genauigkeit von +/- 10bar ablesen zu können und wird benutzt um z.B. in Argonflaschen zum füllen des Trockentauchanzuges den Fülldruck anzuzeigen. Oder für ähnliche Anwendungen wie Bootstauchgeräte, Diluentflaschen in Kreislaufgeräten, Flaschen von Rettungskoffern usw.Finimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut für die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 400 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige x100bar
37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe, grosse
Art.Nr.: HE-008
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe grosse Scala
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die ersteStufe mit grosser ScallaNicht immer ist es notwendig den Tauchflaschendruck auch beim Tauchgang ablesen zukönnen. Das trieft z.B. für Argonflaschen zu. Aber auch am Bootstauchgerät was nur in ganz geringen Wassertiefen benutzt wird ist ein Finnimeter mit langen Schlauch eher hinderlich. Das Mini-Fini, das in den Hochdruckabgang einer ersten Stufe des Atemreglers eingeschraubt wird leistet hier gute Dienste. Die Ablesegenauigkeit ist ausreichend um eine zuverlässige Aussage über den Füllzustand der Atemgasflasche oder Argonflasche machen zu können.techniche Daten des Mini-FinisFinimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 350 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige in bar
22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit Kevlar-Schlauch von Poseidon
Art.Nr.: HE-7929
Finimeter mit Kevlar-Schlauch von Poseidon, Anzeige bis 450bar
Finimeter mit Kevlar-Schlauch von PoseidonSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 63mmAnzeige bis 450 bar, Genauigkeitsklasse 2.5, Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensFarbe des Zifferblattes gelberweiterbar mit Add-on Kompass
158,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Finimeter Nitrox 300bar kurzer Hochdruckschlauch

Art.Nr.: HE-626-MS

Finimeter für Nitrox mit 15cm langem Hochdruckschlauch / Finimeterschlauch zur Benutzung im tec diving für die Stageflasche oder beim Sidemoundtauchen

Finimeter für Nitrox mit 15cm langem HochdruckschlauchFinimeter für Nitrox 300 bar mit 15 cm langenHochdruckschlauch, ist das Instrument für den technischen Taucher (Tec Diver) für Stage Tauchflaschen. Das Fini ist speziell für Nitrox und Sauerstoff ausgelegt, kann aber auch ganz normal für Druckluft, Trimix 200 bar und 300 bar eingesetzt werden. Die Stageflaschen werden seitlich getragen und so kann das Finimeter auch mit den kurzen schlauch gut abgelesen werden. Der sonst übliche 80 cm lange Finimeter Hochdruckschlauch ist beim Sidemounttauchen eher hinderlich. Im Bild ist das Finimeter mit Knickschutz für den Hochdruckschlauch abgebildet dieser gehört nicht zum Lieferumfang. Im Anschlußstück auf der Seite der ersten Stufe ist eine Drosselbohrung angebracht die bei defekt des Hochdruckschlauches nur ca. 40 l/min Atemgas abströmen läst. Der Schlauchanschluß ist 7/16" UNF das Standart Anschlussgewinde. Ein einfaches Fini ersetz natürlich keine Konsole mit Tiefenmesser und Kompass. Diese unentbehrlichen Instrumente sollte der Taucher, vor allem beim Sidemounttauchen sinvoll ergänzen. Dazu findet Ihr in unseren Shop weiter Instrumente, Tauchcomputer un Taucher Uhr von Scubapro, Subgear, Suunto, Mares, Poseidon und Co. technische Daten des Finimeter Nitrox 300 bar mit HochdruckschlauchFinimeter auch für 100% Sauerstoff / NitroxHochdruckschlauch 15 cm langbesonders gut für Stageflaschen geeignetAnzeige bis 400 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, bei defekt des Hochdruckschlauche nur geringer Atemgasverlust

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Nitrox langer Schlauch 65cm

Art.Nr.: HE-6261-MS

Finimeter für Nitrox mit 65cm langen Schlauch

Nitroxfinimeter mit 65cm langen HochdruckschlauchFinimeter auch für Sauerstoff / NitroxSchlauch 65 cm lang mit Knickschutz am FinimeterAnzeige bis 300 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / SchlauchverstärkungDurchmesser des Finimeters ca. 65mm

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Konsole, 2er, Fini bis 400bar +Tiefenmesser bis max.70m

Art.Nr.: HE-KONS2

Instrumentenkonsole mit Finimeter bis 400bar und Tiefenmesser bis max.70m

Instrumentenkonsole mit Finimeter bis 400 bar und Tiefenmesser bis max.70mFinimeter für 300 bar Betriebsdruck, Endruckanzeige 400barFinidurchmesser 60mmgroße Ziffern, gut ablesbarTiefenmesser mit Barabolig ScalaSchleppzeiger, der am tiefsten Punkt des Tauchganges stehen bleibt große Scalenabstände bei kleinen Tiefen55mm DurcmesserKonsolengehäuse schwarzKnieckschutz am HochdruckschlauchHochdruckschlauch 80cm

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tiefenmesser Alpha Anzeige der Tauchtiefe bis 100m

Art.Nr.: HE-134

Tiefenmesser Alpha Anzeige der Tauchtiefe bis 100m

Armbandtiefenmesser bis 100m Tauchtiefe, double SkalaTiefenmesser mit double parabolic ScaleInstrumentendurchmesser 65mmMesssystem: beryl Membranelumifizierenddruckfest bis 200mArmband gesamtlänge 32cmDieser Tiefenmesser ist speziell für die technischen Taucher, da er auch bis 100m Tauchtiefe, verlässliche Tiefenangaben macht. Als Backup zum Tauchcomputer ist dieser Tiefenmesser ein ideales Instrument.

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweierkonsole Tauchinstrumente mit Finimeter und Tiefenmesser

Art.Nr.: HE-0038

Zweierkonsole Tauchinstrumente mit Finimeter und Tiefenmesser

Finimeter + Tiefenmesser, 2 hochwertige Instrumente kompakt untergebrachtFinimeter mit Anzeige bis 300 barKonsole 65mm breit, 150mm langHP-Schlauch 80cmTiefenmesser mit Schlepzeiger, bleibt am tiefsten Punkt des Tauchganges stehen.Hochdruckschlauch mit DrosselbohrungKnickschutzAnschlußgewinde 7/16" UNFnur solange Vorrat reichtKompakte, leicht Konsole mit 2 hochwertigen Analoginstrumenten: Tiefenmesser und Metallfinimeter bis 300 bar.

59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Ersatzteile

Mundstück Silikon comfort schwarz
Art.Nr.: HF-LZ6
Automaten - Mundstück aus Silikon comfort, in schwarz
Automaten - Mundstück aus Silikon comfort, in schwarzLungenautomatenmundstück aus Silikoncomfortable FormgestaltungFarbe in schwarzfür Atemregler
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 6,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon sw/transparent
Art.Nr.: HF-LZ5
Ersatz Mundstück aus Silikon schwarz/transparent für Lungenautomaten
Ersatz Mundstück aus Silikon schwarz oder transparent für LungenautomatenMundstück für Automatenpassend für alle gängigen Lungenautomaten
1-4 Stück 4,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-4 Stück 4,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 4,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 4,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchendenverstärker, Knickschutz für Mittel- und Hochdrucksc
Art.Nr.: FG-LZ15
Schlauchendenverstärker, Knickschutz für Mitteldruckschläuche und Hochdruckschläuche
Knickschutz für Mittel- und HochdruckschläuchePneumatikschläuche und Hydraulikschläuche haben alle einen minimalen Biegeradius der nicht unterschritten werden darf. Das geschieht aber häufig an den Enden der Schläuche beim Übergang auf die metallischen Endstücke. Um das zu verhindern wurdeSchlauchendenverstärker kurz Knickschutz genannt von den Ingenieuren entwickelt, die genau das verhindern sollen. Auch wenn einige Tauchlehrer glauben das sie Schlauer sind und diesen Knickschutz für falsch halten ist er das Bauteil was die Langlebigkeit der Pneumatikschläuche, Hochdruckschläuche und Mitteldruckschläuche Garantiert.technische Beschreibung Knickschutzaus Thermoplastverringert die Biegebelastung der Schläuche am MetallanschlußVerhindert das Überschreiten des minimalen Biegeradiuses der Druckluftschläuchein verschiedenen Farbenerhöht die Lebensdauer der Mitteldruckschläuche und Hochdruckschläuche der Atemregler und Finimeter
2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Ersatzteile > Poseidon Atemregler Ersatzteile

Hochdruckstutzen 90 Grad für 1.Stufe Xstream
Art.Nr.: HG-4778
Hochdruckstutzen für 1.Stufe Xstream 90 Grad Version
Hochdruckstutzen 90° für 1.Stufe XstreamErsatz Hochdruckwelle für Atemregler Xstream von Poseidondie Positzion 4778 ist Ersatz für alte Version 4578Montage nur durch fachkundiges Personal
11,53 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Ersatzteile > sonstiges Atemregler Ersatzteile

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Art.Nr.: CD-516
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Hochdruckkolben erste Stufe Genius
Art.Nr.: HK-082
Hochdruckkolben für erste Stufe Genius und viele Kolbengesteuerten Automaten
Hochdruckkolben für erste Stufe Genius und die meisten Kolbengesteuerten ersten Stufenpassend für fast alle Kolbengesteuerte erste Stufen von Seemann, Scubapro, Sherwood ;usw.Durchmesseer des Arbeitskolbens 28,3mmDurchmesser Kolbenstange 7,8mmLänge über alles 36mmDurchmesser der Kolbestangen Nase 5,5mmDurchmesser Hochdrucksitz (Dichtung) 4,8mm
1-1 Stück 9,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 8,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 8,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Swifel, drehbares Zwischenstück für Finimeter
Art.Nr.: HK-105
Svivel, drehbares Zwischenstück für Finimeter mit O-Ringen
Svivel, drehbares Zwischenstück für FinimeterDamit das Finimeter auch unter Druck drehbar ist, ist im Inflatorschlauch ein sogenater Svivel angebracht. Dieser ist meist die Ursache für undichte Finimeter am Anschluß. Diese sich in einer feinen Blasenspur sichtbaren Undichtheiten lassen sich relativ leicht durch den Austausch des Svivel - Drehgelenk beheben.für Anschlüße UNF 7/16"inkl. 2 Stück O-Ringe
1-1 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar
Art.Nr.: HK-003
Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar
Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300barNeuer Automaten sind fast alle für 300bar ausgelegt. Haben aber oft noch einen 200bar Anschluss. Mit diesem Kit können Automaten von Sherwood mit einem 300bar Anschluss nachgerüstet werden. Der Umbau ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen.Lungenautomaten die für 300bar ausgelegt sind haben am Hochdruckanshluss für das Finimeter denn Aufdruck 300bar.
98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Schläuche

Hochdruckschlauch für Finimeter 15cm lang bis 300bar
Art.Nr.: HE-SE16T-HOSE
Hochdruckschlauch für Finimeter 15cm lang bis 300bar
HP-Schlauch fuer Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 15cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlussgewinde 7/16" UNF, Standartgewinde für Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerSchlauch 15 cm lang, gemesen mit Finimeterbesonders gut für Finimeter an Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max 40 Liter/min.
34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Finimeter 8cm lang bis 300bar
Art.Nr.: HE-0008
Hochdruckschlauch für Finimeter 8cm lang bis 300bar
HP-Schlauch für Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 8cmOft ist kein Platz an der ersten Stufe des Atemreglers um den Sender des Tauchcomputers anzubringen. Hier hilft dieser Hochdruckschlauch mit 8cm Länge. Natürlich ist er von der Konstruktion mit jedem anderen Finimeterschlauch identisch, eben nur kürzer. Gut einzusetzen ist er auch als kurzer Finimeterschlauch am Finimeter der Stageflasche.technische Daten des Hochdruckschlauches / FinimeterschlauchesHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlussgewinde 7/16" UNF, Standartgewinde für Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerSchlauch 8 cm lang, gemesen mit Finimeterbesonders gut für Finimeter an Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max 40 Liter/min.
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Finimeter ca. 80cm lang bis 300bar
Art.Nr.: HE-1040-75
Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang bis 300bar
Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 80 cm lang, gemessen mit FiniDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max. 40 Liter/min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang
1-4 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 18,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch zum Finimeter 100cm bis 300bar
Art.Nr.: HE-30100
Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cm lang
Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cm lang bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 100 cm lang, gemessen incl. FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß max 40 Liter / min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang
21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch zum Finimeter 90cm bis 300bar
Art.Nr.: HE-30290
Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cm lang
Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cm bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 90 cm lang, gemessen mit FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß max 40 Liter/min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckanschluss
22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Schläuche

Miflex Finimeter Hochdruckschlauch 80cm 300bar

Art.Nr.: HE-1040-MY

Miflex Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang bis 300bar. Extem biegsamer Hochdruckschlauch passend für alle ersten Stufen mit 7/16" UNF Gewindeanschluß für Hochdruck.Anschluß auf der Automatenseite mit Durschflußbegrenzung.

Miflex Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang 300barMiflex Hochdruckschläuche sind in die Mode gekommen. Aber warum einen Miflexschlauch benutzen. Normale Hochdruckschläuche haben eine drei lagigen Aufbau. Gasdichte Innenschicht. Last aufnehmende Gewebeschicht. Deckschicht zum Schutz des Gewebes, was sonst bei Beschädigung die Last nicht mehr aufnehmen kann. Der Miflexschlauch hat nur einen zwei Lagigen Aufbau. Dieser zweilagige Aufbau bewirkt einen etwas dünneren Aussendurchmesser und einen etwas kleineren minimalen Biegeradius des Miflex Hochdruckschlauches. Das wird aber leider erkauft durch eine etwas größere Empfindlichkeit gegen äusere Beschädigungen desMiflex Hochdruckschlauch. Dieser Miflexschaluch ist für 200 bar und 300 bar einsetzbar.technische Daten Miflex HochdruckschlauchMiflex Hochdruckschlauch für Finimeter, auch für Sauerstoff / Nitrox geeignetFinimeterschlauch 80 cm lang, gemessen ohne FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max. 40 Liter/min. Verlust an Atemgas Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerAnschluß für Finimeter mit Dichtung über SwifelFarbe des Miflexschlauches schwarz

1-1 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 26,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 25,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 100 cm zur zweite Stufe

Art.Nr.: HF-MDS100

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 100cm Farbe gelb

Mitteldruckschlauch / Oktopusschlauch für zweite Stufe 100cmSchlauch für den Anschluß einer zweiten Stife an der ersten Stufe des Lungenautomatenetwas längerer Oktopusschlauch für den Hauptautomaten des AtemreglersAnschlußgewinde an der ersten Stufe 3/8" UNF

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 120cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Art.Nr.: HF-294C120

Mitteldruckschlauch 120cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 120cm für Cyklon von PoseidonLängere Mitteldruckschläuche sind Standart geworden im technischen Tauchen. So ist es einfachen dem Tauchpartner mit dem Oktobus Luft abzugeben. Der Cyklon von Poseidon hat spezielle Anschlüsse an dehnen nur die Originalschläuche passen.

1-1 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 32,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150 cm für Xstream / Jetstream

Art.Nr.: HF-MDS150XP

Mitteldruckschlauch 150cm für Xstream / Jetstream

Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream150 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschlugewinde UNF 3/8"

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150 cm passend zum Jetstream / Xstream von P

Art.Nr.: HF-150

Mitteldruckschlauch 150 cm für Poseidon Jetstream und Xstream

Mitteldruckschlauch zur zweiten Stufe, 150 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanschlußAnschluß erste Stufe 3/8" UNF, Standartgeinde Mitteldruckabgang erster Stufen AtemreglerSchlauch passend für die ersten Stufen von Poseidon ohne Sicherheitsventil

59,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Schläuche

Mitteldruckschlauch 150cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Art.Nr.: HF-294C150

Mitteldruckschlauch 150cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 150cm für Cyklon von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 150 cm Mitteldruckschlauch, ist im technischem Tauchen der Standardschlauch für den Oktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm (Oktopusschlauch)

Art.Nr.: HF-MDS210

Mitteldruckschlauch von erster zur zweiten Stufe, 210 cm (Oktopusschlauch)

Mitteldruckschlauch 210 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch)Farbe gelb210 cm langGewindeanschluß 3/8" UNF Standard Mitteldruckanschluan der ersten StufeMitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon

Art.Nr.: HF-215

Mitteldruckschlauch 215 cm für Jetstream / Xstream

Mitteldruckschlauch 215 cm zur zweiten Stufe Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenansclußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Art.Nr.: HF-294C210

Mitteldruckschlauch 210cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 210cm für Cyklon von PoseidonDer lange Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 210 cm Mitteldruckschlauch, ist im technischem Tauchen der optimale Mitteldruckschlauch für den Oktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.technische Daten des Oktopusschlauche für Cyklon 5000Länge 210cmFarbe schwarzAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFAnschluß passend für zweite Stufe Cyklon.

1-1 Stück 53,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 50,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 48,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 70 cm passend zum Jetstream / Xstream von P

Art.Nr.: HF-70

Mitteldruckschlauch 70 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon

Mitteldruckschlauch 70 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenansclußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

48,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Schläuche

Mitteldruckschlauch 70cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Art.Nr.: HF-294C70

Mitteldruckschlauch 70cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 70cm für Cyklon von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 70 cm Mitteldruckschlauch ist der Standardschlauch für den Hauptregler zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden.

1-4 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 26,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 26,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 73,5 cm zur zweite Stufe

Art.Nr.: HF-MDS70

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cm

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cmSchlauch für den Anschluß einer zweiten Stife an der ersten Stufe des LungenautomatenStandartlänge für den Hauptautomaten des AtemreglersAnschlußgewinde an der ersten Stufe 3/8" UNF

18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90 cm passend zum Jetstream / Xstream von Po

Art.Nr.: HF-90

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream Jetstream von Poseidon

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenansclußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

51,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Art.Nr.: HF-294C90

Mitteldruckschlauch 90cm für Atemregler Cyklon von Poseidon

Mitteldruckschlauch 90cm für Cyklon 5000 von PoseidonStandard Mitteldruckschlauch für den Oktopus des Atemregler Cyklon 5000 von Poseidon. Der 90 cm Mitteldruckschlauch ist der Standardschlauch für denOktopus zwischen erster Stufe und zweiter Stufe des Lungenautomaten.Mitteldruckschläuche von Atemreglern unterliegen einer natürlichen Alterung, spätestens wenn die Oberfläsche des Niederdruckschlauches kleine Risse an der Oberfläsche zeigt ist es Zeit den Schlauch zu erneuern und nicht erst bis zur nächsten Automatenrevision zu warten. Ein geplatzter Mitteldruckschlauch beim Tauchgang ist sehr unangenehm, Tauchausrüstung ist persöhnliche Schutzausrüstung und sollte dementsprechend gewartet werden. Die Miteldruckschläuche für den Cyklon 5000 sind in weiteren längen erhältlich.

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 95 cm zur zweite Stufe oder Octopus

Art.Nr.: HF-LZ10

Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder Octopus

Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder OctopusDruckschlauch als Verbindungsschlauch des Atemreglers zwischen erster Stufe / Druckminderer und zweiter Stufe, Mundstück des Lungenautomaten. Passend für alle Atemregler ausser Poseidon Cyklon, Jetstream und Xstream.Schlauch für normale Automaten mit 3/8" UNF Anschlussgewindein schwarz oder gelb erhältlichPrüfdruck des Hochdruckschlauches 30bar

25,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Spezialwerkzeuge

Einstellgerät für zweite Stufe Atemregler ohne Manometer

Art.Nr.: HW-10

Einstellgerät für zweite Stufe des Atemreglers ohne Manometer

Einstellgerät für zweite Stufe Lungenautomat ohne ManometerEinstellgerät, Spezialwerkzeug für die zweite Stufe des Lungenautomaten zur Montage zwischen Mitteldruckschlauch und zweiter Stufe. Mit diesem Einstellgerät kann die zweite Stufe des Atemreglers perfekt unter Druck eingestellt werden, was bei der Wartung des Atemreglers viel Zeit spart und eine exakte Einstellung des Einatemwiederstandes ermöglicht. Ohne Spezialwerkzeug ist eine efektive Automatenrevision nicht Möglich oder gar nicht durchführbar, deshalb sollte dieses Einstellgerät / Spezialwerkzeug in keinem Werkzeugkoffer fehlen. Dieses Einstellgerät ist für alle zweiten Stufen geeignet die Mit einem Schlitzschraubendreher eingestellt werden können. Diese zweite Stufen sind z.B. Scubapro, Mares, Subgear und weitere Atemregler Hersteller. Zu erkennen ob diese Spezialwerkzeug benutzt werden kann ist einfach, einfach den Mitteldruckschlauch an der zweiten Stufe abschrauben und in den Anschlußß schauen, sehe ich eine Schlitzschraube / Luftdüse kann diese Spezialwerkzeug benutzt werden. DiesesSpezialwerkzeug ist auch auf Grund seines geringen Gewichtes leicht im Reisegebäck unterzubringen so das derAtemregler auch unterwegs leicht Einzustellen ist. Natürlich sollte dieses Einstellgerät nur vom erfahrenen Taucher benutzt werden, die genau wissen was sie tun. Oder von erfahrenen Taucher dem Regler nochmals überprüfen lassen.

47,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindestange / Haltestange für erste Stufe

Art.Nr.: HW-001

Gewindestange / Haltestange für erste Stufe, Montagehilfe zum Einschrauben in Mitteldruck oder Hochdruckbohrung

Gewindestange / Haltestange für erste StufeOft ist es notwendig die erste Stufe des Atemreglers zu fixieren. Leider ist nicht immer ein Montageblock zur Verfügung.Gewindestange einfach in eine Bohrung für Mitteldruck oder Hochdruck eindrehen und im Schraubstock einspannen. Mit dieser Montagehilfe hat die erste Stufe sicheren Halt.ACHTUNG !für bestimmte Arbeiten ist eine Schulung notwendig.

1-1 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 32,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüf- / Einstellgerät mit Manometer zum Messen des Mitteldruck a

Art.Nr.: HW-408

Prüf- und Einstellgerät mit Manometer für den Mitteldruck von Atemreglern. Anzeige bis 20 Bar Anschluß direkt am Mitteldruckschlauch

Manometer zum Messen des Mitteldrucks zur AutomatenrevisionWer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den Mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet. Da dieses Messgerät und Einstellgerät zwischen zweite Stufe und Mitteldruckschlauch montiert wird, kann sofort die zweite Stufe unter Druck eingestellt werden.technische Daten des Einsetllgerätes für AtemreglerAnzeige bis 20 BarAnschluß zwischen zweiter Stufe und MitteldruckschlauchDurchmesser des Manometers 50mmEinstellung der zweiten Stufe unter Druck durch durchgehende Impuswelle möglichErsatzwelle mit Schraubenzieher optional erhältlich.

65,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Universalschlüssel für Lungenautomaten von Scubapro

Art.Nr.: HW-20

Universalschlüssel für Lungenautomaten von Scubapro, Tool mit 13 Funktionen, das unentbehliche Spezialwerkzeug für die Wartung und Automatenrivision.

Spezialwerkzeug für Atemregler von ScubaproÜberwurfmutter für Mitteldruckschlauch lösen oder befestigenFedersicherung der Stufen MK16; 17; 18 und Gewindeeinsatz DIN / INT der aktuellen TauchflaschenventileSchutzkappen und Ringe der ersten Stufen MK25, MK18, MK16, MK2, MK14 und MK10Entfernt MK14 BalancekammerEntfernen Gehäusering zweite Stufen: X650/T, S600, S550, R390, R380, D400, G500 und R290Entfernt D400 Verschlusszapfen und MK15 SitzhalterReguliert Ventilsitz in zweiter Stufe, entfernt alten DIN / INT Einsatz und MK20 SitzhalterEntfernt Verschlusszapfen R390, R290, R380, R190Entfernt Sitzhallter MK10, und D400 KappeEntfernt Schutz G250, G200, R190 und M50Entfernt Rahmenring S600Entfernt Niederdruck und Hochdruckverschlussschrauben an der ersten Stufe des AtemreglersZum Einstellen der R290 V.I.V.A. UnterstützungDieses Spezialwerkzeug darf nur von Scubapro Technikern oder ausgebildeten Benutzer verwendet werden wobei alle Montageanweisungen und Drehmomente eingehalten werden müssen.

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackett Ersatzteile

Flaschenschiene einzeln

Art.Nr.: ID-2002

Flaschenschiene einzeln

Flaschenschiene für Quick Snap System einzelnZubehör für Quick Snap Artikel Nr. IC-2001 von PoseidonSchiene für eine Flasche bzw. an die Flasche eines Doppelpacks zur Befestigungsmöglichkeit für z.B.einer Zusatzflasche(Ponyflasche) oder einen Akkutankbefestigt werden kann die Schiene mittels Schlauchschellen. Diese findet Ihr unter der Rubrik Schellen für FlaschenMaterial Edelstahl V4ASchnellverschluß, einfach abnehmbar

54,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten

Art.Nr.: IC-0123-S

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurteneinfache Flaschenhalterung ohne Auftriebskörbergut geeignet für Arbeiten an Schiffsschrauben und Booten kurz unter der Wasseroberflächeverlegen von Morings, heben von Ankern aus geringen Tiefen usw.Bestandteil unseres Bootstauchgerätes.Oft sind einfache Arbeiten von Wassersportlern kurz unter der Wasseroberfläsche auszuführen. Oder es ist eine Seil in die Schifsschraube gekommen was entfernt werden muss. Auch wenn der Anker einmal in 3m tiefe nicht zu bergen ist kann ein einfaches Tauchgerät die Abhilfe des problems sein. Es ist nichts lästiger wie mit angehaltenem Atem immer und immer wieder zu Tauchen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Innenblase für Dive System Jacketts

Art.Nr.: ID-0124

Rückenplatte , Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray

Rückenplatte, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayNierenplatte für Jacket New Butterfly RayHartplast, unmontiertErsatteil

1-4 Stück 215,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 208,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 204,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 197,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 193,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte VA für Jacket New Butterfly Ray

Art.Nr.: ID-0126

Rückenplatte , Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray

Rückenplatte , VA Nierenplatte für Halbtec Jacket New Butterfly RayRückenplatte, Hartpack, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayMaterial: Edelstahl V4A 3mm stark, unmontiertstabiles Ersatzteil für die Originalnierenplatte des Jackets, dafür aber unkaputtbarDieses Ersatzteil für das Halbtecjackett New Butterfly Rai ist von jeden schnell und einfach zu Montieren. Einfach Begurtung nach altem Muster wieder ienziehen, fertig.

67,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz als Meterware

Art.Nr.: IC-0007

Silikonschlauch, schwarz als Meterware

Silikonschlauch , schwarz als MeterwareSilikonschlauch in der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wings oder zur elastischen Befestigung von Ausrüstung z.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung am Tauchjackett oder der Tauchflasche. Ideal zur fixierung des Stageflaschenautomaten solange er unbenutzt an der Stageflasche befestigt ist.

4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibride

Art.Nr.: IA-007

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibride

Halbtecjackett, bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibrideeinschaliges Wing-Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)Doppelpacktauglichbreite gut gepolsterte Schultergurte4 Schnellablassventile 4 Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiTasche für Singnalboje inc. SingnalbojeMesserIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 18-27 Liter je nach Konfektionsgröße10 Stück D-Ringe, teilweise verstellbar, zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung oder StageflaschenVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

483,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Kinder Tauchjackett von Coltri Sub Baby

Art.Nr.: IA-008

Kinder Tauchjackett von Coltri Sub Baby

Kinder ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"einschaliges ADV Jackett, 420 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte2 Schnellablassventile 1 SicherheitsventileIn den Größen XS, S erhältlichAuftrieb 11,2 und 19 Lbs je nach Konfektionsgröße4 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 ZertifikatDas optimale Tauchjacket für Kinder und Jugentliche. Entwickelt für Komfort und Sicherheit. Auch geeignet als Schnorchelweste.

205,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XS
S

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftrieb

Art.Nr.: IB-3028

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftrieb

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftriebzweischaliges Jacket aus 1000 Denier Cordura in schwarz, rot, blau oder gelb20 Liter Blase, Innenblase aus 400 micro Polyurethane (PU), besonders diecker widerstandsfähiger Folienwerkstoff14 D-Ringe zur Befestigung von Zusatzausrüstung3 Überdruckventiel / Schnellablassventilebestens als Reisejacket geeignet, da nur 3,4kg Eigengewichtfür Monoflaschen bis 15 Literin den Größen S, M, L, XLoptional: Schutzhülle für Inflatorschlauch mit dazugehörigen Tauchermesser, ZubehörtaschenDieses Jackett ist ein sehr gutes Reisejackett da es nur 3,4 kg wiegt. Als Halbtecjackett / Hybridjackett ist es geeignet für semi TEC-Tauchgänge (große Monoflasche oder Doppel 7 / 8 Liter).

640,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: M
L
XL
S

Farbe: schwarz
blau
gelb
rot

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette

Art.Nr.: IA-009

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette

Sherwood Sporttauchjackett Silhouetteeinschaliges ADV Tauchjackett aus 840 er Denier NylonTauchflaschenauflage aus stabilem Kunststoff zusätzlich gepolstert3 SchnellablassventileFarbe schwarzPowerinflator im warsten sinne des Wortes mit großem Luftdurchsatzvom bekannten Tauchsporthersteller SherwoodIn den Größen XXS, XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett - Sherwood einer der großen Tauchsporthersteller garntiert weltweite Ersatzteilversorgung.

268,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XS
S
M
L
XL
XXL

Sporttauchjacket bleiintegriert New Nautilus

Art.Nr.: IA-002

bleiintegriertes Sporttauchjacket New Nautilus

ADV Sporttauchjacket, Blei integriert New Nautiluseinschaliges ADV Jackett, 840 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststof3 Schnellablassventilemit integrierten BleitaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett

230,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XL
L
M
S

Sporttauchjackett für Beginner und Ausbildung

Art.Nr.: IA-014

Sporttauchjackett für Beginner und Ausbildung

ADV Jacket, Sporttauchjackett für Beginner und AusbildungSporttauchjacketts sind in einer unendlich großen Zahl und in hunderten verschiedenen Ausführungen erhältlich, warum also gerade dieses Tauchjackett Kaufen? Weil es ein einfaches und robustes Jackett aus 1000 Denir Nylon ist und in Einfachheit kaum zu übertreffen ist. Gerade das richtige für den Beginner im Tauchen oder für die Ausbildung. Die bewährte Ausrüstung mit einem Hartback und Plaste Gegenplatte die Bohrungen enthält zum Befestigen von kleinen Doppelgeräten, die aber auch mit dem Flaschenspanngurt befestigt werden könnten. Die Fangschlaufe für die Tauchflasche fehlt auch nicht, diese verhindert zuverlässig das Rutschen der Tauchflasche. Als Sicherheitsventile bzw. Schnellablassventile ist im Inflatorschlauch ein Überdruckventil eingearbeitet das wie gewohnt mit einem Drahtseil im Faltenschlauch bedient werden kann. Das zweite Überdruckventil befindet sich auf der Rückseite die Betätigung ist nach vorn gezogen und befindet sich rechts am Jackett. Eine kleine Tasche am Bauchgurt kann zur Aufbewahrung von Kleinteilen oder dem Autoschlüssel benutzt werden. Zwei Bleitaschen und zwei große Taschen nehmen entweder das Blei oder zusätzliche Ausrüstung auf. D-Ringe aus Eloxierten Aluminium am Jackett sorgen für die sichere Befestigung von Zusatzausrüstung.technische Daten des Sporttauchjackettseinschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile = 3 Sicherheitsventilemit 2 großen Taschen mit Klettverschlußzwei kleinen Bleitaschen mit Klippschnalle zum Schnellabwurfln den Größen M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße5 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungBauchgurt mit Reißverschluss verschliesbarer Taschebefestigungsschlaufen für Brustgurt in zwei verschidenen höhenFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE 0426 nach EN250

1-1 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 188,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sporttauchjackett von Coltri Sub Level 2

Art.Nr.: IA-006

Sporttauchjackett von Coltri Sub Level 2

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub Level 2einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 5 SicherheitsventileIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe aus Edelstahl zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

237,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Sporttauchjackett von Coltri Sub OJ 2

Art.Nr.: IA-005

Sporttauchjackett von Coltri Sub OJ 2

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub OJ 2einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 2 Sicherheitsventilemit zusätzlichen TaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

234,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Level 1

Art.Nr.: IA-004

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Level 1

ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Level 1einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiIn den Größen XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XS
S
M
L
XL

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub OJ 1
Art.Nr.: IA-003
Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub OJ 1
ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub OJ 1einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen mit großen Griff für SchnellabwurfIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
279,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

BeSea Harness von Poseidon

Art.Nr.: IC-0331

BeSea Harness Advance MK3

BeSea Harness von Poseidon für TauchjackettDas Moduljacket von Poseidonsehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

1-4 Stück 340,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 329,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 323,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 312,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 306,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Wingblase W100 32kg Auftrieb

Art.Nr.: IC-00036

BeSea Wingblase W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter Auftrieb

BeSea Wingblase W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter AuftriebWingjacketts für den Tauchsport, sind in einem Baukastensystem aufgebaut. Die Wingblase ist nur ein Bestandteil dieses Tarier - Systems. Die verschiedenen Komponenten dieser Tarierjacketts können so von verschiedenen Herstellern kombiniert werden und individuell angepasst. Es ist aber sinnvoll die Einzellkomponenten von einem Hersteller zu benutzen. Hier bietet das Besea von Poseidon eine Vielzahl von verschiedenen Variationsmöglichkeiten und den Ausbau bis zum Tecwing der Superlative. Dabei sind diese Tauchjaketts für Mono Tauchflaschen und auch für Doppeltauchgeräte geeignet.technische Beschreibung Wingblase W100 von PoseidonEinzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle.passend für Besea Advanced Harness und Plattform von Poseidon ; ClamRetract Deflationssystem2 Automatikventile, 3 manuelle. Bis zu 40% Nitrox (EN12021) zugelassen Auftrieb: 32/70.5 (kg/lbs)Farbe: schwarz

1-4 Stück 269,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 260,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 255,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 247,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 242,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jackett 3K Dir Style Codura ohne Taschen

Art.Nr.: IB-3020

Wing Tauch - Jacket im DIR Style

Wing Tauchjackett im DIR StyleEdelstahl Backplatte in V4A (3kg) oder Wahlweise in Aluminium (1kg), ohne AufpreisEdelstahl Singeltankadapter (optional)5 Edelstahl D-Ringe (Schulter, Bauchgurt, Scooterring)Polyurethan Innenblase 40 Liter (55lb)ein Sicherheits- und SchnellablassventilAussenhülle aus 1000 Codura oder KevlarReisverschluß in Aussenhülle mit AbdeckungBackplattenhülle mit Hebesacktasche (optional)Farben: schwarz (Codura)oder dunkel grün/braun (Kevlar) 100,- ¤ AufpreisWeiter Infos hier klicken.

548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Jackett MOD in Cordura mit 20 oder 27 Liter Auftrieb

Art.Nr.: IB-3008

Jackett MOD in Cordura 1 x 20 oder 27 Liter Blase

Technisches Tauchjackett MOD 20 oder 27 L Blase Cordura - Tek JackettJackett MOD Aussenhülle in Cordura 1000 oder Kevlar*eine Blase 20 oder 27 Liter nach eigener Wahl, zweischalig, Blase austauschbarintegriertes Edelstahlbackplategut gepolsterter Harness verstellbar für alle Größengeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen, bis Doppel 20LMasken- und Zubehörtasche inclusiveFarbauswahl:Cordura:rot,gelb,blau und schwarzKevlar:dunkelgrün (Militärfarben) lieferbarKevlar Ausführung 140,-¤ AufpreisDas Wingjackett MOD gehört mit zu den meist getauchten Jacketts im bereich des technischen Tauchens.*Kevlar ist das "absolut unzerstörbare Material", aus dem auch die kugelsicheren Westen gemacht sind

720,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe:	schwarz
	rot
	gelb
	blau
	Kevlar + 140,00 EUR
Luftblase:	20 Liter
	27 Liter

Jackett Tech Deep 40+40 Liter

Art.Nr.: IB-3026

Jackett Tech Deep in Cordura 40+40 Liter

Jackett Tech Deep in Cordura, 40 + 40 Liter BlaseJacket aus Cordura Farbe schwarzvier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplatteBackplatte ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen S, M, L, XL8mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im LieferumfangDieses Jackett ist noch mit den Blasen 1 x 27Liter, 1 x 27/35 Liter und 1 x 40 Liter erhältlich.

1-1 Stück 719,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 697,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 683,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchjackett Wing Tech Deep 40+40 Liter Blase aus Kevlar

Art.Nr.: IB-3027

Tauchjackett Wing Tech Deep 40+40 Liter Blase aus Kevlar. Das Wingjackett mit dem material aus dem Kugelsichere Westen hergestellt werden, fast unkaputtbar.

Jackett Tech Deep in Kevlar, 40+40 Liter BlaseDieses Wing Tauchjackett vereint alles was von einem Tauchsportjackett zu wünschen ist. Trage Komfort, extrem robuste Außenhülle aus Kevlar. Großes Auftriebsvolumen mit der Sicherheit einer zweite Blase, bei versagen der ersten die lebensrettende Option. Angenehm zu tragendes Bändersystem und Vollausstattung bei D-Ringen, Schrittgurt und Scooterring.
technische Daten Wingjackett Tech Deep von DivesystemsJacket Aussenhülle aus Kevlar,vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplatteBackplatte ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppeltauchflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im LieferumfangDieses Jackett ist noch mit den Blasen 1 x 27Liter, 1 x 40 Liter, und in Cordura erhältlich.

930,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Technical Wing 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness

Art.Nr.: IB-TCW-76

Technical Wing Tauchjackett 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness

Wing Jackett aus Cordura, 76lbs / 35 Liter AuftriebJacket aus Cordura, sehr robusteine Blase 35 Liter, austauschbarjede Menge verstellbare D-RingeScootering, 6 Verstellbare D-Ringe und zwei Ringe am Bauchgurt + ScooterringFastex-Schulterschnallen, Edelstahl Bauchgurtschnalle, Schrittgurtintegriertes EdelstahlbackplateSchulterpolster,geeignet für Monotauchflaschen und/oder Doppelflaschen, bis 20 Liter Doppel kein Problem.Zubehörtasche für diverse Ausrüstungsteile (Ersatzmaske, Ersattaucherlampe usw.) Powerinflator. Schnellablass-SicherheitsventileGurtsystem ist im weitem Umfang verstellbar, eine Größe passend für alle

1-1 Stück 649,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 629,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Wing Jackett Tech Deep mit 27 Liter Blase

Art.Nr.: IB-3022

Wing Jackett Tech Deep in Cordura 27 Liter Blase, Edelstahlbackplatte

Tauchjackett Tech Deep in Cordura, 27 Liter Blase, WingjackettJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 140,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen S, M, L, XL10mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im Lieferumfangzweischaliges Jackett Innenblase austauschbarDieses Jackett ist noch mit den Blasen 22/35 Liter, 2 x 40 Liter, 1 x 40 Liter, und die Aussenhülle in Kevlar erhältlich.

839,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wing- Jackett Fly Tech mit 20 Liter Wingblase

Art.Nr.: IB-7018

Wing- Jackett Fly Tech mit 20 Liter Monoblase

Wing Jackett Fly Tech 20 Liter AuftriebDas Wing Tauchjacket Fly Tech ist ein Jackett das durch seine Universalität besticht. Für Sporttaucher wie auch für den Tech- Diver ist es gut verwendbar. Es ist mit Monotauchflasche wie auch mit Doppeltauchflaschen hervorragend zu Tauchen. Besonders gut geeignet ist es für die Reise da es mit nur wenig Gewicht das Reisegebäck belastet. Als Doppelschaliges Wingjackett, dessen Aussenhülle aus Cordura (Kevlar optional) und die Innenhülle aus Polyurethan höchste Robustheit garantiert.technische Daten des Wingjacketts Tech Flyzweischaliges Jacket aus Cordura in schwarz, blau, rot oder gelb20L Blase, Innenblase aus PU, besonders widerstandsfähiger Folienwerkstoff10 D-Ringe zur Befestigung von Zusatzausrüstungbestens als Reisejacket geeignet, da nur 4kg Eigengewichtfür Monoflaschen bis 20 Liter oder Doppeltauchflaschen nutzbarin den Größen XS, SM, LXL und XXLIn den Farben schwarz, gelb, rot, blau und weiß erhältlich

1-1 Stück 570,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 552,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingjackett Besea W100 komplett mit Harness

Art.Nr.: IB-0054

Wingjackett Besea W100 mit Harness und Wingblase das Tec Wing von Poseidon

Tauchjacket / Wingjackett Besea W100 von Poseidon Für das technische Tauchen ist das W100 die richtige Wahl.Das W100 ist ein Einzelblasen Tech-Wing, für Taucher die mehr Ausrüstung bei sich haben als der normale Sporttaucher und hat eine optimierte Kontur zwischen den Wing-Flügeln für Doppeltauchflaschen.ClamRetract bietet hervorragende Eigenschaften in entlastetem Zustand und mehr Reserve beim Füllen der Blase.Drei Ablaßventile und ein Inflatormechanismus aus rostfreiem Stahl ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung, während das Design der Blase das Gewicht der Flaschen kompensiert und größtmögliche Bewegungsfreiheit bietet. Der Luftdurchla im Nacken ist so entworfen worden, daß es auch in aufgeblasenem Zustand nicht zu Behinderungen der Kopfbewegung oder der Atemreglerschläuche kommt.Das Besea W100 ist für einen maximalen Abtrieb im Wasser von 32kg (70,5lbs) konzipiert und hat eine Hebefähigkeit von 353Nm.Ein doppeltes starres Befestigungssystem für Flaschen rundet das Bild ab. Das Besea W100 kann mit integrierten Bleitaschen, Zubehörtaschen, einer Metall-Backrückenplatte, dem Q.M.R.-system und zusätzlichen D-Ringen ausgerüstet werden.Lieferumfang Besea W100 mit HarnessHarness von Poseidon, in blau, schwarz oder rot erhältlichWingblase W 100 mit 32 kg Auftrieb

1-1 Stück 598,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 580,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Backplate aus V4A für Wingjacketts, mit Harness 50mm Gurtband

Art.Nr.: IC-BPH

Backplate aus V4A für Wingjacketts, mit Harness 50mm Gurtband

Backplate mit Harness aus Edelstahl V4ABackplatte Edelstahl V4AHarness aus 50mm breiten Gurtband6 D-Ringe aus 5,5 mm Edelstahldraht, enden verschweistScooterring am BauchgurtSchrittgurtlinke Seite der Begurtung mit Schloss zum Öffnen.Farbe der Gurte schwarz

134,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts aus Carbon ohne Gegenplatte und Harne

Art.Nr.: IC-CAR

Backplate für Wingjacketts aus Carbon ohne Gegenplatte und Harness

Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und HarnessSeit dem die Fluggesellschaften kein Freigebäckfür Tauchausrüstung mehr einräumen zählt jedes Kilo im Reisegebäck, mit diesem Carbon Backplatte - Verbundwerkstoff kann man schon 4 - 6 kg Gewicht an Tauchausrüstung beim Flug einsparen. Somit habe ich schon beim 2 oder 3 Urlaub die Kosten für dieses Backplatt wieder eingespart. Der moderen Verbundwerkstoff bietet ein höstmaß an stabilität bei geringsten Gewicht. Nicht umsonst wird dieser Werkstoff auch im Flugzeugbau eingestzt.super leichtes Carbon-Backplate - das Reisebackplate für Wing JackettsLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts gross, mit Gegenplatte, Singelflasche

Art.Nr.: IC-4001

Backplate für Wingjacketts gross, mit Gegenplatte, Singelflaschenadapter

Backplattte gross, mit Gegenplatte als SingelflaschenadapterMaterial Edelstahl (V4A)Backplatt groß 5mm dickSingelaflaschenadapter 4mm dickStandardlochabstand, geeignet für alle Wingsim Bild von oben 2. Reihe

170,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts ohne Harnes aus Aluminium

Art.Nr.: IC-BPAL

Backplate für Wingjacketts ohne Harnes aus Aluminium

Backplate für Wingjacketts ohne Harnes aus Aluminiumaus Sewasserbeständiger AluminiumlegierungDas Reisebackplatt, für den, dem das Carbonbackplatte nicht vertrauenswürdig istLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.ideal für das ReisejackettDas Backplatte besitzt die genormten Bohrungen für die Montage an fast jedem Tauchjackett / Wingjackett. Natürlich ist es genau wie das Edelstahl Backplatt Doppelpack tauglich und selbst Doppl 20 Liter Tauchflaschen sind kein Problem.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjackkets aus Edelstahl V4A ohne Harnes

Art.Nr.: IC-BP

Backplate für Wingjackkets aus Edelstahl V4A ohne Harnes

Backplate ohne Harnes aus Edelstahl V4AEdelstahl V4ALanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Abmessungen des Backplate: Breite oben 23cm, Breite unten 30cm, Länge 40cmWem dieses Backplatte zu klein ist der kann bei uns noch ein Backplate extra groß bestellen.

139,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate Pocket

Art.Nr.: IC-4034

Backplate Pocket

Backplate PocketTasche aus Cordura für das Anbringen an das Backplatezum sicheren Verstauen des Hebesacksjederzeit erreibar, der beste Ort für den Hebesackein MUSS für jeden Tekki

65,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Backplate, klein, Singelflaschenadapter
Art.Nr.: IC-4000
Singelflaschenadapter für Wingjackets
Singelflaschenadapter für WingjacketsWer an seinem Wing-Jackett an Stelle des Doppelgerätes Monoflaschen befestigen will benötigt dieses Mini-Backplatte. Die Flaschenspanngurte sind extra zu Bestellen. Dieser Sinelflaschenadapter wird von hinten auf das Wing Geschraubt. Schlitze für Flaschenspanngute sind mehrere eingarbeitet. Beim tauchen mit Doppelgerät kann dieses kleine Backplatte einfach herumgedreht werden und unter dem Doppelgerät verbleiben.Weitere infos.hier klicken
97,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte
Art.Nr.: IC-012
BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte
BeSea Backplate - Flaschentrage Platform für DoppelgeräteBackplate um das BeSea von Poseidon Doppelpacktauglich zu machenHartpack aus PlastmaterialBefestigung für das BeSea vorbereitet.passenden Bolzensatz gleich mitbestellen
198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Bolzensatz für Tauchjackett von Poseidon
Art.Nr.: IC-00093
BeSea Bolzensatz für Tauchjackett von Poseidon
Bolzensatz zur Montage von Doppelgeräten am BeSea Tauchjackettfür das Moduljacket von Poseidon zum Umbau für Doppeltauchflaschensehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Ray
Art.Nr.: IC-BL03-T
Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Ray
Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Raygeteilte Tasche für Blei und ZubehörTasche für Blei nach unten zu öffnen mit Klettverschluß und VortexschnalleZubehörtasche nach oben zu öffnen mit ReissverschlußBleitasche mit Abwurfsystemzum Aufstecken auf den Bauchgurtauch für andere Sporttauchacketts einsetzbar
16,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring Kit gekröpft für BeSea Tauchjackett von Poseidon
Art.Nr.: IC-001-91
D-Ring Kit gekröpft für BeSea Tauchjackett von Poseidon
BeSea D-Ring Kit gekröpft für Tauchjackett von Poseidonzur Befestigung am Besea Wingjackett90° Drehung möglich, passt quer und längs zum Gurtsystemleicht ablösbar, sehr stabil aus EdelstahlD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Lampe o.ä. Zubehör am BeSea JackettDie 40cc D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Advance Harness abgebracht werden.
1-4 Stück 17,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 17,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 17,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 16,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 16,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Flaschengurt mit Nylonschnalle in Standardlänge 1,40m
Art.Nr.: IC-4032
Flaschengurt mit Nylonschnalle in Standardlänge 1,40m
Flaschenspanngurt mit Nylonschnalle in extra lang 1,40mFlaschenspanngurt für die Befestigung von Tauchflaschen am Tauchjackett sind oft zu kurz für das befestigen von Doppelgeräten. Aber gerade die kleineren Doppeltauchflaschen wie Doppel 7 Liter oder Doppel 8 Liter mit Durchmesser 140mm lassen sich noch mit Flaschenspanngurten befestigen. Die hier angebotenen Flaschenspanngurte sind lang genug um diese kleinen Doppelgeräte am Tarierjackett zu befestigen, so ist ein schneller Wechsel des Tauchgerätes möglich ohne mit Schraubenschlüsseln hantieren zu müssen.technische daten des FlaschenspanngurtesErsatzspanngurt für das Tauchjackett zur Befestigung der Tauchflasche oder Doppeltauchgerätes Spanngurt am Wingjackett zum SingelflaschenadapterSpanngurt als Ersatz für jedes gängige Jackett, Gesamtlänge 140cmauch geeignet für die Befestigung von Doppelgeräten an Tauchjacketts ohne Backplatteim Bild ganz rechts
1-1 Stück 18,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 18,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jacket
Art.Nr.: IC-4031
Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jacketts
Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jackettszum Singelflaschenadapter der Wing Jackettsoder als Ersatz für jedes gängige Jackett.auch lang genug zum befestigen von Doppelgeräten z.B. Doppel 8 Liter 300bar Der Flaschengurt ist im Bild links abgebildet
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links
Art.Nr.: IC-40072
Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links
Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links8 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am SchrittgurtSchrittgurt, BrustgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen linksFarbe der Gurte schwarz
1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Schnellverstellung
Art.Nr.: IC-40071
Harnes für Backplate mit Schnellverstellung
Soft Harnes für Backplate Schnellverstellung6 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am Schrittgurt, SchrittgurtSchulter-Begurtung verstellbar rechts u. links.Farbe der Gurte schwarzim Bild an Backplatte abgebildetLieerung ohne Backplatte
1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle
Art.Nr.: IC-CDWSH
Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle Wings und Rücke
Soft Harnes für Backplate SchnellverstellungSport Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte,passend für alle Wings und Rückenplatten für 50mm Gurte,einstellbares Gurtsystem und Kummerbund passend für alle gängigen Körpergrößen,zehn D-Ringe, zwei Bleitaschen mit Schnellabwurf jeweils max. 6,8kg/15lbs,Fastex-Verschlüsse an den Schultergurten, zwei aussen liegende Zubehörtaschen mit Klettverschluß.
239,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch / Mitteldruckschlauch für Jackett oder Trocki 8
Art.Nr.: IC-067
Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki
Inflatorschlauch für Jacket oder TrockiDer Powerinflator wird über den Inflatorschlauch direkt an der ersten Stufe des Atemreglers angeschlossen. Dieser Mitteldruckschlauch ist mit einer speziellen Schnellkupplung ausgestattet. Innerhalb dieser Schnellkupplung ist ein Ventil angebracht was den nicht verbundenen Mitteldruckschlauch sicher verschlisst. Damit ist ein Abstecken beim Tauchgang unter Wasser jederzeit möglich ohne das Atemluft entweichen kann. Zu beachten ist das verschiedene Trockentauchanzüge abweichende Schnellkupplungen haben können. 80 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil für Jackett oder TrockiDurch das eingebaute Ventil kann der Schlauch auch beim Tauchgang unter Wasser abgezogen werden, ohne das Luft Ausströmt.
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 60cm
Art.Nr.: IC-068
Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 60cm
Inflatorschlauch, Mitteldruckschlauch für Jackett oder TrockiFür den Anschluss an der ersten Stufe eines Atemreglers werden verschiedenen Mitteldruckschläuche benutzt. Der Anschluss am Powerinflator des Jackets oder Trockentauchanzug hat einen speziellen Anschluss. Dieser am Inflatorschlauch vorhanden Schnellverschluss ist im inneren mit einem Ventil versehen was auch beim Abstecken unter Druck keine Atemluft entweichen lässt. Diese Ventil wird auch bei Autoreifen benutzt. Der Inflatorschlauch mit 60cm Länge ist der Standartschlauch für ADV Tauchjackets.60 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, Aquata, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil zum Anschluß an Inflator oder Trocki Einlassventil
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400m
Art.Nr.: IC-4035
Inflatorschlauch komplett 400mm lang mit Faltenschlauch Kniestück, Überwurfmutter und Powerinflator
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400mm langKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jacket. Schnell ist es passiert das der Inflatorschlauch defekt ist. Hier findet Ihr den Ersatz als komplette Einheit zum schnellen Austausch an eurem Tauchsport Jacket. Der Inflator Faltenschlauch bildet mit dem Powerinflator eine Baueinheit und kann als ganzes ersetzt werden. Die Dichtung für den Anschluss am Jacket gehört zum Lieferumfang.45 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500m
Art.Nr.: IC-4036
Inflatorschlauch komplett 500mm lang (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500mm lang55 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600m
Art.Nr.: IC-4037
Inflatorschlauch komplett 600mm lang (Faltenschlauch)
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600mm lang65 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator F2, Mit
Art.Nr.: IC-240
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mitteldruckschlauch
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
57,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mit
Art.Nr.: IC-255
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mitteldruckschlauch
Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch ohne Zubehör lang (Faltenschlauch)
Art.Nr.: IC-4038
Inflatorschlauch komplett lang, Faltenschlauch
Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch)75 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator
32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kupplung für Inflatorschlauch passend an jeden Mitteldruckschlau
Art.Nr.: IC-069
Adapter für Inflatoranschluss zu Mitteldruckschlauch
Inflatorkupplung zum Anschluss an Mitteldruckschlauch für Jacket oder TrockiDer Powerinflator wird über den Inflatorschlauch direkt an der ersten Stufe des Atemreglers angeschlossen. Diese Inflatorkupplung ist passend für alle Miteldruckschläuche für zweite Stufen oder Oktopus. Nun ist es Möglich die verschiedenen längen der Atemreglerschläuche auch für den Jackettanschluss des Inflators zu nutzen. Einfach diese Kupplung an stelle der zweiten Stufe des Atemreglers an den Atemreglerschlauch anschliesen. Auf der gegenseite ist diese Kupplung mit dem normalen Schnellverschluss der Inflatorkupplungen versehen. Innerhalb dieser Schnellkupplung ist ein Ventil angebracht, wie bei jeden Inflatorschlauch, was den nicht verbundenen Mitteldruckschlauch sicher verschlisst. Damit ist ein Abstecken beim Tauchgang unter Wasser jederzeit möglich ohne das Atemluft entweichen kann. Zu beachten ist das verschiedene Trockentauchanzüge abweichende Schnellkupplungen haben können.Gewindeanschluss für Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, oder VikingSchnellverschluß mit Ventil für Jackett oder Trocki
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Quick Snapsystem komplett, Flaschenschiene + Befestigungsschiene

Art.Nr.: IC-2001

Quick Snap Schenensystem komplett

Quick Snap Schienensystem komplettSchnell einmal eine Akkutanklampe an der Tauchflasche befestigen oder die 1 Liter Tauchflasche mit Argonfüllung für den Trockentauchanzug, das ist kein Problem mit denQuick Snap Schienensystem von Poseidon. Da die Befestigungsschiene und die Flaschenschiene einzeln zu bestellen sind hat man schnell ein Baukastensystem zusammengestellt mit dem die Individuellen Ausrüstungsteile dem Tauchgang angepasst, an der Tauchausrüstung befestigt sind. Das schnelle einrasten und wieder lösen des Schienensystems mit einem Handgriff macht diese Quick Snapsystem zum unentbehrlichen Helferlein beim Tauchsport.
technische Daten des Quick Snap SystemsSchnellverschluß zum Einhängen von Zusatzausrüstung z.b. an der Tauchflaschemit Befestigungsmöglichkeit für,z.B., Zusatzflasche oder Akkutankeinfach abnehmbar,Materil EdelstahlBestehend aus zwei Teilen, Flaschenschiene und Befestigungsschiene

119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückenplatte aus ca.6mm dicken Gummi für 50mm Gurte

Art.Nr.: FF-11302

Rückenplatte aus ca.6mm dicken Gummi für 50mm Gurte

Rückenplatte aus ca.6mm dicken Gummi für 50mm GurteGummiplatte ca. 6mm dick und 150mm breit ca. 400mm langzur Verstärkung der PolsterungHersteller Poseidon

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabst

Art.Nr.: IC-4007

Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabstand z.B. Dive Rite, OMS, Halycon usw.

Softharness für alle WingsTrans Pack aus Kevlarpassend für alle Wings mit Norm-Loch-Abstand10 D-Ringe aus 6 mm Edelstahldraht 50mm10 D-Ringe aus 4 mm Edelstahldraht 25mmScooterring am SchrittgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarzMasken- und Bleitaschen mit eingearbeitetin das Trans-Pack kann ein Backplatte mit integriert werdenbaugleich mit Dive Rite, OMS usw.

409,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trim Weight Pocket für Poseidon Tauchjackett

Art.Nr.: IC-0350-010

BeSea Bleitasche und Gewichtstasche, für Poseidon Tauchjackett

Bleitasche und Gewichtstasche, TauchjackettTrimmbleitasche für bis zu ca. 4 kg BleiLeermaße ca.: Höhe 1000m x Breite 130mm x Tiefe ca.30mmCordura , robuster Stoff, Rückwand sehr stabil,Klickschnalle 20mm, Befestigungssystem für 50mm GurteLieferung ohne Blei

18,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum Divers

Art.Nr.: IC-4016

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Custom Divers

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum DiversWingblase 1x 35 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit innenliegenden Silikonschlauch zusammengehaltenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnietenbesonders breites Mittelteil, 32cm besonders gut geeignet für die Montage an Rebreathern (Submatix)

365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Cordura

Art.Nr.: IC-4012

Wingblase 1x 40 Liter Ausenhülle aus Cordura

Wingblase für Tauchjackett 40Liter Auftrieb, zweischaligWingblase 1x 40 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)Blase kann auch mit Schläuchen mit dem Mund aufgeblasen werdenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnieten im Standartabstandpassend für alle Backplattes von z.B. Helykon, Divesystems, Dive-Ride, OMS usw.

365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Wingblase 1x 40 Liter Kevlar
Art.Nr.: IC-4013
Wingblase 1x 40 Liter Kevlar
Wingblase für Jackett zweischaligWingblase 1x 40 Liter Kevlar*1 InflatorBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)zweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtBlase aus Poliurethan,Außenhülle KevlarKevlar ist warscheinlich das haltbarste Material überhaupt, umsonst werden Kugelsichere Westen nicht aus Kevlar hergestellt.
502,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 2x 40 Liter Cordura
Art.Nr.: IC-4014
Wingblase mit 2 x 40 Liter, Aussenhülle aus Cordura.
Wingblase für Jackett zweischaligWingblase mit Cordura Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken
487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe: schwarz gelb rot blau Kevlar + 104,01 EUR

Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus Kevlar
Art.Nr.: IC-4014K
Wingblase mit 2 x 40 Liter, Aussenhülle aus Kevlar
Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus KevlarWingblase mit Kevlar Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken
680,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zubehörtasche für Tauchjackett von Poseidon BeSea
Art.Nr.: IC-005-50
Zubehörtasche für Tauchjackett von Poseidon BeSea
BeSea Zubehörtasche für Poseidonjackettmit dem neuen 40cc Systemnahezu frei wählbare Positionierung am Jacketmit TwistLock durch 90° Drehung leicht ablösbardurch Sicherungsleine aber fest verbundenAchtung!! nicht als Bleitasche bzw. nur für geringes Bleigewicht geeignetMaße ca.: Höhe 23cm x Breite 15cm x Tiefe 2,5cm
1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Sonderpreis

Art.Nr.: GA-SO2008

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Aktionsangebot

Dreiteiliger Neopren - Tauchanzug SealevelOverallMaterial: 5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss, Beinreißverschlüsse, ArmreißverschlüßeManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWesteMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: extra, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.

179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unigröße:	40
	42
	58

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschluß

Art.Nr.: GA-13-3M

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschluß

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschlußaus 7 mm dicken Neoprengasdichter Rücken - ReißverschlußGlattneoprenmanschetten an Armen und Beinenfür besonders guten Kälteschutz Thermogefüttertin den Größen M - L - XL - XXL LieferbarMassanfertigung gegen 70,- EUR AufpreisBitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6-8 Wochen.

1-4 Stück 299,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 290,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 284,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 275,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 269,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Damen/Herren:	Damen
	Herren
Damengrößen:	--
	S
	M
	L
	XL
	XXL + 20,00 EUR
	Massanfertigung + 70,00 EUR
Herrengrößen:	--
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII + 20,00 EUR
	Massanfertigung + 70,00 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug von Aquata Nord Eco	
Art.Nr.: GA-NECO	
Halbtrockentauchanzug Aquata Tauchanzug Nord Eco	
zweiteiliger Halbtrockentauchanzug - Overall Nord EcoOverall mit KragenMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss, BeinreißverschlüsseManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWeste mit angesetzter HaubeMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: Angesetzt an Weste, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialFarbe: Schwarz mit Rubinroten und Dunkelgrauen Einsätzen, dunkelgraue DruckeBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.	
344,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Größe:	XS S M L XL XXL
Damen/Herren:	Damen Herren

Tauchanzug Atlantis aus 7mm	
Art.Nr.: GA-03ML-7MM	
Tauchanzug Atlantis aus 7mm Neopren	
einteiliger Overal Atlantis ohne Haube aus 7mm NeoprenGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 75,- Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelleausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochenohne Haube; innen thermogefüttertFrontreißverschluß	
169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Damengrößen:	-- S M L XL XXL
Herrengrößen:	-- II III IV V VI

Tauchanzug All Season 3mm
Art.Nr.: GA-08ML-3MM
Tauchanzug All Season 3mm
Einteiliger Tauchanzug All Season aus 3mm Neopren ohne Kopfhaubeals Damenanzug oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6für diesen Tauchanzug kein Massanfertigung möglichverfügbar in den Farben schwarz / blau oder schwarz / rotohne KopfhaubeRückenreißverschluß
115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug aus 7mm Neopren Scubadiver

Art.Nr.: GA-6L-7F 7MM

Tauchanzug aus 7mm Neopren Scubadiver

einteiliger Tauchanzug als Overall, Scubadiver mit KapuzeGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 70,- EUR Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen

186,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Damen/Herren:	Herren
Damengrößen:	--
	Massanfertigung + 69,02 EUR
Herrengrößen:	--
	Massanfertigung + 69,02 EUR
Unigröße:	48
	50
	58

Tauchanzug Miami 3mm ohne Kaputze Damen / Herren

Art.Nr.: GA-08L-3A

Tauchanzug Miami 3mm ohne Kaputze Damen / Herren

EINTEILIGER NEOPREN OVERAL FÜR DAMEN / HERRENTauchanzug ohne KapuzeWarmwasseroverall / 3mm dickes Neoprenzum Tauchen und SchnorchelnDamenanzug oder Herenanzug bitte auswählenGrößen Damen: S-M-L-XL-XXLGrößen Herren: II - III - IV - V - VI - (VII + 28,- ¤)Aufpreis bei Armreisverschluss und Beinreisverschluss je Paar 20,- ¤Aufpreis für Massanfertigung des Tauchanzuges 70,- ¤.Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Masstauchanzüge ca. 6 - 10 Wochen

119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Damen/Herren:	Herren
	Damen
Damengrößen:	--
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	Massanfertigung + 70,00 EUR
Herrengrößen:	--
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII + 28,00 EUR
	Massanfertigung + 70,00 EUR
Reißverschluß:	--
	Arm + 20,00 EUR
	Bein + 20,00 EUR
	Arm + Bein + 40,00 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Kindertauchanzüge

Kindertauchanzug Monoshort, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0020

Kindertauchanzug Shorty, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl

Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: ShortyMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine kurzFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindergroessen:	128 134 140 146 152 158 164
Kind:	Mädchen Junge

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0030

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl

Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindergroessen:	128 134 140 146 152 158 164
Kind:	Mädchen Junge

Kindertauchanzug Overral, Mini-Scuba Arme/Beine lang Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0040

Kindertauchanzug Overral, Mini-Scuba Arme/Beine lang Boy / Girl

Neopren Kindertauchanzug Mini-scuba für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Grau und türkisfarbenen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 92 - 128

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Kindertauchanzüge

Kindertauchanzug zweiteilig, Cooldiver Arme/Beine lang Boy / Gir	
Art.Nr.: GD-0010	
Tauchanzug für Kinder, Cooldiver Boy und Girl	
Neopren Kindertauchanzug Cooldiver für Boy / GirlKindertauchanzug: Longjohn, Jacke und separate KopfhaupeMaterial: 6,5mm beidseitig beschichtetes Nylon / Polyester Supersoft - Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste Arm- Beinreißverschlüsse Weitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarben:hellgrau mit marineblauen Einsätzen bei Boy, pinkfarben bei Girlverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164	
168,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Kindergroessen:	128 134 140 146 152 158 164
Kind:	Junge Mädchen

Tropentauchanzug Shorty Kid	
Art.Nr.: GD-0050	
Neoprentauchanzug - Shorty " Kid "	
einteiliger Neoprentauchanzug / Kälteschutz - Overal für KinderNeoprentauchanzüge schützen unsere Kinder nicht nur vor der Auskühlung im Wasser sondern auch vor der Sonne und sind gleichzeitig eine Auftriebshilfe wenn sich die Wasseratten doch einmal ins tiefere Wasser begeben.Kindertauchanzug ohne KapuzeShorty mit kurzen Armen und Beinenin den Kindergrößen: I-II-III-IV-V-VITauchanzug als Massanfertigung + 55,- ¤Kindergrössen = länge von Schulter bis SchrittI - 48 cmII - 50 cmIII - 52 cmIV - 54 cmV - 56 cmVI - 58 cm	
55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Kindergroessen:	I II III IV V VI Massanfertigung + 44,99 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys u. Tropentauchanzüge

Overal, Arme/Beine lang "Lagoon"
Art.Nr.: GA-02LA-OV
Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen und Herren
Tropentauchanzug Lagoon als Overal für Damen / Herreneinteiliger Neopren Tropenoverall mit Frontreißverschluss, ohne KapuzeKälte und Sonnenschutz beim Tauchen und SchnorchelnMaterial: 2,5mm beidseitig beschichtetes Nylon/Polyester Supersoftneopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste BeinreißverschlüsseWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 46 = DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 = HerrenKonfektionsgrößen 94- 110 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = kurz und vollschlank für Herren
128,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys u. Tropentauchanzüge

Shorty, Arme / Beine kurz, "Lagoon"	
Art.Nr.: GC-0030	
Shorty, Overall, Arme u. Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen	
Shorty Damen / Herren LagoonMonoshort mit Frontreißverschluß, ohne KapuzeEinteiliger Overall /Shorty Arme und Beine KurzMaterial: 2,5 mm beidseitig beschichtetes Nylon/Nylon Supersoft-Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasst 2,5mm dickReißverschluss: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen:Kleiner Kragen, Damenmodell ohne ArmeFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzen und silberfarbenen DruckenDamen-oder Herrenanzugverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 44 für DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 für HerrenKonfektionsgrößen 94- 106 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = für Herren, Bauchweiten	
68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Damen/Herren:	Damen Herren
Unigröße:	36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 72 76 80 102 106 110 25 26 27 28

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren	
Art.Nr.: GC-0060	
Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren	
Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herrenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vorn Arme und Beine Kurz 3mm dickHerrenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.	
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Herrengrößen:	I II III IV V VI Massanfertigung + 70,00 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys u. Tropentauchanzüge

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren

Art.Nr.: GC-0070

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kaputze für Herren

Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kaputze für HerrenTauchanzug ohne KapuzeEinteiliger Overall aus 3 mm NeoprenReissverschluß hintenShorty, Arme und Beine Kurz3mm dickes NeoprenHerrenanzug zum Tauchen und Schorcheln in warmen GewässernGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤ wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Herrengrößen:	I II III IV V VI Massanfertigung + 49,00 EUR

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen

Art.Nr.: GC-0040

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen

Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vornArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Damengrößen:	S M L XL XXL Massanfertigung + 70,00 EUR

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen

Art.Nr.: GC-0050

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Damen

Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß hintenArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Damengrößen:	S M L XL XXL Massanfertigung + 49,00 EUR

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Trilaminattrockentauchazüge

Trockentauchanzug Artec aus 4-Way Stretch Laminat
Art.Nr.: GE-0020
Trockentauchanzug Arctec 2.0 der Reisetrockentauchanzug von Camaro
Trockentauchanzug Artec von CamaroTrockentauchanzüge werden in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Dieser Trockentauchanzug aus 4-Way Stretch Ripstop Laminat zeichnet sich durch große Bewegungsfreiheit aus. Mit seinem genialen Packmaß von nur 38 x 52cm und einen Leichtgewicht von 2,8kg ist er der bevorzugte Reise Trockentauchanzug. Wahlweise stehen Latexmanschetten oder Neoprenhalsmanschette zur Auswahl. Die Angesetzten Thermosocken verhindern ansamlung von Luft in den Füßen. Der 360° Wickelzip sorgt für ein leichtes Anziehen und Ausziehen des Trockentauchanzuges ohne einer zweiten Person zu bedürfen. Die Angesetzte Titaniumhaube sorgt dafür das auch im Halsbereich kein Wasseraustausch stattfindet. Dieser Trockentauchanzug ist ein rundum gelungener Tauchanzug.technische Beschreibung des TrockentauchanzugesMaterial: 4-Way Stretch Ripstop LaminatReißverschluss: Wasserdichter,360° Wickel - Metall - Frontreißverschluss, breite Schutzabdeckung mit Klettverschluss.Manschetten: Hals- und Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, Armmanschetten abgedeckt, Halsmanschette mit Neopren-Wärmekragen abgedeckt, Armmanschetten kompatibel mit Trockentauchhandschuhen mit Ringsystem unser Artikel-Nr.:GF-0010Halsmanschette Wahlweise auch als NeoprenmanschetteSchuhe: Angesetzte ThermosockenKopfhaube: Angesetzte Tianiumhaube mit Neopren oder Latexmanschetten, besonders warmVentile: Flache, drehbare Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive Ventilschlauch von SI TECHWeitere Funktionen: Knieverstärkung, Suspend-X Hosenträgersystem verhindert sicher ein hinunter rutschen des Anzuges. Neues Seitentaschensystem, kann um das doppelte Volumen vergrößert werdenFarbe: Schwarz mit blauen Schriftzug und reflektierender Paspel.
1.449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Trilaminat von Poseidon
Art.Nr.: GE-020200
Trocki Trilaminat von Poseidon
Trockenatauchahnzug aus Trilaminat von PoseidonTrilaminat-Overall mit angesetzter 6,5mm Neopren-Kopfhaube;horizontaler Metall-Rückenreißverschluss;Grundfarbe schwarz,Farbe der Haube gelb oder schwarz Hals-und Armmanschetten (passend zum Si-Tech System) aus Heavy-Duty LatexNeopren-Wärmekragenangesetzte Füßlinge mit fester Sohle und Fußblei TaschenSi-Tech Ventileinklusive Packsackmögliche Größen:XS, S, M, L, XL, XXL
1.195,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL
Farbe: schwarz gelb

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Unterzieanzüge für Trockis

Thinsulatsocken für Trocki
Art.Nr.: GF-80024
Thinsulatsocken für Trockentauchanzug (200g)
Thinsulatsocken für TrockiUnterziehersocken für Trockentauchanzugmit Thinsulatfüllung,immer warme Füße3 lagig, entspricht in der Wärmeisolierung einem 200g Unterzieherin den Größen 36 - 46 erhältlichGröße bitte auswählen
1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 40,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 36 38 40 42 44 46

Tauchanzüge > Tauchanzüge Zubehör

automatisches Auslassventil für Trockentauchanzüge

Art.Nr.: GF-0020

automatisches Auslassventil für Trockentauchanzüge von Apex

automatisches Auslassventil für TrockentauchanzügeAusslassventile für Trockentauchanzüge sind von verschiedenen Anbietern auf dem Markt. Fast schon ein klassiker sind die automatischen Auslassventile von Apex. Der konfort beim Tauchen eines Trockentauchanzuges wird nicht unwesendlich von der funktionsweise der Auslassventile und Einlassventile bestimmt. Es ist nichts unangenehmer wie wenn ständig leckargen durch die Ventile in den Trockentauchanzug kommen. Hier hat Apex fast schon Standarts für die funktionsweise der Ventile für Trockentauchanzüge gesetzt.technische Daten des automatik Auslassventils für Trockentauchanzüge von Apexeinstellbares automatik Auslassventilspührbare Rastung des Ventils beim Einstellen des Ansprech - Überdruckesmanuelle Bedienung auch im komplett geschlossenen Zustand möglichbesonders flache Ausführung, besonders günstig beim an- und ablegen des Jacketts, kein hängenbleiben mehrpassender Lochdurchmesser im Anzug 37 - 42mm

59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einlassventil für Trockentauchanzüge von Apex

Art.Nr.: GF-0025

Einlassventil für Trockentauchanzüge von Apex inclusive Inflatorschlauch

Einlassventil für Trockentauchanzüge von ApexEinlassventile für Trockentauchanzüge sind von verschiedenen Anbietern auf dem Markt. Fast schon ein klassiker sind die Einlassventile für Trockentauchanzüge von Apex. Der konfort beim Tauchen eines Trockentauchanzuges wird nicht unwesendlich von der funktionsweise der Auslassventile und Einlassventile bestimmt. Es ist nichts unangenehmer wie wenn ständig leckargen durch die Ventile in den Trockentauchanzug gelangen. Hier hat Apex fast schon Standarts für die funktionsweise der Ventile für Trockentauchanzüge gesetzt.technische Daten des Einlassventils für Trockentauchanzüge von ApexEinlassventil ca. 170° drehbar, mit AnschlagSpezial Inflatorschlauch, auch mit dicken Handschuhen zu bedienen, kann auch unter Druck abgezogen werden ohne das Luft austrittGummischutzkappe für Inflatornippel33mm großer Bedienknopf, besonders feinfühligpassender Lochdurchmesser im Trockentauchanzug 37 - 42mm

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex Farbe schwarz oder blau

Art.Nr.: GF-0012

Ersatz Trockentauchhandschuhe aus Latex in schwarz oder blau aus besonders starken und robusten Material.

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialTrockentauchhandschuhe sind stark strabazierte Tauchausrüstungsteile. Es ist extrem unangenehm wenn der Latexschutzhandschuh undicht wird, meist ist damit der Tauchgang beendet. Aber die Ersatzhandschuhe im Kofferaum können den Tauchausflug noch retten. Die Montage in das Ringsystem der Trockentauchahndschuhe ist auch am Tauchplatz eine einfache sache und kann Problemlos von jeden Durchgeführt werden.Ersatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trockentauchanzug, Porto nach Vereinbarung!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.

1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:	M
	L
	XL
	S
Farbe:	schwarz
	blau

Tauchanzüge > Tauchanzüge Zubehör

Füllschlauch für Trockentauchanzüge passend zu Apex Einlassventi

Art.Nr.: GF-045

Füllschlauch für Trockentauchanzüge passend zu Apex Einlassventilen

Inflatorschlauch passend für Einlassventile für Trockentauchanzüge von ApexSo gut auch die Qualität der Mitteldruckschläuche von Apex ist so unterliegt doch der Gummi eines jeden Druckschlauches einer gewissen Alterung. Leider nehmen die Schläuche auch ein zu starkes beigen mit zu kleinen Biegeradius übel. Apex benutzt für seine Einlassventile für Trockentauchanzüge einen speziellen Inflatoranschluß. Die Einlassventile für Trockentauchanzüge werden von vielen Anzugherstellern benutzt. Wir bieten hier einen Ersatzschlauch passend für die Einlassventile für Trockentauchanzüge vom Hersteller Apex.technische Daten des Inflatorschlauchespassend für Einlassventile für Trockentauchanzüge von ApexAnschlussgewinde für erste Stufe 3/8" UNF, das Standartgewinde für Mitteldruckschläuchelänge des Inflatorschlauches über alles 85cmauf beiden Seiten Knieckschutzmax. Druck 35bar

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halsmanschette für Trockentauchanzüge aus hochelastischem Latex

Art.Nr.: GF-0023

Halsmanschette aus Latex für Trockentauchanzug

Halsmanschette aus Latex für TrockentauchanzugDie Manschetten aus Latex an Trockentauchanzügen sind Verschleißteile und müssen in Regelmäßigen Abständen erneuert werden. Die von uns Angebotenen Latexmanschetten ermöglichen ein preiswertes selbst wechseln dieser Anzugteile. Die Verwendung von Kontaktkleber / Neoprenkleber ist die einfachste Methode der festen Verbindung von Halsmanschette und Armmanschette am Trockentauchanzug.Halsmanschette Latex zum selbst auswechseln am TrockentauchanzugGröße: universell für alle Anzüge passendKontaktkleber gleich mit bestellen.oder Anzug zu uns senden wir übernehmen die Reperatur

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut Neopren

Art.Nr.: GF-0022

Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut Neopren

Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut NeoprenDiese Eishaube ist als Unterhaube für Trockentauchanzüge und Neoprentauchanzüge gedacht. Aber selbstverständlich kann diese ebenso unter Hauben von Nasstauchnazügen oder Halbtrockentauchanzügen getragen werdenaus 2 mm GlatthautneoprenGesichtsfeld muß noch individuell zugeschnitten werdenin den Größen XS - S - M - L - XL - XXL lieferbar

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:
XS
S
M
L
XL
XXL

Tauchanzüge > Tauchanzüge Zubehör



Kleiderbuegel für Trockentauchanzug aus Edelstahl zusammenklappb
Art.Nr.: FG-32VA
Kleiderbuegel für Trockentauchanzug aus Edelstahl zusammenklappbar für die Reise und zuhause
Reisekleiderbügel für TrockentauchanzugReisekleiderbügel für Trockentauchanzug aus Edelstahldraht zum Zusammenklappen. Schnell ist der Trockentauchanzug einmal vollgelaufen. Das Trocknen der Innenseite wird dabei leider zum Problem. Dieser Reisekleiderbügel, der natürlich auch zu Hause benutzt werden kann, löst das Problem. Der Trockentauchanzug wird einfach mit den Stiefeln in den Kleiderbügel geklemmt und verkehrt herum aufgehängt. Das eingedrungene Wasser kann leicht ablaufen und der Tauchanzug trocknet auch innen.Kleiderbügel aus Edelstahlzusammenklappbar, ideal für die ReiseAnzug wird mit den Füßen nach oben aufgehangenAbmessungen 25cm x 14,5 cm
1-1 Stück 23,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 23,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 22,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-19 Stück 21,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 20 Stück 15,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenschutz aus 3mm Neopren
Art.Nr.: GB-13E-2
Nierenschutz aus 3mm Neopren, Wärmeschutz nicht nur für Taucher
Nierenschutz aus 3mm NeoprenDer Wärmeverlust ist am Körper auf Grund seiner großen Oberfläche sehr groß. Dieser Nierenschutz verhindert das zu starke Auskühlen der empfindlichen Nierengegend. Natürlich ist dieser Neoprenschutz auch für andere Sportarten geeignet wie Windsurfen, Motorradfahren, Klettern, Kanu, Kajak und Höhlenerkundungen usw. eben überall wo feuchte Kälte ferngehalten werden soll. Das Anlegen ist sehr einfach da die Enden mit einem Klettverschluss versehen sind.Nierenschutz 3mmkann unter oder über den Anzug gezogen werdenGrößen: M - L - XL - XXL*Farben nach Angebot / Bild ist nur ein Beispiel* M= 58-64 cm Bauchumfang XL= 78-84 cm Bauchumfang
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Art.Nr.: GF-0013
Ringsystem für Trockentauchhandschuhe von SI-TECH
Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki, Porto wird vereinbart !
1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Zubehör

Trockentauchhandschuhe komplett mit Latex-, Unterziehandschuhen

Art.Nr.: GF-0010

Trockentauchhandschuhe komplett mit Latexhandschuhen, Unterziehandschuhen und Ringsystem

Trockentauchhandschuhe mit Ringsystem von SI TECHDieses Handschuhsystem zeichnet sich vor allem durch seine einfache Montage sowie hervorragende Funktion aus.Desweiteren eröffnet Ihnen dieses System eine ganze Menge neuer Möglichkeiten im Bezug auf Kombinierbarkeit mit anderen Ringsystemen, oder auch der Ersatz von Neopren-Manschetten durch Latex Manschetten bei Anzugtypen mit Neopren-Manschette.Egal ob Sie in 9 oder 99 Metern Tiefe, zwischen Treibeis oder Korallen tauchen, Sie können sich völlig der Unterwasserwelt widmen. Auf das geniale Design der SI TECH Produkte können Sie sich verlassen, es bietet hohe Sicherheit unabhängig von Ihrer Erfahrung. Armeetaucher, Berufstaucher in kontaminiertem Wasser und Atomkraftwerken, aber auch Forscher in der Antarktis tragen Produkte von SI TECH. Produkte, die konstruiert wurden, um die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen zu erhöhen. SI TECH entwickelt und fertigt seit 1970 professionelle Trockenanzugsysteme und hat seitdem in diesem Bereich Standards gesetzt. Mit SI TECH Produkten können Sie sich beim Tauchen auf das Wesentliche konzentrieren.Kaufen und Tauchen! Mit diesem vollständigen Set können Sie sofort »trockenen Händchens« loslegen. Das Set besteht aus Trockentauchhandschuhen, Quick Gloves Comfort Rings und Quick Clamp . Einfachst und ohne Werkzeug und Kleber in wenigen Minuten montiert und einsatzbereit.Schnellschlußsystemschwarze bzw. blaue Latexhandschuhe mit Ringsystemzusätzliches Futter, Unterhandschuhe zur WärmeisolationBefestigungsringe für verschieden starke Armmanschetten (Latex, Neopren)in den Größen S, M, L , XL Trockentauchhandschuhe

1-1 Stück 98,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 95,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 93,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 90,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:	S M L XL
Farbe:	schwarz blau

Trocki Armmanschetten aus Latex

Art.Nr.: GF-0024

Armmanschetten aus Latex für Trocki

Armmanschetten aus Latex für Trockentauchanzugzur Erneuerung am Trockentauchanzugbesonders belastbares dickes Latexmit Kontaktklebstoff zu befestigengerne übernehmen wir die Reperratur für euch

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urinalventil

Art.Nr.: GF-0021

Einlassventil für Trockentauchanzug

Einlassventil für TrockentauchanzugEinlassventil für TrockentauchanzügeAnschluss für Mitteldruckschlauch, ist der Standart Inflatoranschluß, keine extra größen erforderlichEinlassventil ist 340° drehbarnotwendiger Durchmesser des Durchlasses im Trockentauchnazug 39 - 42mm

1-1 Stück 141,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 137,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 134,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt

Brückenreinigung- , O2- cleaning
Art.Nr.: OA-170
Brückenreinigung- , O2-cleaning
Brückenreinigung- , O2- cleaningfür Ventilbrücken der DoppelgeräteBehandlung mit O2 SchmiermittelNitrox und / oder DruckluftbrückenAuch zur Wiederkehrenden Prüfung (TÜV)
16,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentüv Composit / Carbon Flaschen
Art.Nr.: OA-0135
Flaschen TÜV-Abnahme Composit Carbonflaschen
TÜV-Abnahme Composit CarbonflaschenPrüfung von Composit - Druckgasflasche nach EN 1968geprüft werden Tauchflaschen, Painballflaschen und Druckgasflaschen, Gastanks für Erdgasfahrzeugemit Erfassung der Ausdehnung unter Prüfdruck und der Erfassung einer ggfs. dauerhaften Ausdehnung.Mit Prüfdaten und Bescheinigung durch den SachverständigenFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
40,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Art.Nr.: OA-133
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 LDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L zum Flaschentüv
Art.Nr.: OA-132
Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L Flaschenvolumen
Sandstrahlen Innenreinigung von Tauchflaschen bis 10 LiterDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen, Druckgasflaschen und DRuckbehälter oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der Erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers zum Flaschentüv durch Sandstrahlen entfernt.
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 9,99 L
Art.Nr.: OA-138
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung für Tauchflaschen und Druckgasflaschen (TÜV-Prüfung) können vom sachverständigen Prüfer, Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.
17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Art.Nr.: OA-134
Sandstrahlen von Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt. Die Druckfestigkeitsprüfung wird natürlich vor der Neulackierung durchgeführt.
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L ohne Ventil
Art.Nr.: OA-152
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar Prüfdruck
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckWiederkehrende Druckprüfung ohne Ventilohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter mit Ve

Art.Nr.: OA-143

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter mit Ventil

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen und Indiustrieflaschen über 15 Liter bis 33 Liter mit VentilDie Wiederkehrende Prüfung nach Betriebsicherheitsverordnung und ADR umfasst:die wiederkehrende Druckprüfung der Tauchflaschen und / oder DruckgasflaschenVentil Demontage und Montage mit Reinigung des Ventils im Ultraschallbad und schnierung (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder Aussenreinigung (Sandstarhlen)Wir Organiesieren auch den Transport für Sie!TÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 44,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 42,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 31,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter ohne Ve

Art.Nr.: OA-142

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter ohne Ventil

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter ohne VentilUmfasst die wiederkehrende DruckprüfungAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der Gasflaschenventilesdie Prüfung ist für Stahlflaschen aller Gasarten, ausser Azetylen möglichz.B. Schweisgase, Sauerstoff, Kohlensäure,Fragen Sie nach unseren Abhol- und BringeserviceTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 28,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilreinigung Sauerstoffreinigung Tauchflaschenventil

Art.Nr.: OA-169

Ventilreinigung, oxygen cleaning von Tauchflaschenventilen und Austausch der O-Ringe und Dichtelemente zur späteren Benutzung mit 100% Sauerstoff.

Ventilreinigung, O2- cleaningTauchflaschen mit Druckluftventil werden sehr häufig auch mit Sauerstoff angereicherten Atemgasen, Nitrox benutzt. Die häufigste Methode zur Herstellung von Nitrox ist das Partialdruck füllen. Das bedeutet es wird ein vorher ausgerechneter Anteil Sauerstoff in die Tauchflasche gefüllt und danach mit Druckluft auf Enddruck gefüllt. Bei dieser Gasmischmethode kommt das Tauchflaschenventil mit reinen 100%igen Sauerstoff in Berührung. Damit es bei dieser Mischmethode nicht zur Entzündung durch den Sauerstoff kommt muss das Tauchflaschenventil Sauerstoff Clean sein, also Sauerstofftauglich und Sauerstoffrein.Leistungsumfang der Ventilreinigung von Tauchflaschenventilen für SauerstoffDemontage und Montage des Tauchflaschenventils inclusive Reinigung im UltraschallbadAbschmieren mit Sauerstoffschmiermittel Klüber AlphaAustauche der O-Ringe auf Sauerstofftaugliche O-Ringe.

7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Flaschenfüllungen

Flaschenfüllung von CO2 Flaschen bis 2kg
Art.Nr.: OC-154
Flaschenfüllung von CO2 Flaschen bis 2kg
Flaschenfüllung von CO2 Flaschen bis 2kgWir füllen Ihre leere Kohlensäureflasche. Ob fürs Aquarium oder den Bierzapfhan. Sollte der TÜV Ihrer CO2 Flasche einaml abgelaufen sein, übernehmen wir die Instandsetzung und Vorstellung beim TÜV.
1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Art.Nr.: OC-156
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Flaschentüv / Druckprüfung

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 9,99 L

Art.Nr.: OA-138

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung für Tauchflaschen und Druckgasflaschen (TÜV-Prüfung) können vom sachverständigen Prüfer, Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.

17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L mit Ventil

Art.Nr.: OA-159

TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar Prüfdruck mit Ventil

TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckDruckgasflaschen unterliegen der Pflicht zur Wiederkehrenden Prüfung durch den TÜVWiederkehrende Druckprüfung nach Vorschrift der Betreibsicherhaitsverordnung oder ADADe- und Montage des VentilsReinigung und Schmierung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder Aussenreinigung z.B durch SandstrahlenFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen bis 15 Liter mit Ventil

Art.Nr.: OA-141

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen und Druckgasflaschen bis 15 Liter mit Tauchflaschenventil

TÜV-Abnahme, wiederkehrende Prüfung von Druckgasflaschen und Tauchflaschen bis 15 Liter mit VentilWiederkehrende Püfung von Tauchflaschen und Druckgasflaschen nach Betriebsicherheitsverordnung.Umfasst die wiederkehrende DruckprüfungInnere und äusere Sichtprüfung und Kennzeichnung der Flasche mit Prüfsiegelohne Innen oder Aussenreinigung, bei Bedarf, auf Anordnung des Sachverständigen werden die Flaschen durch Sandstrahlen innen gereinigt, diese Leistung ist im Preis nicht enthalten.Demontage und Montage des FlaschenventilsAufarbeitung des Ventils - zerlegen des Ventils, reinigen im Ultraschallbad und kompletieren des Ventils. Erneuerung der verschliesenen Bauteile. Bauteile werden extra berechnet.Fragen Sie nach unseren Abhol- und BringeserviceDie gefährlichkeit von Explodierenden Flaschen kann mann gut abschätzen nachdem man das Video der schweizer Feuerwehr gesehen hatTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr14.02.2013zweites HalbjahrBei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 26,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 24,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tüv-Abnahme von Tauchflaschen bis 15 Liter ohne Ventil

Art.Nr.: OA-140

Flaschentüv bis 15 Liter ohne Ventil für Tauchflaschen / Druckgasflaschen

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 15 Liter ohne VentilWiederkehrende Püfung von Tauchflaschen nach Betriebsicherheitsverordnung.Umfasst die wiederkehrende Druckprüfung (Tauchflaschentüv)Druckfestigkeitsprüfung nach Betriebsicherheitsverordnung und / oder ADRAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der VentileWir Organisieren auch für Sie die Abholung und AnlieferungTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-24 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

25-49 Stück 18,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Flaschentüv / Druckprüfung

Ventilmontage und -demontage zum Flaschentüv
Art.Nr.: OA-167
Ventilmontage und -demontage zum Flaschentüv
Ventil Demontage und Montage zum Flaschentüv inclusive VentilwartungDruckgasflaschen, Gasflaschen und Tauchflaschen müssen in regelmäßigen Abständen einer Wiederkehrenden Druckprüfung unterzogen werden auch kurz als Flaschen - TÜV bezeichnet. Da das Flaschenventil dazu Demontiert werden muß bietet sich hier eine Vorbeugende Instandsetzung des flaschenventils an. Als Druckhaltendes Bauelemnet ist seine Funktion von entscheidenter Bedeutung.Im Preis enthalten:Ventil Demontage und Montage auf der FlascheZerlegung des Ventils mit Reinigung im UltraschallbadAbschmieren des Ventils je nach Gasart mit Silikonfeet oder SauerstoffschmiermittelAustausch defekter Teile, Ersatzteile sind im Preis nicht enthalten
7,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > sonstiger Service

Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90
Art.Nr.: OD-0102
Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mm
vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mmseewasserbeständiges Veredeln von TauchzubehörteilenBearbeitungszeit ca. 1 WocheAuf Wunsch können die Teile auch abgeholt werdenPreise für größere Stückzahlen nach Vereinbarung
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartung für das Tauchjackett an Ventile und Inflator
Art.Nr.: OB-0030
Wartung für das Tauchjackett an Ventilen und Inflator
Wartung für Tauchjackett---wir machen den Service für Euer Tauchjackett---nichts ist schlimmer, man taucht ab, 15m ...und plötzlich funktioniert der Inflator nicht. Wer hier keine Lösung hat hinterläst einen bleibenden Eindruck am Grund des Tauchgewässers. Zum Service führen wir durch Kontrolle Sicherheitsventile und Schnellablassventile inclusive ReinigungKontrolle und Reinigung InflatorventilInnenreinigung der Blase mit Desinfektion
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Automaten Revisionen

Automatenrevision 1. + 2. Stufe
Art.Nr.: OB-0102
Automatenrevision 1. + 2. Stufe
Arbeitsleistungzur AutomatenrevisonArbeitsleistung der Automatenrevision. Der Preis ist gültig für alle Typen. Zusätzlich ist das Wartungskitt und Ersatzteile zu Zahlen. Der Preis, für das Wartungskitt richtet sich nach dem Hersteller.
1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 1. Stufe des Lungenautomaten
Art.Nr.: OB-0001
Automatenrevision für die 1. Stufe des Lungenautomaten
Automatenrevision für die 1. Stufe des LungenautomatenLungenautomaten sind unter Wasser deine Lebensversicherung. Deshalb empfehlen viele Hersteller die Atemregler mindestens einmal im Jahr einer vorbeugenden Reparatur - Revision zu unterziehen. Dabei werden die wichtigsten Verschleißteile laut Herstellerangaben erneuert. Einige der Hersteller, die eine lebenslange Garantie für den Erstbesitzer Gewehren binden an diese Garantie die jährliche Wartung und haben für Ihre Atemregler eine mit Seriennummer versehene Datenbank in diese wird die Wartung durch den Durchführenden Servicebetrieb eingetragen.Der Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskit in Abhängigkeit vom Hersteller und Typ des Atemreglers.
23,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 2. Stufe oder Oktopus
Art.Nr.: OB-0002
Automatenrevision für die 2. Stufe oder Oktopus
Automatenrevision für die 2. Stufe oder OktopusNatürlich gehört die zweite Stufe oder der Oktopus auch zum Lungenautomaten und sollte dehalb, wie auch die erste Stufe des Atemreglers jährlich einer Revision unterzogen werden. Gut gewartete Tauchausrüstung vermeidet TauchunfälleDer Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt je nach Hersteller.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision mit Umrüstung zu Nitrox für Cyklon 5000
Art.Nr.: OB-POCY5000
Automatenrevision mit Umrüstung zu Nitrox für Cyklon 5000 von Poseidon
Automatenrevision + Umrüstung auf Nitox / SauerstoffNitrox erfreut sich immer größerer Beleibtheit als Atemgas für Tauchgänge bis 40m. Der Cyklon 5000 von Poseidon kann Nitroxtauglich gemacht werden. Dazu müssen einige O-Ringe ausgetauscht werden. Nitrox als Atemgas verlangt von den Bauteilen eines Atemreglers gute Sauerstoff Verträglichkeit. Auch das Schmiermittel muss gegen Sauerstoff taugliches Fett ausgetauscht werden. Erst diese Umrüstung garantiert die Sauerstoff Verträglichkeit. Bei nicht sachgerechter Umrüstung oder bei Benutzung ohne Umrüstung droht eine Selbstentzündung der nicht Sauerstoff tauglichen Bauteile.Im Preis inbegriffen die zum Austauch notwendigen TeileArbeitsleistung und JustierungReinigung im Ultraschallbad
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex Farbe schwarz oder blau

Art.Nr.: GF-0012

Ersatz Trockentauchhandschuhe aus Latex in schwarz oder blau aus besonders starken und robusten Material.

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialTrockentauchhandschuhe sind stark strabazierte Tauchausrüstungsteile. Es ist extrem unangenehm wenn der Latexschutzhandschuh undicht wird, meist ist damit der Tauchgang beendet. Aber die Ersatzhandschuhe im Kofferaum können den Tauchausflug noch retten. Die Montage in das Ringsystem der Trockentauchahndschuhe ist auch am Tauchplatz eine einfache sache und kann Problemlos von jeden Durchgeführt werden.Ersatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trockentauchanzug, Porto nach Vereinbarung!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.

1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: M
L
XL
S

Farbe: schwarz
blau

Fingerhandschuhe / Tropenhandschuhe 1,5mm

Art.Nr.: FA-80012

Taucherhandschuh als 5 Fingerhandschuhe als Tropenhandschuhe 1,5mm dickes Leder

TaucherhandschuheFingerhandschuhe / Tropentauchhandschuhe 1,5mmMaterial: 1,5mm Neopren, Soft-Tech KunstlederKlettverschluss

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe aus 3mm Neopren Seamless - nahtlos

Art.Nr.: FA-15

Fingerhandschuhe aus 3mm Neopren, seamless Nahtloser Neoprenhandschuh

Fingertauchhandschuhe 3mm, seamlessDie Nähte des Neopren Tauchhandschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Schauerstellen gehören der Vergangenheit an. Diese Verschweißung garantiert auch eine Wasserdichtheit so dass kein Wasseraustausch stattfinden kann. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet. Da diese Handschuhe auch im nassen Zustand eine hohe Wärmeisolation haben.aus 3mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und VerarbeitungHandfläche mit abriebfester Silikonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für warme und gemäßigte GewässerSeamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort

37,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Fingerhandschuhe aus 3mm Titanium Neopren Seamless - nahtlos

Art.Nr.: FA-16

Fingerhandschuhe aus 3mm titanium Neopren, seamless Nahtloser Neoprenhandschuh

Fingertauchhandschuhe 5mm, seamless aus titanium NeoprenDas hochelastische SCS Titanium Open Cell Neopren reflektiert durch die titan Beschichtung die Wärmestrahlung der Haut. Die Nähte des Neopren Tauchhandschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Schauerstellen gehören der Vergangenheit an. Diese Verschweißung garantiert auch eine Wasserdichtheit so dass kein Wasseraustausch stattfinden kann. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet. Da diese Handschuhe auch im nassen Zustand eine hohe Wärmeisolation haben. Der Trockeneffekt der Wasserabweisenden Beschichtung sorgt dafür das der Handschuh nach kurzen abschütteln sofort trocken ist.aus 3mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung3 Jahre gratis ReparaturserviceHandfläche mit abriebfester Silikonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für warme und gemäßigte Gewässer oder als UnterziehhandschuhSeamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren

Art.Nr.: FA-13F-1A

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren

Fingerhandschuhe zum Tauchen aus 5mm NeoprenTaucherhandschuhe aus 5mm Neoprenmit Klettband am HandgelenkNähte wasserdicht verklebt und Blindstich vernäht.Handschuhe für kalte Gewässer

22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren Seamless - nahtlos

Art.Nr.: FA-14

Fingerhandschuhe 5mm, seamless Bonding nahtlose Konstruktion

Fingertauchhandschuhe 5mm, seamlessDie Nähte des Handschuhs sind nicht mehr vernäht Saemless Bonding nahtlose Konstruktion, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Schauerstellen gehören der Vergangenheit an. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet, da diese Handschuhe auch im nassen zustand beste Wärmeisolation haben. Darüber hinaus gewehrt Camaro 3 Jahre gratis Reparaturservice.aus 5mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung3 Jahre gratis ReparaturserviceHandfläche mit abriebfester Silikonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für kalte GewässerSeamless Bonding Konstruktion für höchsten Tragekomfort

42,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XS
S
M
L
XL
XXL

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle

Art.Nr.: FA-80025

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle

Neopren - Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neopren

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: M
L
XL

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / g

Art.Nr.: FA-80025S

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / gelb

S O N D E R A N G E B O TFüsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / gelbTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neoprenin den Farben blau / gelbnur in der Größe S lieferbar

29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit Gummisohle

Art.Nr.: FA-80026

Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit starker Gummisohle

Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß hinterlegt6,5mm Neoprenbesonders gut für kalte Gewässer

40,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit stabiler Gummisohle

Art.Nr.: FA-BOB6N

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker Gummisohle

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker GummisohleSchuhe mit fester SohleReißverschluß wasserdicht hinterlegt6mm Neoprenbesonders für kalte Gewässerextra Klettverschluß für Sicherung ReißverschlußschieberNoppen an der Ferse zur Sicherung des FlossenbandesIn den Größen S - M - L - XL

26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL
XXL
XS

Neoprenschuh zum Schnüren mit Reissverschluß an der Ferse

Art.Nr.: FA-31

One Shoe - Ein modischer Taucherschuh im Wasser und an Land!

Neoprene Tauchershuhe mit GummisohleEin modischer Taucherschuh im Wasser und an Land! Poseidons One Shoe ist im Design speziell an den One Suit angelehnt, sieht aber natürlich auch mit jedem anderen Tauchanzug gut aus. Aus Neopren, mit wasserfestem YKK Reißverschluss an der Ferse, Gummisohle und elastischen Gummibändern zum Schnüren. Abverkauf so lange Vorrat reicht.

1-1 Stück 63,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 61,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 60,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprensocken aus 3mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80021

Neoprensocken 3mm

Neoprensocken 3mmNeoprensocken, 3mm starkes Neoprenimmer warme Füße im Füßling beim Tauchen, beim Segeln, Motorradfahrenangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Neoprensocken aus 5mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80022

Neoprensocken aus 5mm dicken Neopren

Neoprensocken aus 5mm dicken NeoprenNeoprensocken, 5mm starkes Materialimmer warme Füße beim Tauchen, Motorradfahren oder Segelnangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenInternationale Größen: I(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

21,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Neoprensocken aus 7mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80023

Neoprensocken 7mm

Neoprensocken 7mmNeoprensocken, 7mm starkes Materialimmer warme Füße im Füßling beim Tauchen, beim Segeln, Motorradfahren, ect.angenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe

Art.Nr.: GF-0013

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe von SI-TECH

Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki, Porto wird vereinbart !

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Schnorchel

Schnorchel "Manila V"
Art.Nr.: FC-0110
Schnorchel mit Ausblasventil
Schnorchel "Manila V"Länge 28cm, blau,gelb,schwarzSchnorchel mit AusblasventilMundstück aus Silikon
11,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Dry mit Ausblasventil und Wasserstop
Art.Nr.: FC-0114
Schnorchel Dry mit Ausblasventil und Wasserstop
Schnorchel Dry mit Ausblasventil und WasserstopDas Schnorchel bei dem sich beim Untertauchen ein ventil am Ende des Schnorchels schliest und das eindringen von Wasser verhindert.Die Schnorchel Evo und Evo Dry passen mit ihrem modernen und funktionellen Design im Metallic-Airbrush perfekt zu den Evo Masken. Auch bei den Schnorchel werden nur beste Materialien verwendet: High-Grade Crystal Silikon für Mundstück und Faltenschlauch oder Polycarbonat für Ventilgehäuse und Semi-Dry Top. Die Mundstücke aus antiallergischem, extrem klarem Silikon, sind ergonomisch geformt und vermindern die Ermüdung des Kiefers. Durch den ovalen Querschnitt des Schnorchelrohrs wird der Wasserwiderstand reduziert und das Ausblasen vereinfacht. Das Gelenk des patentierten Schnorchelhalters verringert die Zugbelastung durch das Maskenband.Das Semi-Dry Top ist auch bei hohen Wellen ein effektiver Spritzwasserschutz. Die Luftzufuhr wird nicht eingeschränkt. Durch den flexiblen Faltenschlauch muss kaum Kraft zum Halten des Mundstücks aufgewendet werden. Alle Modelle sind sehr leicht und kaum zu spüren, der Evo wiegt nur 165 Gramm.lieferbare Farbenblauschwarz
23,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel für Kinder, besonders auf Kindergröße angepasst
Art.Nr.: FC-0111
Schnorchel Kid, Schnorchel für Kinder mit Ausblasventil
Schnorchel "Kid", Schnorchel für Kinder mit AusblasventilLänge 20cm, rot oder blauSchnorchel für Kinder mit Ausblasventilkindergerechtes Mundstücka aus Silikon
7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Einglasmaske - Silikon Tauchermaske Kuma

Art.Nr.: FB-0008

Einglasmaske - Tauchermaske Kuma

Einglas Tauchmaske mit flexibler MaskenbandschnalleEinglas Tauchermaske im neuen Design mit breitem Frontglas und geringem Innenvolumen für optimalen Blickwinkel und leichtes Ausblasen beim Tauchgang. Flexible Maskenbandschnalle sorgt für angenehmen Tragekonfort.erhältliche Farben:Klares Silikon - transparent-blauklares Silikon - neongelbschwarzes Silikon - schwarz/weiß

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: schwarz/weiß
Neongelb
Transparent-Blau

Korrekturlinse für "Unidive" Zweifenstermaske

Art.Nr.: FB-04514

Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"

Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"Korrekturlinse für Maske "Unidive"-0,5 ; -1; -1,5; -2; -2,5; oder -3 Dioptrin lieferbarLinsen können links und rechts benutzt werdenLieferung von 1 Stück

22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Einfenster für Kinder

Art.Nr.: FB-04030

Maske Kid, Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Tauchermaske KidTauchermaske für Kinder aus Silikon mit Sicherheitsglasbesonders kleiner Maskenraum zum leichten Ausblasen eingedrungenen Wassers transparentes Silikon für rundum freie Sicht

22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Einfenster

Art.Nr.: FB-04031

Maske "Unidive" Einfenster von Poseidon

Maske "Unidive" von Poseidon , EinfenstermaskeEinfenstermaske mit weichem, anschmiegsamem SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaften, gute Passformgroßer Nasenerker und schmaler Lippenstreifen (auch gut geeignet für Oberlippenbartträger)im Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Zweifenster

Art.Nr.: FB-04035

Maske "Unidive" von Poseidon

Maske "Unidive" von PoseidonZweifenstermaske mit weiches, anschmiegsames SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaftengroßer Nasenerker und breiterer Lippenstreifenim Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast

33,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Art.Nr.: FB-0003

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Tauchermaske für KinderTauchermaske speziell für Kindermit besonders kleiner Maskenraum zum leichtern Ausblasentransparentes SilikonSicherheitsglas

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Art.Nr.: FB-0720

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Tauchermaske Kid speziell für KinderTauchermaske für Kinderbesonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikonverstellbares MaskenbandSicherheitsgläser

21,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Maskenbandschutz aus Neoprene
Art.Nr.: FB-22D
Maskenbandschutz aus Neoprene
Maskenbandschutz aus Neoprene
5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenersatzband aus Silikon
Art.Nr.: FB-22C
Maskenband aus Silikon
Maskenband aus Silikon*schwarz oder transparent
1-4 Stück 4,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 4,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 4,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 4,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 4,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche für Poseidonmaske
Art.Nr.: FB-13003
Maskentasche für Poseidonmaske
Tasche für die Tauchermaske von PoseidonTransportasche für Tauchermasken, schützt vor Zerkratzen der Maskenscheibensynthetisches Material, hoch Strabazierfähig in den Farben schwarz / gelbverschliesbar mit Reißverschlußweich gepolsterte Maskentasche für die Taucherbrille auf der Tauchreise
1-4 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 12,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 12,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 12,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 11,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermaske Wide View
Art.Nr.: FB-70001
Tauchermaske Wide View
Tauchermaske Wide ViewZweifenstermaske mit neuster Technologie. Das stark nach unten gezogene und leicht gekippte Maskenfenster erweitert das Sichtfeld enorm. Gerade das Hantieren an der Ausrüstung wird so sehr erleichtert. Nicht nur bei Anfängern. Das weiche Silikon hat eine hervoragende Passform und eine sehr gute Dichtwirkung.In den Faben gelb/schwarz und blau/schwarz erhältlich.
1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-1 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vollgesichtstauchermaske aus Gummi
Art.Nr.: FB-0002
Vollgesichtstauchermaske aus Gummi
Vollgesichtstauchermaske aus Gummieinteiliges sicherheits MaskenglasBefetigung über Spinne mit drei BändernNasenerker für DruckausgleichMaterial: schwarzes GummiMundöffnung zum durschstecken des AtemreglersDiese Vollgesichtsmaske schützt das ganze Gesicht vor zu großer Auskühlung bei langen Tauchgängen, besonders beim Tauchen im Winter ist diese Tauchermaske ein sinvolles Tauchausrüstungsteil
1-1 Stück 54,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-9 Stück 51,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 50,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Art.Nr.: FB-0007

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Vollgesichtstauchermaske aus Silikoneinteiliges sicherheits MaskenglasBefetigung über Spinne mit drei BändernNasenerker für DruckausgleichMaterial: schwarzes SilikonMundöffnung zum durschstecken des AtemreglersDiese Vollgesichtsmaske schützt das ganze Gesicht vor zu großer Auskühlung bei langen Tauchgängen.

105,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3

Art.Nr.: FB-0010

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 3

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3Entscheidende Kriterien für eine optimale Tauchmaske sind: guter Sitz, großes Sichtfeld, ein möglichst kleines Volumen und hochwertiges, weiches Silikon.Die neuen Blue Eye Masken aus der Evo-Serie erfüllen alle diese Anforderungen.Gute Gebrauchseigenschaften und modernes Design schließen sich nicht aus.Die Evo-Serie kommt in einem styligen Airbrush-Metallic Design und wird in mehreren trendigen Farben angeboten.Zweifenstermaske aus SilikonScheiben aus Sicherheitsglasin verschiedenen Farbenblau metallicrot metallicschwarzes Silikon/orange metallicMaske von Blue Eyegroßer Nasenerkerfür mittlere und kleine GesichtsformenGewicht: nur 190 GrammSicherheits Maskenbandverstellung

51,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Taucher - Maske SKY aus Silikon

Art.Nr.: FB-0001

Tauchermaske "Sky"

Tauchermaske "Sky"Die Tauchermaske Sky ist eine Preiswerte einfache Tauchermaske. Bestimmt ist diese Tauchermaske oder auch Taucherbrille für Wassersportler die nur gelegntlich tauchen oder schnorcheln. Die Wichtigen Sicherheitsaspekte sind natürlich vorhanden. Verstellbares Maskenband, Sicherheitsglas und doppelter Dichtrand gehören heute zu jeder Tauchermaske.Maske aus transparenten Silikon oder schwarzes Silikon großer BlickwinkelKopfbandverschlußSicherheitsglasFarben des Rahmens: blau, gelb oder schwarz

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Weitsicht Tauchermaske EVO 7

Art.Nr.: FB-0009

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 7

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 7Entscheidende Kriterien für eine optimale Tauchmaske sind: guter Sitz, großes Sichtfeld, ein möglichst kleines Volumen und hochwertiges, weiches Silikon.Die neuen Blue Eye Masken aus der Evo-Serie erfüllen alle diese Anforderungen.Gute Gebrauchseigenschaften und modernes Design schließen sich nicht aus.Die Evo-Serie kommt in einem styligen Airbrush-Metallic Design und wird in mehreren trendigen Farben angeboten.technische Daten der Tauchermaske EVO 7Zweifenstermaske aus Silikonweit nach unten gezogenen Maskengläser zur besseren sicht nach untenin verschiedenen Farbenblau metallicrot metallicschwarzes Silikon/orange metallicMaske von Blue Eyegroßer Nasenerkerfür mittlere und kleine GesichtsformenGewicht: nur 190 GrammMaskenbandverstellung mit zwei FingernMaskenbox im Lieferumfang

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zweifenstermaske Threedee von Poseidon

Art.Nr.: FB-8682

Zweifenster - Tauchermaske Threedee

Tauchermaske Threedee von PoseidonUltraleichte Zweifenstermaske.Rahmen aus stabilem Kunststoff,Maskenkörper aus Silikon.Die Schnallen sind 45° angewinkelt und leicht einzustellen.In den Farben:schwarz / schwarzschwarz / silberschwarz / gelbgelb / schwaroptische Gläser von -1 bis -6 Dioptrien lieferbar

1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 53,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -

Art.Nr.: FD-010

Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -

Flossen für Sporttaucher von Poseidon - Sportsfin -Poseidon eher bekannt für die Profesionelle Tauchausrüstung beim Tauchen, bietet aber auch in bekannter hoher Qualität Tauchausrüstung für den Sporttaucher.Flossen für den Sporttaucher gehören in der Ausführung als Sportsfin zu den Flossen der Geräteflossen. Schon in der Ausbildung zum Taucher wird gelehrt das Fersenbandflossen zu der Grundaustattung der Taucher gehören. Ob Apnoe Taucher oder Gerätetaucher die Flossen sind unentbehrlich. Beim Tauchen ist ohne die passenden Flosse schnell die Gefahr eines Wadenkrampfes gegeben. Die passende Schwimmflosse ist nur durch prbieren zu finden. Poseidons Sporttaucher Flosse Sportfin gehört zu den Mittelweiche Schwimmflossen die mit dem Schnellklliecksystem für leichtes An- und Ausziehen sorgt. Das flexible Flossenblatt mit Kunstoffverstärkung sorgt für die Strabazierfähigkeit dieser Flosse im Wasser und an Land.Flossenfarben: schwarz, blau, rot oder grauIn denSchuhgrößen S, M, XL erhältlichMaße Gr. XL: 64x23 cm,Gewicht ca. 1,1 Kg/St.

94,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband aus Gummi

Art.Nr.: FD-004

Flossenband aus Gummi

Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für Flossennur Band, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 StückEin Ersatzflossenband sollte im Tauchurlaub immer dabei sein. Schnell ist sonst der Tauchurlaub bzw. Tauchgang buchstäblich ins Wasser gefallen

1-4 Stück 4,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband komplett

Art.Nr.: FD-003

Flossenband komplett

Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für FlossenBand mit Fortex Schnellverschluß, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 Stück

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband Spring straps für Standartflossen

Art.Nr.: FD-002

Flossenband aus einer Edelstahlfeder Spring straps. Die fast unkaputbaren Flossenbänder für den technischen und Sporttaucher

Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapsSchnell sind Flossenbänder aus Gummi oder Silikon gerissen hier können die Flossenbänder aus Edelstahlfedern auch Spring straps genannt abhilfe schaffen. Der Einsatz dieser Flossenbänder erhöht die sicherheit der Tauchausrüstung erheblich.passend für alle StandartflossenDas Flossenband für den Teckizur Befestigung an der Flosse wird diese nur gegen das alte Flossenband ausgetauscht.Zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)Größen: S, M, L und XLBilder ähnlich

54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: S
M
L
XL

Flossenband Spring straps mit Niet

Art.Nr.: FD-001

Flossenband aus einer Edelstahlfeder Spring straps

Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapsFlossenband aus EdelstahlfederDas Flossenband für den TeckiNiet zur Befestigung an der Flosse im Lieferumfang.zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)

1-1 Stück 53,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 51,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 50,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Geräteflossen Avanti mit Spring Straps

Art.Nr.: FD-33001

Taucherflossen Avanti mit Spring Straps

Taucherflossen Avanti mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Batfin

Art.Nr.: FD-23B

Geräteflossen "Batfin"

neuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingestzten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Phönix, Tauchflossen für anspruchsvolle Taucher

Art.Nr.: FD-23

Geräteflossen Phönix, Tauchflossen für anspruchsvolle Taucher

Geräteflossen Phönixneuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S/ M; L/ XLDiese Flosse verändert sich je nach eingestzten Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse. Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Taucherflosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Power mit Spring Straps

Art.Nr.: FD-33002

Taucherflossen Avanti mit Spring Straps

Taucherflossen Power mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb

54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse

Art.Nr.: FD-145005

Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse

Gerätflosse "Formosa" in den Größen: S/M = (36/41) - M/L = (41/48) weiche SchuhflosseVerstellbares FlossenbandBei dieser Flosse handelt es sich um eine "Weiche" Flosse. Weiche Flossen sind mit nur geringen Kraftaufwand zu Schwimmen, was vor allem bei ungeüpten Schwimmern / Tauchern Wadenkrämpfe verhindern kann. Also eine gute Anfängerflosse.

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: XS
S
M
L
XL
XXL

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Flossen
Art.Nr.: FD-PO80101
Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Gerätetaucherflossen
Spring Straps für Apollo Bio-Fin Pro Gerätetaucherflossen300mm/12" Federspanner, Metallfeder mit Seilseele um Überdehnungen zu vermeiden, komplett mit Haltern und Einbauanleitung
1-1 Stück 77,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 75,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 73,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Taucher Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro mit Spring Straps
Art.Nr.: FD-PO80100
Taucher Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro mit Spring Straps
Gerätetaucherflossen Apollo Bio-Fin Pro mit Spring StrapsFormschöne Split-Fin aus naturbelassenem Gummi, Halter des "Exccellence in Design" Awards, in der Version mit den neuen hochfesten Spring-Strap (Metallfeder).neuentwickelte MaterialkombinationGummieflossen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenin den Farben schwarz oder gelbGrößen: M; L; XLM entspricht Schuhgröße 37 - 39L entspricht Schuhgröße 40 - 42XL entspricht Schuhgröße 43 - 45Diese Taucherflosse verändert sich je nach eingesetztem Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**
Größe: M L XL Farbe: schwarz gelb

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermesser u. Scheren

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex

Art.Nr.: FE-PK0000

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex und Titan Tauchermesser T-Rex

Messerscheide für Tauchermesser T-RexMesserscheite zum Tauchermesser verloren oder zerbrochen, hier ist der Ersatz. Diese Befestigung ist passend für die Tauchermesser T-Rex aus Edelstahl und das Titan Tauchermesser T-Rex. Die passenden Messerbänder findet Ihr auch in unseren Tauchshop.Kunststoffscheide mit SicherungGummibänder zur Beinbefestigung nicht im LieferumfangMesserscheide blau oder silbern wählbarim Bild ist das Messer komplett abgebildet, Lieferung ohne Messer

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Messer aus Titan

Art.Nr.: FE-0030

Tauchermesser "Titanium", das wirklich rostfreie Messer

Tauchermesser "Titanium", das wirklich rostfreie Messerspitze Titanklinge110mm lange Klinge, SägezahnkanteKunststoffscheide ,zwei Messerbänderanatomischer Griff mit Abrutschschutz

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Westen-Messer Titanium, nicht rostend

Art.Nr.: FE-0027

Tauch Messer "Titanium"

Taucher Westen- Messer aus TitanTitanklinge 70mm lang mit stumpfer Messerspitze,Kunststoffscheide, Befestigung für Schlauch oder Jackettdas wirklich rostfreie TauchermesserKlinge ist beidseitig geschliffen, Rückseite mit Sägezahnschliff und Leinenkapperstumpfe Spitze kann als Schraubenzieher benutzt werdenDiese kleine Tauchermesser kann bequem am Tauchjackett oder Inflatorschlauch befestigt werden. Damit ist es immer griffbereit wenn es doch einmal benötigt werden sollte.

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Spinner aus Edelstahl von Oceanic

Art.Nr.: FE-0002

Tauchermesser Spinner von Oceanic, entwieckelt um am Oceanic Jacket montiert zu werden, natürlich auch passend für alle anderen Tauchsportjackets

Tauchermesser aus EdelstahlTauchermesser einfach schnittig. Das Tauchermesser Spinner von Oceanic wurde speziell entwickelt zum Befestigen am Tauchsport Jacket. Aus soliden Edelstahl hergestellt und einer Klingenlänge von 7,8 cm ist es ein Werkzeug was durch seinen Montageort schnell erreichbar ist und ab sofort bedeutet keine Angelsehne mehr ein Hinterns. Die Plastescheide mit einem Ein - Hand - Verschluss ist der sichere Aufbewahrungsort wenn das Tauchermesser nicht benötigt wird. Das Jacketmontagekit, was im Lieferumfang enthalten ist garantiert eine sichere Montage.Die gut geschliffene Schneide mit zusätzlichen Leinen Cutter und der Sägezahnschlief deken alle mögliche4n Anwendungen ab. Der über den Griff hinausgezogenen Metallkern ermöglicht auch die Signalgebung mit dem Tauchermesser.Spinner Tauchermesser eine kompakte und perfekte Lösung.Solide 304 Edelstahl Klinge, scharf, glatt sowie geriffelt Schneidflächen mit TeilsägezahnungLine Cutter: Seilkappvorrichtung und Metall - Abschluss für die SignalisierungSpitze MesserklingeKompakte Scheide mit Schnellverschluss mit Ein - Hand - BedienungSerienmäßig mit Jacket-Montagekit

20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermesser u. Scheren

Tauchermesser T-Rex
Art.Nr.: FE-0023
Tauchermesser T-Rex aus Rostfreien Stahl
Tauchmesser T-Rex, 100mm - einseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit Sicherung - Gürtelhalterung u. Gummibänder zur Beinbefestigung - Klinge aus rostfreiem Stahl - Griffarbe:schwarz; Messerscheide blau oder silbern wählbar
1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 44,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser T-Rex Titan
Art.Nr.: FE-0022
Tauchermesser T-Rex Titan
Tauchermesser T-Rex Titaneinseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit SicherungGürtelhalterung u. Gummibänder zur BeinbefestigungKlinge aus TitanGriffarbe:schwarz, Messerscheide blau oder silbern wählbar
UVP: 98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0-0 Stück 90,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 1 Stück 98,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive mit stumpfer Klinge, Sägerücken und Leine
Art.Nr.: FE-0026
Tauchermesser Unidive mit stumpfer Klinge, Sägerücken und Leinenkapper
Tauchermesser Unidive stumpf mit Sägerücken und LeinenkapperKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 113mm, Klinge stumpfSägezahn auf MesserrückenLeinenkapper an der KlingeDurchgehende Klinge mit Metallkappe verschraubt, Metallkappe kann auch zum klopfen benutzt werden.
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive spitz mit Messerscheide und Gummibändern
Art.Nr.: FE-0025
Tauch Messer Unidive spitz das unentbehrliche Werkzeug des Tauchers
Tauch Messer Unidive spitzDas Tauchermesser Unidive ist schon ein klassiker unter den Tauchermessern.robuste Ausführungsolide Kunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 128mm, Klinge spitz
1-4 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 32,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 31,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermesser u. Scheren

Tauchermesser Unidive Titan 128mm

Art.Nr.: FE-0028

Tauchermesser "Unidive" 128mm lange Klinge

Tauchermesser Unidive 128mm lange KlingeDas Tauchermesser ist eins der wichtigsten Werkzeuge für den Taucher, wenn es auch nur selten zum Einsatz kommt ist es doch meist in diesen Moment ein Lebenswichtiges Ausrüstungsteil was unverzichtbar zur Tauchausrüstung gehört. Das Unidive Tauchermesser mit Titanklinge ist ein wirklich Rostfreies Tauchermesser, ob im Süßwasser oder Salzwasser. Die zum Lieferumfang gehörende Messerscheite aus Kunststoff wird mittels Patentierter Messerbänder befestigt.teschnische Eigenschaften des Tauchermessers
titanbeschichtete Messerklinge, 128mm langKunststoffscheite mit patentierten Messerbändern zur Befestigungverschraubte Klinge, zum reinigen kann der Griff demontiert werdenspitze Messerklinge

109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm

Art.Nr.: FE-0029

Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm

Tauchermesser Unidive aus Titan Klingenlänge 128mmKlinge aus absolut rostfreier Titanlegierungmit Messergriff verschraubte Klinge,Messerklinge spitzKunststoffscheide zur Befestigung an der Tauchausrüstung patentierte Messerbänder / Befestigungsbänder zum Umschnallen

119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tec-Knife Tauchermesser und Schere in einem

Art.Nr.: FE-002

Tec-Knife Tauchermesser und Schere in einem, das universelle Werkzeug für den Taucher

Tec - Knife Tauchermesser und Schere in einemDie Idee, eine Tauchermesser - Scheren Kombination zu entwickeln ist genial mit Verwicklungen in Netzen kommt man so beispielsweise besser und schneller klar als nur mit einem Messer.Tauchermesser sind, wenn diese einmal benötigt werden ein Überlebenswichtiges Werkzeug für den Taucher. Im Angebot befinden sich viele gute Tauchermesser. Das Tec - Knife bietet hier den Vorteil das es auch als Schere benutzt werden kann, Netze und Angelschnüre sind mit einer Schere einfacher zu Durchtrennen wie mit dem besten Titan Tauchermesser.Das Material und die handwerkliche Umsetzung ist vom Hersteller optimal gelöst. Die Messerschere ist robust und schwer, läuft ohne zu wackeln, das Federsystem ist perfekt und man hat ein solides Massives gut in der Hand liegendes Werkzeug. Auch die Sicherung gegen ungewünschtes Aufschnappen ist technisch perfekt gelöst.das Tauchermesser was gleichzeitig eine Schere istder Trend beim Tauchermesser und technischem Tauchen14cm Klingenlänge, Leinenkapper , Länge über alles 26cmweiche gummierte, ergonomisch geformte GriffeMessergriffe mit Sicherung gegen versehentliches Öffnen der SchereTauchermesser ist gegen Verlieren in der Messerscheide gut gesichertim Lieferumfang ist eine Plastemesserscheide enthalten

1-1 Stück 56,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 54,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 53,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Westentauchermesser ein Titan Tauchermesser

Art.Nr.: FE-0024

Tech Westenmesser Titan Tauchermesser zum Befestigen am Mitteldruckschlauch

Tech Westenmesser mit Holster und Befestigung für SchlauchKleine Westen Tauchermesser erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Zeiten wo das Tauchermesser als Kurzschwert am Bein getragen wurde sind lange vorbei. Die Preislich günstigen Titan Tauchermesser mit kleiner Klinge werden oft auch als Zweitmesser am Jacket griffbereit im Brustbereich getragen. Die Befestigungsmöglichkeit am z.B. Infatorschlauch erleichter die Erreichbarkeit im Bedarfsfall.Die Messerscheide aus Gurtgewebe erleichtert das befestigen.Titan Tauchermesser das wirklich rostfreie Tauchermessereinseitig scharf angeschliffen , flache Spitze, mit Sägerücken,GürtelhalterungMesserscheide aus Plast. Farben: schwarz, grauGürtelklip und Befestigung für Atemreglerschlauch im LieferumfangBild ähnlich

1-4 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 26,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Bleigurte und Taucherblei

10kg Taucherblei in Stücken 4x2kg + 2x1kg

Art.Nr.: FF-10

Taucherblei 10 Kg Blei in 4x2Kg + 2x1kg Stücke

Taucher - Blei 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke 10 kg Bleistücken alsTaucherblei. Die Stückelung in 1kg und 2kg Stücken ermöglicht den Taucher jede Gewichtszusammensetzung von 1kg bis 10kg einzustellen.mit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kgauf Wunsch auch mit anderer Stückelungeinzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf AnfrageNaturblei ohne Ummantelung oder BeschichtungTaucherblei in StückenStandartblei ohne Ummantelungca. 1Kg und 2Kg StückeGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-4 Stück 64,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 61,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt für Taucherblei mit Edelstahlschnalle

Art.Nr.: FF-172000

Bleigurt mit Edelstahlschnalle

Bleigurt Standart mit EdelstahlschnalleDerBleigurt für Taucher ist ein unersetzliches Hilfsmittel um überhaupt unter zu gehen, Abtauchen zu können. Auch wenn es in der Tauchausrüstung eine stetige Weiterentwicklung gibt der alt bewährte Bleigurt ist die einfachste und Preiswerteste alternative gegenüber anderen Tariersystemen. Blei integrierte Jacketts, Hosenträger Bleigürtel und V-Blei oder Trimmtaschen am Tauchjackett sind im Endeffekt Variationen des alt bekannten Bleigürtels. Den Bleigürtel gibt es mit Kunstoffschnalle undEdelstahlschnalle, der Edelstahlschnalle ist der Vorzug zu geben da diese wesendlich robuster ist wie die Kunstoffschnalle am Bleigurt.Der Bleigurt in Standartausführung mit Edelstahlschnalle, das klassische Teil der Tauchausrüstung. Die einfachste Methode ist das Aufreihen von Standard Taucherbleigewichten in 2kg und 1kg Stücken auf einen Bleigurt um sein Tariersystem mit den entsprechenden Palast zu versorgen. Neben den Bleigurten könnt Ihr natürlich auch bei uns die passenden Bleistücke mit bestellen. Die wir als Naturblei in 1kg und 2kg Bleistücken anbieten. Selbstverständlich könnt ihr auch gleich beides zusammen bestellen.mit Edelstahlschnalle1,40 m langsysntetischer Gewebegurt

10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt mit 10 Kg Taucherblei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke

Art.Nr.: FF-172001

Bleigurt für Taucher mit 10 Kg Blei 4x2Kg + 2x1kg Stücke

Taucher - Bleigurt mit 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg StückeBleigurt komplettbestückt mit 10 kg Bleistücken Taucherblei. Die Stückelung in 1kg und 2kg Stücken ermöglicht den Taucher jede Gewichtszusammensetzung von 1kg bis 10kgeinzustellen.Bleigurt mit Plastschnallemit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kgauf Wunsch auch mit anderer Stückelungeinzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf AnfrageGurtlänge insgesamt 1,5 m (größere Längen bitte angeben)TaucherbleiStandartblei ohne Ummantelungca. 1Kg und 2Kg StückeGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-4 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper aus Edelstahl, gezahnt

Art.Nr.: FG-014S

Bleistopper aus Edelstahl gezahnt zum arretieren von D-Ringen oder Tauchblei auf dem Bleigurt und Harness für 50mm Gurtband

Bleistopper aus Edelstahl gezahnt, passend für 50mm GurbandDiese Bleistopper gezahnt aus Edelstahl werden im Tauchsport dazu benutzt um D-Ringe, Taucherbleie und andere Ausrüstungsteile unverückbar am Gurtmaterial mit 50mm Breite zu fixieren. Die Zahnung stemmt sich in das Gurtmaterial und verhindert damit das verrutschen der befestigten Tauchausrüstung. Ob am Hollis Sidemount Jackett oder Bleigurt, der Taucher findet seine Ausrüstung, Atemregler oder Taucherlampe, immer an dem Platz wo er diese befestigt hat.

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Bleigurte und Taucherblei

Bleistopper Edelstahl ungezahnt, 50mm Gurtband

Art.Nr.: FG-015S

Bleistopper aus Edelstahl ungezahnt zum fixieren von Tauchblei oder Tauchausrüstung an 50mm Gurtband oder Bleigurt.

Bleistopper aus Edelstahl ungezahntBleistopper aus Edelstahl ungezahnt, das Gegenstück zum Bleistopper gezahnt. Mit diesem Edelstahl Stopper können Ausrüstungsgegenstände auf 50mm Gurtband und Bleigurt fixiert werden. Bei bedarf kann aber das Ausrüstungsteil oder das Tauchblei manuell leicht verstellt werden, da hier zwar beim straff ziehen des Gurtes eine große Reibung entsteht die ein versehentlichen verrutschen des Ausrüstungsteils verhindern aber bei entlasteten Gurt ist es möglich den Bleistopper mit mittleren Kraftaufwand zu verschieben. Was beim gezahnten Bleistopper durch das einstimmen der Zähne in das Gurtband nicht möglich ist.Abmessungen: 53 x 6 x 1,2mm

1-1 Stück 4,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 4,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 1000 g mit Klettverschluß als Bandage

Art.Nr.: FF-032

Fussblei 1 x 1000 g mit Klettverschluß als Bandage

Fussblei 1 x 1000 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Tauchen im Trocki beginnt sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser. Aber auch geübte Taucher, tauchen noch gerne mit Fußblei.Preis ist für je 1 Stück

1-4 Stück 20,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 19,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 19,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 18,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 18,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage

Art.Nr.: FF-030

Fußblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage. gefüllt mit Softblei

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Trockentauchen beginnt, sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser.Aber auch geübte Taucher gehen noch gerne mit Fußblei beim Tauchen mit Trockentauchanzug ins kühle Naß.Preis ist für je 1 Stück

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 25mm breit für Harness Schrittgurte schwarz

Art.Nr.: FF-05636

Gurtband aus hochfesten Gewebe 25mm breit für Harness, Schrittgurte, Bleigurt, Buddyleine und alle Gurtsysteme im Tauchsport.

Gurtband aus hochfesten Gewebe, 25mm breitGurtband aus Polypropylen ist jedem bekannt sind doch alle Sicherheitsgurte im Auto aus diesem Material hergestellt. Diese gewebten Bänder werden im Tauchsport im wesentlichen 50mm Breit und 25mm Breit benutzt. Werden doch die Gurtbänder des Harness, Bleigurt, Taschen und der Tarierjacketts daraus hergestellt. Vom Hersteller wird Gurtband in 100 Meter Rollen geliefert. Nicht jeder benötigt aber gleich hundert Meter um kleine Reparaturen an Taschen, Tachharness oder um Stoffe damit zu verstärken. In Kombination kann es mit jedem anderen Material ob Baumwolle oder synthetischen Stoff verwendet werden.
eigenschaften Gurtband 25mmgeeignet für Harness, Schrittgurte und Buddyleinen.Material Polypropylen - verschweißbarPreis je MeterFarbe schwarz

1-4 Stück 0,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 0,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-29 Stück 0,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

30-99 Stück 0,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 0,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Bleigurte und Taucherblei

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel olivgrün
Art.Nr.: FF-06768
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness, Bleigurt und alles was extrem belastet werden soll.
Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitDieses Gurtband mit 50mm breite ist extrem stabil und höchst belastbar. Um einem unbrennbarem Kern aus Kevlar ist eine Umhüllung aus Polyester angebracht. Das 3mm dicke Gurtband ist sehr straff gewebt, was eine gute Steifigkeit des Gurtes erzeugt. Die Farbe im Military Look, Olivgrün. Der Gurt ist für alle Gurtsysteme von Tauchjacketts (Harness), Bleigurtsysteme und Befestigungen geeignet. Beschreibung Gurtbandfür Harness oder Bleigurte.Material Polyester, 3mm starkes MaterialPreis ist je MeterFarbe olivgrün, Militari LoogBild ähnlich
1-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 10 Stück 1,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw., schwarz
Art.Nr.: FF-06690
Gurtband aus hochfesten Gewebe 50mm breit für Harness oder Bleigurte.
Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitfür Harness oder Bleigurte.Material Polypropylen, ca.1,5mm Materialstärke.Preis ist je MeterFarbe schwarz
1-4 Stück 2,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-19 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **20-49 Stück 2,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 1,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 1,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Art.Nr.: FF-172003
Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Hosenträgerbleigurt mit Taschenin Größen M-L und XL-XXL(bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
88,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Bleigurt
Art.Nr.: FG-04
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
3,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 1kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-024
Softblei 1kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Softblei 1kg für TaucherBleischrot in Taschen eingeschweißt, zur mitnahme als Taucherblei kein lästiges Drücken der Bleistücke mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002(hier klicken)
9,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 2kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-026
Softblei 2kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Softblei 2kgBleischrot in Taschen eingeschweißtkein lästiges Drücken der Bleistücke, wehrend des Tauchganges, mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002 (hier klicken)das Ideale Gewichtsytem für Taucher in Verbindung mit dem Softblei - Bleigürtel
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Bleigurte und Taucherblei

Softbleigurt mit Taschen für Softblei oder Standartblei

Art.Nr.: FF-172002

Softbleigurt mit Edelstahlschnalle und Taschen für Blei.

Softbleigurt mit Edelstahlschnalle und Taschen für Blei.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage

1-1 Stück 24,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softbleigurt mit Taschen und 4 kg Softblei

Art.Nr.: N-0815

Softbleigurt mit mehreren Bleitaschen und 4 kg Softblei

Softbleigurt mit Taschen + 4 kg SoftbleiSoftbleigürtel sind die Lösung wenn es darum geht das schmerzhafte drücken des Bleigürtels auf der Hüfte zu vermeiden.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarz4 kg dazugehöriges Softblei in 2 x 2 kg Softbleipacks Bilder ähnlich

59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei als 1kg Gewichte, Naturblei

Art.Nr.: FF-018

Standart Taucherblei in 1kg Stücken zum aufziehen auf den Bleigurt

Taucherblei in 1 kg Stücken, NaturbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelung zum Auffädeln auf den BleigurtGewichtstücke in ca. 1KgGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragenEinfaches Befestigen der Bleistücke auf dem Bleigurt, durchziehen des Bleigurtes durch zwei Ausparungen im Bleistück.

1-1 Stück 7,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-1 Stück 7,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 7,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei

Art.Nr.: FF-019

Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei

Taucherblei 2kg StückbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelungca. 2 Kg je BleigewichtGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-1 Stück 11,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 11,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 10,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Bleistopper aus Plaste

Art.Nr.: FG-013S

Bleistopper aus Plaste in verschiedenen Farben

Bleistopper ausPlaste inverschiedenen Farbenwer hat nicht schon den Beligurt verloren oder alle Bleistücken sind auf eine Seite verutscht. Mit diesen Bleistoppern können Bleistücke sicher arretiert werden.

1-4 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Edelstahlschnalle für Flaschengurt

Art.Nr.: FG-0004

Edelstahlschnalle für Flaschengurt

Edelstahlschnalle für FlaschengurtErsatzschnalle für die JackettbebändrungMaterial Edelstahlrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geignet

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen

Art.Nr.: FG-0131

Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen

Gurtklemme 25mmPlastestopper für Gurte 25mmmit drei Stegen

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Plast

Art.Nr.: FG-31PL

Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket Plast

Einer für alles - Multifunktions - Kleiderbügel für Tauchausrüstung
Dieser Keiderbügel ist speziell mit mehreren Aufhängemöglichkeiten für die Tauchausrüstung. Es können gleichzeitig Handschuhe Füsslinge Jackett und Anzug auf den Kleiderbügel gehangen werden.
Kleiderbügel aus Kunststoff schwarz 3cm breitdreiteilig, also kann auseinander genommen werden und passt dadurch gut in die TascheKleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Kunststoffzum Aufhängen von Jacket, Anzug, Füsslinge, Handschuhe

1-1 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 11,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband

Art.Nr.: FG-001

Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband

Klippschnallen groß, für 50 mm GurtbandWer seinen Harness für sein Backplatt Tauchjakett selbst konfigurieren will benötigt neben D-Ringen, Gurtstopper und Bleigurtschnallen auch diese Klippschnalle für 50mm breiten Gewebegurt. Die Schnalle kann auf beiden Seiten des Harness im Schultergurt eingesetzt werden, oder auch nur auf einer Seite. Das schnelle öfnnen der Gurtschnalle ermöglicht ein schnelles und leichtes An- und Ablegen des Tauchjacketts. Besonders bei Benutzung von Doppelgeräten kann das eine große Hilfe sein.Schnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer Breite von 50mmz.B. für Schultergurte, Schrittgurte, Hosenträger-Bleigurte usw.robuste Ausführung

3,59 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Klippschnallen klein, für 25mm Gurtband

Art.Nr.: FG-022

Klippschnallen klein, für 25mm Gurtband

Klippschnallen klein, für 25mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer breite von 25mmz.B. für Buddyline, Schrittgurterobuste Ausführung

2,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Knieschoner aus kaschiertem Neopren

Art.Nr.: FG-13A

Knieschoner aus kaschiertem Neopren

Knieschoner aus kaschiertem NeoprenWer kennt das nicht, da hat man gerade einen neuen schönen Tauchanzug und nach der ersten Tauchausbildung sind schon wieder kleine Löscher in den Knien. Hier Helfen diese Knieschoner das schlimmste zu verhindern. Gleichzeitig hält das zusätzliche Neopren die Knie noch angenem Warm.

15,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelstahl D-Ring

Art.Nr.: FG-0008

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelstahl D-Ring. Zum ersetzen der defekten Schalle passend für jedes Tauchsportjackett. Oder zur Herstellung eines längeren Spanngurtes für Doppeltauchgeräte.

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelstahl D-RingSchnell ist die Flaschengurtschnalle zerbrochen weil man die Tauchflasche darauf gestellt hat. Wir haben Ersatz. Diese Schnalle für Flaschengurte am Tauchjackett kann auch für die Anfertigung von Spanngurten für andere Zwecke wie im Tauchsport benutzt werden. Oder der Spanngurt am Tauchjackett ist zu kurz, schnell ist ein längerer Hergestellt, so das auch Doppeltauchgeräte mit dem Flaschenspanngurt zu befestigen gehen.Ersatzschnalle für die JackettbebänderungMaterial schlagzäher PlastikwerkstoffEdelstahl D-Ringrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geeignet

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollend

Art.Nr.: FG-0007

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollend

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollendca. 60cm, ausziehbares EdelstahlbandDrahtseil wird durch Feder automatisch wieder aufgerolltmit zwei drehbaren Karabinerhakenzur Befestigung von Equipment / Zusatzausrüstung am TauchjacketNicht kann mehr verloren gehen und trotzdem ist die Tauchausrüstung gut zu benutzen und wird nach der Benutzung wieder dicht an den Körper gezogen und nicht hängt herunter.

1-4 Stück 27,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 26,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 25,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 24,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 24,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse etc. auch unter Wa

Art.Nr.: FG-0005

Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse auch unter Wasser

Taucherei Wasserdichter TransportbehälterTaucherei, druck stabiler Wasserdichter Transportbehälter für alle Utensilien die nicht Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind. Die großen Abmessungen des Taucherei ermöglichen die Aufbewahrung sicher und ohne Beschädigungen. Der Transportbehälter ist für alle Wassersportarten geeignet ob Taucher, Schwimmer, Surfer oder Kanute alles sicher und Trocken verstaut bei Ausübung des Wassersports. Für Segler und Motorboote ist es der geeignete Aufbewahrungsort für Feuerzeug und Streichhölzer. Die O-Ringdichtung sollte von Zeit zu Zeit mit Silikonfett versehen werden, damit das Taucherei auch Wasserdicht bleibt.
Taucherei Beschreibung, technische Datendruckfester Transportbehälter für Autoschlüsse etc.Trockene Aufbewahrung von Feuerzeug, Geld, Ausweiß, Verbandsmittel....druckbeständig bis 40mO-Ring gedichtetAbmessungen Taucherei: ca. 14cm lang, 4,5 cm DurchmesserBefestigungsschlaufe mit kleinen Plastkarabiner im Inneren zum anhänger der Untensiliengeeignet für alle Wassersportarten: Schwimmer, Surfer, Segeln und Kanuten

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Taucherrucksack aus Nylon 840 Denier
Art.Nr.: FG-PS-DB1/PS
Taucherrucksack aus Nylon 840 Denier
Taucherrucksack aus Nylon 840 Denierstrapazierfähiges MaterialPlastereißverschlüssezwei Taschen seitlich für die Flossen, und ein großes Fach für Anzug und Jackettzwei Taschen auf Frontseite eine 30x30cm die zweite 18x30cm, für z.B. Automaten und TauchcomputerTragegurte auf Rückseite aus 50mm Gurt gepolstert,Wasserabflußnetz am BodenFarbe schwarz
87,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche mit großen Fassungsvermögen
Art.Nr.: FG-7118
große Tauchertasche mit Rollen
große Tauchertasche, ideal für die komplette Taucherausrüstungstrapazierfähig und hochwertig verarbeitetes 1680 Denir-Nylon Pu-beschichtet ,AZO- und nickelfrei2 Tragegriffeversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte RollenMaße: 76 cm lang x 36 cm breit x 36 cm hochFarbe: schwarz silbergrau
71,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche, große Doppeltasche
Art.Nr.: FG-7117
große Doppeltasche mit Rollen
Tauchertasche, große Doppeltasche , ideal für die komplette TaucherausrüstungDoppeltasche AbnehmbarMaterial: 1680 D Nylon/Pu-beschichtet (AZO- und nickelfrei)aufklappbar, trockenes Innenfach, strapazierfähig und hochwertig verarbeitetversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte Rollen2 TragegriffeMaße: 80 cm lang x 36 cm breit x38cm hochFarbe: scwarz und sibergrau
75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2N
Art.Nr.: FG-7116
Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2N
Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2NDie neue Seabag 2 von aquata ist die optimale Reisetasche für den Tauchurlaub mit vielen Funktionen. Die Tasche lässt sich auf 3 robusten Rollen durch jedes Gelände ziehen und kann mit Hilfe gepolsterter Gurte auf dem Rücken getragen werden. Den versenkbaren Teleskopgriff kann man mit einer Abdeckung per Reißverschluss verschwinden lassen. Die Rucksackgurte lassen sich ebenso verstecken. Viel Stauraum bietet das verschließbare Hauptfach, in dessen Innerem sich Ziehgurte und 2 Netztaschen befinden. Die seitlichen Außentaschen sind mit Entwässerungsöffnungen versehen und zum Unterbringen der Flossen gedacht. Von den beiden Fronttaschen lässt sich die Obere per Reißverschluss abnehmen und kann mit Umhängegurt als Citytasche oder für den Lungenautomaten verwendet werden. Die Rucksacktasche ist stabil verarbeitet und aus hochwertigem Nylon. Die Tasche hat einen stabilen Stellgriff unten und steht dadurch auch in ungepacktem Zustand zuverlässig. Die Tasche ist in Schwarz mit Grau erhältlich.Füllvolumen: ca. 100 lAußenmasse: 60x40x75 cm
119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser Schreibtafel -3-Blatt halbrund
Art.Nr.: FG-16T-12
Unterwasserschreibtafel mit Bleistift 3 Seiten halbrund
Unterwasserschreibtafel 3-BlattUnterwasserschreibtafeln sind ein gutes Informationsmittel um den Tauchpartner eine kleine Notiz zu Zeigen oder eine Info für die Tauchgangauswertung. Aber auch als kleine Hilfe um die Runtime vor dem Tauchgang zu notieren. Die Unterwasserschreibtafel mit 3 Blatt die durch einen Gummizug gehalten werden bietet viel Platz für solche Notizen. Ein nützliches Ausrüstungsteil für wenig Geld. Nicht nur im Tec-Diving ist diese Schreibtafel eine gute Hilfe. mit Bleistift und Klettbandhalbrund als Handmount geeignet3 Seiten auf Vorderseite und Rückseite beschreibar
14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
Art.Nr.: FG-16T-11
Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
Unterwasserschreibtafel mit BleistiftNicht immer kann alles per Zeichsprache übermittelt werden, einfach Aufschreiben!Unterwasserschreibtafel aus WeichplastBleistift mit Schnur befestigtSchreibtafel kann mit Schnur an der Tauchausrüstung befetigt werden.Eine Unterwasserschreibtafel ist ein unverzichtbares Tauchausrüstungsteil besonders für Tauchlehrer.
7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220

Art.Nr.: LC-21232

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220 von Proxxon. Zum sicheren Spannen von Bohrern zum Anschleifen Durchmesser 1,5 - 3,0mm, auch für andere Schleifgeräte verwendbar

Adaptersatz für Bohrerschärfgerät BSG 220Oft beginnen die Bohrerschleifgeräte erst ab 3mm Bohregröße, da unter 3mm Bohrerdurschmesser ein sicheres einspannen in das Bohrerschleifgerät nicht möglich ist. Hier hat Proxxon mitgedacht und einen Adaptersatz für Spiralbohrer unter 3mm im Angebot. Die Adapter sind für Spiralbohrer von 1,5mm - 3mm. Die Bohrer über 3mm können dann ohne Adapter in das Bohrerschärfgerät eingesetzt werden. Die Adapter werden in einem kleinem Holzkästchen mit Schiebedeckel geliefert was die Aufbewahrung leicht macht.technische Daten Bohrer AdaptersatzAdapter zum Enspannen von Spiralbohrern mit Ø 1,5 bis 3,0 mm zum Bohrerschärfgerät BSG 220.Je 1 Stück für Bohrerdurchmesser 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,5 und 3,0 mmSauber verpackt im Holzkästchen mit Schiebedeckel.

22,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Befestigungssatz für Primus-Schraubstöcke, Nutensteine

Art.Nr.: LC-20394

Befestigungssatz für Maschinen Schraubstöcke, 2 Nutensteine passend für Kreuztisch KT 150, Bohr und Fräsbank BFB 2000 und Tischbohrmaschiene TBH von Proxxon

Befestigungssatz für Primus-Schraubstöcke, Nutensteine und BefestigungsschraubenNutensteine (2 Stück) und Befestigungsschrauben für die Bohrständer und Kreuztische von Proxxon, zur Befetigung von Spannbratzen, Maschinenschraubstöcke und alle Spannmittel. Die Nutensteine mit Abmessungen von 14 breit x 20mm lang sind passend für alle Micromot Spann und Bohrtische von Proxxon, natürlich können diese Nutensteine auch für Bohrtische anderer Hersteller mit passenden Abmessungen benutzt werden.

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bohrvorrichtung BV 2000

Art.Nr.: LC-20002

Bohrvorrichtung BV 2000

Bohrvorrichtung BV 2000Die Bohrvorrichtung oder auch Bohrständer von Proxxon ist aus hochgenau bearbeiteten Aluminium - Druckgussteilen hergestellt. Mit doppelt schwenkbarem Gelenkarm und 20 mm-Systempassung ist er der unersetzbare Bohrständer für alle Micromotgeräte von ProxxonDas eingespannte Gerät bleibt immer vertikal zum Tisch ausgerichtet. So werden Bohrungen immer genau senkrecht zur Werkstück - Oberfläche ausgeführt ! Vorwählbare Bohrtiefe durch Tiefenanschlag mit gut lesbarer Skala, eine justierbare Feder die das Gerät nach dem Bohrvorgang automatisch in die obere Ruheposition zieht, verfollständigen die Funktion des Bohrständers / Bohrvorrichtung. Plangefräste, massive Grundplatte mit 200 x 200 mm nutzbarer Tischfläche und zwei durchgehenden T-Nuten nach Micromot - Norm (12 x 6 x 5 mm). Stabile Bohrsäule (Ø 45 mm, 500 mm lang) beweisen die immer hervoragede Qualität der Proxxon Produkte.Die 20 mm-Systempassung der Bohrvorrichtung, ermöglicht präzises Einspannen der Bohrgeräte wie z.B.Feinbohrschleifer FBS 240/E,Industrie-Bohrschleifer IBS/E und weiterer Proxxon Mocromot GeräteHinweis:Die im Bild dargestllten Industrie-Bohrschleifer IBS/E und Stufenspannpratzen gehören nicht zum Lieferumfang.technische Daten der BohrvorrichtungVorwählbare Bohrtiefe durch Tiefenanschlag mit gut ablesbarer Skala.20 mm-Systempassung zum präzisen Einspannen der Bohrgeräte.Doppelt schwenkbarer Gelenkarm.Plangefräste, massive Grundplatte mit 200 x 200 mm nutzbarer Tischfläche und zwei durchgehenden T-Nuten.

154,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 x 100

Art.Nr.: LC-22012

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitzschraubendreher 4,0 x 0,8 x 100mm höchste Qualität vom deutschen Hersteller Proxxon. Werkzeuge in Industriequalität für Handwerk und Heimwerker.

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 x 100 von ProxxonHandwerkzeug von Proxxon besticht mit einer Vielzahl an durchdachten Eigenschaften. Ergonomisches Design für gutes Arbeiten, Gerundete Zwei-Komponenten Griffform mit flexiblen Noppen FLEX-DOT ® für ermüdungs und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz, sind nur einige der Gründe für den Kauf von Proxxon Werkzeug.technische Beschreibung Schraubendreher von ProxxonKlingen-Symbol und -Größe am Griffende.Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.Fingermulden für mehr Grip beim Schnelldrehen.Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan- Molybdän legiertem Spezialstahl.Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.

2,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125

Art.Nr.: LC 22014

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125Sechskant zum Ansatz eines Maulschlüssels als Hebel beiden Größen Schlitz 8 und 10sowie PH 3 und PZ 3

4,46 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kreuztisch KT 150

Art.Nr.: LC-20150

Kreuztisch KT 150 mit X - und Y - Achse, Teilung der Verstellung 0,05mm je Teilstrich 1 Umdrehung = 2mm

Kreuztisch KT 150 von ProxxonKreuztisch mit präzise gefräster Schwalbenschwanzführung. Deshalb auch für Metallbearbeitung geeignet. Zum Nuten, Fräsen von Automatenstahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Mir diesem Kreuztisch aus hochfesten Aluminium Druckgus ist der Bohrständer schnell zur 3 Achsfräse nachgerüstet. Der präzise Vorschub ermöglicht ein genaues Arbeiten selbst auf hunderstel mm genau. Was besseres für den Modelbau oder die Feinmechanik kan mann sich kaum vorstellen.Die passenden Spannpratzen und Präzisionsprismen sind natürlich auch von Proxxon lieferbartechnische Daten Kreuztisch KT 150Jede Bahn mit Feststellvorrichtung.Führungen spielfrei nachjustierbar.Verstellung durch 2 Stellräder mit justierbarer 0-Position. 1 Umdrehung = 2 mm Vorschub. 1 Teilstrich = 0,05 mm Vorschub.Plangefräste Arbeitsfläche.Drei durchgehende T-Nuten nach MICROMOT-Norm (12 x 6 x 5 mm).Ein Anschlag mit vorgegebenen Passungen (auch für 45°)Befestigungsschrauben und eine Zwinge im LieferumfangArbeitsfläche 200 x 200 mm.Hub maximal 150 x 150 mm.Bauhöhe 75 mm.Gewicht 4,9 kg

162,93 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PKW Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche aus CrV-Stahl,

Art.Nr.: LC-23020

PKW Steckschlüsselsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche aus CrV-Stahl, 27 teilig

Steckschlüsselsatz für den PKW, von 8 - 32 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsselkasten / Nusskasen mit Standardratsche 1/2" (12,5mm) und 1/4" (6mm) Vierkant und 21 Stück Stecknüssen / Steckschlüssel in den Größen 8 - 32mm. Für Zündkerzen sind zwei weitere Steckschlüsse in 16 und 21mm vorhanden. Ergänzt wird dieser Werkzeugkasten noch durch zwei Kreuzgelenke und zwei Verlängerungen jeweils 1/4" und 1/2". Zusätzlichsind die zwei Ratschen noch rutschfest beschichteten.Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz, nach dem gebrauch wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss). Die zwei verschieden großen Standardratschen ermöglichen den Einsatz auch bei beengten Verhältnissen.

1-1 Stück 51,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 49,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100

Art.Nr.: LC-20402

Prismen - Maschinenschraubstock Primus 100 von Proxxon, Spannweite 75mm Spannbackenbreite 100mm

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100 von ProxxonMaschinenschraubstock Primus 100 von Proxxon, der große Maschinenschraubstock für den Modellbauer und Feinmechaniker. Der Grundkörper wurde aus Spezialguss gefertigt und mit CNC - Maschinen bearbeitet. Die Führungen sind dadurch exakt gefertigt und sogt für Ordentliche Spannung des Werkstücks. Auswechselbare Spannbacken. Plangefräste Auflagefläche. Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde sorgen für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast. Ein weiteres Präzisionswerkzeug von Proxxon.technische Daten Maschinenschraubstock Primus 100Backenbreite 100 mm.Spannweite 75 mm.Abstand von Langloch- Mitte bis LL-Mitte 135 mm.Langlöcher 105 x 15 mm. Gewicht 5,0 kg.

55,57 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75

Art.Nr.: LC-20392

Prismen Maschinenschraubstock Primus 75 von Proxxon, Spannweite 65mm breite der Spannbacken 75mm

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75 von ProxxonMaschinenschraubstöcke gibt es an mass auf dem Markt. Warum dann einen von Proxxon der nicht unbedingt der piligste ist? Ganz einfach nichts ist ägerlicher wie wenn der Schraubstock klappert oder schief spannt. Der Maschinenschraubstock von Proxxon besteht aus einem Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen. Auswechselbare Spannbacken. Plangefräste Auflagefläche. Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast. Damit ist präzises spannen des Werkstücks gewährleistet und führt zu genauen Arbeitsergebnissen.technische Daten des MaschinenschraubstockesBackenbreite 75 mm.Spannweite 65 mm.Abstand von Langloch Mitte bis Langloch Mitte 100 mm.Langlöcher 80 x 11 mm. Gewicht 2,5 kgMeßscala auf Schraubstock

41,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlitz Schraubendreher Flex Dot 3,0x0,5x100mm von Proxxon

Art.Nr.: LC-22010

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 3,0 x 0,5 x 100 von Proxxon

FLEX-DOT- Schlitz Schraubendreher Schlitz 3,0 x 0,5 x 100Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Ein präzisonswerkzeug von Proxxon. Klingen-Symbol und -Größe am Griffende.Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan- Molybdän legiertem Spezialstahl.Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.

2,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendreher-Satz MICRO-DRIVER 15 Stück im Halter

Art.Nr.: LC-28148

Schraubendreher Satz MICRO-DRIVER 15 Stück im Halter als Tischständer oder Wandmontage, Schraubendreher immer Griffbereit am Arbeitsplatz

MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz, 15 Stück im praktischen KunstoffsockelFeinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker und ModellbauerWer feine Mechanik reparieren möchte benötigt besonders gutes und Präzises Werkzeug. Diese Micro Schraubenzieher Klingen von Proxxon, aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE 8660) sind da bestens geignet. Für extreme Härte und Zähigkeit sind die Proxxon Werkzeuge ja alle bekannt. Verchromt, mit brünierter Spitze auch ein Desing zum Hinschauen. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff aus hochwertigem Kunststoff, schlagfest, öl- und säurebeständig mit Weichkomponente im Griffbereich. Drehbarer Zentrierkopf und Fingermulde runden die Funktionalität der Proxxon Schraubendreher Micro Driver ab. .Schlitzschraubendreher: 1 x 50 - 2 x 50 - 3 x 50Kreuzschlitz: PH 0-3 x 50 - PH 0 x 50 - PH 1-2 x 50Torx Schraubendreher: T 5 x 50 - T 6 x 50 - T 8 x 50 - T 10 x 50 - T 15 x 50Inbus / 6-kant Schraubendreher: 1,5 x 50 - 2 x 50 - 2,5 x 50 - 3 x 50Hinweis: Vergessen Sie beim Arbeiten mit MICRO-Schraubendrehern die für Schraubendreher sonst gewohnte rohe Kraft. Hier sind ausschließlich Gefühl und Ruhe angesagt. Der drehbare Zentrierkopf mit Fingermulde hilft beim Aufsetzen mit einer Hand.

22,34 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit Halter

Art.Nr.: LC-22650

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit Halter vom Werkzeughersteller Proxxon. Werkzeug für den Profi.

Schraubendrehersatz L-Griff 8-teilig Impus 2 - 10mm mit HalterL-Griff Schraubendreher sind die erste Wahl wenn hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich sind. Der ergonomische, asymmetrische Griff des Schraubendrehers erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei Komponenten Design mit griffsympathischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand und garantiert einen abrutschsicheren Halt.technische Eigenschaften des Impus Schraubendreher satzes von Proxxon

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselkomplettsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche, 56-teilig

Art.Nr.: LC-23040

Steckschlüsselsatz / Nusskasten 56 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 4 - 32 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsseleinsätze von 4 - 32 mm. Zündkerzenspezialeinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)Schraubendrehergriff mit 1/4" - Schaft. Im Griff oben 1/4" Aufnahme zum Aufstecken einer Ratsche oder T-Stückes. Damit sind auch schwergängige Schrauben sicher zu lösen.

77,47 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Steckschlüsselkomplettsatz mit 1/4" und 1/2" Ratsche, 65-teilig

Art.Nr.: LC-23286

Steckschlüsselsatz / Nusskasten 65 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 4 - 34 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsseleinsätze von 4 - 34 mm. Zündkerzenspezialeinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. 4 Verlängerungen, Schraubergriff mit Vierkant und 2 Kreuzgelenke. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)Schraubendrehergriff mit 1/4" - Schaft. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufstecken einer Ratsche oder T-Stückes. Damit sind auch schwergängige Schrauben sicher zu lösen.

113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug

Steckschlüsselsatz mit 1/2" Ratsche, Nüsse 8-34mm + Zündkerzen
Art.Nr.: LC-23000
Steckschlüsselsatz / Nusskasten 29 teilig mit Steckschlüsseln 8-34mm und 16 + 21mm für Zündkerzen.
Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Von 8 - 34 mm und Zündkerzenschlüssel 16+21mmSteckschlüsselkasten / Nusskasen mit Standardratsche 1/2" (12,5mm) Vierkant und 24 Stück Stecknüssen / Steckschlüssel in den Größen 8 - 34mm und Tiefbetteinsätzen 17 und 19mm. Für Zündkerzen sind zwei weitere Steckschlüsse in 16 und 21mm vorhanden. Ergänzt wird dieser Werkzeugkasten noch durch ein Kreuzgelenk und eine kurze und eine lange Verlängerung. Zusätzlich zur rutschfest beschichteten Standardratsche ist noch ein feststehender Vierkant zum kraftvollen Einsatz im Lieferumfang.Das Werkzeug ist aus hochwertigen 31 CrV 3 (Chrom Vanadium Stahl) gefertigt und groß und deutlich Lesbar beschriftet Die stabile Stahltransportbox, mit verschlüssen ist Pulverbeschichtet, der Sortiereinsatz ist zusätzlich beschriftet das jedes Werkzeug seinen Platz wieder findet.Der Antrieb beim Proxxon-Driver System erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken, das sorgt für höhere Kraftübertragung. Die Empfindlichen Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (Sechskantnuss)
56,64 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Bohrerschärfgerät BSG 220 von Proxxon

Art.Nr.: LC-21200

Bohrerschärfgerät BSG 220 von Proxxon zum Nachschleifen / Anschleifen von Spiralbohrer von 1,5mm bis über 12mm

Bohrerschärfgerät BSG 220 von Proxxon
Der geübte Metallbauer schärft den Spiralbohrer aus der freien Hand. Für den ungeübten oder für kleine Durchmesser wird der Nachschliff mit Schärfgeräten genauer. Das Nachschleifen der Spiralbohrer, im Bohrerschleifgerät, erfolgt im Prisma durch Schwenken des Auslegers.
Dieser dreht sich während der Schwenkbewegung auch um die eigene Achse. So entsteht der erforderliche Hinterschliff der Schneidfläche des Spiralbohrers.Eine Spindel zum Nachstellen mit Axial-Schnellverstellung sorgt für die Exakte Länge beider Bohrerschneiden. Mit der eingebaute Abziehvorrichtung kann der Schleifstein schnell abgezogen und gereinigt werden.

Sonstige technische Daten Bohrerschleifgerät
- 220 - 240 Volt.
- 85 Watt
- Scheibe aus Edelkorund 50 x 13 mm
- Gehäuse mit Schraublöchern für Tischbefestigung
- Gewicht 1,7 kg.
- Mit Ersatzscheibe und verständlicher Anleitung
- Anschleifen von Bohrern ab 1,5mm bis 3mm mit Zusatzwerkzeug Spannadapter, nicht im Lieferumfang

Hinweis: Die Handhabung des Bohrerschärfgerätes BSG 220 von Proxxon ist relativ einfach. Es versetzt auch Ungeübte in die Lage, Spiralbohrer DIN-gerecht nachzuschleifen. Dazu ist es allerdings unabdingbar, die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung zunächst genau durchzulesen. Versucht man es einfach so (ohne Anleitung), kommt man wohl kaum zu zufriedenstellenden Schleifergebnissen.

154,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Compact Werkstattsauger CW-Matic von Proxxon

Art.Nr.: LC-27490

Compact Werkstattsauger CW-Matic von ProxxonDie intelligente Lösung für sauberes Arbeiten, mit Direktanschluss für Elektrowerkzeuge von 25 - 2.000 W

Compact Werkstattsauger CW-matic von ProxxonWerkstattsauger wozu? Es ist natürlich Möglich jeden Haushaltstaubsauger auch in der Werkstatt einzusetzen. Es ist aber lästig nach jedem Arbeiten auch noch den Staubsauger abzuschalten. Dieser Werkstattstaubsauger schaltet sich automatisch an und ab. Wird gearbeitet, läuft der Staubsauger. Nach Abschalten des Elektro- Werkzeugs schalteet sich der Staubsauger mit 5 Sekunden Nachlaufzeit ab. Der ruhiger Lauf bei hoher Saugleistung ist ein besonderes Austatungsmerkmal. Mit großem Faltenfilter aus PP, der manuell gereinigt und ausgewaschen werden kann. Zusätzlicher Feinstaub-Papierfilter (für die Funktion nicht unbedingt erforderlich). Einfaches Entleeren des Behälters: Gerätedeckel mit Motoreinheit kann abgenommen werden. Blasfunktion durch Umstecken des Saugschlauches. Auch zum Aufsaugen von Flüssigkeit geeignet. Komplett mit 3,5 m Saugschlauch, 2-teiligem Alu-Saugrohr (98 cm), Bodendüse, Bürstendüse, Fugendüse und Adapter zum Anschluss an den Standard-Absaugstutzen aller damit ausgestatteten PROXXON-Geräte. Praktisches Halterelement für den Saugstutzen. Inkl. 6 Feinstaub-Papiertüten ist er ein Rundlos Sorglospaket.Technische Daten des Werkstattsaugers:Betriebspannung 220 - 240 VoltLeistung: 1.100 WattAnschluss für Elektrowerkzeuge von 25 bis 2.000 WattBehälter Fassungsvermögen 18 Liter.mit 5 m-Anschlusskabel.

175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Dekupiersäge 2-Gang DS 460 von Proxxon
Art.Nr.: LC-27094
Dekupiersäge von Proxxon, eine Motorgetrieben Laubsäge für den Modellbauer und Hobbytischler. Feine Sägearbeiten, problemloses trennen von Sperrholz, NE - Metallen, Plexiglas und vielen anderen Materialien
Dekupiersäge mit zwei Geschwindigkeiten von ProxxonDekupiersäge von Proxxon, Solider Aufbau Schwingungsdämpfender Gerätefuß aus Maschinenguss. Dekupiersäge sauber CNC - bearbeitet und pulverbeschichtet. Standfuss aus Guss für sicheren Stand zum Arbeiten ohne Vibrationen. Extrem leichte Sägearme aus Magnesium, reduzieren das Gewicht der bewegten Masse im Vergleich zu Alu-Druckguss um ca. 40% ! Für höchste Laufruhe und sauberen Schnitt. Ausladung 460 mm, dies sind nur einige der hervorragenden Eigenschaften dieser Dekupiersaege. Eine Dekupiersäge ist eine sinnvolle Ergänzung zur Kappsäge, Handkreissäge, Tischkreissäge und Stichsäge vor allem wenn es um filigrane Sägearbeiten geht. Die Bearbeitung von verschidenen Materialien wie Holz, Kunstoff, Leiterblatten und Nichteisenmetallen erfordert den Einsatz von unterschiedlichen Dekupiersägeblätter. Der leichte, unkompliezierte wechsel der Sägeblätter für Dekupiersägen macht einen wechsel der zu bearbeitenden Werkstücke einfach. Wie für alle Elektrowerkzeuge, so ist auch für Dekupiersägen der Arbeitsschutz zu beachten um Verletzungen beim Heimwerken zu vermeiden. technische Eigenschaften Dekupiersäge von Proxxon220 - 240 VKraftvoller, bürstenloser 2-Gang MotorMotorleistung 205 WattAusladung Sägearm 460 mmHubzahl 900 oder 1.400/min.Sägehub 18 mm.Sägetischgröße 400 x 250 mm.Maximaler Werkstückdurchlass 65 mmneigbarer Arbeitstisch für saubere Gehrungsschnittebei 45° Gehrung 32 mm WerkstückdurchlassAbmessungen: L 580 mm, B 320 mm, H 300 mm.Eigengewicht 20 kg.Für weitere Informationen zur Dekupiersäge rufen sie dieWerksbeschreibung auf.
339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Drehmaschine PD 400 CNC von Proxxon

Art.Nr.: LC-24500

Feinmechaniker Drehmaschine PD400 mit CNC-Steuerung

Drehmaschinensystem PD 400 mit CNC-Steuerung von ProxxonDie Steuerung der Achsantriebe der Feinmechanikerdrehbank mittels Computer ermöglicht die präzise Bearbeitung von Stahl, NE-Metall und Kunstoffen.Achsantriebe durch Schrittmotoren und Kugelumlaufspindeln (kein Umkehrspiel). Zum Plan- und Längsdrehen, zum Drehen von Kugeln, Radien und beliebig frei gestalteten Konturen aus Stahl und NE-Metall. Nach der Konstruktion des gewünschten Teils im Computer kann die Werkstückbearbeitung automatisiert und beliebig oft gestartet werden. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit ist ein Bauteil wie das andere Der mechanische Aufbau ist weitgehend identisch mit dem der bewährtenProxxon - DrehmaschinePD 400: Solides, quer verripptes Maschinenbett aus Grauguss geschliffene, breitbeinige Prismenführung für Support und Reitstock sorgen für schwingungsfreies Arbeiten ein Optimum an Genauigkeit. Präzises RÖHM-3-Backen-Drehfutter (Ø 100 mm). 6 Spindeldrehzahlen (80 - 2.800/min) durch Umschalten/Umlegen des Antriebriemens. Inkl. mitlaufender Körnerspitze mit MK 2-Aufnahme im Reitstock der Drehmaschine. Mit praktischem Mehrfach-Stahlhalter und 2 Stahlhalterelementen, höhenverstellbar und mit Anschlag.Komplett mit Kugelumlaufspindeln, kräftigen Schrittmotoren und den erforderlichen Endschaltern, der CNC-Steuereinheit, allen notwendigen steckbaren Verbindungskabeln sowie der WINDOWS®- kompatiblen Software auf CD-ROM.Doppelt wälzgelagerte Kugelumlaufspindeln gepaart mit kräftigem, im Microschritt betriebenem Schrittmotor garantieren hohe Bearbeitungspräzision und Wiederholgenauigkeit.Proxxon CAD/CAM-Software für WINDOWS® Soft- und Hardware in Kürze:Die Software ist für optimale Arbeitsergebnisse genau auf die Maschine abgestimmt. Angesteuert werden die Schrittmotoren von der CNC-Steuereinheit, die via RS 232-Schnittstelle oder mit USB-Adapter, mit Ihrem Computer verbunden ist.Leistungsfähige Mikroprozessoren und großzügig dimensionierte Leistungsendstufen sorgen dafür, dass die Motoren in jeder Situation kraftvoll und präzise arbeiten können. Zwei frei konfigurierbare Relais in der Steuereinheit ermöglichen die Steuerung von Zusatzfunktionen, so kann z.B. eine Kühlung geschaltet werden. Lieferung komplett mit Anschlusskabeln mit passenden Steckern.Einfaches Erstellen der Werkstück-Geometrie am BildschirmBeim Starten des Programmes erscheint das CAD-Fenster auf dem Bildschirm. In gewohnter WINDOWS®-Umgebung wird die Kontur des Werkstückes erstellt. Umfangreiche Hilfsmittel erleichtern die Bedienung des Programmes, das neben der Nutzung der Maus auch die Eingabe von Koordinaten (absolut und relativ) unterstützt. Jedem Zeichenelement sind Technologieangaben zugeordnet. So sind z.B. unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten und ein manueller Werkzeugwechsel möglich. Das Importieren von dxf-Dateien wird ebenfalls unterstützt.Automatisches Erzeugen der CAM-Daten, CNC-Programm Die fertige Zeichnung des Werkstückes wird per Mausklick in den Befehlssatz, (DIN/ISO 66025) CNC-Programm für die Maschine umgewandelt. Damit kann die Bearbeitung gestartet werden. Man kann den Befehlssatz auch manuell editieren oder exportieren. Umgekehrt erlaubt das System auch das Importieren oder das komplette Selbstschreiben von Datensätzen.Technische Daten der Feinmechaniker CNC-Drehbank von ProxxonSpannungsversorgung 220 - 240 V / 50/60 HzAntrieb Spindel Kondensator-Motor mit 550 WSpindelantriebX-Achse Kugelumlaufspindel mit 2 mm Steigung,Flankendurchmesser 8 mm.Schrittmotor mit 1,8 A und 50 Ncm Haltemoment,Verfahrweg: ca. 70 mmSpindelantriebZ-Achse Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,Flankendurchmesser 12 mm.Schrittmotor mit 1,8 A und 50 Ncm Haltemoment,Verfahrweg: ca. 300 mmSpindeldrehzahlen 80 - 160 - 330 - 660 - 1.400 - 2.800 U/minWählbar durch Schalter (zweistufig) und Umlegen des Antriebsriemens.Ansteuerung der Schrittmotoren über CNC-Steuereinheit(im Lieferumfang enthalten)Software auf CD-ROM, Installation unter Windows 98,Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7.0Steueranschluss serielle RS 232-Schnittstelle(alternativ: Verwendung eines USB-Adapters),Anschlusskabel zum PC im Lieferumfang enthaltenMaße Maschine:L 900 x T 400 x H 300 mmSteuereinheit:L 450 x T 270 x H 60 mmGewicht (kpl.) Maschine: ca. 45 kg / Steuereinheit: ca. 4 kg

3.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Feinbohrmaschine Colt 2 von Proxxon

Art.Nr.: LC-28490

Feinbohrmaschine Colt 2 von ProxxonKlein, handlich und mit viel Power. Bohrt in Stahl ohne Mühe bis 5,0 mm Stärke. Die Energieversorgung mit 220 Volt sorgt immer für konstante Energie ohne Drehzahlschwangungen. Ein weiteres unersetzliches Werkzeug von Proxxon für den Modellbauer und Hobbybastler.

Feinbohrmaschine Colt 2, 220Volt BetriebsspannungDieseFeinbohrmaschine von Proxxon für feine Arbeiten liegt durch ihr geringes Gewicht und den Rovolvergriff perfekt in der Hand. Der Durchzugskräftige und hoch belastbarer DC-Spezialmotor sorgt für zügiges Arbeiten. Das Laufruhige Planeten-Getriebe im Alu-Druckgussgehäuse, das Hauptgehäuse ist aus glasfaserverstärktem POLYAMID, ist stabil und von hoher Qualität. Der Handliche Schalter mit integrierter Drehzahlregelung und Arretierung sorgt für eine zuverlässige Bedienung. Präzise Werkzeugaufnahme durch RÖHM Zahnkranz Bohrfutter sorgen für festen Halt des Bohrers oder Fräsers. Die verhältnismäßig hohe Drehzahl der Bohrmaschine, aus der Micromot Baureihe, erlaubt es auch aus der freien Hand kleinset Bohrungen selbst unter 1mm Durchmesser auszuführen. Das passende Zubehör finden sie selbstverständlich auch bei uns unter der RubrikEinsatzwerkzeuge rotierend.technische Daten der Feinnbohrmaschine Colt 2Betriebspannung 220 - 240 VoltLeistung: 100 WattDrehzahl Reglbar 0 - 3.000 U/min.RÖHM-Spannfutter von 0,5 - 6,0 mm spannend.Bohrleistung in Stahl 5,0 mm.Abmessungen Länge 225 mm. Gewicht 900 gSchutzisoliert nach Klasse 2Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Maschine nach getaner Arbeit ohne Fummelei in den Koffer zurückzulegen. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt.

1-1 Stück 84,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 82,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinbohrschleifer FBS 240/E von Proxxon

Art.Nr.: LC-28472

Feinbohrschleifer FBS 240/E von Proxxon mit 220 Volt Anschlussspannung und 100 W Leistungsaufnahme bei Drehzahlen von 5000 - 20.000/min ein Multitalent präzise und leise.

Feinbohrschleifer FBS 240/E von Proxxon - Denn in der Ruhe liegt die Kraft!Micromot Feinbohrschleifer von Proxxon sind bekannt durch ihre Langlebigkeit und das gute Preis Leistungsverhältnis. Neben Dremel ist Proxxon wohl der bekannteste Hersteller von Motor getriebenen Werkzeugen für den Modellbau und Feinmechanische Werkzeuge, mit umfangreichen Zubehör, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen. Der Proxxon Micromot Feinbohrschleifer FBS 240/E ist ein Handwerkzeug das allen Anforderungen genügt. Die Höchstdrehzahl von 20.000/min kann durch Vollwellenelektronik auf 5.000/min stufenlos geregelt werden. Bei fast gleichem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Dies ist besonders wichtig zum Feinbohren, Bürsten und Polieren. Kugelgelagerte Spindel (für Werkzeugwechsel mit Knopfdruck arretierbar). 20 mm Systempassung zum Einsatz in Micromot - Bohrständern und - Horizontalständern. Balancierter DC-Spezialmotor. Elektrowerkzeuge von Proxxon sind Durchzugskräftig, leise und langlebig. Der Feinbohrschleifer wurde von Proxxon mit einem Stabilen Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich ausgestattet. Geliefert wird der Feinbohrschleifer im praktischen Kunststoffkoffer aus hochwertigen PP. Zum Lieferumfang des Micromot Feinbohrschleifers FBS 240/E gehören 43 Einsatzwerkzeuge, vom Bohrer über Schleifteller bis zur Polierscheibe ist eine gut sortierte Grundausstattung dabei.technische Daten des Feinbohrschleifers von ProxxonDrehzahlen: 5000 - 20.000/min regelbarBetreibspannung: 220 - 240 VoltLänge: 200mm, Gewicht 450gSchutzisolation nach Klasse 2Schnellspannfutter 0,3 - 3,2mmHinweis: kann auch mit Spannzangenfutter betrieben werdenPassendes Zubehör zum BohrschleiferFußschalterSchutzvorrichtung für handgeführte Micromot - Elektrogeräte

53,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinfräse FF 500 CNC

Art.Nr.: LC-24340

Feinfräse FF500 mit CNC Präzision mit hoher Genauigkeit

Feinfräse FF500 mit CNC- Steuerung von Proxxon
Die Firma Proxxon ein renommierter deutscher Hersteller von Werkzeugen für Industrie und Hobby hat eine Reihe von elektrisch betriebenen Schleifern und Bohrmaschinen die fast jedem bekannt sind. Jetzt ist auch eine CNN-gesteuerte Feinfräse im Angebot die in Verbindung mit dem Teilapparat zum 4-Achsen Bearbeitungszentrum ausgebaut werden kann. Jetzt ist es auch für den Modellbauer und Hobby Heimwerker möglich in höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit auf dieser CNC Feinfräse Kleinserien herzustellen. Mit weiteren Zusatzbaugruppen steckt hinter dieser Fräse ein durchdachtes Werkzeugmaschinensystem höchster Qualität.

techniche Daten der CNC Feinfräse vn Proxxon
Durch CNC-Steuerung von 3 Werkzeugachsen ist die Bearbeitung von Stahl und NE-Metall in allen Dimensionen möglich. Dies gilt auch für größere Werkstücke! Mechanischer Aufbau weitgehend identisch mit dem der Feinfräse FF 500: Fuß aus vibrationsdämpfendem Stahlguss. Stabile Säule mit Schwalbenschwanzführung. Um 90° nach rechts und nach links schwenkbarer Fräskopf. Zusätzlicher Pinolenvorschub (30 mm) mittels Bohrhebel mit Skalenring (1 Teilstrich = 1 mm). Werkzeugaufnahme durch Spannzangen. Komplett mit CNC-Steuereinheit, CNC-Programmsoftware, allen Verbindungskabeln, je einer Spannzange 6 - 8 - 10 und 12 mm sowie ausführlicher Anleitung.

Proxxon CAD / CAM Softwae für Windows®Soft- und Hardware Kurzbeschreibung:
Die Software ist für optimale Arbeitsergebnisse genau auf die Maschine abgestimmt. Angesteuert werden die Schrittmotoren von der CNC-Steuereinheit, die via RS 232-Schnittstelle (ggf. mit USB-Adapter) mit Ihrem Computer verbunden ist.
Leistungsfähige Mikroprozessoren und großzügig dimensionierte Leistungsendstufen sorgen dafür, dass die Motoren in jeder Situation kraftvoll und präzise arbeiten können. Zwei frei konfigurierbare Relais in der Steuereinheit ermöglichen die Steuerung von Zusatzfunktionen, so kann z.B. eine Arbeitsleuchte geschaltet werden. Lieferung komplett mit Anschlusskabeln mit passenden Steckern.

Einfaches Erstellen der Werkstück-Geometrie am PC
Beim Starten des Programmes erscheint das CAD-Fenster auf dem Bildschirm. In gewohnter WINDOWS®-Umgebung wird die Kontur des Werkstückes erstellt. Umfangreiche Hilfsmittel erleichtern die Bedienung des Programmes, das neben der Nutzung der Maus auch die Eingabe von Koordinaten (absolut und relativ) unterstützt. Jedem Zeichenelement sind Technologieangaben zugeordnet. So sind z.B. unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten und ein manueller Werkzeugwechsel möglich. Das Importieren von dxf-Dateien wird ebenfalls unterstützt.

Automatisches Erzeugen der CAM-Daten, CNC-Programmes
Die fertige Zeichnung des Werkstückes wird per Mausklick in den Befehlssatz (CNC-Program nach DIN/ISO 66025) für die Maschine umgewandelt. Damit kann die Bearbeitung gestartet werden. Man kann den Befehlssatz auch manuell editieren oder exportieren. Umgekehrt erlaubt das System auch das Importieren oder das komplette Selbstschreiben von Datensätzen.
technische Leistungsdaten der CNC gesteuerten Feinfräse

Spannungsversorgung

220 - 240 V / 50/60 Hz

Antrieb Spindel

Kondensator-Motor mit 400 W

Spindelantrieb
X-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 290 mm

Spindelantrieb
Y-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 100 mm

Spindelantrieb
Z-Achse

Kugelumlaufspindel mit 4 mm Steigung,
Flankendurchmesser 12 mm.
Schrittmotor mit 2,2 A und 1,27 Nm Haltemoment,
Verfahrweg: ca. 200 mm

Spindeldrehzahlen

180 - 350 - 550 - 800 - 1.300 - 2.500 U/min
Wählbar durch Umlegen des Antriebsriemens.

Ansteuerung der Schrittmotoren

über CNC-Steuereinheit
(im Lieferumfang enthalten)

Software

auf CD-ROM, Installation unter Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7.0

Steueranschluss

serielle RS 232-Schnittstelle
(alternativ: Verwendung eines USB-Adapters),
Anschlusskabel zum PC im Lieferumfang enthalten

Maße

Maschine:

Aufstellfläche 370 x 350 mm, Tisch 400 x 125 mm, Gesamthöhe ca. 780 mm

Steuereinheit:

L 450 x T 270 x H 60 mm

Gewicht (kpl.)

Maschine: ca. 50 kg / Steuereinheit: ca. 4 kg

4.490,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Feinschnitt Tischkreisäge von Proxxon

Art.Nr.: LC-27070

Feinschnitt TischkreissägeFür präzise, gerade Schnitte ohne Nacharbeit.Mit feinjustierbarem Längsanschlag.

Feinschnitt Tischkreisäge von ProxonFeinschnitt Tischkreisäge für Feinmechanik, Modellbau, Formenbau, Spielzeugherstellung, Architekten, Modellschreiner und Einrichter.Zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien. Stabile Konstruktion durch tragende Teile und plangefräste Tischplatte aus Alu-Druckguss. Der feinjustierbare, präzise und stabile Längsanschlag bringt entscheidende Vorteile: Nach Grobeinstellung können Maße mittels Justierschraube um weniger als 1/10 mm korrigiert werden. Das um 45° schwenkbare und höhenverstellbare Sägeblatt ermöglicht in Verbindung mit dem Winkelanschlag die Anfertigung von Doppelgehrungsschnitten. Geräuscharmer Antrieb durch DC-Spezialmotor mit Optibelt-Zahnriemen. Kugelgelagerte Sägeblattwelle. Hartmetall-bestücktes Sägeblatt 80 x 1,6 x 10 mm (24 Z). Dazu Schiebestock und eine ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch.Ausziehbare Tischauflage mit integriertem Hilfsanschlag.Plangefräster Tisch aus Alu-Druckguss mit zwei durchgehenden T-Nuten für den Winkelanschlag.Sägeblattschutz fährt beim Sägen automatisch hoch.Klemmschraube für die Höhenverstellung und zum Schwenken des Hartmetall-bestückten Sägeblattes.Skala hilft beim Justieren des Längsanschlages!Stellschraube zum Feinjustieren des Längsanschlages um 1/10 mm.Winkelanschlag mit Anschlagleiste aus Aluminium und verschiebbarem Endanschlag zur Herstellung gleichlanger Teile mit gleichem Winkel.Technische Daten der Feinschnitt Tischkreissäge:Betriebsspannung 220 - 240 VoltDrehzahl des Sägeblattes 7.000 U/min.Gehrung stufenlos fixierbar bis 45°Tischgröße 300 x 300 mm.Schnitttiefe 1 - 22 mmEinsetzbar sind Sägeblätter von 50 - 85 mm (mit 10 mm-Bohrung)Gewicht der Feinschnitt Tischkreisägeca. 6 kg.Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Für staubfreies Arbeiten beim Sägen ! Wir empfehlen dazu den Compact-Werkstattsauger CW-matic.Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS sind zusätzlich erhältlich für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch diese werden von unten durch das Sägeblatt der Tischsäge geschlitzt, Zum Trennen kleinster Teile.Tisch und Antrieb können wie eine Motorhaube hochgeklappt und verrastet werden. Zum Reinigen des Gerätes und für problemlosen Sägeblatt-Wechsel an der Tischkreisäge.

335,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät von Proxxon

Art.Nr.: LC-20165

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät

Fräsmotor BFW 40/E mit SteuergerätFräsmotor von Proxxon, klein Handlich Leistungsstark so präsentieren sich die Motorgetriebenen Werkzeuge von Proxxon. Der Fräsmotor mit seinem 43mm Spindelhals kann nicht nur in den Proxxon Bohrständern und Fräständern sondern auch in die Aufnahmen von vielen Werkzeugherstellern. Der Spindelhals entspricht mit seinem 43mm der Euronorm. Die weiteren gut durchdachten Konstruktionseigenheiten zeigen die hervorragende Qualität der Proxxon Produkte.Durchgehende, 3-fach-kugelgelagerte Welle (kein Getriebe)Gehäusekopf aus Alu-DruckgussMit 43 mm-Spindelhals, EuronormGroßflächiger, handlicher Schalter mit Not-Aus-FunktionÜbersichtliche Tabelle erleichtert die Vorwahl der geeigneten Drehzahl zum Bohren und Fräsen unterschiedlicher WerkstückeDer Fräsmotor arbeitet mit einer Spannung von 40 Vgespeist durch das Steuergerät. In diesem Bereich ist die Regel-Charakteristik besonders günstig und garantiert auch im unteren Drehzahlbereich ein hohes DrehmomentKreuztisch, Bohrständer und Spannpratzen gehören nichtzum Lieferumfang Sonstige technische Daten Fräsmotor BFW 40/E von ProxxonSteuergerät mit Vollwellenelektronik für 220 - 240 Volt-AnschlussSekundärspannung 40 V DCMaximale Leistungsaufnahme 250 WSpindeldrehzahlen stufenlos regelbar von 900 - 6.000/min.Gewicht 4,2 kg.Spannzangen Größe 2,35 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 5,0 und 6,0 mm. Dazu zwei Spannschlüssel

159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Industrie Bohrschleifer IBS/E von Proxxon

Art.Nr.: LC-28481

Industrie Bohrschleifer IBS/E von Proxxon. Die zweite Generation Feinbohrschleifer mit Alu- Druckguss Getriebekopf. Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren. Für Feinmechaniker, Modellbauer, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe und Elektroniker.

Industrie Bohrschleifer IBS/E von ProxxonIndustrie Feinbohrschleifer von Proxxon aus derMicromot Reihe. Diese Kombination garantiert höchste Qualität der Werkzeuge zu besten Preisen. Proxxon als Hersteller von Handgeführten Elektrogeräten für Industrie und Handwerk für Feinmechaniker, Modellbau, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe und Elektroniker.Der Bohrschleifer ist sowohl Bohrmaschine wie Handschleifer in einem. Das Handgerät ist ein Schnellläufer mit stufenlos elektronisch geregelten DC- Spezialmotor mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Die Kugelgelagerte Präzisionswelle garantiert die Rundlaufgenauigkeit von max. 3/100mm (0,03mm) Abweichung. Das Stahlspannzangen Futter mit 6 Stück Stahlspannzangen von 1.0 bis 3,2mm und 34 Einsatzwerkzeuge mit 2,35mm Schaft sind im Lieferumfang gleich enthalten. Dieses Handwerkzeug vom Hersteller Proxxon sollte in keiner Werkstattausrüstung fehlen. Bei Produkt vergleichen mit dem Hersteller Dremel ist dieses Produkt als gleichwertig oder besser einzustufen.technische Daten Industrie Bohrschleifer IBS/E von ProxxonStufenlos regelbare Drehzahl 5.000 - 20.000 u/min.Leistungsaufnahme maximal 100 Watt.Spannung 220 - 240 V.Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss.Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.Länge 230 mm. Gewicht 500 g.Schutzisoliert nach Klasse 2.Mit 20-mm-MICROMOT-Systempassung vorne für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern.geliefert mm Kunststoffkoffer mit 34 Einsatzwerkzeugen.technische Daten Stahlspannzangenfutter von ProxxonMICROMOT-Stahlspannzangen sind gehärtet und haben eine hohe, beständige Federkraft.Spannzangen behalten die erforderliche Genauigkeit auch nachlangem Gebrauch, nicht vergleichbar mit ungehärteten, 4-fach geschlitzten Spannzangen und solchen aus Messing oder Aluminium.Durch 3-fach-Schlitzung der Spannzange, die wesentlich schwieriger zu fertigen ist als 4-fach-Schlitzung, existiert ein besseres Bett. Dies ist wichtig für das zentrische spannen von Schäften und Bohrern mit geringem Durchmesser.

80,97 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E

Art.Nr.: LC-28492

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E. Der lange, schlanke Spindelhals ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. In schmalen Spalten und in Hohlkörpern

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E von ProxxonDie Langhals Winkelbohrmaschine mit mehrfach kugelgelagertem Getriebe, wie alle Proxxon Micromot Werkzeuge, im stabilem Alu-Druckguss Gehäuse garantiert lange Lebensdauer durch präzise Verarbeitung. Diese Winkelbohrmaschine ist durch die geregelte Drehzahl bis 15.000 U/min. Auch bestens geeignet an schwer zugänglichen Stellen Stäbe, Nägel oder fest sitzende Schrauben zu durchtrennen. Mit einem Versandgewicht von gerade einmal 550g ist diese Winkelbohrmaschine auch leicht zu handhaben. Als Elektrowerkzeug mit Netzbetrieb reiht es sich wie weitere Bohrschleifer und Bohrmaschinen in die Reihe der Micromot handgeführten Elektrowerkzeuge von Proxxon, mit hervorragenden Leistungsmerkmalen ein. Diese Winkelbohrmaschine sollte in keiner Werkstatt fehlen.technische Daten der Langhals WinkelbohrmaschineNetztbetrieb 220 - 240 VoltLeistung 100 WattDrehzahlbereich 3000 - 15.000 U/min.Länge 270 mmGewicht 550gSchutzisolation Klasse 2Gehäuse glasfaserverstärktes PolyamidGetriebegehäuse Aluminium-Druckguss Aufbewahrungskoffer für Langhals-Winkelbohrmaschine aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Winkelbohrmaschine nach getaner Arbeit ohne Fummelei in den Aufbewahrungskoffer zurücklegen zu können. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt im Werkzeugschrank.

94,28 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Micro Fräse MF 70 von Proxxon

Art.Nr.: LC-27110

MICRO-Fräse MF 70, Klein, aber fein: die präzise Vertikalfräse für Labors,Augenoptiker, Juweliere, Elektroniker und Modellbauer.

MICRO-Fräse MF 70 von ProxxonDie Microfäse ist zum Arbeiten mit extrem kleinen Fräsern geeignet. Ein Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss, Vertikalführung und Kreuztisch aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet) sorgen für ein Schwingungsfreies arbeiten der Micro Fräse. In allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung sorgen für eine große Wiederholgenauigkeit für präzise Modelbau und Feinmechaniker arbeiten.. Auslegergehäuse aus Alu-Druckguss, mit 24-poligem Spezialmotor (balanciert). Für schwingungsfreies Arbeiten bei hohen Drehzahlen mit gutem Durchzug für hohe Vorschübe an der X- und Z-Achse. Die max. Drehzahl von 20000 U/Min. erlaubt das arbeiten mit feinsten Fräsern (Uhrmacherwerkzeug)Fester Sitz der Einsatzwerkzeuge / Fräser durch Werkzeugaufnahme MICROMOT-Systemspannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt); mit je1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm Spannzangen.Kreuztisch mit 3 durchgehenden T-Nuten (MICROMOT Norm 12 mm x 6 mm x 5 mm). Zwei Spannpratzen gehören zum Lieferumfang (Im Bild abgebildet) Ein verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens für den Nullpunkt. Alle Handräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm).Technische Daten der Feinfräse von Proxxon220 - 240 V, 100 W, 50/60 Hz.Spindeldrehzahlen 5.000 - 20.000/min.,Stufenlos regelbar von 5.000 - 20.000/minTisch 200 x 70 mm. Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 80 mm.Maschinenfuß (Aufstellfläche) 130 x 225 mm.Gesamthöhe 370 mm.Gewicht ca. 7 kg.Handräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm).Werkzeugaufnahme durch MICROMOT-Systemspannzangen.Kreuztisch aus hochfestem Aluminium.In allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung.Mit MICROMOT-Systemspannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt)von 1,0 - 3,2 mm.Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss Komplett mit Stufenspannpratzen aus Stahl zum Spannen der Werkstücke

265,28 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Modellbauer und Gravierset Micromot 50/E von Proxxon

Art.Nr.: LC-28515

Modellbauer- und Gravierset mit Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/E

Modellbauer- und Gravierset mit Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/EIm LieferumfangNetzgerät für 220 - 240 Volt-Anschluss, Abgabeleistung 12 V bei 1,0 A34 Einsatzwerkzeuge in Industrie- bzw. Dentalqualität:1 Diamantschleifstift,1 Feinfräser,je 1 Mikrobohrer 0,5 und 1,0 mm,1 Messingbürste,4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus),1 Trennsägeblatt,je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid,20 Trennscheiben und 1 Werkzeugträger.6 MICROMOT-Stahlspannzangen von 1,0 - 3,2 mmStabiler formschöner KunstoffkofferMicromot SchleiferHinweis:Die Drehzahlregelung unserer 12-Volt-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich. Die Geräte arbeiten dann allerdings mit Maximal-Drehzahlen (gilt auch für den Betrieb mit Batterien)

64,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ölabsaugpumpe 12 Volt von Proxxon

Art.Nr.: LC-25262

Ölabsaugpumpe 12 Volt, für mühelosen Ölwechsel in wenigen Minuten und die Werstattkosten gespart

12 Volt Ölabsaugpumpe für mühelosen Ölwechsel von ProxxonSchon wieder ist ein Ölwechsel am Auto fällig? Warum nicht den Ölwechsel selbst vornehmen? Die Kosten für den Ölwechsel können stark Reduziert werden! Dafür ist die 12 Volt Ölabsaugpumpe von Proxxon die beste Wahl. Diese Ölabsaugpumpe hat Proxxon speziell dafür ausgelegt und ist für den Heimwerker das ideale Werkzeug für diese Arbeit, wie auch weitere Werkzeuge von Proxxon.Die Universalpumpe und Ölabsaugpumpe AP 12 von ProxxonSaugt problemlos Motoren-, Diesel- und Heizöl. Förderleistung ca. 250 l/h (mit 1/2"-Ansaugschlauch). Bei Ölwechsel mit Sonde ca. 3 l/min (40°C Öltemperatur). 200 cm lange Anschlussleitung mit Krokoklemmen für Batteriepole. Saug- und druckseitiger Anschlussstutzen für 1/2"- Schläuche. Mitgeliefert wird eine Sonde ca. 800 mm lang, Außendurchmesser 6 mm, für den Ölmessstab - Schacht, fest verbunden mit einem Sauggewebeschlauch. Dazu ein transparenter Ablass-Schlauch 1/2", ca. 150 cm lang. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID, ca. 120 x 90 x 90 mm. Gewicht ca. 1,4 kg. Eine Meisterleistung von Proxxon.Hinweis zur Ölabsaugpumpe von Proxxon für Kfz, Kompressoren und andere Ölführende Werkzeuge und ArbeitsgeräteDie Ölabsaugsonde passt für alle Fahrzeuge, deren Ölmessstabrohr durchgehend über 6 mm Durchmesser hat. Dies ist bei den meisten Autotypen der Fall. Fragen Sie bitte Ihre Werkstatt.Beim Betrieb dieser Ölabsaugpumpe von Proxxon, fallen unter Umständen Altöle an. Zur Entsorgung des Altöles dieAltölverodnung beachten. Bitte für den vollständigen Text auf den link kliecken.

49,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Motor betriebene Werkzeuge

Tellerschleifgerät TSG 250/E mit 250mm Schleifteller

Art.Nr.: LC-28060

Tellerschleifgerät von Proxxon mit 250mm Schleifteller. Tellerschleifer sind hervoragend zum Planschleifen, Endgraten und Schleifen von Rundungen geeignet. Der 250mm große Schleifteller erlaubt das bearbeiten von größeren Werkstücken. Besonders gut für den Heimwerker und Modellbauer geeignet.

Tellerschleifgerät TSG 250/E mit 250mm SchleiftellerDer Tellerschleifer mit 250mm Schleifteller Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und mit Anschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Der tellerschleifer ist geeignet zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, Nichteisen Metallen, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit.Stabile Konstruktion des Tellerschleifers:Durch folgende Konstruktionsdetails. Das Hauptgehäuse ist aus verripptem Aluminium Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Der Plangedrehte Schleifteller ist mit Silikonfilm versehen. Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240.Technische Daten des Tellerschleifgerätes:220 - 240 Volt Antrieb über Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1).Elektronisch regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 750 m/min.Schleifteller Ø 250 mm, max. Schleifhöhe 135 mm. Tisch 275 x 105 mmSchleiftisch um 45° nach unten und 15° nach oben verstellbarGröße (ohne Tisch) 330 x 280 x 230 mm.250-mm-Schleifteller. Mit Diamantwerkzeug bearbeitet. Doppelt kugelgelagert.Tisch (275 x 105 mm) mit durchgehender Nut für Winkelanschlag. Bis 45° kippbar.Mit Absaugstutzen und Adapter für staubfreies, sauberes Schleifen. Wir empfehlen unserenCompact-Werkstattsauger CW-matic mit integrierter Schaltautomatik Wird geschliffen, läuft der Sauger. Schaltet man ab, endet der Saugvorgang mit einer Nachlaufzeit von 5 Sekunden.

219,14 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelpolierer mit 50mm Stützteller von Proxxon

Art.Nr.: LC-28660

Winkelpolierer WP/E von Proxxon der kleinset und feinste Winkelpolierer weltweit. Mit 50mm Gummistützteller kommt er in die kleinsten Ecken.

Winkelpolierer WP/E von ProxxonWinkelpolierer von Proxxon für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird. Zum Veredeln und polieren von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren.Balancierter mittels Vollwellenelektronik stufenlos regelparer (800 - 2500 U/min), durchzugs-kräftiger, leiser und langlebiger Spezialmotor. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.Hauptgehäuse aus glasfaser-verstärktem POLYAMID mit Weichkomponente, wie von Proxxon bekannt. Sicher aufbewahrt im formschönen, im lieferumfang enthaltenen Koffer, aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, mittelharter Polierschwamm , Lammfell -Polierscheibe, Polierfilz für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) sowie Microfaser-Tuch.Technische Daten WinkelpoliererBetriebspannung: 220 - 240 Volt 50 Hz.Leistung: 100 WattDrehzahlen: 800 - 2.500 U/min.Abmessungen: Länge 270 mm. Gewicht 720 g.Schutzisoliert nach Klasse 2.Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung im Koffer für sofortigen Einsatz.

136,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Proxxon Werkzeugsätze und Koffer

Bienenhonig aus eigner Imkerei, echter deutscher Honig im 500g G
Art.Nr.: QA-1000
500g Glas Bienenhonig aus eigener Imkerei, deutscher Bienenhonig aus dem Zschopautal
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Schraubendreher / Schraubenziehe

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
Art.Nr.: LC-22020
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 10,0 x 1,6 x 200
8,21 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175
Art.Nr.: LC-22018
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175Ergonomisches Design für gutes Arbeiten:Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungsund schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.Klingen-Symbol und -Größe am Griffende.Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan- Molybdän legiertem Spezialstahl.Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.
7,26 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Steckschlüssel und Einsätze

1/2" Außentorx-Einsatz E 10
Art.Nr.: LC-23380
1/2" Außentorx-Einsatz E 10
1/2" Außentorx - Einsatz E 10Torx Stecknuss für die Größe E 10 mit 1/2“ Innenvierkantantrieb zur Ergänzung des Werkzeugkoffers oder als Ersatz für defekten TX-Einsatz. Die hohe Qualität der Proxxon Werkzeuge garantiert eine lange Nutzungsdauer auch bei Industriellen und Handwerker Einsatz. Die Standardisierung der Verkannt Antriebe in Werkzeugkästen macht den Einsatz auch mit Ratschen und Drehmomentenschlüssel anderer Hersteller möglich.Torx Einsatz aus Crom Vanadium Stahlmit Laser BeschriftetOberfläsche beschichtet
3,56 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1/2" Außentorx-Einsatz E 12
Art.Nr.: LC-23382
1/2" Außentorx-Einsatz E 12, Stecknuss aus Cromvanadium Stahl von Proxxon
1/2" Außentorx-Einsatz E 12Stecknuss mit 1/2" Antriebsvierkant Außentorx-Einsatz E 12, für Torx Schrauben. Für industrieelle und Handwerker Einsatz. Der Heimwerker wird sich über die hervoragende Qualität freuen. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.In Erstausrüsterqualität von Proxxon, der Sie vertrauen können!
3,56 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Systemzubehör für Bohr- Schleifm

Micromot Bohrständer MB 200
Art.Nr.: LC-28600
MICROMOT-Bohrständer MB 200
MICROMOT-Bohrständer MB 200Der Bohrständer von Proxxon für Micromot Handgeräte macht diese zum universell einsetzbarem Tischwerkzeug. Exakt ausgerichtete Bohrungen, Tiefeinbegrenzungen für Sacklöscher und exakte rechte Winkel sind kein Problem mehr dank des Bohrständers MB 200 von Proxxon. Selbstverständlich sind auch schräge Bohrungen kein Problem dank des schwenkbaren Klemmkopfes. Die Systemerweiterung ist aus Alu Druckgus hergestellt die Einzellteile sind mit CNC - Gefrästen Führungen und Passungen versehen, eröffnen eine neue Welt der Handwerkzeuge. Die sinnvolle Ergänzung für Feinmechanik, Modellbau und die Hobbywerkstatt.technische Daten micromot Bohrständeruntersetzter Zahnstangenvorschub mit RückholfederArbeitshub max. 40mmHartverchromte Stahlsäule 280mm x 20mm200mm Klemmvorichtung für MicromotgeräteBohrtiefenanschlagSpannkopf schwenkbar mit Gradeinteilung, exakt einstellbar.Ausladung von Standrohr Mitte bis Werkzeug Mitte 140mmArbeitstisch 220 x 120mmParalellanschlagGewindebohrungen im Tisch zum befestigen des KoordinatentischesBohrungen zum festschrauben des BohrständersGewicht 2,2kg
86,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Drehmomentenschlüssel von Proxxo

Drehmomentenschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm

Art.Nr.: LE-23342

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm, natürlich auch für alle anderen Anwendungen

Drehmomentschlüssel geignet zur VentilmontageDrehmomentenschlüssel gewinnen als Werkzeug für den täglichen Einsatz immer mehr Bedeutung. Die Konstrukteure versuchen den Materialeinsatz immer mehr zu Optimieren. Das führt dazu das bei Reparaturarbeiten es wichtig ist die Montageanleitungen exakt zu befolgen, schnell ist eine Schraube oder Mutter überzogen wenn diese mit zu großen Drehmoment angezogen wird. Drehmomentenschlüssel zur Benutzung von Gabelmaulschlüsseln werden nur von wenigen anbiedern Produziert deshalb sind die Angebote eher selten. Neben Gedore ist Proxxon einer dieser Produzenten. Proxxon als Markenhersteller hat ein umfangreiches Sortiment an Werkstatt Tools die sich gegenseitig ergänzen.technische Daten Drehmomentenschlüssel von ProxxonDrehmomentenschlüssel für 40 - 200 Nm.mit 11 Aufsteckwerkzeugen mit Einsteckvierkant zum Einrasten mit FederstiftMaulschlüssel der Größen 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 und 30mmRatschemmechanismus mit 1/2" Vierkant, macht den Drehmomentschlüssel zum Drehmomentenschlüssel für Stecknüsse / SteckschlüsselMontagetool für Tauchflaschenventile G5/8" DruckluftventileMaterial: Crom-Vanadium Stahl, geschmiedetzwei Jahre Garantie auch bei gewerblicher AnwendungEinsatzmöglichkeiten DremomentenschlüsselErmöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Tauchflaschenventilen / Druckgasflaschenventilen, Radmuttern am Auto, Muttern Schrauben, und Muffen an Rohrverbindungen, Pneumatik-Rohrleitungen, Hydraulikleitungen. Eine Problemlösung, wenn es schwirig ist das Schraubwerkzeug von oben zu stecken. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird ist dieser Dremomentschlüssel erste Wahl und kann überall da eingestzt werden wo auch ein normaler Maulschlüssel zum Einsatz kommt.

169,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentenschrauber MicroClick 1 - 5 Nm

Art.Nr.: LC-PR23347

Drehmomentenschrauber MicroClick 1 - 5 Nm, der Drehmomentenschrauber für die feine Arbeit für

Drehmomentschrauber MicroClick MC 5 von ProxxonMit Analoganzeige, Mikro-Skala zur Feinjustierung und aufsteckbarem Adapter mit Federhülse, ideales Werkzeug für die Automatenwartung und Modellbau.Der Drehmomentenschrauber wird wie ein Schraubendreher benutzt. Der Schraubenzieher für Drehmomente von 1 - 5 Nm. Mit Automatischer Kurzauslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende. Durch Einschub des Ringes wird das gewählte Drehmoment fixiert. Gut lesbare Fensterskala. Zusätzliche Mikro-Skala zur Feinjustierung: 1 Drehung = 1,0 Nm. Skalenring mit 0,10 Nm-Teilung. Das Drehmoment ist in 0,1 Nm Teilung verstellbar Mit 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und aufsteckbaren Adapter mit Federhülse zur formschlüssigen Haltung von 1/4"-Standardbits (6,3 mm). Genauigkeit +/- 6%. Gesamtlänge 165 mm.. Das Drehmoment ist in 0,1 Nm Teilung verstellbar.Dieser Drehmomenten Schraubenzieher ist besonders gut geignet für alle Reperaturen und Wartungsarbeiten an Feinmechanischen Geräten und Apparaturen, Im Tauchsport, Modellbau, Optik und Labaor. Auch bei gewerblicher Nutzung volle zwei Jahre GarantieLieferumfang des Drehmoment Schraubenziehers MicroClickDrehmomentenschrauber MicroClick 1-5 NmAufsteckadapter mit Federhülse für 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und StandardbitsFormschlüssige Halterung für 1/4"-Standardbits (6,3 mm)stabiler Kunststoffkoffer.

59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Drehmomentenschlüssel von Proxxo

Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm, 1/2"
Art.Nr.: LC-23353
Microclick Drehmomentschlüssel von Proxxon für Drehmomente von 40 - 200Nm. Präzisionswerkzeuge mit hoher Genauigkeit, Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%. Mit 1/2 - Zoll Vierkantantrieb passend für Stecknüsse aller Hersteller.
Proxxon Drehmomentschlüssel Microclick MC 200, 40 - 200 Nm, 1/2" VierkantantriebDrehmomentenschlüssel von Proxxon gehören zunehmend zu den unentbehrlichen Werkzeug in der Hobbywerkstatt. Die zunehmende auf ein Minimum an Materialeinsatz ausgelegten technischen Konstruktionen verlangen das die Befestigungselemente Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Ob das Drehmoment für Alufelgen, Radmutter am Auto, die Zylinderkopfschraube, oder der Drehmomentschlüssel fürs Fahrrad, ohne passenden Dremomentschlüssel kann kaum noch eine fachgerechte Montage vorgenommen werden.technische Daten DremomentschlüsselPraktischer Entriegelungsmechanismus: Der Aufsatz (Stecknuss) sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst. Kein ungewolltes verliehren des Aufsteckwerkzeuges Ratschenmechanismus mit Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf des Ratschenmechanismus. Stabiler, verwindungssteifer ovaler Schaft aus Stahl. Mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt.Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation.Deutlich lesbare Analoganzeige im Sichtfenster für das vorgewählte Drehmoment.Ergonomischer und Rutschfester Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen beim erreichen des Drehmoments.Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren.Simples Vorwählen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Handgriff. Die Position wird dann durch Einschubring fixiertAutomatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes.Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. .Im Bild der zweite von links
79,89 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Einsatzwerkzeuge rotierend



Diamant Schleifstift Kugel 1,8mm, Set mit 2 Stück

Art.Nr.: LC-28222

Diamantierte Schleifstifte Kugelform mit 1,8mm Durchmesser

Diamantierte Schleifstifte Kugelform mit 1,8mm DurchmesserDiese Schleifstifte mit einer gleichmäßigen Diamantierung eignen sich besonders gut für die Bearbeitung im Handgeführten Gravierset. Profilkörper und Schäfte sind aus rostfreiem Edelstahl. Zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl auch Chrom-Kobalt-Legierungen, Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff.Der Schaft mit Ø 2,35mm kann gut im Schleifgerät gespannt werden. Als zubehör für die Micromot Handschleigeräte von Proxxon sollte mann einfach einen gwissen Vorrat davon in der Werkstatt haben.Schleifstifte Set zu 2 Stück

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Filzpolierstift zum Hochglanzbolieren, Geschossform

Art.Nr.: LC-28801

Filzpolierstift von Proxxon zum Hochglanzpolieren in Geschossform 2 Stück im Lieferumfang. Zur Benutzung in Handgeführten Bohrschleifern oder an der biegsamen Welle.

Filzpolierstift Geschossform 2 Stück im PlisterFilzpolierstifte und Filzräder werden zum Vor- und Hochglanzpolieren von Lacken, Metall, Gold, Silber, Messing, Chrom und Aluminium unter Verwendung von Polierpaste genutzt. Auch für Endpolituren im Formen- und Werkzeugbau sind diese Filzstifte als Polierwerkzeug oft in Benutzung. Der Schaftdurchmesser beträgt 2,35mm. Beim Polieren muss mit niederer Drehzahl gearbeitet werden. Die Polierpaste ist Träger feinster Schleifpartikel und wird direkt auf die Polierscheibe aufgetragen. Harte Polierpaste mit Öl anweichen oder leicht erwärmen. Als Antriebsmaschinen können die Micromot Bohrschleifen von Proxxon oder anderer Hersteller benutzt werden. Eine Biegsame Welle hilft besser in unzugängliche Winkel des Werkstücks zu gelangen.

1-4 Stück 2,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 2,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 50 mm 20 Zähne

Art.Nr.: LF-28017

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt Ø 50 mm x 1,1 (10 mm-Bohrung). 20 Zähne. Für extrem sauberen Schnitt in Balsaholz, Sperrholz. Auch zum Trennen von GFK-Platinen und POLYCARBONAT einsetzbar.

Kreissägeblatt von ProxxonKreissägeblatt für feinste Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik passend für die Feinschnitt Tischkreissäge FET von Proxxon und alle anderen Tischkreissägen mit 10mm Lochdurchmesser. Das nur 1,1mm dicke Kreissägeblatt ist zum Trennen von Holz und Nichteisenmetallen, GFK- Platinen und Polycarbonat (Plexiglas) geeignet. Auch Sperrholz und Faserverbundplatten sind kein Problem für das Hartmetall bestückte Kreissägeblatt. Mit 20 Zähnen bestückt sind besonders saubere Sägeschnitte auch in Balsaholz möglich.

13,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Einsatzwerkzeuge rotierend



Mikro Spiralbohrer HSS Stahl, 0,5 mm

Art.Nr.: LC-28864

Mikro-Spiralbohrer (HSS-Stahl), 0,5 mm, 3 Stück

Mikro-Spiralbohrer aus HSS-Stahl, 0,5 mm, 3 StückBohrer in Industrie und Dentalqualität aus ausgewählte Hochleistungs Schnellarbeits Stahl. Zweckmäßige und stabile Konstruktion der HSS Micro Spiralbohrer. Schaft und Bohrerteil aus einem Stück HSS Stahl gefertigt. Optimale Rundlaufgenauigkeit im Bohrfutter oder Spannzangenfutter. Gute Härte der Bohrer sorgt für lange Standzeit bei gleichzeitiger Elastizität. Bohrer sind geeignet Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Elektronik Platinen, Weich- und Hartholz. Schaftdurchmesser Ø 2,35mm. Arbeitsdrehzahlen für die unterschiedlichen Materialien siehe Tabelle Drehzahlen für Spiralbohrer aus HSS Stahl und Hartmetallbohrer.Drehzahl für Spiralbohrer aus HSS und Hartmetall in U/minBohrerHolzAluminiumMessingStahlEdelstahlKunststoffØHSSHMHSSHMHSSHMHSSHMHSSHMHSSHM0,520000 23000 35000 60000 25000 40000 15000 30000 9000 22000 19000 33000 1,012000 17000 22000 45000 15000 25000 8000 18000 5000 10000 11000 20000 1,59000 12000 14000 30000 10000 15000 5500 13000 3500 9000 8000 15000 2,07000 9000 11000 23000 8000 12000 4000 9000 3000 8000 6000 10000 2,56000 7000 9000 19000 6000 10000 3500 7500 2500 7000 5000 8000 3,05000 6000 7500 15000 5000 8000 3000 6500 2000 6000 4000 7000 3,54000 5000 6000 13000 4500 7000 2500 5500 1500 4500 3500 6000 4,03000 4500 5500 10000 4000 6000 2000 4500 1000 3000 3000 5000 Die vorgegebenen Drehzahlen für Bohrer dienen als Richtwerte für Spiralbohrer aus HSS und Vollhartmetall. Sie sind je nach Beschaffenheit den zu bearbeitenden Werkstoffen anzupassen. Bei Aluminium, Messing, Stahl und Edelstahl empfiehlt sich der Einsatz von Kühlemulsion. Kunststoff kann mit Druckluft gekühlt werden, um das Verschweißen von Bohrspänen und das Bilden von Aufbauschneiden zu verhindern. Das Angebot an Holzarten ist sehr unterschiedlich, daher kann nur ein Annäherungswert für die Bearbeitung von Holz vorgegeben werden. Je härter das Holz, umso niedriger die Drehzahl und Vorschub!

1-1 Stück 3,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 3,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Raspelfräser mit Metallnadeln, Kegel 8 x 12 mm

Art.Nr.: LC-29062

Raspelfräser mit Metallnadeln aus Wolfram Karbit, Kegel 8 x 12 mm links im Bild

Raspelfräser mit Metallnadeln, Kegel 8 x 12 mmFür die Holzbearbeitung: Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid (Hartmetall). Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz und Fiberglas. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser. Hohe Standfestigkeit und mit Bunsenbrenner leicht zu reinigen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für 5.000 - 20.000 u/min. Schäfte 3,2 mm Edelstahl. Zum Einsatz in den Proxxon Bohrmaschienen, Industreie Bohrschleifern, Feinbohrschleifern und Motorschnitzgerät.Metallraspel in Form eine KegelAbmessungen 8,0 x 12mmEdelstahl Schaft 3,2mmlinks im Bild abgebildet

1-1 Stück 16,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 16,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Proxxon Werkzeug > Einsatzwerkzeuge rotierend

Raspelfräser mit Metallnadeln, Nadel 4 x 19 mm

Art.Nr.: LC-29064

Metallnadeln für Raspelfräser, spitze Nadel 4 x 19 mm rechts im Bild abgebildete Maschinenraspel.

Metallnadel / Metallraspel für Raspelfräser
Für die Holzbearbeitung: Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid. Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz und Fiberglas. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser. Hohe Standfestigkeit und mit Bunsenbrenner leicht zu reinigen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für 5.000 - 20.000 u/min. Schäfte 3,2 mm Durchmesser zum Spannen in Bohrfutter oder Spannzangenfütter der Proxxon Micromot Geräte.

- Im Bild rechts abgebildet
- Wolframkarbid = Hartmetall
- Edelstahl Schaft 3,2mm
- Abmessungen der Raspelnadel 4,0 x 19mm

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 m

Art.Nr.: LC-29060

Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 mm zum Einspannen in Bohrmaschienen, Bohrschleifer und Handschleifgeräten

Raspelfräser mit Metallnadeln, Zylinder mit Rundkopf, 7,5 x 12 mmFür die Holzbearbeitung im Modellbau und Tischlerhandwerk, Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln / Metallraspel aus Wolfram-Karbid. Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Fiberglas, Kunstoffe und Gips. Nicht für Metall! Extrem scharf und leicht zu führen: Das Material wird ohne Kraftaufwand kontrolliert abgetragen, egal ob mit oder gegen die Holzfaser, ob Palsaholz oder Eiche. Hohe Standfestigkeit durch Hartmetallnadel. Die Reinigung kann leicht über der offenen Flamme oder mit Bunsenbrenner erfolgen. Auch für Gummi, Schaumstoff und Silikon geeignet. Für Handgeführte Bohrschleifer von 5.000 - 20.000 U/min. Edelstahl Spannschäfte mit 3,2 mm Durchmesser mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Geeignet für Spannfutter und Spannzangenfutter.Im Angebot das im Bild mittlere Werkzeug

20,14 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Drehmomentenschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm

Art.Nr.: LE-23342

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm, natürlich auch für alle anderen Anwendungen

Drehmomentschlüssel geignet zur VentilmontageDrehmomentenschlüssel gewinnen als Werkzeug für den täglichen Einsatz immer mehr Bedeutung. Die Konstrukteure versuchen den Materialeinsatz immer mehr zu Optimieren. Das führt dazu das bei Reparaturarbeiten es wichtig ist die Montageanleitungen exakt zu befolgen, schnell ist eine Schraube oder Mutter überzogen wenn diese mit zu großen Drehmoment angezogen wird. Drehmomentenschlüssel zur Benutzung von Gabelmaulschlüsseln werden nur von wenigen anbiedern Produziert deshalb sind die Angebote eher selten. Neben Gedore ist Proxxon einer dieser Produzenten. Proxxon als Markenhersteller hat ein umfangreiches Sortiment an Werkstatt Tools die sich gegenseitig ergänzen.technische Daten Drehmomentenschlüssel von ProxxonDrehmomentenschlüssel für 40 - 200 Nm.mit 11 Aufsteckwerkzeugen mit Einsteckvierkant zum Einrasten mit FederstiftMaulschlüssel der Größen 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 und 30mmRatschemmechanismus mit 1/2" Vierkant, macht den Drehmomentschlüssel zum Drehmomentenschlüssel für Stecknüsse / SteckschlüsselMontagetool für Tauchflaschenventile G5/8" DruckluftventileMaterial: Crom-Vanadium Stahl, geschmiedetzwei Jahre Garantie auch bei gewerblicher AnwendungEinsatzmöglichkeiten DremomentenschlüsselErmöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Tauchflaschenventilen / Druckgasflaschenventilen, Radmuttern am Auto, Muttern Schrauben, und Muffen an Rohrverbindungen, Pneumatik-Rohrleitungen, Hydraulikleitungen. Eine Problemlösung, wenn es schwirig ist das Schraubwerkzeug von oben zu stecken. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird ist dieser Dremomentschlüssel erste Wahl und kann überall da eingestzt werden wo auch ein normaler Maulschlüssel zum Einsatz kommt.

169,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüss

Art.Nr.: LE-003

Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm

Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" für DrehmomentschlüsselVentile von Druckgasflaschen und Tauchflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier das Montagetool passend für Druckluftventile 200 und 300bar an.Anschlusseite G5/8" drehend gelagertAufsteckvierkant 14mm x 18mmpassend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Montagetool Tauchflaschenventile M26x2 für Drehmomentschlüssel

Art.Nr.: LE-004

Montagewerkzeug füt Tauchflaschenventile / Nitroxventile M26x2 für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm

Montagetool für Tauchflaschenventile M26x2 für DrehmomentschlüsselTauchflaschenventile und Ventile von Druckgasflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier dasMontagetool passend für Mischgasventile, Nitroxventile 200 und 300bar an. DasMontagewerkzeug wird im Anschlussgewinde des Ventils montiert, der Drehmomentenschlüssel aufgesteckt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Dabei muss die Druckgasflasche, Taucherflasche entsprechend fixiert werden.Montagewerkzeug für Ventile, Nitroxventile, Tauchflaschenventile mit M26x2 AnschlußgewindeAnschlusseite M26x2 drehend gelagertAufsteckvierkant 14mm x 18mmpassend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Montagewerkzeug für Gasflaschenventile, G5/8" Anschlussgewinde

Art.Nr.: LE-001

Werkzeug zum Ausdrehen von Ventilen mit G5/8" Anschlussgewinde, passend für Druckluftventile 200bar und 300bar.

Spezialwerkzeug zum Ausdrehen von Gasflaschenventilen mit G 5/8" InnengewindeTauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselflächen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlussgewinde die Ventile mit diesem Spezialwerkzeug zu demontieren. Die Montage derGasflaschenventile ist mit Drehmomentschlüssel vorzunehmen bzw. zu überprüfen. geeignet für Druckluftventile mit Druckluftanschluss in 200bar und 300bar Ausführungder Ventilausdreher besteht aus Stahl, die Oberfläche ist galvanisiertAnschlussgewinde G5/8" nach DIN EN-144Tauchflaschen und Druckgasflaschen müssen in regelmäßigen Abständen zur wiederkehrenden Prüfung. Zum Zwecke derTÜV-Prüfung müssen die Ventile demontiert werden. Vor allem die klein konischen und groß konischen Ventile sitzen fest im Flaschenhalsgewinde. Diese Montagestange hilft dabei auch festsitzende Tauchflaschenventile oder Druckgasflaschenventile zu Demontieren. Dieses Montagewerkzeug ist geeignet für alle Druckluft / Pressluftventile mit G5/8" Innengewinde. Ebenso auch für die Ventile für Sauerstoff nach französischer Norm.

1-1 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 32,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlitz Mutterndreher Spezialwerkzeug Handradmutter Ventile

Art.Nr.: LE-05

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der Tauchflaschenventile

Schlitz Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter TauchflaschenventilSpezialwerkzeuge sind für viele der Notwendigen arbeiten in der Taucherwerkstatt notwendig. So wie bei bestimmten Motorteilen oder Bremsenteilen am Auto nestimmtes Werkzeug notwendig ist, benötigt die Handradmuttern der Tauchflaschenventile spezielles Werkzeug. Für die befestigung des Handgriffs am Tauchffaschenventil werden spezielle Schlitzmuttern benutzt. Diese Schlitzmuttern in der Größe 4 - 5mm benötigen ein Spezialwerkzeug zum Auf- und Zudrehen den Schlitz-Mutterndreher. Der hier von uns angebotenen Schlitzmutterndreher ist passend für die üblichen Muttern der Handräder für Tauchflaschenventile aller Hersteller. Die Verwendung von Spezialwerkzeugen garantiert die Ordnungsgemäße Befestigung der Handradmuttern des Tauchflaschenventils ohne dabei die Handradmutter zu beschädigen.technische Daten des Spezialwerkzeuges SchlitzmutterdreherSchraubenzieher mit Freistich zur Befestigung der Muttern für Handgriffe von Tauchflaschenventilenzum Verschrauben von Schlitzmuttern M5 nach DIN-546Chrom Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, ProfiwerkzeugLieferung anderer Größen auf Anfrage

17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Standard Bleigussform Taucherblei selber gießen

Art.Nr.: LE-04

Bleigussform zum selber giessen für Standart Taucherbleie von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg

Bleigussform zum selbergießen von Standard TauchbleiWer kennt als Taucher das nicht -Bleigurt verloren ein neuer schlägt schnell mit 70,- ¤ zu buche. Warum nichtTaucherblei selbst herstellen, die Angler machen es uns vor. Wir bieten die passendeBleigussform dazu an. Taucherbleie können jetzt selbst gegossen werden je nach Füllung der Bleigussform und Zusammensetzung des Blei werden Bleistücke von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg erzielt. Der Markt bietet eine reihe von verschiedenartigenTaucherblei für Taucher an, das beste ist immer noch das einfach Bleistück, als Taucherblei zum Aufziehen auf den Bleigurt. DieBleiform aus Aluminium ist in der Anwendung an Einfachheit kaum zu übertreffen.technische Daten der BleigussformBleiform, für Taucherbleie, aus Aluminiumoptimal für 2 kg und 1kg Taucherbleieim halb gefüllten zustand ca. 1kg BleistückeBleistücke mit einem Steg, zum Aufreihen auf den Bleigurteine Seite flach die andere mit abgerundeten KantenBleigussform Im Bild Anleitung zum Gießen von TauchbleiBlei gießen bedeutet mit extrem heißen, flüssigen Metall umgehen. Aus diesem Grund ist auf die entsprechende Schutzausrüstung zu achten.Metalle wie Blei, Zinn und Zink schmelzen bereits bei niedrigeren Temperaturen gegenüber Stahl. Der Schmelzpunkt von Blei beträgt 327,5°C. Diese Temperatur kann schon mit einen Einfachen Propangasbrenner erreicht werden.Beim Schmelzen von Blei ist auf gute Belüftung zu achten und es dürfen keine entstehenden Dämpfe eingeatmet werden. Unsere Bleigform ist aus Aluminium. Der Schmelzpunkt von Aluminium beträgt 660°C. Da es möglich ist Blei über den Schmelzpunk von Aluminium zu erhitzen ist darauf zu achten das Blei nicht über diesen Schmelzpunkt zu erhitzen.Blei hat eine große Dicht und kann Wärme gut speichern deshalb die Bleigussform gut Abkühlen, das kann durchaus nach dem erstarren des Tauchbleies im Wasser erfolgen. Dabei ist zu beachten das Wasserdampf und heise Wasserspritzer entstehen. Nach dem Abkühlen kann das Taucherblei ausgeformt werden. Das erfolgt am besten auf eine Holzunterlage in dem die Form verkehrt herum auf das Holz geschlagen wird, nun können weitere Blei gegosen werden. Nach dem Abkühlen können die Taucherbleie weiter bearbeitet werden.

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 2 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-20 HC

Emmi-20 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 2 Liter Wanneninhalt

Emmi-20 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigungsgerätTechnische DatenWanneninhalt 2,0 LiterUltraschall-Leistung 150 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 230 x 110 x 75 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 260 x 150 x 220 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Temperatureinstellung 30 - 80°CHeizleistung 200 WattZeitschalter 1 - 60 Minuten / DauerbetriebBetriebspannung 210 - 240 VoltUltraschallreiniger sind die optimalen Reinigungsgeräte für alle Produkte die durch Wasser keinen schaden nehmen. Die Reinigungswirkung des Ultraschallgerätes gelangt durch das Reinigungsmittel, Wasser und Reinigungsmittelkonzentrat in jede noch so verwinkelte Ecke und gelangt auch in jede Bohrung.Unersetzbar ist ein Ultraschallreinigungsgerät für die Wartung von Amaturen und Atemreglern für den Tauchsport. Sauerstoffamaturen können perfekt für den Einsatz mit Sauerstoff gereinigt werden.

273,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 3 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-30 HC

UNIVERSAL Ultraschallreinigungsgerät mit 3 Liter Wanneninhalt

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigerTechnische DatenWanneninhalt 3,0 LiterUltraschall-Leistung 200 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 240 x 135 x 100 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 265 x 165 x 240 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Temperatureinstellung 30 - 80°CHeizleistung 300 WattZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUltraschallreinigungsgeräte sind die universelle Reinigungsmethode für alle Teile die durch das Reinigungsbad keinen Schaden nehmen. Unebene Oberfläschen oder Bohrungen alles kein Problem für das Ultraschallbad. Gründlichen kann mann kaum reinigen. Auch die Reinigung für Sauerstoff kann mit diesem Ultraschallreinigungsgeräten zuverlässig durchgeführt werden.

485,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 4 Liter mit Ablasshan

Art.Nr.: LE-003-EM-40 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger

Emmi-40 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger mit Ablasshahn
Technische Daten

- Wanneninhalt 4,0 Liter
- Ultraschall-Leistung 250 Watt
- Wannen-Innenmaße (L x B x H) 300 x 155 x 100 mm
- Geräte-Außenmaße (L x B x H) 320 x 175 x 240 mm
- Ultraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
- Heizleistung 30 - 80°C
- Zeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb
- 210 - 240 Volt

Universal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshops
Cleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!
Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.
Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.
Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.
The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.
Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeug zum Ventilaus- und eindrehen für Nitroxventile M26x2

Art.Nr.: LE-002

Spezialwerkzeug zum Ventilaus- und eindrehen in Tauchflaschen für Nitroxventile mit M26x2 Anschlussgewinde

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen M26x2Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselfläschen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlußgewinde die Ventile zu Demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentenschlüssel vorzunehmen.geeignet für Nitroxventile mit M26x2 Anschlussgewinde in 200 und 300bar Ausführungder Ventilausdrehen besteht aus Stahl, die Oberfläsche ist galvanisiertUnd sollte das Ventil einmal sehr fest sitzen so verträgt dieses Werkzeug auch ein Verlängerungsrohr.

35,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein

Inbuss-Steckschlüsselsatz

Art.Nr.: WS-0007

Inbuss-Steckschlüsselsatz zum Aufstecken auf 1/2" Ratsche oder Dremomentwerkzeuge aus dem Nusskasten. Gut geignet zum Lösen fest sitzender Imbusschrauben und Kraftvollem Anziehen mit Drehmoment.

Inbuss - Steckschlüsselsatz mit VierkantantriebIst die korrekte Bezeichnung nun Inbuss oder Imbuss? Es ist Inbuss!Inbuss Schlüssel bzw. Inbuss Schraubendreher gehören heute in jeden gut Ausgerüsteten Werkzeugkasten und Werkzeugschrank. Die Verwendung der Inbusschrauben findet immer weitere Verbreitung. Das diese Variante des Schraubenkopfes einige Vorteile gegenüber den üblichen Sechskant hat. So ist die kleinere Bauform eine davon. Auch lassen sich mit dem Inbuss Schlüssel größere Drehmomente also Kräfte übertragen. Es ist wie bei allen Werkzeug, gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit deshalb gehört dieser Inbuss - Steckschlüsselsatz in jede Werkstatt ob beim Profi oder Hobbyschrauber.technische Daten Inbuss - SteckschlüsselsatzInbussschlüsselkasten für 1/2" Vierkantantriebaus Edelstahlin verschiedenen Größenin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und Demontage einfacher Amaraturen und festsitzender Inbuss - Schrauben Inbuss - Schlüsselsatz für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Art.Nr.: WS-0112

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: rot
gelb
blau

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Art.Nr.: WS-0110

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: blau
gelb
rot

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Art.Nr.: WS-0113

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: gelb
rot
blau

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Art.Nr.: WS-0115

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: blau
rot
gelb

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Art.Nr.: WS-0111

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: gelb
blau
rot

Magnet Teller aus Edelstahl mit 4 Magneten

Art.Nr.: WS-0012

Magnet Teller aus Edelstahl mit 4 Magneten

Magnet Teller aus Edelstahl mit 4 MagnetflächenUniversell verwendbarer Magnetteller aus Edelstahl als Ablage für Kleinteileperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu haltennatürlich auch für größere Mengen und / oder Teile geeignet4 Magnetflächen mit sehr starke Magneten. Durch die beidseitige Magnetwirkung können die Teller an jeder Stelle des Werkstattwagen, der Werkbank oder der Lochwand plaziert werdenMagnet-Teller Edelstahl mit 4 Magneten 275 x 295 mmZum Schutz des Untergrundes sind die Magnetflächen der Teller mit einem Gummi überzogenDieser Magnetteller ist das ideale Helferlein um alle Teile vor dem Verlorengehen zu bewahren, kein lästiges suchen mehr. Durch die Aufteilung der Magneten kann auch eine gewisse Vorsortierung z.B. der Schrauben erfolgen.

22,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Art.Nr.: WS-0011

Magnetteller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Magnetteller rund aus Edelstahl, 1 MagnetflächeWer kennt das nicht die gerade entfernte Schraube in M4 ist zu Boden gefallen und jetzt suche ich schon 10 Minuten nach ihr. Es ist oft lästig kleine Teile immer wieder suchen zu müssen, weil diese gerade von der Werkbank gerollt sind. DieserMagnetteller ist hier der beste Helfer um Bauteile an ihren Platz zu halten. Ob beim Autobauen oder Motorrad durch den Magnetteller bleiben die Kleinteile an ihren Platz auch wenn der Magnetteller schräg steht. Durch eine gummierte Unterseite kann der Magnetteller auch auf dem Lack abgestellt werden ohne Kratzer zu hinterlassen.technische Daten Magnetteller aus Edelstahl rundrunder Mangnetteller aus Edelstahl mit einer großen Magnetfläscheperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker Magnet der beidseitig wirktDurchmesser des Tellers 150mmRückseite des Magnettellers ist zum Schutz des Untergrundes mit Gummi überzogen der gleichzeitig eine Antirutschwirkung hat

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Art.Nr.: WS-0013

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 MagnetenDieserMagnetteller ist das ideale Helferlein um alle Teile vor dem Verlorengehen zu bewahren, kein lästiges suchenmehr. Durch die Aufteilung der Magneten kann auch eine gewisse Vorsortierung z.B. der Schrauben erfolgen. Bei fünf Magneten ist auch eine hohe Haftkraft an schrägen Fläschen vorhanden.
Magnetteller um Kleinteile zu sammelnmit 5 auf beiden Seiten wirkenden Magnetenperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und / oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke Magneten, auch geeignet um Teile vorzusortierenMaße des Tabletts 415 x 320 x 50mmRückseite mit Gummischonern / Antirutschgummis

40,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reifenkarre Profi

Art.Nr.: WS-0105

Reifenkarre Profi

Reifenkarre Profizum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrollebelastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Lastminimaler Rollwiderstand und leichter Transport

224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten

Art.Nr.: WS-0028

Rollwagen mit Lochplatten

Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten

Art.Nr.: WS-0029

Rollwagen mit Schlitzplatten, mit Lagersichtkästen

Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Art.Nr.: WS-0036

Schiebetürschrank breit

Schiebetürschrank breitQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1950x1200x450mm4 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hoch

Art.Nr.: WS-0034

Schiebetürschtrank hoch

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hochSchrank aus Qualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große RollenStahlschrank verschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße Höhe x Breite x Tiefe 1950x1000x450mm4 Fachböden verstellbarhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein

Wertfachschließfach
Art.Nr.: WS-412-05-19
Wertfachschließfach
Wertfach - Schließfach- Würfelboxtechnische Daten des Wertfach-SchließfachSchrank aus 1mm QualitätsblechGewicht 7,5kgMaße 400x400x400übereinander stapelbarKorpus lichtgrau RAL 7035Türen in verschiedenen RAL Farben erhältlichschwarz, grün, rot, blau, grauTüren können wahlweise rechts oder links angeschlagen werdenDie Wertfach-Schließfach-Würfelbox ist lieferbar mit::mit Drehriegelschloß oder mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ohne Aufpreisoder mit Zahlenkombinationsschloß , Zahlenschloß mit Serviceschlüssel (41,90¤ mit Aufpreis lieferbar)optionales Zubehör mit Aufpreis:Montagesatz bestehend aus 4 Gummifüßen und 4 Verbindungsschrauben (Atr.nr.41208) 4,90¤Etikettenhalter (Art.nr. 41221) 1,90¤Hauptschlüssel (Atr.nr. 94009) 12,-¤Fachboden verzinkt (Art.nr. 41223) 8,60¤
69,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein > Handwerkzeuge

Doppelmaulschlüsselsatz
Art.Nr.: LC-0008
Doppelmaulschlüsselsatz in den Größen von 6 bis 32mm
DoppelmaulschlüsselsatzAlle Schlüsselweiten immer griffbereit. Maulschlüssel als Komplettset die ein leben lang halten. Der Maulschlüssel ist eines der am meisten benötigten Werkzeugen. Eine Weisheit meines alten Lehrmeisters wargutes Werkzeug ist die halbe Arbeit.Mit diesem Maulschlüsselsatz geht die Arbeit gleich noch mal so schnelle von der Hand wie mit alten abgenutzten oder verbogenen Werkzeug. Das Sortiment reicht von 6mm bis 32mm Schlüsselweite. Die Schlüsselweite 32mm wird z.B. für alle Sauerstoffarmaturen benötigt.Doppelmaulschlüsselset in Industriequalitätin verschiedenen Größen, 6 bis 32mmaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und DemontageDoppelmaulschlüssel für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt
45,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabel- Ring-Schlüssel Satz
Art.Nr.: LC-0003
Gabelmaulschlüssel und Ringschlüssel Satz von 9 - 22mm. Das Werkzeug für den Schrauber und Heimwerker.
Gabelschlüssel und Ringschlüssel SatzGute Gabelmaulschlüssel und Ringschlüssel sind die Voraussetzung für sicheres lösen und festziehen von Schrauben und Muttern. Die gebräuchlichsten Größen in einem Sortiment von 9 - 22mm Schlüsselweite jeweils als Gabelmaulschlüssel und Ringschlüssel. Der Ringschlüsse ist leicht abgewinkelt um ihn besser Aufsetzen zu können. Die veredelte Oberfläche sorgt für eine guten Grifffestigkeit zum kraftvollen anziehen der Muttern und Schrauben. Die Transportbox kann gleichzeitig als Aufbewahrung im Werkzeugwagen oder Werkzeugschrank benutzt werden.Gabel/Ring-Schlüssel Setverschiedene Größen von 9 bis 22mm9 Gabel - Ringschlüssel jeweils mit Maulschlüssel und Ringschlüssel einer Größeaus Edelstahlzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen Bereichen z.B. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache Werkstattarbeitenin einem Kästchen, leicht transportierbar
28,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabelmaulschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mm
Art.Nr.: LC-23866
Gabelmaulschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mm passen zu unseren 300bar Adaptern
Gabelmauschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mmMauslschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet10 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzunggalvaniesierte Oberfläsche Nickel- / Chrom -schicht, hautfreundliches Finishgroße LaserbeschriftungMaulschlüssel ist 15mm stark und übertrift die Drehmomente nach DIN/ISODieser Maulschlüssel ist passend für unsere Gewindeadapter für 300bar Indusrieventile.
29,27 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Grippzange/Rohrzange/Hammer Set
Art.Nr.: WS-0005
Grippzange/Rohrzange/Hammer Set
Grippzange/Rohrzange/Hammer SetHammer, Grippzange, RohrzangeZangen aus Edelstahlkleines Heimwerkerset für grobe Reperaturen im Haushaltin einem Kästchen, leicht transportierbar
19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein > Handwerkzeuge

PKW- Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug sinnvoll bestückt

Art.Nr.: LC-23650

PKW- Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug Industriequalität sinnvoll bestückt.

PKW- Universalwerkzeugkoffer mit Werkzeug in Industriequalität sinnvoll bestückt.PKWs werden von Kfz Herstellern leider nicht mehr mit Werkzeug ausgerüstet. Das hat verschiedenen Gründe. Aber es gibt immer einige Arbeiten an Fahrzeugen die vom Besitzer selbst ausgeführt werden können. Bei kleinen Pannen unterwegs ist ein sinnvoll ausgestatteter Werkzeugkoffer unersetzlich.Wenn Sie einen besseren PKW - Werkzeugkoffer wie den von Proxxon suchen. vergeuden Sie wohl Ihre Zeit. Der mit sinnvollen Werkzeug bestückte Werkzeugkoffer ist das ultimative Ausrüstungsteil für unterwegs und jedes Werkzeug hat seine festen Platz im praktischem tritt- und schlagfestem Kunstoffkoffer.zum Lieferumfang des PKW Industrie Universal Werkzeugkoffers von Proxxon gehören:Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk.14-teiligerRing-Gabelschlüsselsatz. Aus CrV-Stahl. Nach DIN 3113.ProxxonSchraubendreher. Mit ergonomisch gerundetem Zwei-Komponenten-Griff und flexiblen Noppen für ermüdungsfreies Arbeiten im Dauereinsatz.Steckschlüssel und Antriebswerkzeuge aus CrV-Stahl. Nach DIN 899.Schlosserhammer (300 g) mit Graphitstiel für unübertroffene Vibrationsdämpfung. Handliche, rutschfeste Weichkomponente im Griffbereich.Kombizange aus Crom Vanadium Stahl.Umschaltratsche mit Entriegelungs-Mechanismus.PocketSchlüsselsatz TORX Schrauben (8-teilig) von TX 9 - 40.Pocket SchlüsselsatzInnensechskantschrauben(8-teilig) von 1,5 - 8,0 mm.Durchgangsprüferfür kleine Reparaturen an der KFZ-Elektrik oder einfach zum Prüfen einer GlühlampeHochwertiger tritt- und schlagfesterKofferaus säure- und benzinbeständigem Kunststoff.

125,51 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendrehersatz in Industriequalität

Art.Nr.: WS-0004

Schraubendrehersatz in Industriequalität 6 verschiedene Größen zum sicheren Lösen und festziehen von Schrauben verschiedenen Größen.

Schraubendrehersatz 6 teiligSchraubendreher oder auch Schraubenzieher genannt sind ein Werkzeug was in jede Werkzeugkiste gehört. Ob Schlosser oder Elektriker oder Heimwerker gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. Mit diesen Schraubendrehersatz erwerben sie Werkzeuge in Industriequalität, die ihnen lange Freude beim Arbeiten bereiten. Die rutschfeste Gummierung der Griffe sorgt dafür das selbst fest sitzende Schrauben sicher gelöst werden können. Aber auch für ein ordentliches Drehmoment beim festziehen sorgen.
Schraubendreherset in Industriequalitätaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarSchraubendreher für den Allzweckgebrauch in Werkstatt und Haushaltzur Montage und Demontage6 verschiedene GrößenDie Schraubenzieher haben einen Rutschfesten Griff der gute Kraftanwendung garantiert. Die aus Spezialstahl bestehende Klinge hat beste StandeigenschaftenDie Farbe der Griffe kann vom Bild abweichen.

18,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg.

Art.Nr.: LC-23296

Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg. Der ultimative Vielzahn Steckschlüsselsatz für den Autoschrauber und Heimwerker.

Spezial-Steckschlüsselsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-tlg.Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom - Vanadium - Stahl Vielzahn Muttern und Schrauben werden für z.B. Motoren (Zylinderkopf), Gelenkwellen, Hinterachsen und im Motorradbau eingesetzt. Dieser Spezial Steckschlüsselsatz hat Steckschlüsseleinsätze für 1/2"-Vierkantantrieb mit 12,5 mm Vierkant. Schraubereinsätze von 5 - 14 mm in normaler Version (55 mm) und von 6 - 14 mm in extralanger Version (100 mm). Dazu von außen fassende 12-kant Einsätze 9 - 21mm. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus POLYPROPYLEN. Öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten! Gewerblich voll nutzbar! Für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungselemente 25 Jahre Garantie auf Material- und Herstellerfehler. Qualität gewinnt: Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.

39,94 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stecknuss - Set 1/2

Art.Nr.: WS-0002

Stecknuss - Set 1/2". Steckschlüssel / Stecknüsse zur Erganzung vorhandener Werkzeugsätze

Stecknuss - Set 1/2" AntriebsvierkantStecknüsse im Set zur Ergänzung des Nusskastens in der Werkstatt. Das Set bestehend aus 17 Stecknüssen in den gebräuchlichsten Größen. Die Stecknüsse haben einen 1/2" Innenvierkantantrieb zur Aufnahme in die Ratsche oder anderen Drehwerkzeugen.Stecknuss-Setaus Edelstahlin einem Kästschen, leicht transportierbarStecknüsse in verschiedenen Größen

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzeuge allgemein > Handwerkzeuge

Steckschlüssel 1/2" Ratsche mit Verlängerung und Kraftdrehschlüs
Art.Nr.: WS-0010
Steckschlüssel 1/2" Ratsche mit Verlängerung und Kraftdrehschlüssel
Steckschlüssel 1/2" Ratsche mit Verlängerunge und Kradtdrehaufsatz.Bedienwerkzeuge für Nusskästen sind oft eher verschließen wie die dazugehörigen Stecknüsse. Wir bieten hier ein Set von Werkzeugen bestehend aus Ratsche, Verlängerungen, Kraftdrehwerkzeug und Kardangelenk als Ergänzung der Bedienwerkzeuge für den Nusskasten. Diese zusätzliche Ausrüstung darf in keinen Hobbywerkstatt fehlen. Auch der Profi wird diese Ergänzung seines Werkzeugkastens zu schätzen wissen. Mit dem 1/2" ist dieses Bedienwerkzeug für die weitverbreitesten Steckschlüssel / Stecknüsse geeignet.technische Daten des Nusswerkzeugesumschalbare Ratsche, große Verlängerung, kurze Verlängerung und festehender DrehschlüsselVierkant für 1/2" StecknüsseGelenkstück / Kardangelenk zum schrägen Aufsetzen von Stecknüssenaus Edelstahlkomplett in Verbindung mit unseremStecknuss - Set 1/2"
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselgarnitur 1/4"
Art.Nr.: WS-0001
Steckschlüsselgarnitur mit 1/4" Ratsche und Kraftschraubendreher. Kompletter Stecknusskasten aus Edelstahl
Steckschlüsselgarnitur 1/4"kompletter Stecknusskastenaus Edelstahlverschiedenen GrößenIn einem Kästchen, leicht transportierbarzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen BereichenzBsp. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache WerkstattarbeitenStecknüsse und Ratschen
39,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zangenset Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider
Art.Nr.: WS-0006
Zangenset Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider
ZangensetKombizange, Spitzzange, Seitenschneideraus Edelstahldie wichtigsten Zangen in einem Setzur Montage und Demontagein einem Kästchen, leicht transportierbarWerkzeugset zur Ausrüstung von Werkstattwagen oder Werkzeugkisten als Set Angebot. Werkzeug in Industriequalität.
16,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Druckluftwerkzeuge

Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant für Kraftstecknüsse

Art.Nr.: UT-8180

Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant für Kraftstecknüsse Drehmomnet max 1170 Nm

Schlagschrauber mit 1/2" VierkantDas Werkzeug für den Profi !der stärkste 1/2" Schlagschrauber von PneutecHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Abluftführung nach untenKunststoffverkleidetes Aluminium-Gehäuse für hohen BedienungskomfortVibrations- und Geräuschreduziert360° drehbarer Luftanschluss4 Stufen im Rechts- und LinkslaufMax. Drehmoment: 1.170 NmLosbrechmoment: 1.720 Nm Drehzahl 7000 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße ... M 24 mm Arbeitsdrehmoment 630 Nm Drehmoment max. 1170 Nm Beschleunigung 3,0 m/s² Schalldruckpegel 93,2 dB (A) Schallleistungspegel 106,2 dB (A) Luftverbrauch 1,4 l/s Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 192 mm Gewicht 2,0 kg

1-1 Stück 266,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 253,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlagschrauber Power Line von Pneutec

Art.Nr.: UT-8147

Schlagschrauber aus der Power Line, Neuprodukt zum Hammer Preis

Schlagschrauber Power Line - NeuproduktHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe DauerbelastungComposit-Gehäuse, KomfortgriffAbluftführung durch den Handgriff nach unten3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufen im LinkslaufLosbrechmoment: 1.490 NmMax. Drehmoment: 890 NmTechnische Daten: Drehzahl 7500 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße bis M 24 mm Arbeitsdrehmoment 590 Nm Drehmoment max.890 Nm Beschleunigung 4,2 m/s² Schalldruckpegel 85,0 dB (A)Luftverbrauch 2,1 l/min Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 195 mm Gewicht 1,9 kg

182,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlagschrauber Premium Line 1/2"

Art.Nr.: UT-8150

Schlagschrauber Premium Line mit 1/2" Antriebsvierkant und max. 950 Nm

1/2" PREMIUM LINE Schlagschrauber UT 8150Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle LeistungComposit-Gehäuse, 360° drehbarer LuftanschlußMax. Drehmoment: 950 NmLosbrechmoment: 1.490 NmTechnische Daten Drehzahl 7000 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße ... M 24 mm Arbeitsdrehmoment 830 - 950 Nm Drehmoment max. 950 Nm Beschleunigung < 2,5 m/s² Schalldruckpegel 83,0 dB (A) Luftverbrauch 1,9 l/s Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 186 mm Gewicht 1,8 kg

209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Druckluftwerkzeuge > Zubehör Druckluftwerkzeuge

Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse
Art.Nr.: UT-ZT11
Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse und Drehmomentenschlüssel
Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse und DrehmomentenschlüsselImmer Ordnung in der Werkstatt und am Arbeitsplatz mit diesem Tool.Magnethalter mit 2 Magneten zur Befestigung an Hebebühnen oder anderen metallischen GegenständenVorgesehen für 1x Schlagschrauber, 4x Kraftstecknüsse, 1x Drehmomentschlüssel
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf

Polierpaste zum polieren von Metallen und Kunststoff
Art.Nr.: LC--28292
Polierpaste zum polieren von Metallen und Kunstoff bei Benutzung von Filzpolierstiften und Filzpolierscheiben. Die Polierpaste ist Träger feinster Schleifpartikel.
Polierpaste von ProxxonPolierpasten werden als Wachshaltige, Schleifkörper tragende Hartpasten angeboten. Die Polierpaste von Proxxon ist unbedingt erforderlich zum polieren von Metallen, Lacken, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Filzpolierstiften, Filzräder, Baumwollpolierscheiben und Wildlederpolierscheiben. Diese Polierscheiben können mit ihrem Schaft in die Bohrschleifer der Micromot Baureihe oder in einer biegsamen Welle gespannt und mit niederen Drehzahlen zum polieren genutzt werden. Mit dieser Polierpaste können Hochglanzeffekte erzielt werden die sonst kaum mit anderen Polierpasten zu erreichen sind. Sollte die Paste durch langes Lagern ausgetrocknet oder niedrige Temperaturen hart sein, kann diese mit etwas Öl oder Erwärmung wieder gebrauchsfertig gemacht werden.
3,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Kabeltrommeln & Verlängerungen

Kabeltrommel, Verlängerung mit Halterung und Verteiler
Art.Nr.: LG-020
Kabeltrommel, Verlängerung mit Halterung und Verteiler
Kabeltrommel mit Halterungals Zubehör zu Werkstattwagen oder für LochwändeSchlagfestes Gehäuse aus Spezial Kunststoff4 Stück Schutzkontakt-SteckdosenKontrollleuchte bei Überhitzung oder Überlastung10m Kunstoffverlängerungskabel
32,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > O-Ringe

O-Ring 10 x 1,8 mm FPM

Art.Nr.: LB-10X1,8

10 Stück O-Ringe 10mmx1,8 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.

10 Stück O-Ringe 10mm x 1,8 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend für die Mitteldtruckschläuche an der ersten Stufe (Highflow anschluss)oder z.B. bewegliche Winkelstücke MitteldruckHärte: 80 Shore

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 10 x 2 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-10X2,0

10 Stück O-Ringe 10mmx2 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.

10 Stück O-Ringe 10mm x 2 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,25 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 11,5 x 2,5 mm FPM

Art.Nr.: LB-11,5X2,5

10 Stück O-Ringe 11,5mm x 2,5mm für die meisten Lungenautomaten, sowie unsere Adapter

10 Stück O-Ringe 11,5 x 2,5mm für Automaten Härte: 90 Shore geeignet bis 300barMaterial FPM gut sauerstoffverträglich (Viton)

1-1 Stück 4,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12 x 2 mm FPM

Art.Nr.: LB-12X2,0

10 Stück O-Ringe 12mm x 2 mm passend für die meisten Lungenautomaten z.B. Apex, sowie unsere Gewindeadapter und Anwendungen in Pneumatik und Hydraulik

10 Stück O-Ringe für Automaten, 12mm Innendurchmesser, 2 mm Schnurstärke)passend für Automaten z.B. ApeksHärte: 90 Shore geeignet bis 300bar

3,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12,5 x 2,5 mm FPM

Art.Nr.: LB-12,5X2,5

10 Stück O-Ringe 12mm x 2,5mm aus FPM, pasend für die meisten Lungenautomaten, sowie unsere Adapter. Material gut sauerstoffverträglich

10 Stück O-Ringe für Automaten (12mm Innendurchmesser; 2,5mm Schnurstärke)passend für die gängigsten Automaten z.B. Mares, Poseidon, Scubapronicht passend für Apeks.Härte: 90 Shore geeignet bis 300bar

1-4 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 13,2 x 1,8 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-13,2X1,8

10 Stück O-Ringe 13,2 mm x 1,8 mm

10 Stück O-Ringe 13,2mm x 1,8mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > O-Ringe

O-Ring 14 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-14X1,78

10 Stück O-Ringe 14 mm x 1,78 mm. O-Ring für die Druckschraube der Tauchflaschenventile

10 Stück O-Ringe 14 mm x 1,78 mmpassend für Druckschraube der Tauchflaschenventile von High Tech Diving, Polaris, Seemann / Subgear, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 17,5 x 1,6 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-17,5X1,6

10 Stück O-Ringe 17,5 mm x 1,6 mm

10 Stück O-Ringe 17,5mm x 1,6 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

5,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 24 x 2 mm NBR für Lampenkabel 6x3 LED

Art.Nr.: LB-24X2

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 4 mm für Tauchflaschenventile nach EN-144

Art.Nr.: LB-25X4

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - NormTauchflaschenventile werden meistens mit metrischen Flaschenhalsgewinde benutzt. Die Flaschenhalsgewinde sind M18x1,5mm und m25x2mm. Die passenden O-Ringe findet ihr in unseren Onlineshop. Der hier angeboteneO-Ring mit 25x4mm weicht von dem in der Norm EN-144 ab. In der Norm wird ein O-Ring 25x3,6mm vorgesehen. Der etwas dickere O-Ring wird dazu benutzt um Tauchflaschenventile der Norm EN-144 (das sind die Flaschen mit der rechteckigen O-Ringnut) in Tauchflaschen nach DIN-477 (das sind die mit der schrägen Kante) zu Montieren. In der Norm EN-144 ist das so vorgesehen um die Abwärts Kompatibilität zu erhalten.geeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast alle neuen Tauchflaschenventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25,12 x 1,7 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-25,12X1,7

10 Stück O-Ringe 25,12 mm x 1,7 mm

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 4,48 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-4,48X1,78

10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mm Material FPM (Viton) gut sauerstoffverträglich

10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > O-Ringe

O-Ring 40x2 mm FPM 75, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-40X2

10 Stück O-Ringe 25,12 mm x 1,7 mm

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 42x4 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-42X4

O-Ring 42x4mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 6,35 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-6,35X1,78

10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mm

10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 7,66 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-7,66X1,78

10 Stück O-Ringe 7,66 mm x 1,78 mm

10 Stück O-Ringe 7,66mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8 x 2mm FPM gut Sauerstoff verträglich

Art.Nr.: LB-8X2

O-Ring 8 x 2mm FPM, 10 Stück als Bundel. Material gut Sauerstoff verträglich.

O-ring 8 x 2 Material FPMDer O-ring 8x2 wird von uns vor allem als Dichtelement für unsere Multiadapter 300bar W30x2 Überwurfmutter als Dichtelement am Mittelpin benutzt. Er kann auch für alle Pneumatik und Hydraulikanwendungen eingestzt werden. Mit 75 Shore Härte ist er gut bis 300bar geeignet.10 Stück als Bundel im Lieferumfang.

1-1 Stück 2,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 2,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8,73 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-8,73X1,78

10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mm

10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 9,25 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-9,25X1,78

10 Stück O-Ringe 9,25 mm x 1,78 mm

10 Stück O-Ringe 9,25mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > O-Ringe

O-Ring18 x 2,65 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-18X2,65
10 Stück O-Ringe 18 mm x 2,64 mm Material FPM, gut Sauerstoff tauglich 75 Shor Härte bis 300bar einsetzbar
10 Stück O-Ringe 18mm x 2,64 mmHärte: 75 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)18x2,65mm ISO
1-1 Stück 5,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 5,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 5,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ringe 8x1,5 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-8X1,5
10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mm aus FPM einem gut Sauerstoff verträglichen Material, auch als Markenname Viton bekannt.
10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mmO-Ringe sind in hunderten von verschiedenen Größen und Materialien zu erhalten in unseren Onlineshop bieten wir eine Auswahl an O-Ringen für den Tauchsport an. Bei der Auswahl ist für den Anwendungsfall zu beachten aus welchen Material der O-Ring besteht, das ist vor allem bei Anwendung mit Medien Nitrox / Sauerstoff zu beachten und darüber hinaus die Shore Härte. Bei 300bar Anwendungen müssenO-Ringe mit einer Shore Härte von min. 80 - 90 Shore zum Einsatz kommen bei 200bar sind 70 Shore Ausreichend. für noch geringere Drücke sind dann Werkstoffe mit 60 Shore ausreichend. Für den Mitteldruck ist also ein O-Ring mit 60 Shore die richtige Anwendung. In der Tauchtechnik kommen neben den O-Ringen kaum noch andere Dichtungen zur Anwendung. O-Ringe werden gemessen Innendurchmesser x Schnurstärke. technische Eigenschaften des O-Ringpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträgli8h (Viton)
1-1 Stück 2,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-9 Stück 2,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 2,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Reparatursets / Ersatzteilkitts

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Art.Nr.: CD-516
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)gerippptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
Art.Nr.: LB-RR105X3
O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
O-Ring für die Unterwasserkameragehäusepassend für die Unterwassergehäuse der Kameras von Aquata 6 und 8,1 Megapixelebenso für die Unterwasserkamera mit 9 Megpixel
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Schmier und Pflegmittel

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel

Art.Nr.: LA-0280

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel Konzentrat, sauer eingestelltes Reinigungsmittel löst besonders gut Kalk und Metalloxide wie Grünspann greift aber Nickel und Chrom nicht an.

Florin S Plus Ultraschallreiniger Konzentrat in 1Liter FlascheZur Entkalkung, Entfettung und Entrostung von Atemreglern, Maschinenteilen, Armaturen, Werkstücken, Ketten, Glas und Keramikteilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien. Florin S Plus ist speziell für die Reinigung in Ultraschallgeräten, aber auch zurTauch- und Wischreinigung einzusetzen. Auch zur Innenreinigung von Tauchflaschen geeignet. Bei sachgemässer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistetSauer eingestelltes Produkt zm Lösen von Fetten und Ölen, Kalkablagerungen und Algenschlamm. Es enthält eine ausgewählte Kombination von Mineralsäuren im Gemisch mit nichtionischen Tensiden. Die hohe Fettlösekraft sorgt dafür das sich keine Ölschicht auf der Oberfläsche bildet, der die Teile bei der Entnahme zurückfettet. Deshalb ist dieses Produkt besonders gut für das"Sauerstoff kompatibles entfetten" geignet.Anwendung: 2-10 Minuten im Ultraschallbad bei 2 - 5% Konzentratzusatz im Wasserwirkt gleichzeitig reinigend und desinfizierendgreift weder Gummi, Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Nickel) noch Beton und Dichtstoffe an.Erwärmen erhöht die Wirkungbiologisch abbaubar, bei Einleitung unverbrauchter Säure, ist eine Korrektur des pH-Wertes oder starke Verdünnung erforderlichlebensmitteltauglich

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Art.Nr.: LA-013064

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Klüber-Silikon-Pumpspray PflegemittelSilikonspray zur Pflege Strapazierter Oberfläschen, diese werden wieder schönglänzend und Wasserabweisend. Auch zur Konservierung allller Kunstoffteile derTauchausrüstung, in Booten und Kraftfahrzeugen geeignet (z.B. Türgummis)Als Gleitspray und Anziehhilfe geeignet. (verhindert ein Festkleben undAnsaugen von Flossen und Neoprenanügen)Pflegt, imprägniert und schützt vor UV-Strahlen(Gummi, Kunststoff und Leder)Verhindert das anhaften von Schmutz100% Wirkstoff im gegensatz zu Spraydose die nur ca. 5% haben.10 ml Inhalt

4,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Art.Nr.: LA-013065

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Hochleistungsfeschmiermittel für den TauchbereichSpezial-Silikonfett für alle Verbindungstellen im Tauchsportbereich.erfüllt höchste AnforderungenZulassung u.a. nach USDA H1, NSF, KTW und WRCNeutral gegenüber den meisten Kunstoffen und ElastomerenGerbrauchtemperaturbereich von -40 bis 180°CAusgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeitguter Rostschutz und AlterungsbeständigkeitSparsam im gebrauch (dünner Schmierfilm ist ausreichend)5g Tuben

4,62 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Art.Nr.: LA-013067

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Klübertop Korrosionsschutzmittel KA 103Korrosionsschutzmittel wozu? Wer kennt das nicht auf dem Tauchermesser steht Rostfreier Edelstahl und trotzdem zeigen sich Spuren von Rost nach dem Tauchgängen im Meer, woran liegt das nur? Nun ganz einfach Edelstahl ist zwar Rostfrei aber sobald es einmal Kontakt mit einem anderen Metall hatte diffundieren Metallatome in die Oberfläche beim Kontakt mit Salzwasser entsteht ein chemisches Element was dann zu dieser Korrosion führt. Hier kann aber dieser Korrosionsschutzlack Abhilfe schaffen. Der dünne Film auf der Oberfläche verhindert den Kontakt mit dem Salzwasser.Teschnische Daten des KorrosionschutzlackesBläulich transparenter Korresionsschutzlack, der einen wirksamen Rostschutzfilm bildet.Mit Pinsel dünn auf der sauberen Metalloberfläsche auftragen.Abtrocknungszeit ca. 10 - 15 MinutenSehr guter Korrosionsschutz z.B. bei Messern und anderen Werkzeugen, auch im Salzwasser.Leicht mit Lösungsbenzinen oder Lacklösemitteln zu entfernen.Nicht für Mangnesium und Mangnesiumlegieungen geeignet.In 20ml FlascheMit Pinsel zum Auftragen.Sparsam in der Anwendung, eine dünne Schicht bietet bereits vollen Schutz.

4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Schmier und Pflegmittel

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel in der 4g Tube

Art.Nr.: LA-013062

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel in der 4g Tube

Wir haben es! Das Sauerstofffett Klüberalpha!Sauerstoff - Schmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen z.B. Sauerstoff Druckminderer, Sauerstoffventile, Schweißarmaturen. Geeignet für technische, medizinischeund Anwendungen die mit Lebensmittel in Berührung kommen. Klüber Alpha ist ein bewährtes Sauerstoffschmiermittel zum Schmieren von Nitrox Atemreglern. Klüber Alpha verfügt über eine Zertifizierung der BAM Berlin zum Einsatz bis 60 Grad C und 260bar Druck für flüssigen und Gasförmigen Sauerstoff.Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen SauerstoffPrüfzeugniss bis 260 bar und 60° Cgeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und Nitrox AtemreglerBAM Prüfung (Bauartmusterprüfung)

19,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprenkleber schwarz in 50g Dose (Kontaktkleber)

Art.Nr.: LA-601

Neoprenkleber schwarz in 50g Dose (Kontaktkleber)

Neoprenkleber -KontaktkleberNeoprenkleber auf beide Seiten auftragen ca. 10 - 15 min Trocknen lassen und dann die Fläschen aufeinanderpressen. Der Pressdruck entscheidet über die Qualität der Klebung. Zu empfelen ist das doppelte Auftragen des Kontaktklebers. Die Klebestelle haftet sofort unverrückbar bei Berührung.Neoprenkleber schwarzin 50g Dose mit SchraubverschlußKontaktkleber für Textilien, Gummi, Neopren und alle Flexiblen Materialien.Abbindezeit bis zur vollen Belastung ca. 4 StundenIm Bild die 250g DoseDie Anpresskraft entscheidet über die Haltbarkeit der Klebung.Preis je 100g = 10,80¤

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrgewindedichtung Sauerstofftauglich, niedrigfest

Art.Nr.: LA-0273

Gewindedichtung mit Teflon niedrigfest 50ml

Rohrgewindedichtung mit Teflon, niedrigfestEin immer wieder aufkommendes Problem, wie kann ich Gewinde für Füllanlagen unter Druck gasdicht machen? In der Vergangenheit wurden dazu Hanf und Ölfarbe oder Bleimenige benutzt. Heute werden dazu syntitische Pasten genutzt die beim Kontakt mit Metall und unter Sauerstoffabschluss aushärten. Wir bieten hier ein vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren dichten von Schraubverbindungen für Pneumatik und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet. Speziell geeignet für die Abdichtung von konischen / zylindrischen Rohrverschraubungen mit Withworthgewinde nach DIN 2999 bis R3" bzw 70mm Rohr.Produktmerkmale Gewindedichtung:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeitenersetzt Hanf und Teflon-BandTemperatur- und vibrationsbeständiginternationale Zulassungen vorhandenNiedrigfeste bis Mittelfeste Veklebung, Schraubverbindungen bleiben lösbarMax. Gewindedurchmesser M80 oder R3"Handfest nach ca. 15-30 Minuten, Funktionsfähigkeit nach: 1 bis 3 Stunden, Endfestigkeit nach ca. 12 StundenTemperatur Einsatzbereich -55°C bis + 200°CDie Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt).

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g Tube

Art.Nr.: LA-00111

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g Tube

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g TubeBei denNitrox Atemregler von Scubapro ist Cristolube das vom Hersteller vorgesehene Schmiermittel. Cristolub ein in Amerika zugelassenesSauerstoffschmiermittel wird in zwei Abfüllungen angeboten der 5g und der 28g Spritze. Die Abpackung in spritzen gewährleistet sparsamste Anwendung bei allen Reparaturaufgaben. Selbstverständlich kannCristolube auch für alle anderen Atemregeler als Schmiermittel genutzt werden.Sauerstoffschmiermittel für Amaturen und Atemreglereinsetzbar im Temperaturbereich -73 bis 232° Cnicht über 290°C erhitzenSchmiermittel für die Nitroxatemregler von Scubapro

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Schmier und Pflegmittel

Sauerstoffschmiermittel in der 10g Tube, Spezialfett für Sauerst

Art.Nr.: LA-8515

Sauerstoffschmiermittel in der 10g Tube, Spezialfett für Sauerstoffregler und Armaturen

Wir haben es! Das Sauerstofffett Oxygen in der 10g Tube!Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen SauerstoffPrüfzeugniss bis 270 bargeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und NitroxautomatenSchmiermittel für Sauerstoff und Nitroxventile und AmaturenSchmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen z:B. Sauerstoffdruckminderer, Sauerstoffventile. Geeignet für technische, medizinische und Anwendungen die mit Lebensmeittel in Berührung kommen.

1-1 Stück 42,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 40,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Art.Nr.: LA-1121411

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung und alles aus Gummi, 200ml SpraydoseSilikon ist ein dickflüssiges, hochwirksames Isolier- und Schmieröl.Silikontrocknet nicht aus, ist wasserabweisend und erhöht die Dichtwirkung von O-Ringen und DichtungenSilikon ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -50° C bis +200° C.Silikongreift Konstruktionsmaterialien nicht an und erhöht die UV- Beständigkeit von Kunstoffen und Gummi.Das von uns angebotene Silikonspray hat 40% Wirkstoffanteil, damit liegt dieser wesentlich höher, als bei den meisten anderen Silikonsprays, die nur 5 % Wirkstoffanteil haben. Dieser große Wirkstoffanteil erziehlt einen starken Wirkstofffilm.

8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskos

Art.Nr.: HG-PK0064

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube mit Schraubverschluss, mittelviskos

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskosSilikonfette sind das bevorzugte Schmiermittel für die Tauchausrüstung. Ob O-Ringe fetten, Gummi pflegen oder den Atemregler warten, Baysilon ist eins der meist empfohlenen Silikonschmiermittel. Die 35g Tube ist eine Abfüllmenge die sowohl den Taucher wie auch den professionellen Anwender eine genügend große Menge zur Verfügung stellt. Der große Vorteil von Baysilon ist die große Alterungsbeständigkeit und der UV-Schutz der Tauchausrüstung.Die Verwendung von Silikonfett an O-Ringen erhöht die Dichtwirkung erheblich. Die Anwendung von Baysilon an Gummi und Elastomeren erhöht die Lebensdauer dieser Stoffe da dieser Schutzfilm aus Baysilon ein Austrocknen verhindert.Anwendungsbeispiele von Silikonpaste BaysiloneLaboratiumstechnikSchliffpasten, Dichtungspasten, Gleitmittel, Schutzpasten für Empfindliche Apparateteile etc.
ElektrotechnikFeuchtigkeits abweisende Schutzüberzüge und Dichtungsmittel für elektrische Apparate und Anlagen z.B. Autobattereien, Zündkabel und Verteiler
ApparatebauDichtungspasten, Stopfbuchsenabdichtung, Schutzpaste und Gleitmittel
HaushaltgeräteDichtungsmittel bei Tauchsiedern, Schutz und Gleitpaste an Backöfen und Kühlschränken

1-4 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Teflonband zum Abdichten von Gewinden

Art.Nr.: LA-00112

Teflonband zum Abdichten von Gewindeverschraubungen auch geeignet für Sauerstoff

Teflonband weiß sauerstofftauglichTeflondichtband ist eine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren Abdichten vonSchraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet.Teflonband PTFE ist resistent (beständig) unter anderen gegen die Medien Druckluft, Sauerstoff, Helium, Argon, Wasser. Teflonband wird auch unter der materialbezeichnung PTFE gehandelt. Das Produkt wird auf einer Rolle aufgewieckelt geliefert.Produktmerkmale Teflonband:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeiten und Gaseersetzt Hanf und Gewindedichtkittemperatur- und vibrationsbeständig1cm breit ca. 5m auf der Rolle

1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf > Schmier und Pflegmittel

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g Tube
Art.Nr.: LA-110116
Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend in der 28g Tube
Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g TubeElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der »Industriestandard« für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 2 mal 7g Tuben.
9,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 7g Tube
Art.Nr.: LA-00110
Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend in der 7g Tube
Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 7g TubeElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der Industriestandard für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 7g Tuben.
1-4 Stück 6,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 6,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 6,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Buchen-Schichtholzplatte Multiplex

Art.Nr.: WS-0037

Werkbankplatte, Buchen-Schichtholzplatte Multiplex

Buchen - Schichtholzplatte MultiplexHolz ist eines der vielfältigsten Werkstoffe und wird seit Jahrtausenden von Handwerkern als Baumaterial benutzt. Die modernen Verfahren der Holzbearbeitung und Holzverarbeitung erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein vielfaches. Die Verarbeitung zu Schichtholz (Sperrholz) ermöglicht es ebene Holzplatten als Arbeitsplatten in Größen herzustellen die als normale Stammware oder als normales Brett nicht möglich sind. Die Verwendung von Buche für die einzelnen Schichten erzeugt eine äußerst strapazierfähige Oberfläche.Fugenfrei und VerzugsfestVielfach, wasserfest verleimtSchutzlasiertQualitätsbuchenholzBreite der Multiplexplatte 750mmLänge der Schichtholzplatte 1500mm oder 2000mmDicke der Arbeitsplatte 40mm oder 50mmDie Schichtholzplatte kann wahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten versehen werden

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:	Format 40x750x1500
	Format 50x750x1500 + 27,00 EUR
	Format 40x750x2000 + 54,00 EUR
	Format 50x750x2000 + 67,00 EUR
Kantenschutz:	nein
	ja + 30,00 EUR
	beidseitig + 60,00 EUR

Computerschrank LOGIC

Art.Nr.: WS-0027

Computerschrank LOGIC

Computerschrank LOGIC

Computer sind immer weniger aus unseren Leben wegzudenken, auch in der Werkstatt ist der Einsatz unverzichtbar. Aber trotz modernster Technik sind Computer immer noch Schmutz und Wasser empfindlich. Eine gute Variante ist deshalb die Aufstellung von Computerschränken im Werkstattbereich. Diese Computerschränke oder Serverschränke schützen die Technik der PCs sicher vor Staub und Umwelteinflüssen. Gleichzeitig werden die Computer noch vor dem unerlaubten Zugriff von nicht befugten Personen geschützt. Eine Anschaffung die sich schnelle rechnet.

- komplett verschweißte 1mm starke Stahlbleckkonstruktion
- drei abgeteilte Bereiche für Monitor, Tastatur und Tower
- obere Flügeltür mit Fenster aus Acrylglas, zum Schutz des Monitors
- Schublade für Tastatur ausfahrbar, 20kg Traggewicht
- seitlich eine herausziehbare Mausablage
- ein höhenverstellbarer Fachboden
- Unterschrank mit Flügeltür, ausgestattet mit Lüftungsöffnungen
- verschließbar mit Zylinderschloss, je zwei Schlüssel
- Abmessungen: 1750 x 640 x 630mm
- Gewicht ca. 70kg

elektrische Austattung des Computerschrankes
- Anschlussleitung mit Nullleiter
- 5 Eingebaute Schuko-Steckdosen
- Ein / Ausschalter

859,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Erweiterbarer Plattformwagen 160mm Rollen

Art.Nr.: WS-1000

Erweiterbarer Plattformwagen mit 160mm Schwerlastrollen und 400kg Tragkraft

Erweiterbarer PlattformwagenIn jeden Betriebsablauf sind Produkte und Waren innerhalb der Firma zu Transportieren. Ob gerade der Paketdienst anliefert, oder die Serie an den nächsten Arbeitsplatz muss Plattformwagen sind das geeignete Transportmittel. Mit 400kg Zuladung ist dieser Transportwagen ein Schwerarbeiter. Die zwei gelenkten Rollen mit Vollgummibereifung haben eine Feststellbremse, so das selbst auf leicht schrägen Flächen ein Abstellen sicher Möglich ist. Die Ladefläche aus beschichteten Sperrholzplatten ist äußerst Robust und gut zu säubern. Der verschweißte Stahlrohrrahmen ist Pulverbeschichtet und stabil ausgelegt.technsiche Daten PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem Sperrholzplatten , LxB: 1140x700 mmRollen 160mm im Durchmesser = Tragkraft 400kg , 21 kgvielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontagePlattformwagen mit 500kg Tragkraft hier kliecken

1-1 Stück 139,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 135,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm Dm Rollen

Art.Nr.: WS-1001

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm

Erweiterbarer PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem SperrholzplattenRollendurchmesser 200mm = 500kg Tragkraft = 22,5kgvielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontageTragkraft 500kg

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zubehör:
Plattformwagen
Bügel einseitig + 15,01 EUR
Bügel zweiseitig + 50,00 EUR
Tischplatten 2 Etagen + 65,00 EUR
Tischplatten 3 Etagen + 100,00 EUR

Erweiterbarer Transportwagen , Bügelwagen einseitig

Art.Nr.: WS-1003

Erweiterbarer Transportwagen 200mm

Erweiterbarer Transportwagen für den innerbetrieblichen TransportTragerahmen aus Stahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen TransportLadefläche des Transportwagens aus beschichtetem SperrholzplattenLxBxH: 1140x700x900 mmLadefläche 1000x700mmvielseitig erweiterbar wahlweise mit Holz oder Gitterwänden2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache Montage der Seitenwände und Schutzbügel, 25kgTragkraft bis 500kg bei Rollendurchmesser 200mm

209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zubehör:
1 Holzwand
2 Holzwände + 27,00 EUR
3 Holzwände + 47,01 EUR
4 Holzwände + 65,00 EUR

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Art.Nr.: WS-1002

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Erweiterbarer TransportwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichteten Speerholzplatten 1140 x 700mmStirnseite 700 x 500mm, Griffhöhe 900mmRäder mit 160mm Durchmesservielseitig erweiterbar, wahlweise Holz oder Gitterwände2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungTragkraft 400kgIn der Version mit 200mm Rädern 500kg Tragkraft.

199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zubehör:
1 Holzwand
2 Holzwände + 28,00 EUR
3 Holzwände + 48,00 EUR
4 Holzwände + 65,00 EUR

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Flügeltürschrank 500mm breit

Art.Nr.: WS-0021

Flügeltürschrank 500mm breit der perfekte Schrank für die Werkstatt.

Flügeltürschrank 500mm breitMaße HxBxT 1950x500x500mmsolide Stahlblechkonstruktionabschließbare TürWerstattschrank für Werkzeug, Ersatzteile und ähnlichesstandardmäßig mit 4 Fachböden

264,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Art.Nr.: WS-0112

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: rot
gelb
blau

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Art.Nr.: WS-0110

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: blau
gelb
rot

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Art.Nr.: WS-0113

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: gelb
rot
blau

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Art.Nr.: WS-0114

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Lagersichtkasten in der Größe 345x207x165mmLagersichtkästen sind das non plus ultra um in der Werkstatt Ordnung zu halten. Die Stapelboxen sind leicht, in verschiedenen Größen erhältlich, Stapelbar und sind somit ein Platzsparendes Ordnungssystem und Lagersystem für Kleinteile. Aus Plastik sind sie leicht zu reinigen auch im Haushaltsgeschirrspüler. Der Etikettenhalter ist praktisch für sich ändernde Beschriftung. Das Etikett kann leicht ausgewechselt werden. Zusätzlich kann durch verschiedenen Farben eine Vorsortierung nach Artikelgruppen vorgenommen werden.Bruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinderauch in anderen Größen erhältlichblau, gelb oder rot

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: rot
gelb
blau

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Art.Nr.: WS-0115

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: blau
rot
gelb

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Art.Nr.: WS-0111

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Lagersichtkasten 345x207x165mmBruch- und formstabil, stark beanspruchbarUmlaufender StapelrandMit Etikettenhalterglatte InnenwändeBeständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigungperfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommennatürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die KinderIn drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: gelb
blau
rot

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Art.Nr.: WS-0011

Magnetteller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Magnetteller rund aus Edelstahl, 1 MagnetflächeWer kennt das nicht die gerade entfernte Schraube in M4 ist zu Boden gefallen und jetzt suche ich schon 10 Minuten nach ihr. Es ist oft lästig kleine Teile immer wieder suchen zu müssen, weil diese gerade von der Werkbank gerollt sind. DieserMagnetteller ist hier der beste Helfer um Bauteile an ihren Platz zu halten. Ob beim Autobauen oder Motorrad durch den Magnetteller bleiben die Kleinteile an ihren Platz auch wenn der Magnetteller schräg steht. Durch eine gummierte Unterseite kann der Magnetteller auch auf dem Lack abgestellt werden ohne Kratzer zu hinterlassen.technische Daten Magnetteller aus Edelstahl rundrunder Mangnetteller aus Edelstahl mit einer großen Magnetfläscheperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker Magnet der beidseitig wirktDurchmesser des Tellers 150mmRückseite des Magnettellers ist zum Schutz des Untergrundes mit Gummi überzogen der gleichzeitig eine Antirutschwirkung hat

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Art.Nr.: WS-0013

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Magnetteller aus Edelstahl mit 5 MagnetenDieserMagnetteller ist das ideale Helferlein um alle Teile vor dem Verlorengehen zu bewahren, kein lästiges suchenmehr. Durch die Aufteilung der Magneten kann auch eine gewisse Vorsortierung z.B. der Schrauben erfolgen. Bei fünf Magneten ist auch eine hohe Haftkraft an schrägen Fläschen vorhanden.
Magnetteller um Kleinteile zu sammelnmit 5 auf beiden Seiten wirkenden Magnetenperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und / oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke Magneten, auch geeignet um Teile vorzusortierenMaße des Tabletts 415 x 320 x 50mmRückseite mit Gummischonern / Antirutschgummis

40,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0026

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen8 Fachböden36 kleine Lagersichtkästen12 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

514,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0025

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen9 Fachböden54 kleine Lagersichtkästen4 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

549,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reifenkarre Profi

Art.Nr.: WS-0105

Reifenkarre Profi

Reifenkarre Profizum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrollebelastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Lastminimaler Rollwiderstand und leichter Transport

224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten

Art.Nr.: WS-0028

Rollwagen mit Lochplatten

Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten

Art.Nr.: WS-0029

Rollwagen mit Schlitzplatten, mit Lagersichtkästen

Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Sackkarre aus Aluminium das leichtgewicht der Sackkarren

Art.Nr.: WS-0103

Aluminium - Sackkarre, das leichtgewicht unter den Sackkarren

Aluminium - Sackkarre, mit 6kg das leichtgewicht unter den SackkarrenJeder dritte deutsche hat Rückenprobleme. Falsche Körperhaltung beim heben von schweren Lasten und ständiges bewegen schwerer Ausrüstungsteile führt nicht selten zu Bandscheibenschäden. Dem kann aber vorgebeugt werden durch Benutzung von Hebewerkzeugen und Transportmitteln. Seit langen bewährt haben sich Sackkarren zum Transport von Kisten, Säcken und Kartons. Auch der Transport von Gasflaschen oder Tauchgeräten / Doppeltauchgeräten ist ein Kinderspiel mit der Aluminium Sackkarre. Selbst im Gelände oder auf dem Weg zum Tauchplatz erleichtert sie den Transport erheblich.Robustes Gestell aus stabiler, korrosionsfreier Aluminium RohrkonstruktionGriffe mit Handschutzbügel aus WeichplastRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifung 260 x 85 mm, für geringen Rollwiederstanddie Sakkarre ist bis zu 175kg belastbarLadefläche Breite 40cm x Tiefe 19cm

1-1 Stück 64,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 61,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre Classic 200

Art.Nr.: WS-0104

Sackkarre Classic 200, Sackkarre für Lasten bis 200kg aus masiven Stahlrohrrahmen Pulverbeschichtet.

Sackkarre Classic 200
Diese Sackkarre Classic 200 zeichnet sich besonders durch die robuste Stahlrohr Konstruktion und den dauerhaften Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung aus. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet und einbrennlackiert was für einen dauerhaften Korrosionsschutz sorgt. Große Räder mit Rollenlager sorgen für minimaler Rollwiderstand zum leichter Transport auch schwerer Gegenstände. Beidseitiger Metall Radschutz verhindert das die zu Transportierende Ware in die Räder kommt. Handschoner schützen die Hände wenn versehentlich an einer Wand oder Regalgestell angestoßen wird. Das sorgt für sicheres bewegen des Sackkarrens auf allen Untergründen. Der Idealer Lastschwerpunkt schont den Rücken beim bewegen der Sackkarre.

technische Details der Sackkarre Classic 200
- alle Metallteile pulverbeschichtet und einbrennlackiert
- Große Räder mit Rollenlager, Luftbereifung
- Metall Radschutz und Handschoner
- idealer Lastschwerpunkt
- belastbar bis 200kg
- minimaler Rollwiderstand und leichter Transport

44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre mit Klappschaufel

Art.Nr.: WS-0101

Sackkarre mit Klappschaufel

Sackkarre mit Klappschaufelsolide Stahlrohrkonstruktion in IndustriequalitätSicherheitshandgriffeRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifung Durchmesser 260mm x Breite 80mmbelastbar bis 120kggeklappt HxBxT, 810x480x290mmSchaufelmaße BxT, 300x250mmGewicht ca. 10 KgAbmesungen HxBxT: 1140x480x630mm

1-1 Stück 87,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 84,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 83,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Art.Nr.: WS-0036

Schiebetürschrank breit

Schiebetürschrank breitQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1950x1200x450mm4 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Schiebetürschrank flach

Art.Nr.: WS-0035

Schiebetürschrank flach

Schiebetürschrank flachQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1050x1600x450mm2 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hoch

Art.Nr.: WS-0034

Schiebetürschtrank hoch

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hochSchrank aus Qualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große RollenStahlschrank verschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße Höhe x Breite x Tiefe 1950x1000x450mm4 Fachböden verstellbarhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits-Putzwollkasten

Art.Nr.: WS-0033

Sicherheits-Putzwollkasten

Sicherheits-PutzwollkastenStabile StahlblechkonstruktionGewicht ca. 10kgDeckel schließt selbstständigdadurch kein selbstständiges Entflammen im BehälterOberteil abnehmbarMaße 680x400x400mm

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 89,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standascher eckig

Art.Nr.: WS-0032

Standascher mit Papierkorb, eckig

Standascher / Abfallbehälter, eckigIn unserer Umwelt sind überall Abfälle und Plaste Rückstände zu finden die entweder achtlos weggeworfen wurden oder einfach in Ermangelung eines geeigneten Behältnisses in der Umwelt gelandet sind. Helfen Sie mit unsere Umwelt sauber zu halten, mit diesen Formschönen Standascher / Abfallbehälter aus Edelstahl. Der Edelstahl ist schwarz lackiert und mit einem Chromrand als Blickfang versehen. Im oberen Teil können die mit gelieferten Ziersteine eingefüllt werden, als Feuerwehr für die glut der weggeworfenen Zigarettenresten.Schöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktionmodernes Designpraktisch und langlebigaus Edelstahl, schwarz lackiertAscher: Edelstahlschale, welche mit den mitgelieferten Ziersteinen gefüllt werden kann, Umrandung in ChromoptikMülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung mit Chromumrandung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel

84,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standascher Zylinder

Art.Nr.: WS-0031

Standascher, Zylinder

Standascher, ZylinderSchöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktionmodernes Designpraktisch und langlebigaus Edelstahl, pulverbeschichtetAscher: Edelstahlschale, kann mit Sand aufgefüllt werdenAbdeckung: abnehmbare Gitter aus Edelstahl mit RasterungenMülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: blau
schwarz + 2,00 EUR
silber + 16,01 EUR

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Stapelkarre zum Transport größerer Lasten

Art.Nr.: WS-0102

Stapelkarre zum Transport größerer Lasten

Stapelkarre zum Transport größerer LastenRobustes Rohrgestell aus stabiler, pulverbeschichteter StahlrohrkonstruktionSicherheitsgriffe aus Kunststoff mit SchutzbügelRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifungseitlich überstehende Schutzbleche zur Vermeidung des scheuerns der ladung an den ReifenMaximale Traglast 150kgLadefläche breite 30,5cm x tiefe 26cm

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stapelstuhl ROLF

Art.Nr.: WS-0022

Stapelstuhl ROLF

Stapelstuhl ROLFstrapazierfähiger BezugstoffRückenschonendes Sitzen durch 110° RückenlehneMetallfüße mit BodenschonerSitz und Rücken gepolstertplatzsparend stapelbar

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorratsregal mit Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0030

Vorratsregal, mit Lagersichtkästen für die perfekte Aufbewahrung von Kleinteilen

Lageregal mit LagersichtkastenDie perfekte Möglichkeit Kleinteile übersichtlich immer griffbereit in Lagersichtkästen zu Lagern. Die Unterbringung des Lagerregals auf kleinster Stellfläche mit Größtmöglichen Stauraum.Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktionmit Sortiment von 30 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1800x900x450mmmit 6 FachbödenTragkraft des Regals: 1325kgTragkraft pro Fachboden 265kgGewicht des Regals 28kg

184,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkbankplatte aus Buche Massivholz

Art.Nr.: WS-0038

Werkbankplatte, Buche Massivholz

Werkbankplatte, Buche massivGutes Werkzeug ist die halbe Arbeit, waren immer die Worte meines Lehrmeisters. Dazu gehören aber auch Werkbänke und Arbeitsflächen. Wie soll etwas im Winkel zusammengefügt werden wenn die Werkbank krumm und bucklig ist. Die hier angebotenen Werkbankplatte aus massiven Buchenholz sorgt für eine gerade und strapazierfähige Oberfläche der Werkbank. Mit einem massiven untergestellt versehen ein Blickfang in jeder Werkstatt.Selbstverständlich ist diese Buchen Leimholzplatte auch für den Möbelbau oder die Küchenausstattung geeignet.Fugenfrei und Verzugsfest verleimtVollholz BucheSchutzlasiert, riegelartig verleimtQualitätsbuchenholzBreite der Buchenplatte750mmLänge der Werkbankplatte1500mm oder 2000mmDicke des Buchenholzes 40mm oder 50mmwahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:	Format 40x750x1500
	Format 50x750x1500 + 27,00 EUR
	Format 40x750x2000 + 54,00 EUR
	Format 50x750x2000 + 67,00 EUR
Kantenschutz:	nein
	ja + 30,00 EUR
	beidseitig + 60,00 EUR

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtet

Art.Nr.: WS-0039

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtet

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtetMelaninharz beschichtete SpannplatteKantenumleimer, Bucheunempfindlich gegen kochendes Wasser, im Haushalt übliche Chemikalienleichte Reinugung durch Resistenz gegen leichte Säuren und LaugenBreite 750mmLänge 1500mm oder 2000mmDicke 40mm oder 50mm

389,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:	Format 40x750x1500
	Format 40x750x2000 + 48,00 EUR

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkstattstuhl PUR

Art.Nr.: WS-0023

Werkstattstuhl PUR - ergonimisch, praktisch, bequem

Stapelstuhl ROLF für Werkstatt und GarageWerkstatstuhl ? Oft ist es Notwendig auch mit schmutziger Arbeitskleidung verschiedenen Aufgaben am Schreibtisch oder Computer zu erledigen. Stoff bezogenen Sitzmöbel sind leider schnell unansehnlich. Der hier angebotenen Werkstatstuhl mit PUR Oberfläche ist leicht zu reinigen und bietet genügend Sitzkomfort für die Arbeiten am Schreibtisch und Computer in der Werkstatt. Natürlich ist er auch für Sitzarbeitsplätze in der Werkstat wie z.B. zur Automatenrevision hervorragend geeignet. Der universelle Werkstattstuhl zum niedrigen Preis.technische Daten des WerkstattstuhlsPolyurethan Arbeitsstuhl, robust und unentpfindlichFußkreuz mit 5 Laufrollen, besonders stabiler StandGasdruckfeder Höheneinstellung variabellFeste RückenlehneHöhenverstellbare RückenlehneFester Winkel der Rückenlehneabwaschbar, resistent gegen Öle und Fette

1-1 Stück 174,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 169,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 166,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattstuhl PUR-PLUS

Art.Nr.: WS-0024

Werkstattstuhl PUR-PLUS

Stapelstuhl ROLFPolyurethan ArbeitsstuhlFußkreuz mit 5 LaufrollenGasfeder HöheneinstellungPosition von Rückenlehne zur Sitzfläche verstellbarHöhenverstellbare Rückenlehneabwaschbar, resistent gegen Öle und Fette

179,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattwagen BASIC Die kompakte Klasse

Art.Nr.: LI-21101

Werkstattwagen BASIC Die kompakte Klasse

Werkstattwagen BASIC Die kompakte KlasseSolide Stahlblechkonstruktionbelastbar, 4 große Räder, 2 gebremste Lenkrollen, 2 BockrollenZentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 SchlüsselArbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden und allseitigem AbrollbandSchubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kgSchubladen variabel einteilbarEinzelveriegelung der Schubladen verhindert das öffnen während der FahrtAuf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werden115-teiliges Werkzeugset bestehend ausSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

375,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inclusive Werkzeug: nein
ja + 211,00 EUR

Werkstattwagen CARTEC Die gute Mittelklasse

Art.Nr.: LI-21102

Werkstattwagen CARTEC die gute Mittelklasse

Werkstattwagen CARTEC Die gute MittelklasseSolide Stahlblechkonstruktion2 Bock- und 2 gebremste LenkrollenZentralverschluss aller Schubladen über Sicherheitszylinderschloss, 2 SchlüsselABS-Kunststoff Abdeckungkugelgelagerte Schubladen mit Einzelarretierung25kg Tragkraft pro Schublade, gesamte Tragkraft 300kg

392,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und Rollen

Art.Nr.: LI-21100

Werkstattwagen COMPACT mit Einschüben und Rollen

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und RollenWerkstattwagen in grau ohne WerkzeugStabile Stahlblechkonstruktion, hoch belastbar, mit Versteifungen,4 große kugelgelagerte Räder, 2 Lenkräder gebremst, ø 100 mm, mit Doppelstopp,2 Bockrollen ø 125 mm, Gesamtbelastung 240 kg, durch Überstand der Bockrollen hohe Standsicherheit.Schubladen beidseitig ausziehbar, variabel einteilbar, kugelgelagert, Tragkraft 20 kg, Verschluss beidseitig mit Stahlblech-Jalousien.Gelochte Seitenwände für das Umfangreiche ADB ZubehörStabiler, hochbelastbarer Griff im modernen Design, Montage an zwei Seiten möglichGesamtmaße HxBxT: 930 x 715 x 440 mmSchubladeninnenmass HxBxT: 60 x 578 x 350 mmGesamtgewicht 42 kgFarbe Korpus RAL 7035, Schubladen RAL 7016Auf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werdenSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inclusive Werkzeug: nein
ja + 211,00 EUR

Werkzeug Wandschrank

Art.Nr.: WS-0020

Werkzeug Wandschrank

Werkzeug Wandschrankverstellbarer FachbodenRückwand Vierkantlochungsolide StahlblechkonstruktionÖffnungsrichtung der Türen auf Wunsch verstellbarauch in 2 und 3 Teiliger Ausgabe erhältlichWerstattschrank für Werkzeug, Ersatzteile und ähnlichesMaße HxBxT: 750x500x200mmAustattungnicht inklusive !!!

130,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe: 1 Schrankkörper
2 Schrankkörper + 65,00 EUR
3 Schrankkörper + 169,00 EUR

Werkzeugwagen CLASSIC

Art.Nr.: LI-21103

Werkzeugwagen CLASSIC, Der große Wagen für höchste Belastungen mit sehr viel Stauraum

Werkzeugwagen CLASSIC, Der große Wagen für höchste Belastungen mit sehr viel Stauraumsolide, kompakte Stahlblechkonstruktionhoch belastbar durch zusätzliche Verstärkungen an Deckel und SeitenwändenTraglast von 200kg allein schon auf der Arbeitsplatte möglich!!2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, VollgummibereifungZentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 SchlüsselArbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden, Aufnahmen für Sprayflaschen und SchraubendreherSchubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kgSchubladen variabel einteilbarSeitenwände und zurückgesetzte Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen von Ablageschalen und HakenErgonomischer Griff mit Ablagemulden und Aufnahmen für Schraubendreher sowie Stahlverstärkung, Montage an beiden Seiten des Wagens möglichAuf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werdenSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

598,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

inclusive Werkzeug: nein
ja + 211,00 EUR

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Wertfachschließfach
Art.Nr.: WS-412-05-19
Wertfachschließfach
Wertfach - Schließfach- Würfelboxtechnische Daten des Wertfach-SchließfachSchrank aus 1mm QualitätsblechGewicht 7,5kgMaße 400x400x400übereinander stapelbarKorpus lichtgrau RAL 7035Türen in verschiedenen RAL Farben erhältlichschwarz, grün, rot, blau, grauTüren können wahlweise rechts oder links angeschlagen werdenDie Wertfach-Schließfach-Würfelbox ist lieferbar mit::mit Drehriegelschloß oder mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ohne Aufpreisoder mit Zahlenkombinationsschloß , Zahlenschloß mit Serviceschlüssel (41,90¤ mit Aufpreis lieferbar)optionales Zubehör mit Aufpreis:Montagesatz bestehend aus 4 Gummifüßen und 4 Verbindungsschrauben (Atr.nr.41208) 4,90¤Etikettenhalter (Art.nr. 41221) 1,90¤Hauptschlüssel (Atr.nr. 94009) 12,-¤Fachboden verzinkt (Art.nr. 41223) 8,60¤
69,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Mischgas Tauchcomputer

Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem
Art.Nr.: EA-10
Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem für offen und Geschlossene Tauchsysteme
Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem für offene und geschlossene TauchsystemeTauchcomputer für das technische TauchenRechenmodell Bühlmann ZH-L 16C modifiziertGradient Faktor veränderlich / einstellbar Hi und Low, verändert die tiefe der tiefen DekostopsAtemgase: Luft, Nitrox, Trimix, SCR, MCCR, ECCR12 Gase im Gasespeicheractives Gas momentan geatmetes Gas (Dekoberechnung)eingeschaltetes / mitgeführtes Atemgas wird zur Dekoberechnung herangezogenabgeschaltetes Gas, wird zur Berechnung nicht berücksichtigtdie Einstellungen der Gase können unter Wasser verändert / eingestellt werden12 Gase als diluent Gase einstellbarumschaltbar auch unter Wasser zwischen ECCR, MCCR und SCR ModeBerechnungsintervall beim Tauchgang 1 Sekunde, in der Oberflächenpause 8 SekundenTauchcomputergehäuse aus Aluminium in den Farben schwarz, grün, blau, rosa, violett, silberbis 30 bar druckstabil (300m)großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung und großer SchriftCNS und OTU BerechnungAutomatischer Bergseemodus (Höhenanpassung)Batterie: 3V Lithium für ca. 130 Stunden BetriebszeitPiezo Eingabetasten (keine Gehäusedurchbrüche)Abmessungen 8mm breit x 90mm lang x 32mm hochPC Schnittstelle über Bluetooth, alle Einstellungen übertragbarErweiterungen:(nicht im Lieferumfang)Head Up Display - mit allen Computeranzeigen am MaskenglasSauerstoffsensorboard für 1 bis 3 SauerstoffsensorenUSB portY-Kabel zum Anschluss mehrerer Erweiterungskabel
948,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Sport - Tauchcomputer

Tauchcomputer OC1 mit Armband und Sender

Art.Nr.: EC-47216

Oceanic Tauchcomputer OC1 mit Sender und Armband

Tauchcomputer OC1 mit Sender von OceanicDer Tauchcomputer OC1 ist die neueste Tauchcomputergenerration vom Hersteller Oceanic, und bietet Ihnen zwei Berechnungsmodelle für die Dekompression. Der Tauchcomputer verfügt zum einen über den bewährten Pelagic DSAT-Algorithmus, der in bislang allen Oceanic Tauchcomputer zum Einsatz gekommen ist. Dieses Rechnemodell ist aufgrund seiner längeren Grundzeiten beim jeweils ersten Tauchgang ideal für einzelne Tauchgänge mit dem klassischen Rechteck Tauchprofil. Wenn der Taucher noch nicht mit Stickstoff (Inertgas) aufgesätigt ist, wird damit die maximale sichere Grundzeit ermittelt. Ideal also für Taucher, die nur einen Tauchgang pro Tag absolvieren egal ob im Tauchurlaub oder in den heimischen Tauchgewässern. Die Daten für das Rechenmodell wurde in tausenden von Tauchgängen und Dopplerstudien in Zusammenarbeit mit Tauchsportorganisationen ermittelt. Als zweites Rechenmodell steht Ihnen in dieser Taucheruhr alternativ das Pelagic Zplus-Modell zur Verfügung. Dieser Algorithmus basiert auf dem Bühlmann-Modell ZHL-16C. In dieser Einstellung wird der Rechner um rund 15-20 Prozent konservativer, das ist besonders empfehlenswert für viele Wiederholungs- und Multilevel - Tauchgänge, wie es bei einem Tauchurlaub der Fall ist. Ein weiterer Vorteil des Pelagic Zplus-Modus ist die bessere Kompatibilität der Tauchdaten mit dem Tauchpartner, wenn dieser einen Tauchcomputer oder Taucheruhr anderer Hersteller benutzt.Weitere Eigenschaften des Tauchcomputer sind:verständliche Menüführung12 kompartimente von 5 bis 480 Minuten Halbwertszeitintegrierter digitaler KompassBerechnung von drei Gasen nebeneinander, Nitrox tauglichSauerstoff Limits nach NOAA Tabellen mit Alarmfunktion für CNS und OTUeinstellbarer Sicherheitsstop in Tauchtiefe und ZeitDeepstop-FunktionTiefenmesser-Modus bis200mautomatische Höhenanpassungindivuduelle Sicherheitszuschlägeoptische wie akustische AlarmeUhrenfunktionOceanLog-Softwareformschönes TitangehäuseLieferung Versandkostenfrei

959,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Art.Nr.: EC-002
Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Batterientausch aller Uwatec / Aladin TauchcomputerBatterientausch für alle Uwatec Tauchcomputer der Aladin Serie.
85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Prime +Tec+Smart Tec
Art.Nr.: EC-006
Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Art.Nr.: EC-003
Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra
Art.Nr.: EC-004
Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra
Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro UltraDas alte Display ist zerkratz oder vieleicht auch zerbrochen, Tauchcomputer zu uns und der Displayschutz wird neu.
21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für Tauchcomputer
Art.Nr.: EB-103
Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für Tauchcomputer
Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für TauchcomputerDer Fischerstecker ist an Tauchcomputern für das technische Tauchen eine viel benutzte Steckverbindung zwischen Tauchcomputer und externen Sauerstoffsensoren und Überwachungseinheiten bzw. Anzeigesystemen wie headup Displays. Z.B. die Tauchcomputer VR3, VRX und Furyo von Dive System benutzen den Fischerstecker als sichere Verbindung. Der 7 polige Stecker des Herstellers Fischer ist eigentlich als Vakuum Steckverbindung konzipiert. Auf Grund der für Vakuumsteckverbinder notwendigen hochwertigen Steckverbinder ist er gut für Unterwassersysteme einsetzbar.Rundstecker - Fischer Stecker für Tauchcomputerpassend für den Furyo, VR3, VRx mit der 7 poligen SteckerbuchseStecker mit Zugentlastungpassend für Kabeldurchmesser von 1,7 - 6,7mmAnschluss für Tauchcomputer zur Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensor oder zur RebreatherüberwachungBuchsen, Schutzkappen und Blindstopfen für Fischerstecker auf Anfrage
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzell
Art.Nr.: EB-302
Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzellen zum Anschluss an den Tauchcomputer Furyo
Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 SauerstoffzellenAnschlusskabel für Sauerstoffzelle zur Überwachung des Sauerstoffanteils im Atemkreislauf eines Rebratahers, passend zu denTauchcomputern von Divesystems Furyo.Anschluß der Sauerstoffzellen 3pin MolexAnschluß am Tauchcomputer über FischerconectorKonfektioniert für Tauchcomputer Furyozum Einbau in den Rebrether / Kreislaufgerät
330,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhren

Herrentaucheruhr Bund von Poseidon, 500m Wasserdicht
Art.Nr.: ED-0080
Taucheruhr Bund von Poseidon, 500m Wasserdicht, die Armbanduhr der Nato
Herren Taucheruhr Bund, 500m WasserdichtDieTaucheruhr der Nato und der Bundeswehr: Taucheruhren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit auch bei nicht Tauchern. Das ist vor allem auf die große Robustheit und die absolute Wasserdichtheit der Taucheruhren zurückzuführen. Nicht umsonst ist diese Taucheruhr standart Ausrüstungsteil der Bundeswehr und der Nato. Die Echtheit dieserTaucheruhr Bund wird durch den Schriftzug und der Ausrüstungsteile Nummer auf dem Ziffernblatt garantiert die Echtheit der Taucheruhr Bund. technische Daten der Taucheruhr Bundschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendSahphir - GlasLogo BUNDDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband, Stehbreite 20mmNato Stock Versorgungsnummer: 6645-12-352-2921Herren Taucheruhrbis 500m Wasserdicht
145,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Herrentaucheruhr mit blauen Ziffernblatt, 1000m Wasserdicht
Art.Nr.: ED-0090
Herrentaucheruhr mit blauen Ziffernblatt, 1000m Wasserdicht die Taucheruhr für den Tecki
Herrentaucheruhr blau, 1000m Wasserdichtblaues Zifferblatt, nachleuchtend, besonders gut zu erkennenHeliumventil auf 9 Uhr PositionDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in silberNeoprenarmband, Stegbreite 22mmHerrentaucheruhrbis 1000m Wasserdicht
149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m Wasserdicht
Art.Nr.: ED-0060
Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m Wasserdicht
Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m WasserdichtEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Automatikbis 500m WasserdichtAutomatikuhr mit meschanischem UhrwerkGangreserve ca. 38 Stundenschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmbandTaucheruhren die auch wirklich den hohen Wasserdruck bei tauchgängen gewachsen sind, sind ein Meisterwerk der Technik.Bei den Uhren von Poseidon kann man sich wirklich sicher sein das diese Taucheruhren auch nach dem Tauchgang ein noch sicher funktionierentes Tauchausrüstungteil ist.
190,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro mit Metallarmband
Art.Nr.: ED-0050
Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht mit Metallarmband
Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronographbis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzMetallarmband, Stegbreite 20mm
149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht
Art.Nr.: ED-0040
Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht
Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonTaucheruhren von Poseidon erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit in der Taucher Gemeinde. Nicht nur das Poseidon als eine der großen Markennamen im Tauchsport hinter diesen Uhren steht sondern auch die Funktionalität und der Schmuck den eine solcheTaucheruhr ausmacht sind Bestandteil des Design. Auch die Druckstabilität die oft bis 500m geht, das entspricht ca. 50 bar sind für den Diver ein wichtiges Auswahlkriterium sondern auch die Zuverlässigkeit der Uhren. Poseidon reiht sich hier in die großen Namen der Uhrenindustrie wie Citizen, Seiko und Promaster ein. Ob Damen oder Herren Uhr, Automatik oder Vollelektronisch es ist für jeden Liebhaber eine Taucheruhr dabei. Ein TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronograph bis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzNeoprenarmband, Stegbreite 20mmErsatzteile können einzeln bezogen werden
148,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhren

Taucheruhr Herren von Poseidon, 500m Wasserdicht
Art.Nr.: ED-0070
Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m Wasserdicht gelbes Ziffernblatt, geschützter Stellring Krone auf 4-Uhr Position 22mm breites Armband
Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m WasserdichtTaucheruhren nicht nur für Taucher eine gute Armbanduhr. Es ist kaum zu vermeiden das Uhren am Handgelenk mit Wasser in Kontakt kommen. Nicht selten sieht man von innen beschlagenen Uhrengläser. Der Uhrenträger hat dann oft den Scherz auf den Lippen - die Uhr ist Wasserdicht die lässt kein Wasser heraus - hier ist schnell Abhilfe zu Schaffen einfach eine wirklichWasserdichte Taucheruhr. Nicht nur das diese Taucheruhren Wasserdicht sind nein das Edelstahl Gehäuse der Taucheruhren ist auch besonders stabil. In 500m Wassertiefe besteht ein Umgebungsdruck von 50 bar, das sind 50 kg je cm², das muss das Edelstahlgehäuse und das Uhrenglas der Taucheruhr aushalten.Taucheruhr mit gelben Ziffernblatt, ein TOP Angebot von Poseidon.gelbes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts auf 3-Uhr Positiongeschützte Krone in 4 Uhr Positiongeschützter Stellring in schwarzNeoprenarmband, Stegbreite 22mm
114,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr mit Armband Blue-Reflex von Poseidon, 500m Wasserdich
Art.Nr.: ED-0030
Taucheruhr für Herren Blue-Reflex mit Armband von Poseidon, 500m Wasserdicht
Taucheruhr mit Armband von Poseidon 500mTaucheruhr BLUE-REFLEX ein TOP Angebot von Poseidon, Taucheruhr bis 500m Wasserdicht. Eine Armbanduhr die ein treuer Begleiter ist, beim Tauchgang, beim Schnorcheln oder auch im Schwimmbad. Die hohe Verarbeitungsqualität garantiert zuverlässig die Dichtheit der Taucheruhr. Das blau weiße Ziffernblatt sorgt auch bei wenig Licht für eine gute Lesbarkeit des Zifferblattes. Das Neoprenarmband ist robust und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.Gehäusedurchmesser 46mmblaues ZifferblattWochentag und Datumsanzeigegeschützte KroneStellring in schwarzStahlarmband mit passenden PU-Strap, 11mm
169,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving

Automatencover, Abdeckung für den Sauerstoffautomaten beim Tauch

Art.Nr.: HF-AC

Automatencover, Abdeckung für den Sauerstoffautomaten beim Tauchgang. Um eine verwechslung auf größerer Tiefe zu vermeiden wird der Sauerstoffautomat abgedeckt.

Automatencover für Sauerstoff AtemreglerUm beim technischem Tauchen die Verwechslung der Lungenautomaten verbunden mit eventuell falschen, für die tiefe tödlichen Atemgas zu vermeiden wird der Lungenautomat für hochprozentiges Nitrox und Sauerstoff vorsorglich abgedeckt. Bei der aktiven Handlung, entfernen der Schutzabdeckung soll der Taucher darin errinnert werden das dieses Atemgas nur in bestimmten Tiefen zu Atmen ist.strapazierfähiges MaterialKlickverschlußNähte zusätzlich mit Gurt umnähtBefestigungsschlaufe mit D-Ring am 25mm GurtWasserabfluß im BodenFarbe blauSchlauchdurchführung im Bodenein MUSS für jeden Tekkigeliefert wird ohne Automat!Der Automat kann unter Wasser einfach, nach Öffnen der Fortexschnalle aus dem Cover gezogen werden wobei der Cover an seinem Platz verbleibt. Der Cover stellt eine gute Fixierung der zweiten Stufe im unbenutzen zustand dar.

1-1 Stück 18,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 17,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 16,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buddyleine mit 2m Gurt

Art.Nr.: FG-004

Buddyleine mit 2m Gurt, zum Befestigen am Harness

Buddyleine mit 2m Gurt 25mm breitDie Buddyleine wird zwar von den Tauchern immer etwas belächelt aber sie ist ein wichtiges Ausrüstungsteil. Sie kommt nicht nur bei schlechter Sicht zum Einsatz sondern kann auch benutzt werden zum Einklinken in der Führungsleine in Höhlen unter dem Eis oder auch an der Leine der Boje in der treibenden Deko. Die von uns hergestellte Buddyleine ist aus 25mm Gurtband was den Vorteil hat, dass es weniger zum Verschlingen neigt wie eine Reepschnur. Die fest vernähten Befestigungspunkte sorgen auch dafür das ich die Buddyleine nicht ständig halten muss sondern einfach am Harness und am D-Ring befestige.2 m Gurt 25mm breitD-Ring am GurtendeSchlaufe an Tasche für Befestigung am Gurtsystem des Jackettsdurch Transport in der Tasche kein verheddernunentbehrliches Ausrüstungsteil zur Tauchausrüstung

1-4 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 16,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 16,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 16,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hebesack 35 Liter, für treibende Deko

Art.Nr.: K-011

Hebesack 35L, für treibende Deko als Dekoboje

Hebesack 35 Liter, für treibende DekoMaterial PVC beschichtetes Gewebe50mm breite Schlaufen, fest vernähtleicht keilförmig, damit wird ein umkippen an der Oberfläche verhindertkanten verschweißtFarbe gelbDer Hebesack oder auch Dekoboje ist das universelle Hilfsmittel um sicher fixiert in einer exakten Tiefe die Dekompressionszeit abzusitzen. Der Taucher befestigt den Hebesack mittels Karabiner am Scootering und erzeugt leichten Abtrieb. Dadurch wird eine ganz konstante Tiefe, auch bei Wellengang eingestellt da die Welle den Taucher mit nach oben nimmt und beim Wellental zurück sinkt. Ein unentbehrliches Utensil für die Tauchausrüstung.

78,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving

Maskentasche für die Ersatzmaske unter Wasser
Art.Nr.: FB-001
Maskentasche für Ersatzmaske zur mitnahme beim Tauchgang unter Wasser.
Maskentasche, für die Ersatzmaske unter WasserMaskentasche für die Mitnahme einer Ersatz Tauchermaske beim Tauchgang. Es ist nichts unangenehmer wie wenn die Maske ständig voll Wasser läuft, oder das Maskenband beim Tauchgang gerissen ist. Oder die Maske noch an der Oberfläche verloren gegangen ist. Aber kein Problem die Ersatzmaske steckt ja in der Maskentasche die am Gurtsystem des Harness / Jacketts befestigt ist.Maße: 28 x 12cm, Material: PVC beschichtetes Cordura, schwarzmit Lasche zum Befestigen am Tauchjackettam Boden der Maskentasche Abflusslöcher für das WasserVerschluß mit Klettbandzum Lieferumfang gehört nicht die im Bild zu sehende TauchermaskeDiese Tasche ist ein "muß" für jeden der Dekotauchgänge macht, versucht einmal die Instrumente, unter Wasser ohne Maske abzulesen.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0004PS
Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Aluminiumrahmen
Sicherheits - Reel mit 40 m ReepschnurSicherheitsreel, oder auch eine Sicherungsleine gehört zu jeder gut sortierten Tauchausrüstung. Nicht nur im Tec-Diving sondern auch für den Sporttaucher. Es muss ja nicht gleich das ganz große mit 90m Reepschnur sein, für viele Anwendungen ist das Reel mit 40m ausreichend. Dieses 40m Savety - Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum Anhänger des Hebesackes bei treibender Deko. In der 40m Ausführung kann das Reel leicht am Körper des Tauchers mitgeführt werden.Reel aus masiven Aluminiumträger EloxiertSpule mit Feststellbremse / FeststellschraubeKarabinerhacken, Feststellbremse40m, 24 er Reepschnurein MUSS für jeden Tec-Diver
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 90m Reepschnr, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0003PS
Sicherheits Reel 90m aus Aluminium mit 24er Reepschnur
Sicherheits Reel mit 90m 24er Reepschnur, aus Aluminium - 90m 24´er Reepschnur (belastbar mit 24 kg) - masiver Aluminiumträger - Karabinerhacken, Befestigungsschlaufe - Feststellbremse - ein MUSS für jeden technischen Taucher Dieses Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum anhänger des Hebsackes bei treibender Deko.
39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Sicherheitszubehör zum tec divin

Fingerreel mit Schnur aus Delrin, Darlin Spool
Art.Nr.: K-7019
Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin Spool mit ca. 40m Reepschnur
Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin SpoolMaterial der Spule: DelrinDurchmesser des Darlin Spools 75mm40mm Stegbreitemit Karabinerhacken aus Marinebronzeca. 30 - 40m, 1,5mm ReepschnurDas Sicherheitsreel das jeder Taucher immer dabei haben kann, da es in jede Taschen passt. Ob zum auflassen einer Sicherheitsboje oder zum Verleinen von Höhlen und unter dem Eis schnell und universell Einsetzbares Fingereel.
14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm
Art.Nr.: FE-0029
Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm
Tauchermesser Unidive aus Titan Klingenlänge 128mmKlinge aus absolut rostfreier Titanlegierungmit Messergriff verschraubte Klinge,Messerklinge spitzKunststoffscheide zur Befestigung an der Tauchausrüstung patentierte Messerbänder / Befestigungsbänder zum Umschnallen
119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trimix Flaschenaufkleber zur Kennzeichnung von Atemgasen
Art.Nr.: AH-1-8994
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Trimixflaschen um verwechslungen auszuschliesen
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von TrimixflaschenDie Kennzeichnung von Tauchflaschen in dehnen sich andere Atemgase wie Atemluft befinden ist eines der wichtigsten Aufgaben des Flaschenfüllbetriebes um am Tauchplatz eine vielleicht Gefährliche Verwechslung der Tauchflaschen unmöglich zu machen. Da als Atemgas Trimix nur im Tauchsport oder bei Berufstauchern benutzt wird ist die Kennzeichnung der Flaschen in den DIN Vorschriften nicht eindeutig geregelt. Die Kennzeichnung im Tauchsport mit Flaschenaufklebern für Trimix mit rot-braunen Grund und weißer Schrift hat sich zum pseudo- Standard entwickelt .Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe rot - braun, weißer SchriftzugGröße 70 x 270mmSelbstklebender AufkleberZu beachten ist das der Füllbetrieb verpflichtet ist den Gefahrgutaufkleber nach jeder Flaschenfüllung anzubringen, da laut DIN-Norm er das alleinige Ausschlaggebende Merkmal des Gasinhaltes ist. Die Flaschenfarbe ist nur ein allgemeiner Hinweis auf den Flascheninhalt.
1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Unterwasserscooter

Unterwaserscooter Apollo AV2
Art.Nr.: KA-AV2
Scooter "Apollo" in schwarz oder gelb
Scooter Apolloscooter in schwarz oder gelbmit dreiflügliger Verstellpropeller(3 Stufen)Tauchtiefe 50m, erweiterbar auf 90mGewicht ca. 20kgBetriebsdauer je nach Fahrstufe ca. 25-90minBleigeelakku 24 AhLadegerät im LieferumfangScooter hat im Wasser leichten AbtriebDa dieses Produkt aus Japan stammt ist es zur Zeit nur auf Vorbestellung Lieferbar
1.890,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo GTI
Art.Nr.: KA-24004
Scooter Seadoo GTI
Unterwasser -Scooter Seadoo GTIGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhLaufzeit bis zu 2 Stunden bei normaler AnwendungGeschwindigkeit: 4 km/hDer 1 Gang betriebene Seadooscooter ist einfach und leicht in einer Hand zu transportieren um das Gerät einfach beim Schnorcheln oder Strandtauchen bei zu geniessen, man kann schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo VS Supercharged
Art.Nr.: KA-24002
Unterwasser - Scooter Seadoo VS Supercharged
Unterwasser - Scooter Seadoo VS SuperchargedAbmessungen: L 38,5cm x W31,2 cm x H 61,2cmGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 1,5 StundenGeschwindigkeit: 4,8 km/hMax. Tauchtiefe 30mDer Seedooscooter ist die preiswerte Alternative für den begeisterten Sporttaucher, schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
649,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter Seadoo Explorer
Art.Nr.: KA-24001
Scooter Seadoo Explorer
Scooter Seadoo Explorer XNeuentwicklung Explorer XAbmessungen: L 37,2cm x W31,1 cm x H 59,7cmGewicht mit Akku 14,5 KgAkku: 12 V 24 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 120 MinutenGeschwindigkeit: in drei Stufen ma. 5,3 km/hmax. Tauchtiefe 40mDer Seadooscooter Explorer X ist das Flaggschiff der Seadooscooter. Schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben. Auch für den technischen Taucher ist dieser Scooter mit seinen 40m Einsatztiefe ein durchaus überlegenswerte Investition.
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter SUS130 Scooter mit 130 min Betriebszeit
Art.Nr.: KA-SUS130
Scooter "SUS130"
Unterwasserscooter SUS130mit dreiflügeliger Verstellpropeller(3 Stufen)Geschwindigkeit 65 - 130 m/min ca. 3,7 kn/h (ca.6km/h)Langsamanlauf, Batterie Kapazitätsanzeige, TiefentladeschutzTauchtiefe max. 250m,Gewicht ca. 37kg920 mm lang, 35cm DurchmesserEinhandbedienung bei Benutzung ScooteringBetriebsdauer ca. 130 min - 210minNimh- Akku 30 AhLadegerät im LieferumfangScooter kann durch zugabe von Blei Tariert werden
4.350,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte / Rebreather

Bodendeckel für Kalkpatrone für Discovery VI von Poseidon

Art.Nr.: KB-011

Molprod Bottom, Boden für den Kalkbehälter der Poseidon Kreislaufgeräte Discovery MK VI und dem Rebreather Se7en

Bodendeckel der Kalkpatrone für den Poseidon Discovery MK VI RebreatherErsatzteil für das Kreislaufgerät / Rebreather Discavery VI und Se7en von Poseidon. Komplett mit Schwamm und Befestigungsschrauben.

222,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Divesorb Pro Atemkalk Granulat

Art.Nr.: KB-002

DiveSorb Pro Atemkalk-Granulat im 5 Liter Kanister

DiveSorb Pro Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) im zivilen und militärichen Bereich, Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.DiveSorb PROist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonDiveSorb PRO gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist die Tablettenform, der eine hervoragende absorbtion durchDiveSorb PROermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid AbsorptionsmittelAufnahmevermögen laut Hersteller (830 +/-100)g/lKorngröße 3-5 mmWassergehalt (16 +/-2)%Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

59,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kalkpatronen für den Poseidon Discovery Rebreather

Art.Nr.: KB-013

Atemkalk Sofno Dive Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery Rebreather, fertig und einsatzfähige Atemkalkpatronen für die Kreislaufgeräte von Poseidon

Atemkalk Sofno Dive Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery RebreatherDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) speziell dem Kreislaufgerät Discovery MK VI von Poseidon aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Abgepackte Kalkpatrone für den Poseidon Discovery Rebreather. Eine Spezialanfertigung der Firma Molecular Products für den MK VI und das Kreislaufgerät Se7en. Das Prinzip ist einfach: jedes Mal wenn Sie den O2 Tank füllen, wechseln Sie auch die Kalkpatrone. So können sie sicher sein, dass der Kalk das während des Tauchgangs entstehende CO2 sicher absorbiert.Gewicht: 2,7kg (5,95 lbs) pro Patrone2 Stück im Paket.Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützenBei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

1-1 Stück 66,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 64,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte / Rebreather

Kreislaufgerät "Azimuth" halboffenes Nitrox Kreislaufgerät (SCR)

Art.Nr.: KB-SS

Nitzrox Kreislaufgerät (SCR) Azimuth gebraucht.

Der Azimuth (Begriff aus der Astronomie: "Ist der Winkel zwischen Höhenkreis und Meridian") hat alle Testphasen mit Erfolg durchlaufen und erfüllte stets und unter allen Bedingungen die höchsten Erwartungen. Hervorgehoben werden müssen der Verzicht auf komplizierte und dadurch anfällige mechanische Einrichtungen und die besonders einfache Wartung, die das Kreislaufgerät zu einem leicht hand zuhabenden, robusten und absolut sicheren Tauchgerät machen. Wie für alle unsere Produkte, so wurden auch für das Azimuth ausschließlich High Tech Materialien verwendet. Modernste Produktionsverfahren, Qualitätsmanagement ISO 9002 und umfassende Prüfungen machen den Azimuth zum perfekten Tauchsystem für Nitrox Gemische.

In Verbindung mit den modernen Tauchcomputern sind der Dauer des Tauchgangs fast keine Grenze mehr gesetzt. Der Vorteil von Kreislaufgeräten das der Gasverbrauch unabhängig der Tauchtiefe im konstantflow eingestellt wird, ermöglicht mit diesem Gerät Problemlos Tauchzeiten von 150min (300min) mit einer Flaschenfüllung.

- Gewicht 27kg gefüllt
- 2 x 4 Liter Stahlflaschen 232 Bar
- Anschlußgewinde DIN
- Größe der Atembeutel: 2 Stück mit je 6,2 Liter
- 2 Druckminderer (einer je Flasche), die Flaschen sind einzeln oder auch geminsam manuell zuschaltbar.
- Jacket aus 1000´er Dupont Nylon, Gesamtauftrieb 23 l, 3 Ablässe, Ergo-Inflator, längenverstellbarer Bauchgurt.
- zweite Stufe als Notvallreserve (Bailout)
- 2 optisch unterschiedliche Finimeter
- CE-Kennzeichen
- Edelstahl Kalkbehälter mit 2,35 kg Fassungsvermögen

Nicht zum Lieferumfang gehören die für das Gerät notwendigen Werkzeuge und das Flowmeter. Diese Werkzeugbox ist Seperat zu bestellen. Der Preis dazu ist 290,- EUR.
Das Gerät sollte persönlich abgeholt werden, dabei erfolgt eine Einweisung.

~~3.487,93 EUR~~ **2.800,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather

Art.Nr.: KB-015

Akku Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI Rebreather

Akku Ladegerät für den Poseidon Discovery MK VI RebreatherSchnell ist es pasiert das besonders auf Reisen das Ladegerät den Geist aufgiebt. Werda nicht ersatz dabei hat kann seinen Tauchurlaub mit dem Kreislaufgerät vergessen. Wir versenden Weltweit auch mit Express.

216,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte / Rebreather

Rebreather Poseidon SE7EN

Art.Nr.: KB-PO7

Rebreather von Poseidon SE7EN, das neue Kreislaufgerät von Poseidon eine Weiterentwiecklung des Rebreathers MK VI Discovery

Rebreather Se7en von Poseidon - neu vielseitige Generation der RebreatherStellen Sie sich vor, Sie sind ein Teil der Unterwasserwelt. Für die Meerestiere sind Sie ein Besucher und kein störender Eindringling, denn Sie erzeugen keine Luftblasen und können sich so lange Sie wollen unter Wasser aufhalten. Das gibt Ihnen genügend Zeit um die Unterwasserwelt ungestört zu beobachten und Fotos zu machen wie es zuvor nicht möglich war. Das ist der Vorteil beim Tauchen mit den modernen Kreislauftauchgeräten. Vergessen Sie die langwierigen und umständlichen Prozeduren der früheren Technik mit ihren zeitraubenden Vorbereitungen. Vertrauen Sie den modernen Tauchgeräten. Jetzt können Sie die Vorteile des Rebreathers ohne Nachteile genießen.Poseidon ist vor allem für ihren weltweit erstenrecreational Rebreather, den MK VI Discovery, bekannt. Das innovative Tauchequipment aus Schweden überascht immer wieder mit neuesten Entwiecklungen. Neu in der Produktlinie ist der Rebreather Se7en. Mit dem neuen Rebreather System ist man unter Wasser nicht mehr gezwungen viele Kompromisse einzugehen, sondern kann eins werden mit der stillen und Luftblasen-freien unterwasser Natur.technische Eigenschaften gut kombiniertDer Se7en wurde entwickelt, gebaut und getestet, um unter allen Bedingungen bestmögliche Leistungen zu zeigen. Der Neue von Poseidon ist die nächste Generation von Rebreathern, die durch mehrere Eigenschaften punkten können. Sicherheit, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Design wurden kombiniert, um es Tauchern aller Fähigkeitsklassen zu ermöglichen, die Unterwasserwelt ohne Kompromisse zu erleben. Selbst eine Tauchausbildung zum OWD oder "ein Stern Diver" ist auf diesem Rebreather möglich. Mehr Möglichkeiten beim Tauchgang unter WasserEgal ob man näher an das Leben im Meer kommen möchte, mehr Zeit unter Wasser verbringen will, tiefer tauchen oder einfach die blasenfreie Stille desKreislaufgerät genießen möchte - der neue Poseidon Se7en ist einer der intelligentesten, schnellsten und sichersten Wege, um zu tauchen. Die umfangreichen Accessories machen eine Induviduelle Anpassung des Kreislaufgerätes leicht.Sieben FeaturesWie der Name schon vermuten lässt, zeichnet sich der Se7en durch sieben Features aus, die ihn so einzigartig machen:G7 inside:Generation 7 electronics - dank neuer Firmware soll der bis 50mal schneller und zuverlässiger laufen als die Vorgänger. Das bietet neue Möglichkeiten für Ineraktion, Zubehör und Apps.Bluetooth:Ermöglicht Download von Dive-Logs, Updates und InteraktionenDive Management System:Das Konfigurations-Tool für den Se7en ermnöglicht Änderung in Sekunden und zeigt Dive-Logs im DetailFlexibilität:Der Se7en kann als Recreational (Sporttauchen) oder als 100m Technical Rebreather eingesetzt werdenService & Support:Schneller und einfacher Poseidon Support, Firmwareupdate über Internet Mundstück:Neues, technisch überarbeitetes Mundstück mit integrierten Bailout, eine zweite Stufe des Jetstream Cover:Schützendes, funktionales Gehäuse mit komfortablen Abmaßen, sicherer Schutz vor Beschädigungen beim Transport auch im Fluggebäck Kaufoptionen des Se7en RebrathersBeim Kauf Ihres POSEIDON SEVEN haben Sie von Anfang an die Möglichkeit, die Ausrichtung Ihrer Einheit selbst zu bestimmen! Sie können sich entweder für einenPOSEIDON SE7EN SPORT(im Englischen: recreational) oder für einenPOSEIDON SE7EN TECHmit ganz eigenen Leistungsniveaus entscheiden.Denken Sie aber immer daran, dass Sie jederzeit die Tech-Funktionalitäten in Ihrer Smart Batterie abschalten und sie ihr SE7EN als normalen Sport-Rebreather (Kreislaufgerät) tauchen können. Sie können aber natürlich auch jederzeit Ihren Sport-Rebreather zu einem Tech-Rebreather aufrüsten, wenn Sie möchten. Mit dem POSEIDON SE7EN gibt es buchstäblich keine Limits! Poseidon empfiehlt die folgenden Spezifikationen, wenn es darum geht sich entweder für den Sport- oder den Tech-Rebreather zu entscheiden.POSEIDON SE7EN SPORTREC 40 Batterie Aluminium- oder StahlflaschenRebreather BCD oder Recreational Counter LungsTank Band Standard, Tank Strap & Buckle oder Cylinder QMR 5.Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt, ohne die Tierwelt zu stören.Typ: eCCR Rebreather / KreislaufgerätAtemgase: Druckluft / Sauerstoff / TrimixInhalt Kalkbehälter: 2,7kg Atemkalk KartuscheStandzeit: Über 3 - 5 StundenFlaschen / cylinders: 2x3 Liter, 1x Sauerstoff, 1x Diluent (Druckluft, Nitrox, Trimix)Bailout: ja im MundstückO2 Sensoren: 2 StückO2 Partialdruck: 0,35-1,4barGewicht: 15kg (tauchfertig)Max. Einsatztiefe: 100m (Trimixversion)

6.199,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte / Rebreather



Sauerstoffsensor für Poseidon Kreislaufgerät
Art.Nr.: KB-206
Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensor für die Kreislaufgeräte / Rebreather von Poseidon. Passend für das MK IV und den neuen Rebreather Se7en
Sauerstoffzelle / Sauerstoffsensor für die Kreislaufgeräte / Rebreather von PoseidonKreislaufgeräte / Rebreather werden mit Sauerstoffsensoren überwacht, Sauerstoffzellen sind Verbrauchsmaterial und unterliegen einer Alterung vergleichbar mit Baterien. Auch wenn die Sensoren für Sauerstoff nicht benutzt werden verbrauchen sie sich allmählich. Die Sauerstoffsensoren für die Poseidon Kreislaufgeräte haben wie in Rebrathers üblich einen 3 Pin Molex Anschluß. Zur Sicherheit werden durch das Steuergerät (Tauchcomputer) immer zwei Sensoren zur Überwachung herangezogen. Es ist sinnvoll bei wechsel der Sensoren immer gleich beide Sauerstoffzellen zu wechseln um eine absolute Sicherheit der funktionalität des Kreislaufgerätes beim Tauchgang zu erreichen
1-1 Stück 99,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 96,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Soda Lime Atemkalk Granulat
Art.Nr.: KB-001
Sodalime Granulat im 5 Liter Kanister für die Verwendung in Kreislaufgeräten / Rebreather. Soda Lime ist ein Atemkalk mit Farbindikator.
Soda Lime / Sofnolime Atemkalk-GranulatSodalime wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten), Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.Soda Lime ist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen /-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Atemkalk wird mit und ohne Farbintikator Hergestellt.Der große Vorteil vonSODA LIME gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist das Vorhandensein eines Farbindikators, der eine hervoragende Beurteilung des Sättigungszustandes vonSodalimeermöglicht.Sodalime Atemkalk technische DatenAtemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid Absorptionsmittelenthält weder Bariumhydroxid noch KaliumhydroxidKerngröße 2,5-5 mmAbsorbtionsleistung: 120 l CO2/kgFarbindikator: Äthylviolett - Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)Sodalime wird nicht als ätzend eingestuft. 3,5 % Natriumhydroxid anteil im AtemkalkSoda Lime wird auch unter dem Handelsname Sofnolime / Medisorb / Prosorb / LSSA-Sorb / Limepak / Agasorb / Absorptionskalk / Sefasorb / Aneslime / Chemosorb vertrieben, diese Produkte sind identischLagerung:Atemkalk Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisAtemkalk / Sodalime nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-5 Stück 19,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 6 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tech Diving > Kreislaufgeräte / Rebreather

Soda Lime Atemkalk Granulat im Sparpaket 6 Kanister

Art.Nr.: KB-006

Soda Lime Atemkalk-Granulat im Sparpaket 6 x 5 Liter Kanister. Der Atemkalk für alle Kreislaufgeräte vom Kiss, Submatic bis Buddy Insiration oder Eigenbau. Soda Lime ist universell einsatzbar.

Soda Lime / Sofnolime Atemkalk - Granulat im Sparpaket
Atemkalk für Rebreather in Kreislaufgeräte wird schneller verbraucht wie man denkt, also warum nicht ein Sparpaket erinkaufen. Unser Angebot 6 x 5 Liter Kanister mit Atemkalk, zum unschlagbaren Preis. Nur so lange Vorrat reicht.
DerAtemkalk Soda Limewurde entwickelt, um das Stoffwechselprodukt Kohlendioxid (CO_2), als absorber aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten, Atemschutzgerät), Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen. Soda Lime ist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesie - kreisläufen, -systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes CO_2 aus dem Atmungskreislauf zu entfernen. Es ist für fast alle Rebrether ob Dräger Dolphin, Kiss oder Submatix einsetzbar.
Der große Vorteil vonSodalime gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist das Vorhandensein eines Farbindikators, der eine hervoragende Beurteilung des Sättigungszustandes im Atemkalkes ermöglicht.

technische Daten des Atemkalks Soda-Lime
- Atemkalk für Kreislaufgeräte / Rebrether und Beatmung
- alkalisches Kohlendioxid Absorptionsmittel
- enthält weder Bariumhydroxid noch Kaliumhydroxid
- Kerngröße 2,5-5 mm
- Absorbtionsleistung: 120 Liter CO_2je 1kg
- Farbindikator: Äthylviolett - Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)
- SODA LIME wird nicht als ätzend eingestuft. 3,5 % Natriumhydroxid
- Sodalime wird auch unter dem Handelsname Sofnolime / Medisorb / Prosorb / LSSA-Sorb / Limepak / Agasorb / Absorptionskalk / Sefasorb / Aneslime / Chemosorb / Intersorb / Spherasorb vertrieben, diese Produkte sind identisch

Lagerung Atemkalk:
Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.
Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.
Warnhinweis für Atemkalk
Nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Ensorgung verbrauchten Atemkalkes:
Vebrauchter Atemkalk kann über den Hausmüll entsorgt werden, oder im Garten als Kalkdünger benutzt werden.

1-9 Stück 77,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 74,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase

CO2-Fuellung bis 10kg
Art.Nr.: OC-158
CO2-Fuellung bis 10kg
CO2-Füllung bis 10kg FüllmengePreis je Füllung Flasche
44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

CO2-Fuellung bis 400g
Art.Nr.: OC-153
CO2-Fuellung bis 0,4 kg
CO2-Fuellung bis 0,4 kgAbfüllung in Eigentumsflasche
8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Art.Nr.: OC-159
Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Füllung Tauchflasche mit Druckluft je Liter Flaschevolumen Betreibsdruck 200barTauchflaschenfüllung / Druckluftflaschen mit 200bar DruckluftPreis is gültig je Volumenliter der Flaschez.B. 10 Liter Tauchflasche = 10 x 0,50 ¤Flasche die gefüllt werden soll muß noch gültigen TÜV besitzen
0,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Art.Nr.: OC-162
Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Füllung Tauchflasche mit Sauerstoff je LiterAbfüllung in EigentumsflaschenPreis je VolumenliterFülldruck max. 200barAuf Grund des Gefärdungspotenitial von Sauerstoff behalten wir uns vor, die Flasche vor Füllung technisch zu beurteilen und die Füllung gegebenfals abzulehnen.
2,33 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Albee Schweißgase

Füllung Acetylen 10 Liter ALbee Acetylenflasche

Art.Nr.: I1904S10

Gasflaschenfüllung für 10 Liter Acetylenflasche im Umtausch Air Liquide Albee Flasche

Gasflaschenfüllung für 10 Liter Acetylenflasche im Umtausch Air Liguide Albee FlascheFür Handwerker und Heimwerker ist die 10 Liter Albee Eigentumsflasche die beste Lösung die Flaschenmiete zu sparen, besonders wenn das Autogenschweißgerät nur gelegntlich benötigt wird. Albee Acetylenflaschen im Umtauschverfahren ohne Zusatzkosten wie GGVS Gebühr oder Ökozuschlag. Einfach die leere Acetylenflasche zu uns bringen und die volle wieder mitnehmen. Dieses Umtauschverfahren garantiert immer eine Flasche mit gültigen TÜV und intakten, in das Flaschenventil eingebauten Druckminderer

92,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen

Art.Nr.: QI-148714

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter Acetylenflasche für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungDiese Acetylenflasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Autogenschweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoserieschweißarbeiten usw. Durch den Kauf dieser Eigentumsflascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Gasflaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Acetylenflasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Acetylen Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenKaufempfehlung: Bei Bestellung gleich noch die SauerstoffflascheSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit bestellen10 Literflasche Acetylenflasche mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6Kg AcetylenfüllungDruckminderer in Gasflaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für Autogenschweissen, Brennschneider oder AnwärmenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Schweissen, Dünnblechschweissen, Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetWir nehmen alte Flaschen in Zahlung, auch ohne gültigen TÜV !

327,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Argon

Art.Nr.: QI-150013

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 99,998% AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und alle anderen MetalleDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee ArMix

Art.Nr.: QI-150052

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ArMix

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon / CO2 mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 15% CO2 AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für alle Baustähle, Feinkornstähle, Rohrstähle, Schiffsbaustähle,Warmfeste Stähle, Eisatz und Vergütungstähle usw.Diese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Albee Schweißgase

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen
Art.Nr.: QI-150046
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenKaufempfehlung: Bei Bestellung gleich noch die SauerstoffflascheSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame SauerstoffoderSchweißgas Eigentumsflasche5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit bestellen5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetWir nehmen alte Gasflaschen in Zahlung !
253,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff
Art.Nr.: QI-150053
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit GasfüllungDiese Sauerstoffflasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Gasflasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.5 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgas für AutogenschweissenSauerstoff in Verbindung mit Acetylen oder Propangas hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetWeitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
171,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 10 Liter für ALbee Flame Acetylen + 13
Art.Nr.: QI-150020
Schweißgas Flaschenbündel 10 Liter Acetylen und 11 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflaschen 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
530,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Albee Schweißgase

Schweißgas Flaschebündel 5 Liter Albee Flame Acetylen + Sauersto
Art.Nr.: QI-150050
Schweißgas Flaschenbündel 5 Liter Acetylen und 5 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame SauerstoffDiese Flaschen Schweißgasflaschen sind hervorragend eignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Autogen - Schweißungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karosseriearbeiten oder dem Heimwerker der die alte Stahl Gartenzaunsäule mit den Schneidbrenner entfernen möchte. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten. Die Flaschen können nach Entleerung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Acetylenflasche5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Sauerstoffflasche5 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetWeitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Sauerstoffflaschen und Acetylenflaschen in Zahlung !
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 5 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11 L
Art.Nr.: QI-150051
Schweißgas Flaschenbündel 5 Liter Acetylen und 11 Liter Sauerstoff
Schweißgas Eigentumsflaschen 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschenkompination entspricht ca. dem Verbrauch an Gas beim Autogenschweissen. Im Normalfall ist der Sauerstoffverbrauch ca. doppelt so groß wie vom Acytelen.Diese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
437,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure für Getränke

CO2-Fuellung bis 5kg
Art.Nr.: OC-155
CO2-Füllung in Flaschen bis 5kg
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis gilt je Füllung Flasche
29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure technisch

CO2-Fuellung bis 5kg
Art.Nr.: OC-155
CO2-Füllung in Flaschen bis 5kg
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis gilt je Füllung Flasche
29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlensäureflasche 7,2 Kg Füllmenge CO^2 gebraucht mit neuem TÜV
Art.Nr.: AF-10-CO2
Kohlensäureflasche 7,2 Kg Füllmenge CO^2 gebraucht mit neuem TÜV
Kohlensäureflasche 7,2 Kg Füllmenge CO^2 gebraucht mit neuem TÜVGasflasche zur Füllung mit Kohlensäure. Kohlensäure ist das billigste Schutzgas zum elektrischem Schweißen. Überall wo an die Güte der Schweißnaht keine höchsten Ansprüche gestellt werden kann CO2 als Schutzgas eingesetzt werden. Gerade bei Handerkern und Heimwerkern die nur gelegentlich Schweißen ist eine Kohlensäure Eigentumsflasche eine kostengünstige alternative zu Argon als Schutzgas oder Argon Schweißgas Gemischen. Zusätzlich bietet Kohlensäure den Vorteil das es eine größere Menge an Füllbetrieben gibt die Kohlensäure abfüllen. Auch wir füllen Kohlensäureflaschen für unsere Kunden.gebrauchte Stahlflaschen mit SchutzkappeInhalstvolumen 10 Liter, Prüfdruck 190barTÜV Neu, gültig nach ADR 10 Jahreder TÜV Termin kann die Lieferung eventuell verzögernVentil neuFüllung wird extra berechnetFlasche kann farblich vom Bild abweichen
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge von Air Liquide
Art.Nr.: AL-I1901S10
Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge, von Air Liquide
Acetylenflasche 10 Liter 1,5 Kg Füllmenge von Air LiquideAcetylen ist das am meisten verwendete Schweißgas für thermische Schweißverfahren auch kurz als Autogenschweißen bezeichnet. Da die universelle Anwendung von Autogenschweißen sowohl das Schweißen von Stahl und Eisen, das Schweißen von Nichteisenmetallen und das Hart Löten umfasst ist es gerade zu ideal für den Heimwerker. Zusätzlich ist das Brennschneiden eine oft benötigte Anwendung in Handwerksbetrieben und der Hobbywerkstatt. Die Flaschen sind Eigentum des Gase Lieferanten Air Liguide und werden von uns als Vertragspartner ausgeliefert, bzw. kann der Kunde diese bei uns vor Ort abholen. Noch kein Kunde bei Air Liguide - kein Problem wir kümmern uns darum.10 Literflasche ca. 1,5kgLeihflaschePreise für Flaschenmiete und Gasfüllung auf Anfragekein VersandAnlieferung bis max. 50km von FrankenbergAbholung durch Kunden täglich von 9:00 - 18:00 UhrHier kann dasSicherheitsdatenblatt für Acetylen geladen werden.
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

iPhone 4/4S Unterwassergehäuse

Art.Nr.: KE-04

iPhone Unterwassergehäuse für iPhone 4/4S

iPhone Unterwassergehäuse für iPhone 4/4SDas Unterwassergehäuse, ist das ideale Gehäuse für diejenigen, die mit ihrem iPhone auch Unterwasser fotografieren bzw. filmen möchten.Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Freunde, Bekannten oder Verwandten mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen zu verblüffen und stellen Sie diese gleich via Youtube oder Facebook zur Verfügung.Es sind alle wichtigen Funktionen für die Foto-/Video-Funktion im Gehäuse bedienbar. In Verbindung mit einer Blitzschiene und einem Foto-/ Videolicht sind auch mit dem iPhone im Unterwassergehäuse eindrucksvolle Film- und Fotoaufnahmen machbar.Technische Daten / Features:Material: Kunstoff, Aluminium eloxiert, Edelstahlmax. Tauchtiefe: 40 mAbmessungen: 150 x 85 x 47 mmGewicht: ca. 220 g an Land, ca. 70 g im WasserBedienbare Funktionen im Gehäuse:Aufnahme: Start-StopProgrammwahl: Photo-/Video-UmschaltungPowerPlayAb iOS Version 5.1 ist die Installation einer App notwendig. Die für die Installation notwendigen Informationen liegen dem Gehäuse bei. Die App ist kostenlos und kann im Apple-Store heruntergeladen werden. Natürlich stehen wir ihnen bei Fragen zur Einrichtung jeder Zeit zur Verfügung.Erhältliches Zubehör:Schienen und Adapter sowie passende Lampen sind in unserem Onlineshop erhältlichRot- oder MagentafilterWeitwinkel und MakrolinsenIm Video sind alle Unterwasseraufnahmen mit dem iPhone gemacht - einfach anschauen.

89,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: schwarz
weiß
Orange
blau
grün

Sealife Mini Reefmaster - digitale Unterwasserfotokamera bis 60m

Art.Nr.: KE-018

Die ReefMaster Mini wurde als spezielle, in sich geschlossene Unterwasserkamera entwickelt.

digitale Unterwasserkamera ReefMaster MiniDie Unterwasserkamera ReefMaster Mini wurdeals in sich geschlossene Unterwasserkamera entwickelt. Durch das integrierte Gehäuse ist sie sehr kompakt, robust und leicht zu bedienen.Mit einermaximalen Tiefe von 60 m meistert sie auch extreme Tauchsituationen. Die ReefMaster Mini wird inklusive einem externen Weitwinkelobjektiv ausgeliefert und ist mit der neuesten Farbkorrektur-Software ausgestattet. Taucher können damit außergewöhnliche Fotos und Videos aufnehmen. Der unverkennbare Griffballen aus rotem Gummi und die Taucherflagge auf der Vorderseite setzt die Reefmaster Mini von jeder anderen Kamera ab. Für eine optimale Leistung kann sie zusätzlich mit dem Digital Pro Blitzlicht oder dem leistungsstarken Foto-/Videolicht ausgestattet werden. Aber auch alle anderen Outdoor-Aktivitäten können damit festgehalten werden. Ob im Wasser, Schnee oder im Sand, die ReefMaster Mini wurde für höchste Belastung konstruiert!
Die Reefmaster Mini ist optional mit dem beliebten SeaLife Zubehör (Digitaler Pro Blitz, Photo-Video Licht und Mini Weitwinkellinse) erweiterbar.
Technische Daten der Reefmaster Unterwasserkamera
9 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende BilderTauchtiefe bis 60 m Stosfest bis 2m FallhöheGummiertes Gehäuse für Robustheit und guten GripEasy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem DisplayVideomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit SoundSpy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kannKompaktes, schlankes DesignGroßes 2,4 Zoll LCD TFT Display2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werdenSD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus3 Große Bedienknöpfe für einfache Bedienung

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961

Art.Nr.: KE-003

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961Einmaliges universelles Unterwasserblitzsystem, das mit einer Vielzahl von digitalen Kameras (bis zu 5 Vorblitzeinstellungen) verwendbar ist. Ermöglicht wird dies durch einen elektronischen Sensor, der auf die Anzahl der Vorblitze Ihrer Digitalkamera eingestellt werden kann. Die Blitzintensität stellt sich automatisch auf die Lichtverhältnisse ein, kann aber auch manuell stufenlos eingestellt werden. Sie erhalten dadurch die besten Ergebnisse bei allen Lichtverhältnissen. Besonders komfortables Verstellen und Ausrichten des Blitzes durch einen flexiblen, gummierten Blitzarm. Der universale Blitzfuß passt für alle Standard-Unterwassergehäuse. Der Digitalblitz wird mit einem fiberoptischen Kabel und einer gepolsterten Tasche ausgeliefert. Maximale Einsatztiefe 60 Meter.Farbtemperatur: 5700KAuch als Doppelblitz ausbaubar!Hier finden Sie genaue Daten des Blitzes

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 Set mit Digitalblitz SL961

Art.Nr.: KE-024

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 und Unterwasserblitz SL961 im Setangebot

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 mit Unterwasserblitz Setangebot
Unterwasserkamera Sealife Mini 2

- 9 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende Bilder
- Tauchtiefe getestet bis 40 m
- Gummiertes Gehäuse für Robustheit und guten Grip
- Easy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem Display
- Videomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit Sound
- Spy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kann
- Kompaktes, schlankes Design
- Großes 2,4 Zoll LCD TFT Display
- 2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werden
- SD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)
- Vier verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus
- 3 Große Bedienknöpfe für einfache Bedienung

Digitaler Blitz SL961 mit Blitzdiffusor

- Unterwasserblitz, Slavenblitz
- Blitzleistung einstellbar
- max. Einsatztiefe 60m
- Farbtemperatur 5700°K
- gepolsterte Schutztasche
- auch als Doppelblitz ausbaubar
- Befestigungsschiene und Flexarm im Lieferumfang
- Flexarm mit Neoprenschutzüberzug

585,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

Unterwassergehäuse fuer iPhone 6+
Art.Nr.: KE-05
iPhone Unterwassergehäuse für iPhone 6+ Mit dem Mobiltelefon unter Wasser fotographieren und Videos drehen.
iPhone Unterwassergehäuse für iPhone 6+Das Unterwassergehäuse, ist das ideale Gehäuse für diejenigen, die mit ihrem iPhone auch Unterwasser fotografieren bzw. filmen möchten.Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Freunde, Bekannten oder Verwandten mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen zu verblüffen und stellen Sie diese gleich via Youtube oder Facebook zur Verfügung.Es sind alle wichtigen Funktionen für die Foto-/Video-Funktion im Gehäuse bedienbar. In Verbindung mit einer Blitzschiene und einem Foto-/ Videolicht sind auch mit dem iPhone im Unterwassergehäuse eindrucksvolle Film- und Fotoaufnahmen machbar.Technische Daten / Features:Material: Kunstoff, Aluminium eloxiert, Edelstahlmax. Tauchtiefe: 55 mAbmessungen: 150 x 85 x 47 mmGewicht: ca. 220 g an Land, ca. 70 g im WasserBedienbare Funktionen im Gehäuse:Aufnahme: Start-StopProgrammwahl: Photo-/Video-UmschaltungPowerPlayAb iOS Version 5.1 ist die Installation einer App notwendig. Die für die Installation notwendigen Informationen liegen dem Gehäuse bei. Die App ist kostenlos und kann im Apple-Store heruntergeladen werden. Natürlich stehen wir ihnen bei Fragen zur Einrichtung jeder Zeit zur Verfügung.Erhältliches Zubehör:Schienen und Adapter sowie passende Lampen sind in unserem Onlineshop erhältlichRot- oder MagentafilterWeitwinkel und MakrolinsenIm Video sind alle Unterwasseraufnahmen mit dem iPhone gemacht - einfach anschauen.
153,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980
Art.Nr.: KE-025
Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980
Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980SeaLife Photo-Video Light SL980kraftvolles 500 Lumen LED -Lichtneueste LED Technik bestehend aus 3x3 LED´sEinknopfbedienung für einfache Handhabung, Schnellverschlußincl. Flexarm und Platte, Power Overdrive (>=2min 600Lumen Leuchtkraft)keine Hotspots, perfekte Ausleuchtungwasserdicht bis 100mUnterwasserkamera nicht im Lieferumfang.
379,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Video Ausrüstung

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD

Art.Nr.: KE-060

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD

Extrem robuste, superkompakte Full-HD Action KameraWasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent - ohne Schutzgehäuse mit integriertem Monitor und WiFi-FunktionMit der vielseitig einsetzbaren, extrem handlichen Action Kamera ADIXXION von JVC erlebt der Benutzer eine neue Art der Leidenschaft beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport...Erleben Sie hier die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ADIXXION (auf HD Qualität umschalten!).Egal, ob in der Hand gehalten, am Helm, Maske oder am Fahrrad montiert, die Kamera ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. Die agile ADIXXION ist sofort einsatzbereit, braucht kein extra Schutzgehäuse, hat einen integrierten Bildschirm, bietet ein Super-Weitwinkelobjektiv plus Bildstabilisator, kann WiFi und liefert hochauflösende Fotos und Videos in brillanter Full-HD-Qualität.Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigen Gummi schützt die Kamera und erleichtert das Handling. Die Kamera ist bis zu 5 Meter Tiefe wasserdicht, somit ist sie schnell und einfach für Schnorcheltrips und flache Tauchgänge einsetzbar.Tiefere Tauchgänge sind mit dem Unterwassergehäuse bis 40 Meter möglich. Dieses wird ab Herbst 2012 verfügbar sein.Ohne Extra-Gehäuse - klein, leicht und extrem hart im NehmenVierfach-Schutz, mit dem sie auch die härtesten Aktionen klaglos übersteht.bis zu 5 Meter Tiefewasserdicht,stoßfestbeim Fallen aus bis zu 2 Meter ,staubdichtkälteresistent bis -10°C .OberflächeGummi-TexturWasserdicht bis 5m126 Gramm,On-Board-Monitor und die ungehinderte Nutzung der vorhandenen AnschlüsseSuper-Weitwinkelobjektiv mit leistungsfähigem Bildstabilisator und 5-fach-ZoomUm die komplette Action einzufangen, ist die ADIXXION mit einem fixenSuper-Weitwinkelobjektiv (170°) ausgestattet, dessen sichtbarer Bildwinkel (FoV) im HD960-Modus 152° beträgt. Damit sind nicht nur faszinierende Sportaufnahmen, die das gesamte Umfeld zeigen, sondern auchgroßartige Panoramabilder, wie sie sich z. B. beim Kiting, Segelfliegen oder Modellflug ergeben, realisierbar. Wahlweise kann für eine ruhige Kameraführung einleistungsfähiger Bildstabilisator (A.I.S.) zugeschaltet werden, der Verwacklungen, harte Schläge und Vibrationen »ausbügelt«. Darüber hinaus ermöglicht der 5-fach-Digitalzoom das Geschehen heranzuholen und so spannende Details zu dokumentieren.Integrierte WiFi-SchnittstelleDie eingebaute WiFi-Funktion eröffnet dem Benutzer eine ganz neue Welt von Anwendungen und Funktionen. So ermöglicht die drahtlose Verbindung zum Smartphone eine einfache und schnelle Kontrolle der Aufnahme ? auch wenn die Kamera schon montiert ist. Mehr noch - die WiFi-Übertragung erlaubt sogar dieBedienung der Basisfunktionen per Smartphone. Außerdem ist es möglich, das eben Erlebte »live« über WiFi, mobilen Hotspot oder Datentransfer an einen PC zu senden oder in sozialen Netzwerken zu teilen. Darüber hinaus eignet sich die ADIXXION auch als Webcam.Hochauflösende Videos und Fotos in Top-QualitätDie überaus kompakte JVC Action Kamera liefert Videos in Full-HD-Qualität (1920x1080/30p). Alternativ sind auch Aufnahmen in HD960 (1280x960/30p), HD60 (1280x720/60p) u. a. möglich. Je nach gewählter Auflösung und SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte können von max. 9,5 Stunden Full-HD-Videos bis zu 47 Stunden Material in WVGA-Modus aufgezeichnet werden. SelbstZeitrafferaufnahmen in Intervallen von 1 und 5 Sekunden sind realisierbar. Die Quick-Time-kompatiblen MP4-Dateien lassen sich auf PCs, MACs sowie gängigen Smartphones abspielen. Mit ihren Bildern, die eine Auflösung von bis zu 5 Megapixel (JPEG) aufweisen, macht die ADIXXION auch als Fotokamera eine gute Figur.Alles an Bord: Hochauflösendes LC-Display und wichtige AnschlüsseMit seiner Bilddiagonale von 3,8 cm ist derintegrierte LCD-Monitor bestens geeignet, um die Aufnahmen ohne zusätzliches Equipment bereits vor Ort zu überprüfen oder zu zeigen. An die eingebaute Mini-HDMI-Buchse lässt sich ein HD-Bildschirm anschließen. Über den Mini-USB-Anschluss (2.0) ist die Verbindung zu Computern möglich.Extrem einfache Bedienung! Mitgeliefertes und optionales ZubehörDie direkte Bedienung der ADIXXION istabsolut einfach: Ein/Aus, REC, Zoom +/-, Menü und Play ? fertig. Ganz so, wie es Action-Filmer wünschen, die sich auf ihre Aufnahmen konzentrieren möchten.Um auf möglichst viele verschiedene Einsatz- und Befestigungsanforderungen flexibel reagieren zu können, verfügt die ADIXXION überStativgewinde auf zwei Seiten. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und USB-Kabel eine Brillenhalterung zum Befestigen der Kamera am Brillenbügel, eine flexible Halterung, die auf ebenen und gekrümmten Oberflächen (z. B. Helmen) mit dem mitgelieferten 3M Doppelklebeband haftet, plus zwei Schutzlinsen und eine LCD-Schutzfolie. Als optionales Zubehör werden ein 40-Meter-Tauchgehäuse, eine Röhren- und Lenkerbefestigung, ein Floating Strap (Schwimmpolster) sowie die Brillenhalterung, flexible Halterung, Schutzlinse, Ersatzakku und ein Netzadapter erhältlich sein. Technische Daten

275,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

JVC Action Sportkamera in Full HD + Unterwassergehäuse bis 40m

Art.Nr.: KE-061

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD mit Unterwassergehäuse bis 40m

449,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Video Ausrüstung

ReefRider Discovery Edition

Art.Nr.: KE-021

Universales Video Unterwassergehäuse ReefRider Discovery Edition

Universales Video Unterwassergehäuse ReefRider Discovery EditionTechnische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über allesmit Flügel)L:320mm B:420mm H:250 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 4,1 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterVerstärkte KonstruktionVorbereitet zu Aufnahme von bis zu 4 UW-Leuchten mit Standard 25 mm T-NutschenenSteuerung:Über elektronische Verbindung mit dem Camcorder über LANC, Remote oder Control-L Schnittstelle. 8 Funktionen zugänglich mit Magnettasten Erweiterbar auf 16 Funktionen.Anvisieren:Durch den Farbmonitorr.Lieferumfang:Basicmodul, Doppelhandgriff, LANC Modul ,Steuerungsmodul V8, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring,8 Magnettasten, Monitor, Stabilisator, Rotfilter, JAcketthalter- alle Teile vormontiert - Lieferung ohne Camcorder - Gehäuse betriebsbereit!Funktionen der Steuerung:Power ON/ OFF, Record On/Of, Zoom+, Zoom -,FotoFocus Auto/ Manual, Focus +, Focus -.Weitere Funktionen:Power LED, Record LED, Alarm LED, Lecksensor, Akustischer Alarm bei WassereinbruchZahlreiche Erweiterungen lieferbar:Lichthalter, Lichtanlage, Filter ,Koffer, Spiegelvisier, LANC Erweiterung V16.....
Information zum Batterie-Gesetz

1.394,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwassergehäuse für Action Kamera XX von JVC bis 40m

Art.Nr.: KE-059

Unterwassergehäuse für Action Kamera XX von JVC bis 40m Wasserdicht

Unterwassergehäuse für Actionkamera von JVC bis 40mUnterwassergehäuse bis 40m Wasserdichtalle Bedienelemente von aussen NutzbarAcrylglasgehäuse, eingebautes Display von aussen sichtbarGehäuse hat 3 Gewindeanschlüsse an der Unterseite für Blitz oder Videoleuchten / SchienenVeriegelbarer SchnellverschlussDas Gehäuse ist eine super Erweiterung, selbst wenn das Gehäuse "absäuft" bleibt die Kamera unbeschädigt das diese ja bereits bis 5m Wasserdicht ist.

99,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasservideogehäuse ReefRider Basic

Art.Nr.: KE-022

Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder.

ReefRider Basic Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder.Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über alles)L:285 mm B:250 mm H:190 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 2 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterSteuerung:Keine Steuerung - optional für Camcorder mit LANC Schnittstelle erhältlichAnvisieren:Durch den CamcordersucherMonitor oder Spiegelvisier optionalLieferumfang:Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, Neoprenunterlage für den Camcorder Alle Teile vormontiert - Lieferung ohne CamcorderGehäuse betriebsbereit!Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V2, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16.....Information zum Batterie-Gesetz

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbe: rot
schwarz
gelb

Foto Video > Foto u. Videozubehör

Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aq
Art.Nr.: KE-005
Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aquata
Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von AquataDie O-Ringe im Kameragehäuse sollten in regelmäßigen Abständen erneuert werden um sicher das Eindringen von Wasser zu verhindern.
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magentatfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon
Art.Nr.: KE-407
Magentatfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-Phon
Magentatfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon
Art.Nr.: KE-406
Rotlichtfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-Phon
Rotlichtfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtflter mit M 67 mm Anschlußgewinde
Art.Nr.: KE-420
Rotlichtflter mit M 67 mm Anschlußgewinde
Rotlichtfilter mit M67 AnschlussgewindeFiltervorsatz der den Blaustich von Unterwasserfotos beseitigtkann direkt ins Kameragehäuse auch unter Wasser eingesetzt werdenFiltergewinde von 67mm DurchmesserGewinde je Aussengewinde und Innengewinde, kann zwischen weiter Vorsatzlinsen und Filter gesetzt werden z.B. Makrolinse
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäuse
Art.Nr.: KE-513
Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäuse
Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäusepassend für alle Unterwassergehäuse von Olympus, Panasonic, Canon, Fuji, Sony und andere, für Ikelite Gehäuse wird die Adapterplatte für Ikelite Compact Unterwassergehäuse zur Montage an einer Schiene benötigauch fürUnterwassergehäuse i-PhonAuf dem Handgriff ist ein M8 Gewinde, wo das flexible Armstück befestigt wird. Es sind auch noch 4 weitere M5 Gewindelöcher auf dem Handgriff um einen T-Nutstein oder andere Adapter zu befestigen.Die Schiene hat hinten einen 3mm hohen Anschlag um die Gehäuse verdrehsicher zu montieren.Wenn ein zweiter Handgriff montiert wird, können auf der Schiene Gehäuse bis zu einer Breite von 24cm montiert werden.Die Schiene und der Handgriff sind aus Aluminium schwarz eloxiert, um den Handgriff ist ein 3mm Neoprenschutz angebracht.Gewicht ca. 350g inkl. Handgriff und Schrauben
99,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Akkutanklampen / Hauptlampen

Lampenkopf für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6 Grad Leuchtwink

Art.Nr.: JG-006

Lampenkopf mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6° Leuchtwinkel, Das Laserschwert unter den Tauchlampen. Die starke Bündelung des Lichtstrahles sorgt für gute Sicht auch bei schlechten Sichtbedingungen unter Wasser.

Lampenkopf mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 10Watt LED 6° LeuchtwinkelDieser Lampenkopf mit einer 10 Watt Cree LED ist durch Verwendung eines speziellen Reflektors stark gebündelt. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit einer 18 - 21 Watt HID Lampe. Durch die Verwendung von vier verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Leuchtdauer beträgt zwischen 3,5 Stunden und 10 Stunden je nach vorhandener Spannungsversorgung / Akkutank.Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15AhLeistung10 Watt LED,900 LumenLeuchtdauer 400 bis 1150minAbmessungen 54 x 72mmGewicht 0,5 kg + AkkuLeuchtwinckel 6°Enhanced-Version, auf 350m getestetInformation zum Batterie-Gesetz

275,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenkopf GL1 für Unterwasserlampe mit 6x4 Watt LED 12 Grad Leu

Art.Nr.: JG-009

Lampenkopf GL1 mit Kabel und Handmount für LED Tauchlampe mit 6x4 Watt LED und 12° Leuchtwinkel. Dieser Lampenkopf ist für Akkutanks mit 14,4 V Spannung einsetzbar. Durch die starke Bündelung des Lichtstrahles kann diese Unterwasserlampe als Hauptlampe oder als Foto und Videoleuchte eingestzt werden.

Lampenkopf GL1 mit Kabel und Handmount für Taucherlampe mit 6x4 Watt LED 12° LeuchtwinkelIn diesem Lampenkopf sind 6x4 Watt Cree LED eingestzt. Diese LED Taucherlampe ist der am meisten benutzte Lampenkopf. Bei 12° Leuchtwinkel ist diese Lampe als Hauptlampe und als Videoleuchte / Fotoleuchte gut zu verwenden. Durch vier verschiedenen Akkutanks kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Dimmbarkeit 50% und 100% kann die Leuchtdauer verdoppeln.Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15AhLeistung24 / 12 Watt LED,Lichtausbeute1400 / 700 Lumen dimmbar in 50% und 100%Leuchtdauer 80/160 bis 240/480minAbmessungen 49x83 x 89mmGewicht 0,5 kg + AkkuLeuchtwinckel 12°Enhanced-Version, auf 350m getestetInformation zum Batterie-Gesetz

298,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenkopf GL7 für Unterwasserlampe mit 7x10 Watt LED 16 Grad Le

Art.Nr.: JG-010

Lampenkopf GL7 mit Kabel und Handmount für Tauchlampe mit 7x10 Watt LED 16° Leuchtwinkel bei 5500 Lumen kann jeder Tauchplatz auch bei schlechtester sicht gut augeleuchtet werden.

Lampenkopf GL7 mit Kabel und Handmount für Tauchlampe mit 7x10 Watt LED 16° LeuchtwinkelIn diesem Lampenkopf für Tauchlampen sind 7x10 Watt XM-L Cree LED verbaut, mit dieser Lichtleistung von 5500 Lumen beleuchtest Du den Tauchplatz auch bei schlechtester Sicht. Durch drei verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden. Die Dimmbarkeit kann die Leuchtdauer mehr wie verdoppelt werden.Geignet für Akkutanks mit 6,6Ah, 11Ah, 15AhLeistung70 / 30 Watt LED,Lichtausbeute5500 / 2300 Lumen dimmbar in 50% und 100%Leuchtdauer 70/160 bis 170/380minAbmessungen 50 x 89mmGewicht 0,5 kg + AkkuLeuchtwinckel 16°Enhanced-Version, auf 350m getestet

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenkopf Killer 3 für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6 Grad

Art.Nr.: JG-007

Lampenkopf Killer 3 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6° Leuchtwinkel

Lampenkopf Killer 3 mit Kabel und Handmount für Unterwasserlampe mit 3x4 Watt LED 6° LeuchtwinkelDieser Lampenkopf mit 3x4 Watt Cree LED ist durch Verwendung eines speziellen Reflektors stark gebündelt. Durch die Verwendung von vier verschiedenen Akkus kann diese Lampe an alle Bedürfnisse angepasst werden.Geignet für Akkutanks mit 5,2 Ah, 6,6Ah, 11Ah, 15AhLeistung12 Watt LED,700 LumenLeuchtdauer 330 bis 960minAbmessungen 60/49 x 90mmGewicht 0,5 kg + AkkuLeuchtwinckel 6°Enhanced-Version, auf 350m getestet

318,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Backup / Ersatz Tauchlampen

AQUATEC AquaLumen 5W LED Taucherlampe

Art.Nr.: J-OO3

AQUATEC AquaLumen 5W LED Taucherlampe

AQUATEC AquaLumen 5W LED Taucherlampe5 Watt LED ALU-Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft und sehr langer Brenndauer (ca. 18-20 Stunden). Formschönes Design. Nahezu unzerstörbar. Mit Handschlaufe.benötigt 3 Stück C-BatterienFarbtemperatur der LED: 6000-8000 KLichtleistung 230 Lumenmax. Durchmesser: 44mmLänge der Taucherlampe: 200mmwasserdicht bis: 120mDiese Baugleiche Lampe wird auch von Seemann / Subgear unter den Namen Prolight XP Angeboten. Wir liefern diese Lampe je nach Lieferfähigkeit des Großhändlers aus.

1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe - Backup mit 4 Chip LED für höchste Lichtausbeute

Art.Nr.: J-HTD-L1

Tauchlampe mit neuester LED in 4-Chip Technologie für höchste Lichtausbeute, die kleine Tauchlampe mit viel Licht als Hauptlampe oder Buckuplampe geignet. Natürlich mit Akku.

Tauchlampe mit neuester LED in 4-Chip technologie für höchste LichtausbeuteTauchlampe HTD LED 1 - Diese Tauchlampe liegt, mit einem Gewicht von 250g und einer größe von 17x4cm, gut in der Hand. Ob als Backuplampe oder als Hauptlampe, diese Tauchlampe verrichtet überall ihren Dienst. Durch ihren kleinen Leuchtwinkel und 900 Lumen ist diese LED-Tauchlampe optimal für Tag- und Nachttauchgängen geeignet. Die eingebaute Elektronik sorgt für eine konstante Lumen über die gesamte Leuchtdauer Das schwarze eloxierte Aluminiumgehäuse ist Sewasserbeständig und rubust ausgeführt. Mit diesen Merkmalen ist diese Lampe auf den vordersten Plätzen unter den Tauchlampen.Die Tauchlampe wird über einen Drehring am Lampenkopf bedient und es sind verschiedene Einstellungen möglich, EIN, Aus und die SOS Funktion.Technische Daten LED-Tauchlampe:bis 100m Wasserdicht, Bateriefach doppelt O-Ring gedichtet,eine vier Chip LED mit einer Lichtleistung von 900 Lumen, 8° Leuchtwinkel, 5500Kelvin, 4-5 WLeuchtdauer 2-20h je nach Einstellung,Funktion über Drehring wählbar 100%, oder SOS-Blitz,Ladezeit des Lithium Ion Akku ca. 3h,Lieferumfang der Tauchlampe:Lithium-Ion-Akku mit 2400mAh bei 3,7VLadegeräte:Steckerladegerät für 110 - 230 V,USB- Ladekabel, zum Laden des Akkus an USB Schnittstellen z.B. Notebook,Ladekabel zum Laden der Tauchlampe am Zigarettenanzünder im AutoFangschlaufe zum Sichern vor Verlust beim Tauchgang,Lieferung erfolgt in einer Geschenkbox,Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 64,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden

Art.Nr.: J-11B

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 15 Stunden2 Lithium - Batterien a. 3 VoltLampenkopf aus seewasserfestem Aluminiumgehäuse, eloxiert in blau oder silberBatteriegehäuse aus schlagfestem POM1 x 3 Watt LED die effektiv ca. 20 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.15 Stunden mit einem Satz Batterien.Gesamtlänge 18cm, Durchmesser: Lampenkopf 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein passendes Gurthandmount.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 51,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 49,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Backup / Ersatz Tauchlampen

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.2 Stunden
Art.Nr.: J-LED1
LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca. 2 Stunden
LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca.2 StundenErsatzlampe / Backuplampe für Taucher mit Akkubetreib3 Stück NiMh Akku Typ AAALadegerät im LieferumfangDruckfest bis 50m40 Lumen Lichtleistung.2 Funktionen Dauer und Blinklicht.Batteriebetrieb an telle der Akku ist möglichLadegerät, Handschlaufe und Akkus im Lieferumfang.Ersatzakkus oder Zweitakkus gleich mitbestellen unter Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,6AhInformation zum Batterie-Gesetz
29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe als Backupleuchte K2 - Ersatzunterwasserlampe
Art.Nr.: JG-002
Tauchlampe als Backupleuchte K2, Ersatzunterwasserlampe zum Ablesen der Instrument und für den Rückweg beim Ausfall der Hauptleuchte unter Wasser.
Backupleuchte K2 - ErsatzunterwasserlampeFür Taucher ist es geradezu Lebenswichtig beim Ausfall der Haup-Tauchlampe eine Reserve schnell zur verfügung zu haben. Diese Unterwasserleuchte ist das Backupsystem bei Nachttauchgängen oder in der HöhleStromversorgung der Unterwasserleuchte mit 3xR14 Batterien oder AkkusLeistung 4 Watt LEDLichtleistung echte 270 LumenLeuchtdauer, in abhängigkeit der Stromquelle 240 - 480minAbmessungen der Tauchlampe:35mm Lampenkopf Körber 30 x 210mmGewicht ohne Batterien 370gLeuchtwinckel 6°Enhanced-Version, auf 350m getestetBeliebte Backup Unterwasserleuchte mit sehr stark gebümdelten Lichtstrahl. Besonders günstig ist das geringe Gewicht auf Reisen wo jedes Gramm Fluggepäck zählt. Da das Gewicht der Taucherlampe wesendlich von den Baterien besytimmt wird. Wir empfehlen die Verwendung Alkaline-Batterien. Information zum Batterie-Gesetz
98,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Peli 2410C
Art.Nr.: J-2410
Taucherlampe Peli 2410C
Taucherlampe Peli 2410CWasserdicht bis 150 mSchutzklasse: ATEX-Kat. 3 (Zone 2)EX CE II 3G DEEx nL II C T4Material: PolycarbonatFarbe: gelbLeuchtmittel: Recoil LEDLumen: 32Watt: 1,0Brenndauer Leuchtmittel: 32 StundenLieferumfang: 4 Energizer-Alkali-Mignon (AA),Farbe: gelbMaße: 178 x 47 mmGewicht: inkl. Batterien: 225 gDiese Lampe hat durch den extrem stark gebündelten Lichtstrahl die Fähigkeit auch extrem trübes Wasser noch zu durchdringen und macht dadurch Instrumente auch bei stark aufgewirbelten Sediment noch gut ablesbar. Diese eigentlich für den Feuerwehreinsatz entwickelte Lampe (Durchdringung von dichtem Rauch) ist hervorragend als Backuplampe für den technischen Taucher geeignet.Information zum Batterie-Gesetz
1-1 Stück 67,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 64,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 63,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 61,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 60,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Sporttauchlampen

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED

Art.Nr.: JG-005

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED und 4 Ah Akku

Handleuchte / Backuplampe mit 900 Lumen 10 Watt LED und Akku
- Stromversorgung mit 4 Ah Akku
- Leistung10 Watt LED
- Leuchtdauer 120 min (2 Stunden)
- Abmessungen 50 / 30 x 122mm
- Gewicht 300g
- Leuchtwinckel 6°
- Lampenkopf für Unterwasser Video / Foto mit Leuchtwinkel von 125° erhältlich
- Enhanced-Version, auf 350m getestet

Diese Taucherlampe kann als Hauptlampe oder auch als Backuplampe benutzt werden. Die Leuchtdauer von 2 Stunden ist ausreichend für zwei Sporttauchgänge. Der Auswechselbare Lampenkopf sorgt dafür das der Akku auch für eine Unterwasservideoleuchte benutzt werden kann.
Information zum Batterie-Gesetz

269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit Triton 3 X 3 Watt LEDs

Art.Nr.: J-8B

LED Tauchlampe mit Triton 3 mit 3 X 3 Watt LEDs

LED Tauchlampe Triton 3, mit 3 x 3 Watt LEDsBis zu 8h Brenndauer in Abhängigkeit der verwendeten Batterien oder Akkus4 Batterien der Größe AA (R6) 1,5Vseewasserfestes Aluminiumgehäuse3 Power LED´s mit einer Lichtleistung von 750 Lumen was etwa einem 30 Watt Halogenbrenner entsprichtGesamtlänge 24cm, Durchmesser: Lampenkopf 5,5cm, Körper 4,0cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterFarbtemperatur ca. 5000°KIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot.Informationen zu LED-LampenInformation zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe Triton 6 x 3 Watt LED

Art.Nr.: J-9B

LED Tauchlampe Triton 6 mit 6 x 3 Watt LED und 4 Stunden Leuchtdauer

LED Tauchlampe Triton 6 mit 6 x 3 Watt LEDsUnter Wasser sich zu Orientieren ist wohl eines der schwierigsten Aufgaben beim Tauchen überhaupt. Da der Mensch aber sich überwiegend mit dem Augen orientiert ist eine gute Unterwasserlampe ein wichtiges Ausrüstungsteil. Taucherlampen sind in großer Vielfalt zu haben aber nur wenige Taucherlampen vereinen so wie diese 6x3 Watt LED Taucherlampe Eigenschaften wie Einfachheit, Robustheit und Preis Leistungsverhältnis. Diese Taucherlampe hat sich auch auf vielen Tauchbasen. Als Taucherlampe im Verleih bewährt. Auf Tauchbasen im verleih, das verlangt wirklich Robustheit. Die einfach Bestückung mit R6 bzw. AA Batterien oder Akkus, die Weltweit leicht zu bekommen sind rundet das Bild dieser guten Tauchlampe ab.Bis zu 12h Brenndauer abhängig der genutzten Batterien oder Akkus8 Batterien oder Akkus der größe AA (R6)lackiertes Aluminiumgehäuse mit mehrfach O-Ringdichtung6 LED mit einer Lichtleistung von 720 Lumen die effektiv ca. 90 Watt Halogen entsprechen.Die eletrische Leistung beträgt ca. 18Watt bei vollen BatterienLeuchtdauer ca. 4 - 12 Stunden mit einem Satz Batterien, abhängig von der Quaität der BatterienGesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterFarbtemperatur ca. 6000KIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot.Information zum Batterie-GesetzInformationen zu LED Lampen

1-1 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 183,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Tauchlampenzubehör u. Akkutanks

Akkutank 11Ah 14,4V, für Heizwesten oder Eigenbau

Art.Nr.: J-10AH

Akkutank mit 10Ah Akku 12 Volt und E/O Verbindungstecker, unter Wasser Steckbar

Akkutank mit 10 Ah AkkupackGehäuse aus Eloxierden Aluminiummit Schalter On / OffE/O - Steckersystem, Akkutank muß zum Laden nicht geöffnet werdenLadegerätOptional, gegen Aufpreis, elektronischer TiefentladeschutzGurtsystem zum befestigen am Jackettgurt 50mm breit

474,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tiefendladeschutz: nein
ja + 34,50 EUR

Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED

Art.Nr.: J-100

Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED

Kabel zum Verbinden von Batterietank und Lampenkopf der Lampen 3x3 oder 6x3 Watt LEDWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte muß Lampenkopf und Akkutank / Batterietank voneinander trennen. Zum Verbinden kann dann dieses wasserdichte Verbindungskabel genutzt werden. Die einfache Montage des Verbindungskabels ermöglicht die Schnelle Montage am Tauchplatz.In einem weiteren Angebot findet Ihr auch einen Handmount aus Aluminium und ein Gurthandmount.Die passenden Lampen

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 31,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Aluminium passend für die Lampenköpfe 3x3 und 6x3

Art.Nr.: J-102

Handmount aus Aluminium passend für die Lampenköpfe der Tauchlampe Triton 3x3 und 6x3 Watt

Handmount aus 25mm breiten Aluminium, passend für die Lampenköpfe 3x3 und 6x3 WattIn der linken Hand Hand die Taucherlampe in der rechten das Sicherheitsreel und jetzt ist das Flossenband auch noch locker geworden. Hier ist der Handmount für die Tauchlampe die Rettung. Durch die Benutzung des Handmounts ist die Hand, die die Tauchlampe hält auch weiterhin für andere Aufgaben einsetzbar. Die Unterwasserlampe muss nicht mehr aktiv gehalten werden und das Greifen nach anderen Dingen ist einfach und zuverlässig möglich. Zudem habe ich immer da Licht wo sich meine Hand gerade befindet um irgend welche Arbeiten unter Wasser auszuführen.Passend zu unser Angebot der LED-Tauchlampen Triton 3x3Watt und6x3Watt mit Akkutankkabel.25 mm breites Aluminiumband, 5mm starkAbstand zwischen oberen und unteren Steg verstellbarHaltering mit 33,7mm DurchmesserFeststellschraube aus Nylon

1-1 Stück 21,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 21,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 20,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 20,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Gurtband zur Halterung von Lampen am Handgelenk

Art.Nr.: J-101

Handmount aus 50mm Gurtband zur Halterung von Lampen am Handgelenk

Handmount aus 50mm Gurtband mit KlettverschlußWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur befestigung am Handgelenk. Passend dazu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und 6x3Watt mit Akkutankkabel.

1-1 Stück 22,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 21,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 20,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Tauchlampenzubehör u. Akkutanks

Lampenhalter Spirale mit Edelstahlkarabiner
Art.Nr.: J-24R
Lampenhalter Spirale mit Edelstahlkarabiner
Lampenhalter Spirale mit EdelstahlkarabinerImmer alles fest am Körper und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen sind Ausrüstungsteile mit der Lampenhalter Spirale mit Edelstahl Karabinerhaken! Die Telefonschnur ähnliche Befestigung für Ausrüstungsteile ermöglicht die Benutzung der Ausrüstung und sie ist trotzdem fest am Körper angebracht, ein verlieren ist damit so gut wie ausgeschlossen. Die Fortexschnalle ermöglicht zusätzlich das befestigen auf kürzeste Distanz, was besonders beim Ein- und Ausstieg bzw. an der Bootsleiter von unschätzbaren Vorteil ist.dehnbare Spirale zur freien verlustsicheren Bedinung der Lampe, Fotapparat oder....Edelstahlkarabinerhaken zum bruchsicheren Einhängen auch bei Eistauchgängenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbinden der beiden Karabinerhacken
1-1 Stück 19,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 19,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 18,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale mit Plastkarabiner
Art.Nr.: J-24RA
Lampenhalter Spirale mit Plastkarabiner
Lampenhalter Spirale mit Plastkarabinerhackendehnbare SpiralePlastkarabinerhakenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbindenImmer alles fest am Körber und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen!
1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 13,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden
Art.Nr.: J-9BK
LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden
LED Tauchlampenkopf mit 6 x 3 Watt LEDseewasserfestes Aluminiumgehäuse6 x 3 Watt LED die effektiv ca. 100 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.12 Stunden mit einem Satz Batterien oder AkkusDurchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meterauch als Zweitlampenkopf für unseren ArtikelLED-Tauchlampe J-8B zu BenutzenIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount im Angebot sowie ein Gurthandmount.Information zum Batterie-Gesetz
1-1 Stück 98,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 95,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 88,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Tauchausbildung

Tauchkurs "Advance Deep Diver"

Art.Nr.: M-ADD

Advanced Deep Diver Kurs - Tauchen bis 50m

40 m sind genug!Ein Ausspruch, der sich im Sport-Tauchen festgesetzt hat. Doch stimmt das?Wir meinen "Nein", denn 30 m sind im Sport Tauchen genug! Die meisten Taucher wissen nicht, was beim "Tieftauchen" wirklich passiert. Solange nichts schief geht. Genau hier liegt die Gefahr, wenn Tauchgänge mit mangelndem Know How durchgeführt werden. Eine fundierte Ausbildung ist nötig, um jederzeit Herr der Situation zu sein.Während des Kurses sprechen wir auch über den "Rettenden Buddy", den es in Wirklichkeit nicht gibt. Zudem lernen wir als autonomer Taucher, Tauchtiefen bis maximal 49 m unter optimalen Bedingungen (Warmwasser und gute Sicht) bzw. maximal 45 m unter widrigeren Bedingungen (Kaltwasser, schlechte Sicht), aufsuchen zu können.Jeder weitere Taucher stellt ein weiteres Team mit Redundanz auf die eigene Redundanz dar.Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme vorbereitet zu sein und für diese einen Plan zu haben, der auch funktioniert.Dieser Kurs ist für jeden engagierten Sporttaucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen in Tiefen über 30 m erlernen möchte. Der Advanced Deep Diver ist der Einstieg in das Technische-Tauchen. Eine teure und komplizierte technische Ausrüstung ist nicht erforderlich! Gute Sporttauchausrüstung mit zwei Automaten, das ganze noch etwas modifiziert (ist auch Inhalt des Kurses), erfülltseinen Zweck. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die Modernen "Mischgastauchcomputer" z.B. der VR3 zum Einsatz kommen.Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs Open Water Diver

Art.Nr.: M-OWD

Open Water Diver Kurs - Freiwassertauchschein Grundausbildung

Der OWD - Grundkurs zum Tauchschein.Dieser Kurs der Open Water Diver, ist der Einstieg in den Tauchsport. Bei der Absolvierung dieses Kurses werden alle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt die Dir nach Abschluss des Kurses die Möglichkeit geben ohne Tauchlehrerbegleitung mit einem weiteren Taucher, mindestens gleicher Ausbildungsstufe, selbständig Tauchgänge durchzuführen bis zu einer empfohlenen max. Tauchtiefe von 18m.Im Preis enthalten sind:Kursmaterial (Manual, Trainingsrecord, Loogbuch, Wissenstest)TheorieunterichtFlachwasser bzw. Poolausbildung mit Ausrüstungsverleih (ausser ABC - Maske, Flossen, Schnorchel, Handschuhe, Füsslinge)die min. 6 Freiwassertauchgänge sind extraWer mehr Infos haben will bitte hier klicken.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

12 Monate unter Weißen Haien

Art.Nr.: MB-1734

12 Monate unter Weißen Haien

12 Monate unter Weißen HaienVon der Idee, mit Hilfe eines U-Boots Einblicke in die verborgene Welt der Haie zu gewinnen, über die Realisierung dieser Vision bis hin zur faszinierenden Tauch-Expedition - dieses Buch entführt uns in die eindrucksvolle, verborgene Welt des Weißen Haies. Es lässt den Leser an den neuesten Methoden zur Erforschung der gefürchteten Meeresräuber teilhaben, berichtet von bisher einmaligen Beobachtungen und stellt neue Erkenntnisse über die Biologie der Haie vor. Mit Leidenschaft und Hingabe mahnen die Autoren mit ihren Teams den Schutz dieser einmaligen Tiere an.Andre Hartmann ist einer der Wenigen, der regelmäßig mit Weißen Haien taucht. Er organisiert seit 1977 Haitouren für Touristen im südafrikanischen Gansbaai. Andre Hartmann ist nicht zuletzt durch zahlreiche Fernseh-Reportagen bekannt geworden.Gerhard Wegner gründete zusammen mit Erich Ritter Sharkproject, die weltgrößte Organisation zum Schutz der Haie. Er ist Mitautor der Erfolgstitel Mit Haien sprechen, Haiunfälle, Der Weiße Hai und Räuber, Monster, Menschenfresser.Peter Arnold ist Eigentümer einer Firma vor den Toren Stuttgarts für Spezialausrüstungen hochwertiger Fahrzeuge. Sein technisches Know-How und seine Begeisterung machten diese Expedition erst möglich.

16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meeresfische

Art.Nr.: MB-12158

Atlas der Meeresfische

Atlas der MeeresfischeDie Fische an den Küsten der WeltmeereDieser Atlas setzt neue Maßstäbe für die Fischbestimmung und zeigt eine bisher nicht gekannte Anzahl von Fischen, von den tropischen Fels- und Korallenriffen bis zu den Meeren mit gemäßigten Temperaturen.über 6.000 Fotos von Meeresfischen, vorwiegend in ihrer natürlichen Umgebung aufgenommen4.200 Fischartenalles Wissenswerte über Lebensraum, Verbreitung, und Verhalten zu jeder FischgruppeZusätzlich alle Hochseefische, die an den Küsten anzutreffen sindwichtige Informationen für Aquarianer zu den Arten, die im Handel angeboten werdenDer weltweit umfassendste Überblick über die marine Fischvielfalt für alle, die sich für Fische interessieren - Meeresbiologen und Ichthyologen, Fischer und Angler, Taucher und Schnorchler.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meerestiere - Wirbellose

Art.Nr.: MB-11042

Atlas der Meerestiere - Wirbellose

Atlas der Meerestiere - WirbelloseDieser umfassende Atlas zeigt eine bislang nicht gekannte Anzahl von wirbellosen Meerestieren - Schnecken, Krebse, Würmer, Seesterne, Seefedern und Seeigel. Jede Tiergruppe wird zuerst ausführlich beschrieben. Danach stellen Helmut Debelius und Rudie H. Kuiter die einzelnen Vertreter auf über 4.000 hervorragenden Fotos vor. Für alle Taucher, Schnorchler, Meeresbiologen, Aquarianer und Freunde des marinen Lebensraumes.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.Einzigartiges Nachschlagewerk der Meerwasseraquarianer.Das Buch ist unverzichtbar für Taucher und Schnorchler, ist aber auch für alle Naturfreunde geeignet, die sich an schönen Fotos erfreuen möchten und Naturschutz und Landschaftsplanung.728 Seiten4.250 Abbildungenlaminierter Pappband

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Baikal ein Traumziel über und unter Wasser

Art.Nr.: MB-11732

Baikal Ein Traumziel über und unter Wasser

Baikal ein Traumziel über und unter WasserNaturerlebnis über und unter WasserDer Baikal - das blaue Auge der Erde - ist der älteste Süßwassersee der Erde und seit 1996 Weltkulturerbe. Die noch weitgehend unberührte Natur mit ihren vielfältigen Landschaften, Flussauen und Gebirgen und die einmalige Unterwasserwelt dieses glasklaren, unendlich tiefen Sees zeigt dieses Buch in großartigen Fotos. Mythen und Legenden, Aufzeichnungen und Erinnerungen der russischen Autorin Ljudmila Feierabend zaubern für den Leser ein Bild des "Heiligen Meeres", wie es bisher noch nie zu sehen war. Rund um den Beikal und seien entlegenen Täler entführt dieses Buch Naturfreunde, Russlandfans und Taucher.Michael Feierabend taucht seit 40 Jahren und ist Foto Instructor des Verbands deutscher Sporttaucher. Seine Unterwasserfotografien waren bei nationalen und internationalen Fotowettbewerben erfolgreich. Seine Reportagen erscheinen regelmäßig in wichtigen Natur- und Fotomagazinen.Ljudmila Feierabend-Perednewa wurde am Baikal geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. An der Kunsthochschule in Irkutsk wurde sie zur Malerin ausgebildet. Sie ist Mitglied des russischen Kunstmalerverbandes und arbeitet seit 1989 als freischaffende Malerin. Ihre Bilder wurden auf zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt.Dieses Buch enthält eine sehenswerte Sammlung kraftvoller Fotos (...). Die eigene innige Bindung des Autorenehepaares an diese Region ist ganz gewiss die entscheidende Quelle für den außergewöhnlichen emotionalen Tiefgang des Bandes. (Aquanaut)192 Seiten160 AbbildungenPressetext PDF-Datei

12,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Der neue EHM - Tauchen noch sicherer

Art.Nr.: MB-41484

Der neue EHM - Tauchen noch sicherer

Der neue EHM - Tauchen noch sicherer - Tauchmedizin für Freizeittaucher, Berufstaucher und ÄrzteAutor: O. F. Ehm / Max Hahn / Uwe Hoffmann / Jürgen WenzelSicher tauchen mit dem »Neuen Ehm«In der bisherigen Form erstmals 1974 als Leitfaden der Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher und Ärzte aufgelegt, ist »Der Ehm« inzwischen zum deutschsprachigen Standardwerk geworden. Eine kontinuierliche Überarbeitung der Neuauflagen sorgte stets für eine aktuelle Darstellung des Gebietes. Tauchen ist zu 80% Tauchmedizin und wie für die meisten Naturwissenschaften gilt auch hier, dass sich die Mengen der Informationen in einem Zeitraum von nur fünf Jahren verdoppeln.In der neunten Auflage wurden alle Kapitel grundlegend überarbeitet und teils erweitert, insbesondere die tauchmedizinischen Kerngebiete dem aktuellen Wissensstand angepasst.Damit legen Autoren und Verlag ein aktuelles und vor allem umfassendes Standardwerk zum Thema Tauchmedizin und seiner Nebengebiete vor, das höchsten Anforderungen entspricht.552 Seiten, 118 sw-Abbildungen, 20 Farbabbildungen, gebundenwieder Lieferbar ab 07/2007

49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasser-Fotografie

Art.Nr.: MB-41531

Digitale Unterwasser-Fotografie

Digitale Unterwasser-Fotografie Der Ratgeber für Ein- und UmsteigerAutor: Reimund HübnerDie Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die digitale Fotografie die analoge Technik immer mehr verdrängt. Auch unter Wasser setzt sich diese Technologie immer mehr durch. Dieses Buch liefert sowohl dem Neueinsteiger als auch dem fortgeschrittenen Unterwasser-Fotografen hilfreiche Informationen und gibt Einblick in die Möglichkeiten, die die digitale Fotografie offenbart. Neben technischen Erklärungen beinhaltet es auch detaillierte Anschaffungsratschläge und Tipps für die richtige Bildkomposition.224 Seiten, 7 sw-Abbildungen, 238 Farbabbildungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasserfotografie mit der Kompaktkamera

Art.Nr.: MB-42010

Buch: Digitale Unterwasserfotografie mit der Kompaktkamera

Digitale Unterwasserfotografie - KompaktkameraLängst wird in der Tauchszene digital fotografiert. Was bisher fehlte, war ein Standardwerk, das auf die besonderen Bedingungen unter Wasser eingeht. Dieser Ratgeber berät bei allen Fragen der digitalen Unterwasser-Fotografie: angefangen von der Wahl der richtigen Unterwasserkamera oder des richtigen Unterwassergehäuses über den Einsatz von zusätzlichen Linsen und Blitzen bis hin zur Bildgestaltung und Nachbereitung der Fotos am Computer. Damit Taucher auch zeigen können, was sie gesehen haben!Herbert Frei ist erfahrener Unterwasserfotograf in Süß- und Meerwasser. Er testet für verschiedene Firmen regelmäßig neue Geräte, sein Urteil wird in Fachkreisen hoch geschätzt.

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Kü

Art.Nr.: MB-42000

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)Autor: Klaus Janke, Bruno P. KremerTiere und Pflanzen unserer KüstenStrand und Watt besitzen nicht nur einen hohen Freizeitwert, sie zeichnen sich auch durch eine Fülle äußerst vielfältiger und interessanter Tiere und Pflanzen aus.Über 430 Farbfotos und mehr als 300 Tier- und Pflanzenarten unserer KüstenÜber 90 Farbzeichnungen zeigen den typischen Bau von Tier- und Pflanzengruppen und wichtige LebensräumeMit übersichtlicher Einteilung nach den Lebensräumen Sandstrand, Dünen, Salzwiese, Spülsaum, Watt, Felswatt, Klippen und VogelfelsenDer unentbehrliche Begleiter für jeden Strandwanderer - jetzt vollkommen überarbeitet und aktualisiert!ca.320 Seiten, 520 Abbildungen, Klappenbroschur

14,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Festschmaus fuer Teufelsrochen

Art.Nr.: MB-42003

Festschmaus fuer Teufelsrochen

Festschmaus fuer Teufelsrochen224 Seiten , 229 Abbildungen , BroschurEine Besonderheit der erfolgreichen Naturführerreihe des wohl bekanntesten Tauchautors Helmut Debelius sind die zwischen seine Artensteckbriefe eingeschobenen Geschichten, die seine Leser seit jeher immer blendend unterhalten. In diesem Buch finden sich ein Auswahl seiner besten und spannendsten Geschichten aus allen Tauchrevieren der Welt. Bislang nicht veröffentlichte Geschichten fehlen ebenso wenig wie die schönsten Fotos aus Debelius riesigem Archiv. Ein Augenschmaus und garantiertes Lesevergnügen.Delphinen zu schwimmen gehört mit zum Schönsten, was man beim Tauchen erleben kann. Aber auch Haiangriff, giftige Meerestiere undSchwierigkeiten mit der Ausrüstung sind Teil des Unterwassersports.Keiner weiß darüber besser und fesselnder zu berichten alsHelmut Debelius. Seit jeher unterhält er die Leser seiner Naturführer mit den zwischen seinen Artensteckbriefen eingeschobenen Geschichten.Eine Auswahl seiner besten und spannendsten Erzählungen ist jetzt in dem BuchFestschmaus für Teufelsrochenversammelt.Neben bislang unveröffentlichten Texten und anschaulichen Verhaltenstipps für Taucher gibt es auch phantastische Fotos aus dem riesigen Archiv des Autors zu entdecken. Diesen Festschmaus sollten Sie sich nicht entgehen lassen!Helmut Debeliusist eine der bekanntesten und vielseitigsten Persönlichkeiten der Tauchszene. Seine Bücher wurden in 13 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Giftige und gefährliche Meerestiere

Art.Nr.: MB-41601

Giftige und gefährliche Meerestiere

Neu in unserem SortimentGiftige und gefährliche Meerestiere - Bestimmung, Umgang, Erste HilfeAutor: Kathrin HerzerRückentext des Buches:In keinem anderen Lebensraum kommt der Mensch freilebenden Tieren so nahe wie im Meer. Das bringt auch gewisse Gefahren mit sich, über die sich Strand- und Meerurlauber oft nicht im Klaren sind.Die beste Vorbereitung, solchen unbekannten Gefahren zu begegnen, ist, soviel wie möglich über die Lebewesen im Meer zu erfahren. Deshalb sind Aussehen, Lebensraum und Verhaltensweise der für den Menschen potentiell gefährlichen Meeresbewohner ein besonderes Augenmerk gewidmet.Falls es doch zu Unfällen kommt, gibt das Buch ausführliche und medizinisch fundierte Ratschläge zur Erstversorgung.Nicht zuletzt verleiht hervorragendes Bildmaterial dem Werk Bildbandqualität.Mit diesem Buch erhalten alle Wassersportler, Schnorchler und Taucher einen wichtigen Ratgeber für den Kontakt mit giftigen und gefährlichen Meerestieren. Die Beschreibungen gliedern sich systematisch in Name, Aussehen, Vorkommen, Lebens- und Verhaltensweise, Gift, Gefahr, Risikogruppe, Unfallvermeidung, Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen, wobei jede Art mit deutschem, lateinischem und englischem Namen vorgestellt wird. Im Anhang findet der Leser einen Glossar mit medizinischen Fachbegriffen, die zur Verständigung mit Ärzten wichtig sein können.204 Seiten, 151 Farbabbildungen, 1 Zeichnungen, 210 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Handbuch Tauchsicherheit

Art.Nr.: MB-41442

Handbuch Tauchsicherheit

Handbuch Tauchsicherheit - Tauchgänge planen * Angstfrei unter Wasser * Unfälle vermeiden * retten und bergenAutor: Thilo KünnethDieser praxisbezogene Ratgeber für unfallfreies Tauchen gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen zur richtigen Planung und zur Durchführung von Tauchgängen. Schwerpunkte sind die Themen Absicherung, bewusstes Verhalten unter Wasser, Verantwortung für Mittaucher sowie das Retten und Bergen im Notfall. Ein Kapitel beschäftigt sich mit den Sicherheitsregeln für Taucher, nennt die Ursachen von Angst und Panik unter Wasser und gibt Ratschläge zu deren Vermeidung.160 Seiten, 24 Farbabbildungen, 23 Zeichnungen, broschiert

12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Handbuch Technisches Tauchen

Art.Nr.: MB-41678

Handbuch Technisches Tauchen

Handbuch Technisches TauchenAutor: Barnebe,Brun, Strazzeratechnische Tauchen, Mischgastauchen mit Nitrox, Trimix oder Kreislaufgeräten. Tauchgänge jenseits der 40-Meter-Grenze, Dekompressionstauchgänge sind immer öfter in den Logbüchern erfahrener Taucher zu finden und werden unter dem Schlagwort Technisches Tauchen zusammengefasst.352 Seiten27 s/w Bilder 407 Farbbildergebundene neu erschienene AusgabeNitrox - TrimixKreislauftauchgeräteWracktauchen - HöhlentauchenAusrüstung - Dekompressionsstrategie

39,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Trockentauchen

Art.Nr.: MB-42001

Handbuch Trockentauchen, das Nachschlagbuch für den Einsteiger ins Trockentauchen

Handbuch Trockentauchen224 Seiten100 AbbildungenBroschur mit PlastikhülleTrockentauchen ist keine geheime Wissenschaft, sondern eröffnet einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, den Tauchsport auszuüben. Durch neue Gasgemische sind inzwischen sehr lange Tauchgänge möglich. Viele Taucher setzten daher auf Trockentauchausrüstungen, um möglichst lange unter Wasser bleiben zu können. Nicht nur in heimischen Gewässern auch in den tropischen Tauchgebieten ist die Gefahr, bei längeren Tauchgängen auszukühlen, ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko.Das "Handbuch Trockentauchen" wendet sich an alle ambitionierten Sporttaucher vom Anfänger bis zum Profi und behandelt auch die modernsten Aspekte des Trockentauchens vom Tech-Tauchen bis zum Tropen-Trocki. Der technische Teil dient Einsteigern als Entscheidungshilfe für den Kauf von Anzug oder Zubehör, der Praxisteil spricht zusätzlich den Trockentaucher mit Erfahrung an. Tauchausbilder werden mit dem Werk darüber hinaus ein Handbuch vorfinden, das in dieser umfassenden Form einmalig ist und für lange Zeit Maßstäbe setzen wird.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Malediven Die besten Tauchreviere

Art.Nr.: MB-41636

Malediven, Die besten Tauchreviere / Extrateil: Tauchsafaris

Malediven - Die besten Tauchreviere / Extrateil: TauchsafarisAutor: Herbert Frei / Frank Thieledie besten und faszinierendsten Tauchreviere der MaledivenInformationen über Reiseveranstalter, Hotels und Tauchbasenfür alle aktiven Taucher von InteresseDie Malediven - ein Tauchparadies mit einer Unterwasserwelt, wie man es sonst nirgendwo erlebt. Nach wie vor sind die Malediven das absolute Traumziel für viele Taucher. Allerdings hat sich die touristische Infrastruktur geändert und erweitert. Dieser Reiseführer informiert ausführlich über Anreisemöglichkeiten, Unterkünfte und Restaurants. Tauchreisen, Tauchausflüge sowie Ausflugsziele an Land werden ebenfalls detailliert behandelt. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für all jene, die einen Tauchurlaub auf den Malediven planen und diesem entgegen fiebern.208 Seiten, 100 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Nacktschnecken der Weltmeere, Schneckenführer

Art.Nr.: MB-42009

Buch: Nacktschnecken der Weltmeere, Schneckenführer

Nacktschnecken der WeltmeereISBN: 978-3-440-11133-8Nacktschnecken: Meeresschnecken ohne Gehäuse können Taucher überall, zu jeder Jahreszeit und in allen Meerestemperaturen antreffen. Sie leben in flachen Meerestümpeln in Korallenriffen und einige haben sich sogar in der Tiefsee angesiedelt. Ihre Artenanzahl und Varietät erscheinen unendlich. Die meisten der farbenprächtigen Tiere sind tagaktiv und ein Lieblingsmotiv für die Fotografen.In diesem Buch werden Nacktschnecken vorgestellt, die die beiden Autoren weltweit - sogar in polaren Regionen - in einem Zeitraum von über 30 Jahren fotografiert und identifiziert haben. Viele tauchende Freunde und Kollegen haben mit ihren Fotos dazu beigetragen, dass variable Arten werden mit mehreren Fotos und zusätzlichem Text vorgestellt werden konnten. Zu jedem Foto gehören der Fundort der abgebildeten Nacktschnecke, ihre Verbreitung, der Lebensraum und wichtige Details, die es dem Taucher ermöglichen, die vorgestellte Art von ähnlichen zu unterscheiden und sicher zu bestimmen."Für alle, die an diesen hübschen Weichtieren Gefallen finden, gibt es nun eine neue, ultimative Pflichtlektüre, die jede Menge Wissenswertes und mancherlei Unglaubliches über die kleinen Schleimer verrät."(Aquanaut, Januar 2008)

58,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Nitroxtauchen

Art.Nr.: MB-41510

Buch: Nitroxtauchen

Nitroxtauchen - Neue Freiheiten unter WasserAutor: Reimund HübnerNitroxtauchen hat in Deutschland eine lange Tradition, beispielsweise in der Marine. Doch die Tauchsportverbände haben gerade erst begonnen, die Ausbildung für Sporttaucher auf Nitrox umzustellen, weshalb das Tauchen mit diesem Mischgas nun zunehmend in den Fokus rückt. Mittlerweile ist Nitrox an immer mehr Tauchbasen erhältlich. Durch Nitrox lassen sich die Tauchzeiten verlängern und die Dekompressionszeiten verkürzen. Alle Sporttaucher, die bisher mit Pressluft getaucht sind und nun auf Nitrox umstellen, benötigen erhebliche theoretische Kenntnisse - und diese liefert Reimund Hübner in diesem Ratgeber.224 Seiten, 5 sw Abbildungen, 98 Farbabbildungen, 122 Zeichnungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Noch mehr Sex und Tiefenrausch

Art.Nr.: MB-42012

Buch: Noch mehr Sex und Tiefenrausch

Noch mehr Sex und TiefenrauschHaben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihr Baby tauchen kann, oder wie viele Schätze noch auf dem Grund der Weltmeere darauf warten, entdeckt und gehoben zu werden? Oder wollten Sie wissen, ob Sie nackt tauchen können?Seit dem durchschlagenden Erfolg des ersten BandesNullzeit, Sex und Tiefenrausch haben die beiden Autoren weitere 333 Taucherfragen gesammelt, die sie in bewährter Weise professionell und manchmal augenzwinkernd beantworten - zum Lesen und Schmunzeln.

16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten

Art.Nr.: MB-41613

Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten

NeuerscheinungSDI Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - RettenAutor: Norbert Dörenkamp / Horst DederichsTauchen ist ein wunderschönes und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sehr sicheres Hobby. Doch die Orte, an denen wir tauchen, sind häufig weit abgelegen; eine medizinische Notfallversorgung wie wir sie gewohnt sind, ist nicht immer gewährleistet. Und selbst wenn Ersthelfer oder Ärzte vor Ort sind, bleibt die Frage, ob sie mit spezifischen Tauchkenntnissen vertraut sind.Schnelle und adäquate erste Hilfe zu leisten, besitzt für Taucher die allerhöchste Priorität.Das SDI Rescue Diver Manual richtet sich an fortgeschrittene Taucher, welche die Fähigkeit erlernen wollen, anderen Menschen in Notsituationen in oder am Wasser zu helfen.Es zeigt, wie man schnell und effizient bei Tauchunfällen erste Hilfe leisten und somit Leben retten kann.Es werden alle Aspekte berücksichtigt, von der Suche nach und der Bergung von vermissten Tauchern über Maßnahmen bei sämtlichen Arten von Verletzungen bis hin zur Behandlung tauchspezifischer Unfälle.Den Abschluss macht ein Kapitel über Verletzungen durch giftige und gefährliche Meerestiere.122 Seiten, 92 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff - Führer Korallenmeer

Art.Nr.: MB-42007

Riff - Führer Korallenmeer

Buch: Riff - Führer Korallenmeer Bob Halstead24 x 16 cm (LxB)

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff-Führer Rotes Meer

Art.Nr.: MB-42004

Riff-Führer Rotes Meer

Buch: Riff-Führer Rotes Meer328 Seiten, laminierter PappbandDie einzigartige Fauna und Flora des Roten Meeres begeistert Jahr für Jahr Tausende von Tauchern. Dieser Naturführer stellt alle wichtigen Arten, denen Taucher unter Wasser begegnen können, in über 1000 brillianten Farbfotos vor. Für zusätzliches Lesevergnügen sorgen 13 spannende Tauchergeschichten. Helmut Debelius

36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Schnorcheln von A-Z

Art.Nr.: MB-41578

Schnorcheln von A-Z

Buch Schnorcheln von A-ZAutor: Frank ThielePressestimmen Das Buch schließt eine Lücke. (Buchprofile, 02/2007)Beschreibung:In diesem Ratgeber erhalten sowohl Schnorchelinteressierte wie auch bereits erfahrene Schnorchler Informationen und Anregungen, die das Schnorcheln zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der Leser lernt die physikalischen Gesetze wie Auf- und Abtrieb, aber auch die Lebewesen unter Wasser kennen und erfährt das Wichtigste über korrektes Verhalten in Strömung und Brandung. Die Tatsache, dass dieser Schnorchelführer auch Wissen aus dem Bereich des Taucheinsteigers enthält, macht ihn zu einem unentbehrlichen Begleiter für alle Wassersportbegeisterten.Endlich ein Buch, das die Lücke zwischen Schnorchlern und Tauchern schließt!156 Seiten, 139 Farbabbildungen, 5 Zeichnungen, 205 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Art.Nr.: MB-42002

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz224 Seiten200 AbbildungenBruschur mit PlastikeinbandTauchen unabhängig vom Urlaub, spontan, auch mal über ein Wochenende ohne großen organisatorischen und finanziellen Aufwand - in unseren heimischen Gewässern und in den gut erreichbaren Nachbarländern können Taucher ihren Sport das ganze Jahr über ausüben. Tauchclubs organisieren häufig Wochenendfahrten und Kurzurlaube. Getaucht wird in Kanälen, Talsperren (Stauseen), Steinbruchseen, Baggerseen und in natürlichen Seen und Flüssen. Gut erreichbar, inmitten einer ausschließlich hervorragenden Infrastruktur bieten sich in allen drei Ländern überall gute Möglichkeiten zum Tauchen. Alle wichtigen Infos über 60Tauchplätze und Tauchbasen in Deutschland, 30 in Österreich und 20 in der Schweiz, über Tauchgenehmigungen und -voraussetzungen, Besonderheiten und Gefahren finden sich in diesem kleinen, kompakten Tauchführer.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Tauchparadiese der Welt

Art.Nr.: MB-41603

Tauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-Inseln

Neu im SortimentTauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-InselnAutor: Johannes Höflich / Ingolf Winter / Jörg MatzkyBei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete und um das Kapitel "Galapagos" erweiterte Neuausgabe des Begleitbuches zur Fernsehserie "Tauchparadiese der Erde". Es charakterisiert, prächtig illustriert, die spektakulärsten Tauchreviere der Welt mit ihren Besonderheiten und Schönheiten, nennt die besten Tauchspots und gibt allgemeine Reiseinformationen pro Revier. Abgerundet wird der Band durch ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen zu Naturschutz, Ausbildung und Tauchsicherheit..176 Seiten, 216 Farbabbildungen, 8 Karten, 265 x 230 mm,Schutzumschlag

29,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchschein - was nun? n.l.

Art.Nr.: MB-41524

Tauchschein - was nun?

Tauchschein - was nun? - Fortbildung * Ausrüstung * Tauchziele für Anfänger im In- und AuslandAutor: Thilo KünnethImmer mehr Menschen erlernen das Tauchen während des Urlaubs, machen dort ihren Tauchschein. Nach der Rückkehr ist der Informationsbedarf meist enorm hoch, es fehlen jedoch die geeigneten Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dem Tauchscheinbesitzer stellen sich deshalb Fragen wie die folgenden: »Wo kann ich hier tauchen?«, »Gibt es die Möglichkeit der Fortbildung?«, »Welche Tauchausrüstung ist die richtige?«. Dieses Buch beantwortet derartige Fragen und ist außerdem mehr als nur ein Ratgeber. Es informiert und unterhält zugleich und sorgt somit dafür, dass der Spaß am neuen Hobby nicht verloren geht.276 Seiten, 112 Farbabbildungen, 13 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften



Buch: Was lebt im Mittelmeer

Art.Nr.: MB-4011

Buch: Was lebt im Mittelmeer, Das Nachschlagwerk für den wissbegierigen Taucher, Angler und Naturverbundenen Wassersportler

Buch Naturführer - Was lebt im MittelmeerDieser Naturführer ist Bestimmungshilfe und Nachschlagewerk in einem. Einschließlich der aus dem Roten Meer zugewanderten Arten bietet er eine umfassende Zusammenstellung häufiger, bekannter und besonderer Arten und erschließt die arten- und formenreiche Unterwasserwelt des Mittelmeeres. Verwechslungsmöglichkeiten, Lebensraum und Verbreitung fehlen ebenso wenig wie Kennzeichen und interessante Merkmale zur sicheren Bestimmung der Arten.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff/Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Bernd Humberg ist Diplom-Biologe und Tauchlehrer. Er arbeitete nach seinem Studium mit Schwerpunkt Meeresbiologie an verschiedenen meeresbiologischen Stationen. Seine journalistische Laufbahn begann er als Chefredakteur des Fachmagazins"Divemaster"."Wer schon mal am Strand vor einer tollen Muschel gestanden hat oder beim Schnorcheln einen seltsamen Fisch gesehen hat (...), wird dieses Buch lieben."(Newsletter Die Spur (Verein für Natur und Waldpädagogik))Neue Überarbeitet Auflage352 Seiten, 514 AbbildungenBroschur

26,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Wracktauchen in der Ostsee n.l.

Art.Nr.: MB-41953

Buch: Wracktauchen in der Ostsee

Wracktauchen - die interessantesten Tauchgänge in der westlichen OstseeAutor: Ingo OppeltWracktauchenIngo Oppelt stellt dort die 40 reizvollsten Tauchobjekte von Flensburg bis Rügen vor. Auf jeweils zwei bis 6 Seiten liefert er die genaue Position, eine Zeichnung und Beschreibung mit Foto des jeweiligen Wracks.Somit ist das kompakte Buch sowohl für das Vorbereiten einzelner Tauchgänge als auch für das Planen von mehrtägigen Expeditionstouren bestens geeignet.144 Seiten 176 Farb-Unterwasserfotos42 Wrackzeichnungen6 Seekartenausschnitte von Flensburg zum Darß.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Calypso Der Kampf um Cousteaus Vermächtnis Autor Bernard Dusso

Art.Nr.: MB 11735

Calypso Kosmos Verlag. Der kampf um Cousteaus Vermächtnis vom Autor Barnard Dussol ein Buch für jeden interesierten Taucher im laminierten Pappband 224 Seiten

CalypsoCalypso - das legendäre Schiff eines charismatischen Meeresforschers und Tauchpioniers. Jeder Taucher und unzählige nicht tauchende Fans von Cousteaus Filmen und Fernsehsendungen kennen sie, die Calypso. Cousteau erwarb das Schiff Anfang der 50er Jahre. Seit seinem Tod ist ihr Schicksal ungeklärt. Als Wahrzeichen und Symbol einer berühmten Tauchepoche ist sie zwischen die Fronten der Parteien geraten, die sich um das Erbe Cousteaus nicht einigen konnten. Bernard Dussol hat für seine Dokumentation akribisch recherchiert und ein Stück Tauchgeschichte festgehalten. Viele Freunde und Weggefährten des berühmten Tauchpioniers Cousteau kommen zu Wort, berichten vom Leben an Bord und zeichnen ein spannendes Bild der ersten großen Unterwasserexpeditionen und ihres Chefs, Jacques Cousteau, der mit seinen Filmen und Dokumentationen Generationen von Tauchern beeinflusst Die wechselvolle Geschichte des Schiffes kam erst im November 2007 zu einem glücklichen Ende.Buch mit laminierten Pappband224 Seiten14 Farbfotos, 2 SW-zeichnungen8 Farbtafeln220 x 140 mm1. Auflage 2008

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fachbuch: Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und Grotten

Art.Nr.: MB-41460

Fachbuch: Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und Grotten

Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und GrottenAutor: Thilo Künneth / Paul W. Munzinger»Höhlentauchen« ist der dritte Titel der Reihe »Tauchpraxis«. Er gibt sowohl dem Neuling als auch dem ambitionierten Sporttaucher fundierte Ratschläge zur Planung von Tauchgängen, für das Auffinden der schönsten Höhlen und zum Umgang mit deren Bewohnern. Dazu Tipps zum Einsatz der richtigen Ausrüstung und die Verwendung von Mischgas, Hinweise auf Gefahren und deren Prävention, das Verhalten in Notsituationen und die Orientierung in Höhlen. Das Buch ist durch faszinierende Fotos, informative Grafiken und ein Stichwortverzeichnis aufwändig gestaltet.146 Seiten, 76 Farbabbildungen, 3 Zeichnungen, gebundenvom Verlag ab 01/2008 nicht mehr lieferbar (aber noch 1Stück im Bestand)

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Modernes Tauchen Autor Thomas Kromp, Oliver Mielke
Art.Nr.: MB-14969
Modernes Tauchen Autor Thomas Kromp, Oliver Mielke, das Handbuch für den Tauchneuling. Tips und Ratschläge für die Ausübung des Tauchsports.
Modernes Tauchen, FachbuchDas ideale Handbuch für Tauchausbildung und Tauchpraxis für das erreichen des Tauchscheines und weiterführender Tauchausbildung. Vor dem Spaß kommt das lernen Trockene Theorie war gestern. Tauchen lernen macht mit diesem Fachbuch Spaß. Dieses Handbuch ist für Tauchanfänger die ideale Vorbereitung auf die einzelnen Tauchscheine und für Fortgeschrittene die fundierte Erklärung der Zusammenhänge für die Spezialbrevets. Sein logischer Aufbau, die richtigen Fragen für die Prüfungsvorbereitung, die vielen eindeutigen Grafiken und Fotos machen dieses Buch zum Tauch Standardwerk.Umfang: 560 SeitenAbbildungen: 120 Farbfotos und 3 Farbzeichnungen laminierter Pappband 221 x 168 mm (LxB)3. Auflage 2015
29,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nullzeit,Sex und Tiefenrausch der Doppelband
Art.Nr.: MB-14396
Doppelband, zwei Bücher Nullzeit, Sex und Tiefenrausch Autoren Leo Ochsenbauer, Marcus Hantschel und Klaus-M. Schremser Noch mehr Sex und Tiefenrausch der Doppelband vom Kosmos Verlag
Doppelband Nullzeit Sex und Tiefenrausch, noch mehr Sex und TiefenrauschWas Taucher schon immer über ihr Hobby wissen wollten, aber sich nie zu fragen trauten etwa, warum beschlagen Tauchermasken, oder kann man unter Wasser Sex haben? Was sagt der Koran über das Tauchen oder wie viele Taucher gibt es auf Facebook?Die in Wien gebohrenen Autoren Leo Ochsenbauer, Klaus-M. Schremser und Marcus Hantschel geben mit viel Sachverstand aber immer auch mit einem Augenzwinkern fundierte und verblüffende Antworten auf 666 interessante, zum Teil kuriose aber immer spannende Fragen rund um den Tauchsport und die Unterwasserwelt.
14,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchen Handbuch modernes Tauchen Band 1 OWD
Art.Nr.: MB-14391
Tauchen Handbuch modernes Tauchen Band 1 Open Water Diver von den Autoren Thomas Kromp, Oliver Mielke. Der Ratgeber für das erlangen des Tauchscheines.
Modernes Tauchen, FachbuchDas ideale Handbuch für Tauchausbildung und Tauchpraxis für das erreichen des Tauchscheines und weiterführender Tauchausbildung. Vor dem Spaß kommt das lernen Trockene Theorie war gestern. Tauchen lernen macht mit diesem Fachbuch Spaß. Dieses Handbuch ist für Tauchanfänger die ideale Vorbereitung auf die einzelnen Tauchscheine und für Fortgeschrittene die fundierte Erklärung der Zusammenhänge für die Spezialbrevets. Sein logischer Aufbau, die richtigen Fragen für die Prüfungsvorbereitung, die vielen eindeutigen Grafiken und Fotos machen dieses Buch zum Tauch Standardwerk.Umfang: 560 SeitenAbbildungen: 120 Farbfotos und 3 Farbzeichnungenlaminierter Pappband 221 x 168 mm (LxB)3. Auflage 2015Teil 1: Open Water Diver OWD Tauchen Sie ein in Ihre Träume.... Jeder kann Tauchen lernen und dieser Kurs vermittelt Ihnen die notwendigen praktischen und theoretischen Grundkenntnisse für den faszinierenden Tauchsport: Wo lerne ich Tauchen? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wo finde ich die passende Ausrüstung? Und mit der Vorbereitung für die erste Tauchprüfung in Fragen, Antworten und Kontrolle kann nichts mehr schief gehen.
7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchen- Handbuch modernes Tauchen Teil 3:Dive Leader Autor Thom

Art.Nr.: MB-14393

Tauchen - Handbuch moderenes Tauchen, Autoren:Thomas Kromp, Oliver Mielke, Teil 3: Dive Leader. Eignen sie sich das Wissenen eines guten Tauchguides an und verwirklichen Ihren Traum da zu arbeiten wo andere Urlaub machen.

Tauchen Handbuch moderenes TauchenTeil 3: Dive LederTrockene Theorie? Nicht mit diesem Grundlagenwerk der Tauchausbildung. Gleichgültig, bei welcher Tauchsport Organisation man die Eintrittskarte, den Tauchschein zum Tauchen erwirbt - jeder Taucher findet in diesen drei Einzel-E-Books umfassenden Reihe alles was er wissen muss, um seinen Traum zu verwirklichen: Kompetente Anleitungen, wichtige Prüfungsinhalte und zur besseren Vorbereitung gezielte sowie Fragen- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle.Teil 3: Dive LeaderSie sind bereits ein fortgeschrittener Taucher und haben in verschiedenen Gewässern mit unterschiedlichen Partnern viel Tauchererfahrung sammeln können. Der Dive Leader stellt die höchste Stufe des nichtausbildenden Sporttaucher dar. Dieser Teil macht Sie fit für eine Tätigkeit als Basic instructor. Nach dieser Ausbildung zum Dive Leader nach EN14153-3/ISO24801-3 können Sie kleine Gruppen ab Taucher-Level I als Gruppenführer sicher führen. Frage- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle bereiten Sie optimal auf dies höchste Sporttaucher-Prüfung vor.560 Seiten120 Farbfotos3 FarbzeichnungenLaminierter Pappeinband, 221 x 168 mm3. Auflage 2015

9,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Tauchen-Handbuch modernes Tauchen Teil 2 AOWD

Art.Nr.: MB-14392

Tauchen - Handbuch modernes Tauchen Teil 2: Advanced Open Water Diver AOWD Autor Thomas Kromp und Oliver Mielke. Ein Leitfaden für die Ausbildung zum fortgeschriedenen Sporttauchen.

Handbuch Modernes Tauchen Teil 2 AOWDDer Advanced Open Water Diver ist die Ausbildungsstufe die den erfahrenen Tauchen kennzeichnet. Trockene Theorie? Nicht mit diesem Grundlagenwerk der Tauchausbildung. Gleich, bei welcher Tauchsportorganisation man die Eintrittskarte zum Tauchen erworben hat, jeder Taucher findet in diesen drei einzel Bänden der umfassenden Reihe alles was er wissen muss, um seinen Traum zu verwirklichen: Kompetente Anleitungen, wichtige Prüfungsinhalte und zur besseren Vorbereitung gezielte sowie Fragen- und Antwortkataloge mit Lernzielkontrolle. Teil 2: Advanced Open Water Diver AOWDDie Grundkenntnisse sitzen noch von der Open Water Diver Ausbildung, Ihre ersten Erfahrungen machen Lust auf mehr.... Zeit für den AOWD. Damit tauchen Sie im wahrsten Sinnen des Worte tiefer in den Tauchsport ein. Von Gruppenführung über Nacht- und Strömungstauchen, dem Erkunden von faszinierenden Wracks bis zu Unterwasserfotografie, gleich, was Sie am meisten begeistert. Was Sie wissen müssen erfahren Sie in diesem Kurs. Und auch in diesem Teil 2 bereitet Sie der Fragen- und Antwortkatalog mit Lernzielkontrolle bestens auf die entsprechenden Prüfungen vor.

9,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Dalmatien Kroatien

Art.Nr.: MB-15056

Tauchreiseführer Dalmatien, die schönsten Küstenabschnitte Kroatien ausführlich beschrieben Autor Barbara Pölzer

Tauchreiseführer Dalmatien
Kroatien das land an der Adria, mit dem Auto in wenigen Stunden zu erreichen.
Die Strände Damatiens verlocken Tauchanfänger und Profis mit kristallklarem Wasser und einer faszinierenden Unterwasserwelt. Flache Seepferdchen Buchten und, spektakuläre Steilwände, faszinierende Grotten und historische Wracks bieten unvergessliche Taucherlebnisse, einsame Kiesstrände und malerische Fischerstädtchen versprechen wunderschöne Urlaubstage, Land und Meer haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Aber zu Dalmatien gehören auch die Marine Nationalparks Kornati und Telascica. Auch das Schnorcheln im Nationalpark Krka bei Sibenik ist ein gelungenen Tagesausflug

Informativ: die besten Tauchplätze und Tauchbasen.
Nützlich: Beschreibungen der Tauchplätze mit wertvollen Hinweisen zu Schwierigkeitsgrad, Sichtweiten, Fischvielfalt und Fotohighlights.
Zusätzlich: Tipps für gute Unterwasserfotos, kulinarische Besonderheiten und Vorschläge für tauchfreie Tage.
Verführerisch: die Schönheit dieser Region Kroatiens unter und über Wasser.
Dieser Tauchreiseführer macht so richtig Lust auf einen tollen Tauchurlaub!
Unser Geheimtip dieTauchbasis Kuklijca

7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Istrien und Kvarner Autor Barbara Plözer

Art.Nr.: MB 15055

Tauchreiseführer Istrien und Kvarner Bucht Autor Barbara Plözer, Kroatien das Urlaubsland das in wenigen Stunden mit dem Auto zu erreichen ist, mit der Tauchausrüstung an Bord.

Tauchreiseführer Istrien und Kvarner Bucht - KroatienDie Strände Istriens und der Kvarner Bucht mit den Hauptinseln Krk, Cres, Rab und Mali Losinj, verlocken Tauchanfänger und Profis mit kristallklarem Wasser und einer faszinierenden Unterwasserwelt. Flache Seepferdchen Buchten und, spektakuläre Steilwände, faszinierende Grotten und historische Wracks bieten unvergessliche Taucherlebnisse, einsame Kiesstrände und malerische Fischerstädtchen versprechen wunderschöne Urlaubstage, Land und Meer haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Informativ: die besten Tauchplätze und Tauchbasen. Nützlich: Beschreibungen der Tauchgänge mit wertvollen Hinweisen zu Schwierigkeitsgrad, Sichtweiten, Fischvielfalt und Fotohighlights. Zusätzlich: Tipps für gute Unterwasserfotos, kulinarische Besonderheiten und Vorschläge für tauchfreie Tage. Verführerisch: die Schönheit dieser Region Kroatiens unter und über Wasser. Dieser Tauchreiseführer macht so richtig Lust auf einen tollen Tauchurlaub!Erscheinungstag 11.06.2015als Bruschur und E-Book

7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Rotes Meer Autor Heinz Krimmer

Art.Nr.: MB-01021

Planet Tiefsee – ein faszinierender Lebensraum. - Der aktuelle Stand der Forschung.

Tauchreiseführer Rotes Meer Autor Heinz KrimmerMit dem Finger das Rote Meer entdecken.Dies ist weltweit der erste Tauchreiseführer über das Rote Meer. Mehr als 60 Minuten Filmaufnahmen, Fotos und weiterführende Texte zeigen umfassend die Unterwasserwelt des Roten Meeres.
Vorgestellt werden die neun Tauchgebieten Ägyptens, dazu Tipps zu den schönsten Tauchplätzen, Ausflügen, Basen und Hotels:
- Nuweiba
- Dahab
- Scharm El Sheik
- Hurghada/El Gouna
- Safaga
- El Quseir
- Marsa Alam
- Hamata
- Safari

Features:
- Bestimmung von über 285 Fischarten, Korallen und anderen niederen Tieren
- Sortierung der Artenliste nach deutschem, wissenschaftlichem Namen und Familien
- 255 Videos; über 300 Fotos
- Delfinforschung
- Der Taucherfriedhof - Interview mit Tarek Omar dem "Knochensammler" vom Blue Hole
- Taucherknigge
- Informationen zu Land, Kultur, Biologie, Geologie und Umweltschutz

7,99 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, Unterwasserwelt

Art.Nr.: MB-12310

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, Unterwasserwelt

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, UnterwasserweltIn keine Tauchregion weltweit fahren so viele deutsche Taucher wie ans Rote Meer. Unzählige Tauchcenter bieten Tauchurlaub für alle - Familien und Anfänger, Profis und Tech-Taucher. Wracks und viele endemische Arten machen die Unterwasserwelt dort zum ganz großen Erlebnis. Vom exklusiven Insider-Tipp bis zum Hot Spot, den man erlebt haben muss - hier finden Taucher die richtigen Infos.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff / Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Manuela Kirschner ist erfolgreiche Unterwasserfotografin mit Auszeichnungen auf nationalen und internationalen Fotowettbewerben.Geplanter Erscheinungstermin: 10/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh Lanta

Art.Nr.: MB-13027

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh Lanta

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh LantaGut erschlossen, hervorragende Infrastruktur, viele deutsche Tauchbasen, Tauchreviere vom Feinsten und eine Unterwasserwelt von überwältigender Schönheit und Vielfalt. Dieses Buch informiert ganz aktuell über den Stand der Tauchbasen, der Meeresfauna und -flora, der schönsten Korallenriffe und Traumstrände. Für alle, die jetzt die Gelegenheit ergreifen, einen großartigen Tauchurlaub zu verbringen.Frank Schneider ist ein international renommierter Tauch- und Reisejournalist. Seine Artikel sind u.a. in Italien, England, Spanien, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz erschienen. Die Bücher des erfolgreichen Wettbewerbsfotografen bieten fundierte Infos und fantastische Fotos. Seine Tauchreiseführer beschreiben Plätze wie bei einem Briefing, daneben gibt es Lesevergnügen über Land und Leute.Geplanter Erscheinungstermin: 9/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung > Handtücher

IQ -Towel Handtuch, 100% Cotton, Baumwolle
Art.Nr.: GC-001
IQ - Strandhandtuch Terry Towel Bites mit bekannte IQ-Fisch im Muster
IQ - StrandhandtuchDieses modische Handtuch in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und danach sich mit dem molligen Handtuch trocknen können.Das Handtuch ist 75cm x 150cm kann also auch als Liegeunterlage am Strand oder Liegewiese benutzt werden. Die gedeckte Farbe in hellblau und dunkelblau sorgen immer für ein sauberes Erscheinungsbild. Das Strandhantuch besteht aus 100% Cotton, Baumwolle
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Aluminium Tauchflasche 10L komplett mit Tauchflaschenventil und
Art.Nr.: AE-10-RIG
Aluminium Tauchflasche 10 Liter mit Monoventil +Ringingkit
Aluminium Tauchflasche 10L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
1-1 Stück 249,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 242,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 237,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 11,1L komplett mit Tauchflaschenventil un
Art.Nr.: AE-11-RIG
Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter mit Monoventil + Ringingkit
Aluminium Tauchflasche 11,1L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
1-1 Stück 276,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 267,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 262,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Aluminium Tauchflasche 7 Liter Tauchflaschenventil und Rigg

Art.Nr.: AE-07-RIG

Aluminium Tauchflasche 7 Liter mit Monoventil und Ringingkit, fertig geriggte Stagflasche oder Sidemount Tauchflasche. Das Rig aus 25mm Gurtband und Spanngurt zum schnellen montieren an jeder Tauchflasche

Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil + Riggingkit
Aluminium Tauchflaschen sind die am meisten benutzten Tauchflaschen als Stageflasche oder zum Sidemounttauchen. Tauchflaschen aus Aluminium haben gegenüber Stahlflaschen Vor- und Nachteile. Da aber die Vorteile als Stageflasche überwiegen sind die Aluflaschen hier eine gute Wahl. Die 7 Liter Aluminium Tauchflasche von Luxfer gemeinsam mit den von uns angebotenen Riggingkit aus 25mm breiten Gurtband sind sie eine gut alternative zur 10 Liter oder 11,1 Liter (80 cft) Stageflasche.

- Alu Tauchflasche von Luxfer
- 200 bar Flaschenbetriebsdruck
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- weiß lackiert, Bild ähnlich
- Monoventil nicht erweiterbar Druckluft
- Riggingkit aus Gurtband mit zwei großen Karbinerhaken

Optionen für Aluminium Tauchflasche

- erweiterbares Tauchflaschenventil
- Doppelventil Druckluft G 5/8"
- Nitroxmonoventil M26x2
- Nitroxdoppelventil M26x2
- Sauerstoffventil G 3/4"

1-1 Stück 209,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 202,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 198,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventil:	Z-Ventil Nitroxdoppelventil + 47,60 EUR H-Doppelventil, drehbar + 41,65 EUR Nitroxmonoventil + 9,52 EUR
sauerstofftauglich:	ja + 7,50 EUR nein
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 14,28 EUR

Kombiangebote

Argonset 1 Liter 200bar, zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-001

Argonset zur Füllung des Trockentauchanzuges mit Tariergas. Bestehend aus 1 Liter Tauchflasche, erster Stufe und Sicherheitsventil für erste Stufe.

Argonset 1 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesArgonfüllset fürs Tauchen? Argon wird doch zum Schutzgasschweißen benutzt. Aber Argon hat eine Eigenschaft die es für beide Anwendungen interessant macht, es hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, die um ca. den Faktor 5 geringer ist wie die der Luft die zu >90% zum Tauchen als Atemgas und Füllgas für den Trockentauchanzug eingesetzt wird. Das mitnehmen einer zusätzlichen kleinen Flasche die mit Argon gefüllt ist ermöglicht es den Trockentauchanzug mit Argon als Tariergas zu füllen und so die wärmende Eigenschaft des Edelgases Argon zu nutzen. Bei Tauchgängen mit Trimix als Atemgas geradezu ein muss da Helium gerade ein Edelgas ist das besonders gut die Wärme leitet.Argonset Bestehend aus:1 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusVentil mit G5/8" Anschluß (Druckluftventil)Durchmesser der Tauchflasche 89mm erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes bei versagen der ersten Stufe optional Mini-FiniWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 192,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 186,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 182,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,01 EUR
Finimeter / Druckmesser:	nein ja + 33,32 EUR

Argonset 2 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-002

Argonset 2 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Argonset 2 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:2 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Flaschenhalsgewinde M18x1,5Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Optional mit Mini - Fini am Hochdruckabgang der ersten StufeBild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 164,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 156,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 17,85 EUR
Finimeter / Druckmesser:	nein ja + 34,51 EUR

Argonset 2 Liter Alu zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-001.5

Argonset 2 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Argonset 2 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:2 Liter Aluflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)100mm Durchmessererste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert1x Hochdruckabgang, 3x MitteldruckabgangSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Bild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben, es ist einfach schön warm. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Argonset 3 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-003

Argonset 3 Liter zur Füllung des Trockentauchanzuges

Argonset mit 3 Liter 200bar Argonflasche, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:3 Liter Stahlflasche 200bar gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Mini-Fini optionalWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gespürt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschlauchschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR
Finimeter / Druckmesser:	nein
	ja + 34,51 EUR

Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar Flasche, Tragegestell

Art.Nr.: N-005-200

Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar 5 Liter Tauchflasche, Tragegestell und Atemregler. Ein kleintauchgerät zum durchführen kleiner Arbeiten unter und rund um das Boot.

Bootstauchgerät als Komplettsystem mit 5 Liter 300bar Tauchflasche, Tragegestell und AtemreglerBootstauchgerät wozu? Jedem Bootsfahrer ist das bekannt, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, schnelle eine Moring legen, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen! Es ist ausgelgt für kurze Tauchgänge zum ausführen von kleinen Arbeiten unterm Boot und alle Arbeiten am Schiff kurz unterhalb der Wasserlinie. Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 20 - 30 Minuten mit der 5 Liter 200 bar Tauchflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 200bar Fülldruck und Lungenautomat / Atemregler, das gehört auf jedes Boot. Dieses Kleintauchgerät ist mit seinem geringen Abmessungen leicht und Platzsparend auf dem Boot zu verstauen und kann im Bedarfsfall schnell benutzt werden. Die Tauchflasche kann dann bei gelegenheit in jeder Tauchbasis oder bei der Feuerwehr gefüllt werden.Bootstauchgerät bestehend aus:5 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 200bar FülldruckTragegestell / Hartback mit Gurten und Halterung für TauchflascheAtemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen MitteldruckschlauchMini Fini, zum Anzeigen des Flaschendruck, vor und nach dem TauchgangBild ähnlich

1-1 Stück 298,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 289,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bootstauchgerät als Komplettsystem 3L 200bar Flasche, Tragegeste

Art.Nr.: N-003-200

Bootstauchgerät als Komplettsystem 230bar 3 Liter Tauchflasche, Tragegestell und Luingenautomat, das Kleinstauchgerät für alle Arbeiten unter und rund um das Boot

Bootstauchgerät als Komplettsystem 3 Liter 230bar Flasche, Tragegestell und AtemreglerKleintauchgerät für arbeiten am Boot. Hier in der Kleinstaustattung. Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen!Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 10 - 20 Minuten mit der 3 Liter 230bar Tauchflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 3 Literflasche mit 230bar Fülldruck und Lungenautomat /Atemregler gehört auf jedes Boot.Bootstauchgerät bestehend aus:3 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 230bar FülldruckTragegestell mit Gurten und Halterung für TauchflascheAtemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen MitteldruckschlauchMini Fini, zum Anzeigen des Flaschendruck, vor und nach dem TauchgangDer im Bild abgebildetet orange Transportkoffer gehört nicht zum Lieferumfan

326,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Bootstauchgerät als Komplettsystem 3L 300bar Flasche, Tragegeste
Art.Nr.: N-003-300
Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar 3 Liter Tauchflasche, Tragegestell und Luingenautomat, das kleintauchgerät für alle Arbeiten unter und rund um das Boot
Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und AtemreglerKleintauchgerät für arbeiten am Boot. Jeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen!Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 15 - 30 Minuten mit der 3 Liter 300bar Tauchflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 3 Literflasche mit 300bar Fülldruck und Lungenautomat /Atemregler gehört auf jedes Boot.Bootstauchgerät bestehend aus:3 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 300bar FülldruckTragegestell mit Gurten und Halterung für TauchflascheAtemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen MitteldruckschlauchMini Fini, zum Anzeigen des Flaschendruck, vor und nach dem TauchgangDer im Bild abgebildetet orange Transportkoffer gehört nicht zum Lieferumfan
349,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Finimeter / Druckmesser: nein Mini.Fini + 19,90 EUR Finimeter mit Schlauch + 46,51 EUR

Bootstauchgerät als Komplettsystem 5L 300bar Flasche, Tragegeste
Art.Nr.: N-005-300
Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar 5 Liter Tauchflasche, Tragegestell und Atemregler. Das Tauchgerät für kurze Tauchgänge für alle Arbeiten untern und am Boot unterhalb der Wasserlinie.
Bootstauchgerät als Komplettsystem mit 5 Liter Tauchflasche, Tragegestell und AtemreglerJeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen! Es ist ausgelgt für kurze Tauchgänge zum erledigen von kleineren Arbeiten unterm Boot und all Arbeiten am Schiff unterhalb der Wasserlinie. Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 30 - 40 Minuten mit der 5 Liter 300bar Tauchflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 300bar Fülldruck und Lungenautomat / Atemregler gehört auf jedes Boot. Dieses Kleintauchgerät ist mit seinem geringen Abmessungen leicht und Platzsparend auf dem Boot zu verstauen und kann im Bedarfsfall schnell benutzt werden. Die Tauchflasche kann dann bei gelegenheit in jeder Tauchbasis oder bei der Feuerwehr gefüllt werden.Bootstauchgerät bestehend aus:5 Liter Tauchflasche mit Tauchflaschenventil 300bar FülldruckTragegestell mit Gurten und Halterung für TauchflascheAtemregler bestehend aus erster Stufe, Zweiter Stufe und den zugehörigen MitteldruckschlauchMini Fini, zum Anzeigen des Flaschendruck, vor und nach dem TauchgangDer im Bild abgebildetet orange Transportkoffer gehört nicht zum Lieferumfan
368,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bundel aus 15 + 12 Liter Tauchflasche
Art.Nr.: N-1215
Bundel aus 15 + 12 Liter Tauchflasche
Bundel aus 15 + 12 Liter Tauchflasche / Druckluftflasche - 1x Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar - 1x Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar - 2x Doppelventil Druckluft 230 bar nach EN144, - 2x Standfuss 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen) - 1x Nitrox-Flaschenaufkleber - Inbetriebnahmeprüfung - Bild ähnlich Wir Liefern 2 Flasche als Druckluftflaschen.
469,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat
Art.Nr.: N-ZZ-01
Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat
Einsteigerset Classic, Tauchausrüstung komplett zum Super Preis1x Fingerhandschuhe 5mm1x Tauchanzug Scubadiver1x Geräteflossen Batfin1x Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle1x Schnorchel "Manila V"1x Halbtecjacket New "Butterfly Ray"1x Maske "Star"1x Dreierkonsole Futura 3 mit Fini + Tiefenmesser + Kompass1x Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.Stufe 1x Atmos Air Oktopus1x Bleigurt mit Edelstahlschnalle und 10 kg TaucherbleiNatürlich werden die Größen bei Betellung nach Kundenwunsch geliefert.
1-4 Stück 945,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 916,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 897,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 869,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 850,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 7 Liter 30
Art.Nr.: N-0377
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter 300bar
Bei uns im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraTauchjacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche, Flasche mit Füllgas für Trockentauchanzug, links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppeltauchflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
1.150,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 27 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter
Art.Nr.: N-0308
Komplettwing mit Jackett Deep 27 Liter und Doppelgerät 7 + 7 Liter 300 bar
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 27 liter in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppeltauchflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 7 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerätdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter
Art.Nr.: N-035
Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter

Art.Nr.: N-00707-40

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter 300bar

Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300bar
- Divesystem Jackett Tech Deep 40 Liter in Cordura

- Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)
- vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteile
- am Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.
- integriertes Edelstahlbackplate
- Backplate ist gut gepolstert
- Schutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche
- Schrittgurt mit Scooterring
- D-Ringe an Schulter und Bauchgurt
- geeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Liter
- in den Größen SM, M-L, L, XL
- 10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang

- Doppelflaschen 7 + 7 Liter 300 bar
- absperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300bar
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus
- EU-Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- 2 x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300bar
- Edelstahlschellen 40mm brei
- Bolzensatz aus Edelstahl in M10
- Durchmesser der Flaschen140mm

Lieferung im Vormontierten zustand.

1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 10+10

Art.Nr.: N-0306

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 10+10 Liter. Komplettes Tauchjackett zum technischem Tauchen, alles passt zusammen.

Nur bei uns !! im Angebot: Tec -Wingjackets inclusive Doppel 10 Tauchflaschen Komplett Wing Divesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 aus Cordura und Doppeltauchflaschen 10 + 10, 232 bar, absperrbare Brücke. Das ist die Komplettausstattung für den Taucher der mit dem technischem Tauchen beginnt. Was für Jackett / Tarierweste passt zu den Doppeltauchgerät, kann ich überhaupt ein Doppelback an das Jackett machen, diese Fragen sind bei diesem Angebot bereits gelöst es passt alles zu einander. Das Doppelblasensystem und die 40 Liter Auftrieb stellen das ultimative Sicherheitspaket in jeder Tauchsituation dar.Divesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche, Tariergasflasche für Trockentauchanzug, links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppeltauchflaschen 10 + 10 Liter 232 barabsperrbare BrückeDruckluft / Pressluft TauchgerätFlaschen gestempelt Breathing Apparatus EU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 10 Liter Druckluft Tauchgerät 232barTÜVEdelstahlschellen 40mm brei Bolzensatz aus Edelstahl in M10 Durchmesser der Stahlflaschen 171mmBild ähnlich!Lieferung im vormontierten Zustand. Lieferzeit bitte für verbindlichen Termin anfragen.

1.250,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 12+12

Art.Nr.: N-0307

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 12 + 12 Liter

Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis) vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppelflaschen 12 + 12 Liter 232 barabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 12 Liter Druckluft Tauchgerät 232bardeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 171mm , StandfüßeBild ähnlich!

1-1 Stück 1.290,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 1.251,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 1.225,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Li

Art.Nr.: N-0355

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter 300bar

Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.

998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 8+8 Li
Art.Nr.: N-0309
Komplettwing mit Jackett Blase 40+40 Liter, DIR Harness, Alupackblate und Doppelgerät 8+8 Liter 300bar
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 8 Liter 300barDivesystem Jackett Doppelblase 40 + 40 Liter in CorduraJacket aus Cordura, schwarz,AlubackplatteSchutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche und MesserSchrittgurt mit Scooterring8 D-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 LiterHarness aus 50mm breiten Gurt, im DIR-Style ohne Schloss 10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 8 + 8 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 8 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen171mmLieferung im Vormontierten zustand.
1.320,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 300 bar
Art.Nr.: N-23
Komplettwing mit Jackett 27 Literblase und Doppeltauchgerät 8 + 8 Liter 300 bar
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 300barSCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte RückenpolsterungSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power InflatorDoppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mmabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 8 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerätinclusive TÜV und InbetreibnahmeSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
1.187,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing X-Tec mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 20
Art.Nr.: N-24
Komplettwing X-Tec mit Jackett 27 Literblase und Doppeltauchgerät 8 + 8 Liter 200 bar
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 200barSCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte RückenpolsterungSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power InflatorDoppelpack 8L 200bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mmabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 8 Liter Druckluft 200 bar Tauchgerätinclusive TÜV und InbetreibnahmeSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
955,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Trockentauchanzug Peju komplett mit Unterzieher	
Art.Nr.: N-007	
Trockentauchausrüstung komplett Trocki und Unterzieher	
Trockentauchausrüstung komplett mit Trocki und Unterzieherdieses Angebot besteht aus folgenden Komponenten:Trockentauchanzug Peju von AquataFleece Unterzieher von AquataNormaler Gesamtpreis: 594,50 EURErsparniss: 55,50 EUR	
594,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten	
Damen/Herren:	Damen Herren
Unigröße:	38 40 42 48 50 52 54 56 58 102 106 110 46 60 62 25 26 27 28 36 44 94 96 98 30

Notfalltechnik

O2-Rettungsbox

Art.Nr.: P-2921

Sauerstoff Erste Hilfe-Rettungsbox

Sauerstoff Erste Hilfe-Rettungsbox - zur Verabreichung von Sauerstoff bei TauchunfällenTaucher benutzen immer mehr Nitrox und Sauerstoff als Atemgas. Damit ist dieses, bei einem Tauchunfall lebensrettende Atemgas sofort verfügbar. Dieses kleine überall mitzuführende Beatmungsgerät ist optimal für den Einsatz am Tauchplatz. Diese Rettungsbox kann selbst während des Tauchganges mitgeführt werden und ist sofort einsatzfähig durch direkten Anschluß an den Mitteldruck - Inflatorschlauch.Druckminderer zum Anschluß an den Inflatorschlauch oder Trockischlauch (zweite Stufe)Konstantflow einstellbar auf 15 oder 25 Liter, damit erfüllt es die DAN - RichtwerteAnschluß einer Atemmaske oder Pocket Maske über Schlauchverbindungschon bereits auf dem Wasser einsetzbarextrem robustes Gehäuse, Box kann auch beim Tauchgang mitgeführt werdenabgebildeter Koffer ist nicht im Lieferumfang enthalten (excl.)

144,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffkoffer Ergänzungsset, 5 Liter Sauerstoffflasche mit Dr

Art.Nr.: P-18006

Ergänzungset für Rettungskoffer, auch einzeln verwendbar.

Das Ergänzungset für den Tauchlehrer oder die Tauchschule, für die Sicherheit am Tauchplatz. Mit diesem Ergänzungset können bis zu zwei Verunfallte beatmet werden. In Verbindung mit dem Notfallkoffer drei Verunfallte.
Inhalt

- Sauerstoffflasche 5 Liter
- Flaschenventil mit integriertem medizinischen Druckminderer
- Beatmungsmaske mit bedarsfgesteuertem Druckminderer (demount valves)
- Transportbehälter
- zweite Beatmungsmaske mit Konstantflow bis 24 l/min
- Gewicht ca. 7 kg
- CE zertifiziert

640,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Notfalltechnik > Singnalmittel

Notsignalboje für Taucher, mit Tasche

Art.Nr.: FG-02354

Singnalboje für Taucher, mit Tasche

Tauchernotfallboje / SingnalbojeNotfallsingnalboje, ein muß für jeden Taucher. Als Taucher treibend im Wasser wird man nur schwer wargenommen. Die Taucherboje mit ca. 3m länge ragt deutlich und weit sichtbar über die Wasseroberfläsche hinaus. In der mitgelieferten tasche verstaud nimmt sie aber beim Tauchgang so gur wie keinen Platz ein und ist leicht mitzuführen. Viele am meer gelegene Tauchbasen fordern die mitnahme der Tauchersingnalboje und die Taucher leicht und sicher nach dem Tauchgang aufinden zu können.
Beschreibung der Taucher Singnalbojein praktischer Tasche mit Karbinerhaken zum einhängen am Jackett.mit ca. 30m Schnuram unteren Ende mit Bleifolie beschwert.Zum Kennzeichnen der Auftauchstelle bei Bootsbetrieb. Weithin sichtbares Singnal da weit über die Wasserfläsche aufragend. deutlich zu erkennen auch bei stärkeren Wellengang. Leicht in der Jackett oder Beintasche zu verstauen.

15,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbar

Art.Nr.: FG-2356

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbar

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbarBoje zur Kennzeichnung des Tauchplatzes, Ball mit kleiner DAN- Fahnezwei getrennte Luftkammernunten mit Befestigungsöse für die FestmacheleineIn verschiedenen Ländern gesetzlich Vorgeschrieben zu Kennzeichnung des Tauchplatzes. Schiffe und Boote müssen einen Sicherheitsabstand von 500m zu dieser Taucherboje einhalten.

13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge Alpha

Art.Nr.: FG-027D-1

Taucherflagge Alpha

Taucherflagge, AlphaflaggeAlpha Flagge des Internationalen Flaggenalphabetes, blau/weißBedeutung der gesetzten Flage: Taucher untenAbmessungen der Flagge 30 x 40cmBootsführer und Schifsführer haben bei gesetzter Flagge einen Abstand von 500m von der gekennzeichneten Stelle einzuhalten.

10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge DAN - rot / weiß

Art.Nr.: FG-027D

Taucherflagge DAN-Flagge rot/weiß

Taucherflagge DAN internationalFlagge rot/weiß30x40cm

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflaggen im Set

Art.Nr.: FG-027

Taucherflaggen im Set-DAN Flagge rot/weiß Alpha Flagge blau/weiß

Taucherflaggen im SetEinstiegstellen und Taucherschiffe müssen gekennzeichnet werden, damit Bootsfahrer vor den Tauchern gewahrnt werden. Als Taucherflagge haben sich zwei Fahnen etabliert. Die rot / weisse Flagge und die Gestzlich vorgeschriebene Alpha Flagge des Internationalen Flaggenalphabetes.Schiffen ist ein Miondestabstand von 500m beim Setzen der Alphaflagge vorgeschrieben (Internationales Seerecht)DAN Flagge rot/weißAlpha Flagge blau/weiß,Bedeutung:Taucher unten 500m Abstand haltenMaße je 30x40cm

1-4 Stück 18,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 17,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Butterfly Karabinerhaken aus Marinebronze

Art.Nr.: K-BFK090

Butterfly Karabinerhaken aus Marinebronze, Boltsnap, snap hoog

Butterfly Karabinerhakendie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus Marinebronzeeinfache, problemlose Handhabung durch SchmetterlingsverschlussAbmessungen: länge 90mmAuge 19mm DurchmesserVerschluß: lichte Weite 9mmalternativDoppelkarabiner Butterfly

1-4 Stück 6,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl

Art.Nr.: K-DR025

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl

D-Ring aus EdelstahlBeschläge und Gurte sind das universelle Befestigungstool in allen Sportarten. D-Ringe werden dazu benutzt um Gurte am Ende abzuschließen und gleichzeitig eine stabile Möglichkeit zum Einhängen von Tauchausrüstungsteilen am Gurtsystem des Jacketts zu ermöglichen. Richtig gesehen können nicht genug Befestigungsmöglichkeiten und D-Ringe an der Ausrüstung vorhanden sein. Der D-Ring für Gurtband mit 25mm breite ist für die leichte Ausrüstung vorgesehen. Als Einzellteil zum Nachrüsten an der Sportbekleidung.D-Ring für 25mm Gurtbandaus 3mm EdelstahldrahtDrahtstärke 3mmEnden verschweißtstark belastbar

1-4 Stück 2,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahtstärke 5,8 mm

Art.Nr.: K-DR050

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahdstärke 5,8 mm

D-Ring aus Edelstahl, Drahdstärke 5,8 mmD-Ringe aus Edelstahl sind das Befestigungsmittel erster Wahl für alle Sportausrüstungen. Ob in gerader Form oder gekröpft sollte vor allem darauf geachtet werden, das die Enden des D-Ring verschweißt sind. Dadurch erhöht sich die Belastungsgrenze erheblich. Besonders da wo es auf Sicherheit der Ausrüstung ankommtDie D-Ringe aus Edelstahl in gerader Form sind zugelassen für eine Belastung bis ca. 200kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Harness der Tauchausrüstung, des BeSea Poseidon Tauchjacketts, dem ADV-Jackett oder sonstiger Tauchausrüstung abgebracht werden. Unentbehrlich sind sie im Tec-Diving. Natürlich sind diese D-Ringe auch an jeder anderen nur denkbaren Stelle einsetzbar.
D Ring für 50mm Gurtbandaus Edelstahl rostfreiAbmessungen 50 x 50 x 5,8 mmgeschlossenes D, Enden verschweißt

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring gekröpft aus Edelstahl

Art.Nr.: K-010

D-Ring gekröpft aus Edelstahl

D-Ring Kit gekröpft aus EdelstahlD-Ringe sind das ultimative Befestigungsmittel für alle Sportausrüstungen. Ob in gerader Form oder gekröpft sollte vor allem darauf geachtet werden das im sicherheitsrelanter Anwendung, die Enden des D-Ring verschweißt sind. Dadurch erhöht sich die Belastungsgrenze erheblich Die D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von ca. 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Harness des BeSea Poseidon Tauchjacketts abgebracht werden. Natürlich sind diese D-Ringe auch an jeder anderen nur denkbaren Stelle einsetztbar.zur Befestigung am Wing bzw. Tauchjacket, Edelstahl verschweißtD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Tauchlampen o.ä. Zubehör am Tauchjackett50mm x 40mm x 5mm

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

D-Ringschelle zur Verwendung mit D-Ringen bis 6 mm Drahtstärke

Art.Nr.: K-AB0141/1

D-Ringschelle zur Verwendung mit D-Ringen bis 6 mm Drahtstärke

D-Ringschelle zur Verwendung mit D-Ringen bis 6 mm DrahtstärkeD-Ringschellen werden zur beweglichen Befestigung von D-Ringen mit Schlauchschellen benutzt. Dadurch kann sich der D-Ring in jede Lage drehen. Diese D - Ringschellen sind für D-Ringe bis 6mm Drahtstärke zu benutzen. Das sind D-Ringe bis ca. 50mm Gurtband. Die Lieferung erfolgt ohne die im Bild dargestellten D-Ringe.Besonders gut geeignet um an Tauchflaschen / Stageflaschen, Akkutanks und allen runden Tauchausrüstungsteilen Befestigungsmöglichkeiten anzubringen oder auch zur Kompletierung für das Riggingkit hervoragend geeignet..

1-4 Stück 2,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 120mm aus Edelstahl

Art.Nr.: K-DPK-111

Doppelkarabiner 120mm lang aus Edelstahl

Doppelkarabiner 120mm aus EdelstahlKarabinerhaken und Doppelkarabinerhaken gehören mit zu den genialsten Erfindungen. Eine feste stabile Verbindung die sich lösen und immer wieder herstellen lässt, einfach eine super Idee. Wenn auch der Namensgeber der Karabiner des ersten Weltkrieges negativ besetzt ist. Karabinerhaken aus Edelstahl ist unverzichtbaren Zubehör für die Tauchausrüstung. Können so doch wertvolle Ausrüstungsgegenstände sicher vor Verlust geschützt werden. Ob die Unterwasserkamera, die Tauchlampe oder die Stageflasche alles kann problemlos befestigt werden.technische Daten Doppelkarabiner aus EdelstahlDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.oder zum Befestigen der Stageflasche am Tauchjackett bzw WingjackettKarabinerhacken ist ca.120mm lang und kann auch mit dicken Handschuhen bedient werdenAugengröße beidseitig ca. 20mm zum leichten einhängen am D-RingWem das noch nicht lang genug ist findet 120mm Karabinerhacken in unserem Sortiment

1-1 Stück 8,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 8,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 120mm lang aus Marinebronze

Art.Nr.: K-DPK-114

Doppelkarabiner 120mm lang aus Marinebronze

Doppelkarabiner 120mm BronzeSchnell einmal etwas an der Tauchausrüstung festmachen. Karabinerhaken sind ein alt bewährtes Mittel um Tauchausrüstung vor Verlust zu Schützen. Der extra lange Doppelkarabinerhaken ist auch mit dicken Handschuhen leicht zu bedienen. Das Material Marinebronze sorgt dafür das auch im Salzwasser also bei Tauchgängen im Meer keine größere Korrosion auftritt. Das Ansetzen von Patina ist normal und schützt den Karabinerhaken. Die Augen auf beiden Seiten des Karabinerhakens erlauben den universellen Einsatz an jeder Stelle der Tauchausrüstung. Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.120mm langseewasserbeständiges MarinebronzeFederschnappverschluß beidseitig

7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner aus Bronze 90mm lang

Art.Nr.: K-DPK-090

Doppelkarabiner 90mm lang aus Marinebronze

Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackettaus Marinebronze.90mm lang, auch mit diecken Taucher-Handschuhen gut zu bedienen

9,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtschloss für 50mm breiten Gewebegurt

Art.Nr.: FG-0221

Gurtschloss 50mm

Gurtschloss 50mmGurtschloss zm Verbinden von 50mm Gewebegurtaus Schlagfester Plaste

1,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Karabinerhaken aus Edelstahl gross tropfenfoermig
Art.Nr.: K-012S
Karabinerhacken aus Edelstahl gross tropfenfoermig
Karabinerhacken aus Edelstahl gross tropfenfoermigaus EdelstahlKarabinerhacken ist extrem belastbar70mm langDrahtstärke 7mmDer große Bruder unseres ArtikelsKarabinerhaken tropfenfoermig klein aus Edelstahl In dieser Ausführung ist er durch seine stärkere Konstruktion natürlich um einiges belastbarer.
3,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken aus Edelstahl klein tropfenfoermig
Art.Nr.: K-011S
Karabinerhaken aus Edelstahl klein tropfenfoermig
Karabinerhaken klein tropfenfoermigKarabinerhaken aus Edelstahlextrem belastbar61mm langDrahtstärke 6mmDieser Karabinerhaken kann dazu benutzt werden um Ausrüstungsteile wehrend des Tauchganges am Jackett zu befestigen. Die Ausführung in Edelstahl garantiert die Rostfreiheit auch in Salzwasser / Meehrwaser.
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl 76mm lang
Art.Nr.: K-091INOX
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl 76mm lang
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahldie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 76mmAuge 20 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 8mmUniverseller Karabinerhacken zum Besfetigen der zusatz Tauchausrüstung am Tauchjackett.
1-4 Stück 5,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 5,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 4,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rig
Art.Nr.: K-090INOX
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rig, Boltsnap, snap hoog
Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen RigingDer Karabinerhaken ist wohl ein der vielseitigsten Gurtbeschläge überhaupt. Ursprünglich für den Tragegurt des Karabiners entwickelt hat er in der Zeit in allen Sparten Einzug gehalten. Ob beim Bergsteigen als Sicherheitskarabiner oder im Tauchsport, er ist überall universell einsetzbar. Ob er nun aus Edelstahl, Marinebronze oder aus hochfesten Aluminium hergestellt wurde, er ist zum unentbehrlichen Ausrüstungsgegenstand geworden. Der hier angebotene Karabinerhaken ist speziell auf die Verwendung am Rigg der Stageflasche dimensioniert.die Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 120mmAuge 35 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 12mm
1-4 Stück 12,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 12,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 12,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Karabinerhaken mit Panikverschluß, unter Last zu öffnen
Art.Nr.: K-019
Panikhaken, Karabinerhken der unter Last zu öffnen ist
Panikhaken, Karabinerhaken der unter Last zu öffnen geht.Karabinerhaken aus Stahlguss vernickeltextrem belastbarder Karabinerhaken kann unter schwersten Lasten geöffnet werdenwird heufig verwendet im Hundesport, Pferdesport, Reitsport und TauchsportAbmessungen: 100mm lang 35mm breit, Durchmesser Befestigungsauge 15mm, Durchmesser Verschluß 15mm
1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Kettenschnellverschluss gross aus Edelstahl

Art.Nr.: K-0223

Kettenschnellverschluss gross

Kettenschnellverschluss gross aus EdelstahlAbmessungen des Kettenschnellverschlußes:L=69mmB=21mmA=28mmDurchlass unter Verschlussmutter 11mmSchlüsselweite Mutter 15mmDrahtstärke des kettenschnellverschlusses 10mmMaterial: EdelstahlKettenschnellverschuß ist besonders gut geignet zum verlängern von Karabinerhacken und befestigen an D-Ringen. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist eine extreme Belastbarkeit gegeben.

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kettenschnellverschluss klein aus Edelstahl

Art.Nr.: K-0222

Kettenschnellverschluss klein

Kettenschnellverschluss klein aus EdelstahlAnkerkette gerissen was nun? Kein Problem mit dem Kettenschnellverschuß bleibt die Kette genauso belastbar wie vorneweg. Ein Kettenschnellverschluß kann als Ersatz für Karabinerhacken, Seilschlaufen und Schlingen benutzt werden oder einfach als Verlängerung des Karabinerhackens zum besseren Anfassen, auch mit dicken Taucherhandschuhen. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist der Kettenschnellverschluß genauso belastbar wie ein Verschweißtes Kettenglied. Die Edelstahlausführung sorgt dafür das auch beim Einsatz im Salzwasser keine Rost entsteht.Abmessungen des Kettenschnellverschluß:L=59mmB=18mmA=24mmDurchlass unter Mutter 8mmSchlüsselweite Verschlussmutter 10mmDrahtstärke 6mmMaterial: Edelstahl

4,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Richtungspfeil, line marker, zur Kenzeichnung der Führungsleine

Art.Nr.: K-0128

Richtungspfeil, line marker, zur Kenzeichnung der Führungsleine in Höhlen

Richtungspfeil line marker Orientierung beim Höhlentauchender Line marker für das Höhlentauchenwird eingesetzt beim HöhlentauchenDer Pfeil weist an der Leine die Richtung zum Ausgang, so kann bei schlechter oder selbst bei Null-Sicht der Ausgang sicher gefunden werden.Beim Höhlentauchen ist die Führungsleine die "Nabelschnur" des Überlebens. Die in der Führungsleine befestigten Richtungspfeile sichern auch in totaler Dunkelheit die Orientierung

2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rundring aus VA-Stahl 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm

Art.Nr.: K-055

Rundring aus VA 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm

Rundring aus VA-Stahl verschweißtEdelstahlring 55mm Durchmesser,Drahtstärke 5mmfür Gurtband von 50mm breiteEnden verschweißt

5,83 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt

Art.Nr.: FG-019.50N

Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt)

Schieber 3-fach mit Lasche, für 50mm GurtSchieber zur Schnellverstellung des Gurtes vom Harnesspassend für 50mm breiten GurtbandMessing gesenkgeschmiedet und vernickelt

1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte

Akku - Bleigel 12V 12Ah
Art.Nr.: J-1212
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität passend für alle SEADOO Scooter12 V , Abmessungen 150mm x 98mm x 95mm12 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar. Information zum Batterie-Gesetz
31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 24Ah
Art.Nr.: J-1224
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigelakku mit 12V 24AhAkku mit größerer Kapazität12 V , Abmessungen 166mm x 175mm x 125mm hoch24 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.Information zum Batterie-Gesetz
83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 3,4 Ah
Art.Nr.: J-1234
Akku - Bleigel 12 Volt 7,2Ah
Bleigelakkumulatoren mit 12V 3,4AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 134 x 67 x 60Gewicht ca. 1200g Information zum Batterie-Gesetz
26,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 65 Ah
Art.Nr.: J-1265
Akku - Bleigel 12 Volt 12Ah
Bleigeelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität pasend für alle SEADOO Scooter12 V 350 x 166 x 17512 Ah (Amperstunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar. Information zum Batterie-Gesetz
210,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 7,2 Ah
Art.Nr.: J-1272
Akku - Bleigeel 12 Volt 7,2Ah
Bleigeelakkumulatoren mit 12V 7,2AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 151mm x 65mm x 94mmGewicht ca. 1470g Information zum Batterie-Gesetz
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V schnellladefähig
Art.Nr.: J-AAR6
Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V AA oder R6
Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 VAA Akku (R6Akku)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandartladung 210mASchnellladung 420mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist. Information zum Batterie-Gesetz
2,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte

Akkumulator - Bleigel Spannung 12 V Leistung 8 Ah

Art.Nr.: J-AKKU-128

Akkumulator - Bleigel Spannung 12 V Leistung 8 Ah

Bleigelakku 12 Volt 8 Ah (7,2 Ah)Ersatzakku für z.B. SEADOO ScooterErsatzakku für unsere Tauchlampe TL1 und weitere Akkutanklampennatürlich auch für alle anderen Einsatzzwecke geignet.Abmessungen 151 x 65 x 95mm, Gewicht 2700g
Information zum Batterie-Gesetz

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Baby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähig

Art.Nr.: J-CR14

Baby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähig, auch als Akku Typ C oder R14 bezeichnet

ABaby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähigC Akku (R14 Akku / Babyzelle)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandardladung 450mASchnellladung 900mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.Information zum Batterie-Gesetz

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta

Art.Nr.: EB-CR1/2AA

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta3 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für TauchcomputerBatteriedatenLi-Mangan dioxid / Organiches ElectrolytAbmessung 1/2 AA - Durchmesser 14,5mm, lang 25mmGewicht 11,5 gSpannung: 3 VKapazität: ca 950 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -55 / +75°C, lecksicher bis 85°C+ Pol mit Kappe
Information zum Batterie-Gesetz

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT

Art.Nr.: EB-LST1450

Batterrien Lithium 3,6 V LST 14500 von SAFT

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT3,6 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für Tauchcomputer VR3 und VR2BatteriedatenAbmessung AA - Durchmesser 20mm, lang 48,85mmGewicht 16,3gSpannung: 3,67 - 3,6 VKapazität: 2450 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -60 / +85°C, lecksicher bis 120°C+ Pol mit Kappe
Information zum Batterie-Gesetz

1-4 Stück 4,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,5Ah

Art.Nr.: J-18650

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,5Ah

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,5AhAkku für unsere Tauchlampe Backupca. 500 LadezyklenschnellladefähigZelle wird auch unter dem OEM-Handelsnamen Polalite EDI 18650 ausgeliefertBild ähnlichVorteile von 18650-Akkus:Große EnergiedichteGeringe Selbstentladung: Im Gegensatz zu anderen Akkus mit Memory-Effekt verlieren Akkus vom Typ 18650 auch bei längerer Nichtnutzung ihre gespeicherte Energie nicht bzw. nur zu einem geringen TeilDieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Akkus dieses Types zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 12,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkartikel

Bienenhonig aus eigner Imkerei, echter deutscher Honig im 500g G
Art.Nr.: QA-1000
500g Glas Bienenhonig aus eigener Imkerei, deutscher Bienenhonig aus dem Zschopautal
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kaffeetasse mit Motiv, verschiedene Motive auswählbar
Art.Nr.: QA-300
Tasse mit verschiedenen Motiven
Kaffeetasse mit verschiedenen MotivenMotiv: für eine besondere MamaMotiv: für eine besondere SchwesterMotiv: für eine besondere FreundinMotiv der Vorderseite " Engelchen "Diese Tasse aus hochwertigen Porzelan ist Spühlmaschinen und Mikrowellenfest da die Motive richtig eingebrannt sind und nicht nur Aufgedruckt.
8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkartikel > Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 10,- EUR

Art.Nr.: R-010

Geschenkgutschein über 10,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

10,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 100,- EUR

Art.Nr.: R-100

Geschenkgutschein über 100,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

100,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 20,-EUR

Art.Nr.: R-020

Geschenkgutschein über 20,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

20,00 EUR

Geschenkartikel > Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 30,-EUR

Art.Nr.: R-030

Geschenkgutschein über 30,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

30,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 5,-EUR

Art.Nr.: R-005

Geschenkgutschein über 5,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

5,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 50,- EUR

Art.Nr.: R-050

Geschenkgutschein über 50,- EUR für Wareneinkauf

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

50,00 EUR

Poolchemie

1 kg 200g Multitabs 5 in 1, zur langzeit Desinfektion
Art.Nr.: PC-003
1 kg 200g Multitabs 5 in 1, zur langzeit Desinfektion Ihres Pools
POOLCLEAN - MICROACTIV ® "5 in 1" Multitabs, 200 gr Tablettenca. 90% Organisches Chlor zur ständigen DesinfektionAlgenreduzierung / VerhütungFlockungPH Stabilisierunginkl. Spezieller KlareffektDie Multifunktiontablette ist ein Produkt zur Komplettbehandlung: Neben der Langzeitdesinfektion mit langsam löslichem Chlor enthält sie auch ein Flockungsmittel, das die Filterwirkung erhöht und Trübungen beseitigt. Zusätzlich ist ein Härtestabilisator enthalten, der Kalkablagerungen im Becken verhindert. Die Tablette hinterlässt keine Lösungsrückstände.Anwendungsrichtwerte: Multifunktionstabletten in den Skimmer einlegen.1 Tablette: je 30m³ alle 10-14 Tage. Nicht zur Schockchlorung geeignet. Nur zur Langzeitchlorung.Dieses Produkt ist ausschließlich zu dem angegebenen Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden. Multitabs in einem schwimmenden Dosierer einlegen, nicht direkt in das Becken werfen, da Bleichflecken entstehen können.Hinweise zur Anwendung von Poolclean ChlortablettenBiozide sicher nach Gebrauchsanleitung verwendenVor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen und beachten Einstufung lt. §3a ChemG: reizend und umweltgefährdend
6,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum neu gegen gebrauch

Art.Nr.: PB-1004+

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum neu gegen gebraucht

Angebot alt gegen neu - Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers, ersten + zweiten Stufe + Oktopus gleichgültig von Typ und Zustand!Ersparniss gegenüber den UVP 169,- ¤Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Sherwood Oktopus MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind.Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.

459,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard neu gegen gebraucht

Art.Nr.: PB-1004

Atemregler Sherwood Blizzard

Angebot alt gegen neu -- Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers (ersten + zweiten Stufe)Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.

329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 10L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-10/15

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Ein neues Tauchjackett gekauft natürlich ein Wingjackett aber die Einzellflasche 15 Liter will nicht so recht zu dem neuen Equipment passen. Kein Problem wir nehmen bei Kauf eines Doppelgerätes die alte Flasche in Zahlung, unabhängig ob noch gültiger Tüv auf der Flasche ist oder nicht. Im Angebot ist hier ein Doppelgerät mit 2x10 Liter Tauchflaschen gegen Rückgabe einer 15 Literflasche mit Doppelventil und Standfuss. Transport mit der DHL gut verpackt und Drucklos ist keine Problem. Oder mit uns in Verbindung setzen wir lassen von UPS abholen.Tauchgerät Doppelpack 10Liter 230bar, absperrbare Brückeabsperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke)Tauchflaschen 10 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 10 Liter TauchflaschenDurchmesser 171mm, Betriebsdruck 230barTÜV bei HerstellungSchellensatz 40mm breitBolzensatz aus Edelstahl in M10 Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Doppelventil gleichgültig welchen alters.Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Ventile für Doppelgeräte(hier klicken)

362,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/15

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Tauchgerät Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke)Tauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter langDurchmesser 171mm, Betriebsdruck 232barTÜV bei HerstellungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil gleichgültig welchen alters.Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Ventile für Doppelgeräte(hier klicken)

409,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 4,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
Standfuss:	ja
	nein + 7,85 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein
	Ja + 108,89 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 17,85 EUR
Brücke:	Luft G 5/8"
	Nitrox M26x2 + 29,00 EUR

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/12

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppeltauchflaschen 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Druckluft BrückeTauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus Gruppe IEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜV neu bei HerstellungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/10

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50Tragegriffe für 15,50Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

424,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/07

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm,Flaschenabstand 185mm

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50Tragegriffe für 15,50Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-200/10

Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 10L Tauchflasche, komplett

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert(Bild ähnlich!)Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil und StandfußFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

279,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 12L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-200/12

Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 12L Tauchflasche, komplett

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu
Doppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.

- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200bar
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brück
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 200 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß
- Flaschendurchmesser 140mm
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- (Bild ähnlich!)

Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Liter Tauchflasche mit Ventil

Flaschendaten (hier klicken)
Technik details Brücken (hier klicken)

249,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 5,95 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
Standfuss:	ja
	nein + 9,52 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 17,85 EUR

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke, Rückgabe einer 15L Tauchflasche

Art.Nr.: PB-07-200/15

Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 15L Tauchflasche, komplett

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, FüßeKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

281,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke, Rückgabe einer 7L Tauchflasche,
Art.Nr.: PB-07-200/07
Doppelpack 7 Liter 200 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 7L Tauchflasche, komplett
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, FüßeKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl
Art.Nr.: PB-07-300/10
Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand. bei Rückgabe einer 10L Tauchflasche
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
364,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,50 EUR

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl
Art.Nr.: PB-07-300/15
Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 15L Tauchflasche
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm) M 8 (8mm)
Standfuss:	ja nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,50 EUR

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl
Art.Nr.: PB-12-300/15
Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 15L Tauchflasche
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla

Art.Nr.: PB-07-300/07

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 7L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
Standfuss:	ja
	nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein
	Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 29,50 EUR

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 12L Tauchfl

Art.Nr.: PB-08-300/12

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstandbei Rückgabe einer 12L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
Standfuss:	ja
	nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein
	Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein
	ja + 29,50 EUR

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Art.Nr.: PB-08-300/15

Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstandbei Rückgabe einer 12L Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla
Art.Nr.: PB-08-300/07
Doppelpack 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstandbei Rückgabe einer 7L Tauchflasche
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8Liter 300bar komplett bei Rückgabe einer 10L Tauchfl
Art.Nr.: PB-08-300/10
Doppelpack / Doppeltauchflaschen 8 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand bei Rückgabe einer 10 Liter gebrauchten Tauchflasche
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDie verstaubte Tauchflasche im Keller eintauschen gegen ein neues Doppeltauchgerät, eine super Idee. Das ganze geht einfach. Hier das passende Doppeltauchgerät aussuchen und bestellen. Die alte Tauchflasche, bei der der TÜV schon lange abgelaufen sein kann, mit Ventil und Standfuß zu uns senden. Die Flasche darf aber nicht vom TÜV verworfen, oder eine Flasche ohne europäische Zulassung sein. Die neuen Flaschen kommen per DHL ins Haus.Doppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Liter Tauchflasche mit Ventil und StandfußFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brückenhier klicken
1-1 Stück 379,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 368,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Schellenbreite:	40 mm 60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 8 (8mm) M 10 (10mm)
Standfuss:	ja nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	Nein ja + 29,50 EUR

Neu gegen Gebraucht

Doppeltauchflaschen 7L 300bar komplett mit Rückgabe einer 12L Ta

Art.Nr.: PB-07-300/12

Doppelpack 7 Liter 300 Bar, absperrbare Brücke 185mm Flaschenabstand.bei Rückgabe einer 12 Liter Tauchflasche

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppeltauchgerät 7 Liter 300 bar bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilDoppeltauchflaschen sind das Non Plus Ultra der Tauchgeräte. Das hohe Sicherheitspotenzial der zwei getrennten System der große Atemluftvorrat und die gute Schwimmlage führen dazu das immer mehr Sporttaucher auf Doppelgeräte umsteigen. Aber was mache ich mit meiner Einzellflasche, kein Problem wir nehmen diese in Zahlung. Das hier vorgestellte Angebot bezieht sich auf die Rückgabe einer 12 Liter Tauchflasche 200 bar und den Kauf des 2x7 Liter 300 bar Doppeltauchgerätes. Das Doppeltauchgerät ist komplett ausgerüstet und muss nur noch am Tauchjackett befestigt und gefüllt werden. Die zurückgegebene Tauchflasche muss komplett sein (Tauchflasche Ventil Standfuß) der technische Zustand ist gleichgültig. Auch Tauchflaschen mit abgelaufenen TÜV werden akzeptiert. Die Bedingung ist aber eine in Europa zugelassenen Tauchflasche (keine DOT zertifizierte Tauchflasche).technische Daten des Doppeltauchgerätes 2x7 Liter 300 barabsperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetTauchflaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Tauchflaschen Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 bar, DIN AnschlussEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellenbreite:	40 mm
	60 mm + 7,50 EUR
Bolzen:	M 10 (10mm)
	M 8 (8mm)
Standfuss:	ja
	nein - 16,01 EUR
sauerstofftauglich:	nein
	ja + 12,50 EUR
Biegsame Welle:	nein
	Ja + 122,00 EUR
Inbetriebnahmeprüfung:	ja + 29,50 EUR
	Nein

Einzel-, Sonderstücke, B-Ware

Princeton Tec Unterwasser Blitzer

Art.Nr.: ZY-018

Unterwasser Blitzer mit aufgestzten Lichtkegel 360° Abstrahlwinkel

Unterwasser Blitzer
- 45 Lumen - max. tiefe 50m - 72 Stunden Betriebszeit - 57g mit Batterie, im Lieferumfang

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schwimmbadflossen mit Schnorchel von Aqualung

Art.Nr.: ZY-17

Schwimmbadflossen mit Schnorchel von Aqualung

Schwimmbadflossen mit Schnorchel von AqualungSchwimmbadflossen Tri Star von AqualungGröße 40 - 41 / 6-7Schnorchel mit Spritzschutz

~~29,00 EUR~~ **19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchermaske Tetra von Aqualung

Art.Nr.: ZY-015

Tauchermaske Tetra von Aqualung / Technisub

Tauchermaske Tetra von AqualungDie Tauchermasken der Marke Aqualung sind in Taucherkreisen bekannt und beliebt. Wir bieten hier eine Tauchermaske von Aqualung / Technisub an die aus dem Bestand einer Tauchschulauflösung stammt. Die Maske wird in einer Durchsichtigen Kunstoffbox geliefert. Die Maske ist neu unbenutzt aber hat in der Auslage schon etwas Staub angesetzt. Deshalb wird diese Taucherbrille zum Sonderpreis angeboten.
Beschreibung der TauchermaskeTauchermaske mit Ausblasventil4 Sichtscheiben, zusätzliche Seitenscheiben zur besseren Sicht nach rechts und linksdurchsichtiges Silikonschwarz / grünes KaskengehäuseMaskenband Schnellverstellung

~~49,50 EUR~~ **22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchermaske Venture midi von Aqualung

Art.Nr.: ZY-016

Tauchermaske Venture midi von Aqualung / Technisub

Tauchermaske Venture midi von Aqualung
Die Tauchermasken der Marke Aqualung sind in Taucherkreisen bekannt und beliebt. Wir bieten hier eine besonders kleine Tauchermaske von Aqualung / Technisub an die aus dem Bestand einer Tauchschulauflösung stammt. Die Maske wird in einer Durchsichtigen Kunstoffbox geliefert. Die Maske ist neu unbenutzt aber hat in der Auslage schon etwas Staub angesetzt. Deshalb wird diese Taucherbrille zum Sonderpreis angeboten.

Beschreibung der Tauchermaske
- Tauchermaske mit Ausblasventil
- Gurchgehende Sichtscheibe
- durchsichtiges Silikon
- transparentes blaues Maskengehäuse mit grauen Einsatz
- Maskenband Schnellverstellung
- Maske für Kinder und Jugendliche oder Frauen mit schmalen Gesicht.
- Es stehen insgesamt, zum Sonderpreis 5 Tauchermasken zum Verkauf

~~49,50 EUR~~ **19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

gebrauchte Tauchausrüstung

Cyklon 5000 von Poseidon erste und zweite Stufe gebraucht

Art.Nr.: PO-0815

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett, gebrauch neue Revision

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett, gebraucht neue Revision
Der Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. Sie ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit. Der seitlich angebrachte Blasenabweiser sorgt in jeder Tauchlage für freie Sicht.

- 1. Stufe membrangesteuert/kompensiert
- 2. Stufe kipphebelgesteuert
- 2 HD-Abgänge UNF 7/16"
- 4 ND-Abgänge UNF 3/8"
- 200/300 bar Anschluss
- Seitlich angeordnetes Auslassventil
- Kaltwassertauglich

Die Lieferung erfolgt inkl. Mitteldruckschlauch komplett montiert und überprüft!

275,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasflaschenventil kleinkonisch für Druckluft 300bar gebraucht

Art.Nr.: ZZ-006KK

Gasflaschenventil kleinkonisch für Druckluft 300bar gebraucht

Gasflaschenventil kleinkonisch für Druckluft 300bar gebrauchtKleinkonisches Flaschenhalsgewinde ist eines der vier in Deutschland benutzten Flaschenhalsgewinde. Diese gewindeart wird auch als 17E bezeichnet. Kleinkonisches Gewinde ist weit verbreitet bei allen Industriegasflaschen, Kohlensäureflaschen und Tauchflaschen bis ca. 10 Liter. Ach Carbonflaschen haben kleinkonisches Flaschenhalsgewinde. Diese Ventile sind gut geeignet für die 6 Liter 300bar Druckluftflaschen von der Feuerwehr, die als gebrauchte Flaschen heufig zu bekommen sind. Natürlich auch für alle anderen Druckgasflaschen, Taucherflaschen und Argonflaschen für die Füllung des Trockentauchanzug mit Argon zur besseren Wärmeisolation..Ventil für Pressluftflaschen / DruckluftflaschenBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 450barVentile sind gebraucht, technisch im einwandfreien ZustandVentilkörper vernickelt, Handrad in Verlängerung der Flaschenachse Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17EAnschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß 300bar nach DIN EN-144

19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebrauc

Art.Nr.: ZZ-36

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebraucht

halbtrockener Neoprentauchanzug, einteiliger Overall von Bora Bora Damen Gr. 365 mm Neoprene, innen TitanbeschichtetReißverschluß vorninnen komplett Glattneopren Titanbeschichtetin der Größe 36/2 (fällt klein aus)angesetzte KaputzAnzug ist wenig getragen, die innere Titanbeschichtung reflektiert die Wärmestrahlung des Körpers wodurch eine Wärmeisolation wie sonst bei 7mm Neopren entsteht. Anzug ist ohne irgendwelche Beschädigungen. Reißverschluß ist vollkommen ok.

~~69,00 EUR~~ **46,41 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017

Art.Nr.: ZZ-05

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017Kohlensäureflasche mit gültigen TÜV bis 2017Flaschenventil CO2 neu mit PerstscheibeFlasche gefülltBenutzbar als ;Kohlendioxidflasche für Bierzapfanlagen oder Aquarium.auch Nutzbar zumFüllen von HebepalonsFüllung von 0,6 kg entspricht ca. 250 Liter GasHerstelleer IWKA (Mannesmann)

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

gebrauchte Tauchausrüstung

Stahlflasche 4l komplett, gebraucht TÜV neu mit Ventil
Art.Nr.: ZZ-005
Stahlflasche 4l komplett, gebraucht neuer TÜV mit Ventil
Tauchflasche 4 Liter komplet mit Ventil, gebraucht mit neuem TÜVDruckluftflasche mit Ventil,kleinkonisches FlaschernhalsgewindeFlaschen stammen von der Feuerwehr, sind aber auch als Tauchflasche einsetzbarTÜV Neu, zum Zeitpunkt der AuslieferungStahlflasche von deutschem Hersteller IWKA - Manesmannlackiert gelb, mit grauer Schulter o. komplett grauneues Druckluftventil siehe auch unsere Artikel in der RubrikMonoventile kleinkonisch.andere Ventile für Verschiedene Gasarten nach Kundenwunsch, für Druckluft, Sauerstoff oder Edelgas (Argon, Helium)Auf Wunsch liefern wir auch Doppeltauchgeräte mit Rohrbrücke.Diese Flaschen eignen sich hervorragend als Tauchflaschen, Ponyflaschen (Stageflaschen) für den Sporttauchbereich. Als Ponyflasche kann selbst bei Totalausfall der Hauptflasche aus 40m Tiefe ein sicherer kontrollierter Aufstieg, mit Sicherheitsstops gemacht werden. Auch gut geeignet als Argonflasche zum befüllen des Trockis. Ebenfalls sind diese Flaschen gut verwendbar als Arbeitsgerät auf Booten und Segelschiffen.
1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflaschenventil Mono Druckluftventil 232bar gebraucht, M25x2
Art.Nr.: ZZ-007
Tauchflaschenventil Mono Druckluftventil 232bar gebraucht, M25x2
Tauchflaschenventil Monoventil 230bar gebraucht, M25x2Tauchflaschenventil für Druckluft nach EN-144 nicht erweiterbarVentile sind gebraucht, neu Revidiert, technisch OKVentilkörper vernickelt / VerchromtFlaschenhalsgewinde M25x2Anschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß nach EN 144O-Ring neu, Steigröhrchen
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten